

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه کشور

# راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی

ضابطه شماره ۸۵۱

آخرین ویرایش: ۱۴۰۱-۰۶-۲۸

وزارت نیرو

معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی

دفتر توسعه نظام های فنی - بهره برداری و  
دیسپاچینگ بر قابی

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

[waterstandard.wrm.ir](http://waterstandard.wrm.ir)

[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)



[@omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)





باسم‌هه تعالی

ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور  
رئیس سازمان

۱۴۰۱/۳۶۲۵۷۶	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	تاریخ:	موضع: راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی
در چارچوب ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، به پیوست ضابطه شماره ۸۵۱ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان «راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود. رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الزامی است.		
دیبرخانه «طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور» مستقر در وزارت نیرو، دریافت کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد.		
 		



## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی:

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری دفتر توسعه نظامهای فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ بر قابی - شرکت مدیریت منابع آب ایران- وزارت نیرو و با استفاده از نظر کارشناسان برجسته در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است.

نظر به تخصصی بودن موضوع، مسئولیت مطالب تهیه شده، تفسیر و اصلاح آن با مجموعه مرتبط در وزارت نیرو می‌باشد. طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور- وزارت نیرو دریافت کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد.

با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط‌های مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست. از این‌رو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را منعکس فرمایید. کارشناسان مربوط نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

### نشانی برای مکاتبه:

تهران، میدان بهارستان، خیابان صفوی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ - سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

Email: nezamfanni @mporg.ir

web: nezamfanni.ir

### طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین‌تر از زرتشت، کوچه پرویز روشن، پلاک ۲۷- شرکت مدیریت منابع آب ایران- دفتر توسعه نظامهای فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ بر قابی - تلفن : ۰۲۱۴۳۶۸۰۲۸۹ و ۰۲۱۴۳۶۸۰۲۶۱

Email: waterstandard@wrm.ir

web: waterstandard.wrm.ir





## با سمه تعالی

### پیشگفتار

امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی، همچنین آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از به کارگیری مستمر آنها در جوامع بشری، به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. با توجه به وجود گستره مراکز تجاری و صنعتی در سطح شهرها و ضرورت جمع‌آوری فاضلاب آنها با هدف حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست، خدمت‌رسانی به آنها بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب قرار داده شده است. مشکلات بهره‌برداری ناشی از تخلیه فاضلاب‌های تجاری-صنعتی و تحمیل هزینه‌های گزاف بر شرکت‌های آب و فاضلاب از یک سو و فقدان ضوابط و استانداردهای لازم به منظور واگذاری انشعباب فاضلاب به این گونه مراکز از سوی دیگر، ضرورت تدوین راهنمایی جامع و کامل را در این خصوص آشکار می‌سازد.

با توجه به اهمیت مبحث فوق‌الذکر، امور آب و آبفای وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تهییه «راهنمای واگذاری انشعبابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی» را با هماهنگی امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهییه، آن را برای تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، بر اساس نظام فنی اجرایی یکپارچه، موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی ابلاغ گردید.

علیرغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهییه این مجموعه صرف گردید، این مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستای تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می‌شود موارد اصلاحی را منعکس فرمایند. نظرات و پیشنهادهای اصلاحی دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به اصلاح در متن ضابطه، با همکری نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهییه متن اصلاحی، اقدام و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور برای بهره‌برداری عموم، اعلام خواهد شد. به همین منظور و برای تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابلاغی معتبر، در بالای صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز اصلاح خواهد شد. از این‌رو همواره مطالب صفحات دارای تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی

۱۴۰۱ پاییز



## تهیه و کنترل «راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی»

[ضابطه شماره ۸۵۱]

مشاور پروژه: بهزاد زارع      شرکت آب و فاضلاب شیراز      فوق لیسانس مهندسی عمران - محیط زیست

اعضاي گروه تهييه‌کننده (به ترتيب حروف الفبا):

فوق لیسانس مهندسی عمران - محیط زیست	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	وحید حسین‌زاده
فوق لیسانس مهندسی عمران - محیط زیست	شرکت آب و فاضلاب شیراز	بهزاد زارع
فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	دادمهر فائزی رازی

اعضاي گروه تاييد‌کننده (كميه تخصصي فاضلاب طرح تهييه ضوابط و معيارهای فني صنعت آب کشور):

فوق لیسانس مهندسی عمران - آب	شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	اميرضا احمدی مطلق
دكتراي مهندسي بهداشت محيط	شرکت فاضلاب تهران	رضا براتي
دكتراي مهندسي محيط زيست	شرکت مديريت منابع آب ايران	اصغر جهاني
دكتراي مهندسي محيط زيست	دانشگاه شهيد بهشتی	عبدالله رسيدی مهرآبادی
فوق لیسانس مهندسی عمران - آب	سازمان برنامه و بودجه کشور	طلایه رهسپار طلوعی
فوق لیسانس مهندسی عمران - محیط زیست	شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	مجید صابری
فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	دادمهر فائزی رازی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک	كارشناس آزاد	منصور قاسمی
طرح تهييه ضوابط و معيارهای فني	فوق لیسانس مهندسی عمران - محیط زیست	شهرير كنعانی
لينسانس مهندسي شيمى	شرکت مهندسی موجان	مسعود محمدزاده بنائي
لينسانس مهندسي راه و ساختمان	شرکت مهندسی مشاور پارس كنسولت	محمد ناظم‌زاده نراقی

اعضاي گروه هدایت و راهبری (سازمان برنامه و بودجه کشور):

معاون امور نظام فني و اجرائي، مشاورين، پيمانكاران	علي‌رضا توتنچي
رييس گروه امور نظام فني و اجرائي، مشاورين، پيمانكاران	فرزانه آقار مضانعلی
كارشناس امور نظام فني و اجرائي، مشاورين، پيمانكاران	سيّد وحيد‌الدين رضوانی



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۳	فصل اول – اصطلاحات و تعاریف
۹	فصل دوم – فاضلاب‌های تجاری
۱۱	۱-۲- طبقه‌بندی مشترکین تجاری
۱۱	۱-۱-۲- دسته‌ی «الف» – فاضلاب‌های تجاری با خطر کم
۱۲	۲-۱-۲- دسته‌ی «ب» – فاضلاب‌های تجاری با خطر متوسط
۱۲	۳-۱-۲- دسته‌ی «ج» – جریان‌های فاضلاب با خطر زیاد
۱۵	فصل سوم – حدود مجاز برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری
۱۷	۳-۱- حدود مجاز برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری
۱۸	۳-۲- مواد، ترکیبات و جریانات ممنوعه برای تخلیه به شبکه جمع‌آوری فاضلاب
۱۹	۳-۳- سایر ضوابط الزامی
۱۹	۱-۳-۳- دفع آب باران
۱۹	۲-۳-۳- وسایل دفع پسماند غذایی
۲۰	۳-۳-۳- استفاده از مواد افزودنی در سیستم‌های پیش‌تصفیه
۲۱	فصل چهارم – فاضلاب‌های تجاری با خطر کم «دسته الف»
۲۴	۴-۱- فعالیت‌های جزئی تهیه و تولید غذا
۳۰	۴-۱-۱- فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب‌های بدون چربی و روغن می‌کنند
۳۱	۴-۲-۱- فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب‌های با چربی و روغن می‌کنند
۳۳	۴-۲-۲- سایر فعالیت‌های تجاری با دبی زیر ۵ مترمکعب در روز
۳۴	۴-۲-۳- شستشوی حیوانات
۳۵	۴-۲-۴- تخلیه بویلر
۳۵	۴-۲-۲-۴- شستشو، موتورشویی و پولیش خودرو
۳۶	۴-۲-۴- برج‌های خنک‌کننده (غیر صنعتی)
۳۷	۴-۵-۲-۴- فعالیت‌های صنایع دستی
۳۷	۴-۶-۲-۴- گل فروشی
۳۷	۴-۷-۲-۴- غسالخانه و سردخانه اجسام



## فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۸-۲-۸- سالن‌های زیبایی - آرایشگاه و پیرایشگاه	۳۸
۹-۲-۴- جواهرسازی	۳۸
۱۰-۲-۴- خشک‌شویی‌ها	۳۸
۱۱-۲-۴- تعمیرگاه‌های مکانیک	۳۹
۱۲-۲-۴- واحدهای شستشو و نظافت سیار	۴۱
۱۳-۲-۴- خدمات اپتیکال	۴۱
۱۴-۲-۴- معازه خرید و فروش حیوانات خانگی	۴۲
۱۵-۲-۴- عکاسی	۴۲
۱۶-۲-۴- گل و گیاه	۴۳
۱۷-۲-۴- مدارس	۴۳
۱۸-۲-۴- سنگبری	۴۳
۱۹-۲-۴- استخرهای شنا، استخر آب معدنی، آب درمانی	۴۴
۲۰-۲-۴- شستشوی خودرو	۴۴
۲۱-۲-۴- دامپزشکی	۴۵
فصل پنجم - فاضلاب‌های تجاری با خطر متوسط «دسته ب»	۴۷
۱-۵- دسته‌ی «ب» فاضلاب‌های تجاری	۴۹
فصل ششم - فاضلاب‌های تجاری با خطر زیاد «دسته ج»	۵۱
۱-۶- دسته «ج» فاضلاب‌های تجاری	۵۳
۲-۶- ارزیابی متقاضی دسته «ج»	۶۰
پیوست ۱- اشکال برخی از انواع پیش‌تصفیه	۶۳
پیوست ۲- فرم‌ها	۶۹
منابع و مراجع	۹۱



## فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۱۳	جدول ۱-۲- دسته‌بندی انواع فاضلاب‌های تجاری
۱۷	جدول ۱-۳- حدود مجاز رهنمودی برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب
۲۳	جدول ۱-۴- انواع وسایل پیش‌تصفیه ساده برای دسته «الف»
۲۴	جدول ۲-۴- فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند
۲۸	جدول ۳-۴- سایر فعالیت‌های تجاری که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند
۳۷	جدول ۴-۴- پیش‌تصفیه مورد نیاز
۴۱	جدول ۴-۵- موادی که به طور معمول در صنعت خودرو مشاهده می‌شوند.
۴۳	جدول ۴-۶- الزامات پیش‌تصفیه و شرایط پذیرش
۵۰	جدول ۱-۵- برخی از روش‌های پیشنهادی برای پیش‌تصفیه فعالیت‌های تجاری دسته ب
۵۳	جدول ۱-۶- فاکتورهای آلاینده در فاضلاب‌های تجاری (صنعتی)
۵۶	جدول ۲-۶- فعالیت‌های صنعتی و روش‌های پیشنهادی تصفیه یا پیش‌تصفیه

## فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۱۳	شکل ۱-۲- دسته‌بندی انواع فاضلاب‌های تجاری
۶۵	شکل پ.۱-۱- نمونه‌های کف شور با سبد توری ثابت / سبد آشغال‌گیر با توری ثابت
۶۵	شکل پ.۱-۲- جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی
۶۶	شکل پ.۱-۳- نمونه چربی‌گیر پیش ساخته
۶۷	شکل پ.۱-۴- پلاسترگیر
۶۷	شکل پ.۱-۵- مخزن یا تانک خنک‌کننده
۶۷	شکل پ.۱-۶- مخزن عمودی جداکننده چربی و روغن





## مقدمه

یکی از اقدامات موثر در راستای کاهش عوامل بیماری‌زا در جامعه، ممانعت از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و همچنین ارتقای سطح بهداشت عمومی، اجرای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و انتقال فاضلاب تولیدی مشترکین به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب می‌باشد. با توجه به اینکه عمدۀ مشترکین شبکه جمع‌آوری فاضلاب در مناطق مسکونی شهری و روستایی، مشترکین خانگی می‌باشند، در کشور ما همانند اغلب کشورهای دیگر، شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب با معیارهای کیفی فاضلاب خانگی طراحی و اجرا می‌شوند. علاوه بر مشترکین خانگی، منابع تولیدکننده فاضلاب دیگری نیز در شهرها وجود دارند که از طرفی ماهیت فاضلاب تولیدی آن‌ها با فاضلاب خانگی متفاوت است و از طرف دیگر، تمایل به تخلیه فاضلاب تولیدی خود به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری دارند. مراکز تجاری شامل انواع رستوران‌ها، فست فودها، صنایع کوچک و بزرگ و ... در محدوده این مشترکین غیرخانگی قرار می‌گیرند.

همان‌طور که اشاره شد شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی بر اساس ماهیت کیفی و کمی فاضلاب‌های خانگی طراحی و اجرا می‌شوند و به همین دلیل، پذیرش فاضلاب‌های غیرخانگی ممکن است به تاسیسات فاضلاب آسیب وارد نماید. علاوه بر این با توجه به موضوع استفاده مجدد از پساب و جامدات زیستی تولیدی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، نیاز است تا از ورود برخی آلاینده‌ها به تصفیه‌خانه جلوگیری شود و این دلیل دیگری بر تدوین این ضابطه می‌باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، در این ضابطه تلاش شده است که شرایط و حدود قابل قبول برای اخذ مجوز جهت تخلیه فاضلاب‌های غیرخانگی به شبکه جمع‌آوری فاضلاب ارائه گردد. همچنین در برخی موارد، روش‌هایی برای پیش‌تصفیه نیز ارائه شده است. طبیعتاً با توجه به گوناگونی فعالیت‌های تجاری تولیدکننده فاضلاب و همچنین پیچیدگی و تنوع روش‌های تصفیه این فاضلاب‌ها، امکان ارائه راهکارها و جزئیات روش‌های پیش‌تصفیه یا تصفیه برای همه انواع مشترکین وجود ندارد. بنابراین هدف اصلی از تهیه این ضابطه، ارائه محدوده‌های مجاز کیفی و کمی فاضلاب برای اخذ مجوز تخلیه به شبکه فاضلاب می‌باشد و در صورتی که مشترک بتواند با استفاده از روش‌های پیشنهادی مشاورین و مجریان خبره در این زمینه محدوده‌های تعیین شده را رعایت کند، می‌تواند مجوز اتصال به شبکه جمع‌آوری را اخذ نماید. شایان ذکر است که استفاده از روش‌های رقیق‌سازی مجاز نمی‌باشد و همچنین ورود آب باران به شبکه فاضلاب در همه موارد منوع است.

## - هدف

اهداف تهیه راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی به شرح زیر است:

۱ - حفظ سلامت همگانی

۲ - حفظ محیط زیست از اثرات تخریبی فاضلاب‌های تجاری

۳ - حفظ بهداشت و ایمنی کارکنان بهره‌بردار تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب



- ۴- حفظ دارایی‌های عمومی و تاسیسات زیربنایی مانند شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تاسیسات تصفیه
- ۵- تاکید بر کمینه‌سازی فاضلاب (به حداقل رسانیدن جریان فاضلاب) و الزامات پیش‌تصفیه در مشترکین تجاری
- ۶- بهبود و ارتقاء حفاظت از منابع آب، بازچرخانی پساب و استفاده از لجن فاضلاب تصفیه شده
- ۷- ارائه محدوده‌های کیفی برای مشترکین خاص به منظور ممانعت از ایجاد آسیب به شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه‌های فاضلاب
- ۸- ارائه محدوده‌های کمی به منظور ممانعت از ایجاد شوک‌های هیدرولیکی به شبکه و تصفیه خانه‌های فاضلاب
- ۹- ارائه پیشنهاد به مشترکین برای انجام مراحل پیش‌تصفیه به منظور رسیدن به محدوده‌های کمی و کیفی ذکر شده در موارد قبل

#### - دامنه کاربرد

این راهنمای منظور واگذاری انشعاب فاضلاب به واحدهای تجاری و صنعتی در محدوده تحت پوشش شرکت‌های آب و فاضلاب در سطح شهر و روستا تدوین شده است.



# فصل ۱

## اصطلاحات و تعاریف





**اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی (BOD<sub>5</sub>)**

اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ۵ روزه در شرایط استاندارد است.

**اکسیژن موردنیاز شیمیایی (COD)**

ستجشی از ظرفیت اکسیژن خواهی فاضلاب یا آب در هنگام تجزیه مواد آلی و مواد معدنی (مانند آمونیاک و نیترات) در حضور مواد اکسیدکننده قوی (پتاسیم دی کرومات و اسید سولفوریک) می‌باشد.

**(Sewer Connection) انشعباب فاضلاب**

مجرای است که فاضلاب را از محل منبع تولید فاضلاب به داخل فالابرو هدایت می‌نماید.

**(Plaster Arrestor) پلاستر گیر**

مخزنی کوچک که در زیر سینک ظرفشوی نصب شده و برای جداسازی پلاستر در برخی از فاضلاب‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**(Coalescing plate interceptor/ separator (CPI)) جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی**

مخزن جداکننده چربی و روغن که به دلیل داشتن صفحات موازی، راندمان بالایی در حذف چربی، روغن و گریس دارد.

**(Grease Trap) چربی گیر**

چربی گیر (تله چربی یا وسیله بازیافت چربی) وسیله‌ای است برای جدا کردن چربی‌ها و مواد جامد، که قبل از تخلیه به شبکه جمع‌آوری فاضلاب طراحی و اجرا می‌شود.

**(Lateral Sewer) خط جمع‌کننده فاضلاب خانگی**

خط لوله فاضلابی است که عمدتاً لوله‌های انشعباب فاضلاب‌های خانگی، تجاری و یا صنعتی به آن متصل می‌گردد.

**(Run-off) رواناب سطحی**

جریان ناشی از نزولات جوی (باران، ذوب برف و تگرگ) که در روی سطح زمین جاری می‌شود تا به زهکش‌ها، لوله‌های انشعباب و فاضلاب‌های آب‌های پذیرنده وارد گردد.

**(Hydrocyclone system) سیستم هیدروسیکلون (جداکننده با جریان گردابی)**

وسیله‌ای که برای جدا کردن مواد معلق و ذرات از فاضلاب به کمک نیروی سانتریفیوژ عمل می‌کند.



### **(Wastewater Collection Network)**

شبکه‌ای از خطوط لوله و تاسیسات جانبی که فاضلاب را از محل تولید به تصفیه‌خانه فاضلاب یا یک تخلیه‌گاه منتقل می‌نماید.

### **(Separate Sewer Network)**

شبکه‌های مجزا مشتمل بر دو مجموعه از مجاري مستقل و مجزا هستند که یکی از آن دو شبکه، فاضلاب و دیگری، آب‌های سطحی را انتقال می‌دهد.

### **(Silt Arrestors)**

مخازن یا حوضچه‌هایی برای جداسازی ذرات و رسوبات ریز از جریان فاضلاب، پیش از تخلیه آن به شبکه هستند.

### **(Raw Wastewater)**

ترکیبی است از یک یا چند مورد آب‌های زاید تخلیه شده از مناطق مسکونی، صنعتی و تجاری که به صورت درصدی (یا کسری) از آب مصرفی، برآورد یا محاسبه می‌شود.

### **(Wastewater)**

ترکیبی است از فاضلاب خام به علاوه هر نوع نشتاپ و آب نفوذی که به صورت اتفاقی وارد شبکه شده باشد.

### **(Dry Basket Arrestor With Fixed Screens)**

کف شور با سبد توری ثابت یا سبد آشغال‌گیر با توری ثابت کف مکان‌های تجاری نصب می‌شود تا از ورود مواد معلق و آشغال‌های درشت به داخل شبکه جمع‌آوری فاضلاب جلوگیری کند.

### **(Branch Sewer)**

خط لوله جمع‌کننده فاضلاب، خط لوله‌ای است که فاضلاب بخش کوچکی از شبکه را جمع‌آوری نموده و به لوله‌های نیمه اصلی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر منتقل می‌کند.

### **(Total Suspended Solids (TSS))**

كل مواد جامد معلق می‌باشد.

### **(Vertical Gravity Separator)**

مخازن عمودی که برای حذف چربی و روغن از فاضلاب، پیش از تخلیه آن به شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مخازن، با کنترل جریان سیال و فشار باعث می‌شوند مواد جامد با دانسیته بالا در کف و چربی و روغن در سطح



جمع شوند. در داخل این مخازن، از راهبندهای ۷ شکلی در مسیر جریان فاضلاب استفاده شده است که راندمان حذف چربی را بالا می‌برد.

#### مخزن خنثی‌کننده (Neutralizing Tanks)

مخزنی که برای خنثی‌کردن pH فاضلاب برخی از مشترکین تجاری، قبل از تخلیه آن به شبکه بر روی انشعب مشترک تجاری یا صنعتی نصب می‌شود.

#### مخزن متعادل‌ساز (Balancing Tank)

مخزنی که در مواردی که دما، کمیت و یا کیفیت جریان فاضلاب مشترک تجاری متغیر بوده، نصب می‌گردد.

#### مخزن یا تانک خنک‌کننده (Cooling Pit /Tank)

مخزن یا تانکی که برای پایین آوردن دمای فاضلاب انشعب تجاری تا حدود مجاز تعیین شده، قبل از تخلیه به شبکه اجرا می‌گردد.

#### مخزن ته‌نشینی با چربی‌گیر (General Purpose/Solids Settlement Pit)

مخزنی که برای ته‌نشینی مواد جامد در کف و جداسازی چربی و روغن در سطح، به کار می‌رود.

#### واحد بازیافت نقره (Silver Recovery Unit)

واحدی که برای جداسازی نقره از فاضلاب مراکزی نظیر تولید فیلم و عکاسی به کار می‌رود.





## ۲ فصل

---

# فاضلاب‌های تجاری





فاضلاب‌های تجاری (که شامل فاضلاب‌های صنعتی نیز می‌باشند)، فاضلاب‌هایی هستند که منشاء انسانی ندارند.

فاضلاب‌های تجاری عمدتاً از منابع زیر ناشی می‌شوند:

- ساختمان‌ها و یا مکان‌های تجاری (پیرایشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، هتل‌ها، متل‌ها، رستوران‌ها و

قصابی‌ها، پمپ بتزین‌ها)

- مکان‌ها و ساختمان‌های عمومی (مدارس، دانشگاه‌ها، دامپزشکی‌ها و کلینیک حیوانات خانگی)

- فعالیت‌های تجاری (کارگاه قالی‌شویی)

- هر نوع فعالیت تجاری که در خانه انجام شود.

- اصطبل‌ها و محل نگهداری و پروش اسب و مسابقات اسبدوانی

- صنایع و فعالیت‌های صنعتی که در داخل محدوده شهری قرار دارند.

فاضلاب‌های زیر در دسته فاضلاب‌های تجاری قرار نمی‌گیرند:

- فاضلاب حاصل از توالتها، دستشویی‌ها و حمام ناشی از هر کدام از فعالیت‌های ذکر شده در بالا

- فاضلاب ناشی از توالتها، حمام و شستشوی مناطق مسکونی (فاضلاب خانگی)

- آب حاصل از شستشوی فیلترهای استخراجی مناطق مسکونی

## ۱-۲- طبقه‌بندی مشترکین تجاری

سه دسته برای طبقه‌بندی مشترکین تجاری به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود که در جدول ۱-۲ و شکل ۱-۲ نیز به

آنها اشاره شده است:

۱- دسته «الف» یا فاضلاب‌های تجاری با خطر کم

۲- دسته «ب» یا فاضلاب‌های تجاری با خطر متوسط

۳- دسته «ج» یا فاضلاب‌های تجاری با خطر بالا

توجه: در صورتی که جریان فاضلاب ناشی از دو یا چند دسته از دسته‌جات ذکر شده در بالا باشد، بالاترین (سختگیرانه‌ترین) طبقه‌بندی به آن اختصاص می‌یابد. برای مثال، اگر یک صنعت یا واحد تجاری سه جریان فاضلاب تجاری تولید نماید به طوری که دو جریان آن در دسته «الف» و یک جریان از آن در دسته «ب» قرار گیرد، فاضلاب این واحد در دسته «ب» قرار می‌گیرد.

توجه: منظور از جریان فاضلاب در این بخش، دبی فاضلاب ناشی از کلیه فعالیت‌های تجاری یا صنعتی به جز فاضلاب بهداشتی است که برای تعیین دسته فاضلاب تجاری «الف، ب، ج» بایستی مد نظر قرار گیرد.

### ۱-۱-۲- دسته‌ی «الف»- فاضلاب‌های تجاری با خطر کم

این دسته، شامل فاضلاب‌هایی است که به دلایل زیر خطر کمی دارند:



- جریان فاضلاب با حجم کم یا قدرت آلوده‌کنندگی، کم می‌باشد.
- نیازی به فرآیند پیش‌تصفیه نداشته و یا برای آن یک سیستم یا وسیله‌ی پیش‌تصفیه ساده استاندارد، قبل از تخلیه به شبکه فاضلاب به منظور رسیدن به حدود مجاز وجود دارد.
- جریان فاضلاب خطر بسیار کمی برای شبکه‌ی فاضلاب داشته و یا مخاطرات بهداشتی و ایمنی کمی برای کارگران شبکه فاضلاب ایجاد می‌کند.
- حجم جریان فاضلاب حداقل تا  $d/5 \text{ m}^3$  و یا  $y/1000 \text{ m}^3$  می‌باشد (جدول شماره ۳-۴).
- جریان‌های فاضلاب ناشی از فعالیت‌های جزئی تهیه و تولید غذا (جدول شماره ۲-۴) که دبی فاضلاب آن‌ها حداقل تا  $d/16 \text{ m}^3$  باشد. این دسته به دو زیر گروه کوچک‌تر طبقه‌بندی می‌شوند:
  - فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب حاوی مواد روغنی و چربی نمی‌کنند.
  - فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب حاوی مواد روغنی و چربی می‌کنند.
- توجه: رعایت حدود مجاز مندرج در جدول (۱-۳) برای مراکز تجاری دسته «الف» الزامی است.
- توجه: در مواردی که بیش از چهار جریان فاضلاب دسته «الف» از یک مجتمع تجاری یا صنعتی خارج شود، این جریان به عنوان دسته «ب» در نظر گرفته می‌شود.

## ۲-۱-۲- دسته‌ی «ب» - فاضلاب‌های تجاری با خطر متوسط

این دسته شامل فاضلاب‌هایی است که به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- هر کدام از فعالیت‌های جدول (۳-۴) دسته‌ی «الف» که جریان فاضلابی بیش از  $d/5 \text{ m}^3$  داشته باشند. هر کدام از فعالیت‌های جدول (۲-۴) دسته‌ی «الف» که جریان فاضلابی بیش از  $d/16 \text{ m}^3$  داشته باشند.
  - حجم جریان فاضلاب از  $20 \text{ مترمکعب}$  در روز تجاوز ننماید.
  - هر جریان فاضلابی که بیش از چهار جریان فاضلاب دسته «الف» از یک مجتمع تجاری یا صنعتی را دارد باشد، در دسته «ب» در نظر گرفته می‌شود.
- توجه: رعایت حدود مجاز مندرج در جدول (۱-۳) برای مراکز تجاری دسته «ب» الزامی است.

## ۲-۱-۳- دسته‌ی «ج» - جریان‌های فاضلاب با خطر زیاد

این دسته شامل فاضلاب‌هایی است که به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- هر فعالیتی در دسته «الف» و «ب» که میزان جریان فاضلاب آن از  $20 \text{ مترمکعب}$  در روز بیشتر باشد.
  - هر فعالیتی که در دسته‌بندی‌های قبلی به آن اشاره نشده است.
- توجه: رعایت حدود مجاز مندرج در جدول (۱-۳) برای مراکز تجاری دسته «ج» الزامی است.




## جدول ۱-۲ - دسته‌بندی انواع فاضلاب‌های تجاری

دسته تجاری	میزان دبی *	ملاحظات
الف	کمتر از ۵ متر مکعب در روز	جدول شماره ۳-۴
	کمتر از ۱۶ متر مکعب در روز	فعالیت‌های جزئی تهیه و تولید غذا، جدول شماره ۲-۴
ب	فعالیت‌های دسته الف (جدول ۳-۴) با جریان بیش از ۵ متر مکعب در روز	
	فعالیت‌های دسته الف (جدول ۲-۴) با جریان بیش از ۱۶ متر مکعب در روز	
ج	کمتر از ۲۰ متر مکعب در روز	هر جریان فاضلابی که بیش از چهار جریان فاضلاب دسته «الف» از یک مجتمع تجاری یا صنعتی را دارد باشد، در دسته «ب» در نظر گرفته می‌شود.
	فعالیت الف و ب با جریان بیش از ۲۰ متر مکعب در روز	فعالیت‌هایها که در دسته‌بندی‌های قبلی به آن اشاره نشده است.

\* مقدار ذکر شده برای دبی، مربوط به فاضلاب تولیدی فعالیت‌های تجاری یا صنعتی به جز فاضلاب بهداشتی است که برای تعیین دسته فاضلاب تجاری «الف، ب، ج» بایستی مد نظر قرار گیرد.



جریان فاضلاب با حجم کم یا قدرت آلوده‌کنندگی کم نیازی به فرآیند پیش‌تصفیه نداشته و یا پیش‌تصفیه ساده استاندارد، قبل از تخلیه به شبکه فاضلاب به منظور رسیدن به حدود مجاز وجود دارد. جریان فاضلاب خطر بسیار کمی برای شبکه فاضلاب داشته و یا مخاطرات بهداشتی و ایمنی کمی برای کارگران شبکه فاضلاب ایجاد می‌کند. فعالیت‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند، در جدول شماره ۲-۴ و ۳-۴ ارائه شده است. حجم جریان فاضلاب حداکثر تا  $m^3/d$  ۵ و یا  $y/m^3$  ۱۰۰۰ می‌باشد. در مورد فعالیت‌های جزئی تهیه غذا می‌توان حجم جریان فاضلاب را حداکثر تا  $m^3/d$  ۱۶ مجاز دانست. حدود مجاز جدول شماره ۱-۳ را رعایت نمایند.



هر کدام از فعالیت‌های جدول شماره ۳-۴ دسته الف که جریان فاضلابی بیش از  $m^3/d$  ۵ داشته باشند. هر کدام از فعالیت‌های جدول شماره ۲-۴ دسته الف که جریان فاضلابی بیش از  $m^3/d$  ۱۶ داشته باشند. هر جریان فاضلابی که بیش از جهار جریان فاضلاب دسته الف از یک مجتمع تجاری دارد باشد، در دسته ب در نظر گرفته می‌شود. حجم جریان فاضلاب از ۲۰ متر مکعب در روز تجاوز ننماید. حدود مجاز در جدول شماره ۱-۳ را رعایت کند.



هر فعالیتی در دسته الف و ب که میزان جریان فاضلاب آن از ۲۰ متر مکعب در روز بیشتر باشد. هر فعالیتی که در دسته‌بندی‌های قبلی به آن اشاره نشده است. حدود مجاز در جدول شماره ۱-۳ را رعایت کند.

شکل ۱-۲ - دسته‌بندی انواع فاضلاب‌های تجاری





# فصل ۳

---

---

## حدود مجاز برای تخلیه فاضلاب‌های

### تجاری





### ۳-۱- حدود مجاز برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری

فاضلاب‌های تجاری که به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه می‌شوند در صورتی که به موقع کنترل نشوند، می‌توانند اثرات محربی بر سامانه جمع‌آوری (شامل زیر ساخت، فرآیندهای تصفیه فاضلاب، پساب و کیفیت لجن) و نیز سلامتی و بهداشت محیط زیست کارگران و مردم داشته باشند.

تعیین محدودیت‌های تخلیه برای کیفیت فاضلاب‌های تجاری و وضع هزینه‌های انشعاب و پرداخت‌های مناسب، از راه کارهای کنترلی موثر برای کاهش اثرات منفی بالقوه این دسته از فاضلاب‌ها می‌باشد. در جدول (۱-۳) حدود مجاز برای محدوده وسیعی از آلاینده‌ها که امکان دارد در فاضلاب‌های تجاری وجود داشته باشند، ارائه شده است.

جدول ۳-۱- حدود مجاز برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

پارامتر	حدود (لحظه‌ای) عمومی برای پذیرش فاضلاب تجاری	محدودیت‌ها
<b>حدود (لحظه‌ای) عمومی برای پذیرش فاضلاب تجاری</b>		
دبي جريان	حداکثر جريان وزانه و دبي جداکثر لحظه‌ای (ليتر بر ثانية) بر اساس ظرفیت خط جمع کننده فاضلاب تعیین می‌گردد. جريان‌های فاضلاب زياد باید اقدام به نصب مخازن متعادل کننده جريان کنند تا مانع از ورود بار لحظه‌ای بالا به تاسیسات تصفیه شوند.	
BOD <sub>5</sub>	۳۵۰ (ميلى گرم در ليتر)	
جامدات معلق	۳۸۰ (ميلى گرم در ليتر)	
COD	۷۰۰ (ميلى گرم در ليتر)	
كل جامدات محلول	تا ۴۰۰۰ (ميلى گرم در ليتر) باید توجه داشت که این غلظت می‌تواند بسته به استفاده پساب و محدودیت بار جرمی کاهش یابد.	
دما	کمتر از ۳۸ (درجه سلسیوس)	
pH	۹-۷	
چربی و روغن	۱۰۰ (ميلى گرم در ليتر)	
دترجنت‌ها	کلیه دترجنت‌ها باید قابل تجزیه زیستی باشند. غلظت ۵۰ ميلى گرم در ليتر بر حسب MBAS پیشنهاد می‌شود.	
رنگ	در هنگام رقيق شدن يك حجم فاضلاب تجاری با حجم مساوی از فاضلاب خانگی، نباید رنگ مشاهده شود.	
<b>حدود (لحظه‌ای) ترکیبات معنده</b>		
آمونیاک (بر حسب N)	۵۰ (ميلى گرم در ليتر)	
بر	۵ (ميلى گرم در ليتر)	
بروم	۵ (ميلى گرم در ليتر)	
كلر	۱۰ (ميلى گرم در ليتر)	
سيانيد	۱ (ميلى گرم در ليتر)	
فلوئور	۲۰ (ميلى گرم در ليتر)	
نيتروزن (كجلدال)	۱۰۰ (ميلى گرم در ليتر)	
فسفر كل	۲۰ (ميلى گرم در ليتر)	
سولفات (بر حسب SO <sub>4</sub> )	۵۰۰ (ميلى گرم در ليتر)	
سولفيدي (بر حسب S)	۱ (ميلى گرم در ليتر)	
سولفيت (بر حسب SO <sub>3</sub> )	۱۵ (ميلى گرم در ليتر)	



## ادامه جدول ۳- حدود مجاز برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

حدودیت‌ها	پارامتر
حدود (لحظه‌ای) ترکیبات آلی	
۰/۰۴ (میلی گرم در لیتر)	بنزن
۰/۵ (میلی گرم در لیتر)	تولوئن
۱ (میلی گرم در لیتر)	اتیل بنزن
۱ (میلی گرم در لیتر)	زایلن
۳۰ (میلی گرم در لیتر)	فرمالدید
۵ (میلی گرم در لیتر)	ترکیبات فنیل (به جز پنتا کلرو فنل)
۳۰ (میلی گرم در لیتر)	هیدروکربن‌های نفتی (غیرقابل اشتعال)
۰/۱ (میلی گرم در لیتر)	آفتکش‌ها (به جز ارگانوکلرها و ارگانو فسفرها)
۵ (میلی گرم در لیتر)	ترکیبات هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای معطر (PAH)
بار روزانه مجاز	پارامتر
حداکثر غلظت (لحظه‌ای)	
فلزات	
-	آلومینیم
۲ (گرم در روز)	آرسنیک
۶ (گرم در روز)	کادمیم
۱۵ (گرم در روز)	کرومیم
۱۵ (گرم در روز)	کبالت
۱۵ (گرم در روز)	مس
-	آهن
۶ (گرم در روز)	سرب
۳۰ (گرم در روز)	منگنز
۰/۰۵ (گرم در روز)	جیوه
۳۰ (گرم در روز)	مولبیبدن
۱۵ (گرم در روز)	نیکل
۱۵ (گرم در روز)	سلنیم
۶ (گرم در روز)	نقره
۱۵ (گرم در روز)	قلع
۱۵ (گرم در روز)	روی
-	کل فلزات سنگین به جز آلومینیم، آهن و منگنز
	جرمی کل می‌شوند.

\*در مواردی که کروم ۶ ظرفیتی در آب فرایند وجود دارد، نیاز به پیش‌تصفیه‌ای است که کروم ۶ ظرفیتی را به ۳ ظرفیتی کاهش دهد. تخلیه کروم ۶ ظرفیتی از ترکیبات کromات به عنوان بازدارنده خودگی که در برج‌های خنک‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند، مجاز نمی‌باشد.

## ۳- مواد، ترکیبات و جریانات ممنوعه برای تخلیه به شبکه جمع‌آوری فاضلاب

این گونه مواد و ترکیبات و جریانات، شامل موارد زیر می‌باشد:



- آفت‌کش‌های (علف‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها) ارگانوکلره و موادی با طبیعت مشابه و یا فاضلاب‌هایی که در نتیجه تهیه این مواد، به دست می‌آیند.
- آفت‌کش‌های ارگانوفسفره و یا فاضلاب‌هایی که در نتیجه تهیه و تولید این مواد حاصل می‌شوند.
- هر ماده‌ای که باعث تولید بخارهای سمی و یا کشنده در شبکه جمع‌آوری فاضلاب گردد.
- حلال‌های آلی و روغن‌هایمعدنی
- هر نوع ماده قابل استعمال یا منفجره
- رزین‌های طبیعی و صنعتی، مونومرها پلاستیک، مواد چسبنده مصنوعی، امولسیون‌های لاستیک و پلاستیک
- کرومات ناشی از برج‌های خنک‌کننده
- تخلیه یک باره مخازن نگهداری سوخت
- نشتاب، آب‌های سطحی و رواناب‌ها (بیش از حدود مجاز تعیین شده در طراحی‌ها)، آب باران حاصل از پشت بام‌های منازل
- زباله شهری و صنعتی و بیمارستانی
- فاضلاب‌هایی که حاوی مقادیری از آلاینده‌ها باشند که مانع فرآیند تصفیه فاضلاب شوند.

### ۳-۳-۳ - سایر ضوابط الزامی

#### ۳-۳-۳-۱ - دفع آب باران

تخلیه آب باران ناشی از فضاهای باز مشترک تجاری (پشت بام‌ها، حیاط، محوطه‌های باز و غیر مسقف) به شبکه جمع‌آوری فاضلاب مجزا، ممنوع می‌باشد. تخلیه آب باران به شبکه جمع‌آوری فاضلاب می‌تواند باعث بروز مشکلات راهبری سامانه جمع‌آوری فاضلاب و سرریز شدن خط لوله جمع‌کننده و پس‌زدگی فاضلاب به دلیل نداشتن ظرفیت انتقال کافی شود.

#### ۳-۳-۳-۲ - وسائل دفع پسماند غذایی

استفاده از وسائل و ابزارهای دفع پسماند غذایی (شامل پسماند خردکن داخل سینک ظرفشویی) در مشترکین تجاری ممنوع می‌باشد.



### ۳-۳-۳- استفاده از مواد افزودنی در سیستم‌های پیش‌تصفیه

استفاده از حلال‌ها، آنزیم‌ها، مواد افزودنی زیستی و عوامل کنترل بو در سیستم پیش‌تصفیه مجاز نمی‌باشد، مگر با موافقت کتبی شرکت آب و فاضلاب مربوطه. (استفاده از مواد شیمیایی به منظور خنثی‌سازی pH در سیستم پیش‌تصفیه مجاز است)



# ۴ فصل

---

---

فاضلاب‌های تجاری با خطر کم

«دسته الف»





فلسفه اصلی در پذیرش این دسته از فاضلاب‌های تجاری، این است که با شروط زیر قابل تخلیه به شبکه می‌باشد:

- از وسایل، تجهیزات و یا واحدهای پیش‌تصفیه فهرست شده در جدول (۴-۱) استفاده نمایند.
- از تجهیزات پیش‌تصفیه به خوبی بهره‌برداری و نگهداری کنند.
- کلیه ضوابط و محدودیت‌های فصول ۲ و ۳ را رعایت نمایند.

جدول ۴-۱- انواع وسایل پیش‌تصفیه ساده برای دسته «الف»

ردیف	پیش‌تصفیه
۱	چربی گیر
۲	کف شور با توری ثابت
۳	توری سیمی سینک ظرفشویی <sup>۱</sup>
۴	کف شور با مش ثابت یا متحرک <sup>۲</sup>
۵	جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی
۶	جداکننده ثقلی عمودی <sup>۳</sup>
۷	سیستم هیدروسیکلون <sup>۴</sup>
۸	مخزن یا تانک خنک‌کننده
۹	مخزن یا تانک متعادل‌کننده جریان <sup>۵</sup>
۱۰	مخزن تهشینی با چربی گیر
۱۱	شن گیر
۱۲	تانک تهشینی بافل دار <sup>۶</sup>
۱۳	آشغالگیر پارچه‌ای <sup>۷</sup>
۱۴	پلاستر گیر <sup>۸</sup>

- 1- Sink Screen/Strainer
- 2- Fixed or Removable Mesh Screen
- 3- Vertical Gravity Separator
- 4- Hydrocyclone Separation System
- 5- Balancing, Averaging, Neutralising Pit/Tank
- 6- Baffled Settlement Pit
- 7- Lint Screen
- 8- Plaster Arrestor



#### ۴-۱- فعالیت‌های جزئی تهیه و تولید غذا

همان‌طور که قبلاً گفته شد فاضلاب‌های حاصل از مراکز فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا به شرح

جدول ۴-۲- مطرح شده و به دو دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند:

- فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب حاوی مواد روغنی و چربی نمی‌کنند.
- فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب حاوی مواد روغنی و چربی می‌کنند.

جدول ۴-۳- فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا که فاضلابی مطابق با دسته‌الف، تولید می‌کنند

غذای تهیه شده با چربی یا روغن، پخته شده یا سرو شده در محل خیر		نوع پیش‌تصفیه	عنوان و نوع فعالیت
بله			
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	نانوایی یا فتیرپزی (خرده‌فروشی) - فقط نانی که در محل پخته می‌شود
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- انواع شیرینی پای، رول سوسیس، کیش‌ها (نوعی خوارک پنیر و گوشت و اسفناج به همراه خمیر ماکارونی)، کیک‌ها، شیرینی‌ها حاوی کرم یا فرنی
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	اغذیه‌فروشی - ساندویچ، فقط قهوه
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم *
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	پانسیون‌ها / آشپزخانه‌های شبانه‌روزی
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی <sup>۲</sup>	قصابی (خرده‌فروشی)
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	کافه / کافی شاپ - غذای غیرگرم
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	سالن غذا خوری - غذای غیرگرم
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>۱</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	کافه تریا - با غذای گرم



## ادامه جدول ۴-۲- فعالیت‌های جزئی (خردهفروشی) تهیه و تولید غذا که فاصلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

غذای تهیه شده با چربی یا روغن، پخته شده یا سرو شده در محل خیر		نوع پیش‌تصفیه	عنوان و نوع فعالیت
خیر	بله		
	✓	چربی گیر <sup>ب، د، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	فروشگاه مرغ و ماکیان - کبابی خردہ فروش / جوجه زغالی
	✓	چربی گیر <sup>ب</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- فقط جوجه تازه برای خردہفروشی با برش و آماده‌سازی گوشت در محل (مرغ فروشی)
	✓	چربی گیر <sup>ب، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	باشگاه ورزشی فرهنگی - با غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>ب، ۰، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	آشپزخانه تجاری / کیترینگ
	✓	چربی گیر <sup>ب، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	سالن اجتماعات / مراکز شهری - با غذای گرم
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	مرکز مراقبت روزانه - بدون غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>ب</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	اغذیه فروشی - بدون غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>ب، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>ب</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	فروشگاه دونات
	✓	چربی گیر <sup>ب، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	فست فود
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	ماهی فروشی - ماهی تازه برای خردہفروشی، بدون غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>ب، ۰</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	فروشگاه میوه ترمه باز



## ادامه جدول ۴-۲- فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

غذای تهیه شده با چربی یا روغن، پخته شده یا سرو شده در محل خیر		نوع پیش تصفیه	عنوان و نوع فعالیت
بله			
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	خودرو های سیار تولید و فروش اغذیه
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	سالن پذیرایی
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	هتل بدون غذای گرم -
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> ، کف شور با توری ثابت الف، ط ، توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	سالن بستنی فروشی - فقط بیرون بر
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- سرو در محل
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	آبمیوه فروشی
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	متل بدون غذای گرم -
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	آشپزخانه آسایشگاه، خانه سالمندان
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	آجیل فروشی
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	شیرینی بزی، پای، کروسان و مافین (شیرینی کرهای)
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	پیتزا پیتزا فروشی -
	✓	چربی گیر <sup>ب، ی</sup> و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- پیتزاپزی (بدون صندلی، بیرون بر)
✓		ندارد	- پیتزا پزی / گرم کردن مجدد (بدون آماده سازی یا شستشو در محل، گرم کردن خرد فروشی در کانتینر و فروش برای بیرون سایت)



## ادامه جدول ۴-۲- فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا که فاصلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

غذای تهیه شده با چربی یا روغن، پخته شده یا سرو شده در محل خیر		نوع پیش تصفیه	عنوان و نوع فعالیت
بله			
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	رستوران
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	تهیه و طبخ ساندویچ / میز سالاد / میز غذاهای سبک - بدون غذای گرم
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- با غذای گرم
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	مدرسه ابتدایی - سالن غذاخوری (بدون پخت و پز)
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- سالن غذاخوری (پخت و پز غذای گرم)
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	مدرسه راهنمایی یا دبیرستان - سالن غذاخوری (بدون پخت و پز)
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- سالن غذاخوری (پخت و پز غذای گرم)
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	- تولید غذای خانگی (پخت و پز)
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	سوپر مارکت - قصابی / اغذیه‌فروشی / غذای دریابی
	✓	چربی گیر ب، د، ی	- جوجه کبابی
✓		کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	غذای بیرون بر - بدون غذای گرم
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	غذای بیرون بر - با غذای گرم
-	-	کف شور با توری ثابت ط	محوطه سطل آشغال
-	-	کف شور با توری ثابت ط	بارانداز میوه و ترهبار
-	-	کف شور با توری ثابت طی	ماشین سیبز مینی پوست کن
		کف شور با توری ثابت ط	آبلیموگیری و سبزی خردکنی
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	طباخی (کله‌پزی و سیراب شیردان)
	✓	چربی گیر ب، ی و کف شور با توری ثابت الف، ط و توری سیمی سینک ظرفشویی	مساجد و حسینیه‌ها در صورتی که عملیات پخت و پز در آنجا انجام شود.

\* غذای گرم به این معنی است که مواد زائد چرب و روغنی به عنوان نتیجه آمده‌سازی، پختن و یا سرو کردن غذا ایجاد می‌شود و این شامل آمده‌سازی و پختن غذاها و نوشیدنی‌هایی که تولید چربی و روغن نمی‌کنند (ساندویچها و غذاهای سرد، چای، قهوه) نمی‌باشد.

## ادامه جدول ۴-۲- فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

عنوان و نوع فعالیت	نوع پیش تصفیه	غذای تهیه شده با چربی یا روغن، پخته شده یا سرو شده در محل خیر	بله
الف- برای تمامی مکان‌های تولید کننده مواد زائد جامد در محل‌های تهیه غذا			
ب- ظرفیت حداقل ۱۰۰۰ لیتر (وابسته به فعالیت) یا تجهیزات پیش تصفیه معادل که به تایید شرکت آب و فاضلاب رسیده باشد. بر اساس تعداد صندلی‌ها، مقدار جریان و یا فعالیت که مناسب باشد، طراحی می‌شود.			
ج- خروجی تمام سینک‌ها بایستی از سبد آشغال‌گیر با توری سیمی عبور کند.			
د- ظرفیت حداقل ۲۰۰۰ لیتر اوون بخار یا باریکوی گازی			
ه- سبد استیل در ماشین پوست‌کن. در صورت امکان از تخلیه از طریق سروپس تله گریس آشپزخانه اجتناب شود.			
و- طراحی بایستی براساس ظرفیت محل برای حداکثر تعداد صندلی‌ها که می‌تواند نصب شود، صورت پذیرد.			
ز- ظرفیت حداقل ۱۵۰۰ لیتر با تجهیزات پیش تصفیه معادل که به تایید شرکت آب و فاضلاب رسیده باشد.			
ح- اگر آشغال خردکن نصب شده است، تله گریس نیز مورد نیاز است.			
ط- کف شور با توری ثابت با روزنه یک میلی‌متری			
ی- برای اوون بخار یا باریکوی گازی یک چربی‌گیر در بالادست تله چربی، نیاز است.			

علاوه بر فعالیت‌های تجاری جزئی مرتبط با تهیه و تولید مواد غذایی، فعالیت‌های تجاری دیگری نیز وجود دارند

که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند. این فعالیت‌ها و نوع پیش تصفیه مورد نیاز هر کدام در جدول ۴-۳- دسته‌بندی و ارائه شده‌اند.


## جدول ۴-۳- سایر فعالیت‌های تجاری که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

عنوان و نوع فعالیت	نوع پیش تصفیه
شستشوی حیوانات - محل نگهداری سگ / پانسیون حیوانات / اصطبل / میدان اسب دوانی، دامپزشکی بدون اشعه ایکس	کف شور با توری ثابت و توری سیمی سینک ظرفشویی و شن گیر <sup>الف، ب</sup>
متخصص آرایش و زیبایی	ندارد
بلودان (آب تخلیه) بویلر	مخزن یا تانک خنک‌کننده <sup>ر، ک</sup>
شستشو، موتورشویی و پولیش خودرو	کف شور با توری ثابت و جداکننده چربی و روغن با صفحات موادی (CPI) <sup>د</sup> با جداکننده ثقلی عمودی یا سیستم هیدروسیکلون <sup>و</sup> و شن گیر <sup>ز</sup> ، نکته ۱
برجهای خنک‌کننده - نرخ جریان < ۵۰۰ لیتر بر ساعت	ندارد
صناعی (دستی) سرامیک، سفالگری، جواهرسازی، سنگ‌ها جواهر و .. (شامل باشگاه سرگرمی)	ندارد
- دبی > ۲۰۰ لیتر در روز - دبی ۲۰۰-۱۰۰۰ لیتر در روز - دبی ۱۰۰۰-۵۰۰۰ لیتر در روز	تله پلاستر (کچ و سیمان)
گلفروشی	کف شور با توری ثابت و توری سیمی سینک ظرفشویی
آرایشگاه و پیرایشگاه	کف شور با توری ثابت <sup>ک</sup> و توری سیمی سینک ظرفشویی <sup>غ</sup>



## ادامه جدول ۳-۴- سایر فعالیت‌های تجاری که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

عنوان و نوع فعالیت	نوع پیش‌تصفیه
جواهر فروشی	ندارد
- صفحه‌زن کوچک	ندارد
- شستشوی التراسونیک	مخزن تهنشینی با چربی‌گیر <sup>۱</sup> یا تله پلاستر (کچ و سیمان)
- برش سنگ گرانهایها	مخزن یا تانک خنک‌کننده <sup>۲</sup> و تانک متعادل‌کننده جریان <sup>۲</sup> و آشغالگیر پارچهای <sup>۱</sup>
رختشوی خانه / لباسشویی خودکار (سکه‌ای)	مخزن یا تانک خنک‌کننده <sup>۲</sup> و تانک متعادل‌کننده جریان <sup>۲</sup> و آشغالگیر پارچهای <sup>۱</sup>
تعمیرگاه ماشین چمنزن	کف شور با توری ثابت و جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی (CPI) <sup>۳</sup> یا جداکننده ثقلی عمودی یا سیستم هیدروسیکلون <sup>۰</sup> ، نکته ۱
کارگاه مکانیکی	کف شور با توری ثابت جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی (CPI) <sup>۳</sup> یا جداکننده ثقلی عمودی یا سیستم هیدروسیکلون <sup>۰</sup> ، نکته ۱
فرش‌شوی	تویری سیمی سینک ظرفشویی
سلط آشغال‌شوی سیار	کف شور با توری ثابت
عینک‌فروشی (خرده‌فروشی)	تانک تهنشینی بافل دار <sup>۳</sup>
فروشگاه حیوانات خانگی (خرده‌فروشی)	کف شور با توری ثابت و تویری سیمی سینک ظرفشویی
عکاسی	ندارد
- سینی‌کاری / توسعه دستی	واحد بازیافت نقره
- لابراتوار کوچک بدون آب	کف شور با توری ثابت و تویری سیمی سینک ظرفشویی
فروشگاه گل و گیاه (خرده‌فروشی) (نه فضای باز یا قلمستان)	به ردیف صنایع دستی این جدول رجوع شود
دبستان	دبيستان
کارگاه کاردستی	به جدول ۳-۴ <sup>۴</sup> رجوع شود
دبيستان	به جدول ۳-۴ <sup>۴</sup> رجوع شود
- برج خنک‌کننده	تانک متعادل‌کننده جریان، نکته ۲
- عکاسی	شن‌گیر
- آزمایشگاه علوم	تانک متعادل‌کننده جریان
کارگاه سنگ	کف شور با توری ثابت و جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی (CPI) <sup>۳</sup> یا جداکننده ثقلی عمودی یا سیستم هیدروسیکلون <sup>۰</sup> و شن‌گیر <sup>۲</sup> ، نکته ۱
شستشوی خودرو	نوع دستی یا بررسی / کارواش با عبور خودرو لیزر شویی / اگریس زدایی موتور
- تجاری / شهری	کف شور با توری ثابت و جداکننده چربی و روغن با صفحات موازی (CPI) <sup>۳</sup> یا جداکننده ثقلی عمودی یا سیستم هیدروسیکلون <sup>۰</sup> و شن‌گیر <sup>۳</sup> ، نکته ۱
- کامیون‌شوی بیرونی	کف شور با توری ثابت تویری سیمی سینک ظرفشویی و واحد بازیافت نقره <sup>۵</sup>
دامپزشکی و محل نگهداری حیوانات (با اشعه ایکس)	الف- فقط در صورت وجود حوضچه ماسه برای غلتیدن حیوانات (اسب‌ها) ب- حداقل ظرفیت یک ساعت زمان ماند یا پیش‌تصفیه معادل مورد تایید شرکت آب و فاضلاب ج- به گونه‌ای طراحی شود تا دمای فاضلاب به کمتر از ۳۸ درجه سلسیوس برسد د- حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در ساعت، براساس مقدار جریان ورودی طراحی شود.



#### ادامه جدول ۴-۳- سایر فعالیت‌های تجاری که فاضلابی مطابق با دسته الف تولید می‌کنند

ه- بر اساس مقدار جریان ورودی طراحی شود
و- حداقل ظرفیت ۱۰۰ لیتر یا پیش تصفیه معادل مورد تایید شرکت آب و فاضلاب
ز- در صورتی که واحد بازیافت نقره وجود ندارد، تمام مواد زائد حاوی نقره بایستی حذف شود.
ح- هر جا که ضروری است
ط- در محل تخلیه سیالات در میز کالبد شکافی
ی- برای محل‌هایی که مواد زائد تولید می‌شود.
ک- در صورت نیاز تعديل pH انجام شود
ل- آشغالگیر داخلی ماشین لباسشویی قابل قبول است
م- اگر دبی روزانه کمتر از ۱۰۰۰ لیتر باشد، پلاسترگیر الزامی است و اگر بیشتر از ۱۰۰۰ لیتر، شن‌گیر الزامی است.
ن- هر جا که در دسترس است
ر- تنظیم pH برای فلزات انجام شود.

نکته ۱: یک پمپ غیر امولسیون کننده با دهانه مکشی که حداقل ۳۰۰ میلی‌متر بالاتر از کف چاله جمع‌آوری نصب شده باشد.

نکته ۲: اگر یک مخزن تنه‌شینی با چربی‌گیر برای سایر جریان‌های فاضلاب نصب نشده باشد، تنها یک تانک تعادل مورد نیاز است. اگر یک مخزن تنه‌شینی با چربی‌گیر نصب شده باشد، جریان فاضلاب آزمایشگاهی می‌تواند از طریق آن تخلیه شود

#### ۴-۱-۱- فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب‌های بدون چربی و روغن می‌کنند

این فعالیت‌ها در جدول (۲-۴) فهرست شده‌اند.

#### - الزامات پیش تصفیه

با توجه به اینکه این فعالیت‌ها تولید فاضلاب حاوی چربی و روغن نمی‌نمایند نیازی به نصب و یا اجرای چربی‌گیر ندارند.

اما این مراکز حتما باید از توری سیمی برای سینک ظرفشویی خود استفاده نمایند تا مانع ورود آشغال به خط جمع‌آوری فاضلاب شوند. بازرس شرکت آب و فاضلاب باید از وجود توری سیمی اطمینان حاصل نماید. ترجیح بر این است که در این مراکز از توری ثابت به جای متحرک استفاده شود.

کف شور با توری ثابت باید در مراکز تهیه مواد غذایی لیست شده در جدول (۲-۴)، نصب گردد. این سبد باید به طور مرتب تمیز شود. همچنین باید از توری ثابت بر روی مجرای آب گذر کف، استفاده گردد.

#### - سایر موارد

متقارضی دریافت انشعاب باید به طور کتبی تعهد نماید که فعالیتی که باعث تولید چربی و روغن می‌شود، نمی‌کند.

#### - فعالیت‌های خانه‌داری

- شرکت آب و فاضلاب باید الزام نماید که کف این مراکز قبل از شستشو حتما جارو شوند تا در هنگام شستشو این مواد زائد و جامد وارد شبکه شوند.

- شرکت آب و فاضلاب باید الزام نماید که باقیمانده‌های غذایی از ظروف آشپزخانه قبل از شستشو با کمک دستمال پاک شود.



- استفاده از آشغال خردکن‌هایی که در زیر سینک ظرفشویی نصب می‌گردد، ممنوع می‌باشند. مگر اینکه توسط شرکت آب و فاضلاب اجازه داده شوند.

#### - وسایل پوست‌کنی سیب‌زمینی

تا حد امکان فاضلاب حاصل از وسایل پوست‌کنی سیب‌زمینی، نباید وارد چربی‌گیر شود تا از فرآیندهای تخمیر که ممکن است در چربی‌گیر اتفاق بیفتد جلوگیری شود. توری باید بر روی مجرای کف شور نصب گردد تا آشغال‌های کف محل تولید غذا وارد فاضلاب نشود. این توری باید متحرک باشد تا هر چند وقت یکبار برداشته و تمیز گردد.

#### - تمیز کردن سطل زباله

محل تولید مواد غذایی باید مسقف بوده تا از ورود آب باران به شبکه‌ی فاضلاب پیشگیری شود. اگرچه مراکز تولید مواد غذایی جزئی که غذای گرم تولید نمی‌کنند، نیازی به چربی‌گیر ندارند اما ممکن است برخی از مراکز فعلی مجهز به این سیستم باشند. بنابراین بهتر است مایع ناشی از شستشوی سطل زباله، حتماً از چربی‌گیر عبور کند. کف شور با توری ثابت باید بر روی همه کف شورها نصب گردد تا اجازه ورود زباله و مواد کف محل را به شبکه ندهد.

#### - بستنی‌فروشی‌ها

بستنی‌فروشی‌هایی که غذای گرم تولید نمی‌کنند، نیازی به نصب پیش‌تصفیه ندارند اما باید ظروف خود را قبل از شستشو حتماً با دستمال تمیز نمایند.

#### ۴-۱-۲- فعالیت‌هایی که تولید فاضلاب‌های با چربی و روغن می‌کنند

این فعالیت‌ها در جدول (۴-۲) آورده شده‌اند.

باید توجه داشت نگهداری و بهره‌برداری صحیح از چربی‌گیرها در این مراکز (به ویژه رستوران‌ها و مراکز بیرون بر غذا) بسیار اهمیت دارد، زیرا  $BOD_5$  فاضلاب این مراکز می‌تواند تا ۳۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر باشد.

#### - فرآیندهای کباب‌پزی (باربکیو)

روغن و چربی حاصل از فرآیندهای باربکیو و هر نوع روغن‌های مجزا باید همان‌طوری که در زیر توضیح داده می‌شود جمع‌آوری شود و نباید به چربی‌گیر تخلیه شود. تنها آب شستشوی حاصل از وسایل پخت و پز و کباب‌پزی را می‌توان به شبکه تخلیه نمود.

تهیه‌کننده این دسته از مواد غذایی ملزم است که یک ظرف جمع‌آوری روغن، درست در زیر وسیله پخت یا کباب پز خود قرار داده تا چربی و روغن حاصل از فرآیند باربکیو را جمع‌آوری کند. روغن جمع‌آوری شده باید به داخل ظروف مجزا تخلیه و به مراکز دفن شهری و یا بازیافت روغن ارسال گردد.



### - الزامات پیش تصفیه

#### • چربی‌گیر

هنگامی که دبی فاضلاب کمتر از ۱۱۰۰ لیتر در روز باشد، چربی‌گیری با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر نیاز می‌باشد. فعالیتهایی که دارای دبی فاضلابی کمتر از ۱۱۰۰ لیتر در روز می‌باشند، در جدول (۲-۴) به آن‌ها اشاره شده است. فعالیتهایی که برای آن‌ها دبی روزانه فاضلاب آورده نشده است، جریان فاضلابی بیش از ۱۱۰۰ لیتر در روز تولید می‌کنند و نیاز به چربی‌گیر با ظرفیت بیشتری دارند. برای مثال، فرآیند پختی که از تابه‌های چینی استفاده می‌کند، تولید جریان بالایی از فاضلاب را می‌کند که نیاز به چربی‌گیری با ظرفیت حداقل ۱۵۰۰ لیتر دارد. غذاهای فست فودی مانند همبرگر و جوجه سوخاری نیاز به چربی‌گیری با حداقل ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر دارند. فرآیندهای بریانی کردن یا کبابی کردن، نیاز به چربی‌گیری با حداقل ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر دارند.

در مواردی که در محل تولید مواد غذایی از ماشین ظرفشویی استفاده می‌شود، باید به این نکته توجه نمود که به ازای هر سیکل شستشوی ماشین ظرفشویی، ۲۵۰ لیتر ظرفیت چربی‌گیر در نظر گرفته شود. وظیفه نگهداری از چربی‌گیر، بر عهده تولیدکننده مواد غذایی است. مشترک باید نام شرکت پیمانکار، تواتر و تاریخ‌های تخلیه را ثبت و ضبط نماید.

مامور شرکت آب و فاضلاب موظف است در سال حداقل ۴ بار از چربی‌گیر بازدید کند و از نحوه عملکرد صحیح آن مطلع گردد.

#### - سینک ظرفشویی و زائدات کف آشپزخانه

باید مطابق با ضوابط اشاره شده در بخش ۱-۱-۴ باشد. آب حاصل از شستشوی زائدات کف در این مکان‌های تولید مواد غذایی، باید به چربی‌گیر متصل باشند.

#### - ذخیره‌سازی روغن و مواد شیمیایی

روغن و مواد شیمیایی تمیزسازی باید در محل‌هایی نگهداری شوند که امکان نشت و ورود آن‌ها به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری وجود نداشته باشد. روغن‌ها و چربی‌های مصرف شده نباید به داخل شبکه فاضلاب تخلیه گردند. این مواد باید برای بازیافت یا دفع نهایی به مکان‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند، برده شود.

#### - فعالیتهای خانه‌داری

به بخش ۱-۱-۴ مراجعه کنید.



- استفاده از افزودنی‌ها در سیستم پیش‌تصفیه

استفاده از هرگونه ماده افزودنی، کنترل بودن آن، آنژیم و یا باکتری برای تسریع در عملیات تصفیه و یا کنترل بودن در سیستم پیش‌تصفیه بدون مجوز شرکت آب و فاصلاب ممنوع می‌باشد.

**۴-۲-۴ - سایر فعالیت‌های تجاری با دبی زیر ۵ مترمکعب در روز**

فاصلاب حاصل از فعالیت‌های زیر را شامل می‌شود:

- فعالیت‌های شستشو حیوانات
- تخلیه بویلر
- شستشو، موتورشویی و پولیش خودرو
- برج خنک کننده (غیر صنعتی)
- فعالیت‌های صنایع دستی
- گل فروشی
- غسال‌خانه و سردخانه اجسام
- سالن‌های زیبایی - آرایشگاه و پیرایشگاه
- جواهرسازی
- خشکشویی
- تعمیرگاه خودرو
- واحدهای شستشو و نظافت سیار
- خدمات اپتیکال
- مغازه فروش حیوانات خانگی
- عکاسی
- گل و گیاه
- مدارس
- سنگبری
- استخرهای شنا، استخر آب معدنی، آب درمانی
- شستشوی خودرو

در این راهنمای سایر فعالیت‌های تجاری شامل مراکزی هستند که فعالیت تجاری یا خدماتی به مردم ارائه می‌نمایند، و بر عکس فعالیت‌های تولید مواد غذایی، امکان طبقه‌بندی آنان به دلیل تنوع فعالیت‌هایشان وجود ندارد.



## ۴-۲-۱- شستشوی حیوانات

این فعالیت‌ها شامل آغل، پانسیون حیوانات، مزرعه پرورش اسب و سگ و اصطبل‌های است که در آن حیوانات شسته می‌شوند.

### - الزامات پیش‌تصفیه

کف شور با توری ثابت باید بر روی کلیه چاه‌های کف شور محل شستشوی حیوانات و محل نگهداری آنان نصب گردد. همه سینک‌ها باید مجهز به موگیر باشد و سبد آشغال گیر و موگیر باید به طور مرتب تمیز گرددند. در مواردی که کف محل پرورش اسب یا اصطبل با ماسه پوشانده شده است، مایع حاصل از شستشو باید قبل از تخلیه به شبکه جمع‌آوری فاضلاب از یک گودال تهشینی عبور کند. حداقل زمان ماند این حوض تهشینی، بایستی حداقل یک ساعت باشد.

### - سایر ملاحظات

محل شستشوی حیوانات باید سرپوشیده باشد تا آب باران وارد شبکه‌ی فاضلاب نشود. همچنین اقدامات لازم برای منحرف کردن آب باران از محل شستشو باید به عمل بیاید. در مواردی که محل شستشوی مسقف نبوده و یا بخشی از آن مسقف می‌باشد، اقدامات لازم برای منحرف کردن آب باران از محل شستشو باید صورت گیرد. همچنین اقدامات لازم برای به حداقل رسانیدن حجم آب بارانی که در محل شستشو به جریان می‌افتد، باید انجام گیرد.

### - استفاده از گندزداها برای اهداف بهداشتی و آفت‌کش‌ها برای مبارزه با کک

با توجه به محدودیت‌های اشاره شده در بخش ۲-۳، آفت‌کش‌های ارگانوکلره و ارگانوفسفات‌ها از مواردی هستند که نباید به شبکه تخلیه شوند. بنابراین آب حاصل از شستشو در مواردی که احتمال وجود این مواد وجود دارد، نباید به شبکه فاضلاب تخلیه شوند. در صورت استفاده از آفت‌کش و گندزدا، برگه MSDS آن‌ها باید به همراه درخواست نصب انشعباب به شرکت آب و فاضلاب ارسال گردد تا در پرونده آنان درج گردد.

### - فعالیت‌های خانه‌داری

- محل نگهداری حیوانات قبل از شستشو باید بدون ریزش آب جارو گردد.
- مدفوع حیوانات نباید به داخل شبکه فاضلاب تخلیه شود.

- همچنین هر نوع محصول دفعی ناشی از زائدات حیوانات مثل کیسه‌های زباله باید به داخل شبکه دفع گردد.

(حتی اگر سازنده ادعا کند که قابل تجزیه زیستی است)

- واحدهای دفع فضولات حیوانات، باید به شبکه جمع‌آوری فاضلاب متصل گردد.

#### ۲-۲-۴- تخلیه بویلر

تخلیه بویلر به معنی تخلیه آب از یک بویلر یا دیگ بخار می‌باشد. هدف از تخلیه بویلر، پیشگیری از اثرات منفی جامدات محلول بر راندمان بویلر است. در هنگامی که آب در یک بویلر تبخیر می‌شود، جامدات محلول آن تهنشین شده و تولید لجن و جرم می‌کنند که با تخلیه آب از شیری که در کف بویلر قرار دارد، تاثیر این پدیده منفی کاهش می‌یابد. ایجاد جامدات می‌تواند باعث تولید کف در نزدیکی بخش فوقاتی بویلر شود. عملیات کفررویی، جامدات محلول نزدیک به سطح مایع را جمع‌آوری می‌نماید. میزان تخلیه آب، به فشار بهره‌برداری بویلر، میزان آب اضافه شده به بویلر، میزان ناخالصی آب و حداکثر غلظت جامداتی که یک بویلر می‌تواند تحمل کند، بستگی دارد. مقدار آب ناشی از تخلیه بویلر به طور معمول، ۳ تا ۱۵ درصد ظرفیت بویلر تولید بخار می‌باشد.

تخلیه آب بویلر به طور معمول به صورت پیوسته می‌باشد. اما با این وجود هر چند وقت یک بار، شرکت آب و فاضلاب درخواست‌هایی مبنی بر تخلیه ناگهانی از یک سیستم بویلر بسته دریافت می‌کند. (برای مثال برای عملیات نگهداری و یا تمیزسازی). چنین تخلیه‌هایی می‌تواند بار هیدرولیکی زیادی در یک مدت زمان کوتاه به شبکه وارد نماید و تخلیه آن تنها با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب امکان‌پذیر می‌باشد.

در صورتی که از کرومات در سیستم بسته آب بویلر استفاده شود، فاضلاب حاصل از آن باید به داخل شبکه تخلیه گردد.

#### - الزامات پیش‌تصفیه

دماهی آب بویلر بسیار بالا بوده و تخلیه حجم بالای آن به داخل شبکه می‌تواند سبب آسیب به لوله و زیر ساختار شبکه گردد. دماهی بالا می‌تواند باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی در فاضلاب و کاهش اکسیژن محلول و تولید سولفید شود که در لوله‌های بتی، باعث خوردگی می‌گردد.

بنابراین یک تانک خنک‌کننده برای کاهش دماهی آب به ۳۸ درجه سلسیوس قبل از تخلیه، مورد نیاز می‌باشد. حجم این تانک خنک‌کننده باید حداقل ۳ برابر حجم آب تخلیه بویلر باشد. تانک خنک‌کننده باید تهویه شود تا به خنک شدن آب کمک نماید.

با توجه به اینکه آب بویلر حاوی فلزات می‌باشد، تنظیم pH به منظور کاهش فلزات و البته تصحیح و تنظیم pH قبل از تخلیه به شبکه مورد نیاز است.



#### ۲-۲-۴-۳- شستشو، موتورشویی و پولیش خودرو

در مراکز شستشوی خودرو، بدنه، موتور، سطح زیر خودرو و داخل خودرو شسته می‌شوند.

### - الزامات پیش تصفیه

استفاده از واحد چربی‌گیر با صفحات موازی (لاملا) با حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در ساعت و یا سیستم جداسازی هیدروسیکلون و یا چربی‌گیر ثقلی عمودی از الزامات می‌باشد.

یک چاهک جمع‌کننده و یک پمپ غیر امولسیون از ملزمات سیستم پیش تصفیه می‌باشند.

کف شور با توری ثابت باید بر روی کلیه نقاط تخلیه فاضلاب نصب گردد.

باید توجه داشت که استفاده از چربی‌گیرهای سه قسمتی برای این فعالیت‌ها مناسب نیست.

در صورتی که در این محل، شستشو خودروهای گلی و بسیار خاکی انجام می‌شود، نصب مخزن تهشیینی جامدات با ظرفیت حداقل ۱۰۰۰ لیتر ضروری است.

### - سایر موضوعات

#### دترجنت‌ها

فقط باید از دترجنت‌های زود تخریب‌پذیر استفاده شود. کلیه مواد شیمیایی باید به گونه‌ای ذخیره شوند که از نشت و ریزش آن‌ها به شبکه‌ی فاضلاب جلوگیری گردد.

### ۴-۲-۴- برج‌های خنک‌کننده (غیر صنعتی)

تخلیه پیوسته آب بویلر و یا سایر فاضلاب حاصل از برج‌های خنک‌کننده تجاری و صنعتی، فاضلاب مایع تجاری محسوب می‌گردد.

برج‌های خنک‌کننده تهווیه مطبوع، شامل برج‌های خنک‌کننده‌ای که منحصرا در گرمایش، تهווیه، تهווیه مطبوع و یا سیستم خنک‌کننده محیط‌های زندگی یا فرآیندهای تهווیه مطبوع تجاری مثل اتاق‌های کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌باشند. تخلیه فاضلاب در این برج‌های خنک‌کننده باید از ۵۰۰ لیتر در ساعت تجاوز نماید.

برج‌های خنک‌کننده صنعتی شامل برج‌هایی هستند که در فرآیندهای تولید برای گرمای متصاعد شده از فرآیند تولید به کار می‌روند. این برج‌های خنک‌کننده در دسته سوم طبقه‌بندی فاضلاب‌های تجاری قرار می‌گیرند.

برج‌های خنک‌کننده تجاری و صنعتی، فاضلاب‌هایی با آلاینده‌های متنوع را تولید می‌کنند که نوع فرآیند تصفیه به نوع و تعدد آلاینده‌های مذکور وابسته می‌باشد.

در برخی از فرآیندهای تصفیه آب برج‌های خنک‌کننده، از مواد شیمیایی مانند مواد شیمیایی ضد خوردگی تولی تریازول، گلیکول و ... استفاده می‌شود که برای شبکه‌ی فاضلاب، تصفیه خانه‌ها و محیط زیست مضر می‌باشند. استفاده از این مواد شیمیایی باید در سیستم‌های تصفیه محدود شود. ضمناً تخلیه مواد مذکور به شبکه فاضلاب ممنوع می‌باشد. در مقابل در بعضی از فرآیندهای تصفیه آب، از مواد شیمیایی استفاده نمی‌شود، لذا برای شبکه‌ی فاضلاب و محیط زیست بی‌خطر می‌باشند. استفاده از این سیستم‌های تصفیه آب، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.



#### ۴-۲-۵- فعالیت‌های صنایع دستی

فعالیت‌های صنایع دستی شامل فعالیت‌هایی است که در کلوب‌ها، خانه‌ها، مدارس، سازمان فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود مانند کوزه‌گری، سرامیک‌سازی، مغراط کاری و طلاسازی.

##### - الزامات پیش‌تصفیه

پیش‌تصفیه مورد نیاز بستگی به دبی دارد. هنگامی که حداقل جریان روزانه فاصلاب از ۲۰۰ لیتر در روز تجاوز ننماید، پیش‌تصفیه‌ای مورد نیاز نیست. برای پیش‌تصفیه مورد نیاز به جدول ۴-۴- مراجعه شود.

جدول ۴-۴- پیش‌تصفیه مورد نیاز

پیش‌تصفیه مورد نیاز	دبی
ندارد	کمتر از ۲۰۰ لیتر در روز
پلاسترگیر، رسوب‌گیر	۱۰۰۰-۲۰۰ لیتر در روز
تانک چربی‌گیر	بیشتر از ۱۰۰۰۰ لیتر در روز

##### - دفع چسب

امولسیون‌های چسب مصرف نشده و ضایعات چسب، نباید به شبکه‌ی فاصلاب تخلیه گردد.

#### ۴-۲-۶- گل فروشی

فعالیت گل فروشی به معازه‌هایی که به فروش جزئی گل و تزئینات مشغول می‌باشند، محدود می‌شود.

##### - پیش‌تصفیه مورد نیاز

کلیه سینک‌ها باید دارای توری باشند و کف شورها باید مجهز به توری ثابت باشند.  
علف‌کش و آفت‌کش نباید به شبکه‌ی فاصلاب تخلیه گردد.

##### - آب باران

در صورتی که فعالیت گل فروش در فضای باز انجام می‌گیرد، باید از ورود آب باران به شبکه‌ی فاصلاب جلوگیری شود. در مناطقی که امکان دارد آب باران آلوده شود، باید مسقف گردد.

#### ۴-۲-۷- غسال خانه و سردخانه اجسام

شامل سردخانه‌هایی می‌شود که مجزا از بیمارستان به نگهداری اجسام می‌پردازند.



#### - الزامات پیش تصفیه

در مکان‌هایی که آماده‌سازی جسد و یا تشریح آن انجام می‌شود، استفاده از توری سیمی با سبد متحرک در سینک‌ها و نیز کف شور با توری ثابت ضروری است. این توری‌ها به منظور جمع‌آوری مو و بافت‌های بدن می‌باشد. تخت نمونه‌برداری (اتوپسی) باید مجهز به وسایل پیشگیری از پس‌زدگی فاضلاب باشد و بین منبع تامین آب و کلیه تجهیزات و ملزمات و اتصالات قرار گیرد.

در ضمن، باید از تخلیه فرمالدئید به شبکه فاضلاب خودداری گردد.

#### ۴-۲-۸- سالن‌های زیبایی - آرایشگاه و پیرایشگاه

این فعالیت‌ها شامل آرایشگاه‌ها، پیرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی است.

#### - الزامات پیش تصفیه

پیش‌تصفیه مورد نیاز برای آرایشگاه‌ها، توری سیمی سینک می‌باشد. بر روی کلیه کف شورها، باید توری ثابت نصب گردد.

#### - سایر الزامات

در مواردی که این فعالیت‌ها در یک مجتمع تجاری واقع شده باشند، فاضلاب این فعالیت نباید از چربی‌گیر مجتمع عبور کند، چون می‌تواند اثر تخریبی بر فرآیند چربی‌گیر داشته باشد.

#### ۴-۹-۲- جواهرسازی

فاضلاب این مراکز از آب کاری فلزات گرانبهای، شستشوی فرacoتی (اولتراسونیک) و تراش سنگ‌های قیمتی ناشی می‌شود.

#### - الزامات پیش تصفیه

برای تراش فلزات گرانبهای یک تله پلاسترگیر مورد نیاز است.  
پیش‌تصفیه‌ای برای فاضلاب حاصل از شستشوی فرacoتی نیاز نیست.  
مواد شیمیایی مورد استفاده در این فعالیت، باید به طرز مناسبی نگهداری و ذخیره شود، به طوری که هیچ نشتی از آن رخ ندهد و یا نشت آن به شبکه‌ی فاضلاب وارد نشود.

#### ۴-۱۵-۲- خشک‌شویی‌ها

خشک‌شویی‌ها با جریان فاضلاب کمتر از ۵ مترمکعب در روز مورد نظر می‌باشد.



### - الزامات پیش‌تصفیه

همه ماشین‌های شستشو باید مجهز به توری یا فیلتر باشند. فاضلاب خشکشوبی باید قبل از تخلیه به شبکه‌ی فاضلاب از یک حوضچه خنک‌کننده عبور کند. حجم این حوضچه باید به اندازه‌ای باشد که دمای جریان فاضلاب قبل از تخلیه به شبکه، به زیر ۳۸ درجه سلسیوس برسد. در صورتی که حوضچه خنک‌کننده سر پوشیده باشد، نیاز به تهویه نیز دارد. در صورتی که برای شستشو از آب سرد استفاده می‌شود و یا وسایل کاهش دما نصب شده است، نیازی به حوضچه خنک‌کننده نیست.

### - سایر موارد

pH باید همواره در محدوده ۷ تا ۹ باشد. در صورت نیاز باید pH قبل از تخلیه خنثی شود.

### ۱۱-۲-۴- تعمیرگاه‌های مکانیک

تعمیرگاه‌های مکانیکی شامل فعالیت‌های زیر می‌باشد:

- تعویض روغن و خدمات خودرو
- صافکاری و مکانیکی‌ها خودرو

- تعمیر و مکانیکی قایق‌ها و سایر خدمات تعمیراتی برای وسایل نقلیه مانند موتور، دوچرخه

توجه مهم: تخلیه فاضلاب از سالن رنگ فعالیت‌های فوق به شبکه جمع‌آوری فاضلاب ممنوع می‌باشد.

### - الزامات پیش‌تصفیه

یک چاهک جمع‌آوری و یک پمپ غیر امولسیون برای جمع‌آوری آب مورد استفاده برای شستشوی قطعات و تجهیزات مکانیکی و شستشوی کف، مورد نیاز است.

یک چربی‌گیر از نوع (CPI) با حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در ساعت و یا یک جداکننده ثقلی عمودی و یا یک سیستم جداسازی هیدروسیکلون باید نصب گردد.

همچنین باید از توری ثابت بر روی کلیه‌ی مجرای آب گذر کف که به شبکه‌ی فاضلاب متصل هستند، استفاده گردد. عملکرد چربی‌گیر در مواردی که از دترجنت استفاده نمی‌شود، بسیار بهتر خواهد بود. در مواردی که به ناچار باید از دترجنت استفاده گردد، فقط باید از دترجنت‌های زود تخریب‌پذیر استفاده نمود. چربی‌های جدا شده را باید به شبکه فاضلاب تخلیه نمود. علاوه بر این، تنها باید از پمپ‌های غیر امولسیون برای پمپ کردن مایعات به چربی‌گیر استفاده کرد.

### - سایر الزامات

عملیات خانه‌داری



- در فعالیت‌هایی که نیاز به استفاده از دترجنت می‌باشد، مانند شستشوی قطعات یا کف سالن‌ها، تنها باید از دترجنت‌های زود تخریب‌پذیر استفاده نمود. این دترجنت‌ها به فرآیند جداسازی پیش‌تصفیه کمک می‌کنند.
- ریزش‌ها و ریخت و پاش‌های روغن بر روی کف سالن را باید قبل از شستشو با آب به صورت خشک تمیز نمود.
- قطرات و لکه‌های روغن را باید قبل از شستشو با آب، پاک کرد.
- ترکیبات پاک‌کننده باید سازگار با سیستم پیش‌تصفیه باشند.
- روغن‌ها و حلال‌ها باید در یک محل محصور شده نگهداری شوند تا به شبکه‌ی فاضلاب نشت پیدا نکنند.
- بنزین، سوخت دیزل، روغن‌های مشتق شده، نفت سفید، حلال‌ها و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار، باید به شبکه‌ی فاضلاب تخلیه گردد.
- هر نوع ظروف نگهدارنده مواد شیمیایی و یا روغن، باید در محل‌های ویژه‌ای نگهداری شوند، به طوری که از ریزش‌ها یا نشت آن‌ها به شبکه‌ی فاضلاب یا شبکه جمع‌آوری آب باران پیشگیری شود.

#### - تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب‌های تجاری

حضور موادی مانند نفت سفید، بنزین و یا سایر حلال‌ها در محل کار خطر بالقوه می‌باشند. اگرچه این مواد باید به شبکه‌ی فاضلاب تخلیه شوند، اما امکان دارد بنا به شرایط در نزدیکی محل چربی‌گیر قرار داشته باشند. با توجه به قابل اشتعال بودن این مواد، کلیه تجهیزات الکتریکی در نزدیکی این محل باید ضوابط نصب ایمن را رعایت کنند تا از بروز هر گونه رخداد خط‌ناکی پیشگیری شود. برای مثال پمپ‌ها و سایر وسایل الکتریکی باید دارای میزان جریان و ولتاژ برق صحیح باشند.

#### - زهکش مایع خنک‌کننده رادیاتور

مقادیر بالای اتیلن گلیکول، این توانایی را دارد که بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب را مختل نماید و به همین دلیل باید به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه گردد. علاوه بر این، مقادیر زیاد اتیلن گلیکول باعث افزایش خاصیت امولسیونی روغن خواهد شد و بر روی راندمان چربی‌گیر، اثر منفی خواهد داشت. لذا مایعات رادیاتور باید به طور جداگانه جمع‌آوری شوند.

#### - استفاده و دفع حلال‌ها

حال‌ها برای تمیز کردن قطعات استفاده می‌شوند. حال‌های مصرف شده باید به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه شوند. این حال‌ها باید به طور جداگانه نگهداری و به مراکز بازیافت این مواد منتقل شوند. اقدامات لازم برای محل‌های نگهداری این مواد باید صورت پذیرد، به طوری که از زهکش شدن این مواد به داخل شبکه جمع‌آوری فاضلاب جلوگیری شود. در هر صورت، آب شستشوی نهایی را می‌توان به شبکه جمع‌آوری فاضلاب از طریق پیش‌تصفیه، تخلیه نمود. مشروط بر اینکه قطعات قبل از آب‌کشی، خشک و تمیز شده باشند.

موادی که به طور معمول در صنعت خودرو مشاهده می‌شوند، در جدول ۴-۵ آورده شده‌اند.

جدول ۴-۵- موادی که به طور معمول در صنعت خودرو مشاهده می‌شوند.

اجزاء مورد توجه	محصول یا ماده شیمیایی
متانول، اتیلن گلیکول	ضد یخ
فرآوردهای تقطیر نفتی	سیال انتقال خودکار
اسید سولفوریک، فلزات	اسید باطری
فرآوردهای تقطیر نفتی	قیرزدا
الکیل بنزن سولفاتان، فسفات‌ها	دترجنت‌های شستشوی خودرو
حلال‌های نفتی، الکل‌ها، گلیکول اتر	واکس خودرو و پولیش‌کننده
فرآوردهای تقطیر نفتی، هیدروکربن‌ها، فلزات	چربی‌زدایا
هیدروکربن‌های کلردار، تولوئن، فلزات	چربی‌زدایا (موتورها)
هیدروکربن‌ها	سوخت دیزل، نفت سفید، روغن گرمایش
حلال‌های نفتی، کتون‌ها، بوتانول گلیکول اتر	شستشوهدنه‌های رادیاتور و موتور
هیدروکربن‌ها	سوخت گازوئیل
هیدروکربن‌ها	لوبریکانت‌های گریس
هیدروکربن‌ها، فلوروکربن‌ها	مایع هیدرولیک
فرآوردهای تقطیر نفتی، ایزوپروپانول، نفتالین نفتی	جلادهنه فلزات
هیدروکربن‌ها	روغن‌های موتور و زائدات روغن
فنل‌ها، فلزات	ضد زنگ‌ها

#### ۱۲-۲-۴ - واحدهای شستشو و نظافت سیار

##### - شستشوی مخازن نگهداری زباله شهری

این دسته، فعالیت‌هایی هستند که به امر شستشوی مخازن نگهداری موقت زباله در سطح شهر می‌پردازند. معمولاً در این فعالیت‌ها به کمک یک تانکر آب که بر روی یک وانت نصب شده است، انجام می‌شود. آب حاصل از شستشو از طریق یک کف شو با توری و یا چربی‌گیر (در صورتی که در محل واحد تجاری وجود داشته باشد) به شبکه تخلیه می‌گردد.

##### - الزامات پیش تصفیه

یک کف شور با توری ثابت به همراه یک توری قابل جایگایی باید در محل نصب شده باشد. به طور کلی، در محل‌های تهیه غذا، تخلیه باید از طریق چربی‌گیر انجام شود. در صورت عدم نصب چربی‌گیر، دفع آب حاصل از شستشو از طریق کف شور با توری امکان‌پذیر می‌باشد.

#### ۱۳-۲-۴ - خدمات اپتیکال

خدمات اپتیکال یا چشم، شامل فعالیت‌هایی می‌باشند که به کار فروش عینک و یا لنز مشغول می‌باشند. خدمات اپتیکال شامل خدمات قابل ارایه در بیمارستان چشم پزشکی و یا مراکز آموزشی و یا کارخانه‌های تولید لنز، نمی‌شود.



### - الزامات پیش تصفیه

یک تانک تهشینی با راهبند با زمان ماند حداقل ۱ ساعت، مورد نیاز است. این تانک باید به راحتی قابل دسترس باشد و هر دو ماه یک بار تمیز گردد.

### ۱۴-۲-۴- مغازه خرید و فروش حیوانات خانگی

#### - الزامات پیش تصفیه

بر روی کلیه کف شورهای کف محلهای نگهداری حیوانات، باید سبد کف شور با توری ثابت نصب گردد. کلیه سینکها باید دارای موگیر یا توری باشند.

### ۱۵-۲-۴- عکاسی

#### - سینی کاری (ظهور دستی عکس)

##### ● الزامات پیش تصفیه

کلیه حلالهای مصرف شده باید جمع آوری شده و به مراکز بازیافت، فرستاده شود. تنها آب شستشو و سینک را می‌توان به شبکه تخلیه نمود.

#### - لابرаторهای عکاسی کوچک بدون آب

فعالیتهای عکاسی کوچک بدون آب، به فعالیتهایی اطلاق می‌گردد که از پردازش گرهای عکاسی بدون آب استفاده می‌کنند.

##### ● الزامات پیش تصفیه

برای این دسته از فعالیتهای می‌توان محلولهای مصرف شده را جمع آوری و به خارج محل و به مراکز مجاز، حمل کرد و در صورت تمايل به تخلیه محلولهای مصرف شده به شبکه‌ی فاضلاب، باید مایعات حاوی نقره را در واحد بازیافت نقره تصفیه نمود. پساب خروجی از واحد بازیافت نقره نباید بیش از ۵۰ میلی‌گرم در لیتر نقره داشته باشد. نیازی به مخزن متعادل‌کننده نمی‌باشد. هنگامی که همه محلولهای مصرف شده به خارج محل انتقال می‌یابد، مشترک باید شرکت آب و فاضلاب را مطلع سازد.

از آنجا که فاضلاب حاصل از فعالیتهای عکاسی بدون آب، می‌توانند سبب خوردگی گردد، نباید در تماس با لوله‌های مسی قرار گیرند.



## ۱۶-۲-۴- گل و گیاه

این فعالیت مربوط به گل فروشی‌های منفرد و یا گل فروشی‌هایی که در یک مرکز خرید قرار دارند، می‌شود.

### - الزامات پیش‌تصفیه

بر روی کلیه‌ی کف شورهای کف فروشگاه، باید سبد کف شور با توری ثابت نصب گردد. کلیه سینک‌ها باید مجهز به توری سیمی باشند.

تخلیه آفت‌کش، علف‌کش و هر گونه کود به شبکه جمع‌آوری فاضلاب ممنوع می‌باشد.  
کودها، آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها باید در محلی مناسب نگهداری شوند، به طوری که نشت یا شیرابهی آن‌ها به شبکه‌ی جمع‌آوری، ورود ننماید.

در صورتی که فعالیت‌های خاصی در حیاط روباز انجام می‌شود، باید از نفوذ آب باران به شبکه جمع‌آوری جلوگیری به عمل آید. محل‌هایی که ممکن است آب باران آلوده شده باید محصور و مسقف گردد.

## ۱۷-۲-۴- مدارس

منظور جریان‌های فاضلابی است که از مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان ناشی می‌شود. الزامات پیش‌تصفیه و شرایط پذیرش فاضلاب این مراکز در جدول ۶-۴- آمده است.

### جدول ۶-۴- الزامات پیش‌تصفیه و شرایط پذیرش

فعالیت	پیش‌تصفیه	شرایط
دکه مواد غذایی (بدون پخت و پز)	جدول شماره ۲-۴	جدول شماره ۲-۴
دکه مواد غذایی (با پخت و پز)	جدول شماره ۲-۴	جدول شماره ۲-۴
مدرسه خانه‌داری (آشپزی)	جدول شماره ۲-۴	جدول شماره ۲-۴
برج خنک‌کننده	جدول شماره ۳-۴	جدول شماره ۳-۴
صنایع دستی	جدول شماره ۳-۴	جدول شماره ۳-۴
عکاسی	حوضچه رقیق‌سازی و یا مخزن تهشیینی	حوضچه رقیق‌سازی
آزمایشگاه	حوضچه رقیق‌سازی	

## ۱۸-۲-۴- سنگبری

سنگبری شامل سنگبری‌های گورستان‌ها، معماری ساختمان و مجسمه‌سازی است.

### - الزامات پیش‌تصفیه

یک تانک تهشیینی جامدات نیاز می‌باشد. ظرفیت این تانک حداقل ۱۰۰۰ لیتر در نظر گرفته شود. با توجه به ظرفیت کارگاه سنگبری، براساس دبی و ساعت کاری توسط شرکت آب و فاضلاب تعیین می‌گردد.



### - بازچرخانی آب مصرف شده

بازچرخانی آب مصرف شده و استفاده مجدد آن با استفاده از یک سری از تانک‌های تهشیینی، باید اولین اقدامی باشد که در نظر گرفته می‌شود.

در خصوص آب باران نیز باید همان نکاتی که برای سایر فعالیت‌ها ذکر شد، مورد توجه قرار گیرد.

### ۴-۲-۱۹- استخرهای شنا، استخر آب معدنی، آب درمانی

استخرهای شنا و آب معدنی به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- تجاری
- سایر تاسیسات وابسته
- تاسیسات شهری یا عمومی

تخلیه آب حاصل از شستشوی فیلتر از تاسیسات بالا، تنها با مجوز شرکت آب و فاضلاب امکان‌پذیر است. در صورت تخلیه آب استخر به منظور تعمیرات و سرویس، حتماً باید به شرکت آب و فاضلاب اطلاع داده شود. شرکت آب و فاضلاب با توجه به دبی خط پذیرنده، باید زمان و مدت تخلیه را تعیین نماید. در هر صورت تخلیه آب استخر نباید در شرایط بارانی انجام گیرد.

در برخی از مواقع، ممکن است شرکت آب و فاضلاب برای کل جامدات محلول، حدود مجازی برای استخرهای آب هم در نظر بگیرد.

علاوه بر این، مشترک باید شرکت آب و فاضلاب را از مواد پاک‌کننده‌ای که برای تمیز کردن استخر استفاده می‌کند، مطلع سازد. فاضلاب حاصل از عملیات پاک کردن سطوح استخر که توسط دترجنت‌های قوی و یا اسیدها انجام گرفته باشد، باید به صورت مستقیم و بدون پیش تصفیه به شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب شهری تخلیه گردد.

### - الزامات پیش‌تصفیه

آب حاصل از شستشوی صافی باید در یک مخزن ذخیره، نگهداری شده و در زمان معین با اطلاع شرکت آب و فاضلاب به شبکه تخلیه گردد. جامدات تهشیین شده در مخزن ذخیره، باید به خارج از محل حمل شده و از تخلیه آن به داخل شبکه فاضلاب جلوگیری شود. کلیه تخلیه‌ها باید در شرایط جریان حداقل در شبکه جمع آوری فاضلاب، انجام گیرد.

### ۴-۲-۲۰- شستشوی خودرو

این فعالیت در برگیرنده خدمات زیر می‌باشد:

- شستشوی خودرو با دست و یا با کمک نازل‌های با فشار بالا
- شستشوی خودرو با کمک دستگاه‌های اتوماتیک (شستشوی خودرو در حین حرکت از دالان شستشو)



- چربی‌زدایی از موتور خودرو

- شستشوی زیر خودرو

- شستشوی بدن کامیون

فعالیت‌های زیر در این دسته قرار نمی‌گیرند:

- شستشوی داخل کامیون

- شستشوی ماشین‌آلات و ابزارهای ساختمانی

- شستشوی داخل تانکرها

- شستشوی داخلی ون‌های فلزی

- محوطه پمپ بنزین‌ها

- الزامات پیش‌تصفیه

به بخش ۳-۲-۴ مراجعه کنید.

برای محل‌هایی که کامیون شسته می‌شود، به تهشینی با حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر قبل از چربی‌گیر نیاز می‌باشد.

ملاحظات بخش ۳-۲-۴ در خصوص دترجنت‌ها و بخش ۱-۲-۴ در مورد آب‌های سطحی رعایت گردد.

#### ۲۱-۲-۴ - دامپزشکی

این فعالیت تنها شامل دامپزشکی‌هایی است که در سطح شهرها و روستاهای امور مربوط به جراحی حیوانات خانگی و یا دام را انجام می‌دهند.

- الزامات پیش‌تصفیه

همه سینک‌ها باید دارای موگیر و توری باشند. کف شور با توری ثابت باید بر روی کلیه چاههای کف شور محل شستشوی حیوانات و محل نگهداری آنان نصب گردد. همه سینک‌ها باید مجهز به موگیر باشد و سبد آشغال‌گیر و موگیر باید به طور مرتب تمیز گردد.

در صورتی که عکسبرداری در محل جراحی انجام می‌شود، واحد بازیافت نقره برای تصفیه فاضلاب حاصل از واحد عکسبرداری با اشعه ایکس، ضروری است. (در صورتی که عکسبرداری به صورت دیجیتال باشد، نیازی به این واحد تصفیه نیست)

توجه مهم: پساب حاصل از واحد بازیافت و تصفیه نقره نباید بیش از ۵۰ میلی‌گرم در لیتر نقره داشته باشد. پیمانکار یا سازنده واحد بازیافت نقره باید تعهد کتبی دهد که سیستم پیش‌تصفیه نصب شده، غلظت نقره را به میزان ۵۰ میلی‌گرم در لیتر کاهش می‌دهد.

نیازی به واحد متعادل‌کننده جریان نیست.



در صورتی که واحد جراحی دامپزشکی مایل به احداث پیش‌تصفیه نباشد، باید فاضلاب تصفیه نشده حاصل از واحد عکسبرداری را به خارج محل و محل مناسبی که توسط سازمان‌های ذیربطر مشخص شده است، حمل کند.

#### - آب باران

محل شستشوی حیوانات باید سرپوشیده باشد تا آب باران وارد شبکه‌ی فاضلاب نشود. همچنین اقدامات لازم برای منحرف کردن آب باران از محل شستشو باید به عمل آید. در مواردی که محل شستشو مسقف نبوده و یا بخشی از آن مسقف می‌باشد، باید اقدامات لازم برای منحرف کردن آب باران از محل شستشو صورت گیرد. همچنین اقدامات لازم برای به حداقل رسانیدن حجم آب بارانی که در محل شستشو به جریان می‌افتد، باید انجام گیرد.

#### - استفاده از گندزداها برای اهداف بهداشتی و آفت‌کش‌ها برای مبارزه با کک

با توجه به محدودیت‌های اشاره شده در بخش ۲-۳، آفت‌کش‌های ارگانوکلر و ارگانوفسفات‌ها از مواردی هستند که نباید به شبکه تخلیه شوند. بنابراین آب حاصل از شستشو، در مواردی که احتمال وجود این مواد وجود دارد، نباید به شبکه فاضلاب تخلیه شوند. در صورت استفاده از آفت‌کش و گندزدا، برگه MSDS آن‌ها باید به همراه درخواست نصب انشعاب به شرکت آب و فاضلاب ارسال گردد تا در پرونده آنان درج شود.

#### - فعالیت‌های خانه‌داری

- محل نگهداری حیوانات قبل از شستشو باید بدون ریزش آب جارو گردد.
  - مدفوع حیوانات نباید به داخل شبکه فاضلاب تخلیه شود.
  - همچنین هر نوع محصول دفعی ناشی از زائدات حیوانات مثل کیسه‌های زباله نباید به داخل شبکه دفع گردد.  
(حتی اگر سازنده ادعا کند که قابل تجزیه زیستی است)
- واحدهای دفع فضولات حیوانات نباید به شبکه جمع‌آوری فاضلاب متصل گردد.

#### - دفع مواد زائد جامد

دفع مواد زائد جامد شامل سوزن‌های تزریق، سرنگ‌ها، ابزارآلات و پنبه‌های پاک‌کننده و ضدغونی زخم، پانسمان‌های زخم، باندها، کاغذ و مواد پلاستیکی دفعی و اندام‌ها و بافت‌های حیوانات به شبکه جمع‌آوری فاضلاب ممنوع می‌باشند.



# فصل ۵

---

## فاضلاب‌های تجاری با خطر متوسط

### «دسته ب»





## ۱-۵- دسته‌ی «ب» فاضلاب‌های تجاری

این دسته از فاضلاب‌های تجاری شامل فعالیت‌هایی هستند که فاضلاب آن‌ها خطر متوسطی ایجاد می‌نمایند و در برگیرنده فعالیت‌هایی می‌باشند که به صورت زیر تعریف می‌گردد:

- فعالیت‌های تجاری که در این بخش به آن‌ها اشاره شده است.
- فعالیت‌های دسته «الف» که در جدول (۳-۴) (سایر فعالیت‌ها) نام برده شده‌اند و میزان جریان فاضلاب آن‌ها از ۵ مترمکعب در روز بیش‌تر باشند.

- فعالیت‌های دسته «الف» که در جدول (۲-۴) (فعالیت‌های جزئی تهیه و تولید غذا) نام برده شده‌اند و میزان فاضلاب آن‌ها از ۱۶ مترمکعب در روز بیش‌تر باشند.

- بیش از ۴ جریان فاضلاب تجاری متعلق به دسته «الف» از یک مجتمع یا محل به شبکه وصل شود.
- حجم تخلیه نباید از ۲۰ مترمکعب در روز بیش‌تر باشد.
- شرایط و حدود مجاز تخلیه در جدول (۱-۳) را رعایت کنند.

لازم به ذکر است فاضلاب حاصل از فرآیندهای زیر، نباید به شبکه فاضلاب تخلیه گردد:

- اتاق رنگ

- اتاق نگهداری باطری

- مخازن نگهداری سوخت روی زمین

- مخازن شیمیایی

فعالیت‌های تجاری دسته «ب» شامل موارد زیر می‌شود:

- اوراق کردن خودروها
- ترمینال اتوبوس‌ها
- محل نگهداری و تمیزسازی وسایل ساخت و ساز
- برج‌های خنک‌کننده با ظرفیت بیش از ۵۰۰ لیتر در ساعت (غیر صنعتی)
- تاسیسات آموزشی (دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها)
- شیشه‌بری و پردازش شیشه
- صاف‌کاری خودرو
- عکاسی (لابراتور کوچک تولید عکس با آب، هنرهای گرافیکی، پرتودهی ایکس غیر دیجیتال)
- تعمیر رادیاتور
- چاپ شابلونی یا چاپ اسکرین
- مجتمع خرید



- جایگاه‌های فروش بنزین و سرویس
  - شستشوی خودرو (حجم بالا)
  - بیش از ۴ فعالیت کلاس الف که در یک محوطه یا مجتمع به فعالیت مشغول می‌باشند.
- در جدول ۵-۱- به برخی از روش‌های پیشنهادی برای پیش‌تصفیه برخی از فعالیت‌های تجاری دسته‌ی ب شده است.

جدول ۵-۱- برخی از روش‌های پیشنهادی برای پیش‌تصفیه برخی از فعالیت‌های تجاری دسته‌ی ب

عنوان و نوع فعالیت	آلینده‌ها	نوع پیش‌تصفیه
اوراق کردن خودروها ترمینال اتوبوس‌ها	چربی، روغن، مواد معلق، هیدروکربن‌های نفتی، فلزات، حلال‌ها و دترجنت‌ها	کف شور با توری ثابت. چاهک جمع‌آوری به ظرفیت حداقل ۳۰۰ لیتر. جداکننده روغن در صورت استفاده از نفت سفید، تخلیه به شبکه مجاز نیست.
صف کاری خودرو	نفت سفید	استفاده مجدد از آب شستشو
تعمیر رادیاتور	مواد معلق، H <sub>2</sub> O، فلزات	چاهک تهشینی ذرات معلق، برای تخلیه به شبکه جمع‌آوری حذف فلزات و تنظیم pH ممکن است، ضروری باشد.
برچ‌های خنک‌کننده با ظرفیت بیش از ۵۰ لیتر در ساعت (غیر صنعتی)	موادی که از خودرگی ممانعت به عمل می‌ آورند	بدون تصفیه. استفاده از مواد حاوی کرومات مجاز نیست.
تاسیسات آموزشی (دیبرستان‌ها، دانشگاه‌ها)	بر اساس نوع فعالیت‌هایی که در آنجا صورت می‌پذیرد و با استفاده از ضوابط این راهنمای، تعیین می‌شود.	بر اساس نوع فعالیت‌هایی که در آنجا صورت می‌پذیرد و با استفاده از ضوابط این راهنمای، تعیین می‌شود.
شیشه‌بری و پردازش شیشه	مواد معلق	تانک تهشینی بافل دار، حداقل یک ساعت زمان ماند
عکاسی (لابراتور کوچک تولید عکس با آب، هنرهای گرافیکی، پرتودهی ایکس غیر دیجیتال)	نقره، آمونیاک، تیوسولفات، سولفیت	تانک متعادل‌ساز، واحد بازیافت نقره
چاپ شابلونی یا چاپ اسکرین	مواد معلق هیدروکربن نفتی، حلال، گریس، BOD، نقره، آمونیاک، تیوسولفات، سولفیت، هالوکربن‌های فرار	تجهیزات مناسب مانند چاهک یا تانک تهشینی، جداکننده چربی و روغن با صفحات مواری یا سایر روش‌های مورد تایید، متعادل‌ساز جریان
مجتمع خرید	بر اساس نوع فعالیت‌هایی که در آنجا صورت می‌پذیرد و با استفاده از ضوابط این راهنمای، تعیین می‌شود.	بر اساس نوع فعالیت‌هایی که در آنجا صورت می‌پذیرد و با استفاده از ضوابط این راهنمای، تعیین می‌شود.
جایگاه‌های فروش بنزین و سرویس	روغن، گریس، هیدروکربن‌های نفتی (بنزین، نفت گاز و ...)	چربی‌گیر با راندمان بالا مانند CPI و مخزن عمودی. تمهدات لازم برای جلوگیری از ورود آب باران و شستشوی کف جایگاه به شبکه



# فصل ۶

---

## فاضلاب‌های تجاری با خطر زیاد

«دسته ج»





## ۱-۶- دسته «ج» فاضلاب‌های تجاری

این دسته، شامل فعالیت‌هایی می‌باشد که خطر بالایی برای تخلیه به شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب داشته و یا حجم بالایی برای تخلیه دارند. این فعالیت‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:

- هر فعالیتی که در دسته‌ی «الف» و «ب» قرار داشته اما حجم تخلیه فاضلاب آن‌ها از ۲۰ متر مکعب در روز بیش‌تر باشد.

- هر نوع فعالیتی که در دو دسته بالا («الف» و «ب») به آن‌ها اشاره نشده باشد.

نکته مهم و قابل توجه برای این دسته از فعالیت‌های تجاری، این است که این دسته عمدتاً شامل فعالیت‌های بزرگ تجاری و صنعتی می‌باشد که آلاینده‌های موجود در جریان فاضلاب آن‌ها، عمدتاً بیش از حدود مجاز ارائه شده در جدول (۱-۳) می‌باشد و برای وصل به شبکه، نیازمند تجهیزات و روش‌های پیش‌تصفیه و حتی تصفیه پیشرفته‌تری دارند. مطالعه دقیق جریان این دسته از فاضلاب‌های تجاری، چه از نظر کمی و کیفی و چه از نظر روش‌های تصفیه برای وصل به شبکه فاضلاب شهری باید توسط یک مشاور دارای صلاحیت انجام گیرد. در جدول (۲-۶) فهرست مهم‌ترین فعالیت‌های تجاری (صنعتی) که در این دسته قرار می‌گیرند، به همراه روش‌های تصفیه پیشنهادی، ارائه شده است. در جدول (۱-۶) مهم‌ترین آلاینده‌های موجود در فاضلاب این فعالیت‌های صنعتی ارائه شده است.

جدول ۱-۶- فاکتورهای آلاینده در فاضلاب‌های تجاری (صنعتی)

ردیف	فعالیت تجاری	فاکتورهای آلاینده‌ایی که در فاضلاب وجود دارند و باید کنترل شود
۱	شکل‌دهی آلومینیم	چربی و روغن، pH، Zn، Cr، CN، Al، TSS و سایر ترکیبات آلی سمی
۲	تولید مواد آزبستدار	COD و TSS، pH
۳	تولید باطری	.COD، Zn، Pb، Ni، Mn، Hg، Fe، Cu، Cr، Co، CN، Cd، Ag، TSS، pH
۴	کنسروسازی و فرآوری میوه‌ها و سبزیجات بسته‌بندی شده و کنسرو شده	TSS، چربی و روغن، BOD <sub>5</sub>
۵	صنایع کنسروسازی و بسته‌بندی غذاهای دریایی	TSS، pH، BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن،
۶	تولید کربن سیاه	.TDS، TSS، pH
۷	تولید سیمان	.TSS، pH
۹	معدن زغال سنگ	pH، TSS، Fe، Mn، جامدات قابل تهشیینی
۱۰	پوشش دادن و رنگ‌آمیزی فلزات	چربی و روغن (با پایه صنعت نفت و گاز)، pH، Fe، Cu، CN، Cr، Al، TSS، Mn، فلوراید، Fe، Cu، CN، Cr، Al، TSS، pH، فسفر، Zn (مجموع بوتیل بنزیل فتالات، دی‌ان بوتیل فتالیت، بیس اتر، کلروفرم، ۱-۱-دی‌کلرواتان، ۱-۱-دی‌کلرواتیلن، بیش فتالات، متیلن کلراید، پنتاکلروفنل، فنانترن، ۱-۲-۲-۱ تتراکلرواتان، تتراکلرواتیلن، تلوئن، ۱-۱-۱-تری‌کلرواتان).
۱۱	پرورش دام	BOD <sub>5</sub> ، کلی فرم مدفووعی، نیتروژن و فسفر وابسته به نوع مصرف مدفووع دامی در زمین، ممکن است نیاز به کنترل داشته باشد.
۱۲	پرورش آبزیان	هیچ فاکتوری مدنظر نیست، در عین حال فعالیت‌های مدیریتی و پایش مناسب برای کنترل تخلیه احتمالی مورد نیاز می‌باشد.



## ادامه جدول ۱-۶- فاکتورهای آلاینده در فاضلاب های تجاری (صنعتی)

ردیف	فعالیت تجاری	فاکتورهای آلاینده ای که در فاضلاب وجود دارند و باید کنترل شود
۱۳	شكل دهی مس	چربی و روغن، pH، Zn، Pb، Ni، Cu، Cr، TSS (مجموع آنتراسین، بنزن، کلروفرم، ۲-۶-دی نیتروتولوئن، متیلن کلراید، نفتالان، ان - نیتروسودی فنیل آمین، فناتن، تولوئن، ۱-۱-تری کلرواتان، تری کلرواتیلن)
۱۴	لبنیات	.TSS، pH، BOD <sub>5</sub>
۱۵	اجزا و قطعات الکترونیکی	TTO، Zn، Sb، Pb، Cr، Cd، As، TSS، pH (فلوراید، آن - فلوروسودی فنیل آمین، سایر ترکیبات آلی)
۱۶	آب کاری	TTO، Zn، Pb، Ni، Cu، Cr، CN(A)، CN، Cd، Ag، TSS، pH (مجموع Cr و Ni، آلاینده ۱۱۱ با اهمیت بیشتر)
۱۷	تولید مواد منفجره	COD، BOD <sub>5</sub> ، چربی و روغن، pH، TSS
۱۸	تولید آلیاژ آهن	.NH <sub>3</sub> ، Mn، Cr(VI)، CN، TSS، pH
۱۹	تولید کود شیمیایی	TSS، pH، BOD <sub>5</sub> ، چربی، فلوراید، NH <sub>3</sub> ، NO <sub>3</sub> ، نیتروژن آلی، فسفر کل
۲۰	تولید شیشه	BOD <sub>5</sub> ، روغن (حیوانی و گیاهی)، روغن (پایه معدنی)، pH، TSS، فلوراید، NH <sub>3</sub> ، Pb، فسفر، فل
۲۱	آسیاب غلات	.TSS، pH، BOD <sub>5</sub>
۲۲	تولید چسب، صمغ و مواد شیمیایی، صنایع چوب	.TSS، pH، BOD <sub>5</sub>
۲۳	فرمولاسیون جوهر	آلاینده خاصی مد نظر نمی باشد.
۲۴	تولید مواد شیمیایی معدنی	چربی و روغن، pH، Fe، Cu، Cr(VI)، Cr، Co، CN(A)، CN، Cd، Ba، Ag، As، TSS، pH، فلوراید، .TOC، COD، Zn، Se، Pb، Ni، NH <sub>3</sub> , Hg
۲۵	تولید آهن و فولاد	چربی و روغن، pH، Cr، CN، TSS، .NH <sub>3</sub> ، Cr(VI)، Pb، Ni، NH <sub>3</sub> ، Zn، کلر کل، بنزوپارین، نفتالان، .TCDF، فنل ها، تتراکلرواتیلن
۲۶	تمکیل و دباغی چرم	چربی و روغن، pH، BOD <sub>5</sub> , .TSS
۲۷	فرآورده های گوشتشی و ماکیان	چربی و روغن، کلی فرم های مدفعی، pH، TSS، .NH <sub>3</sub> ، نیتروژن کل
	کشتار گاه دام	دما، COD، BOD <sub>5</sub> , pH
۲۸	تمکیل و پرداخت فلزات	چربی و روغن، pH، Cd، TSS، .NH <sub>3</sub> ، Zn، Ag، Ni، Pb، Cu، Cr، CN(A)، CN، Cd، TSS، pH (مجموع ۱۱۱ TTO، Zn، آلاینده مهم تر آلی).
۲۹	ریخته گری فلزات	چربی و روغن، pH، Zn، Pb، Cu، TSS، فنل کل، .TTOs و سایر آلاینده ها
۳۰	فرآورده های فلزی و ماشین آلات	چربی و روغن، pH
۳۱	شكل دهی فلزات غیر آهنی	چربی و روغن، pH، Cr، Cd، Ag، TSS، .NH <sub>3</sub> ، Mo، Pb، Ni، NH <sub>3</sub> ، Mo، فلوراید، Cu، .Zn، .Sb، .Pb، .Ni، .NH <sub>3</sub> ، An - نیتروسودی متیل آمین، ان - نیترو سودیل فنیل آمین، ان - نیتروسودی ان - پروپیل آمین.
۳۲	تولید فلزات غیر آهنی	چربی و روغن، pH، Cr، Co، CN, Cd, Be, Au, As, Al, Ag, TSS, .NH <sub>3</sub> , Zn, W, Ti, Ta, Sn, Se, Sb, Pt, Pd, Pb, Ni, .Hg, In, .Pt, .Pd, .Pb, .Ni, .NH <sub>3</sub> , فلیک های کل، بنزوپارین، هگزاکلروبنزن، COD
۳۳	صنایع مربوط به استخراج نفت و گاز	چربی و روغن، Cd، Hg، کلر باقیمانده کل، سیال باقیمانده از عملیات پرش، سمیت رسوبات سیال، نرخ تجزیه پذیری بیولوژیکی، نفت گاز، سمیت رسوبات سیال حاصل از حفاری، جامدات شناور، فوم (پسماند شهری)، نفت، نفت آزاد، زباله، PAHs، سمیت <sup>۱</sup> SPP
۳۴	استخراج و حفاری مواد معدنی	As, Cd, AI, Fe, Cu, TSS, pH (آهن محلول و آهن کل)، Ra226, Pb, Ni, .NH <sub>3</sub> , Hg, .COD, Zn (کل و محلول)، جامدات قابل تهشیینی، U

## ادامه جدول ۱-۶- فاکتورهای آلاینده در فاصلاب های تجاری (صنعتی)

ردیف	فعالیت تجاری	فاکتورهای آلاینده ای که در فاصلاب وجود دارند و باید کنترل شود
۳۵	مواد شیمیایی آلی، مواد پلاستیکی و فیبرهای سنتیک	Zn, Pb, Ni, Cu, Cr, CN, TSS, pH, BOD <sub>5</sub> و سایر آلاینده های آلی
۳۶	فرمولاسیون رنگ	Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, فتالات، نفتالن، تتراکلرو اتیلن، تولوئن
۳۷	روکش خیابان و ایزولاسیون سقف (آسفالت و مواد قطران)	TSS, BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن، pH
۳۸	تولید آفت کش ها	COD, Pb, CN, TSS, pH, BOD <sub>5</sub> , آفت کش آلی شیمیایی و مواد اولیه آفت کش ها و سایر آلاینده مهم تر آلی
۳۹	پتروشیمی ها و پالایشگاهها	BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن، pH, Cr(VI), TSS, NH <sub>3</sub> , سولفید، COD, ترکیبات فنلی, TOC
۴۰	صنایع دارویی	Zn, NH <sub>3</sub> , CN, TSS, pH, BOD <sub>5</sub> , COD, استون، استونیتریل، ان آمیل استات، آمیل الکل، بنزن، ان بوتیل استات، کلرو بنزن، کلروفرم، او دیکلرو بنزن، ۱-۲- دیکلرواتان، دی اتیل آمین، دی متیل سولفوکساید، اتانول، اتیل استات، ان هپتان، ان هگزان، ایزو بوتیلاردهید، ایزو بروبانول، ایزو پروپیل استات، ایزو پروپیل اتر، متابول، متیل سلوسولو، متیل فرمیت، متیل ۲ پنتانون، متیلن کلراید، فل، تتراهیدروفوران، تولوئن، تری اتیل آمین، زایلن
۴۱	تولید فسفات	pH, TSS, فسفر کل، فلوراید
۴۲	فعالیت های وابسته به عکاسی	CN, Ag, pH
۴۳	قالب ریزی مواد پلاستیکی و شکل دهنی	TSS, BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن
۴۴	لعل کاری محصولات چینی	Zn, Pb, Ni, Fe, Cr, Al, TSS, pH, چربی و روغن
۴۵	کاغذ، خمیر کاغذ و مقوا	BOD <sub>5</sub> , pH, TSS, جامدات قابل تهشیینی، Zn, AOX, COD, TCDF, TCDD, کلروفرم، پنتا کلرو فل، تترا کلرو کنچول، تترا کلرو گویاکول، ۱-۴-۳-۲-۶-۴-۳-۵-۴-۳-۵-۴-۳-۶-۴-۳-۶-۴-۳-۶-۴-۳-۶-۴-۲ تری کلرو کنچول، تری کلرو گویاکول، تری کلرو سیرینگول، تری کلرو فل، تری کلرو گویاکول، تری کلرو گویاکول، تری کلرو گویاکول، تری کلرو سیرینگول، تری کلرو فل، تری کلرو فل
۴۶	تولید لاستیک	COD, Zn, Pb, Cr, TSS, pH, BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن
۴۷	تولید صابون و دترجنت	COD, TSS, pH, BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن
۴۸	نیروگاه برق بخار	Fe, pH, Cu, TSS, چربی و روغن، کلر آزاد در دسترس، کلر باقیمانده، ۱۲۶ آلاینده مهم تر که در بین آن ها فقط Cr و حدود عددی دارند و مابقی باید در تست مشاهده نشوند.
۴۹	فرآوری شکر	TSS, BOD <sub>5</sub> , دما، pH
۵۰	نساجی	COD, pH, BOD <sub>5</sub> , Cr, سولفید، TSS, چربی و روغن
۵۱	تولید الوار و تخت چوب	. COD, چربی و روغن، pH, Cu, Cr, As, TSS, جامدات قابل تهشیینی، فل، ها، BOD <sub>5</sub>
۵۲	حمل و نقل و شستشوی قطعات و خودرو	Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, Cd, TSS, pH, BOD <sub>5</sub> , چربی و روغن، pH، مواد غیر قطبی، فلورانتن، فناترن
۵۳	دستگاه های سوزاندن زباله (مواد زائد)	Zn, Ti, Pb, Hg, Cu, Cr, Cd, As, Ag, TSS, pH
۵۴	تهیه روغن خوراکی	TSS, BOD <sub>5</sub> , pH, دما، کلرید، سدیم، چربی و روغن، فل، دترجنت، COD
۵۵	نوشابه غیرالکلی	TSS, BOD <sub>5</sub> , pH, دما، روی، سدیم، دترجنت، COD

## جدول ۲-۶- فعالیت‌های صنعتی و روش‌های پیشنهادی تصفیه یا پیش‌تصفیه

فعالیت تجاری	تصفیه پیشنهادی
شکل دهنده آلومینیم	چربی‌زدایی، تهشیینی با آهک و در صورت نیاز، ناپایدارسازی امولسیون برای حذف چربی، احیای شیمیایی برای حذف کروم ۶ و تهشیینی و حذف سیانور
تولید مواد آزبستدار	خنثی‌سازی با اسید سولفوریک و تهشیینی در برکه
تولید باطری	چربی‌گیری، تهشیینی با افزودن مواد شیمیایی (با استفاده از هیدروکسیدها، کربنات‌ها و یا سولفیدها) و تهشیینی برای جداسازی فلزات، فیلتراسیون، اسمز معکوس و یا ترکیبی از این فناوری‌ها
کنسروسازی و فرآوری میوه‌ها و سبزیجات بسته‌بندی شده و کنسرو شده	آشغال‌گیری، تهشیینی شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی. در صورت عدم تخلیه به شبکه جمع‌آوری باید پس‌پاس گندزدایی شود.
صنایع کنسروسازی و بسته‌بندی غذاهای دریابی	آشغال‌گیری، چربی‌گیر، شناورسازی با هوای محلول با افزودن مواد شیمیایی یا بدون افزودن مواد شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی هوایی
تولید کربن سیاه	برکه‌های تبخیر و تهشیینی و کف‌گیری قبل از تخلیه به شبکه
تولید سیمان	تصفیه با برج‌های خنک کننده یا برکه به منظور کاهش دمای آب مورد استفاده در تجهیزات خنک کننده و نیز جداسازی جریان‌هایی که در تماس با غبار بوده‌اند و خنثی‌سازی آن‌ها و تهشیینی با استفاده از برکه یا مخزن تهشیینی برای جداسازی TSS
معدن زغال سنگ	تصفیه آب فرآیند با استفاده از خنثی‌سازی pH و تهشیینی جامدات و فلزات. تصفیه جریان‌های اسیدی با ترسیب شیمیایی، تنظیم pH، هواده‌ی به منظور اکسید کردن فلزات (مانند آهن و منگنز) و تهشیینی.
پوشش دادن و رنگ‌آمیزی فلزات	دسته‌ی فلزات فولاد، گالوانیزه و آلومینیم؛ ترسیب سیانور، احیا کروم ۶ ظرفیتی، جداسازی چربی، تهشیینی فلزات با استفاده از هیدروکسیدها و تهشیینی فلزات تهشیین شده. دسته‌ی فلزات کنسروسازی: چربی‌گیری، شناورسازی با هوای محلول؛ حذف امولسیون‌ها، احیا کروم، تهشیینی با آهک و تهشیینی برای جداسازی مواد جامد تهشیین شده.
پرورش دام	رسوب‌گیر و یا تهشیینی ساده.
پرورش آبزیان	تهشیینی.
شکل دهنده مس	حذف شیمیایی امولسیون‌ها، چربی‌گیری، احیا کروم ۶، تهشیینی شیمیایی با آهک و فیلتراسیون نهایی
لبنیات	متداول‌سازی جریان، روش‌های تصفیه بیولوژیکی مانند لجن فعل، صافی چکنده.
اجزا و قطعات الکترونیکی	خنثی‌سازی، احیا کروم ۶ با استفاده از اسید سولفوریک و بی سولفات سدیم، تهشیینی شیمیایی با آهک، کربنات سدیم یا مواد منعقد کننده.
آب کاری	بازیافت محلول‌های آب کاری با اسمز معکوس، تبادل یونی یا تبخیر تصفیه فلزات با تهشیینی و جداسازی و تصفیه فاضلاب‌های حاوی آهن و نیکل با عامل کی لیت ساز
تولید مواد منفجره	افزودن آهک برای جداسازی سولفات‌ها، استفاده از کربن فعل برای جداسازی تری نیترو تولوئن، سانتریفوژ کردن برای حذف ذرات نیترو سلولز، انعقاد و تهشیینی برای حذف فلزات سنگین و چربی‌گیری
تولید آلیاژ آهن	کاربید کلسیم: سیستم تصفیه فاضلاب شستشو و دنده تر، اکسیداسیون کلر برای احیا سینید، تهشیینی برای حذف جامدات معلق، خنثی‌سازی، فیلتراسیون. آلیاژ آهن الکترولیتیک: تنظیم pH، لخته‌سازی حذف آمونیوم و خنثی‌سازی
تولید کود	خنثی‌سازی با آهک و فسفر؛ تبادل یونی شیمیایی ازوت و فسفر. حذف بیولوژیکی یا
تولید شیشه	تهشیینی با کلرید کلسیم
آسیاب غلات	متداول‌سازی جریان، خنثی‌سازی، تصفیه بیولوژیکی و حذف مواد جامد



## ادامه جدول ۶-۲- فعالیت‌های صنعتی و روش‌های پیشنهادی تصفیه یا پیش‌تصفیه

تصفیه پیشنهادی	فعالیت تجاری
چربی گیری، یکنواخت‌سازی، شناورسازی با هوا محلول، تصفیه ببولوژیکی.	تولید چسب، صمغ و مواد شیمیایی صنایع چوب
خنثی‌سازی، حذف روغن، انعقاد و تهنشینی	فرمولاسیون جوهر
احیا کروم ۶ ظرفیتی و سیانور، تصفیه از طریق تهنشینی قلیایی و تنظیم pH قبل از تخلیه	تولید مواد شیمیایی معدنی
فرآیند کک‌سازی: حذف قطران نفتی و روغن، متعادل‌سازی جریان، تقطیر آمونیاک آزاد و تثبیت شده، خنک‌سازی غیر مستقیم، متعادل‌سازی قبل از تصفیه ببولوژیکی با حذف نیترات	
تولید آهن: حذف جامدات با بازچرخانی و تهنشینی فلزات (با استفاده از آهک، سود سوزآور، هیدروکسید منگنز) برج خنک‌کننده، کلزنی تا نقطه شکست و فیلتراسیون فاضلاب خنک شده خروجی خط برای حذف دی‌اکسین و فوران	تولید آهن و فولاد
تولید فولاد: حذف جامدات به کمک تهنشینی با راندمان بالا و باز چرخانی جریان آن، تزریق دی‌اکسید کربن برای حذف یون‌های تشکیل‌دهنده رسوب و تهنشینی فلزات	
متعادل‌سازی جریان، انعقاد و تهنشینی و لجن فعال	تمکیل و دباغی چرم
آشغال گیری، شناورسازی با هوا محلول، یکنواخت‌سازی جریان و افزودن مواد شیمیایی. تصفیه ثانویه ببولوژیکی، کلزنی، نیتریفیکاسیون و دی‌نیتریفیکاسیون در صورت لزوم	فرآورده‌های گوشتی و ماکیان
آشغال گیری، متعادل‌سازی جریان، چربی گیری با شناورسازی با هوا محلول با افزودن مواد شیمیایی، تصفیه ببولوژیکی با حذف ازت و فسفر	کشتارگاه دام
جداسازی چربی و روغن، ناپایدارسازی شیمیایی روغن‌های امولسیونه، اکسیداسیون سیانور، احیا کروم ۶ ظرفیتی، ترسیب شیمیایی فلزات در pH ۸/۵ تا ۹. حذف کادمیم از طریق تبخیر یا تبادل یونی.	تمکیل و پرداخت فلزات
جداسازی چربی و روغن، تهنشینی با آهک، اکسیداسیون شیمیایی با پرمنگنات پتابسیم برای اکسید کردن ترکیبات فنل و سایر ترکیبات آلی، خنثی‌سازی و فیلتراسیون	ریخته‌گری فلزات
ناپایدارسازی شیمیایی امولسیون و به دنبال آن شناورسازی.	فرآورده‌های فلزی و ماشین‌آلات (تراشکاری)
چربی گیری، احیا کروم ۶ ظرفیتی، ناپایدارسازی شیمیایی امولسیون، حذف سیانور، حذف آمونیاک، حذف مولیبدن و آهن	شکل‌دهی فلزات غیرآهنی
ترسیب شیمیایی برای حذف فلزات، احیا شیمیایی با دی‌اکسید سولفور با سدیم بی‌سولفات و به دنبال آن تهنشینی شیمیایی برای جداسازی کروم ۶، حذف آمونیاک، حذف چربی و روغن، تهنشینی با سولفات فروس یا سولفات روی برای حذف سیانور، تبادل یونی برای جداسازی فلزات گرانبهای، حذف مولیبدن.	تولید فلزات غیرآهنی
جداسازی و تصفیه آب شور (حاوی سولفید هیدروژن محلول و آمونیاک) به کمک نقطیر با بخار آب قبل از تخلیه به سیستم تصفیه. جداسازی چربی و روغن و حذف جامدات و به دنبال آن، خنثی‌سازی و یکنواخت‌سازی جریان و تصفیه زستی. جداسازی چربی می‌تواند با کمک چربی‌گیر ژلی (API) انجام گیرد. تصفیه نهایی شامل عبور از کربن فعال، ممکن است نیاز باشد.	پالایشگاه نفت
کنترل‌های در محل شامل: جداسازی جریان‌ها: نقطیر با بخار آب برای جداسازی مواد آلی فرار، استفاده از کربن فعال برای جداسازی مواد آلی غیر فرار، تهنشینی شیمیایی فلزات، (با کمک سود و آهک)، کلزنی قلیایی برای حذف سیانور و تصفیه ببولوژیکی.	
کارخانه با تصفیه ببولوژیکی: لجن فعال و لاگون هوادهی، استفاده از پیش‌تصفیه‌هایی قبل از تصفیه ببولوژیکی مثل چربی گیری، شناورسازی با هوا محلول، خنثی‌سازی و متعادل‌سازی	مواد شیمیایی آلی، مواد پلاستیکی و فیبرهای سنتتیک
کارخانه با سیستم تصفیه غیر ببولوژیکی: خنثی‌سازی، جداسازی روغن از آب با استفاده از API، شناورسازی با هوا محلول، فیلتراسیون، تهنشینی شیمیایی، تقطیر با بخار آب، متعادل‌سازی، انعقاد، جذب سطحی با کربن، نقطیر، اکسیداسیون شیمیایی، استخراج با حلal، احیا کرم و تبادل یونی	
انعقاد و لخته‌سازی و تهنشینی و به دنبال آن تصفیه ببولوژیکی	فرمولاسیون جوهر



## ادامه جدول ۶-۲- فعالیت‌های صنعتی و روش‌های پیشنهادی تصفیه یا پیش‌تصفیه

فعالیت تجاری	تصفیه پیشنهادی
روکش خیابان و ایزولاسیون سقف (آسفالت و مواد قطران)	چربی گیر نقلی برای تصفیه رواناب و یا آب حاصل از دستگاه شستشو دهنده تر، تهشینی برای جداسازی ذرات معلق به منظور باز چرخانی آن در سیستم شستشو دهنده تر و یا استفاده مجدد در فرآیند و یا تخلیه به شبکه
تولید آفت‌کش	تولید آفت‌کش: هیدرولیز، کربن فعال، اکسیداسیون زیستی، جذب سطحی با رزین، تصفیه بیولوژیکی، استخراج با حلال و سوزاندن فرمولا سیون آفت‌کش و بسته‌بندی آن: ناپایدارسازی امولسیون‌های چربی با کنترل دما، افزودن اسید برای حذف مواد فعال کننده سطح، مواد امولسیون‌کننده و هیدرولیز کربن‌های نفتی، جذب سطحی با کربن فعال، اکسیداسیون شیمیایی با کلرزنی قلیایی و به دنبال آن زدایش با هوا (هوازنی) و یا نقطه‌گیری با بخار آب و یا جذب سطحی با کربن برای ترکیبات کلردار، تهشینی شیمیایی با سولفید برای حذف فلزات (مثل جیوه، مس و نقره)، هیدرولیز pH بالا و پایین برای حذف مواد آلی
صنایع دارویی	سیستم‌های تصفیه برای جداسازی جریان‌های فاضلاب: نقطه‌گیری با بخار آب برای بازیافت حلال، کلرزنی قلیایی، اکسیداسیون با هیدرولیز پراکسید، هیدرولیز برای حذف سیانور و کربن فعال گرانولی برای حذف مواد آلی تصفیه نهایی: تصفیه زیستی پیشرفتی با یا بدون نیتریفیکاسیون، فیلتراسیون پساب. سیستم تصفیه فاضلاب پیشرفتی معمول ا شامل متعادل‌سازی جریان با تنظیم pH، تهشینی اولیه، واحد تصفیه زیستی، می‌باشد. فاضلاب حاصل از تولید مواد شیمیایی، ممکن است برای سیستم زیستی سمتی باشد لذا نیاز به فرآیند فیزیکی و شیمیایی دارد.
فعالیت‌های وابسته به عکاسی	بازیافت نقره توسط بازیافت الکترولیتی. سایر فرایندهای بازیافت شامل تبادل یونی، اسمز معکوس، احیا توسط سیانید فریک، احیا توسط فریک EDTA و ترسیب با سولفات فرو می‌باشد. حذف کروم از طریق احیا، تنظیم pH برای ترسیب کروم و فیلتراسیون دیاتومه‌ای. ترسیب با سیانید فریک و نیز تبخیر آب می‌تواند به منظور کاهش آلاینده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
معدن کاری	تهشینی با آهک و سپس ذخیره‌سازی در برکه و تبخیر
قالب‌ریزی مواد پلاستیکی و شکل‌دهی	تهشینی ساده، تصفیه زیستی و یا کربن فعال
لعا کاری محصولات چینی	تهشینی، تهشینی شیمیایی با کمک آهک و احیا کروم ۶ ظرفیتی.
کاغذ، خمیر کاغذ و مقوا	متداول‌سازی جریان، خنک‌سازی، تهشینی تصفیه زیستی هوایی، افزودن منعقدکننده برای تهشینی به منظور افزایش راندمان تهشینی، فیلتراسیون برای صنایع تولید خمیر کاغذ توصیه می‌شود.
تولید لاستیک	تولید تایر و تیوب: جداسازی چربی و روغن در چربی گیر نقلی، لاستیک سنتیک: یکنواخت‌سازی جریان، خنثی‌سازی، حذف مواد جامد و تصفیه زیستی و به دنبال آن فیلتراسیون و سپس جذب سطحی با کربن فعال. حذف مواد جامد را می‌توان با انعقاد شیمیایی و تهشینی اولیه انجام داد.
تولید صابون و دترجنت	لاستیک بافته شده یا بازیافتی: تهشینی تقلی، حذف روغن، انعقاد و تهشینی برای حذف لاتکس، تصفیه زیستی برای حذف BOD و نیز تهشینی شیمیایی برای حذف فلزات شناورسازی و کفاب‌گیری و تهشینی با کلرید کلسیم
نیروگاه برق بخار	برکه‌های تهشینی خاکستر زغال سنگ، تهشینی با آهک و یا تبخیر. جداسازی روغن، یکنواخت‌سازی جریان، تصفیه زیستی و اسمز معکوس. از کلرزنی برای حذف کلر باقیمانده و یا می‌توان از تابش UV و یا ازن برای گندزدایی استفاده نمود.
فرآوری شکر	نیشکر: تهشینی با یا بدون افزودن پلیمر و به دنبال آن تصفیه زیستی و یا نگهداری کل فاضلاب در برکه‌های تبخیری برای دستیابی به خروجی بدون آلاینده، به جز مواردی که انتظار باران‌های غیر معمول می‌رود.
نساجی	چندر قند: استفاده از لاغون، انعقاد و تهشینی و فیلتراسیون زیستی آشغال‌گیری، یکنواخت‌سازی جریان، خنثی‌سازی، تصفیه زیستی، انعقاد شیمیایی، کلرزنی و فیلتراسیون.

## ادامه جدول ۶-۳-۶- فعالیت‌های صنعتی و روش‌های پیشنهادی تصفیه یا پیش‌تصفیه

فعالیت تجاری	تصفیه پیشنهادی
تولید الار و تخت چوب	صنایع حفاظتی چوب (استفاده از مواد شیمیایی برای جلوگیری از تجزیه چوب توسط باکتری‌ها و قارچ‌ها): حذف چربی، انعقاد شیمیایی، نایادرسازی امولسیون‌ها، صافی شنی کند، خنثی‌سازی، تصفیه زیستی، احیا کروم ۶ ظرفیتی با دی اکسید گوگرد و تهنشینی هیدروکسیدهای فلزی پس از تنظیم pH با آهک و جذب سطحی با کربن روکش چوب، تخته چندلا، فیبر چوب: خنثی‌سازی و تهنشینی، تهنشینی اولیه، تصفیه زیستی
حمل و نقل و شستشو قطعات و خودرو	کامیون‌های حامل مواد شیمیایی و سوخت: یکنواخت‌سازی جریان، چربی‌گیری، اکسیداسیون شیمیایی، خنثی‌سازی، تهنشینی و تصفیه زیستی و جذب سطحی با کربن فعال و آگن‌ها و شناورهای حامل مواد شیمیایی و سوخت: چربی‌گیر، یکنواخت‌سازی جریان، شناورسازی با هواي محلول، لخته‌سازی و تنظیم pH و تصفیه زیستی کامیون‌های حامل مواد غذایی: چربی‌گیری، یکنواخت‌سازی جریان و تصفیه زیستی در صورت تخلیه به شبکه جمع‌آوری متصل به تصفیه‌خانه فاضلاب، نیازی به تصفیه زیستی نمی‌باشد.
دستگاه‌های سوزاندن زباله (مواد زائد)	احیا کروم، تهنشینی اولیه و حذف جامدات تهنشینی ثانویه و فیلتراسیون ماسه‌ای
تهیه روغن خوارکی	تنظیم pH، تهنشینی ژلی، انعقاد شیمیایی و چربی‌گیری با DAF، تصفیه زیستی و فیلتراسیون متعادل‌سازی جریان، تنظیم pH، تصفیه زیستی (هوایی یا بی‌هوایی)
نوشابه غیرالکلی	

شرکت آب و فاضلاب باید از مقاضی این دسته از تولیدکنندگان فاضلاب، اطلاعات ذیل را اخذ نماید:

- نقشه (دیاگرام) لوله انشعاب واحد و پلان محل
- نوع فرآیند یا فعالیت تولیدکننده فاضلاب
- مواد شیمیایی مورد استفاده
- میزان جریان فاضلابی که قرار است به شبکه تخلیه گردد.
- جزئیات تجهیزات پیش‌تصفیه شامل:
  - ۱- حاصل‌بندی به منظور جلوگیری از ورود آب باران و رواناب به داخل شبکه فاضلاب
  - ۲- سایر ابزارهای دقیق مانند دبی‌سنچ
  - ۳- سیستم کنترل pH
  - ۴- ظرفیت تجهیز پیش‌تصفیه
  - ۵- دبی پمپ
  - ۶- زمان ماند تانک یا حوض و یا برکه
- برنامه نگهداری برای تجهیز پیش‌تصفیه شامل کلیهی حوضچه‌ها، مخازن، پمپ‌ها و مشخصات مربوط به پرسنل
- موادی که احتمال دارد از جریان فاضلاب تجاری به شبکه تخلیه گردد.
- کیفیت فاضلاب مورد انتظار پس از فرآیند پیش‌تصفیه که توسط یکی از موارد زیر مورد تایید قرار گرفته باشد:



۱- داده‌های کیفی حاصل از نمونه‌های گرفته شده از خروجی فرآیند پیش‌تصفیه که توسط آزمایشگاه مرجع انجام شده باشد.

۲- گارانتی (ضمانت‌نامه) تامین‌کننده تجهیز

۳- مهندس مشاور طراح فرآیند پیش‌تصفیه

- اقدامات انجام شده به منظور پیشگیری از ورود آب باران و آب‌های سطحی به شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب،

نقل و انتقال مواد شیمیایی و تاسیسات ذخیره‌سازی این مواد شامل محل ذخیره این مواد و منطقه حاصل شده

برای جلوگیری از ورود آب باران از محل ذخیره مواد شیمیایی

- مدیریت مواد زائد جامد (عدم تخلیه به شبکه جمع‌آوری)- مواد منع شده، لجن و جریان‌های فاضلابی که

نباشد به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه گردد به همراه روش‌های مدیریتی برای دفع این مواد و مشخصات

پیمانکارانی که مسئولیت حمل و دفع آن‌ها را بر عهده دارند. علاوه بر این، این موارد باید در دفترچه‌ای با

مشخصات دقیق میزان جمع‌آوری، تاریخ حمل و پرسنل مرتبط با این امور، درج گردد.

- مشخصات تماس متقاضی انشعب

## «۶- ارزیابی متقاضی دسته «ج»

برای ارزیابی متقاضی انشعب تجاری دسته‌ی «ج»، شرکت آب و فاضلاب باید کلیه اطلاعات مربوط را از متقاضی

دریافت نماید تا اطمینان حاصل نماید شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری، قادر به پذیرش این فاضلاب تجاری می‌باشد.

شرکت آب و فاضلاب باید متقاضی را نسبت به این موضوع آگاه سازد که پذیرش فاضلاب متقاضی در هنگام

درخواست وی، به مفهوم تضمین پذیرش تغییرات کمی و کیفی فاضلاب متقاضی در آینده نیست. بدیهی است پذیرش

فاضلاب متقاضی در آینده در صورت تغییرات کمی و کیفی آن مستلزم این می‌باشد که شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب

ظرفیت پذیرش داشته باشد. اطلاعات زیر باید توسط شرکت آب و فاضلاب مورد ارزیابی قرار گیرد:

- کفايت طرح پیشنهادی پیش‌تصفیه

- ظرفیت شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب برای پذیرش بار هیدرولیکی (ظرفیت اضافی کافی در لوله‌های

جمع‌کننده‌ی فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ و پتانسیل سرریز شدن شبکه باید در نظر گرفته شود.)

- ظرفیت تاسیسات تصفیه فاضلاب برای بار هیدرولیکی و آلی فاضلاب تجاری

- اثرات فاضلاب تجاری بر محیط زیست

- هر نوع تاثیر بر روی سلامتی و ایمنی کارگران شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب

- هر نوع تاثیر بر روی بهداشت عمومی و رفاه مردم

- هر نوع تاثیر بر روی دارایی‌های شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب

- هر نوع تاثیر در رخدادهای آب و هوایی تر، در صورت وجود طرح، اقدام عمل ارائه گردد.



- هر نوع ورود آب باران و سطحی ناشی از واگذاری انشعاب
- هر نوع تاثیر بر روی پساب و مدیریت لجن تصفیه‌خانه
- تاثیر بر روی شوری پساب یا فاضلاب
- هر نوع محدودیت وضع شده توسط شرکت آب و فاضلاب شامل دفعات تخلیه و حجم و میزان تخلیه
- نیازمندی‌های شرکت آب و فاضلاب برای ثبت داده‌ها و اطلاعات شامل تهیه دفتر یا نرمافزار ثبت داده‌های کمی و کیفی و نمودارها
- انجام نمونه‌برداری منظم توسط متقاضی به صورتی که محل نمونه‌برداری، پارامترهای مورد سنجش و دفعات و تعداد نمونه‌ها مشخص شده باشد.
- انجام بازدید مقدماتی از محل و تهیه گزارش
- یک نسخه کپی از شرایط پیشنهادشده شرکت آب و فاضلاب






# پیوست ۱


## اشکال برخی از انواع پیش‌تصفیه








شكل پ.۱- نمونه های کف شور با سبد توري ثابت / سبد آشغال گیر با توري ثابت



شكل پ.۲- جدا کننده چربی و روغن با صفحات موازی




شکل ب.۳-۱. نمونه چربی گیر پیش ساخته



شکل پ.۴-۱- پلاسترگیر



شکل پ.۱-۵- مخزن یا تانک خنک کننده



شکل پ.۱-۶- مخزن عمودی جداکننده چربی و روغن



# پیوست ۲

## فرم‌ها





**فرم ف-۱ برگه (فرم) تقاضای درخواست فاضلاب انشعاب تجاری**

برگه درخواست زیر برای متقاضیان فعالیت‌های تجاری است که مایل هستند فاضلاب خود را به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه نمایند. خواهشمند است که کلیه اطلاعات خواسته شده به طور کامل و با دقت تکمیل کردد. صفحات ۱ تا ۳ (ردیف‌های ۱ تا ۱۴) برای دسته «الف» تکمیل گردد و همه صفحات برای دسته‌های «ب» و «ج» تکمیل گردد و در انتهای متقاضیان باید آن را امضا نمایند.



## صفحه ۱

۱- نام فعالیت تجاری:

۲- آدرس فعالیت:

۳- شماره تلفن محل فعالیت:

۴- نام مالک فعالیت تجاری:

۵- آدرس محل سکونت مالک فعالیت تجاری:

۶- شماره همراه مالک:

۷- ساعت فعالیت واحد:

- شنبه تا پنجشنبه: ساعت از ساعت تا

- روز جمعه: ساعت از ساعت تا

۸- نوع فعالیت:

تولید مواد غذایی - لطفا فرم ف-۲ را تکمیل کنید.

سایر فعالیتهای تجاری - لطفا فرم‌های ف-۳ تا ف-۴ را تکمیل کنید.

۹- دبی فاضلاب تولیدی:

- حداکثر دبی تخلیه به شبکه ( $m^3/h, 1/s$ )

- حداکثر روزانه دبی تخلیه به شبکه ( $m^3$ )



## صفحه ۲

۱۰- آیا کنتور آب دارد؟

۱۱- نوع سیستم پیش‌تصفیه موجود / یا پیشنهادی: (چربی‌گیر، آشغال‌گیر، حوضچه خنک‌کننده و ...)

- نوع سیستم پیش‌تصفیه

- ظرفیت

۱۲- برنامه تمیزسازی تجهیز پیش‌تصفیه و نام مسئول / پیمانکار مربوطه:

۱۳- محل نقطه نمونه‌برداری:

۱۴- پلان فعالیت به همراه دو نسخه از پلان محل فعالیت که نشان‌دهنده جزیيات زیر باشد:

- جزیيات و محل کلیه‌ی فرآیندها، تانک‌ها، حوضچه‌ها و ملزمات و لوازمی که مرتبط با تولید فاضلاب تجاری باشد.

- جزیيات، محل، ظرفیت و ابعاد، مصالح ساخت و پوشش تاسیسات پیش‌تصفیه

- جزیيات اتصالات و لوله انشعاب فاضلاب در صورت موجود

- طرح هدایت آب باران



## صفحه ۳

از تخليه مستقيم مواد زير به داخل شبکه جمعآوري فاضلاب باید خودداري گردد:

- علفکش‌های ارگانوکلره، قارچ کش، آفتکش، علفکش و مواد مشابه با طبیعت یکسان و مواد زائد حاصل از تولید این مواد
- آفتکش‌های ارگانوفسفره و یا مواد زائد حاصل از تولید این مواد
- مواد تولیدکننده بخارهای سمی و زیان‌آور در شبکه‌ی فاضلاب
- حلال‌های آلی و روغن‌هایمعدنی
- مواد قابل اشتعال و منفجره
- تخليه مواد و یا مایعات حاصل از مخازن و تاسیسات نگهدارنده سوخت
- کرومات حاصل از برج‌های خنک‌کننده
- رزین‌های طبیعی یا مصنوعی، مونومرهای پلاستیک، مواد چسبنده مصنوعی، امولاسیون‌های لاستیک و پلاستیک
- آب باران، رواناب سطحی و یا نفوذ آب زیر سطحی، مگر آنکه به طور خاص توسط شرکت آب و فاضلاب اجازه داده شده باشد.
- هر نوع ماده‌ای که تشخیص داده شده باشد که تخليه آن به داخل شبکه مضر یا خطرناک می‌باشد.
- هر نوع فاضلاب مایعی که به تشخیص شرکت آب و فاضلاب، تخليه‌ی آن به شبکه باعث اختلال در عملکرد فرآیند تصفیه فاضلاب گردد.

## صفحه ۴

## طبقه‌بندی ب و ج

صفحاتی که در ادامه قرار گرفته اند خاص فعالیت‌های تجاری است که در دسته ب و ج قرار گرفته‌اند و مایل به اتصال به شبکه‌ی فاضلاب شهری می‌باشند. خواهشمند است کلیه جزیيات خواسته شده را تکمیل نمایید و حتماً بخش مربوط به موادی را که نباید به داخل شبکه تخلیه گردد را مطالعه کنید.

## ۱۵- نوع فعالیت:

۱۶- نام فرآیندهایی که تولید جریان فاضلاب می‌کنند:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

۱۷- نوع و میزان مواد خام (اولیه) که مورد فرآوری (پردازش) قرار می‌گیرند.

## ۱۸- توصیف جریان فاضلاب:

- لیست کلیه‌ی آلاینده‌ها شامل موادی که در دترجنت‌ها، بویلرها و برج خنک‌کننده و سایر منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- غلظت‌های حداکثر و میانگین آلاینده‌ها
- نتایج آزمایش فاضلاب

توجه: آزمایش‌ها باید توسط آزمایشگاه معتمد مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و یا شرکت آب و فاضلاب انجام گیرد.

کلیه مدارک و مستندات لازم را پیوست نمایید.  
در هنگام فهرست کردن آلاینده‌ها، در صورتی که امکان ورود آن‌ها به شبکه جمع‌آوری وجود ندارد کلمه «هیچ» را بنویسید.



## صفحه ۵

حداکثر (mg/l)	میانگین (mg/l)	حدود مجاز قابل پذیرش	پارامتر
		۳۵۰ میلی گرم در لیتر	BOD <sub>5</sub>
		۳۸۰ میلی گرم در لیتر	جامدات معلق
		۷۰۰ میلی گرم در لیتر	COD
		تا ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر. باید توجه داشت که این غلظت می‌تواند بسته به استفاده پساب و محدودیت بار جرمی کاهش یابد.	کل جامدات محلول
		کمتر از ۳۸ درجه سلسیوس	دما
		۹-۷	pH
		۱۰۰ میلی گرم در لیتر	چربی و روغن
		کلیه دترجنت‌ها باید قابل تجزیه زیستی باشند. غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر بر حسب MBAS پیشنهاد می‌شود.	دترجنت‌ها
		در هنگام رقیق شدن یک حجم فاضلاب تجاری با حجم مساوی از فاضلاب خانگی نباید رنگ مشاهده شود.	رنگ

## ترکیبات معدنی

حداکثر (mg/l)	میانگین (mg/l)	حدود مجاز قابل پذیرش	پارامتر
		۵۰ (میلی گرم در لیتر)	آمونیاک (بر حسب N)
		۵ (میلی گرم در لیتر)	بر
		۵ (میلی گرم در لیتر)	بروم
		۱۰ (میلی گرم در لیتر)	کلر
		۱ (میلی گرم در لیتر)	سیانید
		۲۰ (میلی گرم در لیتر)	فلوئور
		۱۰۰ (میلی گرم در لیتر)	نیتروژن (کجلال)
		۲۰ (میلی گرم در لیتر)	فسفر کل
		۵۰۰ (میلی گرم در لیتر)	سولفات بر حسب SO <sub>4</sub>
		۱ (میلی گرم در لیتر)	سولفید بر حسب S
		۱۵ (میلی گرم در لیتر)	سولفیت بر حسب SO <sub>3</sub>

## ترکیبات آلی

		۰/۰۴ (میلی گرم در لیتر)	بنزن
		۰/۵ (میلی گرم در لیتر)	تولوئن
		۱ (میلی گرم در لیتر)	اتیل بنزن
		۱ (میلی گرم در لیتر)	زاپلن
		۳۰ (میلی گرم در لیتر)	فرمالدئید
		۵ (میلی گرم در لیتر)	ترکیبات فنل (به جز پنتا کلرو فنل)
		۳۰ (میلی گرم در لیتر)	هیدروکربن‌های نفتی (غیر قابل اشتعال)
		۱/۰ (میلی گرم در لیتر)	آفتکش‌ها (به جز ارگانو کلرها و ارگانو فسفرها)
		۵ (میلی گرم در لیتر)	ترکیبات هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای معطر (PAH)



## صفحه ۶

برای تخلیه‌های فاضلاب به میزان کم، شاخص بار جرمی روزانه نیز باید در نظر گرفته شود.

## ادامه جدول

حداکثر (mg/l)	میانگین (mg/l)	بار روزانه مجاز (گرم در روز)	حداکثر غلظت (mg/l)	پارامتر
حدود مجاز برای فلزات				
		-	۱۰۰	آلومینیم
		۲	۱	آرسنیک
		۶	۱	کادمیم
		۱۵	*۳	کرومیم
		۱۵	۵	کبالت
		۱۵	۵	مس
		-	۱۰۰	آهن
		۶	۱	سرب
		۳۰	۱۰	منگنز
		۰/۰۵	۰/۰۱	جیوه
		۳۰	۵	مولیبدن
		۱۵	۳	نیکل
		۱۵	۱	سلنیم
		۶	۲	سیلور
		۱۵	۵	قلع
		۱۵	۵	روی
		-	کمتر از ۳۰ (میلی گرم در لیتر) و شامل بار جرمی کل می‌شوند.	کل فلزات سنگین به جز آلومینیم، آهن و منگنز

\*در مواردی که کروم ۶ ظرفیتی در آب فرایند وجود دارد، نیاز به پیش‌تصفیه‌ای است که کروم ۶ ظرفیتی را به ۳ ظرفیتی کاهش دهد. تخلیه کروم ۶ ظرفیتی از ترکیبات کرومات که به عنوان بازدارنده در برج‌های خنک‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند، مجاز نمی‌باشد..

۱۹- وضعیت فاضلاب‌ها یا مواد زائد جامدی که به شبکه‌ی فاضلاب تخلیه نمی‌شوند.

به طور دقیق مدیریت فاضلاب‌ها و یا مواد زائد جامدی که مجاز به تخلیه به شبکه‌ی فاضلاب نمی‌باشد را

توضیح دهید.



## صفحه ۷

## ۲۰- توصیف جریان فاضلاب:

حداکثر دبی روزانه و حداکثر دبی لحظه‌ای (لیتر در ثانیه یا مترمکعب در ثانیه) بر اساس ظرفیت موجود لوله جمع کننده فاضلاب تعیین می‌گردد.  
برای دبی‌های زیاد باید مخزن متعادل‌کننده نصب کنند تا بار آلی و هیدرولیکی وارد به تصفیه‌خانه را تعدیل نماید.

ساعتی از روز که معمولاً تخلیه فاضلاب انجام می‌گیرد:

- شنبه تا پنجشنبه: ساعت از ساعت تا ساعت
- روز جمعه: ساعت از ساعت تا ساعت

دبی حداکثر جریان در چه ساعتی از روز می‌باشد:

انواع دبی تخلیه:

- ناپیوسته (Batch)
- متناوب
- پیوسته

۲۱- در مواردی که متقاضی تصور می‌کند که شرایط ویژه‌ای برای دفع فاضلاب وجود دارد، این شرایط خاص باید

شناسایی گردد:

- تخلیه‌های فصلی
- تفاوت‌های زیاد بین بار روزانه حداکثر و میانگین
- تغییرات جریان که باید در شرایط حداکثر جریان از آن اجتناب نمود.
- نگهداری فاضلاب برای زمان طولانی
- سایر موارد



## صفحه ۸

## ۲۲- فضاهای باز

آیا فعالیت تجاری دارای فضای بازی می‌باشد که ممکن است زهاب آن به شبکه جمع‌آوری فاضلاب وارد گردد.  
(در صورت پاسخ مثبت توضیح دهید)

توجه: تخلیه آب باران و رواناب سطحی به شبکه‌ی فاضلاب ممنوع می‌باشد.

لطفا اطلاعات زیر را تهیه نمایید:

- دلایل عدم مسقف کردن کامل محوطه و یا محصور کردن آب سطحی برای جلوگیری از ورود آن به شبکه
- ابعاد و پلان منطقه مورد نظر
- حجم تقریبی آب بارانی که ممکن است به شبکه تخلیه گردد.
- اقداماتی که برای انحراف آب باران و سطحی از فاضلاب مرکز گرفته شده است.

## ۲۳- منبع تامین آب:

- آب شهر
- آب چاه
- آب بازچرخانی شده
- سایر موارد

## ۲۴- نقطه نمونه‌برداری:

## ۲۵- محل اندازه‌گیری دبی سنج:

## ۲۶- سیستم پیش‌تصفیه موجود و یا پیشنهادی:

پلان فعالیت به همراه دو نسخه از پلان محل فعالیت که نشان‌دهنده جزئیات زیر باشد:



## صفحه ۹

- جزیيات و محل کلیه فرآیندها، تانک‌ها، حوضچه‌ها، ملزمات و لوازمی که مرتبط با تولید فاضلاب صنعتی باشد.
  - جزیيات فرآیندهای تصفیه فاضلاب پیشنهادی
  - جزیيات لوله‌ها، زهکش کف برای انتقال فاضلاب تصفیه شده
  - طرح کامل تاسیسات پیش‌تصفیه موجود و یا پیشنهادی برای فاضلاب تجاری قبل از تخلیه به شبکه
  - دیاگرام جریان و پروفیل هیدرولیکی سیستم پیش‌تصفیه
  - ظرفیت و ابعاد، مصالح ساخت و پوشش تاسیسات پیش‌تصفیه و بهره‌برداری و نگهداری کلیه تانک‌ها، سیستم تزریق و پمپ‌ها
  - جزیيات سیستم تنظیم pH
  - جزیيات اتصالات و لوله انشعاب فاضلاب در صورت موجود
  - طرح هدایت آب باران
- ۲۷- برنامه تمیزسازی تجهیز پیش‌تصفیه و پیمانکار مربوطه:

رجهیز پیش‌تصفیه	تواتر (هفتگی / ماهانه)	نام مسئول / پیمانکار	رتبه / گواهی

## ۲۸- جزیيات مواد شیمیایی مورد استفاده:

ماده شیمیایی	(واحد ذکر گردد)	مقدار	نگهداری (مایع/جامد)	رتبه / گواهی	محصور نمودن (به منظور جلوگیری از آب باران)

توجه مهم: برگه داده‌های ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده که احتمال دارد در فاضلاب وجود داشته باشند، ضمیمه گردد.

## ۲۹- برنامه توسعه آینده:



### فرم ف-۱ (صفحه ۱۰)

متقاضی انشعاب فاضلاب باید مطلع باشد که تایید این درخواست هیچ تضمینی برای تایید تغییرات آینده در ماهیت و یا میزان فاضلاب نخواهد بود. در صورت تغییر در میزان و کیفیت فاضلاب تولیدی به هر دلیل در آینده، پذیرش آن بستگی به ظرفیت لوله جمع کننده فاضلاب و تاسیسات تصفیه فاضلاب دارد.

#### ۳-اطلاعات تکمیلی:

خواهشمند است هر گونه مستندات تکمیلی مربوطه را پیوست نماید. برای مثال:

- گزارش اثرات ارزیابی محیط زیستی
- گزارش مشاور

امضای مالک ملک تجاری:

امضای متقاضی یا مستاجر:



### فرم ف-۲ (صفحه ۱)

#### فرم پیوست فعالیت‌های جزئی (خرده‌فروشی) تهیه و تولید غذا منفرد

در صورتی که فعالیت شما، تولید مواد غذایی و عرضه آن می‌باشد و قرار است فاضلاب مایع حاصل از فعالیت تجاری خود را به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه نمایید، مقتضی است این برگ پیوست تکمیل شود. در ضمن، در جدول زیر نام فرآیندی که به خوبی فعالیت شما را شرح می‌دهد، علامت زده و تعداد صندلی‌ها یا تخت (در صورت موجود بودن) را علامت بزنید. علاوه بر این، در صورتی که در محل کار خود عملیات زیر انجام می‌شود، آن را ذکر نمایید:

وسیله یا دستگاه پوست‌کنی سیب‌زمینی: تعداد .....  
ماشین ضرفشویی: تعداد .....

پس از تکمیل فرم زیر، آن را پیوست فرم ف-۱ نمایید.



## فرم ف-۲ (صفحه ۲)

تعداد صندلی یا تخت	نام فعالیت	با علامت ✓ مشخص نمایید
	نانوایی یا فتیرپزی (تنها پخت نان)	
	نانوایی (پخت نان ماشینی، پخت انواع کیک و کوکی و نان شیرینی و غیره)	
	نانوایی یا تولید نان به همراه کافی شاپ در محل برای سرو اغذیه‌فروشی (ساندویچ سرد)	
	اغذیه‌فروشی (ساندویچ گرم و سرد) پانسیون / خوابگاه به همراه آشپزخانه	
	قصایی مجزا	
	کافه تریا / کافی شاپ	
	سالن غذا	
	تهیه مواد غذایی	
	کافی شاپ - بدون سرو غذای گرم	
	کافی شاپ - با سرو غذای گرم	
	آشپزخانه تجاری یا صنعتی - تهیه مواد غذایی	
	آشپزخانه سالن اجتماعات - فقط چای و قهوه	
	آشپزخانه سالن اجتماعات - غذای گرم و چای و قهوه	
	کتابی / بربانی	
	آشپزخانه - آماده‌سازی و برش گوشت	
	مرکز مراقبت‌های روزانه از سالم‌مندان و کودکان	
	تولید نان شیرینی	
	ماهی فروشی - بدون پخت	
	ماهی فروشی - با پخت و پز	
	ماشین‌های سیار تهیه و طبخ غذا	
	باشگاه ورزشی فرهنگی	
	آبلیموگیری و سبزی خردکنی	
	طباخی (کله‌پزی و سیراب شیردان)	
	مسجد و حسینیه‌ها در صورتی که عملیات پخت و پز در آنجا انجام شود.	



## فرم ف-۲ (صفحه ۳)

تعداد صندلی یا تخت	نام فعالیت	با علامت ✓ مشخص نمایید
	میوه و سبزی فروشی	
	تمیزسازی مخازن زباله - در محوطه های تجاری مثل هتل ها و رستوران ها	
	مرکز برگزاری همایش	
	مسافرخانه	
	رستوران هتل	
	اغذیه فروشی هتل	
	مغازه بستنی فروشی	
	آب میوه فروشی	
	آشپزخانه یا رستوران متل	
	آشپزخانه خانه سالمندان	
	شیرینی فروشی	
	پیتزا بیرون بر	
	پیتزا فروشی	
	رستوران	
	ساندویچ فروشی	
	غذاهای دریابی - بدون پخت	
	غذاهای دریابی با پخت	
	سوپر مارکت	
	غذای بیرون بر	

در صورتی که تعداد تخت یا صندلی در محل وجود ندارد کلمه «مورد ندارد» وارد شود.



## فرم ف-۳ (صفحه ۱)

برگه درخواست فعالیت‌های تعمیراتی و مکانیکی خودرو

خواهشمند است در صورتی که فعالیت تجاری شما شامل فرآیندهای تعمیراتی و مکانیکی خودرو و موتور می‌شود و سبب تخلیه فاضلاب به شبکه جمع‌آوری فاضلاب می‌گردد، تکمیل نمایید. در فهرست زیر نوع فعالیت و یا فرآیندی که به خوبی کار شما را توصیف می‌کند را علامت بزنید.

نام فعالیت	با علامت \ مشخص نمایید
فروندگاه	
ترمینال مسافربری اتوبوس	
تمیز کردن خودرو (پولیش و شستشوی موتور خودرو)	
نمایندگی سرویس و خدمات تعمیر خودرو و یا کامیون	
مرکز نگهداری تجهیزات راهسازی	
مرکز نگهداری بار بردار چنگک دار (فورک لیفت)	
محل شستشوی کامیون‌های حمل زباله شهری	
تعمیرات ماشین چمن‌زنی	
مرکز تعمیر موتور سیکلت	
مرکز تعمیر موتور قایق	
جایگاه پمپ بنزین	
محل خودروهای اسقاطی	
مکانیکی خودرو	
محل شستشوی واگن راه آهن	

سایر فعالیت‌ها (ذکر شود): ...



## کارگاه مکانیکی و تعمیر خودرو (صفحه ۲)

با علامت ✓ مشخص نمایید	نام فعالیت
<b>کارگاه مکانیکی خودرو</b>	
	شستشوی قطعات خودرو با آب
	شستشوی کف کارگاه
	تخلیه و شستشوی مایع خنک کننده رادیاتور
	شستشوی قطعات خودرو با حلال ها
	تعمیر رادیاتور
	اوراق و بازیافت قطعات خودرو (مثلاً اوراق کردن موتور)
	شستشوی بلوک موتور و سر موتور در حمام شیمیایی
	تعمیر موتور و گیر بکس
<b>صاف کاری</b>	
	چکش کاری بدنه
	بتنونه کاری
	اسپری رنگ
<b>شستشوی خودرو و پولیش</b>	
	شستشوی خودرو اتوماتیک (تونل شستشو)
	شستشو با دست
	چربی زدایی از موتور و شستشوی موتور
	شستشوی داخلی خودروهای حمل گوشت
	شستشوی محوطه پمپ بنزین
<b>سایر فعالیت‌های مرتبط با کار شما</b>	
در برخی از فعالیت‌ها، فرآیندهای کاری دیگری به جز مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وجود دارند که فاضلاب تولید می‌کنند. به غیر از موارد اشاره شده در بالا آیا در محل فعالیت شما فرآیندهای زیر وجود دارد؟	
رستوران (در صورت موجود بودن تعداد صندلی ذکر شود)	
محل پخت غذا برای بیرون بر	
پمپ بنزین	
تخلیه آب بویلر	
دفع مواد شیمیایی توالت	
سایر فاضلاب‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره نشده	



## فرم ف-۴ شستشوی حیوانات

نام فعالیت	با علامت ✓ مشخص نمایید
شستشوی سیار حیوانات	
محل نگهداری سگ	
پانسیون حیوانات	
اصطبل	
میدان اسب دوانی	
<b>سایر فعالیت‌های مرتبط با شستشوی حیوانات</b>	
رستوران (چربی‌گیر کوچک‌تر از ۵۰۰۰ لیتر)	
سالن‌های همایش و گردهمایی با سرو غذای گرم (چربی‌گیر کوچک‌تر از ۵۰۰۰ لیتر)	
فضای سبز	





به نام خدا

## فرم ارزیابی

«راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی»

ضابطه شماره ۸۵۱ سازمان برنامه و بودجه کشور

با توجه به ابلاغ ضابطه «راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و لزوم دریافت نظرات کارشناسان بخش‌های مختلف صنعت فاضلاب به منظور انجام اصلاحات لازم بر روی ضابطه مربوطه، این فرم به شرح زیر تهیه شده است.

۱- آیا کارشناسان آن شرکت/سازمان/دفتر، «راهنمای واگذاری انشعاب به مراکز صنعتی و تجاری» را به عنوان یک استاندارد مرجع در شرکت/سازمان/دفتر، صنعت آب و فاضلاب به کار گرفته‌اند؟

بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	بی اطلاع <input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

۲- آیا کارشناسان و مدیران بهره‌برداری فاضلاب شرکت‌های آب و فاضلاب، شناخت کامل از محتویات این ضابطه دارند؟

کامل <input type="checkbox"/>	متوفسط <input type="checkbox"/>	کم <input type="checkbox"/>
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

۳- تعداد مراکز تجاری و صنعتی که با استفاده از ضوابط این راهنمای انشعاب واگذار شده است.

۰ مرکز یا کمتر <input type="checkbox"/>	بین ۱۰ تا ۲۰ مرکز <input type="checkbox"/>	بیشتر از ۲۰ مرکز <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------

۴- میزان اثرگذاری این ضابطه در بهبود و نگهداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی زیاد <input type="checkbox"/>	زیاد <input type="checkbox"/>	کم <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

۵- اثرگذاری این ضابطه در بهبود کیفیت پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی زیاد <input type="checkbox"/>	زیاد <input type="checkbox"/>	کم <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

۶- میزان اثرگذاری این ضابطه در کاهش هزینه نگهداری از تاسیسات جمع‌آوری فاضلاب خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی زیاد <input type="checkbox"/>	زیاد <input type="checkbox"/>	متوسط <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

۷- میزان اثرگذاری ضابطه در ارتقای دانش فنی کارشناسان و بهره‌برداران شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب چه مقدار بوده است؟

خیلی کم <input type="checkbox"/>	کم <input type="checkbox"/>	متوسط <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

۹- آیا برای استفاده از این ضابطه، با موانع اجرایی موافق بوده‌اید؟ لطفاً اعلام فرمایید.



۱۰- آیا برای استفاده از این ضابطه، با موانع قانونی و/یا حقوقی مواجه بوده‌اید؟ لطفاً اعلام فرمایید.

۱۱- مهم‌ترین نقاط قوت این ضابطه چیست؟

۱۲- مهم‌ترین نقاط ضعف این ضابطه چیست؟

۱۳- در صورت نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی برای این ضابطه، محتوای پیشنهادی شما درباره برنامه آموزشی چیست؟

۱۴- لطفاً پیشنهادات و نقطه نظرات خود برای بهبود و رفع نواقص این ضابطه را بیان کنید.

لطفاً مشخصات خود را در این قسمت بنویسید:

نام و نام خانوادگی:	.....	محل خدمت:	.....	میزان تحصیلات:	.....
جایگاه سازمانی:	.....	شماره تماس:	.....	ایمیل:	.....

با تشکر

طرح تهییه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور



**منابع و مراجع**

- 1- Liquid trade waste regulation guideline, NSW Department of Water and Energy, 2009
- 2- Industrial wastewater treatment and disposal, WEF, Manual of practice no.FD3, 2008
- 3- Introduction to National pretreatment program, U.S .EPA, 2011
- 4- Standards for Effluent Discharge Regulations, EPA , 2002

۵- طرح ساماندهی انشعابات خاص، شرکت آب و فاضلاب مشهد، ۱۳۹۷

۶- پروژه ساماندهی انشعابات خاص فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، ۱۳۹۷





## خواننده گرامی

امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، با گذشت بیش از چهل سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر هشتصد عنوان نشریه تخصصی - فنی، در قالب آییننامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. ضابطه حاضر در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برد شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی [nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.







## **Guidlines for Providing Trade and Industrial Wastewater Services [No. 851]**

Project Adviser: Behzad Zare Shiraz Water & Wastewater Company M.Sc. in Civil Engineering (Environmental Engineering)

### **Authors & Contributors Committee:**

Vahid Hoseinzadeh	National Water & Wastewater Engineering Company	M.Sc. in Environmental Engineering
Behzad Zare	Shiraz Water & Wastewater Company	M.Sc. in Civil Engineering (Environmental Engineering)
Dadmehr Faezi Razi	National Water & Wastewater Engineering Company	M.Sc. in Environmental Health Engineering

### **Confirmation Committee:**

Amir Reza Ahmadi Motlagh	Mahab Ghodss Consulting Engineering Co.	M.Sc. in Civil Engineering (Water)
Reza Barati	Tehran Wastewater Company	Ph.D. in Environmental Health Engineering
Asghar Jahani	Water Resource Management Company	Ph.D. in Environmental Engineering
Abdollah Rashidi Mehrabadi	Shahid Beheshti University	Ph.D. in Environmental Engineering
Talaye Rahsepar Tolouie	Plan and Budget Organization	M.Sc. in Civil Engineering (Water)
Majid Saberi	Mahab Ghodss Consulting Engineering Co.	M.Sc. in Civil Engineering (Environmental Engineering)
Dadmehr Faezi Razi	National Water & Wastewater Engineering Company	M.Sc. in Environmental Health Engineering
Mansour Ghasemi	Freelance Engineer	M.Sc. in Mechanical Engineering
Shahir Kanani	Ministry of Energy Office of technical criteria & regulations in water and wastewater industry	M.Sc. in Civil Engineering (Environmental Engineering)
Masoud Mohammadzadeh Banaei	Mojan Engineering Company	B.Sc. in Chemical Engineering
Mohammad Nazemzadeh Naraghi	Pars-Consult Consultant Engineers Company	B.Sc. in Civil Engineering

### **Steering Committee (Plan and Budget Organization):**

Alireza Toutounchi	Deputy of Technical and Executive Affairs Department
Farzaneh Agharamezanali	Head of Water & Agriculture Group, Technical and Executive Affairs Department
Seyed Vahidedin Rezvani	Expert, Technical and Executive Affairs Department





**Abstract:**

In this guideline, different variety of trade and industrial wastewater which are applicant for connection to urban sewer systems have been studied. The main purpose of preparation of the guideline is to set requirements including limiting values, and appropriate pretreatment for connection to urban wastewater collection systems. Since urban sewer system is designed for domestic wastewater, discharging non- domestic wastewater could damage the sewer systems. Furthermore, regarding reuse of water and biosolids in WWTP, it is essential to monitor pollutants that discharge into sewer systems. Applying these requirements, criteria and limitations by trade and industrial applicants leads to prevent damage to wastewater collection system and WWTP. Protection public health and environment are the main aim of this guideline.





**Islamic Republic of Iran  
Plan and Budget Organization**

# **Guidelines for Providing Trade and Industrial Wastewater Services**

**No. 851**

**Last Edition: 09-19-2022**

Deputy of Technical, Infrastructure and  
Production Affairs  
Department of Technical & Executive  
Affairs, Consultants and Contractors

**nezamfanni.ir**

Ministry of Energy  
Bureau of Technical & Operation Systems  
Development and Hydro-power Dispatching





## این ضابطه

محدودیت‌های کمی و کیفی، الزامات فنی تصفیه و همچنین پیش‌تصفیه مناسب برای تخلیه فاضلاب‌های تجاری-صنعتی به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری را ارائه می‌دهد. شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی براساس ماهیت کمی و کیفی فاضلاب‌های خانگی طراحی و اجرا می‌شوند و به همین دلیل، پذیرش فاضلاب‌های غیرخانگی، ممکن است به تاسیسات فاضلاب آسیب وارد نماید. علاوه بر این، با توجه به موضوع استفاده مجدد از پساب و جامدات زیستی تولیدی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، نیاز است تا از ورود برخی آلاینده‌ها به تصفیه‌خانه جلوگیری شود.

به کار بستن این ضوابط، الزامات و محدودیت‌ها توسط مشترکین تجاری-صنعتی متقارضی اتصال به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، منجر به جلوگیری از تحمیل خسارت‌های سنگین به تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها شده و حفظ بهداشت عمومی و محیط‌زیست را به دنبال خواهد داشت.

