جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

عوامل موثر در فهرست‌های واحد پایه
سال ۱۴۰۲

«نرخ مصالح»

معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

۱۴۰۲/۰۳/۱۰

omoorepeyman.ir

WEB : http://nezamfanni.ir E-mail: info@nezamfanni.ir | نشانی الکترونیک :

قیمت عوامل فهرست‌های بهای واحد پایه سال ۱۴۰۲ این سازمان، به عنوان راهنما، در سامانه nezamfanni.ir اطلاع‌رسانی می‌شود.

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۱۰۱۰۱	آب لوله کشی شهری	مترمکعب	۲۵۰,۴۰۰
۳۱۰۱۰۲۰۱	آب رودخانه	مترمکعب	۸,۲۱۱
۳۱۰۱۰۳۰۱	آب چاه وقنات	مترمکعب	۵۵,۶۰۰
۳۱۰۲۰۱۰۱	خاک رس طبیعی	مترمکعب	۱,۲۴۸,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱۰۳	خاک رس مرمت	مترمکعب	۱,۲۴۸,۰۰۰
۳۱۰۲۰۲۰۱	خاک زراعتی(نباتی)	مترمکعب	۱,۲۷۹,۰۰۰
۳۱۰۲۰۲۰۲	خاک زراعی درجه یک	مترمکعب	۱,۵۲۶,۰۰۰
۳۱۰۲۰۶۰۱	خاک شن دار	مترمکعب	۴۰۰,۳۰۰
۳۱۰۳۰۱۰۲	ماسه بادی (تولیدکارگاه)	مترمکعب	۲۳۵,۸۰۰
۳۱۰۳۰۲۰۲	ماسه شسته	مترمکعب	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۲۰۳	ماسه شسته دانه بندی شده	مترمکعب	۲,۴۳۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۳۰۱	ماسه شسته دانه بندی شده (تولید کارگاه)	مترمکعب	۱,۴۶۶,۰۰۰
۳۱۰۳۰۳۰۲	ماسه شسته دانه بندی شده تهیه شده ازسنگ کوهی تولیدکارگاه	مترمکعب	۱,۳۳۳,۰۰۰
۳۱۰۳۰۴۰۱	شن طبیعی	مترمکعب	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۵۰۱	شن شسته دانه بندی شده ۴/۷۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۵۰۲	شن شسته دانه بندی شده ۹/۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۵۰۳	شن شسته دانه بندی شده ۱۲/۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۵۰۴	شن شسته دانه بندی شده ۱۹ میلیمتر	مترمکعب	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۵۰۵	شن شسته دانه بندی شده ۲۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۶۰۲	شن شسته دانه بندی شده ۱۲/۵ میلیمتر تولیدکارگاه	مترمکعب	۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۶۰۳	شن شسته دانه بندی شده ۱۹ میلیمتر تولیدکارگاه	مترمکعب	۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۶۰۴	شن شسته دانه بندی شده ۲۵ میلیمتر تولیدکارگاه	مترمکعب	۱,۳۸۵,۰۰۰
۳۱۰۳۰۶۰۸	شن شسته دانه بندی شده ۲۵ میلیمتر تهیه شده ازسنگ کوهی تولید کارگاه	مترمکعب	۱,۲۳۶,۰۰۰
۳۱۰۳۰۶۰۹	شن تهیه شده ازسنگ کوهی	مترمکعب	۲,۲۹۵,۰۰۰
۳۱۰۳۰۷۰۱	سنگ قلوه	مترمکعب	۲,۱۲۵,۰۰۰
۳۱۰۳۰۷۰۲	سنگ قلوه تولیدکارگاه	مترمکعب	۲۱۵,۳۰۰
۳۱۰۳۰۷۰۷	سنگ قلوه رودخانه ای دستچین شده (به قطر متوسط ۸ سانتی متر)	تن	۱,۴۴۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۸۰۱	مخلوط شن وماسه رودخانه ای تونان	مترمکعب	۱,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۹۰۱	ارزش قبل ازاستخراج مصالح رودخانه ای	مترمکعب	۳۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۱۰۱	مصالح زیراساس تهیه شده ازمصالح رودخانه ای بادانه بندی صفرتا۵۰ میلیمتر	مترمکعب	۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۱۰۲	مصالح زیراساس تهیه شده ازمصالح رودخانه ای بادانه بندی صفرتا ۳۷/۵ میلیمتر	مترمکعب	۱,۹۸۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۱۰۳	مصالح زیراساس تهیه شده ازمصالح رودخانه ای بادانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۰۷۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۲۰۱	مصالح اساس باشکستگی ۵۰ درصد تهیه شده ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی صفرتا۵۰ میلیمتر	مترمکعب	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۲۰۲	مصالح اساس باشکستگی ۵۰ درصد تهیه شده ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی صفرتا ۳۷/۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۲۰۳	مصالح اساس باشکستگی ۵۰ درصد تهیه شده ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی صفرتا۲۵ میلیمتر	مترمکعب	۲,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۴۰۳۰۱	مصالح زیراساس تهیه شده ازمصالح رودخانه ای بادانه بندی صفرتا ۵۰ میلیمتر تولیدکارگاه	مترمکعب	۴۰۲,۴۰۰
۳۱۰۴۰۳۰۲	مصالح زیراساس تهیه شده ازمصالح رودخانه ای بادانه بندی صفرتا ۳۷/۵ میلیمتر تولیدکارگاه	مترمکعب	۴۱۵,۱۰۰
۳۱۰۴۰۳۰۳	مصالح زیراساس تهیه شده ازمصالح رودخانه ای بادانه بندی صفرتا ۲۵ میلیمتر تولیدکارگاه	مترمکعب	۴۵۴,۲۰۰
۳۱۰۴۰۴۰۱	مصالح اساس با شکستگی ۷۵ درصد و در دو جبهه تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۵۰ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۶۳۴,۷۰۰
۳۱۰۴۰۴۰۲	مصالح اساس با شکستگی ۷۵ درصد در دو جبهه تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۳۷/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۶۶۷,۱۰۰
۳۱۰۴۰۴۰۳	مصالح اساس با شکستگی ۷۵ درصد در دو جبهه تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۶۷۳,۳۰۰
۳۱۰۴۰۶۰۱	مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ۲ و ۴ با شکستگی ۶۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر و صفر تا ۱۲/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۱,۸۲۴,۰۰۰
۳۱۰۴۰۶۰۲	مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ۱ و ۳ با شکستگی ۶۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۱۹ میلیمتر و صفر تا ۹/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۲,۱۹۲,۰۰۰
۳۱۰۴۰۶۰۳	مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ۴ با شکستگی ۶۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۱۲/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۲,۳۹۶,۰۰۰
۳۱۰۴۰۶۰۴	مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ۵ با شکستگی ۶۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۹/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۲,۴۹۸,۰۰۰
۳۱۰۴۰۷۰۱	مصالح سنگی آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با شکستگی ۶۵ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی پیوسته صفر تا ۲۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۷۶۸,۲۰۰
۳۱۰۴۰۷۰۲	مصالح سنگی آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با شکستگی ۶۵ درصد تهیه شده ازمصالح رودخانه‌ای با دانه بندی پیوسته ۰ تا ۱۹ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۸۷۴,۴۰۰
۳۱۰۴۰۸۰۱	مصالح سنگی اساس قیری با شکستگی ۵۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۳۷/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۸۷۲,۷۰۰
۳۱۰۴۰۸۰۲	مصالح سنگی اساس قیری با شکستگی ۵۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۸۵۲,۰۰۰
۳۱۰۴۰۹۰۱	مصالح سنگی قشر آستر (بیندر) با شکستگی ۸۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۱,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۴۰۹۰۲	مصالح سنگی قشر آستر (بیندر) با شکستگی ۸۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۱۹ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۱,۵۹۸,۰۰۰
۳۱۰۴۱۰۰۱	مصالح سنگی قشر رویه (توپکا) با شکستگی ۹۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر تا ۱۹ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۱,۶۴۵,۰۰۰
۳۱۰۴۱۰۰۲	مصالح سنگی قشر رویه (توپکا) با شکستگی ۹۰ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه بندی صفر ۱۲/۵ میلیمتر تولید کارگاه	مترمکعب	۱,۶۲۶,۰۰۰
۳۱۰۴۱۱۰۲	بالاست تهیه شده ازقلوه سنگ رودخانه ای تولیدکارگاه	مترمکعب	۱,۱۹۳,۰۰۰
۳۱۰۴۱۱۰۴	بالاست تهیه شده ازسنگ کوهی تولیدکارگاه	مترمکعب	۱,۸۱۷,۰۰۰
۳۱۰۴۱۲۰۱	مصالح روسرندی	مترمکعب	۳۵۰,۲۰۰
۳۱۰۴۱۳۰۱	مصالح سنگی با شکستگی ۱۰۰ درصد و ارزش ماسه ای بیش از ۶۵ با دانه بندی ۰-۸ تیپ ۳	مترمکعب	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۰۴۱۴۰۱	مصالح اساس با شکستگی ۵۵ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی متر	متر مکعب۲	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۴۱۴۰۲	مصالح اساس با شکستگی ۵۵ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی متر	متر مکعب۲	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۴۱۴۰۳	مصالح اساس با شکستگی ۵۵ درصد تهیه شده از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی متر	متر مکعب۲	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۴۱۵۰۱	تهیه مصالح سنگی از مصالح رودخانه ای، دانه بندی صفر تا ۳ میلی متر (ماسه ای)	مترمکعب	۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۱۰۴۱۵۰۲	تهیه مصالح سنگی از مصالح رودخانه ای، دانه بندی ۳ تا ۶ میلی متر (ماسه ای)	مترمکعب	۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۱۰۴۱۵۰۳	تهیه مصالح سنگی از مصالح رودخانه ای، دانه بندی ۶ تا ۱۲ میلی متر (نخودی)	مترمکعب	۲,۳۳۸,۰۰۰
۳۱۰۴۱۵۰۴	تهیه مصالح سنگی از مصالح رودخانه ای، دانه بندی ۱۲ تا ۱۹ میلی متر (بادامی)	مترمکعب	۲,۲۹۵,۰۰۰
۳۱۰۵۰۱۰۱	ارزش قبل ازاستخراج سنگ لاشه	مترمکعب	۱۸,۰۰۰
۳۱۰۵۰۲۰۱	سنگ لاشه بنایی	مترمکعب	۲,۸۹۰,۰۰۰
۳۱۰۵۰۲۰۲	سنگ لاشه بنایی تولیدکارگاه	مترمکعب	۱,۵۶۱,۰۰۰
۳۱۰۵۰۳۰۱	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی	مترمکعب	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۰۵۰۳۰۳	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درزشده	مترمکعب	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۰۵۰۳۰۷	سنگ لاشه موزاییکی شده تولید کارگاه (به ضخامت حدود ۵ الی ۸ سانتی متر)	تن	۲,۶۲۲,۰۰۰
۳۱۰۵۰۴۰۱	سنگ لاشه قواره شده چهارگوش	مترمکعب	۵,۸۹۸,۰۰۰
۳۱۰۵۰۴۰۲	سنگ لاشه قواره شده چهارگوش تولیدکارگاه	مترمکعب	۲,۶۷۳,۰۰۰
۳۱۰۵۰۵۰۱	سنگ پلاک بادبر از تراورتن قرمز اصفهان و یا تراوتن سفید به ابعاد ۳۰×۱۵	مترمربع	۲,۰۹۰,۰۰۰
۳۱۰۵۰۵۰۲	سنگ بادبر تولیدکارگاه	مترمکعب	۲,۲۵۹,۰۰۰
۳۱۰۵۰۵۰۳	سنگ پلاک بادبر از مرمریت جوشقان به ابعاد ۳۰×۱۵	مترمربع	۲,۲۰۸,۰۰۰
۳۱۰۵۰۶۰۱	سنگ سرتراش یارگه کلنگی تولید کارگاه	مترمکعب	۷,۲۵۸,۰۰۰
۳۱۰۵۰۷۰۴	سنگ گرانیت دوتیشه ریشه دار.	مترمربع	۴,۵۵۵,۰۰۰
۳۱۰۵۰۸۰۱	سنگ نیم تراش تولیدکارگاه	مترمکعب	۸,۲۰۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۵۰۹۰۱	سنگ تمام تراش تولیدکارگاه	مترمکعب	۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۲	سنگ گرانیت خاقانی	مترمکعب	۶۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۳	سنگ شبه گرانیت اتابکی	مترمکعب	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۴	سنگ گرانیت صایین	مترمکعب	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۵	سنگ مرمریت سلماس یا ماکو	مترمکعب	۶۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۶	سنگ گرانیت اسپراخون	مترمکعب	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۷	سنگ گرانیت کرم نمین	مترمکعب	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۸	سنگ مرمریت گندمک	مترمکعب	۵۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۰۹	سنگ مرمریت کرم	مترمکعب	۶۷,۱۸۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۱۰	سنگ شبه گرانیت لاشتر	مترمکعب	۴۳,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۱۱	سنگ گرانیت گل پنبه ای	مترمکعب	۷۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۰۵۱۰۱۲	سنگ چینی کریستال آذرشهر	مترمکعب	۷۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۲۰۲	سنگ لاشتر خاکستری (سیاه)، به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترمربع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۳۰۱	سنگ پلاک صیقلی سیاه لاشتر اصفهان درجه یک	مترمربع	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۳۰۲	سنگ پلاک صیقلی سیاه نجف اباد باغ ابریشم درجه یک	مترمربع	۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۴۰۳	سنگ پلاک صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان درجه یک	مترمربع	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۴۰۴	سنگ پلاک صیقلی مرمریت صورتی بجستان درجه یک	مترمربع	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۴۰۵	سنگ پلاک صیقلی مرمریت جوشقان درجه یک	مترمربع	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۴۰۸	سنگ پلاک صیقلی مرمریت گندمک درجه یک	مترمربع	۳,۲۳۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۴۱۰	سنگ پلاک مرمریت کاشمر	مترمربع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۱	سنگ پلاک صیقلی چینی ابری لایبید درجه یک	مترمربع	۳,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۲	سنگ پلاک صیقلی چینی سفید الیگودرز درجه یک	مترمربع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۴	سنگ پلاک صیقلی چینی سفیدازنا درجه یک	مترمربع	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۵	سنگ پلاک صیقلی چینی سفیدنی ریز درجه یک	مترمربع	۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۶	سنگ پلاک صیقلی چینی سفیدقروه درجه یک	مترمربع	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۷	سنگ پلاک صیقلی چینی کریستال قروه درجه یک	مترمربع	۴,۶۷۵,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۸	سنگ پلاک صیقلی چینی سفید سیرجان درجه یک	مترمربع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۵۰۹	سنگ چینی لایبید، به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترمربع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۱	سنگ پلاک صیقلی گرانیت شکلاتی خرم‌دره	مترمربع	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۲	سنگ پلاک صیقلی گرانیت سبز - پیرانشهر	مترمربع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۳	سنگ پلاک صیقلی گرانیت سبز - بیرجند	مترمربع	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۴	سنگ پلاک صیقلی گرانیت گل پنبه‌ای	مترمربع	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۵	سنگ پلاک صیقلی گرانیت نطنز	مترمربع	۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۶	سنگ گرانیت کرم نهبندان	مترمربع	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۸	سنگ گرانیت یزد	مترمربع	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۰۶۰۹	سنگ پلاک صیقلی مشکی گرانیت نطنز	مترمربع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۱۰۰۱	سنگ موزاییک معمولی	تن	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۱۱۰۱	پودرسنگ معمولی	تن	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۱۱۰۲	خاک سنگ معمولی	تن	۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۱	سنگ پلاک تروارتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل) درجه یک	متر مربع	۳,۷۲۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۲	سنگ پلاک تروارتن سفید ابیانه (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۹,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۶۲۰۰۳	سنگ پلاک تروارتن کرم ابیانه (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۷,۲۱۳,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۴	سنگ پلاک تروارتن کرم رامشه (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۵	سنگ پلاک تراورتن کرم طرق (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۶	سنگ پلاک تراورتن قرمز اصفهان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۷	سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی یا دودی کاشان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۴,۷۷۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۸	سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۰۹	سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۴,۴۷۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۰	سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) درجه یک	متر مربع	۴,۷۸۲,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۱	سنگ پلاک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۵,۴۶۸,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۲	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۴,۳۲۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۳	سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۴,۸۹۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۴	سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۵	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۲,۹۷۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۶	سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۴,۳۳۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۷	سنگ پلاک تراورتن کرم طبس (خراسان جنوبی) درجه یک	متر مربع	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۸	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان) درجه یک	متر مربع	۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۱۹	سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهوه‌ای تفرش (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۰	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۱	سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۴	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی آباد (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۵	سنگ پلاک تراورتن سفید دره‌بخاری (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۷,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۶	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‌بخاری (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۷	سنگ پلاک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا کرم آبگرم (مرکزی) درجه یک	متر مربع	۴,۷۴۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۸	سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان) درجه یک	متر مربع	۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۲۹	سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) درجه یک	متر مربع	۳,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۳۰	سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) درجه یک	متر مربع	۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۳۱	سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) درجه یک	متر مربع	۳,۸۴۸,۰۰۰
۳۱۰۶۲۰۳۲	سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) درجه یک	متر مربع	۳,۱۴۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۱۰۱	سنگ پلاک آهک سمیرم (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۱۰۲	سنگ پلاک آهک کوه سفید قم (قم) درجه یک	متر مربع	۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۱۰۳	سنگ پلاک آهک اسلام‌آباد (کرمانشاه) درجه یک	متر مربع	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۱۰۴	سنگ پلاک آهک بوژان (کرمانشاه) درجه یک	متر مربع	۲,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۶۲۱۰۵	سنگ پلاک آهک گوهره خرم آباد (لرستان) درجه یک	متر مربع	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۱	سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۲	سنگ پلاک مرمریت قرمز حنایی خوی (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۲,۹۲۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۳	سنگ پلاک مرمریت کرم یا کرم طلایی خوی (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۴,۲۳۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۴	سنگ پلاک مرمریت کرم نمین (اردبیل) درجه یک	متر مربع	۳,۵۷۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۵	سنگ پلاک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۲,۰۹۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۶	سنگ پلاک مرمریت قهوه‌ای جندق (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۷	سنگ پلاک مرمریت صلصالی یا کرم خور و بیابانک (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۸	سنگ پلاک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۰۹	سنگ پلاک مرمریت مشکی یا مشکی طلایی (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۵,۰۴۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۰	سنگ پلاک مرمریت صورتی نوسنگان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۲,۶۶۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۱	سنگ پلاک مرمریت خوسف (خراسان جنوبی) درجه یک	متر مربع	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۲	سنگ پلاک مرمریت کرم بجستان (خراسان رضوی) درجه یک	متر مربع	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۳	سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی آباده (فارس) درجه یک	متر مربع	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۴	سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی ارسنجان (فارس) درجه یک	متر مربع	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۵	سنگ پلاک مرمریت کرم یا قهوه‌ای چهرک یا قرمز بوانات (فارس) درجه یک	متر مربع	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۶	سنگ پلاک مرمریت کرم دهبید (فارس) درجه یک	متر مربع	۵,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۷	نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) درجه یک	متر مربع	۳,۰۸۸,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۸	سنگ پلاک مرمریت کرم نیریز (فارس) درجه یک	متر مربع	۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۱۹	سنگ پلاک مرمریت خاکستری (سیلک امپرادو) نیریز (فارس) درجه یک	متر مربع	۴,۲۹۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۲۰	سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) درجه یک	متر مربع	۲,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۲۱	سنگ پلاک مرمریت هرسین (کرمانشاه) درجه یک	متر مربع	۳,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۲۲۲	سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی یزد (یزد) درجه یک	متر مربع	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۱	سنگ پلاک گرانیت گل‌پنبه‌ای تکاب (آذربایجان غربی) درجه یک	متر مربع	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۲	سنگ پلاک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۳	سنگ پلاک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) درجه یک	متر مربع	۴,۵۳۳,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۴	سنگ پلاک گرانیت هلویی تایباد (خراسان رضوی) درجه یک	متر مربع	۳,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۵	سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) درجه یک	متر مربع	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۶	سنگ پلاک گرانیت سفید زاهدان (سیستان و بلوچستان) درجه یک	متر مربع	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۷	سنگ پلاک گرانیت مشکی الموت (قزوین) درجه یک	متر مربع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۸	سنگ پلاک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) درجه یک	متر مربع	۲,۴۷۵,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۰۹	سنگ پلاک گرانیت مشکی چایان (همدان) درجه یک	متر مربع	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۱۰	سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) درجه یک	متر مربع	۳,۲۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۰۶۲۴۱۱	سنگ پلاک گرانیت کرم، صورتی یا هلویی زنجان درجه یک	متر مربع	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۴۱۲	سنگ پلاک لاشه گرانیت	تن	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۱	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ تراورتن سفید یا کرم	تن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۲	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ تراورتن لیمویی یا قرمز	تن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۳	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان)	تن	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۴	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر ازا سنگ گرانیت شکلاتی خرم‌دره (زنجان)	تن	۱۸,۰۳۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۵	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان)	تن	۲۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۶	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان)	تن	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۷	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ گرانیت کرم نهبندان (خراسان جنوبی)	تن	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۵۰۸	سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر از سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد)	تن	۲۳,۲۸۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۶۰۱	سنگ گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت ۶ سانتیمتر	متر مربع	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۷۰۱	سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی‌متر از سنگ مرمریت مشکی نجف آباد (اصفهان)	متر مربع	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۶۲۷۰۲	سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی‌متر از سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس)	متر مربع	۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۰۷۰۱۰۱	پوکه رسی لیکا	مترمکعب	۷,۵۹۹,۰۰۰
۳۱۰۷۰۲۰۱	پوکه معدنی	مترمکعب	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۰۸۰۱۰۱	سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی) پاکتی	تن	۶,۲۷۲,۰۰۰
۳۱۰۸۰۱۰۲	سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی) فله	تن	۵,۲۵۴,۰۰۰
۳۱۰۸۰۱۰۳	سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی) پاکتی و فله	تن	۵,۶۶۱,۰۰۰
۳۱۰۸۰۲۰۱	سیمان پرتلند نوع دو (متوسط پاکتی)	تن	۷,۲۱۶,۰۰۰
۳۱۰۸۰۲۰۲	سیمان پرتلند نوع دو (متوسط فله)	تن	۶,۶۱۳,۰۰۰
۳۱۰۸۰۲۰۳	سیمان پرتلند نوع دو (متوسط) پاکتی وفله	تن	۶,۸۵۴,۰۰۰
۳۱۰۸۰۵۰۱	سیمان پرتلند نوع پنج (ضدسولفات) پاکتی	تن	۷,۱۶۷,۰۰۰
۳۱۰۸۰۵۰۲	سیمان پرتلند نوع پنج (ضدسولفات) فله	تن	۷,۰۱۹,۰۰۰
۳۱۰۸۰۵۰۳	سیمان پرتلند نوع پنج (ضدسولفات) پاکتی وفله	تن	۷,۰۷۸,۰۰۰
۳۱۰۸۰۸۰۱	سیمان سفید پاکتی	تن	۱۶,۸۳۰,۰۰۰
۳۱۰۸۰۸۰۲	سیمان ابی پاکتی	تن	۲۲,۲۱۰,۰۰۰
۳۱۰۸۰۸۰۳	سیمان (سبز، زرد، قرمز) پاکتی	تن	۲۰,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۰۸۱۰۰۱	سیمان پوزولانی	تن	۵,۷۷۹,۰۰۰
۳۱۰۸۱۱۰۱	سیمان ریز دانه	تن	۱۶,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۰۸۱۲۰۱	سیمان نفوذگر بلورساز	کیلوگرم	۶۵۰,۰۰۰
۳۱۰۹۰۱۰۱	کلوخه اهک زنده (سنگ اهک پخته)	تن	۵,۶۷۰,۰۰۰
۳۱۰۹۰۱۰۴	پودر آهک (هیدراته) فله	تن	۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰۱۰۱	گچ پاکتی	تن	۴,۹۷۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۰۰۱۰۲	گچ فله	تن	۳,۱۸۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰۱۰۳	گچ درزگیری یا گچ بتن (گیبتون)	تن	۱۳,۹۷۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰۱۰۴	گچ پاششی پلیمری (جت گیپس)	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰
۳۱۱۰۰۱۰۵	گچ سنتی مرمت (کیسه ۳۰ کیلوگرمی)	کیسه	۵۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰۲۰۱	گچ پلیمری سیوا	تن	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰۲۰۲	گچ پلیمری ساتن	تن	۱۶,۹۳۰,۰۰۰
۳۱۱۱۰۲۰۱	صفحات روکش دارگچی به ضخامت ۱۲/۵ میلی‌متر	مترمربع	۴۹۴,۰۰۰
۳۱۱۱۰۲۱۱	صفحات روکش‌دار گچی به ضخامت ۱۲/۵ میلی‌متر، مقاوم در برابر رطوبت	مترمربع	۶۲۸,۰۰۰
۳۱۱۱۰۲۱۲	صفحات روکش‌دار گچی به ضخامت ۱۲/۵ میلی‌متر، مقاوم در برابر آتش	مترمربع	۶۰۴,۸۰۰
۳۱۱۱۰۲۱۳	صفحات روکش‌دار گچی به ضخامت ۱۲/۵ میلی‌متر، مقاوم در برابر آتش و رطوبت	مترمربع	۷۰۰,۲۰۰
۳۱۱۱۰۲۱۴	تایل‌های گچی سقفی مشبک رنگ شده	مترمربع	۷۳۵,۳۰۰
۳۱۱۱۰۲۱۵	تایل‌های گچی سقفی مشبک با روکش پی وی سی	مترمربع	۷۳۵,۳۰۰
۳۱۱۱۰۲۲۱	تایل‌های گچی مخصوص سقف کاذب پانچ شده آکوستیک رنگی	مترمربع	۹۶۰,۵۰۰
۳۱۱۱۰۲۲۲	تایل های گچی مخصوص سقف کاذب مشبک از نوع مقاوم در برابر رطوبت	مترمربع	۱,۰۲۳,۰۰۰
۳۱۱۱۰۲۲۴	تایل‌های گچی مخصوص سقف کاذب پشت آلومینیومی	مترمربع	۸۳۶,۰۰۰
۳۱۱۱۰۲۲۵	تایل‌های گچی مخصوص سقف کاذب پانچ شده روکش pvc	مترمربع	۹۷۹,۵۰۰
۳۱۱۱۰۳۰۱	قالب فلزی تیر بتنی	کیلوگرم	۳۸۳,۳۰۰
۳۱۱۱۰۴۰۱	صفحات معدنی آکوستیک به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلیمتر	مترمربع	۱,۰۷۳,۰۰۰
۳۱۱۱۰۴۰۲	صفحات معدنی آکوستیک به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلیمتر	مترمربع	۱,۱۹۲,۰۰۰
۳۱۱۱۰۴۱۰	صفحات معدنی آکوستیک به ضخامت ۱۴ تا ۱۶ میلیمتر ضد باکتری.	مترمربع	۱,۷۸۴,۰۰۰
۳۱۱۱۰۴۱۱	صفحات معدنی آکوستیک به ضخامت ۱۴ تا ۱۶ مقاوم در برابر رطوبت.	مترمربع	۲,۴۳۴,۰۰۰
۳۱۱۱۰۵۰۱	صفحات گچی روکش‌دار معمولی به ضخامت ۹.۵ میلی‌متر	مترمربع	۴۲۹,۳۰۰
۳۱۱۱۰۵۰۲	صفحات گچی روکش‌دار معمولی به ضخامت ۱۵ میلی‌متر	مترمربع	۵۸۵,۰۰۰
۳۱۱۱۰۵۰۳	صفحات گچی روکش‌دار معمولی به ضخامت ۱۸ میلی‌متر	مترمربع	۶۱۵,۰۰۰
۳۱۱۱۰۶۰۱	صفحات سیمانی الیاف‌دار به ضخامت ۴ میلی‌متر	مترمربع	۱,۳۳۰,۰۰۰
۳۱۱۱۰۶۰۲	صفحات سیمانی الیاف‌دار به ضخامت ۶ میلی‌متر	مترمربع	۱,۷۶۷,۰۰۰
۳۱۱۱۰۶۰۳	صفحات سیمانی الیاف‌دار به ضخامت ۸ میلی‌متر	مترمربع	۲,۱۴۵,۰۰۰
۳۱۱۱۰۶۰۴	صفحات سیمانی الیاف‌دار به ضخامت ۱۰ میلی‌متر	مترمربع	۲,۵۵۵,۰۰۰
۳۱۱۱۰۶۰۵	صفحات سیمانی الیاف‌دار به ضخامت ۱۲ میلی‌متر	مترمربع	۲,۸۱۳,۰۰۰
۳۱۱۱۰۶۰۶	صفحات سیمانی الیاف دار (Fiber Cement Board) به ضخامت ۸ میلیمتر برجسته	مترمربع	۲,۲۱۸,۰۰۰
۳۱۱۲۰۱۰۱	آجر فشاری	قالب	۱۰,۸۰۰
۳۱۱۲۰۲۰۱	آجرماسه آهکی (کلسیم سیلیکاتی) به ابعاد آجر فشاری	قالب	۱۱,۹۰۰
۳۱۱۲۰۳۰۱	آجرماشینی سوراخدار سفید ۳ سانتی فله	قالب	۶,۸۰۰
۳۱۱۲۰۳۰۲	آجرماشینی سوراخدار سفید ۴ سانتی فله	قالب	۸,۰۷۵
۳۱۱۲۰۳۰۳	آجرماشینی سوراخدار سفید ۵/۵ سانتی فله	قالب	۱۱,۵۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۲۰۳۰۴	آجرماشینی سوراخدار قرمز ۵/۵ سانتی فله	قالب	۱۵,۰۰۰
۳۱۱۲۰۳۰۵	آجر ماشینی سوراخدار سفید ۳ سانتی بسته‌بندی شده	قالب	۹,۷۷۵
۳۱۱۲۰۳۰۶	آجر ماشینی سوراخدار سفید ۴ سانتی بسته‌بندی شده	قالب	۱۱,۷۰۰
۳۱۱۲۰۳۰۷	آجر ماشینی سوراخدار سفید ۵/۵ سانتی بسته‌بندی شده	قالب	۱۳,۳۰۰
۳۱۱۲۰۳۰۸	آجر ماشینی سوراخدار قرمز ۵/۵ سانتی بسته‌بندی شده	قالب	۲۰,۰۰۰
۳۱۱۲۰۴۰۱	اجرقزاقی ۳ سانتی	قالب	۱۹,۰۰۰
۳۱۱۲۰۴۰۲	اجرقزاقی ۴ سانتی	قالب	۲۰,۰۰۰
۳۱۱۲۰۴۰۳	اجرقزاقی ۵/۵ سانتی	قالب	۲۵,۹۰۰
۳۱۱۲۰۶۰۱	بلوک سفالی آجرتیغه به ابعاد ۱۰ ×۲۰ × ۲۰	قالب	۱۸,۹۰۰
۳۱۱۲۰۶۰۲	بلوک سفالی آجرتیغه به ابعاد ۲۰ ×۲۰ × ۱۰	قالب	۲۰,۴۰۰
۳۱۱۲۰۶۰۴	سفال تیغه به ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰	قالب	۳۲,۵۰۰
۳۱۱۲۰۷۰۲	بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۴۰ ×۲۵ × ۱۶	قالب	۷۷,۴۰۰
۳۱۱۲۰۷۰۳	بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۴۰ ×۲۵ × ۲۰	قالب	۶۷,۰۰۰
۳۱۱۲۰۷۰۴	بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۴۰ ×۲۵ × ۲۵	قالب	۷۵,۰۰۰
۳۱۱۲۰۷۰۶	بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۲۵*۲۰*۴۰	قالب	۷۰,۰۰۰
۳۱۱۲۰۷۰۷	بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۲۰*۲۰*۴۰	قالب	۶۵,۰۰۰
۳۱۱۲۱۰۰۱	کول سفالی	مترطول	۱,۱۷۹,۰۰۰
۳۱۱۲۱۰۲۱	سفال خمره‌ای سنتی	عدد	۱۵۰,۰۰۰
۳۱۱۲۱۱۰۱	آجر دوغابی با سطح مقطع تا ۱۰ سانتیمتر مربع	قالب	۱۰,۸۰۰
۳۱۱۲۱۱۰۲	آجر دوغابی با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتیمتر مربع	قالب	۱۰,۸۰۰
۳۱۱۲۱۱۰۳	آجر نسوز مخصوص نما به ضخامت حدود ۲/۵ سانتی‌متر	قالب	۴۷,۱۰۰
۳۱۱۲۱۱۰۴	آجر نسوز مخصوص نما به ضخامت حدود ۳/۵ سانتی‌متر	قالب	۵۲,۱۰۰
۳۱۱۲۱۱۰۵	آجر نسوز مخصوص نما به ضخامت حدود ۴/۵ سانتی‌متر	قالب	۵۲,۱۰۰
۳۱۱۲۱۱۱۰	آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتیمتر به رنگ قرمز	قالب	۱۱,۹۰۰
۳۱۱۲۱۱۱۱	آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتیمتر به رنگ قرمز	قالب	۱۲,۹۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۱	آجر سنتی ۵ × ۱۰ × ۲۰	قالب	۲۸,۰۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۲	آجر سنتی ۵ × ۱۱ × ۲۲	قالب	۳۸,۰۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۳	آجر سنتی ۵ × ۲۰ × ۲۰	قالب	۴۰,۰۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۴	آجر سنتی ۵ × ۲۲ × ۲۲	قالب	۵۳,۵۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۵	آجر سنتی ۵ × ۲۴ × ۲۴	قالب	۶۹,۰۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۶	آجر سنتی ۵ × ۱۲ × ۲۴	قالب	۴۹,۵۰۰
۳۱۱۲۱۲۰۷	آجر سنتی ۵ × ۲۷ × ۲۷	قالب	۹۶,۰۰۰
۳۱۱۲۱۲۱۴	آجر سنتی ۵ × ۴۰ × ۵۰	قالب	۳۰۵,۶۰۰
۳۱۱۲۱۲۳۱	آجر نظامی ۴۰ × ۴۰	قالب	۳۴۶,۵۰۰
۳۱۱۲۱۲۳۲	آجر نظامی ۵۰ × ۵۰	قالب	۴۰۹,۵۰۰
۳۱۱۲۱۲۴۰	آجر مخصوص کف به ابعاد ۲۵*۲۵ به ضخامت حدود ۳۰ میلیمتر	قالب	۷۰,۵۰۰
۳۱۱۲۱۲۴۱	آجر مخصوص کف به ابعاد ۲۵*۲۵ به ضخامت حدود ۴۰ میلیمتر	قالب	۹۵,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۲۱۳۰۱	خشت	قالب	۲۶,۸۰۰
۳۱۱۲۲۱۰۱	لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۲۰۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه	متر طول	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۱۲۲۱۰۲	لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۲۵۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه	متر طول	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۱۲۲۱۰۳	لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۳۰۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه	متر طول	۵,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۱۲۲۱۰۴	لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۴۰۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه	متر طول	۹,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۱۳۰۱۰۱	ماده شیمیایی کف زابرای مصرف دربتن سبک	کیلوگرم	۳۹۳,۹۰۰
۳۱۱۳۰۳۰۲	تسریع کننده گیرش بتن بدون کلرور	کیلوگرم	۱۴۸,۵۰۰
۳۱۱۳۰۵۰۲	مواد افزودنی نوع B و C بصورت مایع.	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰
۳۱۱۳۱۰۰۱	موادشیمیایی هوازاحباب هوازا	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰
۳۱۱۳۱۰۰۲	مواد افزودنی شیمیایی	کیلوگرم	۹۷,۵۰۰
۳۱۱۳۱۱۰۱	روان کننده بتن	کیلوگرم	۳۳۰,۰۰۰
۳۱۱۳۱۱۰۳	فوق روان کننده	کیلوگرم	۳۷۵,۰۰۰
۳۱۱۳۱۱۰۴	الیاف مرکب پلیمری به شکل تک رشته‌ای متشکل از ریز رشته های به هم چسبیده - تارهای شبکه‌ای ماکرو از جنس پلی‌الیفین	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰
۳۱۱۳۱۲۰۱	ماده منبسط کننده بتن	کیلوگرم	۶۰۰,۰۰۰
۳۱۱۳۱۲۱۱	گروت آماده	کیلوگرم	۴۴,۴۰۰
۳۱۱۳۱۲۱۲	گروت اپوکسی	کیلوگرم	۹۱۰,۰۰۰
۳۱۱۳۱۴۰۱	پودر ملات آماده سخت سازی	کیلوگرم	۵۱,۰۰۰
۳۱۱۳۱۴۰۵	پودر ملات آماده سخت سازی به رنگ زرد	کیلوگرم	۵۶,۰۰۰
۳۱۱۳۱۴۰۶	پودر ملات آماده سخت سازی به رنگ سبز	کیلوگرم	۵۶,۰۰۰
۳۱۱۳۱۴۰۷	پودر ملات آماده سخت سازی به رنگ آبی	کیلوگرم	۵۶,۰۰۰
۳۱۱۳۱۶۰۱	ژل میکروسیلیس	کیلو گرم	۱۳۴,۸۰۰
۳۱۱۴۰۱۰۱	ملات ماسه سیمان ۶ ۱	مترمکعب	۶,۶۶۱,۰۰۰
۳۱۱۴۰۱۰۲	ملات ماسه سیمان۵-۱	مترمکعب	۶,۸۷۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۱۰۳	ملات ماسه سیمان ۴-۱	مترمکعب	۷,۰۹۲,۰۰۰
۳۱۱۴۰۱۰۴	ملات ماسه سیمان۳-۱	مترمکعب	۷,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۲۰۱	ملات باتارد۸ ۲ ۰ ۱	مترمکعب	۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۲۰۲	ملات باتارد۱۰ ۲ ۰ ۱	مترمکعب	۷,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۲۲۱	ملات باتارد و شن شسته الک شده	مترمکعب	۶,۸۳۱,۰۰۰
۳۱۱۴۰۲۳۱	ملات ساروج	مترمکعب	۹,۰۱۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۳۰۱	ملات ماسه اهک ۳-۱	مترمکعب	۶,۷۹۷,۰۰۰
۳۱۱۴۰۴۰۱	ملات ماسه بادی و سیمان۴-۱	مترمکعب	۶,۸۲۴,۰۰۰
۳۱۱۴۰۴۰۲	ملات ماسه بادی وسیمان ۴ ۱ با ماسه بادی تولیدکارگاه	مترمکعب	۵,۰۷۳,۰۰۰
۳۱۱۴۰۶۰۶	ملات سیمان سفیدوپودرسنگ بااب کم	مترمکعب	۸,۲۳۶,۰۰۰
۳۱۱۴۰۷۰۱	دوغاب ماسه سیمان ۴ ۰ ۱	مترمکعب	۶,۰۴۲,۰۰۰
۳۱۱۴۰۷۰۲	دوغاب ماسه سیمان ۵ ۰ ۱	مترمکعب	۵,۶۷۹,۰۰۰
۳۱۱۴۰۷۰۴	دوغاب سیمان وپودرسنگ	مترمکعب	۷,۲۵۱,۰۰۰
۳۱۱۴۰۷۰۵	دوغاب سیمان وخاک سنگ	مترمکعب	۷,۸۷۵,۰۰۰
۳۱۱۴۰۷۰۶	دوغاب سیمان سفیدوخاک سنگ ۵ ۰ ۱	مترمکعب	۹,۴۹۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۴۰۷۰۷	دوغاب سیمان سفیدوپودرسنگ ۱ ۰ ۴	مترمکعب	۱۲,۹۶۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۷۰۸	دوغاب سیمان معمولی	مترمکعب	۴,۱۷۲,۰۰۰
۳۱۱۴۰۹۰۱	ملات گچ خالص باگچ پاکتی	مترمکعب	۱۸,۶۹۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۹۰۲	ملات گچ وخاک رس الک شده	مترمکعب	۶,۶۱۳,۰۰۰
۳۱۱۴۰۹۱۱	اندود گچ و خاک سنتی	مترمکعب	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۹۲۱	اندود گچ و ماسه بادی	مترمکعب	۱۳,۵۹۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۹۳۱	اندود گچ و پودر سنگ	مترمکعب	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۱۴۰۹۴۱	ملات گچ، پودر سنگ، ماسه بادی و شیره آهک	مترمکعب	۱۰,۵۴۰,۰۰۰
۳۱۱۴۱۰۱۱	ملات کاهگل نیم کاه	مترمکعب	۶,۸۵۶,۰۰۰
۳۱۱۴۱۰۱۲	ملات کاه گل پشت بام	مترمکعب	۹,۰۱۰,۰۰۰
۳۱۱۴۱۰۱۳	ملات کاه گل دیوار	مترمکعب	۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۳۱۱۴۱۱۰۱	ملات گل اهک بارس سرندنشده	مترمکعب	۵,۳۹۶,۰۰۰
۳۱۱۴۱۱۱۱	اندود غوره گل	مترمکعب	۵,۰۸۹,۰۰۰
۳۱۱۴۱۲۰۲	ملات ماسه سیمان ۱ ۵ باماسه تولیدکارگاه	مترمکعب	۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۱۴۱۲۰۳	ملات ماسه سیمان ۱ ۴ باماسه تولیدکارگاه	مترمکعب	۵,۶۱۷,۰۰۰
۳۱۱۴۱۲۰۴	ملات ماسه سیمان ۱ ۳ باماسه تولیدکارگاه	مترمکعب	۶,۰۹۷,۰۰۰
۳۱۱۴۱۳۰۱	ملات بندکشی ضد اسید	کیلوگرم	۱,۶۳۱,۰۰۰
۳۱۱۴۱۴۰۱	ملات گل	مترمکعب	۳,۰۵۵,۰۰۰
۳۱۱۴۱۴۰۲	ملات سیم گل	مترمکعب	۱۳,۸۳۰,۰۰۰
۳۱۱۴۱۵۰۱	ملات مخصوص بلوک بتنی سبک (بتن گازی)	کیلو گرم	۸۴,۰۰۰
۳۱۱۴۱۶۰۱	ملات سیمانی حاوی رس منبسط شده	کیلو گرم	۱۵,۴۰۰
۳۱۱۵۰۱۰۱	اجربتنی به ابعاداجرفشاری	قالب	۱۲,۷۰۰
۳۱۱۵۰۱۰۳	پایه بتنی ساده	مترمکعب	۹۵۷,۷۰۰
۳۱۱۵۰۱۰۴	پایه بتنی مسلح	مترمکعب	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۳۰۱	بلوک سیمانی دیواری به ابعاد ۴۰×۲۰×۱۰	قالب	۶۳,۸۰۰
۳۱۱۵۰۳۰۶	بلوک سیمانی دیواری به ابعاد ۴۰×۲۰×۲۰	قالب	۷۲,۳۰۰
۳۱۱۵۰۴۰۱	بلوک سیمانی سقفی به ابعاد ۴۰×۲۰×۱۶	قالب	۶۹,۰۰۰
۳۱۱۵۰۴۰۲	بلوک سیمانی سقفی به ابعاد ۴۰×۲۰×۲۰	قالب	۷۴,۴۰۰
۳۱۱۵۰۴۰۳	بلوک سیمانی سقفی به ابعاد ۴۰×۲۰×۲۵	قالب	۷۸,۸۰۰
۳۱۱۵۰۴۰۶	بلوک سیمانی سقفی به ابعاد ۵۰×۲۰×۲۰	قالب	۷۴,۴۰۰
۳۱۱۵۰۴۰۷	بلوک سیمانی سقفی به ابعاد ۵۰×۲۵×۲۰	قالب	۷۶,۵۰۰
۳۱۱۵۰۵۰۱	بلوک سیمانی دیواری کف پر به ابعاد ۴۰×۲۰×۱۰	قالب	۵۷,۸۰۰
۳۱۱۵۰۵۰۴	بلوک سیمانی دیواری کف پر به ابعاد ۴۰×۲۰×۲۰	قالب	۷۶,۵۰۰
۳۱۱۵۰۵۱۰	بلوک سیمانی دیواری کف پر به ابعاد ۴۰×۲۰×۱۵	قالب	۶۷,۵۰۰
۳۱۱۵۰۶۱۱	جدول بتنی پیش‌ساخته ماشینی پرسی	مترمکعب	۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۱	لوله سیمانی معمولی نمره ۱۰	مترطول	۱۹۶,۹۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۲	لوله سیمانی معمولی نمره ۱۵	مترطول	۲۸۸,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۳	لوله سیمانی معمولی نمره ۲۰	مترطول	۴۱۶,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۴	لوله سیمانی معمولی نمره ۲۵	مترطول	۵۴۹,۱۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۵	لوله بتنی معمولی نمره ۳۰ به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترطول	۱,۰۷۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۶	لوله بتنی معمولی نمره ۴۰ به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترطول	۱,۴۵۶,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۷	لوله بتنی معمولی نمره ۵۰ به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترطول	۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۰۸	لوله بتنی معمولی نمره ۶۰ به ضخامت ۸ سانتیمتر	مترطول	۲,۴۹۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۵۰۸۰۹	لوله سیمانی به قطر داخلی ۳۵ سانتیمتر، به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترطول	۹۹۲,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۵۱	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۳,۸۹۹,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۵۲	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۶۰۰ میلیمتر	مترطول	۷,۰۶۹,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۵۳	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۸۰۰ میلیمتر	مترطول	۸,۵۶۹,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۷۰	لوله بتنی مسلح به قطر ۶۰ سانتیمتر و ضخامت ۸ سانتیمتر با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	مترطول	۳,۴۰۸,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۷۱	لوله بتنی مسلح به قطر ۸۰سانتیمتر و ضخامت ۱۰سانتیمتر با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	مترطول	۴,۳۳۶,۰۰۰
۳۱۱۵۰۸۷۲	لوله بتنی مسلح به قطر ۱۰۰سانتیمتر و ضخامت ۱۰سانتیمتر با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	مترطول	۴,۸۹۶,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۰۱	کفپوش بتنی	مترمربع	۱,۸۳۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۱۰	کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی زمینه سیمان سیاه و به ضخامت ۴ سانتی‌متر با سطح صاف به مساحت تا ۱۶ دسی‌متر مربع.	مترمربع	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۱۱	کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی زمینه سیمان سیاه و به ضخامت ۴ سانتی‌متر به مساحت بیش از ۱۶ دسی‌متر مربع.	مترمربع	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۱۵	کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی به ضخامت ۴ سانتی متر آجدار (شیاری، پولکی و ...)	مترمربع	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۱۷	کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی به ضخامت ۴ سانتی متر رنگی	مترمربع	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۲۰	کفپوش بتنی پیش ساخته ویبره ای زمینه سیمان سیاه و به ضخامت ۴ سانتی‌متر تا مساحت ۱۶ دسی‌متر مربع.	مترمربع	۸۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۲۱	کفپوش بتنی پیش ساخته ویبره ای زمینه سیمان سیاه و به ضخامت ۴ سانتی‌متر به مساحت بیش از ۱۶ دسی‌متر مربع.	مترمربع	۷۸۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۲۵	کفپوش بتنی پیش ساخته ویبره‌ای به ضخامت ۴ سانتی متر آجدار (شیاری، پولکی و ...)	مترمربع	۸۹۰,۰۰۰
۳۱۱۵۰۹۲۷	کفپوش بتنی پیش ساخته ویبره‌ای به ضخامت ۴ سانتی متر رنگی	مترمربع	۸۹۰,۰۰۰
۳۱۱۵۱۰۰۱	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰×۲۵×۱۰	قالب	۱۱۶,۸۰۰
۳۱۱۵۱۰۰۲	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰×۲۵×۱۵	قالب	۱۷۱,۱۰۰
۳۱۱۵۱۰۰۳	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰×۲۵×۲۰	قالب	۲۲۰,۵۰۰
۳۱۱۵۱۰۰۴	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰×۲۵×۲۵	قالب	۲۵۰,۳۰۰
۳۱۱۵۱۰۰۵	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰×۲۵×۳۰	قالب	۲۹۵,۳۰۰
۳۱۱۵۱۰۰۶	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰×۲۵×۸	قالب	۹۲,۴۰۰
۳۱۱۵۱۲۰۱	بلوک سیمانی تو خالی کف پر با دانه رس منبسط شده به ضخامت تا ۱۰ سانتیمتر	قالب	۱۰۴,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۰۲	بلوک سیمانی تو خالی کف پر با دانه رس منبسط شده به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر	قالب	۱۴۵,۹۰۰
۳۱۱۵۱۲۰۳	بلوک سیمانی تو خالی کف پر با دانه رس منبسط شده به ضخامت ۱۷ تا ۲۰ سانتیمتر	قالب	۱۷۲,۱۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۰	بلوک سیمانی توخالی به ابعاد ۱۵*۲۰*۴۰	قالب	۵۴,۲۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۵۱۲۱۲	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی به ابعاد ۸*۲۰*۴۰	قالب	۵۳,۵۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۳	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی به ابعاد ۱۰*۲۰*۴۰	قالب	۵۹,۲۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۴	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی به ابعاد ۱۵*۲۰*۴۰	قالب	۶۴,۴۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۵	لوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی به ابعاد ۲۰*۲۰*۴۰	قالب	۸۱,۴۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۶	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی و پرلیت منبسط شده به ابعاد ۸*۲۰*۴۰	قالب	۷۰,۷۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۷	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی و پرلیت منبسط شده به ابعاد ۱۰*۲۰*۴۰	قالب	۸۲,۸۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۸	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی و پرلیت منبسط شده به ابعاد ۱۵*۲۰*۴۰	قالب	۹۵,۲۰۰
۳۱۱۵۱۲۱۹	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پوکه معدنی و پرلیت منبسط شده به ابعاد ۲۰*۲۰*۴۰	قالب	۱۰۹,۵۰۰
۳۱۱۵۱۲۲۰	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پرلیت منبسط شده به ابعاد ۱۰*۲۰*۵۰	قالب	۱۰۴,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۲۱	بلوک سیمانی توخالی کف پر با پرلیت منبسط شده به ابعاد ۱۵*۲۰*۵۰	قالب	۱۰۴,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۲۳	بلوک سیمانی توخالی کف پر سه جداره از پرلیت منبسط شده به ابعاد ۵۰*۲۰*۱۵	قالب	۱۱۹,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۲۴	بلوک سیمانی توخالی کف پر سه جداره از پوکه معدنی و پرلیت منبسط شده به ابعاد۱۵*۲۰*۴۰	قالب	۱۰۹,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۳۰	پانل‌های دیواری بتنی سبک پیش ساخته از دانه‌های پلی استایرن و رس منبسط شده به ابعاد ۱۲۰*۶۰*۱۵	قالب	۳,۴۷۰,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۳۱	پانل‌های دیواری بتنی سبک پیش ساخته از دانه‌های پلی استایرن و رس منبسط شده به ابعاد ۱۲۰*۶۰*۱۲	قالب	۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۳۲	پانل‌های دیواری بتنی سبک پیش ساخته از دانه‌های پلی استایرن و رس منبسط شده به ابعاد ۱۲۰*۶۰*۱۰	قالب	۲,۱۷۳,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۳۳	پانل‌های دیواری بتنی سبک پیش ساخته از دانه‌های پلی استایرن و رس منبسط شده به ابعاد ۱۲۰*۶۰*۸	قالب	۱,۹۵۸,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۴۰	بلوک سیمانی توخالی کف پر از پرلیت منبسط شده به ابعاد ۵۰*۲۰*۲۰	قالب	۹۱,۵۰۰
۳۱۱۵۱۲۵۰	بلوک سیمانی توخالی کف پر با دانه رس منبسط شده به ضخامت ۱۵ سانتیمتر و سه جداره	قالب	۲۰۸,۵۰۰
۳۱۱۵۱۲۵۱	پانل‌های دیواری بتنی سبک پیش ساخته از دانه‌های پلی استایرن و رس منبسط شده به ابعاد ۱۲۰*۶۰*۶	قالب	۱,۵۶۸,۰۰۰
۳۱۱۵۱۲۵۳	بلوک سیمانی سبک به ابعاد ۶۰*۲۵*۱۲	قالب	۱۴۵,۸۰۰
۳۱۱۵۱۲۵۴	بلوک سیمانی توخالی کف پر از پوکه معدنی به ابعاد ۱۵*۲۰*۴۰ سه جداره	قالب	۹۹,۳۰۰
۳۱۱۵۱۴۰۳	پانل مسلح بتنی پیش ساخته برای خاک مسلح با عیار ۳۵۰کیلوگرم بر مترمکعب بدون درنظر گرفتن آرماتور	مترمکعب	۲۶,۵۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۵۱۵۰۱	قطعات بتنی پیش ساخته مدولار با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	مترمکعب	۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۱۵۰۲	قطعات بتنی پیش ساخته مدولار رنگی با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	مترمکعب	۵۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۱۶۰۱	دریچه بتنی به قطر۶۵ سانتیمتر با کلاف بتنی یا چدنی دارای کلاس A۱۵ یا B۱۲۵	عدد	۱۱,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۱۶۰۱۰۵	بتن باعیار۳۵۰ کیلوسیمان	مترمکعب	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۱۶۰۱۰۷	بتن باعیار۴۵۰ کیلوسیمان	مترمکعب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۶۰۲۰۶	بتن باعیار۴۰۰ کیلوسیمان تولید کارگاه به وسیله بتونیر	مترمکعب	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۱۶۰۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای پایه مدفون برای تامین پایه حسگر شتاب	عدد	۲۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۱۰۱	آسفالت قشر رویه (توپکا) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۱۲/۵ میلیمتر	تن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۱۰۲	آسفالت قشر رویه (توپکا) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۱۹ میلیمتر	تن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۲۰۲	آسفالت قشر آستر (بیندر) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر	تن	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۳۰۲	آسفالت قشر اساس (بلاک بیس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۳۷/۵ میلیمتر	تن	۱۰,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۴۰۱	آسفالت نرم پشت بامی (ماسه آسفالت)	تن	۱۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۸۰۱	آسفالت با سنگ شکسته از مصالح شکسته رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۳۷.۵ میلی متر با ۹۰ کیلوگرم قیر در هر متر مکعب آسفالت.	تن	۱۰,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۸۰۲	آسفالت با سنگ شکسته از مصالح شکسته رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی متر با ۱۱۰ کیلوگرم قیر در هر متر مکعب آسفالت.	تن	۹,۸۲۱,۰۰۰
۳۱۱۷۰۸۰۳	آسفالت با سنگ شکسته از مصالح شکسته رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۱۹ میلی متر با ۱۱۰ کیلوگرم قیر در هر متر مکعب آسفالت.	تن	۱۲,۵۳۰,۰۰۰
۳۱۱۷۰۸۰۴	آسفالت با سنگ شکسته از مصالح شکسته رودخانه ای با دانه بندی صفر تا۱۲.۵ میلی متر با ۱۲۰ کیلوگرم قیر در هر متر مکعب آسفالت.	تن	۱۲,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۱۸۰۲۰۱	موزاییک ایرانی اجدار برای فرش محوطه به ابعاد ۳۰×۳۰	مترمربع	۶۱۷,۵۰۰
۳۱۱۸۰۴۰۵	موزاییک فرنگی باخرده سنگ مرمر یامرمریت نمره ۵ وبالاتر به ابعاد ۳۰×۳۰	مترمربع	۸۱۰,۰۰۰
۳۱۱۸۰۶۱۰	موزاییک ماشینی دولایه با سطح صاف با زمینه سیمان سیاه ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر	مترمربع	۸۵۵,۰۰۰
۳۱۱۸۰۶۱۱	موزاییک ماشینی دولایه با سطح آجدار با زمینه سیمان سیاه ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر	مترمربع	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۱۸۰۶۱۵	موزاییک ماشینی دولایه با زمینه رنگی ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر	مترمربع	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۱۸۰۶۲۰	موزاییک ماشینی دو لایه با سطح صاف با زمینه سیمان سیاه ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی متر با خرده سنگ‌های قطر بیشتر از ۲۰ میلیمتر	مترمربع	۹۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۸۰۶۳۰	موزاییک ماشینی تک لایه با سطح صاف با زمینه سیمان سیاه ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر	مترمربع	۹۹۰,۰۰۰
۳۱۱۸۰۶۳۱	موزاییک ماشینی تک لایه با سطح آجدار با زمینه سیمان سیاه ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۹۶۷,۵۰۰
۳۱۱۸۰۷۰۱	موزاییک سیمانی پرسی یا ویبره ای سطح صاف با زمینه سیمان سیاه به ابعاد ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۶۴۰,۰۰۰
۳۱۱۸۰۷۰۲	موزاییک سیمانی پرسی یا ویبره ای سطح آجدار با زمینه سیمان سیاه به ابعاد ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۷۶۰,۵۰۰
۳۱۱۸۰۷۱۰	موزاییک شسته پرسی کارخانه ای با زمینه سیمان سیاه با ابعاد ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ یا ۳۰*۶۰ سانتی‌متر	مترمربع	۷۷۸,۵۰۰
۳۱۱۸۰۷۱۵	موزاییک شسته ویبره ای کارخانه ای با زمینه سیمان سیاه با ابعاد ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ یا ۳۰*۶۰سانتی‌متر	مترمربع	۷۷۸,۵۰۰
۳۱۱۸۰۷۲۰	موزاییک شسته ویبره ای کارخانه ای با زمینه رنگی با ابعاد ۳۰*۳۰ یا ۴۰*۴۰ یا ۳۰*۶۰ سانتی‌متر	مترمربع	۸۰۱,۰۰۰
۳۱۱۹۰۱۲۱	کاشی سرامیکی درجه ۱ به مساحت تا ۱۶ دسی‌متر مربع با جذب آب بیش از ۱۰ درصد برای سطوح قائم.	مترمربع	۱,۲۱۵,۰۰۰
۳۱۱۹۰۱۲۲	کاشی سرامیکی درجه ۱ با جذب آب بیش از ۱۰ درصد به مساحت بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی‌متر مربع برای سطوح قائم.	مترمربع	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۱۲۳	کاشی سرامیکی درجه ۱ با جذب آب بیش از ۱۰ درصد به مساحت بلیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی‌متر مربع برای سطوح قائم	مترمربع	۱,۵۳۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۱۲۴	کاشی‌سرامیکی درجه ۱ با جذب آب بیش از ۱۰ درصد با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسیمتر مربع برای سطوح قائم	مترمربع	۱,۶۹۷,۰۰۰
۳۱۱۹۰۱۲۵	کاشی سرامیکی درجه ۱ به مساحت بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی‌متر مربع برای سطوح قائم	مترمربع	۲,۱۴۷,۰۰۰
۳۱۱۹۰۱۲۶	کاشی سرامیکی درجه ۱ به مساحت بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی‌متر مربع برای سطوح قائم	مترمربع	۲,۵۱۶,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۳۱	کاشی سرامیکی درجه ۱ با جذب آب ۳ تا ۶ درصد به مساحت تا ۱۶ دسی‌متر مربع برای سطوح افقی.	مترمربع	۱,۷۳۶,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۳۲	کاشی سرامیکی درجه ۱ با جذب آب ۳ تا ۶ درصد به مساحت بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی‌متر مربع برای سطوح افقی	مترمربع	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۳۳	کاشی سرامیکی درجه ۱ با جذب آب ۳ تا ۶ درصد به مساحت بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی‌متر مربع برای سطوح افقی	مترمربع	۲,۲۹۵,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۳۴	کاشی سرامیکی درجه ۱ با جذب آب ۳ تا ۶ درصد به مساحت بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی‌متر مربع برای سطوح افقی	مترمربع	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۳۵	کاشی سرامیکی درجه ۱ به مساحت بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی‌متر مربع برای سطوح افقی	مترمربع	۲,۴۷۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۳۶	کاشی سرامیکی درجه ۱ به مساحت بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی‌متر مربع برای سطوح افقی	مترمربع	۲,۴۷۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۴۱	کاشی خومه ۲۰×۲۰	مترمربع	۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۴۲	کاشی سفال لعابدار	مترمربع	۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۱۹۰۳۴۳	کاشی ۵×۵ با لعاب قلع و سرب	قالب	۴۵,۶۰۰
۳۱۱۹۰۴۰۲	سرامیک ضد اسید - درجه یک لعاب دار	مترمربع	۲,۸۰۵,۰۰۰
۳۱۱۹۰۵۰۱	کاشی سرامیکی گروهی استخری درجه ۱ به مساحت هر قطعه تا ۰.۱ دسی‌متر مربع	مترمربع	۲,۹۳۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۱۹۰۵۰۲	کاشی سرامیکی گروهی استخری درجه ۱ به مساحت هر قطعه بیش از ۰.۱ تا ۱ دسی‌متر مربع	مترمربع	۲,۴۱۵,۰۰۰
۳۱۱۹۰۵۰۳	کاشی سرامیکی گروهی استخری درجه ۱ به مساحت هر قطعه تا ۰.۱ دسی‌متر مربع با قطعات تشکیل دهنده هر ورق سرامیک با رنگ‌های مختلف باهم ترکیب شده	مترمربع	۳,۹۷۸,۰۰۰
۳۱۱۹۰۵۰۴	کاشی سرامیکی گروهی استخری درجه ۱ به مساحت هر قطعه تا ۰.۱ دسی‌متر مربع با رنگ‌های سرمه‌ای، قرمز یا نقره‌ای براق.	مترمربع	۴,۱۹۹,۰۰۰
۳۱۲۰۰۱۰۱	قیر ۷۰ - ۶۰	کیلوگرم	۱۲۷,۵۰۰
۳۱۲۰۰۱۰۲	قیر ۷۰ - ۶۰ مظروف	کیلوگرم	۱۲۷,۵۰۰
۳۱۲۰۰۱۰۵	قیر رده عملکردی ۲۲-۶۴ pg	کیلوگرم	۱۲۷,۵۰۰
۳۱۲۰۰۱۰۶	قیر خالص	کیلوگرم	۱۲۷,۵۰۰
۳۱۲۰۰۲۰۱	قیر۲۵ - ۸۵ مظروف	کیلوگرم	۱۲۷,۵۰۰
۳۱۲۰۰۴۰۱	قیر ۱۵ - ۹	کیلوگرم	۱۲۷,۵۰۰
۳۱۲۰۰۵۰۱	قیرام سی ۲	کیلوگرم	۱۶۵,۶۰۰
۳۱۲۰۰۵۰۴	قیر ام سی ۲۵	کیلوگرم	۱۶۵,۶۰۰
۳۱۲۰۰۵۰۸	امولسیون قیر دیر شکن	کیلوگرم	۱۱۵,۰۰۰
۳۱۲۰۰۵۱۱	فیبر سلولزی	کیلوگرم	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲۰۰۵۲۰	قیر امولسیون کاتیونیک CSS با قیر باقیمانده ۵۷ درصد آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۱۱۵,۰۰۰
۳۱۲۰۰۵۲۱	قیر امولسیون کاتیونیک CRS با قیر باقیمانده ۶۰ درصد آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۱۰۳,۷۰۰
۳۱۲۰۰۵۲۲	قیر امولسیون کاتیونیک CMS با قیر باقیمانده ۶۵ درصد آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۱۱۰,۰۰۰
۳۱۲۰۰۵۲۳	قیر امولسیون آنیونیک SS با قیر باقیمانده ۵۷ درصد آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۹۲,۵۰۰
۳۱۲۰۰۵۲۴	قیر امولسیون آنیونیک RS با قیر باقیمانده ۵۵ درصد آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۶۸,۵۰۰
۳۱۲۰۰۵۲۵	قیر امولسیون آنیونیک MS با قیر باقیمانده ۵۵ درصد آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۶۸,۵۰۰
۳۱۲۰۰۶۰۱	بیتو پلاستیک	کیلوگرم	۳۲۰,۶۰۰
۳۱۲۰۰۷۰۱	امولسی فایر CQS	کیلوگرم	۴,۳۲۰,۰۰۰
۳۱۲۰۰۷۰۲	لاتکس SBR کاتیونیک با غلظت ۶۵ درصد با حمل تا محل پلنت	کیلوگرم	۲,۲۹۵,۰۰۰
۳۱۲۰۰۷۰۳	اسید با حمل تا محل پلنت	کیلوگرم	۲۹,۰۰۰
۳۱۲۰۰۷۰۴	امولسی فایر CSS	کیلوگرم	۴,۱۸۵,۰۰۰
۳۱۲۰۰۸۰۱	آسفالت سرد کیسه‌ای (بسته بندی شده)	کیلوگرم	۴۰,۵۰۰
۳۱۲۱۰۱۰۱	گونی چتایی ۷ ×۰ ۴	مترمربع	۲۰۴,۴۰۰
۳۱۲۱۰۱۰۳	گونی چتایی ۱۰ ×۰ ۴	مترمربع	۲۲۴,۰۰۰
۳۱۲۱۰۱۰۴	گونی چتایی ۱۱ ×۰ ۴۵	مترمربع	۲۲۶,۲۰۰
۳۱۲۲۰۳۰۱	عایق رطوبتی پیش ساخته درجه ۱ به ضخامت ۳ میلیمتر	مترمربع	۴۴۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۳۰۲	عایق رطوبتی پیش ساخته درجه ۱ به ضخامت ۴ میلیمتر	مترمربع	۵۳۷,۵۰۰
۳۱۲۲۰۴۰۱	امولسیون قشراسترعایق پیش ساخته	کیلوگرم	۶۸,۰۰۰
۳۱۲۲۰۴۰۲	امولسیون قشررویه محافظعایق پیش ساخته	کیلوگرم	۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۲۲۰۴۰۵	قیر امولسیون عایق رطوبتی	کیلوگرم	۱۱۲,۵۰۰
۳۱۲۲۰۴۱۰	پرایمر قیر امولسیون	کیلوگرم	۸۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۴۱۵	پرایمر قیر محلول	کیلوگرم	۹۷,۶۰۰
۳۱۲۲۰۵۰۱	قیر پلیمری اصلاح شده	کیلوگرم	۲۲۴,۰۰۰
۳۱۲۲۰۵۱۰	مواد جامد پلیمری اصلاح کننده قیر(SBS)	کیلوگرم	۱,۰۰۷,۰۰۰
۳۱۲۲۰۶۰۵	عایق رطوبتی پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلی‌متر	مترمربع	۴۷۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۶۰۶	عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی‌متر	مترمربع	۵۳۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۶۰۸	عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۴ میلی‌متر	مترمربع	۵۳۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۶۱۰	عایق پیش ساخته رطوبتی فویل دار متشکل از پلی استر و تیشو به ضخامت ۴ میلی‌متر با قیرپلاستیکی	مترمربع	۵۳۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۷۰۱	عایق رطوبتی پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر اکسیده، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی‌متر	مترمربع	۴۷۷,۰۰۰
۳۱۲۲۰۷۰۵	عایق رطوبتی پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع اسپان باند	مترمربع	۵۳۰,۰۰۰
۳۱۲۳۰۱۰۱	الکترود معمولی	کیلوگرم	۴۴۳,۷۰۰
۳۱۲۳۰۱۰۲	الکترود فولاد ضد زنگ	کیلوگرم	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۲۳۰۷۰۱	سیم جوش نقره مسوار	کیلوگرم	۲,۶۵۳,۰۰۰
۳۱۲۳۰۸۰۱	پودرمخصوص جوشکاری مسی تنه جوش	کیلوگرم	۵۵۲,۵۰۰
۳۱۲۳۰۹۰۱	مفتول مخصوص جوشکاری آلومینیوم	کیلوگرم	۵۲۵,۰۰۰
۳۱۲۳۰۹۰۲	مفتول مخصوص جوشکاری با گاز آرگون	کیلوگرم	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲۳۱۰۰۱	سیم جوش co۲	کیلوگرم	۴۶۷,۵۰۰
۳۱۲۳۱۱۰۱	سیم جوش مخصوص جوش زیرپودری فولادهای ساختمانی	کیلوگرم	۵۶۲,۵۰۰
۳۱۲۳۱۲۰۱	پودر مخصوص جوشکاری زیرپودری فولادهای ساختمانی	کیلوگرم	۵۲۵,۰۰۰
۳۱۲۳۱۳۰۱	الکترود استیل	کیلو گرم	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۲۴۰۱۰۱	انواع تیرآهن	کیلوگرم	۲۵۲,۷۰۰
۳۱۲۴۰۲۰۱	تیراهن بال پهن	کیلوگرم	۴۳۶,۸۰۰
۳۱۲۴۰۳۰۱	انواع ناودانی	کیلوگرم	۲۳۴,۶۰۰
۳۱۲۴۰۴۰۱	انواع نبشی	کیلوگرم	۲۲۲,۲۰۰
۳۱۲۴۰۵۰۱	سپری	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰
۳۱۲۴۰۶۰۱	قوطی	کیلوگرم	۳۲۷,۶۰۰
۳۱۲۴۰۷۰۱	تسمه تخت (بریده شده)	کیلوگرم	۳۰۷,۸۰۰
۳۱۲۴۰۸۰۱	لوله غلاف (کیسینگ)	کیلوگرم	۲۳۹,۱۰۰
۳۱۲۴۰۹۰۱	سپرفلزی	کیلوگرم	۲۱۴,۱۰۰
۳۱۲۴۱۰۰۱	کلاپه	عدد	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۲۵۰۱۰۱	میلگرد ساده نمره ۱۰ و کمتر	کیلوگرم	۲۵۲,۵۰۰
۳۱۲۵۰۱۰۲	میلگرد ساده نمره ۱۲ تا ۱۸	کیلوگرم	۲۷۵,۰۰۰
۳۱۲۵۰۱۰۳	میلگرد ساده نمره ۲۰ به بالا	کیلوگرم	۲۷۵,۰۰۰
۳۱۲۵۰۱۱۹	میلگرد ساده از فولاد ck۴۵	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۲۵۰۲۰۱	میلگرد آجدار AII نمره ۱۰ و کمتر	کیلوگرم	۲۳۵,۱۰۰
۳۱۲۵۰۲۰۲	میلگرد آجدار AII نمره ۱۲ تا ۱۸	کیلوگرم	۲۲۸,۰۰۰
۳۱۲۵۰۲۰۳	میلگرد اجدار AII نمره ۲۰ به بالا	کیلوگرم	۲۱۹,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۲۵۰۲۰۴	میلگرد اجدار AIII نمره ۱۰ و کمتر	کیلوگرم	۲۳۷,۰۰۰
۳۱۲۵۰۲۰۵	میلگرد اجدار AIII نمره ۱۲ تا ۱۸	کیلوگرم	۲۲۹,۱۰۰
۳۱۲۵۰۲۰۶	میلگرد اجدار AIII نمره ۲۰ به بالا	کیلوگرم	۲۲۰,۶۰۰
۳۱۲۵۰۲۴۲	میلگرد آجدار AIV نمره ۱۴ تا ۱۸	کیلوگرم	۱۸۵,۰۰۰
۳۱۲۵۰۲۴۴	میلگرد آجدار AIV نمره ۲۰ به بالا	کیلوگرم	۱۸۵,۰۰۰
۳۱۲۵۰۳۰۱	شبکه جوشی مش فولادی با میلگرد ساده	کیلوگرم	۲۳۰,۰۰۰
۳۱۲۵۰۳۰۲	شبکه جوشی مش فولادی با میلگرد آجدار	کیلوگرم	۲۲۰,۰۰۰
۳۱۲۵۰۴۰۱	مفتول سیاه	کیلوگرم	۲۲۰,۰۰۰
۳۱۲۵۰۴۱۰	شبکه مش مفتول سیاه کششی به قطر ۲.۵ و چشمه ۸۰*۸۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰
۳۱۲۵۰۴۱۱	پانل مشبک عایق‌دار با لایه پلی‌استایرن خودخاموش‌شو به ضخامت ۴ سانتی‌متر و شبکه‌ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۲ تا ۲/۵ میلی‌متر با چشمه‌های به ابعاد ۸۰×۸۰ میلی‌متر	مترمربع	۱,۰۹۲,۰۰۰
۳۱۲۵۰۴۱۲	شبکه مش مفتول سیاه کششی به قطر ۳.۵ و چشمه ۵۰*۵۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰
۳۱۲۵۰۴۱۳	پانل مشبک عایق‌دار با لایه پلی‌استایرن خودخاموش‌شو به ضخامت ۶ سانتی‌متر و شبکه‌ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۳ تا ۳/۵ میلی‌متر با چشمه‌های به ابعاد ۵۰×۵۰ میلی‌متر	مترمربع	۱,۶۹۷,۰۰۰
۳۱۲۵۰۶۰۱	قفس فولادی مخصوص قالب های کروی یا بیضوی	کیلوگرم	۴۳۷,۹۰۰
۳۱۲۵۰۷۰۱	میلگرد بستر گالوانیزه	کیلوگرم	۳۶۷,۵۰۰
۳۱۲۶۰۱۰۱	ورق سیاه به ضخامت ۳ میلیمتر و کمتر	کیلوگرم	۳۰۴,۸۰۰
۳۱۲۶۰۱۰۲	ورق سیاه به ضخامت بیش از ۳ میلیمتر	کیلوگرم	۲۸۹,۹۰۰
۳۱۲۶۰۱۱۱	ورق فولادی از جنس فولاد st۵۲	کیلوگرم	۳۳۰,۰۰۰
۳۱۲۶۰۱۲۱	ورق فولادی از جنس فولاد ck۴۵	کیلوگرم	۲۶۹,۹۰۰
۳۱۲۶۰۴۰۲	ورق استیل - ۳۰۴	کیلوگرم	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۲۶۰۴۰۳	ورق استیل - ۳۱۶	کیلوگرم	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۲۶۰۵۰۲	ورق سربی به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر	کیلوگرم	۷۷۰,۷۰۰
۳۱۲۷۰۱۰۱	پروفیل و قوطی معمولی	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۲۷۰۲۰۱	پروفیل زهوار و قوطی ریز سبک	کیلوگرم	۲۷۷,۰۰۰
۳۱۲۷۰۳۰۱	پروفیل زد و چهار چوب و ریلی	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۱۰۱	ورق گالوانیزه صاف	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۱۰۲	ورق گالوانیزه برای کانالهای هوا	کیلوگرم	۳۵۵,۰۰۰
۳۱۲۸۰۱۱۱	ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۹ میلیمتر از نوع st۵۲	کیلوگرم	۴۶۸,۰۰۰
۳۱۲۸۰۱۱۵	ورق گالوانیزه فرم داده شده به ضخامت ۰/۹ میلیمتر	کیلوگرم	۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۲۰۱	ورق گالوانیزه کرکره ای	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۳۰۱	ورق گالوانیزه باموج ذوزنقه	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۵۰۲	تسمه عایقکاری استینلس استیل	کیلوگرم	۵۶۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۶۰۱	مفتول گالوانیزه	کیلوگرم	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۶۰۲	سیم گالوانیزه نمره ۴	کیلوگرم	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۲۸۰۶۱۰	کلیپس گالوانیزه اسکوپ سرامیک	عدد	۶,۳۰۰
۳۱۲۸۰۶۱۵	قطعه اتصال (کلیپس) اتصال کاشی‌های سرامیکی به صورت خشک نمایان	عدد	۴۵,۲۰۰
۳۱۲۸۰۶۲۰	اسکوپ آماده فلزی	عدد	۱۵۹,۶۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۲۸۰۶۲۵	قطعات اتصال (کلیپس) نصب سنگ به صورت خشک.	کیلو گرم	۹۹۳,۳۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۱	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع F۴۷	کیلوگرم	۴۴۶,۵۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۲	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع L۲۵	کیلوگرم	۴۴۵,۰۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۳	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع U۳۶	کیلوگرم	۳۹۴,۳۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۴	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع C۷۰	کیلوگرم	۴۲۰,۸۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۵	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع U۷۰	کیلوگرم	۴۷۴,۰۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۶	اتصال سقفی پروفیل به پروفیل HT۹۰	عدد	۹,۰۳۳
۳۱۲۸۰۷۰۷	اتصال مستقیم CT۲۰۵	عدد	۲۱,۱۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۸	بست اتصال کامل F۴۷	عدد	۱۹,۰۰۰
۳۱۲۸۰۷۰۹	بست اتصال طولی F۴۷	عدد	۱۹,۰۰۰
۳۱۲۸۰۷۱۰	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع T۳۶۰۰ و T۶۰۰	کیلوگرم	۶۵۸,۲۰۰
۳۱۲۸۰۷۱۱	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع T۱۲۰۰	کیلوگرم	۶۹۵,۷۰۰
۳۱۲۸۰۷۱۲	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع L۲۴	کیلوگرم	۷۶۴,۷۰۰
۳۱۲۸۰۷۲۰	پروفیل فولادی گالوانیزه از نوع C۱۵۰	کیلوگرم	۵۷۸,۰۰۰
۳۱۲۸۰۸۰۱	گل میخ با سرامیک به قطر ۱۹ و طول ۱۱۵ میلی‌متر	عدد	۹۸,۰۰۰
۳۱۲۸۰۹۰۱	صفحه فولادی مشبک (Grating)	کیلوگرم	۴۸۰,۰۰۰
۳۱۲۸۱۰۰۱	بست صفحه فولادی مشبک (Clamp)	عدد	۹۴,۰۰۰
۳۱۲۸۱۰۰۲	غلاف از جنس فولاد گالوانیزه به ضخامت ۰.۵ میلیمتر	متر طول	۲۲۱,۹۰۰
۳۱۲۸۱۱۰۱	توری کششی (Expanded Metal) از ورق فولادی به ضخامت از ۰.۶ تا ۶ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۱۳,۲۰۰
۳۱۲۹۰۱۰۱	پوشش درز انبساط شانه‌ای فولادی دندانه‌دارخارجی با میزان جا به جایی ۲۵ میلیمتر با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیچ و مهره	مترطول	۹,۱۵۷,۰۰۰
۳۱۲۹۰۲۰۲	گاردریل (جان پناه ایمنی فلزی) از ورق گالوانیزه ساخت داخل	کیلوگرم	۳۷۹,۹۰۰
۳۱۲۹۰۳۰۲	کلاهک داول	عدد	۹۵,۹۰۰
۳۱۲۹۰۴۱۱	پله فولادی با روکش پلی پروپیلن	عدد	۵۲۵,۰۰۰
۳۱۲۹۰۵۰۱	دریچه چدنی حوضچه‌ها و منهول‌ها	کیلوگرم	۲۳۴,۰۰۰
۳۱۲۹۰۶۰۱	درپوش مخصوص کارهای حفاری	کیلوگرم	۲۲۳,۵۰۰
۳۱۲۹۰۷۰۱	لگنچه و درپوش چدنی	کیلوگرم	۲۲۳,۵۰۰
۳۱۲۹۰۸۰۱	سیم خاردار ۲/۵ × ۲	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۸۱۰	سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی متر	کیلوگرم	۳۶۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۸۱۱	سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۹۰ سانتی متر	کیلوگرم	۳۲۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۱	تور سیمی مرغی چشمه سه چهارم با مفتول نمره ۲۲	مترمربع	۷۲,۹۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۲	تورسیمی حصاری با مفتول گالوانیزه	کیلوگرم	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۴	توری پشه گیر گالوانیزه	مترمربع	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۵	توری ریز بافت گالوانیزه نمره ۳	مترمربع	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۶	توری گالوانیزه گابیون	کیلوگرم	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۷	توری پرسی شبکه پرسی پیش ساخته	کیلوگرم	۲۵۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۸	سیم کلافی برای بستن سیم خاردار	کیلوگرم	۲۵۰,۰۰۰
۳۱۲۹۰۹۰۹	سیم	مترطول	۱,۱۳۹
۳۱۲۹۱۰۰۱	رابیتس گالوانیزه	مترمربع	۳۲۴,۰۰۰
۳۱۲۹۱۰۰۳	رابیتس ۲×۱	برگ	۳۸۴,۰۰۰
۳۱۲۹۱۰۰۴	رابیتس گالوانیزه	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۲۹۱۰۱۰	صفحه مشبک گسترده ماندگار (روفیکس)	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰
۳۱۲۹۱۰۱۱	صفحه مشبک گسترده ماندگار گالوانیزه (روفیکس)	کیلوگرم	۳۲۵,۹۰۰
۳۱۲۹۱۱۰۲	درفلزی لوله بخاری به قطر۱۰ سانتیمتر	عدد	۵۵,۸۰۰
۳۱۲۹۱۲۰۱	ریل در کشویی آهنی	کیلوگرم	۱۶۰,۰۰۰
۳۱۲۹۱۲۰۲	قرقره در کشویی آهنی	کیلوگرم	۳۱۸,۲۰۰
۳۱۲۹۱۲۱۰	ریل در کشویی فولادی گالوانیزه	کیلوگرم	۲۷۴,۳۰۰
۳۱۲۹۱۲۱۱	قرقره در کشویی فولادی گالوانیزه	کیلوگرم	۸۹۷,۰۰۰
۳۱۲۹۱۳۰۱	نوار آب بند از نوع مسی	کیلوگرم	۱,۰۸۳,۰۰۰
۳۱۲۹۱۶۱۰	دریچه منهول کامپوزیتی با کلاف مربوط به مساحت ۰/۲۸ تا ۰/۳۶ مترمربع کلاس C یا D	عدد	۱۳,۸۶۰,۰۰۰
۳۱۳۰۰۱۱۱	سیم بکسل نمره ۶	مترطول	۷۸,۰۰۰
۳۱۳۰۰۱۱۵	کابل بدون روکش برای عملیات انکراژ	کیلوگرم	۳۱۸,۵۰۰
۳۱۳۰۰۱۱۶	کابل روکش دار برای عملیات انکراژ	کیلوگرم	۳۱۸,۵۰۰
۳۱۳۰۰۳۱۰	گوه و انکرهد فلزی نیلینگ	ست	۶۵۴,۶۰۰
۳۱۳۰۰۳۱۱	واشر زاویه دار فلزی نیلینگ و انکراژ	عدد	۳۲۱,۱۰۰
۳۱۳۰۰۳۱۲	کپ گریس درپوش سقف های پیش تنیده	عدد	۱۲,۷۰۰
۳۱۳۰۰۳۱۳	پکر جداکننده محدوده محصور شده و محصور نشده	عدد	۳۱۲,۰۰۰
۳۱۳۱۰۱۰۱	پروفیل الومینیومی کشویی کرونت	کیلوگرم	۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۱۰۲۰۱	پروفیل آلومینیومی کشویی استی یک جداره یا دو جداره	کیلوگرم	۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۱۰۳۰۱	قوطی آلومینیومی یک جداره یا دو جداره	کیلوگرم	۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۱۰۴۰۱	پروفیل ریزنمره الومینیومی	کیلوگرم	۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۱۰۵۰۳	سقف دامپا با پروفیل آلومینیومی به عرض ۱۵ و ضخامت ۰.۵ سانتی متر با رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ میکرون	کیلو گرم	۲,۶۴۴,۰۰۰
۳۱۳۱۰۵۰۴	سقف دامپا سوراخ دار با پروفیل آلومینیومی به عرض ۱۵ و ضخامت ۰.۵ سانتی متر با رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ میکرون	کیلو گرم	۲,۸۷۰,۰۰۰
۳۱۳۱۰۵۰۶	سقف لوکسالون با عرض پروفیل آلومینیومی با عرض ۱۱۰ و ضخامت ۰.۵ سانتی مترد با رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ میکرون	کیلو گرم	۳,۰۱۲,۰۰۰
۳۱۳۱۰۵۰۷	سقف لوکسالون سوراخ دار با عرض پروفیل آلومینیومی با عرض ۱۱۰ و ضخامت ۰.۵ سانتی مترد با رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ میکرون	کیلو گرم	۳,۰۹۷,۰۰۰
۳۱۳۱۰۵۰۸	سقف کاذب بافل با پروفیل آلومینیوم ۲۵*۶۵ با ضخامت ۱.۵ سانتی متر و فاصله ۱۰ سانتی متر با رنگ پودری الکترواستاتیک ۶۰ میکرون	کیلو گرم	۲,۷۹۷,۰۰۰
۳۱۳۱۰۶۰۱	ورق الومینیومی ساده	کیلوگرم	۱,۳۰۳,۰۰۰
۳۱۳۱۰۶۰۲	ورق الومینیومی موجدارذوزنقه ای	کیلوگرم	۱,۳۸۸,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۱۰۶۱۰	روکش آلومینیوم مسلح عایق حرارتی	مترمربع	۲۷۷,۱۰۰
۳۱۳۱۰۶۱۱	روکش آلومینیوم ساده عایق حرارتی	مترمربع	۹۹,۵۰۰
۳۱۳۱۰۶۱۵	روکش آلومینیوم مسلح و آستری کاغذ کرافت عایق حرارتی	مترمربع	۱۱۱,۲۰۰
۳۱۳۱۰۶۱۶	روکش آلومینیوم ساده و آستری کاغذ کرافت عایق حرارتی	مترمربع	۸۴,۸۰۰
۳۱۳۱۰۷۰۱	ورق نمای الومینیومی فاساد	کیلوگرم	۱,۵۷۵,۰۰۰
۳۱۳۱۰۹۰۱	نبشی وناودانی الومینیومی	کیلوگرم	۱,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۲۰۱	توری پشه گیرالومینیومی	مترمربع	۱,۱۷۵,۰۰۰
۳۱۳۱۱۳۰۱	میخ پرچ وپیچ الومینیومی	عدد	۴,۲۵۰
۳۱۳۱۱۵۰۱	پروفیل آلومینیومی نرمال	کیلوگرم	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۵۰۲	پروفیل آلومینومی ترمال بریک	کیلو گرم	۱,۳۳۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۵۰۳	پروفیل آلومینیومی گونیای گوشه	کیلو گرم	۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۵۰۴	ورق کامپوزیت به ضخامت ۴ میلی متر، دو رو ورق آلومینیوم ۰.۳، وسط پلی اتیلن	متر مربع	۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۵۰۵	ورق کامپوزیت به ضخامت ۴ میلی متر، دو رو ورق آلومینیوم ۰.۵، وسط پلی اتیلن	متر مربع	۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۵۰۶	ورق کامپوزیت با ضخامت ۴ میلی متر، دو رو ورق آلومینیوم ۰.۳، وسط مواد معدنی کند سوز	متر مربع	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۵۰۷	ورق کامپوزیت با ضخامت ۴ میلی متر، دو رو ورق آلومینیوم ۰.۵، وسط مواد معدنی کند سوز	متر مربع	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۶۰۱	تایل آلومینیومی به ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر و ضخامت ۰.۵ میلی متر با پوشش رنگ پودری به ضخامت ۶۰ میکرون	عدد	۱,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۶۰۲	تایل آلومینیومی سوراخ دار به ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر و ضخامت ۰.۵ میلی متر با پوشش رنگ پودری به ضخامت ۶۰ میکرون	عدد	۱,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۳۱۱۶۰۳	تایل آلومینیومی سوراخ دار به ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر و ضخامت ۰.۶ میلی متر با پوشش رنگ پودری به ضخامت ۶۰ میکرون	عدد	۱,۵۷۳,۰۰۰
۳۱۳۲۰۱۰۱	ورق شش ونیم موج ازبست سیمان به ضخامت ۶ میلیمتر	کیلوگرم	۸,۸۳۲
۳۱۳۲۰۵۰۱	ورق صاف ازبست سیمان به ضخامتهای ۱۰ ۸ ۶ و۱۲ میلیمتر	کیلوگرم	۱۱,۲۰۰
۳۱۳۲۰۹۰۱	خمیر موردمصرف درنصب صفحات ازبست سیمان	کیلوگرم	۱۰,۶۰۰
۳۱۳۳۰۱۰۱	تراورس خارجی	مترمکعب	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۲۰۱	تخته نرادخارجی	مترمکعب	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۳۰۱	تراورس ایرانی	مترمکعب	۹۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۳۰۴۰۱	تخته والوارایرانی	مترمکعب	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۴۰۲	تخته توفال به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر	مترمکعب	۲,۳۵۲,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۰۱	چوب گردسفیدخشک	کیلوگرم	۸۴,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۰۲	شمع چوبی به طول سه متر و قطر حدود ۱۰ سانتیمتر	عدد	۱,۹۹۵,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۰۳	چوب گرد	مترمکعب	۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۰۵	چوب گرد به قطر ۱۵سانتیمتر	مترمکعب	۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۰۹	چوب زهوار	مترطول	۶,۵۲۵
۳۱۳۳۰۵۱۰	چوب تیر	مترمربع	۹۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۱۱	خرک	مترمربع	۴۶,۱۰۰
۳۱۳۳۰۵۱۲	چوب گرد کوتاه	مترمکعب	۴,۳۳۷,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۱۶	چوب جنگلی توت	مترمکعب	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۱۷	چوب صندل	مترمکعب	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۱۸	چوب قرمز	مترمکعب	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۱۹	چوب لی	مترمکعب	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۰	نی مرغوب مردابی به قطر متوسط ۲ سانتی متر	مترمربع	۵۹۷,۵۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۱	کلوش	مترمربع	۳,۹۲۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۳	لت	عدد	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۴	چوب سپیدار	مترمکعب	۶۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۶	چوب گردو	مترمکعب	۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۷	چوب چنار	مترمکعب	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۵۲۸	چوب تبریزی	مترمکعب	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۶۰۱	چوب چهارتراش خارجی	مترمکعب	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۶۰۲	چهارتراش	عدد	۱۰۱,۸۰۰
۳۱۳۳۰۷۰۲	پایه چوبی جنگلی چهار تراش (قیم)	عدد	۱۶۸,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۰۳	پایه چوبی چهار تراش (قیم)	مترمکعب	۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۰۵	پایه چوبی دو تراش (قیم)	عدد	۸۴,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۰۷	پایه چوبی نازک	عدد	۵۸,۸۰۰
۳۱۳۳۰۷۰۸	پایه چوبی	عدد	۵۸,۶۰۰
۳۱۳۳۰۷۰۹	سر شاخه‌های درختی	مترمکعب	۱,۷۱۵,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۰	تنه درخت	مترمکعب	۵,۴۸۸,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۱	تیرک به قطر ۱۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲/۵ متر	کیلوگرم	۵۸,۱۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۲	تیرک به قطر ۸ سانتیمتر و ارتفاع ۲/۱۵ متر	کیلوگرم	۵۶,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۳	تیرک به قطر ۱۰ سانتیمتر و ارتفاع ۳ متر	کیلوگرم	۵۶,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۵	تیرک جوبی	عدد	۲۳۸,۲۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۶	پایه چوبی گرد	مترمکعب	۳,۹۲۰,۰۰۰
۳۱۳۳۰۷۱۷	چوب چهارتراش ایرانی ۵×۵	مترمکعب	۲۵,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۳۴۰۱۰۲	تخته فیبربه ضخامت ۳ میلیمتر	مترمکعب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۴۰۲۰۵	نئوپان به ضخامت ۸ میلیمتر	مترمکعب	۱,۱۴۲,۰۰۰
۳۱۳۴۰۲۰۸	نئوپان به ضخامت ۱۲ میلیمتر	مترمکعب	۱,۶۷۳,۰۰۰
۳۱۳۴۰۲۱۲	نئوپان به ضخامت ۱۶ میلیمتر	مترمکعب	۱,۵۲۳,۰۰۰
۳۱۳۴۰۲۲۱	نئوپان به ضخامت ۱۶ میلیمتر با روکش کاغذی	مترمربع	۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۳۴۰۵۰۳	شبکه عرض ۹۰ لانه زنبوری داخل درهای چوبی	عدد	۳۵۶,۲۰۰
۳۱۳۴۰۶۰۳	روکش از جنس چوب راش داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵تا ۰.۸میلی‌متر	مترمربع	۴۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۴۰۶۰۴	روکش PVC به ضخامت ۰.۱۳ میلیمتر	مترمربع	۲۶۰,۰۰۰
۳۱۳۴۰۶۰۵	روکش از جنس چوب ملچ داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵تا ۰.۸میلی‌متر	مترمربع	۷۶۵,۰۰۰
۳۱۳۴۰۶۰۶	روکش از جنس چوب بلوط داخلی یا خارجی به ضخامت ۰/۵ تا ۰/۸ میلی‌متر	مترمربع	۸۱۵,۰۰۰
۳۱۳۴۰۶۰۷	روکش از جنس چوب گردو داخلی یا خارجی به ضخامت ۰/۵ تا ۰/۸ میلی‌متر	مترمربع	۱,۲۹۶,۰۰۰
۳۱۳۴۰۶۰۸	روکش از جنس چوب صنوبر داخلی یا خارجی به ضخامت ۰/۵ تا ۰/۸ میلی‌متر	مترمربع	۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۴۰۶۰۹	روکش از جنس چوب کاج روسی داخلی یا خارجی به ضخامت ۰/۵ تا ۰/۸ میلی‌متر	مترمربع	۶۰۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۰۰۲	تخته لایه به ضخامت ۴ میلی‌متر.	مترمربع	۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۴۱۰۰۳	تخته لایه به ضخامت ۶ میلی‌متر	مترمربع	۱,۶۱۳,۰۰۰
۳۱۳۴۱۱۰۱	خام به ضخامت ۳ میلیمتر MDF	مترمربع	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۱۰۲	.خام به ضخامت ۵ میلی‌متر MDF	مترمربع	۷۲۲,۵۰۰
۳۱۳۴۱۱۰۳	خام به ضخامت ۶ میلی‌متر MDF	مترمربع	۹۳۵,۰۰۰
۳۱۳۴۱۱۰۴	خام به ضخامت ۸ میلی‌متر MDF	مترمربع	۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۱۰۵	خام به ضخامت ۱۲ میلی‌متر MDF	مترمربع	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۱۰۶	.خام به ضخامت ۱۶ میلی‌متر MDF	مترمربع	۲,۲۹۵,۰۰۰
۳۱۳۴۱۱۲۱	به ضخامت ۱۶ میلیمتر با روکش ملامینه MDF	مترمربع	۲,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۲۰۱	به ضخامت ۳ میلی‌متر HDF	مترمربع	۵۳۴,۴۰۰
۳۱۳۴۱۳۰۱	تخته OSB به ضخامت ۹ میلیمتر	مترمربع	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۳۰۲	تخته OSB به ضخامت ۱۱ میلیمتر	مترمربع	۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۳۰۳	تخته OSB به ضخامت ۱۵ میلیمتر	مترمربع	۴,۱۹۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۳۰۴	تخته OSB به ضخامت ۱۸ میلیمتر	مترمربع	۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۴۰۱	تخته راش خارجی	مترمکعب	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۵۰۲	پروفیل ابزار خورده قرنیز MDF به ضخامت ۸ میلیمتر	متر مربع	۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۱۳۴۱۵۰۳	پروفیل ابزار خورده قرنیز MDF به ضخامت ۱۶ میلیمتر	متر مربع	۲,۸۱۶,۰۰۰
۳۱۳۵۰۳۰۵	لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۳ میلیمتر	مترمربع	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۵۰۳۰۶	لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۶ میلیمتر	مترمربع	۳,۹۲۵,۰۰۰
۳۱۳۵۰۳۰۷	لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۸ میلیمتر	مترمربع	۴,۲۳۰,۰۰۰
۳۱۳۵۰۳۰۸	لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۲۰ میلیمتر	مترمربع	۴,۶۲۵,۰۰۰
۳۱۳۵۰۳۰۹	لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۲۵ میلیمتر	مترمربع	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۳۵۰۴۰۱	قاب چوبی دورکانال هوا	مترطول	۵۹,۸۰۰
۳۱۳۵۰۹۰۱	پارکت لمینیت از نوع AC۳ و با جنس لایه میانی HDF به ضخامت ۸ میلیمتر درجه یک.	مترمربع	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۳۵۰۹۰۲	پارکت لمینیت از نوع AC۵ یا AC۴ و با جنس لایه میانی HDF به ضخامت ۸ میلیمتر درجه یک.	مترمربع	۳,۲۲۵,۰۰۰
۳۱۳۷۰۱۰۲	نمد کند سوز به ضخامت ۰.۲ میلی متر	مترمربع	۴۹۲,۸۰۰
۳۱۳۸۰۱۰۲	کفپوش پلاستیکی ازنوع وینیل به ضخامت ۲ میلیمتربه صورت رول	مترمربع	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۸۰۱۱۱	کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به صورت رول با طرح پولکی و به ضخامت ۲ میلیمتر	مترمربع	۱,۶۰۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۸۰۱۱۳	کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به صورت رول با طرح پولکی و به ضخامت ۳ میلیمتر	مترمربع	۱,۹۲۵,۰۰۰
۳۱۳۸۰۱۲۰	کفپوش پی وی سی زیر فوم‌دار به ضخامت ۴ تا ۵ میلیمتر	مترمربع	۲,۹۸۰,۰۰۰
۳۱۳۸۰۱۲۱	کفپوش پی وی سی زیر فوم دار به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ میلیمتر	مترمربع	۳,۷۸۳,۰۰۰
۳۱۳۸۰۱۲۲	کفپوش پی وی سی زیر فوم‌دار به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ میلیمتر	مترمربع	۴,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۳۸۰۳۰۲	دیوارپوش های پی وی سی	مترمربع	۱,۱۱۷,۰۰۰
۳۱۳۸۰۳۰۳	تایل های پی وی سی سقفی	مترمربع	۸۲۵,۰۰۰
۳۱۳۸۰۴۰۱	نبشی دیوارپوش پلاستیکی ازنوع پی وی سی	مترطول	۱۳۰,۷۰۰
۳۱۳۸۰۵۰۱	لبه دیوارپوش پلاستیکی ازنوع پی وی سی	مترطول	۱۱۰,۰۰۰
۳۱۳۸۰۷۱۱	چمن مصنوعی فوتبال به ارتفاع ۵۰ میلیمتر تک رشته	مترمربع	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۸۰۷۱۲	چمن مصنوعی فوتبال به ارتفاع ۵۰ میلیمتر چند رشته	مترمربع	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۳۸۰۸۰۱	کفپوش لاستیکی به صورت تایل به ابعاد۳۳ ×۳۳ وضخامت ۵/۱ میلیمتر	مترمربع	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۱۳۸۰۹۰۱	کفپوش لاستیکی اجدار به ضخامت ۲/۵ میلیمتر به صورت رول	مترمربع	۱,۷۶۳,۰۰۰
۳۱۳۸۱۰۱۱	کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به صورت تایلبه ابعاد مختلف با طرح پولکی و به ضخامت ۲ میلیمتر	مترمربع	۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۰۱۳	کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به صورت تایلبه ابعاد مختلف با طرح پولکی و به ضخامت ۳ میلیمتر	مترمربع	۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۲۰۱	کفپوش لاستیکی اجدار به ضخامت ۳ میلیمتربه صورت رول	مترمربع	۱,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۲۰۲	کفپوش لاستیکی اجدار به ضخامت ۴ میلیمتربه صورت رول	مترمربع	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۳۰۳	کفپوش پلاستیکی ازنوع وینیل به ابعاد۲۵ ×۲۵ سانتیمتربه ضخامت ۲ میلیمتربه صورت تایل	مترمربع	۲,۱۲۵,۰۰۰
۳۱۳۸۱۴۰۵	قالب قابلمه ای با ارتفاع تا ۳۰ سانتیمتر از جنس پلیمر	مترمربع	۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۴۰۶	قالب قابلمه ای تا ارتفاع ۴۵ سانتیمتر از جنس پلیمر	مترمربع	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۴۰۷	قالب قابلمه ای تا ارتفاع ۶۰ سانتیمتر از جنس پلیمر	مترمربع	۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۴۱۵	قالب مکعبی ماندگار از جنس پلیمر	مترمربع	۱,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۳۸۱۴۲۰	قالب ماندگار کروی یا بیضوی از جنس پلیمر به همراه قفس فولادی	مترمربع	۲,۴۷۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۱۰۱	نوار اب بند ازنوع پی وی سی به عرض ۱۵ سانتیمتر	مترطول	۵۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۱۰۲	نواراب بند ازنوع پی وی سی به عرض ۲۰ سانتیمتر	مترطول	۵۸۴,۷۰۰
۳۱۳۹۰۱۰۳	نوار آب بند از نوع پلاستیک به عرض۲۲ سانتیمتر خارجی	مترطول	۵۵۲,۰۰۰
۳۱۳۹۰۲۰۱	نواراب بند ازنوع لاستیک به عرض ۱۵ سانتیمتر	مترطول	۵۲۳,۷۰۰
۳۱۳۹۰۲۰۲	نواراب بند ازنوع لاستیک به عرض ۲۰ سانتیمتر	مترطول	۵۵۲,۰۰۰
۳۱۳۹۰۲۰۳	نوار آب بند از نوع لاستیک به عرض۲۲ سانتیمتر خارجی	مترطول	۹۴۸,۳۰۰
۳۱۳۹۰۲۰۴	نوار عایق پشت چسب‌دار ۵۰×۴	مترطول	۲۹,۱۰۰
۳۱۳۹۰۳۰۱	ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت حدود ۳ میلیمتر	مترمربع	۶۱,۰۰۰
۳۱۳۹۰۳۰۲	ورق بدون موج آکریلیک به‌ضخامت حدود ۳ میلیمتر	مترمربع	۴,۱۳۴,۰۰۰
۳۱۳۹۰۴۰۱	ورق موجدار پی وی سی به ضخامت حدود ۲ میلیمتر	مترمربع	۸۹۴,۴۰۰
۳۱۳۹۰۵۱۳	ورق فایبرگلاس موج دار به ضخامت ۰/۹ میلیمتر	مترمربع	۷۸۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۵۲۰	مش فایبرگلاس ۷۵ گرمی	مترمربع	۱۳۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۵۲۵	پایه فایبرگلاس نورگیر حبابی به مساحت تا ۱/۶ مترمربع	متر طول	۱,۴۳۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۹۰۵۲۶	پایه فایبرگلاس نورگیر حبابی به مساحت بیش از ۱/۶ مترمربع	متر طول	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۷۰۱	انواع نوار پلاستیکی دور شیشه	کیلوگرم	۶۳۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۸۰۱	لاستیک درز گیر درب و پنجره آلومینیومی	کیلوگرم	۸۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۸۰۲	لاستیک EPDM برای دور پنجره	کیلوگرم	۸۴۵,۰۰۰
۳۱۳۹۰۹۰۱	طناب لاستیکی برای پرکردن درزهای بتنی	دسیمتر مکعب	۶۳۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۹۰۲	طناب پلاستیکی	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۳۹۰۹۰۳	طناب بافته شده با ساقه برنج (ویریس)	مترطول	۱۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۲۰۱	نایلون فیلم پلی اتیلن برای زیرو اطراف بتن	کیلوگرم	۴۲۷,۰۰۰
۳۱۳۹۱۲۰۲	کیسه نایلون	عدد	۲۴,۰۰۰
۳۱۳۹۱۲۰۳	نایلون ضخیم کل خانه‌ای	کیلوگرم	۶۱۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۳۰۱	نئوپرین خارجی	دسیمتر مکعب	۲,۵۹۲,۰۰۰
۳۱۳۹۱۳۰۲	نئوپرین ایرانی	دسیمتر مکعب	۲,۳۳۳,۰۰۰
۳۱۳۹۱۴۰۱	پلاستوفوم (یونولیت) با وزن مخصوص ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب	مترمکعب	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۴۲۱	عایق پلیاستایرن نسوز سینوسی به ضخامت ۴ سانتیمتر با وزن مخصوص ۲۰ کیلوگرم با احتساب ۸ درصد افت	مترمکعب	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۴۲۳	عایق پلیاستایرن نسوز به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم	مترمکعب	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۴۳۰	ورق پلی استایرن (پلاستوفوم)به ضخامت ۱سانتی متر و چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۹۲,۴۰۰
۳۱۳۹۱۴۳۱	ورق پلی استایرن (پلاستوفوم)	کیلوگرم	۷۷۳,۴۰۰
۳۱۳۹۱۴۳۵	عایق حرارتی پلی استایرن منبسط شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۱۵کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۲۰۱,۶۰۰
۳۱۳۹۱۴۳۶	عایق حرارتی پلی استایرن منبسط شده	کیلوگرم	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۴۴۰	یونولیت سقفی به ابعاد ۲*۰/۵ متر و ضخامت ۲۰ سانتیمتر و دانسیته ۱۲	عدد	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۴۴۱	یونولیت سقفی به ابعاد ۲*۰/۵ متر و ضخامت ۲۵ سانتیمتر و دانسیته ۱۲	عدد	۲,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۵۰۱	واشرلاستیکی	کیلوگرم	۱۵۶,۸۰۰
۳۱۳۹۱۵۰۲	اتصال قابل انعطاف لاستیکی منجت دار	کیلوگرم	۴۵۵,۰۰۰
۳۱۳۹۱۶۰۱	نوارشبرنگ	مترمربع	۱,۷۴۲,۰۰۰
۳۱۳۹۱۷۰۱	ایرولاستیک	دسیمتر مکعب	۷۲۵,۰۰۰
۳۱۳۹۱۸۰۱	بالشتکهای تکیه‌گاهی از جنس کائوچو به‌ابعاد تقریبی ۲×۸/۵×۱۰ سانتیمتر	عدد	۱۳۷,۲۰۰
۳۱۳۹۱۹۰۱	فوم پلییورتان دارای سلول باز به‌مقطع ۴۰×۴۰ میلیمتر	مترطول	۶۳,۰۰۰
۳۱۳۹۱۹۱۰	عایق حرارتی پلی یورتان به صورت پانل	کیلوگرم	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۱۹۱۵	عایق حرارتی پلی یورتان به صورت پانل به ضخامت ۱۵ میلی متر و دانسیته ۳۰کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۱,۱۷۶,۰۰۰
۳۱۳۹۲۲۰۱	پروفیل UPVC	کیلوگرم	۱,۱۳۴,۰۰۰
۳۱۳۹۲۳۰۱	نوار PVC به عرض ۲۰ میلیمتر برای لبه MDF	مترطول	۶۸,۶۰۰
۳۱۳۹۲۶۰۱	عایق پلی استایرن اکسترود شده به ضخامت ۱۵میلیمتر و دانسیته۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۵۵۲,۵۰۰
۳۱۳۹۲۶۰۵	عایق حرارتی پلی استایرن اکسترود شده	کیلوگرم	۱,۴۳۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۹۲۷۰۱	عایق حرارتی پلی اتیلن شبکه بندی شده(کراسلینک) به ضخامت ۱۵ میلیمتر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم برمترمکعب	مترمربع	۵۱۵,۵۰۰
۳۱۳۹۲۷۰۲	عایق حرارتی پلی اتیلن شبکه بندی شده(کراسلینک)	کیلوگرم	۱,۰۰۱,۰۰۰
۳۱۳۹۲۸۰۱	روکش از P.V.C به ضخامت حدود ۰/۱۸ میلی‌متر	مترمربع	۲۴۵,۰۰۰
۳۱۳۹۲۸۰۲	روکش از P.V.C به ضخامت حدود ۰/۳۵ میلی‌متر	مترمربع	۴۰۵,۰۰۰
۳۱۳۹۲۸۰۳	روکش از P.V.C به ضخامت حدود ۰/۴ میلی‌متر	مترمربع	۴۷۰,۰۰۰
۳۱۳۹۲۸۰۵	روکش از P.V.C به ضخامت حدود۰.۳ میلی‌متر	مترمربع	۳۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۲۹۰۱	روکش ABS، به ضخامت حدود ۱/۲ میلی‌متر	مترمربع	۸۶۰,۰۰۰
۳۱۳۹۲۹۰۲	روکش از ABS، به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر	مترمربع	۱,۶۳۸,۰۰۰
۳۱۳۹۳۰۰۱	دریچه منهول کوپلیمری به قطر ۶۰ سانتی‌متر با کلاف مربوط، کلاس A یا B	عدد	۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۰۰۲	دریچه منهول کوپلیمری به قطر ۸۰ سانتی‌متر با کلاف مربوط، کلاس A یا B	عدد	۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۰۰۳	دریچه منهول کوپلیمری سوپاپدار به قطر ۶۰ سانتی‌متر با کلاف مربوط، کلاس A یا B	عدد	۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۰۰۴	دریچه انشعاب از جنس کپلیمر به قطر ۲۳ سانتیمتر با کلاف مربوط کلاس A یاB	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۰۰۵	دریچه آبگیر از جنس کپلیمر با کلاف مربوط به مساحت ۰.۴۵ تا ۰.۵۵ مترمربع کلاسA یاB	عدد	۹,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۰۰۶	دریچه منهول کامپوزیتی با کلاف مربوط به مساحت ۰.۲۸ تا ۰.۳۶ مترمربع کلاس A یاB	عدد	۹,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۱۰۱	صفحات مشبک (Grating) مولد ساده مسلح شده با الیاف شیشه به ابعاد چشمه ۳۸*۳۸ میلی‌متر و ضخامت ۲۵ میلی متر	متر مربع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۱۰۲	صفحات مشبک (Grating) مولد ساده مسلح شده با الیاف شیشه به ابعاد چشمه ۳۸*۳۸ میلی‌متر و ضخامت ۳۰میلی متر	متر مربع	۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۱۰۴	صفحات مشبک (Grating) مولد ساده پوشش دار مسلح شده با الیاف شیشه به ابعاد چشمه ۳۸*۳۸ میلی‌متر و ضخامت ۲۵میلی متر	متر مربع	۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۲۰۱	کامپوزیت چوب پلاستیک	کیلوگرم	۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۱	کفپوش میانی اپوکسی	کیلو گرم	۸۶۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۲	کفپوش رویه اپوکسی	کیلو گرم	۹۷۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۳	کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال	کیلو گرم	۱,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۵	کفپوش میانی پلی یورتان	کیلو گرم	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۶	کفپوش رویه پلی یورتان	کیلو گرم	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۷	کفپوش پلی یورتان آنتی باکتریال	کیلو گرم	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۰۸	دانه های سیلیس برای کفپوش های اپوکسی	تن	۸,۳۹۸,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۱۱	کفپوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت ۲۰ میلیمتر با رنگ مشکی	متر مربع	۱,۲۲۳,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۱۲	کفپوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت ۳۰ میلیمتر با رنگ مشکی	متر مربع	۱,۵۶۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۹۳۳۱۳	کفپوش لاستیکی گرانولی پایه دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت ۴۰ میلیمتر با رنگ مشکی	متر مربع	۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۱۴	کفپوش لاستیکی گرانولی پایه دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت ۵۰ میلیمتر با رنگ مشکی	متر مربع	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۲۰	کفپوش پلاستیکی آنتی باکتریال از نوع وینیل به ضخامت ۲ میلی متر به صورت رول	متر مربع	۲,۳۱۲,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۲۱	کفپوش پلاستیکی آنتی باکتریال از نوع وینیل به ضخامت ۳میلی متر به صورت رول	متر مربع	۲,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۲۲	کفپوش پلاستیکی ضد جریان الکتریسیته ساکن از نوع وینیل به ضخامت ۲ میلی متر به صورت رول	مترمربع	۲,۷۴۱,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۲۳	کفپوش پلاستیکی ضد جریان الکتریسیته ساکن از نوع وینیل به ضخامت ۲ میلی متر به صورت تایل	متر مربع	۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۳۰	کفپوش پلی یورتان تارتان	کیلو گرم	۱,۱۵۵,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۳۵	کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ضخامت ۳ میلی متر به صورت رول	متر مربع	۲,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۴۱	کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به صورت تایل به ابعاد مختلف با ضخامت۳میلی متر	متر مربع	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۴۲	کفپوش اپوکسی هادی جریان الکتریسیته	کیلو گرم	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۳۴۳	پرایمر اپوکسی هادی جریان الکتریسیته	کیلو گرم	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۵۰۱	پیچ خودکار سرمته ای ۵ سانت	عدد	۱۰,۴۰۰
۳۱۳۹۳۶۰۱	کلیپس فلزی اتصال کامپوزیت چوب پلاستیک	عدد	۱۷,۲۰۰
۳۱۳۹۳۷۰۱	ژئوتکستایل نبافته سوزنی ازجنس پلی استر به وزن ۲۰۰ گرم در مترمربع	مترمربع	۸۲,۷۰۰
۳۱۳۹۳۷۰۳	ژئوتکستایل نبافته سوزنی ازجنس پلی پروپیلن به وزن ۲۰۰ گرم در مترمربع	مترمربع	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۳۹۳۷۰۵	ژئوتکستایل نبافته ترمو باند ازجنس پلی پروپیلن به وزن ۲۰۰ گرم در مترمربع	مترمربع	۲۷۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۸۰۱	ژئوممبرین از جنس پلی اتیلن سبک خطی به ضخامت ۱ میلیمتر	متر مربع	۶۶۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۸۰۲	ژئوممبرین از جنس پلی اتیلن خیلی سبک به ضخامت ۱ میلیمتر	متر مربع	۱,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۳۹۳۸۰۳	ژئوممبرین از جنس پی وی سی به ضخامت ۱.۵ میلیمتر	متر مربع	۱,۳۴۳,۰۰۰
۳۱۳۹۳۹۰۱	ژئو اسپیسر از جنس پلی اتیلن سنگین به وزن ۶۰۰ گرم بر مترمربع	متر مربع	۳۲۰,۳۰۰
۳۱۳۹۴۰۰۱	ژئونت از جنس پلی اتیلن سنگین به وزن ۶۰۰ گرم بر مترمربع	متر مربع	۳۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۴۱۰۱	دیسک پلاستیکی مخصوص نصب ژئوممبرین	عدد	۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۴۴۰۱	ژئوسنتتیک آب‌بند رسی سوزنی شده(GCL) با وزن ۵کیلوگرم بر مترمربع	متر مربع	۹۷۷,۶۰۰
۳۱۳۹۴۵۰۱	فوم پلی اتیلن به ضخامت ۱ میلیمتر و وزن مخصوص۲۵ کیلوگرم برمترمربع	متر مربع	۲۷,۹۰۰
۳۱۳۹۴۵۰۲	فوم پلی اتیلن	کیلو گرم	۸۵۸,۸۰۰
۳۱۳۹۴۶۰۱	بست مخصوص گریتینگ	عدد	۷۶,۷۰۰
۳۱۳۹۴۷۰۱	لوله پلی اتیلن PE۸۰ یا PE۱۰۰	کیلو گرم	۷۲۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۹۴۸۰۱	گلدان پلیمری چاه همراه در آن به سایز ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر	عدد	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۰۰۱	پانل پوشش سقف از جنس upvc	متر مربع	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۱۰۱	فاصله نگهدار پلاستیکی	کیلو گرم	۴۱۷,۱۰۰
۳۱۳۹۵۲۰۱	قرنیز پلاستیکی از جنس پی وی سی به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی متر و ضخامت۴ تا۸ میلیمتر	متر طول	۲۰۱,۷۰۰
۳۱۳۹۵۲۰۲	قرنیز پلاستیکی از جنس پی وی سی به ارتفاع ۱۰ تا ۱۲سانتی متر و ضخامت۴ تا۸ میلیمتر	متر طول	۳۴۸,۳۰۰
۳۱۳۹۵۴۰۱	نبشی دیوارپوش پلاستیکی از نوع پی وی سی روکش دار	متر طول	۱۵۲,۵۰۰
۳۱۳۹۵۷۰۱	گرانول های لاستیکیsbr	کیلو گرم	۳۶,۴۰۰
۳۱۳۹۵۷۰۲	گرانول EPDM	کیلو گرم	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۱	نوار آب بند حفره دار از جنس پی وی سی به عرض ۲۴سانتی متر نوع A	متر طول	۷۴۵,۰۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۲	نوار آب بند حفره دار از جنس پی وی سی به عرض ۳۰سانتی متر نوع A	متر طول	۹۲۳,۳۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۳	نوار آب بند از جنس پی وی سی به عرض ۱۹ سانتی متر نوع D	متر طول	۵۴۶,۷۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۴	نوار آب بند از جنس پی وی سی به عرض ۳۰سانتی متر نوع D	متر طول	۸۸۶,۷۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۵	نوار آب بند از جنس بنتونیت	متر طول	۲,۱۵۶,۰۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۶	نوارآب بند هیدروفیلی	متر طول	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۸۰۷	نوار آب بند حفره دار از جنس پی وی سی به عرض ۲۴ سانتی متر از نوع D	متر طول	۷۱۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۹۰۱	ورق تخت پلی کربنات به ضخامت حدود۲ میلی متر	متر مربع	۳,۶۵۳,۰۰۰
۳۱۳۹۵۹۰۲	ورق موجدار سقف از جنسUPVC به ضخامت حدود۲ میلی متر	متر مربع	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۹۰۳	ورق چند جداره پلی کربنات	کیلو گرم	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۵۹۰۴	ورق اکسترود شده پلی پروپیلن به وزن ۴۰۰ گرم بر مترمربع	متر مربع	۲۳۴,۸۰۰
۳۱۳۹۵۹۰۵	ورق اکسترود شده پلی پروپیلن به وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع	متر مربع	۱۶۲,۵۰۰
۳۱۳۹۵۹۰۶	ورق موجدار پلی کربنات کربنات ضخامت حدود۲ میلی متر	متر مربع	۲,۷۲۶,۰۰۰
۳۱۳۹۶۰۰۱	نایلون(فیلم پلی اتیلن) شفاف	کیلوگرم	۳۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۶۱۰۱	پرایمر اپوکسی	کیلو گرم	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۳۹۶۲۰۱	پرایمر پلی یورتان	کیلو گرم	۹۲۰,۰۰۰
۳۱۳۹۶۴۰۱	میخ و چاشنی ۳۲ میلیمتر	عدد	۳۲,۰۰۰
۳۱۳۹۶۴۰۲	میخ و چاشنی ۲۲ میلیمتر	عدد	۲۷,۵۰۰
۳۱۳۹۶۵۰۱	پیچ سرمته ای شیروانی ۵ سانت به همراه واشر لاستیکی	عدد	۱۶,۰۰۰
۳۱۳۹۶۵۰۲	پیچ سرمته ای شیروانی ۴ سانت به همراه واشر لاستیکی	عدد	۱۳,۷۰۰
۳۱۳۹۶۵۰۳	پیچ سرمته ای شیروانی ۳سانت به همراه واشر لاستیکی	عدد	۱۲,۵۰۰
۳۱۳۹۶۶۰۱	فوم اتیلن-وینیل استات به وزن مخصوص۹۵ کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت۱.۵ میلیمتر	مترمربع	۹۲,۰۰۰
۳۱۳۹۶۷۰۱	فوم اتیلن وینیل استات	کیلو گرم	۷۴۹,۴۰۰
۳۱۳۹۶۸۰۱	لوله پلاستیکی ازجنس پی وی سی سخت	کیلوگرم	۴۰۳,۵۰۰
۳۱۳۹۶۸۰۲	لوله زهکش شیاردار از جنس پی وی سی سخت به قطر ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیمتر	متر طول	۴۸۲,۵۰۰
۳۱۳۹۶۹۰۱	ماستیک دو جزئی پلی یورتان	کیلو گرم	۱,۷۶۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۳۹۷۰۰۱	نوار اتصال چمن مصنوعی	متر مربع	۱۳۴,۴۰۰
۳۱۳۹۷۱۰۱	ماستیک آب بند تک جزئی پلی یورتان	دسیمتر مکعب	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۷۱۰۲	ماستیک آب بند سیلیکونی	دسیمتر مکعب	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۷۲۰۱	ماسه سیلیس چمن مصنوعی	تن	۳,۷۷۰,۰۰۰
۳۱۳۹۷۳۰۱	مفتول پلاستیکی	کیلو گرم	۵۹۲,۸۰۰
۳۱۳۹۷۴۰۱	دیوارپوش های پی وی سی روکشدار	متر مربع	۱,۳۴۶,۰۰۰
۳۱۳۹۷۵۰۱	نوار رسانای مسی به ضخامت۰.۰۵ تا ۰.۱میلیمتر	کیلو گرم	۳,۰۳۸,۰۰۰
۳۱۳۹۷۶۰۱	حباب نورگیر از جنس آکریلیک به مساحت تا ۰/۵ مترمربع	عدد	۶,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۳۹۷۷۰۱	پانل پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) برای احداث مخازن مکعبی	کیلوگرم	۱,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۳۹۷۸۰۱	کفپوش با تحمل عایقی ۲۰ کیلو ولت	مترمربع	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۳۹۷۸۰۲	کفپوش با تحمل عایقی ۳۳ کیلو ولت	مترمربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۱۰۳	شیشه ۴ میلیمتری ساده	مترمربع	۱,۲۰۱,۰۰۰
۳۱۴۰۰۱۰۴	شیشه ۵ میلیمتری ساده	مترمربع	۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۱۰۵	شیشه ۶ میلیمتری ساده	مترمربع	۲,۰۷۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۱۰۶	شیشه ۸ میلیمتری ساده	مترمربع	۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۱۰۷	شیشه ۱۰ میلیمتری ساده	مترمربع	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۱۰۸	شیشه ۱۲ میلیمتری ساده	مترمربع	۳,۱۱۴,۰۰۰
۳۱۴۰۰۲۰۲	شیشه ۴ میلیمتری مشجر	مترمربع	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۲۰۴	شیشه ۶ میلیمتری مشجر	مترمربع	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۲۰۵	شیشه ۸ میلیمتری مشجر	مترمربع	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۲۰۶	شیشه ۱۰ میلیمتری مشجر	مترمربع	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۲۱۱	شیشه ۶ میلیمتری مشجر سیمی	مترمربع	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۱	شیشه نشکن سکوریت ۶ میلیمتری ساده	مترمربع	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۲	شیشه نشکن سکوریت ۸ میلیمتری ساده	مترمربع	۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۳	شیشه نشکن سکوریت ۱۰ میلیمتری ساده	مترمربع	۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۴	شیشه نشکن سکوریت ۴ میلیمتری ساده	مترمربع	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۵	شیشه نشکن سکوریت ۵ میلیمتری ساده	مترمربع	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۶	شیشه نشکن سکوریت ۱۲ میلیمتری	مترمربع	۵,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰۵۰۷	شیشه نشکن سکوریت ۱۵ میلیمتری	مترمربع	۶,۰۲۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۱۰۱	شیشه بازتابنده طلایی به ضخامت ۴ میلیمتر	متر مربع	۲,۴۶۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۱۰۲	شیشه بازتابنده طلایی به ضخامت ۶ میلیمتر	متر مربع	۲,۸۳۵,۰۰۰
۳۱۴۰۱۲۰۱	شیشه بازتابنده دودی به ضخامت ۴ میلیمتر	متر مربع	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۴۰۱	کاشی شیشه ای به ابعاد ۱۵*۱۵ و ضخامت ۳ سانتیمتر	عدد	۵۸۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۴۰۲	کاشی شیشه ای به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۲.۵ سانتیمتر	عدد	۶۸۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۴۰۱۴۰۳	کاشی شیشه ای به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۱ سانتیمتر	عدد	۳۴۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۴۰۴	کاشی شیشه ای به ابعاد ۲۵*۲۵ و ضخامت ۱ سانتیمتر	عدد	۴۴۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۴۰۵	کاشی شیشه ای به ابعاد ۳۰*۳۰ و ضخامت ۱ سانتیمتر	عدد	۶۹۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۵۰۲	کاشی شیشه ای رنگی به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۲.۵ سانتیمتر	عدد	۷۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۵۰۳	کاشی شیشه ای رنگی به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۱ سانتیمتر	عدد	۳۶۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۵۰۴	کاشی شیشه ای رنگی به ابعاد ۲۵*۲۵ و ضخامت ۱ سانتیمتر	عدد	۵۷۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۵۰۵	کاشی شیشه ای رنگی به ابعاد ۳۰*۳۰ و ضخامت ۱ سانتیمتر	عدد	۸۹۲,۵۰۰
۳۱۴۰۱۵۰۶	کاشی شیشه ای رنگی به ابعاد ۱۵*۱۵ و ضخامت ۳ سانتیمتر	عدد	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۶۰۱	آجر شیشه ای به ضخامت ۸ سانتیمتر و ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر	عدد	۴۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۶۰۲	آجر شیشه ای به ضخامت ۸ سانتی متر و ابعاد ۱۰*۲۰ سانتی متر	عدد	۳۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۷۰۱	آجر شیشه ای رنگی به ضخامت ۸ سانتی متر و ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر	عدد	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۷۰۲	آجر شیشه ای رنگی به ضخامت ۸ سانتی متر و ابعاد ۱۰*۲۰ سانتی متر	عدد	۴۲۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۸۱۰	شیشه ساده پوششدار با خاصیت اصلاح عبور نور یا انعکاس گرمایی به ضخامت ۴ میلیمتر	متر مربع	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۸۱۱	شیشه ساده پوششدار با خاصیت اصلاح عبور نور یا انعکاس گرمایی به ضخامت ۶ میلیمتر	متر مربع	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۸۱۲	شیشه ساده پوششدار با خاصیت اصلاح عبور یا انعکاس نور به ضخامت ۴ میلیمتر	متر مربع	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۹۰۱	شیشه ۶ میلیمتری ساده لعاب دار	متر مربع	۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱۹۰۲	شیشه ۱۰ میلیمتری ساده لعاب دار	متر مربع	۷,۸۱۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۴۰۲۰۰۱	شیشه ۶ میلیمتری ایمنی آبدیده حرارتی لعاب دار	متر مربع	۹,۳۱۷,۰۰۰
۳۱۴۰۲۰۰۲	شیشه ۱۰ میلیمتری ایمنی آبدیده حرارتی لعاب دار	متر مربع	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۳۱۴۰۲۱۰۱	لایه پلی وینیل بوتیرال به ضخامت ۰.۳۸ میل متر	متر مربع	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۲۱۰۲	لایه پلی وینیل بوتیرال به ضخامت ۰.۷۶ میلیمتری	متر مربع	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۲۱۰۳	لایه پلی وینیل بوتیرال به ضخامت ۱.۵۲ میلیمتری	متر مربع	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۲۲۰۱	هزینه دو جداره کردن شیشه	متر طول	۷۳۱,۵۰۰
۳۱۴۰۲۲۰۲	هزینه سه جداره کردن شیشه	متر طول	۱,۳۳۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۱۰۱	ضدزنگ معمولی	کیلوگرم	۵۹۶,۴۰۰
۳۱۴۱۰۱۱۰	رنگ اتیل سیلیکات روی	کیلوگرم	۱,۸۱۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۲۰۱	رنگ نیمه پلاستیک	کیلوگرم	۳۳۵,۰۰۰
۳۱۴۱۰۲۰۲	رنگ بارزین اکریلیک با حلال آب	کیلوگرم	۷۲۲,۵۰۰
۳۱۴۱۰۲۱۰	رنگ اکریلیک	کیلوگرم	۷۵۴,۴۰۰
۳۱۴۱۰۳۰۱	رنگ پلاستیک	کیلوگرم	۵۴۲,۱۰۰
۳۱۴۱۰۴۰۱	رنگ روغنی	کیلوگرم	۸۹۷,۵۰۰
۳۱۴۱۰۴۱۱	رنگ الکیدی	کیلوگرم	۷۶۵,۰۰۰
۳۱۴۱۰۴۲۱	رنگ زینک ریچ	کیلوگرم	۱,۴۴۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۵۰۱	رنگ پلی استر	کیلوگرم	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۰۱	رنگ اپوکسی	کیلوگرم	۱,۷۲۸,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۱۰	رنگ اپوکسی با هاردنر پلی آمید	کیلوگرم	۱,۱۹۴,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۱۱	رنگ اپوکسی اخرایی با هاردنر پلی آمید	کیلوگرم	۱,۳۰۲,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۱۲	رنگ اپوکسی غنی از روی با هاردنر پلی آمید	کیلوگرم	۱,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۱۳	رنگ اپوکسی فسفات روی با هاردنر پلی آمید	کیلوگرم	۱,۲۲۳,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۱۴	رنگ اپوکسی کرومات روی با هاردنر پلی آمید	کیلوگرم	۱,۲۸۸,۰۰۰
۳۱۴۱۰۶۲۰	رنگ اپوکسی استر	کیلوگرم	۱,۱۲۹,۰۰۰
۳۱۴۱۰۷۰۱	رنگ اکلیل الومینیومی	کیلوگرم	۱,۳۳۴,۰۰۰
۳۱۴۱۰۸۰۱	رنگ ترافیک سرد	کیلوگرم	۷۹۴,۷۰۰
۳۱۴۱۰۸۰۲	رنگ ترافیک سرد با رزین اکریلیک	کیلوگرم	۸۵۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۸۰۳	رنگ ترافیک سرد با لاستیک کلردار شده	کیلوگرم	۹۳۵,۰۰۰
۳۱۴۱۰۹۰۱	رنگ دوجزیی با رزین اپوکسی	کیلوگرم	۱,۳۵۹,۰۰۰
۳۱۴۱۰۹۰۲	رنگ دوجزیی با رزین اکریلیک	کیلوگرم	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۴۱۰۹۱۰	عایق رطوبتی دوجزئی پایه سیمان و رزین های آکریلیکی	کیلوگرم	۳۷۲,۵۰۰
۳۱۴۱۱۰۰۱	رنگ اسپری پلاستیک ترافیک	کیلوگرم	۵۹۴,۷۰۰
۳۱۴۱۱۳۰۱	رنگ شبرنگ	کیلوگرم	۴۲۳,۸۰۰
۳۱۴۱۱۶۱۵	موم پرایمر نفوذی	لیتر	۵۹۶,۴۰۰
۳۱۴۱۱۶۱۶	موم پرایمر پوششی	لیتر	۶۳۰,۶۰۰
۳۱۴۱۱۶۲۵	ماستیک آب بند قیری	لیتر	۴۲۰,۰۰۰
۳۱۴۱۱۷۰۱	تینرروغنی	کیلوگرم	۲۰۶,۶۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۴۱۱۷۰۲	تینربرای ضدزنگ اپوکسی	کیلوگرم	۴۵۴,۶۰۰
۳۱۴۱۱۷۰۳	تینرفوری	کیلوگرم	۴۲۳,۷۰۰
۳۱۴۱۱۷۰۴	تینرمخصوص رنگ ترافیک	کیلوگرم	۴۸۵,۸۰۰
۳۱۴۱۱۷۰۵	تینررنگ اپوکسی	کیلوگرم	۴۴۵,۹۰۰
۳۱۴۱۱۷۰۶	تینررنگ شبرنگ	کیلوگرم	۳۴۶,۲۰۰
۳۱۴۱۱۷۰۷	تینر مخصوص رنگ سیلیکاتی رویدار	کیلوگرم	۵۴۰,۰۰۰
۳۱۴۱۱۷۱۰	تینر رنگ پلی اورتان	کیلوگرم	۴۷۷,۵۰۰
۳۱۴۱۱۷۱۵	تینر رنگ اتیل سیلیکات روی	کیلوگرم	۶۳۴,۳۰۰
۳۱۴۱۱۸۰۱	بطانه ماهوگانی	کیلوگرم	۱۸۸,۸۰۰
۳۱۴۱۱۸۰۲	بطانه روغنی	کیلوگرم	۲۵۸,۸۰۰
۳۱۴۱۱۸۰۴	بطانه شیشه	کیلوگرم	۱۴۸,۲۰۰
۳۱۴۱۱۸۰۶	مواد پرداخت روی صفحات گچی روکش‌دار (ماستیک)	کیلوگرم	۵۹,۰۰۰
۳۱۴۱۱۸۰۷	نوار مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیاف‌دار.	مترطول	۱۷,۵۰۰
۳۱۴۱۱۸۰۸	بتونه مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیاف‌دار.	کیلوگرم	۴۰۰,۰۰۰
۳۱۴۱۱۹۰۱	هاردنر اپوکسی	کیلوگرم	۱,۹۲۵,۰۰۰
۳۱۴۱۱۹۲۱	هاردنر رنگ زینک ریچ	کیلوگرم	۱,۳۸۸,۰۰۰
۳۱۴۱۲۰۰۹	خمیرپلی استر	کیلوگرم	۴۲۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۰۱۰	چسب پرس	کیلوگرم	۴۴۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۱۰۱	پلیش قرمز	کیلوگرم	۲۰۷,۰۰۰
۳۱۴۱۲۱۰۲	پلیش سفید	کیلوگرم	۲۰۷,۰۰۰
۳۱۴۱۲۱۰۳	شیرپلیش	کیلوگرم	۱۸۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۲۰۱	لاک	کیلوگرم	۸۳۲,۰۰۰
۳۱۴۱۲۲۰۲	الکل صنعتی	لیتر	۳۵۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۲۰۳	پارافین	کیلوگرم	۵۰۸,۹۰۰
۳۱۴۱۲۲۰۴	سیلر	کیلوگرم	۷۶۵,۰۰۰
۳۱۴۱۲۲۰۵	کلیر	کیلوگرم	۸۱۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۳۰۲	لاجورد	کیلوگرم	۸۵۵,۰۰۰
۳۱۴۱۲۴۰۱	روغن برزک	کیلوگرم	۳۴۵,۰۰۰
۳۱۴۱۲۴۰۳	روغن الیف	کیلوگرم	۴۰۳,۸۰۰
۳۱۴۱۲۵۱۰	پرایمر برای خط کشی با رنگ گرم	کیلوگرم	۵۷۵,۰۰۰
۳۱۴۱۲۵۱۱	پرایمر سازگار با رزین اکریلیک	کیلوگرم	۹۹۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۵۱۵	پرایمر مخصوص صفحه‌های گچی	کیلوگرم	۳۷۵,۰۰۰
۳۱۴۱۲۵۲۰	واش پرایمر	کیلوگرم	۸۴۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۷۰۱	گلاسبید	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۸۱۰	رنگ نیم پلی استر	کیلوگرم	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۴۱۲۹۰۱	رنگ وینیلی	کیلوگرم	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۴۱۳۰۰۱	رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی)	کیلوگرم	۴۸۸,۴۰۰
۳۱۴۱۳۰۰۲	رنگ الکیدی غنی از روی	کیلوگرم	۶۹۴,۳۰۰
۳۱۴۱۳۰۰۳	رنگ الکیدی فسفات روی	کیلوگرم	۶۵۶,۵۰۰
۳۱۴۱۳۰۰۴	رنگ الکیدی کرومات روی	کیلوگرم	۸۰۷,۵۰۰
۳۱۴۱۳۰۰۵	رنگ الکیدی کرومات روی اخرایی	کیلوگرم	۵۹۸,۵۰۰
۳۱۴۱۳۰۰۶	رنگ الکیدی اکسید سرب اخرایی	کیلوگرم	۵۹۸,۵۰۰
۳۱۴۱۳۱۰۱	رنگ پلی اورتان	کیلوگرم	۱,۵۶۳,۰۰۰
۳۱۴۲۰۱۰۱	امولایت کارتریجی	کیلوگرم	۵۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۴۲۰۳۰۱	پودر آنفو	کیلوگرم	۱۸۹,۰۰۰
۳۱۴۲۰۵۰۱	فتیله باروتی خارجی (کورتکس)	مترطول	۴۷,۰۰۰
۳۱۴۲۰۵۰۳	فتیله باروتی ایرانی	مترطول	۵۹,۰۰۰
۳۱۴۲۰۶۰۱	چاشنی معمولی	عدد	۸۵,۰۰۰
۳۱۴۲۰۶۰۲	چاشنی الکتریکی فوری	عدد	۳۵۰,۰۰۰
۳۱۴۲۰۶۰۶	چاشنی الکتریکی با طول ۱۱ متر	عدد	۵۹۴,۰۰۰
۳۱۴۲۰۶۰۷	سیستم نانل با طول ۱۲ متر	عدد	۱,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۴۳۰۱۰۱	میخ جور	کیلوگرم	۵۰۰,۶۰۰
۳۱۴۳۰۱۰۲	قلاب آهنگری شده به وزن ۸۵ گرم	عدد	۱۱۰,۶۰۰
۳۱۴۳۰۲۰۴	میخ مهاری فولادی ۳۵×۶ میلی‌متر	عدد	۱۸,۷۰۰
۳۱۴۳۰۲۰۵	میخ و رولپلاک ۶۰×۶ میلی‌متر	عدد	۱۰,۵۰۰
۳۱۴۳۰۷۰۱	پیچ خودکارجور	کیلوگرم	۸۷۰,۰۰۰
۳۱۴۳۰۷۰۳	مهره و واشر	عدد	۱۰۱,۸۰۰
۳۱۴۳۰۸۰۱	پیچ و مهره گالوانیزه جور	کیلوگرم	۶۸۰,۰۰۰
۳۱۴۳۰۸۰۳	پیچ ومهره معمولی (سخت) ۱۰/۹	کیلوگرم	۵۷۰,۰۰۰
۳۱۴۳۰۸۳۵	پیچ از نوع Tc Bolt	کیلوگرم	۱,۱۰۵,۰۰۰
۳۱۴۳۰۸۳۶	پیچ سوراخدار مخصوص سازه فضاکار	کیلوگرم	۹۶۷,۵۰۰
۳۱۴۳۰۹۰۱	پیچ و مهره سیاه جور	کیلوگرم	۳۷۸,۰۰۰
۳۱۴۳۰۹۰۳	پیچ و مهره گالوانیزه ۱۰/۹	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۴۳۱۱۰۱	پیچ بوکسی باواشرفلزی ولاستیکی	عدد	۱۰,۲۰۰
۳۱۴۳۱۲۰۱	واشر جور	کیلوگرم	۳۳۷,۵۰۰
۳۱۴۳۱۳۰۱	بست اسپیت و چاشنی	عدد	۵۵,۰۰۰
۳۱۴۳۱۳۰۲	رل بلت نمره ۰۶	عدد	۳۵,۰۰۰
۳۱۴۳۱۳۰۴	رل بلت فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)	کیلو گرم	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۴۳۱۴۰۱	پین استیل	کیلوگرم	۸۱۳,۷۰۰
۳۱۴۳۱۴۰۲	پیچ و مهره فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) جور	کیلوگرم	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۴۳۱۶۰۲	پیچ دم خوکی ۲۵۰*۱۶	عدد	۳۰۰,۰۰۰
۳۱۴۳۱۶۰۳	پیچ دم خوکی ۳۰۰*۱۶	عدد	۳۵۰,۰۰۰
۳۱۴۳۱۶۰۴	پیچ دم خوکی ۳۵۰*۱۶	عدد	۳۸۰,۰۰۰
۳۱۴۳۱۹۰۳	بست گالوانیزه Uشکل	کیلو گرم	۲۷۷,۵۰۰
۳۱۴۳۱۹۰۴	تسمه فلزی گالوانیزه شکل مخصوص بلوک سیمانی سبک	عدد	۱۳,۵۰۰
۳۱۴۳۱۹۰۵	بست فلزی گالوانیزه L شکل مخصوص بلوک سیمانی سبک	عدد	۷۸,۹۰۰
۳۱۴۳۲۲۰۱	هزینه پوشش گالوانیزه گرم روی پیچ و مهره	کیلو گرم	۱۳۱,۶۰۰
۳۱۴۳۲۲۰۲	هزینه پوشش گالوانیزه سرد روی پیچ و مهره	کیلو گرم	۸۷,۸۰۰
۳۱۴۳۲۳۰۱	هزینه پوشش ژئومت روی پیچ و مهره	کیلو گرم	۱۷۵,۵۰۰
۳۱۴۳۲۴۰۱	میخ و چاشنی ۳۲ میلیمتر مخصوص بتن	عدد	۲۴,۳۰۰
۳۱۴۳۲۴۰۲	میخ و چاشنی ۲۲ میلیمتر مخصوص بتن	عدد	۲۲,۵۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۴۵۰۱۰۱	پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتیمتردوروازورق الومینیوم رنگی بافوم پلی یورتان	مترمربع	۸,۳۳۲,۰۰۰
۳۱۴۵۰۱۰۲	پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر دو رو ورق رنگی آلوزینک با فوم پلی یورتان	مترمربع	۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۴۵۰۱۰۳	پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر دو رو ورق گالوانیزه با فوم پلی یورتان	مترمربع	۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۴۵۰۲۰۱	پانل ساندویچی دیواری باضخامت ۴ سانتیمتردوروازورق الومینیوم رنگی بافوم پلی یورتان	مترمربع	۷,۶۹۲,۰۰۰
۳۱۴۵۰۲۰۲	پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر دو رو ورق رنگی آلوزینک با فوم پلی یورتان	مترمربع	۶,۶۹۵,۰۰۰
۳۱۴۵۰۲۰۳	پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر دو رو ورق گالوانیزه با فوم پلی یورتان	مترمربع	۶,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۴۷۰۴۰۱	عایق پشم شیشه به‌صورت پانل و بدون روکش به‌ضخامت ۲۵ میلیمتر و به‌وزن مخصوص ۳۶ کیلوگرم در مترمکعب	مترمربع	۴۲۸,۰۰۰
۳۱۴۷۰۵۰۱	عایق پشم شیشه یکطرف توریدار به‌ضخامت ۵۰ میلیمتر و به‌وزن مخصوص ۶۰ کیلوگرم در مترمکعب	مترمربع	۸۰۷,۵۰۰
۳۱۴۷۱۵۳۰	عایق حرارتی پشم سنگ به ضخامت۳۰ میلیمتر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم برمترمکعب	مترمربع	۲۲۱,۲۰۰
۳۱۴۷۱۵۶۰	عایق حرارتی پشم شیشه پانلی	کیلوگرم	۳۶۰,۰۰۰
۳۱۴۷۱۶۰۱	عایق حرارتی پشم سنگ رولی	کیلوگرم	۲۸۷,۰۰۰
۳۱۴۷۱۶۰۵	پشم سنگ پانل به ضخامت۳۰ میلی متر و وزن مخصوص۵۰ کیلوگرم برمترمکعب	مترمربع	۴۳۶,۱۰۰
۳۱۴۷۱۶۰۶	عایق حرارتی پشم سنگ پانلی بدون روکش	کیلوگرم	۳۰۹,۴۰۰
۳۱۴۷۱۶۱۰	عایق حرارتی پشم سنگ پتویی یک طرف توری دار به ضخامت۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۴۲۵,۰۰۰
۳۱۴۷۱۶۱۵	عایق حرارتی پشم سنگ پتویی یک طرف توری دار	کیلوگرم	۲۸۰,۵۰۰
۳۱۴۷۱۷۰۱	عایق حرارتی پشم سرباره به ضخامت۳۰ میلیمتر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۱۸۳,۶۰۰
۳۱۴۷۱۷۰۲	عایق حرارتی پشم سرباره رولی بدون روکش	کیلوگرم	۱۵۳,۰۰۰
۳۱۴۷۱۷۰۳	عایق حرارتی پشم سرباره به صورت پانل بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلیمتر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۲۵۸,۴۰۰
۳۱۴۷۱۷۰۴	عایق حرارتی پشم سرباره پانلی بدون روکش	کیلوگرم	۱۷۰,۰۰۰
۳۱۴۷۱۷۰۵	عایق حرارتی پشم سرباره توری دار به ضخامت ۳۰ میلیمتر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم	مترمربع	۲۸۹,۰۰۰
۳۱۴۷۱۷۰۶	عایق حرارتی پشم سرباره پتویی یک طرف توری دار	کیلوگرم	۱۹۰,۴۰۰
۳۱۴۷۲۱۰۱	عایق پلیاورتان بدون روکش به‌ضخامت ۱۰ میلیمتر	مترمربع	۷۸۴,۰۰۰
۳۱۴۷۲۲۰۱	مایع تزریق پلیاورتان	کیلوگرم	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۴۷۲۳۰۱	عایق حرارتی پشم شیشه پتویی یک طرف توری دار	کیلوگرم	۳۸۴,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۱۴۷۲۳۰۲	عایق پشم شیشه رولی به ضخامت ۲۵میلی متر و وزن مخصوص ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب	مترمربع	۸۰,۰۰۰
۳۱۴۷۲۳۰۳	عایق حرارتی پشم شیشه رولی	کیلوگرم	۲۸۵,۶۰۰
۳۱۴۸۰۱۰۱	نمای رزین ترکیبی روغنی	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰
۳۱۴۸۰۲۰۱	نمای رزین ترکیبی امولسیونی	کیلوگرم	۱۷۰,۰۰۰
۳۱۴۸۰۳۰۱	مواد رزین (رومالین)	کیلوگرم	۲۵۰,۰۰۰
۳۱۴۸۰۳۱۱	مواد رزین (رومالین) مرکب به الیاف مصنوعی پروپلین	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۴۸۰۳۲۱	مواد رزین (رومالین) میکادار	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۴۹۰۱۰۱	ژئو تکستایل نبافته از جنس پلی پروپیلن یا پلی استر ۳۰۰ گرم در متر مربع	مترمربع	۲۹۰,۰۰۰
۳۱۴۹۰۱۵۱	ژئوکامپوزیت متشکل از یک لایه ژیوتکستایل ۲۰۰ گرم از جنس پلی استر و یک لایه ژئوممبرین پی وی سی به ضخامت ۱/۵ میلیمتر	مترمربع	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۴۹۰۱۵۲	ژئوکامپوزیت زهکش متشکل از دولایه ژئوتکستایل و یک شبکه ژئونت به عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۱۸۲,۳۰۰
۳۱۴۹۰۱۵۳	ژئوکامپوزیت زهکش متشکل از دولایه ژئوتکستایل و یک شبکه ژئونت به عرض ۳۰ سانتی‌متر	متر طول	۲۹۴,۰۰۰
۳۱۴۹۰۲۰۱	ژئو تکستایل بافته، با مقاومت کششی مجاز ۱۰۰ کیلو نیوتن و کرنش حداکثر ۱۲٪	مترمربع	۵۵۰,۰۰۰
۳۱۴۹۰۲۰۲	ژئو تکستایل بافته، با مقاومت کششی مجاز ۲۰۰ کیلو نیوتن و کرنش حداکثر ۱۲٪	مترمربع	۵۸۰,۰۰۰
۳۱۴۹۰۳۰۱	ژئو ممبراین از جنس پلی اتیلن سنگین به ضخامت یک میلیمتر	مترمربع	۵۶۱,۹۰۰
۳۱۴۹۰۵۱۱	ژئو گرید تک سویه ۱۲۰LTDS ساله، نه < PH < چهار، مقاومت نهایی بیست کیلو نیوتن بر متر	مترمربع	۴۹۵,۰۰۰
۳۱۴۹۰۵۱۲	ژئو گرید تک سویه ۱۲۰LTDS ساله در محیط نه> PH > چهار، مقاومت نهایی سی کیلو نیوتن بر متر.	مترمربع	۵۶۸,۰۰۰
۳۱۴۹۰۵۲۱	ژئو گرید دو سویه ۱۲۰LTDS ساله، مقاومت نهایی پنج کیلو نیوتن بر متر.	مترمربع	۳۱۶,۵۰۰
۳۱۴۹۰۶۰۱	بتن پارچه‌ای	متر مربع	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۱۰۳۰۱	تراورس بتنی پیش تنیده B۷۰ راه آهن تیپ وسلو	قطعه	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۲۰۱۰۱	پوشش مقاوم در برابر آتش پایه گچی به ضخامت ۱ میلیمتر	مترمربع	۴۹,۵۰۰
۳۱۵۲۰۱۰۲	پوشش مقاوم در برابر آتش پایه سیمان به ضخامت ۱ میلیمتر	مترمربع	۷۸,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۱	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی یک دوم اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۲	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی سه چهارم اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۳	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی یک اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۴	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی یک و یک چهارم اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۵	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی یک و یکدوم اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۶	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی دو اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۷	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی دو و یکدوم اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۸	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی سه اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۹	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی چهار اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۰	لوله فولادی سیاه درزدار به قطرنامی پنج اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۱	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی شش اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۱۰۱۱۲	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی هشت اینچ	کیلوگرم	۳۴۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۳	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ده اینچ	کیلوگرم	۳۴۵,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۴	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی دوازده اینچ	کیلوگرم	۳۴۵,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۶	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۴ اینچ	کیلوگرم	۳۴۵,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۷	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۶ و ۱۸ اینچ	کیلوگرم	۳۴۵,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۸	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۲۰ و ۲۲ اینچ	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۱۹	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۰	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۱	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۲	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۳	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۰۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۴	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۱۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۵	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۲۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۶	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۳۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۷	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۴۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۸	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۶۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۲۹	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۱۸۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۱۳۰	لوله فولادی سیاه درزدار به قطر نامی ۲۰۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۱	لوله فولادی سیاه بدون درزبه قطر خارجی ۲۱/۳ میلیمتر	کیلوگرم	۵۸۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۲	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۲۶/۹ میلیمتر	کیلوگرم	۴۹۲,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۳	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۳۳/۷ میلیمتر	کیلوگرم	۶۶۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۴	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۴۲/۴ میلیمتر	کیلوگرم	۶۶۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۵	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۴۸/۳ میلیمتر	کیلوگرم	۶۶۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۶	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۶۰/۳ میلیمتر	کیلوگرم	۵۹۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۷	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۷۶/۱ میلیمتر	کیلوگرم	۵۳۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۸	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۸۸/۹ میلیمتر	کیلوگرم	۵۲۸,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۰۹	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۱۱۴/۳ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۸,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۰	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۱۳۹/۷ میلیمتر	کیلوگرم	۴۹۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۱	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۱۶۸/۳ میلیمتر	کیلوگرم	۵۰۸,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۲	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۲۱۹/۱ میلیمتر	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۳	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۲۷۳ میلیمتر	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۴	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۳۲۳/۹ میلیمتر	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۵	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۳۵۵/۶ میلیمتر	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۶	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۴۰۶/۴ میلیمتر	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۷	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۴۵۷ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۲۱۸	لوله فولادی سیاه بدون درز به قطر خارجی ۵۰۸ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۱	لوله گالوانیزه به قطر نامی یک دوم اینچ	کیلوگرم	۴۲۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۲	لوله گالوانیزه به قطر نامی سه چهارم اینچ	کیلوگرم	۴۲۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۳	لوله گالوانیزه به قطر نامی یک اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۴	لوله گالوانیزه به قطر نامی یک و یک چهارم اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۵	لوله گالوانیزه به قطر نامی یک و یک دوم اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۶	لوله گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۷	لوله گالوانیزه به قطر نامی دو و یک دوم اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۰۸	لوله گالوانیزه به قطر نامی سه اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۱۰۳۰۹	لوله گالوانیزه به قطر نامی چهار اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۱۰	لوله گالوانیزه به قطر نامی پنج اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۱۱	لوله گالوانیزه به قطر نامی شش اینچ	کیلوگرم	۴۱۷,۵۰۰
۳۲۰۱۰۳۳۱	لوله گالوانیزه سنگین، به قطر ۵۰ میلیمتر، رزوه شده با بوشن	کیلوگرم	۴۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۳۳۲	لوله گالوانیزه سنگین، به قطر ۶۵ میلیمتر، رزوه شده با بوشن	کیلوگرم	۴۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۳۳۳	لوله گالوانیزه سنگین، به قطر ۸۰ میلیمتر، رزوه شده با بوشن	کیلوگرم	۴۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۳۳۴	لوله گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۰۰ میلیمتر، رزوه شده با بوشن	کیلوگرم	۴۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۳۳۵	لوله گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۲۵ میلیمتر، رزوه شده با بوشن	کیلوگرم	۴۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۳۳۶	لوله گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۵۰ میلیمتر، رزوه شده با بوشن	کیلوگرم	۴۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۱	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر یک دوم اینچ	عدد	۸۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۲	زانوی دنده ای گالوانیزه به قطر سه چهارم اینچ	عدد	۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۳	زانوی دنده ای گالوانیزه به قطر یک اینچ	عدد	۱۸۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۴	زانوی دنده ای گالوانیزه به قطر یک و یک چهارم اینچ	عدد	۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۵	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر یک و یک دوم اینچ	عدد	۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۶	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر دو اینچ	عدد	۵۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۷	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر دو و یک دوم اینچ	عدد	۹۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۸	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر سه اینچ	عدد	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۰۹	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر چهار اینچ	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۱۰	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر پنج اینچ	عدد	۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۴۱۱	زانوی دنده‌ای گالوانیزه به قطر شش اینچ	عدد	۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۱	زانوی جوشی فولادی به قطر یک دوم اینچ	عدد	۵۳,۵۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۲	زانوی جوشی فولادی به قطر سه چهارم اینچ	عدد	۷۴,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۳	زانوی جوشی فولادی به قطر یک اینچ	عدد	۹۵,۵۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۴	زانوی جوشی فولادی به قطر یک و یک چهارم اینچ	عدد	۱۶۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۵	زانوی جوشی فولادی به قطر یک و یک دوم اینچ	عدد	۲۱۶,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۶	زانوی جوشی فولادی به قطر دو اینچ	عدد	۳۴۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۷	زانوی جوشی فولادی به قطر دو و یک دوم اینچ	عدد	۵۴۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۸	زانوی جوشی فولادی به قطر سه اینچ	عدد	۷۸۲,۵۰۰
۳۲۰۱۰۵۰۹	زانوی جوشی فولادی به قطر چهار اینچ	عدد	۱,۳۳۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۰	زانوی جوشی فولادی به قطر پنج اینچ	عدد	۲,۵۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۱	زانوی جوشی فولادی به قطر شش اینچ	عدد	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۲	زانوی جوشی فولادی به قطر هشت اینچ	عدد	۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۳	زانوی جوشی فولادی به قطر ده اینچ	عدد	۱۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۴	زانوی جوشی فولادی به قطر دوازده اینچ	عدد	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۵	زانوی جوشی فولادی به قطر چهارده اینچ	عدد	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۶	زانوی جوشی فولادی به قطر شانزده اینچ	عدد	۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۷	زانوی جوشی فولادی به قطر هجده اینچ	عدد	۴۸,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۱۸	زانوی جوشی فولادی به قطر بیست اینچ	عدد	۶۵,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۰	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۱۵	عدد	۳۱۸,۱۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۱۰۵۳۱	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۲۰	عدد	۴۷۷,۱۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۲	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۲۵	عدد	۶۷۵,۹۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۳	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۳۲	عدد	۱,۰۵۴,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۴	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۴۰	عدد	۳,۰۸۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۵	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۵۰	عدد	۳,۴۷۹,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۶	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۶۵	عدد	۴,۲۱۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۷	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۸۰	عدد	۴,۷۵۱,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۸	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۹۰	عدد	۶,۰۶۳,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۳۹	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۱۰۰	عدد	۷,۶۷۴,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۰	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۱۲۵	عدد	۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۱	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۱۵۰	عدد	۲۴,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۲	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۲۰۰	عدد	۴۲,۷۴۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۳	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۲۵۰	عدد	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۴	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۳۰۰	عدد	۸۵,۴۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۵	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۳۵۰	عدد	۱۱۶,۸۹۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۶	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۴۰۰	عدد	۱۷۷,۹۳۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۷	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۴۵۰	عدد	۲۳۴,۵۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۸	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۵۰۰	عدد	۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۴۹	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۵۵۰	عدد	۳۸۳,۶۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۵۰	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۶۰۰	عدد	۴۶۷,۱۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۵۱	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۶۵۰	عدد	۵۷۰,۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۵۲	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۷۰۰	عدد	۶۹۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۵۳	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۷۵۰	عدد	۸۴۸,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۵۴	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۸۰۰	عدد	۱,۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۱۰۵۵۵	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۸۵۰	عدد	۱,۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۵۵۶	زانوی جوشی فولاد ضد زنگ DN۹۰۰	عدد	۱,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۱	مهره ماسوره به قطر یک دوم اینچ	عدد	۱۹۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۲	مهره ماسوره به قطر سه چهارم اینچ	عدد	۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۳	مهره ماسوره به قطر یک اینچ	عدد	۴۱۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۴	مهره ماسوره به قطر یک و یک چهارم اینچ	عدد	۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۵	مهره ماسوره به قطر یک و یک دوم اینچ	عدد	۷۷۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۶	مهره ماسوره به قطر دو اینچ	عدد	۱,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۷	مهره ماسوره به قطر دو و یک دوم اینچ	عدد	۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۸	مهره ماسوره به قطر سه اینچ	عدد	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۶۰۹	مهره ماسوره به قطر چهار اینچ	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۱	فلنج فولادی جوشی به قطر دو اینچ	عدد	۹۹۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۲	فلنج فولادی جوشی به قطر دو و یک دوم اینچ	عدد	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۳	فلنج فولادی جوشی به قطر سه اینچ	عدد	۱,۴۸۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۴	فلنج فولادی جوشی به قطر چهار اینچ	عدد	۱,۶۶۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۵	فلنج فولادی جوشی به قطر پنج اینچ	عدد	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۶	فلنج فولادی جوشی به قطر شش اینچ	عدد	۲,۵۶۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۷	فلنج فولادی جوشی به قطر هشت اینچ	عدد	۳,۶۹۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۸	فلنج فولادی جوشی به قطر ده اینچ	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۰۹	فلنج فولادی جوشی به قطر دوازده اینچ	عدد	۱۱,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۱۰	فلنج فولادی جوشی به قطر چهارده اینچ	عدد	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۷۱۱	فلنج فولادی جوشی به قطر شانزده اینچ	عدد	۱۸,۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۱	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر دو اینچ	عدد	۶۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۲	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر دو و یک دوم اینچ	عدد	۷۵,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۳	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر سه اینچ	عدد	۹۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۴	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر چهار اینچ	عدد	۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۵	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر پنج اینچ	عدد	۱۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۶	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر شش اینچ	عدد	۱۸۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۷	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر هشت اینچ	عدد	۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۸	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر ده اینچ	عدد	۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۰۹	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر دوازده اینچ	عدد	۴۷۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۰	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر چهارده اینچ	عدد	۷۷۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۱	واشر لاستیکی کلین گریت به قطرشانزده اینچ	عدد	۹۵۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۲	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر هجده اینچ	عدد	۲۶۶,۸۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۳	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر بیست اینچ	عدد	۳۳۹,۲۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۴	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر بیست و چهار اینچ	عدد	۴۳۱,۲۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۵	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر بیست و هشت اینچ	عدد	۵۴۸,۴۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۶	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر سی و دو اینچ	عدد	۶۹۷,۲۰۰
۳۲۰۱۰۸۱۷	واشر لاستیکی کلین گریت به قطر سی و شش اینچ	عدد	۸۸۶,۰۰۰
۳۲۰۱۱۸۰۱	فلنج فولادی جوشی به قطر یک و یک چهارم اینچ	عدد	۷۶۰,۰۰۰
۳۲۰۱۱۸۰۲	فلنج فولادی جوشی به قطریک ویک دوم اینچ	عدد	۸۴۰,۰۰۰
۳۲۰۱۱۹۰۱	واشرلاستیکی کلین گریت به قطر یک ویک چهارم اینچ	عدد	۵۱,۰۰۰
۳۲۰۱۱۹۰۲	واشرلاستیکی کلین گریت به قطر یک ویک دوم اینچ	عدد	۵۱,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۱۳۲۰۴	کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فولادی به قطر ۲۰۰ میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره‌ها به طور کامل	عدد	۱۷,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۰۱۳۲۰۵	کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فولادی به قطر ۲۵۰ میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره‌ها به طور کامل	عدد	۲۲,۹۲۰,۰۰۰
۳۲۰۱۳۲۰۶	کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فولادی به قطر ۳۰۰ میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره‌ها به طور کامل	عدد	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۳۲۰۷	کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فولادی به قطر ۳۵۰ میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره‌ها به طور کامل	عدد	۳۶,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۱۳۲۰۸	کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فولادی به قطر ۴۰۰ میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره‌ها به طور کامل	عدد	۴۳,۶۹۰,۰۰۰
۳۲۰۱۳۲۱۰	کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فولادی به قطر ۵۰۰ میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره‌ها به طور کامل	عدد	۶۳,۰۲۰,۰۰۰
۳۲۰۲۰۲۰۳	لوله چدنی بدون سر کاسه به قطر نامی ۱۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۱۷۹,۴۰۰
۳۲۰۲۰۲۰۵	لوله چدنی بدون سر کاسه به قطر نامی ۱۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۲۹۰,۰۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۱	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۸۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۲۸,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۲	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۲۸,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۳	لوله چدنی داکتیل به قطرنامی ۱۵۰ میلیمتربافشارکار۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۲۸,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۴	لوله چدنی داکتیل به قطرنامی ۲۰۰ میلیمتربافشارکار۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۲۸,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۵	لوله چدنی داکتیل به قطرنامی ۲۵۰ میلیمتربافشارکار۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۶	لوله چدنی داکتیل به قطرنامی ۳۰۰ میلیمتربافشارکار۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۷	لوله چدنی داکتیل به قطرنامی ۳۵۰ میلیمتربافشارکار۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۸	لوله چدنی داکتیل به قطرنامی ۴۰۰ میلیمتربافشارکار۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۰۹	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۴۵۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۰	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۵۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۱	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۶۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۴,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۲	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۷۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۴,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۳	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۸۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۴,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۴	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۹۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۴,۸۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۵	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۰۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۴,۸۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۲۰۳۱۷	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۱۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۳,۶۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۸	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۲۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۳,۶۰۰
۳۲۰۲۰۳۱۹	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۳۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۳,۶۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۰	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۱۳,۶۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۱	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۵۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۲,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۲	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۶۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۲,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۳	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۷۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۲,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۴	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۸۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۲,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۵	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۱۹۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۲,۴۰۰
۳۲۰۲۰۳۲۶	لوله چدنی داکتیل به قطر نامی ۲۰۰۰ میلیمتر با فشار کار ۱۶ اتمسفر	کیلوگرم	۳۰۲,۴۰۰
۳۲۰۲۰۴۰۱	قطعات اتصال چدنی داکتیل	کیلوگرم	۴۵۸,۶۰۰
۳۲۰۲۰۵۰۱	زانو چدنی سر کاسه دار	کیلوگرم	۳۹۳,۹۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۲	واشر لاستیکی به قطر ۱۰۰ میلیمتر	عدد	۵۳,۸۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۳	واشرلاستیکی به قطر۱۵۰ میلیمتر	عدد	۶۹,۶۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۴	واشرلاستیکی به قطر۲۰۰ میلیمتر	عدد	۸۳,۵۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۵	واشرلاستیکی به قطر۲۵۰ میلیمتر	عدد	۱۰۲,۰۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۶	واشرلاستیکی به قطر۳۰۰ میلیمتر	عدد	۱۴۸,۴۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۷	واشرلاستیکی به قطر۳۵۰ میلیمتر	عدد	۲۷۸,۲۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۸	واشرلاستیکی به قطر۴۰۰ میلیمتر	عدد	۴۳۱,۷۰۰
۳۲۰۲۱۰۰۹	واشر لاستیکی به قطر ۴۵۰ میلیمتر	عدد	۵۰۸,۵۰۰
۳۲۰۲۱۰۱۰	واشر لاستیکی به قطر ۵۰۰ میلیمتر	عدد	۵۹۵,۱۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۱	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی تا قطر ۶۵ میلی متر	عدد	۱۶,۸۳۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۲	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر بیش از ۶۵ تا ۱۰۰میلی متر	عدد	۲۱,۲۱۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۳	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰میلی متر	عدد	۲۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۴	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۲۰۰میلی متر	عدد	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۵	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۲۵۰میلی متر	عدد	۳۳,۳۳۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۶	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۳۰۰میلی متر	عدد	۵۰,۸۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۲۱۱۰۷	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی متر	عدد	۵۸,۰۸۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۸	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۵۰۰ میلی متر	عدد	۶۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۱۰۹	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۶۰۰ میلی متر	عدد	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۱	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۱ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۲	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۱ و ۱/۴ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۳	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۱ و ۱/۲ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۳,۴۸۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۴	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۲ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۴,۶۴۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۵	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۲و ۱/۲ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۵,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۶	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۳ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۷	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۴ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۸,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۸	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۵ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۱۰,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۰۹	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۶ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۱۳,۹۲۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۱۰	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۸ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۱۱	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۱۰ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۲۱۲۱۲	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۱۲ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۴۳,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۲۱۲۱۳	اتصالات ویکتالیک چدنی با سایز ۱۴ اینچ فشار کاری ۳۰۰ psi.	عدد	۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۱۰۱	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۶ بار به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۱۱۰	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۶ بار به قطر خارجی ۱۲۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۱۱۵	لوله پی وی سی سخت بافشارکار ۱۶ باروقطرخارجی ۲۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۰۶	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۷۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۱۰	لوله پی وی سی سخت با فشارکار ۱۰ بار به قطر خارجی ۱۴۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۱۳	لوله پی وی سی سخت با فشارکار ۱۰ بار به قطر خارجی ۲۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۱۴	لوله پی وی سی سخت با فشارکار ۱۰ بار به قطر خارجی ۲۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۱	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۴۰ میلیمتر	مترطول	۲۰۷,۸۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۲	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۵۰ میلیمتر	مترطول	۳۲۱,۶۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۳	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۶۳ میلیمتر	مترطول	۴۹۱,۸۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۴	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۷۵ میلیمتر	مترطول	۶۹۹,۷۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۶	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۱۱۰ میلیمتر	مترطول	۱,۱۹۳,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۷	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۱۲۵ میلیمتر	مترطول	۱,۵۴۸,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۸	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۱۴۰ میلیمتر	مترطول	۱,۹۴۲,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۳۹	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۱۶۰ میلیمتر	مترطول	۲,۵۶۲,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۰	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۱۸۰ میلیمتر	مترطول	۳,۲۵۹,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۱	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۳,۹۴۴,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۲	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۲۲۵ میلیمتر	مترطول	۵,۰۷۳,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۳	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۲۵۰ میلیمتر	مترطول	۶,۱۷۵,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۴	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۲۸۰ میلیمتر	مترطول	۷,۸۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۰۲۴۵	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۳۱۵ میلیمتر	مترطول	۹,۷۰۱,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۶	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۳۵۵ میلیمتر	مترطول	۱۲,۵۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۷	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۵,۶۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۸	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۴۵۰ میلیمتر	مترطول	۱۹,۷۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۴۹	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۵۰۰ میلیمتر	مترطول	۲۴,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۵۰	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۵۶۰ میلیمتر	مترطول	۳۰,۵۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۵۱	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۶۳۰ میلیمتر	مترطول	۳۸,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۵۲	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۷۱۰ میلیمتر	مترطول	۴۹,۱۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۲۵۳	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار (PN۱۰) به قطر نامی ۸۰۰ میلیمتر	مترطول	۶۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۱	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۴۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۲	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۳	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۶۳ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۴	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۶ باربه قطرخارجی ۷۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۵	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۹۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۶	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۷	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۶ باربه قطرخارجی ۱۲۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۸	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۶ باربه قطرخارجی ۱۴۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۰۹	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۶ باربه قطرخارجی ۱۶۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۱۰	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۶ باربه قطرخارجی ۱۸۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۱۱	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۶ باربه قطرخارجی ۲۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۳۱۲	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۲۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۰۳	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۹۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۰۴۰۵	لوله پی وی سی سخت بافشارکار۴ باربه قطرخارجی ۱۴۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۰۸	لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۶ بار به قطر خارجی ۲۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۸۶,۹۰۰
۳۲۰۳۰۴۲۴	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۱,۹۹۱,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۲۵	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۲۵۰ میلیمتر	مترطول	۳,۱۴۶,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۲۶	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۳۱۵ میلیمتر	مترطول	۵,۰۷۵,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۲۷	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۳۵۵ میلیمتر	مترطول	۶,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۲۸	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۸,۲۲۳,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۲۹	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۴۵۰ میلیمتر	مترطول	۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۳۰	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۵۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۴۳۱	لوله پی وی سی سخت فاضلابی به قطر نامی ۶۳۰ میلیمتر	مترطول	۱۷,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۰۹۰۱	لوله پلاستیکی فشارقوی پلی اتیلن سه چهارم اینچ	کیلوگرم	۵۲۶,۱۰۰
۳۲۰۳۱۰۱۱	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر	مترطول	۱۶۴,۹۰۰
۳۲۰۳۱۰۱۲	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر	مترطول	۲۸۹,۶۰۰
۳۲۰۳۱۰۱۳	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر	مترطول	۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۱۴	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر	مترطول	۷۷۳,۱۰۰
۳۲۰۳۱۰۳۱	سه راهی پرسی برای لوله پلیاتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر	عدد	۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۳۲	سه راهی پرسی برای لوله پلیاتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر	عدد	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۳۳	سه راهی پرسی برای لوله پلیاتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر	عدد	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۳۴	سه راهی پرسی برای لوله پلیاتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر	عدد	۲,۸۰۶,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۴۱	لوله پلی‌اتیلن دمای بالا پنج لایه سایز ۱۶ میلیمتر	مترطول	۱۹۵,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۴۲	لوله پلی‌اتیلن دمای بالا پنج لایه سایز ۲۰ میلیمتر	مترطول	۲۹۵,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۴۳	لوله پلی‌اتیلن دمای بالا پنج لایه سایز ۲۵ میلیمتر	مترطول	۵۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۴۴	لوله پلی‌اتیلن دمای بالا پنج لایه سایز ۳۲ میلیمتر	مترطول	۷۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۵۱	زانوی پرسی سایز ۱۶	عدد	۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۵۲	زانوی پرسی سایز ۲۰	عدد	۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۵۳	زانوی پرسی سایز ۲۵	عدد	۸۷۵,۰۰۰
۳۲۰۳۱۰۵۴	زانوی پرسی سایز ۳۲	عدد	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۱۱۱۱	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر	مترطول	۲,۵۵۶,۰۰۰
۳۲۰۳۱۱۱۲	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر	مترطول	۳,۲۲۸,۰۰۰
۳۲۰۳۱۱۱۳	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر	مترطول	۳,۹۴۸,۰۰۰
۳۲۰۳۱۱۱۴	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر	مترطول	۴,۹۹۶,۰۰۰
۳۲۰۳۱۱۱۵	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر	مترطول	۶,۱۵۳,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۱۱۱۶	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۳۵۰ میلی‌متر	مترطول	۷,۹۵۸,۰۰۰
۳۲۰۳۱۱۱۷	لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر	مترطول	۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۱۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۱۶۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۳۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۲۵ میلیمتر	مترطول	۶۸,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۳۴	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۳۲ میلیمتر	مترطول	۱۰۴,۴۰۰
۳۲۰۳۲۰۳۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۵۰ میلیمتر	مترطول	۲۲۰,۳۰۰
۳۲۰۳۲۰۳۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۶۳ میلیمتر	مترطول	۳۹۲,۹۰۰
۳۲۰۳۲۰۳۸	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۷۵ میلیمتر	مترطول	۵۵۸,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۳۹	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۹۰ میلیمتر	مترطول	۷۹۶,۵۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۰	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۱۱۰ میلیمتر	مترطول	۱,۱۷۹,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۱۲۵ میلیمتر	مترطول	۱,۵۱۷,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۱۴۰ میلیمتر	مترطول	۱,۸۹۹,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۱۶۰ میلیمتر	مترطول	۲,۴۷۵,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۴	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۱۸۰ میلیمتر	مترطول	۳,۱۴۱,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۵	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۳,۸۵۲,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۲۲۵ میلیمتر	مترطول	۴,۹۰۵,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۲۵۰ میلیمتر	مترطول	۶,۰۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۸	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۲۸۰ میلیمتر	مترطول	۷,۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۴۹	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۳۱۵ میلیمتر	مترطول	۹,۵۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۰	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۳۵۵ میلیمتر	مترطول	۱۲,۱۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۵,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۴۵۰ میلیمتر	مترطول	۱۹,۴۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۲۰۵۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۵۰۰ میلیمتر	مترطول	۲۳,۹۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۴	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۵۶۰ میلیمتر	مترطول	۳۰,۱۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۵	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۶۳۰ میلیمتر	مترطول	۳۸,۰۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۷۱۰ میلیمتر	مترطول	۴۸,۱۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۵۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۱۰ به قطر ۸۰۰ میلیمتر	مترطول	۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۷۵	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۴۰ میلی‌متر	مترطول	۱۱۰,۳۰۰
۳۲۰۳۲۰۷۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۵۰ میلی‌متر	مترطول	۱۶۸,۳۰۰
۳۲۰۳۲۰۷۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۶۳ میلی‌متر	مترطول	۲۶۱,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۷۸	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۷۵ میلی‌متر	مترطول	۳۷۲,۶۰۰
۳۲۰۳۲۰۷۹	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۹۰ میلی‌متر	مترطول	۵۳۱,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۰	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۱۱۰ میلی‌متر	مترطول	۷۹۶,۵۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۱۲۵ میلی‌متر	مترطول	۱,۰۲۲,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۱۴۰ میلی‌متر	مترطول	۱,۲۷۴,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۱۶۰ میلی‌متر	مترطول	۱,۶۷۴,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۴	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۱۸۰ میلی‌متر	مترطول	۲,۱۰۲,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۵	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۲۰۰ میلی‌متر	مترطول	۲,۶۰۱,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۲۲۵ میلی‌متر	مترطول	۳,۲۹۹,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۲۵۰ میلی‌متر	مترطول	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۸	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۲۸۰ میلی‌متر	مترطول	۵,۰۸۵,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۸۹	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۳۱۵ میلی‌متر	مترطول	۶,۳۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۹۰	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۳۵۵ میلی‌متر	مترطول	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۰۹۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۴۰۰ میلی‌متر	مترطول	۱۰,۳۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۲۰۹۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN ۶ به قطر ۵۰۰ میلی‌متر	مترطول	۱۶,۰۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۱۶میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۲۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۲۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۴	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۳۲ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۵	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۴۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۶۳ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۸	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۷۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۰۹	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۹۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۰	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۱۱۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۱۲۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۱۴۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۳	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۱۶۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۴	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۱۸۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۵	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۲۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۶	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۲۲۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۷	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۲۵۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۸	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۲۸۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۱۹	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۳۱۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۰	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۳۵۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۱	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۴۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۲	لوله پلی اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۵۰۰ میلیمتر	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۳	لوله پلی‌اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۶۳۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۴	لوله پلی‌اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۷۱۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۵	لوله پلی‌اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۸۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۶	لوله پلی‌اتیلن PE ۸۰ با فشار کار PN۶ به قطر ۹۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۲۱۲۷	لوله پلی‌اتیلن ۸۰ PE با فشار کار PN۶ به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۸	لوله پلی‌اتیلن ۸۰ PE با فشار کار PN۶ به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۱۲۹	لوله پلی‌اتیلن ۸۰ PE با فشار کار PN۶ به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۱۳۰	لوله پلی‌اتیلن ۸۰ PE با فشار کار PN۶ به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر	کیلوگرم	۴۴۸,۸۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۱	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۳,۴۴۹,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۲	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۵۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۳,۹۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۳	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۲۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۵,۱۷۴,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۴	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۲۵۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۵,۹۲۶,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۵	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۳۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۷,۷۹۵,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۶	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۳۵۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۸,۹۸۴,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۷	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۴۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۱۰,۳۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۸	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۵۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۱۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۰۹	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۶۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۱۹,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۰	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۷۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۲۵,۵۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۱	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۸۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۳۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۲	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۹۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۳۹,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۳	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۰۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۴۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۴	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۲۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۶۴,۳۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۵	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۴۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۸۳,۹۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۶	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۶۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۱۰۷,۹۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۷	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۸۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۱۳۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۱۸	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۲۰۰۰ و سختی SN۲۵۰۰	مترطول	۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۲۲۲۱	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۰۰ و سختی SN۵۰۰۰ یا SN۱۰۰۰۰	مترطول	۱,۵۱۲,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۲	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۵۰ و سختی SN۵۰۰۰ یا SN۱۰۰۰۰	مترطول	۳,۰۹۶,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۳	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۲۰۰ و سختی SN۵۰۰۰ یا SN۱۰۰۰۰	مترطول	۳,۹۱۲,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۴	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۲۵۰ و سختی SN۵۰۰۰ یا SN۱۰۰۰۰	مترطول	۵,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۵	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۳۰۰ و سختی SN۵۰۰۰ یا SN۱۰۰۰۰	مترطول	۸,۲۰۸,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۶	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۳۵۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۰,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۷	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۴۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۸	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۵۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۷,۰۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۲۹	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۶۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۲۲,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۰	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۷۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۳۰,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۱	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۸۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۳۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۲	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۹۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۴۶,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۳	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۰۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۵۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۴	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۲۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۷۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۵	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۴۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۰۰,۱۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۶	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۶۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۲۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۷	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۱۸۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۵۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۲۳۸	لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN۱۰ و قطر DN۲۰۰۰ و سختی SN۵۰۰۰	مترطول	۱۹۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۵۰۱	محفظه کارتریج فیلتر اولترا فلو قطر ۶ اینچ طول ۲۰ اینچ از جنس فایبرگلاس.	عدد	۲۳۹,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۲۵۰۲	محفظه کارتریج فیلتر اولترا فلو قطر ۶ اینچ طول ۴۰ اینچ از جنس فایبرگلاس.	عدد	۳۳۵,۶۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۲۵۰۳	محفظه کارتریج فیلتر اولترا فلو قطر ۶ اینچ طول ۶۰ اینچ از جنس فایبرگلاس.	عدد	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۱	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۱,۰۷۵,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۲	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۲۵۰ میلیمتر	مترطول	۱,۷۲۴,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۳	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۳۱۵ میلیمتر	مترطول	۲,۴۵۹,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۴	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۳۵۰ میلیمتر	مترطول	۳,۵۸۴,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۵	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۳,۹۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۶	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۴۵۰ میلیمتر	مترطول	۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۷	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۵۰۰ میلیمتر	مترطول	۹,۱۲۸,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۸	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۶۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۰۹	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۷۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۶,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۱۰	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۸۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۵,۶۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۱۱	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۹۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۹,۷۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۱۲	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر	مترطول	۲۹,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۱۳	لوله پلیاتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۴۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۴۴	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۱۰ به قطر ۳۲ میلی‌متر	مترطول	۸۱,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۷۵	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۱۰ به قطر ۴۰ میلی‌متر	مترطول	۱۱۳,۵۰۰
۳۲۰۳۳۰۷۶	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۵۰ میلی‌متر	مترطول	۱۵۷,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۷۷	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۶۳ میلی‌متر	مترطول	۲۴۵,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۷۸	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۷۵ میلی‌متر	مترطول	۳۳۷,۵۰۰
۳۲۰۳۳۰۷۹	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۹۰ میلی‌متر	مترطول	۴۸۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۳۰۸۰	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۱۱۰ میلی‌متر	مترطول	۷۱۵,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۱	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۱۲۵ میلی‌متر	مترطول	۷۷۴,۱۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۲	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۱۴۰ میلی‌متر	مترطول	۹۷۶,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۳	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۱۶۰ میلی‌متر	مترطول	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۴	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۱۸۰ میلی‌متر	مترطول	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۵	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۲۰۰ میلی‌متر	مترطول	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۶	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۲۲۵ میلی‌متر	مترطول	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۷	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۲۵۰ میلی‌متر	مترطول	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۸	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۲۸۰ میلی‌متر	مترطول	۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۸۹	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۳۱۵ میلی‌متر	مترطول	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۹۰	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر	مترطول	۶,۳۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۹۱	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۴۰۰ میلی‌متر	مترطول	۷,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۰۹۲	لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ با فشار کاری PN۶ به قطر ۵۰۰ میلی‌متر	مترطول	۱۰,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۱	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۰۰ میلیمتر	مترطول	۱,۷۷۶,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۲	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۵۰میلیمتر	مترطول	۳,۱۲۴,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۳	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۴,۸۰۸,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۴	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۲۵۰ میلیمتر	مترطول	۵,۷۶۸,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۵	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۳۰۰ میلیمتر	مترطول	۷,۸۲۴,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۶	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۳۵۰ میلیمتر	مترطول	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۷	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۲,۵۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۸	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۴۵۰ میلیمتر	مترطول	۱۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۰۹	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۵۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۷,۷۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۳۱۱۰	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۶۰۰ میلیمتر	مترطول	۲۳,۶۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۱	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۷۰۰ میلیمتر	مترطول	۳۱,۱۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۲	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۸۰۰ میلیمتر	مترطول	۳۹,۶۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۳	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۹۰۰ میلیمتر	مترطول	۴۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۴	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر	مترطول	۵۸,۱۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۵	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر	مترطول	۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۶	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۴۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۰۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۷	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۶۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۳۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۸	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۱۸۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۶۰,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۱۱۹	لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN۶ ، به قطر ۲۰۰۰ میلیمتر	مترطول	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۲۰۱	رزین فایبرگلاس	کیلوگرم	۵۰۹,۶۰۰
۳۲۰۳۳۳۰۱	آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۱۹۵ تا ۲۱۰ سانتیمتر	عدد	۴۰,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۳۰۲	آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۹۵ تا ۳۱۰ سانتیمتر	عدد	۵۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۳۰۳	آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۳۹۵ تا ۴۱۰ سانتیمتر	عدد	۹۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۳۰۴	آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۴۹۵ تا ۵۱۰ سانتیمتر	عدد	۱۱۷,۴۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۳۰۵	آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۵۹۵ تا ۶۱۰ سانتیمتر	عدد	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۱	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۴۰ میلی متر	مترطول	۳۹۹,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۲	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۵۰ میلی متر	مترطول	۵۰۹,۲۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۳	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۷۵ میلی متر	مترطول	۸۵۱,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۴	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۱۱۰ میلی متر	مترطول	۱,۶۳۸,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۵	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۱۲۵ میلی متر	مترطول	۲,۱۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۶	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۱۶۰ میلی متر	مترطول	۳,۶۴۹,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۷	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۱۸۰ میلی متر	مترطول	۴,۱۲۱,۰۰۰
۳۲۰۳۳۴۰۸	لوله پلی پروپیلن معمولی به قطر خارجی ۲۰۰ میلی متر	مترطول	۵,۱۵۲,۰۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۱	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۴۰ میلی متر	عدد	۱۴۳,۰۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۲	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۵۰ میلی متر	عدد	۱۵۸,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۳۵۰۳	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۷۵ میلی متر	عدد	۲۶۲,۰۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۴	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۱۱۰ میلی متر	عدد	۶۳۴,۴۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۵	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۱۲۵ میلی متر	عدد	۷۳۱,۰۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۶	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۱۶۰ میلی متر	عدد	۱,۴۳۶,۰۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۷	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۱۸۰ میلی متر	عدد	۲,۰۴۲,۰۰۰
۳۲۰۳۳۵۰۸	زانوی پوش فیت ۴۵ درجه برای لوله پلی پروپیلن به قطر خارجی ۲۰۰ میلی متر	عدد	۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۶۰۱	لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	مترطول	۱۲۸,۹۰۰
۳۲۰۳۳۶۰۲	لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	مترطول	۲۰۳,۹۰۰
۳۲۰۳۳۶۰۳	لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	مترطول	۲۷۹,۴۰۰
۳۲۰۳۳۶۰۴	لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	مترطول	۴۰۳,۲۰۰
۳۲۰۳۳۶۰۵	لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	مترطول	۵۹۶,۳۰۰
۳۲۰۳۳۶۰۶	لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	مترطول	۷۶۶,۴۰۰
۳۲۰۳۳۷۰۱	سه راه ۴۵ درجه پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	عدد	۱۱۵,۰۰۰
۳۲۰۳۳۷۰۲	سه راه ۴۵ درجه پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	عدد	۱۷۳,۱۰۰
۳۲۰۳۳۷۰۳	سه راه ۴۵ درجه پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	عدد	۲۷۸,۳۰۰
۳۲۰۳۳۷۰۴	سه راه ۴۵ درجه پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	عدد	۴۹۱,۱۰۰
۳۲۰۳۳۷۰۵	سه راه ۴۵ درجه پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	عدد	۷۹۲,۲۰۰
۳۲۰۳۳۷۰۶	سه راه ۴۵ درجه پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار	عدد	۹۲۰,۳۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۱	سه راه به قطر ۲۰ میلی متر	عدد	۲۱۵,۸۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۲	سه راه به قطر ۲۵ میلی متر	عدد	۳۰۸,۶۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۳	سه راه به قطر ۳۲ میلی متر	عدد	۴۷۵,۷۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۴	سه راه به قطر ۴۰ میلی متر	عدد	۹۹۹,۰۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۵	سه راه به قطر ۵۰ میلی متر	عدد	۱,۴۰۸,۰۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۶	سه راه به قطر ۶۳ میلی متر	عدد	۲,۵۶۳,۰۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۷	سه راه به قطر ۷۵ میلی متر	عدد	۴,۸۰۹,۰۰۰
۳۲۰۳۳۸۰۸	سه راه به قطر ۹۰ میلی متر	عدد	۵,۷۷۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۳۸۰۹	سه راه به قطر ۱۱۰ میلی متر	عدد	۸,۰۷۷,۰۰۰
۳۲۰۳۳۸۱۰	سه راه به قطر ۱۲۵ میلی متر	عدد	۱۱,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۱	اتصال به قطر ۲۰ میلی متر	عدد	۸۷,۴۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۲	اتصال به قطر ۲۵ میلی متر	عدد	۱۰۱,۷۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۳	اتصال به قطر ۳۲ میلی متر	عدد	۱۶۳,۴۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۴	اتصال به قطر ۴۰ میلی متر	عدد	۳۴۹,۳۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۵	اتصال به قطر۵۰ میلی متر	عدد	۴۴۲,۱۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۶	اتصال به قطر ۶۳ میلی متر	عدد	۶۴۹,۹۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۷	اتصال به قطر ۷۵ میلی متر	عدد	۱,۴۳۷,۰۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۸	اتصال به قطر ۹۰ میلی متر	عدد	۲,۸۱۷,۰۰۰
۳۲۰۳۳۹۰۹	اتصال به قطر ۱۱۰ میلی متر	عدد	۴,۴۱۹,۰۰۰
۳۲۰۳۳۹۱۰	اتصال به قطر ۱۲۵ میلی متر	عدد	۶,۳۰۱,۰۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۱	کمربند تا قطر ۲۵ میلی متر	عدد	۹۶,۶۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۲	کمربند بیش از ۲۵ قطر تا ۵۰ میلی متر	عدد	۱۵۲,۳۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۳	کمربند بیش از قطر ۵۰ تا ۱۱۰ میلی متر	عدد	۴۰۱,۴۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۴	کمربند بیش از قطر ۱۲۵ تا ۱۴۰ میلی متر	عدد	۸۲۴,۱۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۵	کمربند بیش از قطر۱۴۰ تا ۱۶۰ میلی متر	عدد	۱,۵۴۵,۰۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۶	کمربند بیش از قطر ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی متر	عدد	۲,۱۶۸,۰۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۷	کمربند بیش از قطر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر	عدد	۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۰۰۸	کمربند بیش از قطر ۲۵۰ تا ۳۱۵ میلی متر	عدد	۴,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۱	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰میلی متر	عدد	۱۶,۸۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۲	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ۵۰ تا ۹۰میلی متر	عدد	۲۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۳	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ۹۰ تا ۱۲۵میلی متر	عدد	۲۲,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۴	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۱۶۰میلی متر	عدد	۲۴,۴۹۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۵	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰میلی متر	عدد	۲۷,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۶	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۲۵۰میلی متر	عدد	۳۳,۱۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۷	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی متر	عدد	۴۶,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۸	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ۳۱۵ تا ۴۰۰میلی متر	عدد	۵۸,۱۷۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۱۰۹	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰۰ میلی متر	عدد	۱۰۲,۰۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۲۰۱	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر.	عدد	۶,۷۶۲,۰۰۰
۳۲۰۳۴۲۰۲	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی با ظرفیت ۲۰۰ لیتر.	عدد	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۲۰۳	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی با ظرفیت ۵۰۰ لیتر.	عدد	۱۹,۲۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۳۴۲۰۴	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی کوتاه با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر.	عدد	۳۲,۴۶۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۲۰۵	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی بلند با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر.	عدد	۳۵,۴۱۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۲۰۶	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی متوسط با ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر.	عدد	۵۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۳۴۲۰۷	مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی بلند با ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر.	عدد	۵۶,۰۶۰,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۱	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۱۲ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۲	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۱۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۳	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۱۸ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۴	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۲۲ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۵	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۲۸ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۶	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۳۵ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۷	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۴۲ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۸	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۵۴ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۰۹	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۶۴ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۱۱۰	لوله مسی بدون درزبه قطرخارجی ۱ /۷۶ میلیمتر	کیلوگرم	۴,۰۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۱	زانوی مسی به قطر۱۲ میلیمتر	عدد	۱۵۱,۲۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۲	زانوی مسی به قطر۱۵ میلیمتر	عدد	۲۶۴,۸۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۳	زانوی مسی به قطر۱۸ میلیمتر	عدد	۳۸۴,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۴	زانوی مسی به قطر۲۲ میلیمتر	عدد	۵۱۲,۸۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۵	زانوی مسی به قطر۲۸ میلیمتر	عدد	۱,۰۲۶,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۶	زانوی مسی به قطر۳۵ میلیمتر	عدد	۱,۹۰۴,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۷	زانوی مسی به قطر۴۲ میلیمتر	عدد	۲,۶۱۹,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۸	زانوی مسی به قطر۵۴ میلیمتر	عدد	۴,۸۳۸,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۰۹	زانوی مسی به قطر۶۴ میلیمتر	عدد	۶,۸۰۲,۰۰۰
۳۲۰۵۰۲۱۰	زانوی مسی به قطر۱ /۷۶ میلیمتر	عدد	۱۲,۲۷۰,۰۰۰
۳۲۰۵۰۳۰۱	کویل ساخته شده بالوله مسی بدون درز برای نصب داخل مخازن اب گرم	فوت مربع	۷,۶۵۷,۰۰۰
۳۲۰۵۰۵۰۱	مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۰/۷۸ متر مربع قطر لوله داخلی ۸۰ و قطر پوسته ۱۰۰ از نوع تیوبی (tube in tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI۳۰۴ می باشند.شامل هزینه قاب (frame) و اتصالات تیوب ها سری به یکدیگر	دستگاه	۳۳۲,۵۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۵۰۵۰۲	مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱ متر مربع قطر لوله داخلی ۱۰۰ و قطر پوسته ۱۲۵ از نوع تیوبی (tube in tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI۳۰۴ می باشندشامل هزینه قاب (frame) و اتصالات تیوب ها سری به یکدیگر	دستگاه	۵۹۱,۱۴۰,۰۰۰
۳۲۰۵۰۵۰۳	مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱ متر مربع قطر لوله داخلی ۱۰۰ و قطر پوسته ۱۵۰ از نوع تیوبی (tube in tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI۳۰۴ می باشندشامل هزینه قاب (frame) و اتصالات تیوب ها سری به یکدیگر	دستگاه	۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۰۵۰۵۰۴	مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱/۲۳ متر مربع قطر لوله داخلی ۱۲۵ و قطر پوسته ۱۵۰ از نوع تیوبی (tube in tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI۳۰۴ می باشند.شامل هزینه قاب (frame) و اتصالات تیوب ها سری به یکدیگر	دستگاه	۹۶۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۵۰۵۰۵	مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱/۴۸ متر مربع قطر لوله داخلی ۱۵۰ و قطر پوسته ۲۰۰ از نوع تیوبی (tube in tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI۳۰۴ می باشند.شامل هزینه قاب (frame) و اتصالات تیوب ها سری به یکدیگر	دستگاه	۱,۶۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۵۰۵۰۶	مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱/۹۳ متر مربع قطر لوله داخلی ۲۰۰ و قطر پوسته ۲۵۰ از نوع تیوبی (tube in tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI۳۰۴ می باشند.شامل هزینه قاب (frame) و اتصالات تیوب ها سری به یکدیگر	دستگاه	۳,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۱۰۱	شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک دوم اینچ	عدد	۱,۷۸۲,۰۰۰
۳۲۰۶۰۱۰۲	شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر سه چهارم اینچ	عدد	۲,۵۸۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۰۱۰۳	شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک اینچ	عدد	۳,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۱۰۴	شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک ویک چهارم اینچ	عدد	۵,۷۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۱	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۲ اینچ	عدد	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۲	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطردوویک دوم اینچ	عدد	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۳	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۳ اینچ	عدد	۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۴	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطرچهاراینچ	عدد	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۵	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۵ اینچ	عدد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۶	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۶ اینچ	عدد	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۷	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۸ اینچ	عدد	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۸	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۱۰ اینچ	عدد	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۰۹	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر۱۲ اینچ	عدد	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۱۰	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر ۱۴ اینچ	عدد	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۲۱۱	شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطر ۱۶ اینچ	عدد	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۱	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک دوم اینچ	عدد	۲,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۲	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر سه چهارم اینچ	عدد	۳,۴۶۵,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۳	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک اینچ	عدد	۶,۵۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۴	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک ویک چهارم اینچ	عدد	۹,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۵	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر یک ویک دوم انیچ	عدد	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۶	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر دواینچ	عدد	۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۷	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر دوویک دوم اینچ	عدد	۵۶,۴۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۸	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر سه اینچ	عدد	۷۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۳۰۹	شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار ۱۰ باربه قطر قطر۴ اینچ	عدد	۱۳۵,۸۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۰۴۰۱	شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار کار۱۰ باربه قطر۲ اینچ	عدد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۲	شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار کار۱۰ باربه قطردوویک دوم اینچ	عدد	۲۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۳	شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار کار۱۰ باربه قطر۳ اینچ	عدد	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۴	شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار کار۱۰ باربه قطر۴ اینچ	عدد	۵۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۵	شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار کار۱۰ باربه قطر۵ اینچ	عدد	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۶	شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار کار۱۰ باربه قطر۶ اینچ	عدد	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۷	شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۸ اینچ	عدد	۱۴۲,۰۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۸	شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۱۰ اینچ	عدد	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۴۰۹	شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۱۲ اینچ	عدد	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۱	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطریک دوم اینچ	عدد	۱,۷۷۷,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۲	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطرسه چهارم اینچ	عدد	۲,۳۰۳,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۳	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطریک اینچ	عدد	۳,۵۶۷,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۴	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطریک ویک چهارم اینچ	عدد	۵,۷۹۳,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۵	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطریک ویک دوم اینچ	عدد	۷,۱۸۷,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۶	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطردواینچ ر	عدد	۱۰,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۷	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطردوویک دوم اینچ	عدد	۲۰,۰۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۸	شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطرسه اینچ ر	عدد	۲۵,۵۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۵۰۹	شیریکطرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار۱۰ باربه قطر۴ اینچ	عدد	۴۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۱	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی بافشارکار۱۰ باربه قطر۲ اینچ	عدد	۱۳,۶۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۲	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشارکار ۱۰ باربه قطردوویک دوم اینچ	عدد	۱۷,۰۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۳	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی بافشارکار۱۰ باربه قطر۳ اینچ	عدد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۴	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی بافشارکار۱۰ باربه قطر۴ اینچ	عدد	۲۵,۵۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۰۶۰۵	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی بافشارکار۱۰ باربه قطر۵ اینچ	عدد	۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۶	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی بافشارکار۱۰ باربه قطر۶ اینچ	عدد	۴۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۷	شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی بافشارکار۱۰ باربه قطر۸ اینچ	عدد	۶۹,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۸	شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۱۰ اینچ	عدد	۹۱,۷۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۰۹	شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۱۲ اینچ	عدد	۱۱۷,۰۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۱۰	شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۱۴ اینچ	عدد	۱۸۳,۴۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۶۱۱	شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار۱۰ بار به قطر ۱۶ اینچ	عدد	۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۸۰۱	زانوی رادیاتورکرمه یک دوم اینچ	عدد	۴۹۹,۶۰۰
۳۲۰۶۰۸۰۲	زانوی رادیاتورکرمه سه چهارم اینچ	عدد	۶۰۷,۶۰۰
۳۲۰۶۰۹۰۱	زانوی رادیاتورقفلی کرمه یک دوم اینچ	عدد	۹۵۶,۳۰۰
۳۲۰۶۰۹۰۲	زانوی رادیاتورقفلی کرمه سه چهارم اینچ	عدد	۱,۲۷۸,۰۰۰
۳۲۰۶۱۰۰۱	شیرهواگیری رادیاتورکرمه یک چهارم اینچ	عدد	۴۳,۴۰۰
۳۲۰۶۱۰۰۲	شیرهواگیری رادیاتورکرمه سه هشتم اینچ	عدد	۹۵,۵۰۰
۳۲۰۶۱۱۰۱	شیرساده برای رادیاتوربه قطریک دوم اینچ باروکش اب کرم بامهره و ماسوره	عدد	۱,۲۳۹,۰۰۰
۳۲۰۶۱۱۰۲	شیرساده برای رادیاتوربه قطرسه چهارم اینچ باروکش اب کرم با مهره وماسوره	عدد	۱,۵۴۱,۰۰۰
۳۲۰۶۱۲۰۱	شیردوبل رگلاژبرای رادیاتوربا روکش اب کرم به قطریک دوم اینچ	عدد	۱,۳۸۹,۰۰۰
۳۲۰۶۱۲۰۲	شیردوبل رگلاژبرای رادیاتوربا روکش اب کرم به قطرسه چهارم اینچ	عدد	۲,۲۱۸,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۱	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی یک دوم اینچ	عدد	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۲	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی سه چهارم اینچ	عدد	۲,۸۲۳,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۳	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی یک اینچ	عدد	۴,۰۹۷,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۴	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی یک ویک چهارم اینچ	عدد	۶,۱۳۸,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۵	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی یک ویک دوم اینچ	عدد	۸,۵۱۳,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۶	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی دواینچ	عدد	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۳۰۷	صافی دنده ای برنجی یابرنزی به قطر نامی دوویک دوم اینچ	عدد	۲۵,۹۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۱	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی دو اینچ	عدد	۱۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۲	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی دوویک دوم اینچ	عدد	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۳	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی سه اینچ	عدد	۱۶,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۴	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی چهار اینچ	عدد	۲۱,۳۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۵	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی پنج اینچ	عدد	۲۸,۲۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۶	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی شش اینچ	عدد	۴۰,۹۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۷	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی هشت اینچ	عدد	۶۸,۳۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۱۴۰۸	صافی فلنج دارچدنی به قطرنامی ده اینچ	عدد	۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۰۹	صافی فلنج دارچدنی به قطر نامی دوازده اینچ	عدد	۱۶۴,۳۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۱۰	صافی فلنج دارچدنی به قطر نامی چهارده اینچ	عدد	۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۴۱۱	صافی فلنج دارچدنی به قطر نامی شانزده اینچ	عدد	۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۵۰۱	شیر پروانه‌ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۵۰ میلیمتر	عدد	۸۷,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۵۰۲	شیر پروانه‌ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۲۰۰ میلیمتر	عدد	۱۱۳,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۵۰۳	شیر پروانه‌ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۲۵۰ میلیمتر	عدد	۱۴۴,۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۵۰۴	شیر پروانه‌ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۳۰۰ میلیمتر	عدد	۱۷۴,۸۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۵۰۵	شیر پروانه‌ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۳۵۰ میلیمتر	عدد	۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۵۰۶	شیر پروانه‌ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۴۰۰ میلیمتر	عدد	۲۶۶,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۶۰۱	شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر ۱۵ میلیمتر	عدد	۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۶۰۲	شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر ۲۰ میلیمتر	عدد	۴,۴۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۶۰۳	شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر ۲۵ میلیمتر	عدد	۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۷۰۱	شیر انشعاب به قطر ۱۵ میلیمتر	عدد	۱,۸۹۲,۰۰۰
۳۲۰۶۱۷۰۲	شیر انشعاب به قطر ۲۰ میلیمتر	عدد	۲,۶۲۹,۰۰۰
۳۲۰۶۱۷۰۳	شیر انشعاب به قطر ۲۵ میلیمتر	عدد	۴,۲۳۵,۰۰۰
۳۲۰۶۱۷۰۴	شیر انشعاب به قطر ۳۲ میلیمتر	عدد	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۸۰۱	شیر فشار شکن به قطر ۵۰ میلیمتر	عدد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۸۰۴	شیر فشار شکن به قطر ۱۰۰ میلیمتر	عدد	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۸۰۵	شیر فشار شکن به قطر ۱۵۰ میلیمتر	عدد	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۸۰۶	شیر فشار شکن به قطر ۲۰۰ میلیمتر	عدد	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۸۰۷	شیر فشار شکن به قطر ۲۵۰ میلیمتر	عدد	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۹۰۱	شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۵۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۹۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۹۰۲	شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۰ میلیمتر	عدد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۱۹۰۳	شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۸۰ میلیمتر	عدد	۱۸,۵۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۱۹۰۴	شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۰۰میلیمتر	عدد	۲۷,۲۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۰۰۱	دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۵۰ میلیمتر	عدد	۶,۰۷۴,۰۰۰
۳۲۰۶۲۰۰۲	دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۵ میلیمتر	عدد	۹,۰۶۹,۰۰۰
۳۲۰۶۲۰۰۳	دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۸۰ میلیمتر	عدد	۱۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۰۰۴	دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار، همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۰۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۱۰۱	شیر فلکه کشویی فلنجی با بدنه فولادی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۲ اینچ	عدد	۹,۸۸۴,۰۰۰
۳۲۰۶۲۳۰۱	شیر یک طرفه فلنجی با بدنه فولادی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۲ اینچ	عدد	۱۹,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۳۰۴	شیر یک طرفه فلنجی با بدنه فولادی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۴ اینچ	عدد	۴۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۴۰۷	شیر پروانه‌ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۸ اینچ	عدد	۱۸,۰۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۴۰۸	شیر پروانه‌ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۱۰ اینچ	عدد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۴۰۹	شیر پروانه‌ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۱۲ اینچ	عدد	۷۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۴۱۰	شیر پروانه‌ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۱۴ اینچ	عدد	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۴۱۱	شیر پروانه‌ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار ۱۰ بار به قطر ۱۶ اینچ	عدد	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۱	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۵۰ میلیمتر	عدد	۳۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۲	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۲۰۰ میلیمتر	عدد	۴۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۳	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۲۵۰ میلیمتر	عدد	۵۷,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۴	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۳۰۰ میلیمتر	عدد	۷۱,۹۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۵	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۳۵۰ میلیمتر	عدد	۸۰,۸۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۶	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۴۰۰ میلیمتر	عدد	۱۱۷,۲۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۲۶۰۸	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۵۰۰ میلیمتر	عدد	۱۷۸,۷۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۰۹	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۰۰ میلیمتر	عدد	۲۲۶,۵۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۰	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۷۰۰ میلیمتر	عدد	۲۷۵,۷۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۱	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۸۰۰ میلیمتر	عدد	۳۷۸,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۲	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۹۰۰ میلیمتر	عدد	۴۳۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۳	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۵۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۴	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۵ میلیمتر	عدد	۱۶,۲۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۵	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۸۰ میلیمتر	عدد	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۶	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۰۰ میلیمتر	عدد	۲۲,۸۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۶۱۷	قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۲۵ میلیمتر	عدد	۲۶,۴۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۱	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۵۰	عدد	۲۳,۱۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۲	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۶۵	عدد	۲۷,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۳	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۸۰	عدد	۳۷,۶۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۴	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۱۰۰	عدد	۴۲,۹۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۵	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۱۲۵	عدد	۵۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۶	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۱۵۰	عدد	۷۹,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۲۷۰۷	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۲۰۰	عدد	۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۸	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۲۵۰	عدد	۲۰۹,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۰۹	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۳۰۰	عدد	۲۸۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۱۰	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۳۵۰	عدد	۴۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۱۱	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۴۰۰	عدد	۴۲۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۱۲	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۴۵۰	عدد	۵۳۸,۹۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۱۳	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۵۰۰	عدد	۷۳۱,۳۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۱۴	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۵۵۰	عدد	۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۷۱۵	سوپاپ مکش پمپ (FOOT VALVE) از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و دارای فشار نامی ۱۰ بار (PN۱۰) می باشد. DN۶۰۰	عدد	۹۱۳,۳۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۸۰۱	شیرهای تخلیه هوا تک محفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۵۰	عدد	۳۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۸۰۲	شیرهای تخلیه هوا تک محفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۸۰	عدد	۳۸,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۲۸۰۳	شیرهای تخلیه هوا تک محفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۰۰	عدد	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۸۰۴	شیرهای تخلیه هوا تک محفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۷۵,۳۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۸۰۵	شیرهای تخلیه هوا تک محفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۹۸,۲۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۱	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۵۰	عدد	۳۹,۴۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۲	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۶۵	عدد	۴۳,۶۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۳	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۸۰	عدد	۵۴,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۴	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۰۰	عدد	۷۳,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۵	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۶	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۲۹۰۷	شیرهای تخلیه هوا دومحفظه (AIR VALVE) از نوع فلنجدار دوروزنه، بدنه از جنس چدن، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۵۰	عدد	۱۸۱,۰۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۰۰۱	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۵۰	عدد	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۲	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۶۵	عدد	۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۳	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۸۰	عدد	۲۰,۷۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۴	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۱۰۰	عدد	۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۵	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۱۵۰	عدد	۳۷,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۶	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۲۰۰	عدد	۶۰,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۷	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۲۵۰	عدد	۱۰۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۰۰۸	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۳۰۰	عدد	۱۵۷,۱۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۰۰۹	شیرهای کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۳۵۰	عدد	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۱	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۵۰	عدد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۲	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۶۵	عدد	۲۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۳	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۸۰	عدد	۳۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۴	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۱۰۰	عدد	۴۴,۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۵	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۱۵۰	عدد	۶۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۶	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۲۰۰	عدد	۹۱,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۷	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۲۵۰	عدد	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۱۰۸	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۳۰۰	عدد	۲۸۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۱۰۹	شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate valve) مطابق با استاندارد EN۱۱۷۱ از نوع فلنج دار، فشار نامی ۶ بار(PN۶) و دارای فلنج سری ۱۴ یا ۱۵ و F۴ می باشند.جنس بدنه و فلنج ها از جنس چدن خاکستری DN۳۵۰	عدد	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۱	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۵۰	عدد	۴۲,۵۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۲	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۶۵	عدد	۴۵,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۳	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۸۰	عدد	۵۴,۱۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۴	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۱۰۰	عدد	۵۸,۰۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۵	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۱۵۰	عدد	۶۸,۰۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۶	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۲۰۰	عدد	۷۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۷	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۲۵۰	عدد	۱۱۲,۲۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۰۸	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۳۰۰	عدد	۱۶۲,۳۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۲۰۹	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۳۵۰	عدد	۱۹۷,۰۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۱۰	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۴۰۰	عدد	۲۴۷,۰۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۱۱	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۴۵۰	عدد	۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۱۲	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۵۰۰	عدد	۴۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۲۱۳	شیرهای چاقویی (knife valve) دارای فشار نامی ۴ بار(PN۴) ، بدنه از جنس چدن و تیغه ای از جنس فولاد ضد زنگ DN۶۰۰	عدد	۶۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۱	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۰۰	عدد	۵۷,۳۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۲	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۲۵	عدد	۷۰,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۳	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۸۰,۰۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۴	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۹۸,۳۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۳۰۵	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۵۰	عدد	۱۱۱,۵۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۶	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۰۰	عدد	۱۲۰,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۷	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۵۰	عدد	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۸	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۴۰۰	عدد	۲۱۸,۰۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۰۹	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۴۵۰	عدد	۲۷۵,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۱۰	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۵۰۰	عدد	۳۱۳,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۱۱	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۶۰۰	عدد	۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۱۲	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۷۰۰	عدد	۶۱۲,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۳۱۳	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۸۰۰	عدد	۷۰۹,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۳۱۴	شیرهای پروانه ای (butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و نشیمن(seating ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج دار ودارای فشار نامی ۱۰ بار DN۹۰۰	عدد	۱,۰۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۴۰۱	شیرهای اهرمی ویفری (wafer butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و دیسک از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۶ بار DN۵۰	عدد	۷,۴۵۹,۰۰۰
۳۲۰۶۳۴۰۲	شیرهای اهرمی ویفری (wafer butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و دیسک از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۶ بار DN۶۵	عدد	۸,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۴۰۳	شیرهای اهرمی ویفری (wafer butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و دیسک از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۶ بار DN۸۰	عدد	۱۰,۵۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۴۰۴	شیرهای اهرمی ویفری (wafer butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و دیسک از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۶ بار DN۱۰۰	عدد	۱۲,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۴۰۵	شیرهای اهرمی ویفری (wafer butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و دیسک از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۶ بار DN۱۵۰	عدد	۲۱,۰۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۴۰۶	شیرهای اهرمی ویفری (wafer butterfly valve) مطابق با استاندارد EN۵۹۳ از نوع خارج از مرکز،دارای بدنه(body) از جنس چدن و دیسک از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۶ بار DN۲۰۰	عدد	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۱	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۵۰	عدد	۱۳,۶۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۵۰۲	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۶۵	عدد	۱۷,۹۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۳	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۸۰	عدد	۲۰,۹۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۴	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۰۰	عدد	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۵	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۴۵,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۶	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۷۷,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۷	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۵۰	عدد	۱۰۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۵۰۸	شیرهای یکطرفه لولایی (swing check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و رینگ آببندی (body ring) از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۰۰	عدد	۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۱	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۰۰	عدد	۲۴,۶۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۲	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۴۸,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۶۰۳	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۸۲,۹۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۴	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۵۰	عدد	۱۴۳,۵۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۵	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۰۰	عدد	۱۷۸,۳۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۶	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۵۰	عدد	۲۱۸,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۷	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۴۰۰	عدد	۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۸	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۴۵۰	عدد	۳۵۱,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۰۹	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۵۰۰	عدد	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۶۱۰	شیرهای یکطرفه وزنه ای (tilting check valve) مطابق با استاندارد EN۱۲۳۳۴ ،از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و پروانه (valve disk) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۶۰۰	عدد	۸۱۹,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۱	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۵۰	عدد	۱۴,۳۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۲	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۶۵	عدد	۱۹,۰۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۷۰۳	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۸۰	عدد	۲۲,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۴	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۰۰	عدد	۳۰,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۵	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۵۴,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۶	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۸۸,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۷	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۵۰	عدد	۱۴۶,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۷۰۸	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ Y شکل دارای بدنه(body) از جنس چدن و توری از جنس فولاد ضد زنگ ، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۰۰	عدد	۲۱۹,۵۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۱	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۱۵۰	عدد	۱۶۸,۲۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۲	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۰۰	عدد	۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۳	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۲۵۰	عدد	۳۱۷,۲۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۴	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۰۰	عدد	۴۱۶,۱۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۸۰۵	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۳۵۰	عدد	۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۶	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۴۰۰	عدد	۸۰۹,۹۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۷	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۴۵۰	عدد	۹۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۸۰۹	صافی خط لوله (strainer) از نوع فلنجدار تیپ T شکل دارای بدنه(body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد زنگ و توری نوع تخت، دارای فشار نامی ۱۰ بار DN۶۰۰	عدد	۹۲۷,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۱	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۱۰۰	عدد	۳۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۲	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۱۵۰	عدد	۷۴,۰۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۳	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۲۰۰	عدد	۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۴	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۲۵۰	عدد	۲۹۱,۰۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۵	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۳۰۰	عدد	۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۳۹۰۶	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۳۵۰	عدد	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۷	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۴۰۰	عدد	۵۸۲,۱۲۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۸	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۴۵۰	عدد	۷۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۳۹۰۹	شیرهای توپی (ball valve) از نوع فلنجدار دارای بدنه(body) از جنس چدن و توپی (ball) از جنس چدن ، دارای فشار نامی ۱۰ بار(۱۰bar) و دارای گیربکس تک می باشند. DN۵۰۰	عدد	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۱	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۲۵	عدد	۸۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۲	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۳۲	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۳	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۴۰	عدد	۱,۲۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۴	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۵۰	عدد	۱,۳۴۸,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۵	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۶۳	عدد	۱,۶۳۸,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۶	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۷۵	عدد	۲,۲۷۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۴۰۰۷	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۹۰	عدد	۳,۱۳۳,۰۰۰
۳۲۰۶۴۰۰۸	شیر توپی دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۱۱۰	عدد	۳,۹۳۸,۰۰۰
۳۲۰۶۴۱۰۱	شیر یکطرفه دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۱۵	عدد	۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۱۰۲	شیر یکطرفه دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۲۰	عدد	۸۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۱۰۳	شیر یکطرفه دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۲۵	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۱۰۴	شیر یکطرفه دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۳۲	عدد	۱,۲۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۱۰۵	شیر یکطرفه دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۴۰	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۱۰۶	شیر یکطرفه دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۵۰	عدد	۱,۵۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۱	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشیOD۲۵	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۲	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشیOD۳۲	عدد	۱,۳۱۳,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۳	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشیOD۴۰	عدد	۱,۴۸۸,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۴۲۰۴	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۵۰	عدد	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۵	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۶۳	عدد	۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۶	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۷۵	عدد	۳,۳۶۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۷	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۹۰	عدد	۴,۳۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۲۰۸	شیر دروازه ای دارای بدنه جنس پلی اتیلنی (PE۸۰)و مطابق با استاندارد ISIRI-۱۴۴۲۷ فشار نامی ۶ بار (PN۶) ، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی OD۱۱۰	عدد	۶,۱۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۱	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۲۵	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۲	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۳۲	عدد	۱,۲۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۳	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۴۰	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۴	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۵۰	عدد	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۵	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۶۳	عدد	۲,۶۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۶	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۷۵	عدد	۳,۶۷۵,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۴۳۰۷	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۹۰	عدد	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۳۰۸	شیر توپی دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۱۱۰	عدد	۶,۱۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۴۰۱	شیر پروانه ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۶۳	عدد	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۴۰۲	شیر پروانه ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۷۵	عدد	۲,۶۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۴۰۳	شیر پروانه ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۹۰	عدد	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۴۰۴	شیر پروانه ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۱۱۰	عدد	۴,۳۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۴۰۵	شیر پروانه ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۱۶۰	عدد	۶,۱۲۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۴۰۶	شیر پروانه ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع رزوه ای همراه با اتصال مهره ماسوره OD۲۰۰	عدد	۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۱	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۲۵	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۲	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۳۲	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۳	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۴۰	عدد	۱,۷۵۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۴۵۰۴	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۵۰	عدد	۲,۲۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۵	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۶۳	عدد	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۶	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۷۵	عدد	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۷	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۹۰	عدد	۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۵۰۸	شیر دروازه‌ای دارای بدنه از جنس پی وی سی سخت (UPVC) می باشد. فشار نامی ۶ بار (PN۶) و از نوع ویفری OD۱۱۰	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۶۰۱	Pulsation Damper دارای بدنه از جنس پی وی سی (PVC) می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۲۵ نامی ۱۰ بار	عدد	۸۶,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۶۰۲	Pulsation Damper دارای بدنه از جنس پی وی سی (PVC) می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۳۲ نامی ۱۰ بار	عدد	۱۰۵,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۶۰۳	Pulsation Damper دارای بدنه از جنس پی وی سی (PVC) می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۴۰ نامی ۱۰ بار	عدد	۱۲۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۶۰۴	Pulsation Damper دارای بدنه از جنس پی وی سی (PVC) می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۵۰ نامی ۱۰ بار	عدد	۱۴۴,۳۸۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۶۰۵	Pulsation Damper دارای بدنه از جنس پی وی سی (PVC) می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۶۵ نامی ۱۰ بار	عدد	۱۶۳,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۶۰۶	Pulsation Damper دارای بدنه از جنس پی وی سی (PVC) می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۸۰ نامی ۱۰ بار	عدد	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۶۴۶۰۷	(PVC) دارای بدنه از جنس پی وی سی Pulsation Damper می باشد. فشار EPDM از جنس (bladder) از نوع تیغه ای DN۱۰۰ نامی ۱۰ بار	عدد	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۷۰۱	شیر اطمینان از جنس پی وی سی(PVC) می باشد. ریتینگ ۰-۳۰ psi و از نوع رزوه ای DN۱۵	عدد	۲,۹۴۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۷۰۲	شیر اطمینان از جنس پی وی سی(PVC) می باشد. ریتینگ ۰-۳۰ psi و از نوع رزوه ای DN۲۰	عدد	۳,۶۷۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۷۰۳	شیر اطمینان از جنس پی وی سی(PVC) می باشد. ریتینگ ۰-۳۰ psi و از نوع رزوه ای DN۲۵	عدد	۴,۴۱۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۷۰۴	شیر اطمینان از جنس پی وی سی(PVC) می باشد. ریتینگ ۰-۳۰ psi و از نوع رزوه ای DN۳۲	عدد	۵,۱۴۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۷۰۵	شیر اطمینان از جنس پی وی سی(PVC) می باشد. ریتینگ ۰-۳۰ psi و از نوع رزوه ای DN۴۰	عدد	۵,۶۳۵,۰۰۰
۳۲۰۶۴۷۰۶	شیر اطمینان از جنس پی وی سی(PVC) می باشد. ریتینگ ۰-۳۰ psi و از نوع رزوه ای DN۵۰	عدد	۶,۳۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۸۰۱	شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر ۱۵۰	عدد	۲۹۷,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۸۰۲	شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر ۲۰۰	عدد	۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۸۰۳	شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر ۲۵۰	عدد	۳۶۵,۴۷۰,۰۰۰
۳۲۰۶۴۸۰۴	شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر ۳۰۰	عدد	۳۹۲,۵۴۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۱	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۱۵ میلیمتر	عدد	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۲	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۲۰ میلیمتر	عدد	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۳	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۲۵ میلیمتر	عدد	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۴	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۳۲ میلیمتر	عدد	۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۵	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۴۰ میلیمتر	عدد	۱۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۶	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۵۰ میلیمتر	عدد	۱۲,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۷	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۶۵ میلیمتر	عدد	۱۳,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۸	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۸۰ میلیمتر	عدد	۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۰۹	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۱۰۰ میلیمتر	عدد	۱۵,۳۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۷۰۱۱۰	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۱۲۵ میلیمتر	عدد	۲۹,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۱۱	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۱۵۰ میلیمتر	عدد	۳۶,۳۳۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۱۲	مفصل انبساطنوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۲۰۰ میلیمتر	عدد	۴۸,۲۹۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۱۳	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۲۵۰ میلیمتر	عدد	۷۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۱۱۴	مفصل انبساط نوع اکاردئونی جوشی به قطرنامی ۳۰۰ میلیمتر	عدد	۸۵,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۱	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج داربه قطرنامی ۶۵ میلیمتر	عدد	۲۵,۳۸۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۲	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج داربه قطرنامی ۸۰ میلیمتر	عدد	۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۳	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج داربه قطرنامی ۱۰۰ میلیمتر	عدد	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۴	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج داربه قطرنامی ۱۲۵ میلیمتر	عدد	۴۰,۲۳۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۵	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج داربه قطرنامی ۱۵۰ میلیمتر	عدد	۵۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۶	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج داربه قطرنامی ۲۰۰ میلیمتر	عدد	۸۰,۷۳۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۰۹	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج دار به قطر نامی ۳۵۰ میلیمتر	عدد	۱۶۲,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۲۱۰	مفصل انبساط نوع اکاردئونی فلنج دار به قطر نامی ۴۰۰ میلیمتر	عدد	۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۱	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی دواینچ	عدد	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۲	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی دوویک دوم اینچ	عدد	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۳	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی سه اینچ	عدد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۴	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی چهاراینچ	عدد	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۵	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی پنج اینچ	عدد	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۶	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی شش اینچ	عدد	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۷	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی هشت اینچ	عدد	۲۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۸	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی ده اینچ	عدد	۴۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۰۹	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی دوازده اینچ	عدد	۵۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۱۰	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی یک ویک چهارم اینچ	عدد	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۱۱	لرزه گیرلاستیکی فلنج داربه قطر نامی یک ویک دوم اینچ	عدد	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۱۲	لرزه گیر لاستیکی فلنج دار به قطر نامی چهارده اینچ	عدد	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۷۰۳۱۳	لرزه گیر لاستیکی فلنج دار به قطر نامی شانزده اینچ	عدد	۱۶۷,۸۳۰,۰۰۰
۳۲۰۸۰۱۰۱	دیگ چدنی اب گرم به ظرفیت تا ۶۵۰۰۰ کیلوکالری درساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۳,۱۱۲,۰۰۰
۳۲۰۸۰۱۰۲	دیگ چدنی اب گرم به ظرفیت بیش از۶۵۰۰۰ تا۱۳۰۰۰۰ کالری درساعت ر	هزار کیلو کالری در ساعت	۲,۲۷۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۰۸۰۱۰۳	دیگ چدنی اب گرم به ظرفیت بیش از ۱۳۰۰۰۰ کالری درساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۲۰۸۰۲۰۱	دیگ فولادی ابگرم به ظرفیت تا ۴۰۰۰۰۰ کیلوکالری درساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۳,۴۷۹,۰۰۰
۳۲۰۸۰۲۰۲	دیگ فولادی ابگرم به ظرفیت بیش از ۴۰۰۰۰۰ تا۶۵۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۳,۱۲۶,۰۰۰
۳۲۰۸۰۲۰۳	دیگ فولادی اب گرم به ظرفیت بیش از۶۵۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۳,۱۰۶,۰۰۰
۳۲۰۸۰۲۰۴	دیگ فولادی ابگرم به ظرفیت بیش از۱۰۰۰۰۰۰ تا۱۵۰۰۰۰۰ کیلوکالری درساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۲,۸۷۹,۰۰۰
۳۲۰۸۰۲۰۵	دیگ فولادی ابگرم به ظرفیت بیش از۱۵۰۰۰۰۰ کیلوکالری درساعت	هزار کیلو کالری در ساعت	۲,۹۳۳,۰۰۰
۳۲۰۸۰۳۰۱	دیگ بخاربه ظرفیت ۱۰۰۰ پوندبخار درساعت	دستگاه	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۸۰۳۰۲	دیگ بخار به ظرفیت ۲۵۰۰ پوندبخار در ساعت	دستگاه	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۸۰۳۰۳	دیگ بخاربه ظرفیت ۳۵۰۰ پوندبخار درساعت	دستگاه	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۸۰۳۰۴	دیگ بخاربه ظرفیت ۴۵۰۰ پوندبخار درساعت	دستگاه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۸۰۳۰۵	دیگ بخاربه ظرفیت ۶۰۰۰ پوندبخار درساعت	دستگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۱۰۱	مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت ۸ /۱ تا۵ /۳ کیلوگرم گازوییل در ساعت	دستگاه	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۱۰۲	مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت ۸ /۱ تا۸ کیلوگرم گازوییل درساعت ر	دستگاه	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۱۰۳	مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت ۸ تا۲۰ کیلوگرم گازوییل درساعت	دستگاه	۵۷,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۱۰۴	مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت ۱۳ تا۳۰ کیلوگرم گازوییل درساعت ر	دستگاه	۹۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۱۰۵	مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت ۳۰ تا۶۵ کیلوگرم گازوییل درساعت ر	دستگاه	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۱۰۶	مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت ۵۰ تا۱۰۰ کیلوگرم گازوییل درساعت	دستگاه	۲۲۲,۹۴۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۲۰۱	مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت ۶۵ تا ۱۵۰ فوت مکعب گازدرساعت	دستگاه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۲۰۲	مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت ۱۲۴ تا۳۴۰ فوت مکعب گازدرساعت	دستگاه	۷۳,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۲۰۳	مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت ۲۸۰ تا۶۸۰ فوت مکعب گازدرساعت	دستگاه	۸۶,۹۵۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۲۰۴	مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت ۵۶۰ تا۱۳۶۰ فوت مکعب گازدرساعت	دستگاه	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۲۰۵	مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت ۱۲۰۰ تا۲۱۶۰ فوت مکعب گازدرساعت	دستگاه	۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۰۹۰۲۰۶	مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت ۱۵۲۰ تا۳۶۰۰ فوت مکعب گازدرساعت	دستگاه	۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۱	ترموستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۵,۴۸۳,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۰۰۱۰۲	ترموستات اتاقی تابستانی- زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل.	عدد	۴,۵۱۵,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۳	ترموستات اتاقی تابستانی- زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، با کلیدهای تغییر فصل و سه سرعته (Selector Switch)، برای نصب روی دیوار.	عدد	۴,۵۱۵,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۵	ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از صفر تا ۳۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۶	ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، S. P. D. T، با دامنه تنظیم از صفر تا ۳۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۷	ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی (Freeze Protection)، نوع قطع و وصلی، S. P. D. T، با المنت به طول ۶ متر، با دامنه تنظیم از صفر تا ۱۵ درجه سانتیگراد، برای قطع برق و اعلام خبر.	عدد	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۸	ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی (Freeze Protection)، نوع قطع و وصلی، S.P.D.T، با المنت به طول ۶ متر، با دامنه تنظیم از صفر تا ۱۵ درجه سانتیگراد و کلید Reset، برای قطع برق و اعلام خبر.	عدد	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۰۹	ترموستات کانالی ضد حریق (Firestat)، برای نصب در مسیر هوای برگشت.	عدد	۲۵,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۱۰	ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۱۲	ترموستات کانالی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از منهای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۱۳	ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از ۲۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۱۴	ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال (P+I) الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد.	عدد	۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۱۱۵	ترموستات اتاقی تابستانی - زمستانی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال (P+I) الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل.	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۲۰۲	هیومیدستات کانالی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم از صفر تا ۹۵ درصد.	عدد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۱	سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد.	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۲	سنسور دما، برای نصب در اتاق.	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۳	سنسور دما، برای نصب در کانال.	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۴	سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در لوله یا مخزن آب.	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۵	سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق.	عدد	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۶	سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال.	عدد	۴۱,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۰۰۳۰۷	سنسور فشار، برای آب.	عدد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۳۰۸	سنسور فشار، برای هوا.	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۴۰۱	کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال (P+I)، با یک خروجی، با سیگنال صفر تا ۱۰ ولت مستقیم.	عدد	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۴۰۲	کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال (P+I)، با دو یا سه خروجی، با سیگنال صفر تا ۱۰ ولت مستقیم.	عدد	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۴۰۳	کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال (P+I)، با دو یا سه خروجی، با سیگنال شناور (Floating)، سه وضعیتی.	عدد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۸۰۱	دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا ۱۰ بار.	عدد	۲۳,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۸۰۳	دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا ۱۰ بار.	عدد	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۸۰۵	دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، برای کار تا فشار ۱۰ بار.	عدد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۹۰۱	آکوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی.	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۰۹۰۲	آکوستات جداری، نوع قطع و وصلی.	عدد	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۰۰۱	فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در کانال هوا.	عدد	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۰۰۲	فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در لوله آب.	عدد	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۰۰۳	سوییچ الکتریکی اعلام خبر، برای اختلاف فشار دو طرف فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان.	عدد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۰۰۴	سوییچ الکتریکی کمکی، برای نصب روی محرکهای تدریجی و یا قطع و وصلی.	عدد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۱	محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating)، مناسب برای تا ۱/۵ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۳۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۲	محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating)، مناسب برای تا ۳ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۳۸,۷۶۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۳	محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating)، مناسب برای تا ۶ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۷۱,۹۱۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۴	محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating)، با مکانیزم فنر برگشت، مناسب برای تا ۴ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۸۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۵	محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، مناسب برای تا ۱/۵ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۴۸,۹۶۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۶	محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، مناسب برای تا ۳ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۵۸,۱۴۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۷	محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، مناسب برای تا ۶ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۸۹,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۰۸	محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، با مکانیزم فنر برگشت، مناسب برای تا ۴ متر مربع سطح دمپر.	عدد	۷۹,۷۳۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۲۰۵	شیر کنترل دو راهه، به قطر یک و یک دوم اینچ.	عدد	۸۸,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۰۱۲۰۶	شیر کنترل دو راهه، به قطر دو اینچ.	عدد	۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۳۰۱	شیر کنترل سه راهه، به قطر یک دوم اینچ.	عدد	۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۳۰۲	شیر کنترل سه راهه، به قطر سه چهارم اینچ.	عدد	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۳۰۳	شیر کنترل سه راهه، به قطر یک اینچ.	عدد	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۳۰۴	شیر کنترل سه راهه، به قطر یک و یک چهارم اینچ.	عدد	۶۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۳۰۵	شیر کنترل سه راهه، به قطر یک و یک دوم اینچ.	عدد	۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۳۰۶	شیر کنترل سه راهه، به قطر دو اینچ.	عدد	۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۴۰۱	محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل.	عدد	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۵۰۱	شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر یک اینچ.	عدد	۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۵۰۲	شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر یک و یک چهارم اینچ.	عدد	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۵۰۳	شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر یک و یک دوم اینچ.	عدد	۱۴۵,۸۹۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۵۰۴	شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر دو اینچ.	عدد	۱۴۶,۸۳۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۵۰۵	شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر دو و یک دوم اینچ.	عدد	۱۴۷,۵۱۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۶۰۱	پتانسیومتر (Potentiometer)، الکتریکی کمکی، برای نصب روی شیر یا دمپر.	عدد	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۶۰۲	پوزیسیونر (Positioner)، الکترونیکی، برای نصب روی شیر یا دمپر.	عدد	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۲۱۰۱	مانومتر با صفحه دایره‌ای، از صفر تا ۳۰ بار، با شیر سماوری.	عدد	۱,۷۵۵,۰۰۰
۳۲۱۰۳۸۰۱	کنتور آب به قطر ۱۵ میلیمتر	عدد	۵,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۱۰۳۸۰۲	کنتور آب به قطر ۲۰ میلیمتر	عدد	۶,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۱۰۳۸۰۳	کنتور آب به قطر ۲۵ میلیمتر	عدد	۱۵,۹۵۰,۰۰۰
۳۲۱۰۳۸۰۴	کنتور آب به قطر ۳۲ میلیمتر	عدد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۳۹۰۴	پکیج قطع هوشمند گاز به قطر ۲ اینچ، برای فشار گاز از ۲ psi تا ۶۰ psi، از نوع فلنجی	عدد	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۳۹۰۵	پکیج قطع هوشمند گاز به قطر ۳ اینچ، برای فشار گاز از ۲ psi تا ۶۰ psi، از نوع فلنجی	عدد	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۳۹۰۶	پکیج قطع هوشمند گاز به قطر ۴ اینچ، برای فشار گاز از ۲ psi تا ۶۰ psi، از نوع فلنجی	عدد	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۱۰۲۰۲	ابگرمکن گازی ۵۰ گالنی مخزن دار	دستگاه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۲۰۳۰۱	رادیاتورالومینیومی به ارتفاع ۳۵۰ میلیمتر	یکصد کیلو کالری در ساعت	۲,۰۳۸,۰۰۰
۳۲۱۲۰۳۰۲	رادیاتورالومینیومی به ارتفاع ۵۰۰ میلیمتر	یکصد کیلو کالری در ساعت	۲,۰۳۸,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۱	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۱۲ تن واقعی	دستگاه	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۲	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۲۰ تن واقعی	دستگاه	۳,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۳	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۳۵ تن واقعی	دستگاه	۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۴	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۴۵ تن واقعی	دستگاه	۶,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۵	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۵۵ تن واقعی	دستگاه	۷,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۶	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۶۵ تن واقعی	دستگاه	۸,۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۴۰۱۰۷	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۷۵ تن واقعی	دستگاه	۱۰,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۸	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۸۵ تن واقعی	دستگاه	۱۰,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۰۹	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۹۵ تن واقعی	دستگاه	۱۱,۹۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۱۰	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۱۱۰ تن واقعی	دستگاه	۱۳,۸۶۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۱۱	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۱۲۰ تن واقعی	دستگاه	۱۴,۵۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۱۲	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۱۳۰ تن واقعی	دستگاه	۱۵,۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۱۳	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۱۴۰ تن واقعی	دستگاه	۱۶,۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۱۱۴	دستگاه مبرد آبی به ظرفیت ۱۶۰ تن واقعی	دستگاه	۱۸,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۱	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۱۲ تن واقعی	دستگاه	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۲	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۲۰ تن واقعی	دستگاه	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۳	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۳۵ تن واقعی	دستگاه	۷,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۴	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۴۵ تن واقعی	دستگاه	۹,۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۵	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۵۵ تن واقعی	دستگاه	۱۱,۰۹۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۶	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۵۶ تن واقعی	دستگاه	۱۳,۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۷	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۷۵ تن واقعی	دستگاه	۱۵,۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۸	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۸۵ تن واقعی	دستگاه	۱۶,۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۰۹	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۹۵ تن واقعی	دستگاه	۱۸,۸۴۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۱۰	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۱۱۰ تن واقعی	دستگاه	۲۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۱۱	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۱۲۰ تن واقعی	دستگاه	۲۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۱۲	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۱۳۰ تن واقعی	دستگاه	۲۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۱۳	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۱۴۰ تن واقعی	دستگاه	۲۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۲۱۴	دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت ۱۶۰ تن واقعی	دستگاه	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۰۳	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۳۵ تن.	دستگاه	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۰۴	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۴۵ تن.	دستگاه	۶,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۰۵	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۵۵ تن.	دستگاه	۷,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۰۶	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۶۵ تن.	دستگاه	۸,۵۹۳,۴۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۴۰۳۰۷	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۷۵ تن.	دستگاه	۱۰,۰۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۰۸	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۸۵ تن.	دستگاه	۱۰,۵۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۰۹	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۹۵ تن.	دستگاه	۱۱,۹۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۰	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۱۰ تن.	دستگاه	۱۳,۸۵۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۱	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۲۰ تن.	دستگاه	۱۴,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۲	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۳۰ تن.	دستگاه	۱۴,۹۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۳	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۴۰ تن.	دستگاه	۱۶,۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۴۰۳۱۴	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۶۰ تن.	دستگاه	۱۸,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۵	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۸۰ تن.	دستگاه	۲۰,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۶	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۲۰۰ تن.	دستگاه	۲۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۷	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۲۵۰ تن.	دستگاه	۲۸,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۸	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۳۰۰ تن.	دستگاه	۳۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۱۹	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۳۵۰ تن.	دستگاه	۴۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۲۰	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۴۰۰ تن.	دستگاه	۴۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۴۰۳۲۱	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۴۵۰ تن.	دستگاه	۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۳۲۲	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۵۰۰ تن.	دستگاه	۵۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۱	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۲ تن.	دستگاه	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۲	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۲۰ تن.	دستگاه	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۳	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۳۵ تن.	دستگاه	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۴	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۴۵ تن.	دستگاه	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۵	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۵۵ تن.	دستگاه	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۶	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۶۵ تن.	دستگاه	۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۷	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۷۵ تن.	دستگاه	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۸	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۸۵ تن.	دستگاه	۱۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۰۹	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۹۵ تن.	دستگاه	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۰	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۱۰ تن.	دستگاه	۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۴۰۴۱۱	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۲۰ تن.	دستگاه	۲۰,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۲	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۳۰ تن.	دستگاه	۲۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۳	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۴۰ تن.	دستگاه	۲۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۴	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۶۰ تن.	دستگاه	۲۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۵	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۸۰ تن.	دستگاه	۲۸,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۶	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۲۰۰ تن.	دستگاه	۳۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۴۱۷	دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۲۵۰ تن.	دستگاه	۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۱	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۵ تن.	دستگاه	۳,۶۰۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۲	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۲۵ تن.	دستگاه	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۳	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۳۵ تن.	دستگاه	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۴	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۴۵ تن.	دستگاه	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۵	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۵۵ تن.	دستگاه	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۶	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۶۵ تن.	دستگاه	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۷	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۷۵ تن.	دستگاه	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۸	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۸۵ تن.	دستگاه	۱۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۰۹	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۹۵ تن.	دستگاه	۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۱۰	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۱۰ تن.	دستگاه	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۴۰۵۱۱	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۲۰ تن.	دستگاه	۲۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۱۲	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۳۰ تن.	دستگاه	۲۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۱۳	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۴۰ تن.	دستگاه	۲۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۱۴	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۶۰ تن.	دستگاه	۳۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۱۵	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۸۰ تن.	دستگاه	۳۸,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۴۰۵۱۶	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۲۰۰ تن.	دستگاه	۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۱	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۶ تن واقعی	دستگاه	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۲	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۱۰ تن واقعی	دستگاه	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۳	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۱۵ تن واقعی	دستگاه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۴	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۲۰ تن واقعی	دستگاه	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۵	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۳۰ تن واقعی	دستگاه	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۶	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۴۰ تن واقعی	دستگاه	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۷	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۵۰ تن واقعی	دستگاه	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۸	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۶۰ تن واقعی	دستگاه	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۰۹	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۷۵ تن واقعی	دستگاه	۴,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۵۰۱۱۰	دستگاه کندانسورهوایی به ظرفیت ۹۵ تن واقعی	دستگاه	۵,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۱۰۱	برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا موتوریک فازیاسه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت ۵۰ سیکل باحفاظ موتورازورق گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پلاستیکی به تعدادلازم صفحات مشبک برای جلوگیری ازترشح اب به خارج فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک شرایط اب ورودی ۹۵ درجه وخروجی ۸۵ درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت باظرفیت خنک کنندگی ۵۰ گالن دردقیقه	دستگاه	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۱۰۲	برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا موتوریک فازیاسه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت ۵۰ سیکل باحفاظ موتورازورق گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پلاستیکی به تعدادلازم صفحات مشبک برای جلوگیری ازترشح اب به خارج فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک شرایط اب ورودی ۹۵ درجه وخروجی ۸۵ درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت باظرفیت خنک کنندگی ۱۲۰ گالن دردقیقه	دستگاه	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۱۰۳	برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا موتوریک فازیاسه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت ۵۰ سیکل باحفاظ موتورازورق گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پلاستیکی به تعدادلازم صفحات مشبک برای جلوگیری ازترشح اب به خارج فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک شرایط اب ورودی ۹۵ درجه وخروجی ۸۵ درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت باظرفیت خنک کنندگی ۲۰۰ گالن دردقیقه	دستگاه	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۱۰۴	برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا موتوریک فازیاسه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت ۵۰ سیکل باحفاظ موتورازورق گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پلاستیکی به تعدادلازم صفحات مشبک برای جلوگیری ازترشح اب به خارج فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک شرایط اب ورودی ۹۵ درجه وخروجی ۸۵ درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت باظرفیت خنک کنندگی ۳۰۰ گالن دردقیقه	دستگاه	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۱۰۵	برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا موتوریک فازیاسه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت ۵۰ سیکل باحفاظ موتورازورق گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پلاستیکی به تعدادلازم صفحات مشبک برای جلوگیری ازترشح اب به خارج فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک شرایط اب ورودی ۹۵ درجه وخروجی ۸۵ درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت باظرفیت خنک کنندگی ۴۰۰ گالن دردقیقه	دستگاه	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۱۰۶	برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا موتورسه فازیایک فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت ۵۰ سیکل باحفاظ موتورازورق گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پلاستیکی به تعدادلازم صفحات مشبک برای جلوگیری ازترشح اب به خارج فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک شرایط اب ورودی ۹۵ درجه وخروجی ۸۵ درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت باظرفیت خنک کنندگی ۵۰۰ گالن دردقیقه	دستگاه	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۲۰۱	برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد پلاستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی ۶۰۰ گالن اب از۹۵ به ۸۵ درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت	دستگاه	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۲۰۲	برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد پلاستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی ۱۰۰۰ گالن اب از۹۵ به ۸۵ درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت	دستگاه	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۲۰۳	برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد پلاستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی ۱۵۰۰ گالن اب از۹۵ به ۸۵ درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت	دستگاه	۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۲۰۴	برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد پلاستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی ۲۰۰۰ گالن اب از۹۵ به ۸۵ درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت	دستگاه	۹,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۲۰۵	برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد پلاستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی ۲۵۰۰ گالن اب از۹۵ به ۸۵ درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب محیط ۷۲ درجه فارنهایت	دستگاه	۱۰,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۳۰۱	رج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۲۵ گالن در دقیقه	دستگاه	۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۳۰۲	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۳۷ گالن در دقیقه	دستگاه	۳۴۳,۴۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۳۰۳	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۵۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۴۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۳۰۴	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۸۶ گالن در دقیقه	دستگاه	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۳۰۵	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۱۱۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۴۶۹,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۳۰۶	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۱۵۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۳۰۷	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۲۰۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۳۰۸	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۲۵۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۱,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۶۰۳۰۹	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۳۱۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۱,۲۰۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۶۰۳۱۰	برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس PVCو یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس PVC سطوح خنک کننده از ورق های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس PVC سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی ۳۳۰ گالن در دقیقه	دستگاه	۱,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۱۸۰۱۰۱	کولرابی به ظرفیت ۳۰۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۸۰۱۰۲	کولرابی به ظرفیت ۴۰۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۴۷,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۱۸۰۱۰۴	کولرابی به ظرفیت ۷۰۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۶۵,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۱۸۰۲۰۱	برزنت	مترمربع	۲۶۷,۷۰۰
۳۲۱۹۰۱۰۱	فن کویل به ظرفیت ۲۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۵۸,۰۸۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۱۰۲	فن کویل به ظرفیت ۳۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۶۵,۰۹۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۱۰۳	فن کویل به ظرفیت ۴۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۷۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۱۰۴	فن کویل به ظرفیت ۶۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۸۱,۰۷۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۲۰۱	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۸۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۹۶,۰۳۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۲۰۲	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۱۰۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۲۰۳	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۱۲۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۱۹۰۲۰۴	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۱۴۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۲۰۵	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۱۶۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۲۰۶	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۱۸۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۲۰۷	فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت ۲۰۰۰ CFM با کویل چهار ردیفه	دستگاه	۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۱۹۰۳۰۱	شلنگ مخصوص فن کوئل یک سر مهره ۳/۴ و یک سر دنده ۳/۴ به طول ۵۰ سانتیمتر	عدد	۳۴۶,۸۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۲	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ بی تی یودرساعت	دستگاه	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۳	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۴	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۵۱,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۵	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۵۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۶	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۴۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۵۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۷	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۶۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۶۸,۷۸۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۸	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۸۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۷۳,۶۲۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۱۰۹	یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت بیش از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۸۲,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۱	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ بی تی یودرساعت	دستگاه	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۲	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت بیش از ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۳	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت بیش از ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۵۱,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۴	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت بیش از ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۵۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۵	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت بیش از ۴۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۵۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۶	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت بیش از ۶۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۶۸,۷۸۰,۰۰۰
۳۲۲۰۰۲۰۷	یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت بیش از ۸۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بی تی یودر ساعت	دستگاه	۷۳,۶۲۰,۰۰۰
۳۲۲۱۰۱۰۱	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۱۲ اینچ	عدد	۳,۷۸۰,۰۰۰
۳۲۲۱۰۱۰۲	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۱۴ اینچ	عدد	۴,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۲۱۰۱۰۳	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۱۵ اینچ	عدد	۵,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۲۱۰۱۰۴	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۱۶ اینچ	عدد	۵,۸۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۱۰۱۰۵	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۱۸ اینچ	عدد	۶,۷۰۵,۰۰۰
۳۲۲۱۰۱۰۶	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۲۰ اینچ	عدد	۷,۴۲۵,۰۰۰
۳۲۲۱۰۱۰۷	دریچه هوای سقفی گرد با دمپر نوع آهنی تا اندازه ۲۴ اینچ	عدد	۷,۹۲۰,۰۰۰
۳۲۲۱۰۳۰۱	دریچه یک طرفه آهنی متحرک بدون دمپر تا ۱۲۰ اینچ مربع	اینچ مربع	۱۳,۶۰۰
۳۲۲۱۰۵۰۱	دریچه سقفی آهنی چهارگوش بدون دمپر تا ۱۲۰ اینچ مربع	اینچ مربع	۱۷,۳۰۰
۳۲۲۱۰۶۰۱	دریچه آهنی ثابت بدون دمپر	اینچ مربع	۱۳,۶۰۰
۳۲۲۱۰۷۰۱	پادری آهنی V شکل بدون قاب تا ۱۲۰ اینچ مربع	اینچ مربع	۱۶,۷۰۰
۳۲۲۱۰۷۰۳	پادری آهنی V شکل با قاب تا ۱۲۰ اینچ مربع	اینچ مربع	۱۶,۹۰۰
۳۲۲۱۱۲۰۳	دریچه خطی لاین گریل آلومینیومی با دمپر تا ۱۲۰ اینچ مربع	اینچ مربع	۲۳,۱۰۰
۳۲۲۱۱۳۰۳	دریچه سقفی خطی لاین دیفیوزر آلومینیومی با دمپر تا ۱۲۰ اینچ مربع	اینچ مربع	۲۵,۲۰۰
۳۲۲۱۱۴۰۱	دریچه دوطرفه آهنی متحرک بدون دمپر	اینچ مربع	۱۲,۷۰۰
۳۲۲۲۰۱۰۱	هواکش پنجره ای به قطر۱۵ سانتیمتر باظرفیت تخلیه ۲۰۰ فوت مکعب در دقیقه باموتوریک فاز۱۴۰۰ دوردر دقیقه ودمپرمربوط	دستگاه	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۱۰۲	هواکش پنجره ای به قطر۲۰ سانتیمتر باظرفیت تخلیه بیش از۲۰۰ تا۴۰۰ فوت مکعب دردقیقه باموتوریک فاز۱۴۰۰ دوردردقیقه ودمپرمربوط	دستگاه	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۱۰۳	هواکش پنجره ای به قطر۲۵ سانتیمتر باظرفیت تخلیه بیش از۴۰۰ تا۶۰۰ فوت مکعب دردقیقه باموتوریک فاز۱۴۰۰ دوردردقیقه ودمپرمربوط	دستگاه	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۲۰۱	هواکش دیواری به قطر۳۰ سانتیمتر باظرفیت تخلیه ۹۰۰ فوت مکعب دردقیقه باموتوریک فاز۱۴۰۰ دور دردقیقه	دستگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۲۰۲	هواکش دیواری به قطر۳۵ سانتیمتر باظرفیت تخلیه بیش از۹۰۰ تا۱۴۰۰ فوت مکعب دردقیقه باموتوریک فاز۱۴۰۰ دوردردقیقه	دستگاه	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۲۰۳	هواکش دیواری به قطر۴۰ سانتیمتر باظرفیت تخلیه بیش از۱۴۰۰ تا ۲۱۰۰ فوت مکعب دردقیقه باموتور یک فاز۱۴۰۰ دوردردقیقه	دستگاه	۳۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۲۰۴	هواکش دیواری به قطر۴۵ سانتیمتر باظرفیت تخلیه بیش از۲۱۰۰ تا ۲۷۰۰ فوت مکعب دردقیقه باموتور یک فاز۱۴۰۰ دوردردقیقه	دستگاه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۲۰۵	هواکش دیواری به قطر۵۰ سانتیمتر باظرفیت تخلیه بیش از۲۷۰۰ تا ۳۷۵۰ فوت مکعب دردقیقه باموتور یک فاز۱۴۰۰ دوردردقیقه	دستگاه	۴۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۳۰۱	هواکش سقفی بافن سانتریفوژو باکلاهک ازورق اهن گالوانیزه با الکتروموتوریک فازو۱۴۰۰ دور دقیقه به ظرفیت ۳۵۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۳۰۲	هواکش سقفی بافن سانتریفوژو باکلاهک ازورق اهن گالوانیزه با الکتروموتوریک فازویاسه فازو ۱۴۰۰ دوردقیقه به ظرفیت بیش از ۳۵۰ تا۸۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۲۰۳۰۳	هواکش سقفی بافن سانتریفوژو باکلاهک ازورق اهن گالوانیزه با الکتروموتورسه فازودرحدود ۱۴۰۰ دوردقیقه به ظرفیت بیش از ۸۰۰ تا۱۶۰۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۳۰۴	هواکش سقفی بافن سانتریفوژو باکلاهک ازورق اهن گالوانیزه با الکتروموتورسه فازو۱۴۰۰ دور دقیقه به ظرفیت بیش از ۱۶۰۰ تا ۲۳۵۰ فوت مکعب دردقیقه	دستگاه	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۱	هواکش حلزونی با فن به قطر ۲۸۰ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۲	هواکش حلزونی با فن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۳	هواکش حلزونی با فن به قطر ۳۵۵ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۴	هواکش حلزونی با فن به قطر ۴۰۰ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۵	هواکش حلزونی با فن به قطر ۴۵۰ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۶	هواکش حلزونی با فن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۰۵۰۷	هواکش حلزونی با فن به قطر ۵۶۰ میلی‌متر - با اتصال مستقیم - بدون الکتروموتور	دستگاه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۰۱	روشویی ازچینی سفیدساخت داخل به ابعادتقریبی ۴۴ ×۵۷ سانتیمتر بدون پایه	دستگاه	۳,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۰۲	روشویی ازچینی سفیدساخت داخل به ابعادتقریبی ۴۶ ×۶۰ سانتیمتر بدون پایه	دستگاه	۴,۴۹۱,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۰۴	روشویی ازچینی سفیدساخت داخل به ابعادتقریبی ۴۹ ×۶۵ سانتیمتر بدون پایه	دستگاه	۴,۴۹۱,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۰۶	روشویی ازچینی سفیدساخت داخل به ابعادتقریبی ۴۶ ×۶۰ سانتیمتر باپایه	دستگاه	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۰۸	روشویی ازچینی سفیدساخت داخل به ابعادتقریبی ۴۹ ×۶۵ سانتیمتر باپایه	دستگاه	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۱۰	روشویی از چینی ساخت داخل به ابعاد تقریبی ۶۰×۴۶ سانتی‌متر، با نیم‌پایه.	دستگاه	۵,۷۷۴,۰۰۰
۳۲۲۳۰۱۱۱	روشویی از چینی ساخت داخل به ابعاد تقریبی ۶۵×۴۹ سانتی‌متر، با نیم‌پایه.	دستگاه	۶,۴۱۶,۰۰۰
۳۲۲۳۰۲۰۱	توالت تخت شرقی ازچینی سفید ساخت داخل جاپاداربه ابعاد تقریبی ۴۵ ×۵۶ سانتیمتر	دستگاه	۳,۶۸۵,۰۰۰
۳۲۲۳۰۳۰۱	توالت غربی ازچینی سفیدساخت داخل به ابعادتقریبی ۷۵ ×۴۶ ×۷۵ سانتیمترسیفون سرخودبانشیمن ودرپوش لولایی پلاستیکی وفلاش تانک ازچینی سفید	دستگاه	۱۶,۴۳۰,۰۰۰
۳۲۲۳۰۳۰۳	توالت غربی از چینی ساخت داخل به ابعاد تقریبی ۶۰×۴۶×۷۵ سانتی‌متر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل.	دستگاه	۱۶,۴۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۳۰۶۰۴	فلاش تانک، به ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه یک و یک چهارم اینچ با بست و پیچ و مهره.	دستگاه	۵,۶۰۲,۰۰۰
۳۲۲۳۰۸۰۷	زیردوشی از جنس مواد پلیمری، به ابعاد تقریبی ۷۵×۷۵ سانتی‌متر	دستگاه	۹,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۰۷	شیرتکی دنباله بلندکرمه باپولک مربوط به قطریک دوم اینچ	عدد	۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۰۸	شیرتکی شیلنگ دارکرمه به قطریک دوم اینچ باپولک افشانک قلاب وشیلنک خرطومی کرمه به طول تقریبی ۱۲۰ سانتیمتر	عدد	۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۰۹	شیرپیسوارکرمه به قطرسه هشتم اینچ بامهره وپولک ولوله کرمه برای پیسواربه طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر	عدد	۵۵۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۰	شیرمخلوط دوش کرمه به قطریک دوم اینچ باعلم دوش سردوش و بست کرمه	عدد	۱۲,۰۱۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۱	شیرمخلوط دوش کرمه به قطریک دوم اینچ باعلم دوش سردوش بست کرمه ویک عددوش کمرتلفنی باسه راه تبدیل مربوط	عدد	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۲	شیر شیلنگی برنجی با ماسوره سرشیلنگ به طور کامل به قطر یک دوم اینچ	عدد	۶۲۶,۹۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۳	شیر شیلنگی برنجی با ماسوره سرشیلنگ به طور کامل به قطر سه چهارم اینچ	عدد	۹۷۵,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۴	شیرشیلنگی برنجی باماسوره سرشیلنگ به طورکامل به قطریک اینچ	عدد	۹۷۵,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۵	شیرشیلنگی کرمه باماسوره سرشیلنگ به طورکامل به قطریک دوم اینچ	عدد	۹۷۵,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۶	شیرشیلنگی کرمه باماسوره سرشیلنگ به طورکامل به قطر سه چهارم اینچ	عدد	۹۷۵,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۷	شیرشیلنگی کرمه باماسوره سرشیلنگ به طورکامل به قطریک اینچ	عدد	۹۷۵,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۸	شیرمخلوط آرنجی کرمه ، بیمارستانی ، توکاسه به قطر ۱۵ میلی متر با پولک ، واشر و مهره های کرمه	عدد	۱۶,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۱۹	شیرمخلوط آرنجی کرمه ، بیمارستانی ، دیواری به قطر ۱۵ میلی متر با پولک ، واشر و مهره های کرمه و کلیه اتصالات لازم	عدد	۱۶,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۲۰	شیرمخلوط دستشویی کرمه ، توکاسه ، اهرمی با شلنگهای رابط	عدد	۹,۱۸۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۲۱	شیرمخلوط ظرفشویی کرمه ، توکاسه ، اهرمی با شلنگهای رابط	عدد	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۲۲	شیرمخلوط شلنگ دار کرمه ، اهرمی با پولک کرمه ، افشانک ، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی متر	عدد	۱۰,۶۱۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۲۳	شیرمخلوط اهرمی کرمه دوش ، با علم ، سردوش و بست کرمه	عدد	۱۰,۶۸۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۲۴	شیرمخلوط اهرمی کرمه دوش ، با علم ، سردوش ، بست کرمه و یک عدد دوش کمرتلفنی با سه راه تبدیل مربوطه	عدد	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۰۲۵	شیرمخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع باتری با تجهیزات مورد نیاز بطور کامل	عدد	۶۷,۰۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۴۱۰۲۶	شیرمخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع برق و باتری با تجهیزات مورد نیاز بطور کامل	عدد	۵۷,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۱۰۶	زیرآب از مواد پلیمری، به قطر ۳۲ میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر	عدد	۴۵۵,۶۰۰
۳۲۲۴۱۱۰۷	زیرآب از مواد پلیمری به قطر ۴۰ میلی‌متر، برای دست‌شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر	عدد	۴۵۵,۶۰۰
۳۲۲۴۱۲۰۶	سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی ۳۲ میلی‌متر، همراه با لوله های رابط	عدد	۱,۰۹۴,۰۰۰
۳۲۲۴۱۲۰۷	سیفون از مواد پلیمری ، به قطر ورودی ۴۰ میلی‌متر، همراه با لوله های رابط	عدد	۲,۲۹۶,۰۰۰
۳۲۲۴۱۲۰۸	سه راه پلی پروپیلن برای سینک دولگنه، با لوله های رابط	عدد	۱,۹۱۴,۰۰۰
۳۲۲۴۱۳۱۱	کفشوی آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی ۴ اینچ	عدد	۳۹۰,۰۰۰
۳۲۲۴۱۳۱۲	کفشوی آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی ۶ اینچ	عدد	۴۱۶,۰۰۰
۳۲۲۴۱۳۲۱	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی‌متر	عدد	۳۱۵,۹۰۰
۳۲۲۴۱۳۲۲	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۵×۱۵ سانتی‌متر	عدد	۳۶۳,۳۰۰
۳۲۲۵۰۱۰۷	لانس الومینیومی سرلوله اتش نشانی به طول تقریبی ۵۰ سانتیمتربه قطریک ویک دوم اینچ شیردار باضامن یابدون ضامن با صافی	عدد	۳,۰۴۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۱۰۹	لانس الومینیومی سرلوله اتش نشانی به طول تقریبی ۵۰ سانتیمتربه قطردوویک دوم اینچ شیردار باضامن یابدون ضامن با صافی	عدد	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۲۰۴	لوله اتش نشانی ازنخ پرلون تو لاستیکی به قطریک ویک دوم اینچ	مترطول	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۲۰۶	لوله اتش نشانی ازنخ پرلون تو لاستیکی به قطردوویک دوم اینچ	مترطول	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۳۰۱	کوپلینگ اتش نشانی به قطریک و یک دوم اینچ	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۳۰۳	کوپلینگ اتش نشانی به قطردوویک دوم اینچ	عدد	۲,۵۸۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۴۰۱	جعبه اتش نشانی باکلیدوقرقره برای لوله قابل انحنابه ابعاد تقریبی ۲۰ ×۶۵ ×۷۵ سانتیمتر یک در برای نصب توی کار	دستگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۴۰۲	جعبه اتش نشانی باکلیدوقرقره برای لوله قابل انحنابه ابعاد تقریبی ۲۰ ×۶۵ ×۷۵ سانتیمترداری دودربازشوازدوجهت برای نصب توی کار	عدد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۴۰۳	جعبه اتش نشانی باکلیدوقرقره برای لوله قابل انحنابه ابعاد تقریبی ۲۰ ×۶۵ ×۷۵ سانتیمتر یک در برای نصب روی کار	دستگاه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۵۰۱	شیرفلکه برنجی دنده ای فشارقوی مخصوص اتش نشانی برای فشارکار ۱۰ باربه قطریک ویک دوم اینچ	عدد	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۵۰۵۰۳	شیرفلکه برنجی دنده ای فشارقوی مخصوص اتش نشانی برای فشارکار ۱۰ باربه قطردوویک دوم اینچ	عدد	۷,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۵۰۶۰۲	شیر اتش نشانی ایستاده به قطر ۴ اینچ با دو خروجی دو و یک دوم اینچ	عدد	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۶۰۱۰۲	مخزن تحت فشار برای شبکه آبرسانی یاسیستم اتش نشانی ساخته شده از ورق اهن گالوانیزه	کیلوگرم	۵۲۵,۷۰۰
۳۲۲۶۰۱۰۳	منبع انبساط باز و منابع تغذیه دیگ بخار ساخته شده از ورق آهن گالوانیزه	کیلوگرم	۵۲۵,۷۰۰
۳۲۲۶۰۱۰۴	منبع گازوییل ساخته شده از ورق آهن سیاه	کیلوگرم	۴۰۷,۸۰۰
۳۲۲۷۰۱۰۱	بست یا آویز فولادی برای نگهداری لوله روی دیوار یا زیر سقف ساخته شده از تسمه و میلگرد به اشکال مختلف	کیلوگرم	۲۴۰,۲۰۰
۳۲۲۷۰۱۰۲	بست یااویزالومینومی برای نگهداری لوله روی دیواریازیرسقف ساخته شده ازتسمه الومینیومی به اشکال مختلف	کیلوگرم	۱,۷۱۸,۰۰۰
۳۲۲۷۰۲۰۱	غلطکهای هادی برای نصب زیر لوله های بخارغلطک چدنی ریخته شده	کیلوگرم	۲۲۲,۶۰۰
۳۲۲۷۰۳۰۱	دود کش دیگ، از ورق فولادی نورد شده	کیلوگرم	۱۷۸,۷۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۱	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۱۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۵ فوت و قدرت موتور یک دوازدهم اسب بخار	دستگاه	۲۷,۸۹۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۲	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۲۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۵ فوت و قدرت موتور یک هشتم اسب بخار	دستگاه	۳۳,۴۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۳	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۳۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۱۰ فوت و قدرت موتور یک ششم اسب بخار	دستگاه	۴۳,۷۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۴	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۳۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۱۸ فوت و قدرت موتور یک سوم اسب بخار	دستگاه	۴۳,۷۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۵	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۴۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۸ فوت و قدرت موتور یک سوم اسب بخار	دستگاه	۵۴,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۶	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۴۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۱۹ فوت و قدرت موتور سه چهارم اسب بخار	دستگاه	۵۴,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۱۰۷	الکترو پمپ روی خط با آبدهی ۶۰ گالن در دقیقه ارتفاع ۱۶ فوت و قدرت موتور یک دوم اسب بخار	دستگاه	۵۴,۶۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۲	پمپ اتانرم اندازه ۱۶۰ ۳۲	دستگاه	۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۳	پمپ اتانرم اندازه ۲۰۰ ۳۲	دستگاه	۳۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۴	پمپ اتانرم اندازه ۱۲۵ ۴۰	دستگاه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۵	پمپ اتانرم اندازه ۱۶۰ ۴۰	دستگاه	۳۵,۸۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۶	پمپ اتانرم اندازه ۲۰۰ ۴۰	دستگاه	۴۱,۸۱۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۷	پمپ اتانرم اندازه ۲۵۰ ۴۰	دستگاه	۴۸,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۰۹	پمپ اتانرم اندازه ۱۶۰ ۵۰	دستگاه	۳۹,۶۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۰	پمپ اتانرم اندازه ۲۰۰ ۵۰	دستگاه	۴۵,۰۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۱	پمپ اتانرم اندازه ۲۵۰ ۵۰	دستگاه	۵۳,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۲	پمپ اتانرم اندازه ۱۲۵ ۶۵	دستگاه	۳۹,۵۳۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۳	پمپ اتانرم اندازه ۱۶۰ ۶۵	دستگاه	۴۱,۲۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۴	پمپ اتانرم اندازه ۲۰۰ ۶۵	دستگاه	۴۹,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۵	پمپ اتانرم اندازه ۲۵۰ ۶۵	دستگاه	۶۲,۹۹۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۶	پمپ اتانرم اندازه ۳۱۵ ۶۵	دستگاه	۷۶,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۷	پمپ اتانرم اندازه ۱۶۰ ۸۰	دستگاه	۴۸,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۱۸	پمپ اتانرم اندازه ۲۰۰ ۸۰	دستگاه	۵۸,۶۵۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۸۰۲۱۹	پمپ اتانرم اندازه ۲۵۰ ۸۰	دستگاه	۷۳,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۰	پمپ اتانرم اندازه ۳۱۵ ۸۰	دستگاه	۹۱,۲۳۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۱	پمپ اتانرم اندازه ۲۰۰ ۱۰۰	دستگاه	۷۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۲	پمپ اتانرم اندازه ۲۵۰ ۱۰۰	دستگاه	۸۳,۰۸۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۳	پمپ اتانرم اندازه ۳۱۵ ۱۰۰	دستگاه	۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۴	پمپ اتانرم اندازه ۴۰۰ ۱۰۰	دستگاه	۱۵۶,۲۳۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۵	پمپ اتانرم اندازه ۲۵۰ ۱۲۵	دستگاه	۹۶,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۶	پمپ اتانرم اندازه ۳۱۵ ۱۲۵	دستگاه	۱۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۷	پمپ اتانرم اندازه ۴۰۰ ۱۲۵	دستگاه	۱۶۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۸	پمپ اتانرم اندازه ۳۱۵ ۱۵۰	دستگاه	۱۴۹,۵۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۲۲۹	پمپ اتانرم اندازه ۴۰۰ ۱۵۰	دستگاه	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۱	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت سه چهارم اسب	دستگاه	۲۶,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۲	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت یک اسب	دستگاه	۲۷,۹۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۳	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت یک و نیم اسب	دستگاه	۳۳,۵۹۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۴	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت دو اسب	دستگاه	۳۸,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۵	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت سه اسب	دستگاه	۵۵,۲۶۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۶	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت چهار اسب	دستگاه	۵۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۷	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت پنج اسب	دستگاه	۷۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۸	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت هفت و نیم اسب	دستگاه	۱۰۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۰۹	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت ده اسب	دستگاه	۱۱۶,۴۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۱۰	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت پانزده اسب	دستگاه	۱۶۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۱۱	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت بیست اسب	دستگاه	۱۹۵,۰۱۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۱۲	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت بیست و پنج اسب	دستگاه	۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۱۳	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت سی اسب	دستگاه	۳۱۲,۸۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۱۴	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت چهل اسب	دستگاه	۴۰۰,۲۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۱۵	الکترو موتور سه فاز ۱۵۰۰ دور در دقیقه و قدرت پنجاه اسب	دستگاه	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۵۰	سیم برای سیم پیچی الکتروموتور شناور	کیلوگرم	۵,۳۷۲,۰۰۰
۳۲۲۸۰۴۵۱	سیم برای سیم پیچی الکتروموتور زمینی و کفکش	کیلوگرم	۳,۸۹۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۱	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱/۵ کیلو وات.	دستگاه	۷۵,۵۹۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۲	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۲/۲ کیلو وات.	دستگاه	۸۲,۸۶۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۳	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳ کیلو وات.	دستگاه	۹۸,۴۶۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۴	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳/۷ کیلو وات.	دستگاه	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۵	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۵/۵ کیلو وات.	دستگاه	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۶	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷/۵ کیلو وات.	دستگاه	۱۷۲,۳۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۲۸۰۵۰۷	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۹/۲ کیلو وات.	دستگاه	۲۲۷,۴۳۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۸	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۱ کیلو وات.	دستگاه	۲۵۲,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۰۹	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۳ کیلو وات.	دستگاه	۲۷۱,۳۲۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۰	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۵ کیلو وات.	دستگاه	۲۹۵,۴۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۱	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۸/۵ کیلو وات.	دستگاه	۳۳۴,۵۳۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۲	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۲۲ کیلو وات.	دستگاه	۳۶۴,۷۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۳	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳۰ کیلو وات.	دستگاه	۴۷۱,۸۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۴	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳۸ کیلو وات.	دستگاه	۵۴۹,۹۹۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۵	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۴۵/۵ کیلو وات.	دستگاه	۶۱۰,۴۷۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۶	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۵۵ کیلو وات.	دستگاه	۶۷۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۷	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۶۲/۵ کیلو وات.	دستگاه	۷۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۸	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷۳/۵ کیلو وات.	دستگاه	۸۹۳,۳۴۰,۰۰۰
۳۲۲۸۰۵۱۹	الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۹۲ کیلو وات	دستگاه	۹۴۸,۶۸۰,۰۰۰
۳۲۳۰۰۱۰۱	عایق پشم شیشه به ضخامت ۳۰ میلیمتر به وزن مخصوص ۱۲ کیلوگرم در مترمکعب با یک لا کاغذ قیراندود	مترمربع	۴۶,۰۰۰
۳۲۳۰۰۲۰۱	عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلیمتر به وزن مخصوص ۱۲ کیلوگرم در مترمکعب با یک لا کاغذ قیراندود	مترمربع	۸۱,۳۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۱	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک دوم اینچ	مترطول	۸۷,۸۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۲	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله سه چهارم اینچ	مترطول	۱۴۱,۴۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۳	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک اینچ	مترطول	۱۵۴,۲۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۴	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک ویک چهارم اینچ	مترطول	۱۷۵,۶۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۰۰۳۰۵	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک ویک دوم اینچ	مترطول	۱۹۰,۶۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۶	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله دواینچ	مترطول	۲۱۲,۱۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۷	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله دوویک دوم اینچ	مترطول	۲۵۰,۶۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۸	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله سه اینچ	مترمربع	۲۸۴,۹۰۰
۳۲۳۰۰۳۰۹	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۲۵ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله چهاراینچ	مترمربع	۳۳۸,۴۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۱	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر به وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک دوم اینچ	مترطول	۳۲۳,۴۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۲	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله سه چهارم اینچ	مترطول	۳۴۴,۹۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۳	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک اینچ	مترطول	۳۷۴,۹۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۴	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک ویک چهارم اینچ	مترطول	۴۰۹,۱۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۵	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله یک ویک دوم اینچ	مترطول	۴۳۷,۰۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۶	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله دواینچ	مترطول	۴۸۴,۱۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۷	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله دوویک دوم اینچ	مترطول	۵۵۰,۵۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۸	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله سه اینچ	مترطول	۶۰۶,۲۰۰
۳۲۳۰۰۴۰۹	عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش م الومینیومی به ضخامت ۵۰ میلیمتر وبه وزن مخصوص ۶۵ کیلوگرم درمتر مکعب برای لوله چهاراینچ	مترطول	۶۸۹,۷۰۰
۳۲۳۰۴۱۰۱	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ	مترطول	۱۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۰۴۱۰۲	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ	مترطول	۲۲۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۱۰۳	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ	مترطول	۲۷۵,۰۰۰
۳۲۳۰۴۱۰۴	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ	مترطول	۳۷۵,۰۰۰
۳۲۳۰۴۱۰۵	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ	مترطول	۴۴۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۱۰۶	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ	مترطول	۴۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۱	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ	مترطول	۲۷۵,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۲	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ	مترطول	۳۴۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۳	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ	مترطول	۳۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۴	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ	مترطول	۴۶۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۵	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ	مترطول	۵۵۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۶	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ	مترطول	۶۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۷	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر دو و یک دوم اینچ	مترطول	۸۵۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۲۰۸	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر سه اینچ	مترطول	۹۶۶,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۱	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ	مترطول	۴۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۲	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ	مترطول	۵۶۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۳	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ	مترطول	۶۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۴	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ	مترطول	۷۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۵	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ	مترطول	۹۰۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۶	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ	مترطول	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۷	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر دو و یک دوم اینچ	مترطول	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۲۳۰۴۳۰۸	عایق لوله الاستومری سلول بسته به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر سه اینچ	مترطول	۱,۶۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۰۱۰۱	کابینت زمینی بابدنه ساخته شده از ورق اهن رنگ شده به ضخامت حداقل یک میلیمتر رویه کابینت ازورق فولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتربالبه درقسمت عقب به طوریکپارچه اززیرتقویت و صداگیری شده است ورویه دربهای دوجداره کابینت ازقطعات کشیده شده فولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت حداقل یک میلیمترمی باشد دربها به وسیله لولاهای فلزی به بدنه متصل می باشدودارای دستگیره نیزمیباشد کابینت دارای طبقه میانی قابل تنظیم وازفولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتروپایه های قابل تنظیم جوش	مترطول	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۱۰۲	کابینت دیواری بابدنه ساخته شده ازورق اهن رنگ شده به ضخامت یک میلیمترباروبه دربهای دوجداره ازفولادکشیده شده زنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۱ میلیمترکه به وسیله لولاهای فنری فلزی به بدنه متصل می باشدودارای یک طبقه میانی قابل تنظیم ازفولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتر کابینت به عمق ۳۰ وارتفاع ۶۰ سانتیمتر	مترطول	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۱۰۳	کابینت زمینی ساخته شده ازورق فولادی گالوانیزه بایک دست رنگ روغنی ویاورق فولادی سیاه بادودست رنگ ضدزنگ ویک دست رنگ روغنی به ضخامت حداقل یک میلیمتربا رویه ازنئوپان ۱۸ میلیمترروکش فرمیکای استخوانی پوشیده شده است کابینت به عمق ۵۰ سانتیمتر وارتفاع ۸۵ سانتیمتر	مترطول	۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۲۰۱	قفسه نگهداری دیگ ازچهارطبقه متشکل ازناودانی های ۳ ×۵ سانتیمتر ازفولادزنگ نزن که درکلافی زنگ نزن مستحکم گشته است ناودانیهابه فاصله ۵ سانتیمترازیکدیگرقرار دارند پایه های قفسه نبشی ازفولاد زنگ نزن میباشد ابعادکلی و تقریبی قفسه ۶۰ ×۱۰۰ ×۲۰۰ سانتیمتر	دستگاه	۲۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۲۰۲	قفسه نگهداری ظروف تمیزچهارطبقه ازورق فولادزنگ نزن یک میلیمتری که لبه های ان ازچهارطرف به داخل خم گشته ودارای چهارعددنبشی ۵ ×۵ سانتیمترازورق ۲۵ /۱ میلیمتری فولادزنگ نزن ابعادکلی وتقریبی ۹۲ ×۴۲ ×۲۰۰ سانتیمتر	دستگاه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۲۰۳	قفسه سیخ کباب دارای شش طبقه کلاز ورق فولادزنگ نزن که ازیک طرف برای قراردادن سیخ بازاست به ابعادکلی وتقریبی ۴۰ ×۶۰ ×۵۰ سانتیمتر	دستگاه	۱۸,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۳۰۱	هودمرکزی سقفی یادیواری ساخته شده ازورق الومینیومی اندایزه به ضخامت یک میلیمترباسکلت از پروفیل اهنی مجوف مجهزبه فیلترهای چربی گیرالومینیومی به ضخامت ۵ سانتیمترقابل تعویض و شستشو باحداقل ۲۵ /۰ مترمربع درهر مترمربع ازسطح بخارگیرهود سیمکشی درلوله فولادی وچراغ های ضدرطوبت به تعدادیک عددبرای هر۵ /۱ مترمربع سطح بخارگیرهود مجرای خروجی هواقابل انطباق با نقشه کانال کشی باکلیه وسایل اتصال وبستهای مربوط به سقف	مترمربع	۲۴,۲۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۰۴۰۱	میزکارباروبه ازفولادزنگ نزن ۱۸/۸ میلیمتربه ضخامت ۱/۲۵ میلیمترکه اززیربه وسیله نئوپان تقویت وصداگیری شده ودارای پایه های پروفیل ۴ ×۴ سانتیمتراز فولادزنگ نزن به عرض ۶۵ وارتفاع ۸۵ سانتیمتر۰ بایک طبقه مشبک گالوانیزه درزیرودرمیزهای دیواری رویه بایستی سمت دیوار حداقل ۵ سانتیمترلبه داشته باشد	دستگاه	۱۶,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۴۰۲	میزکارباروبه ازچوب سخت جنگلی به ضخامت کلی تا۵ سانتیمترودارای پایه های پروفیل ۴ ×۴ سانتیمتراز فولادزنگ نزن به عرض ۶۵ وارتفاع ۸۵ سانتیمتر بایک طبقه مشبک گالوانیزه درزیر	دستگاه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۴۰۳	کشومیزازورق فولادزنگ نزن باقاب کشودوجداره به ابعاد ۱۲ ×۵۰ سانتیمتروجعبه کشوبه عمق ۵۰ سانتیمتربادستگیره وریل وقرقره بلبرینگی	دستگاه	۷,۴۶۳,۰۰۰
۳۲۳۱۰۴۰۴	میزلگن داربه ابعادکلی وتقریبی ۶۵ ×۲۴۰ ×۸۵ سانتیمتردارای دو عددلگن پرس شده ابعادهرلگن ۴۶ ×۶۰ ×۳۰ سانتیمتروریه میز دارای شیارهای برجسته برای جلوگیری ازجمع شدن اب	دستگاه	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۴۰۵	میزلگن داربه ابعادکلی وتقریبی ۶۵ ×۱۸۰ ×۸۵ سانتیمتردارای دو عددلگن پرس شده ابعادهرلگن ۴۶ ×۶۰ ×۳۰ سانتیمتروریه میز دارای شیارهای برجسته برای جلوگیری ازجمع شدن اب	دستگاه	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۴۰۶	تخته ساتورشده ازچوب سخت جنگلی به ابعاد ۳۰ ×۵۰ ×۵۰ سانتیمترکه به وسیله پیچ ومهره به یکدیگرمحکم شده وبرروی چهارپایه فلزی از پروفیل ۵ ×۵ فولادزنگ نزن قرار گرفته است به ارتفاع کلی ۸۵ سانتیمتر	دستگاه	۷,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۵۰۱	محفظه نگهداری حبوبات به شکل مکعب ازورق فولادزنگ نزن یک میلیمتری دارای یک عددرب در قسمت فوقانی وچهارعددچرخ لاستیکی درزیرابعادکلی تقریبی محفظه ۶۰ ×۶۰ ×۷۰ سانتیمتر	دستگاه	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۶۰۱	ترولی حمل غذاوظروف سه طبقه از ورق فولادزنگ نزن به ضخامت یک میلیمتروکلاف بندی وپایه هااز فولادزنگ نزن دارای چهارعددچرخ لاستیکی که دوعددان مجهزبه ترمز است ابعادکلی وتقریبی دستگاه ۵۰ ×۸۵ ×۹۰ سانتیمتر	دستگاه	۲۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۶۰۲	ترولی گرم برای حمل ونگهداری غذای گرم بابدنه ازورق فولادزنگ نزن به ضخامت یک میلیمتردارای چهار عددلگنچه سلف سرویس دربدار به عمق ۱۵ تا۲۰ سانتیمتردوعدد یک یکم ودوعددیک دوم درقسمت فوقانی وگنجه ای بادربهای کشویی در قسمت تحتانی مجهزبه المنت حرارتی به ظرفیت دوکیلووات و ترموستات وکلیدخاموش وروشن دستگاه جدارهاکلاعایق حرارتی شده دارای چهارعددچرخ لاستیکی که دوعدد ان مجهزبه ترمزاست به ابعادکلی و تقریبی دستگاه ۹۰ ×۵۵ ×۱۰۵ سانتیمتر	دستگاه	۶۱,۲۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۰۷۰۱	کانترسینی وقاشق وچنگال رویه کانترازورق فولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتربه ابعادکلی و تقریبی ۸۰ ×۱۱۰ ×۱۶۰ سانتیمتر دارای یک طبقه برای قراردادن سینی ودوطبقه برای نگهداری کاردوچنگال جبهه ونمای کانترازقابهای فلزی دکوراتیو	دستگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۲	کانترساده بارویه تقویت شده و طبقه میانی وکف ازفولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتر کلاف بندی وپایه هاوجدارهاودربهای کشویی دوجداره کلازفولادزنگ نزن یک میلیمتربه ابعاد ۸۵ ×۸۰ ×۱۸۰ سانتیمتر جبهه ونمای کانتراز قابهای فلزی دکوراتیو	دستگاه	۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۳	کانترساده بارویه تقویت شده و طبقه میانی وکف ازفولادزنگ نزن ۸ /۱۸ بضخامت ۲۵ /۱ میلیمترکلاف بندی وپایه هاوجدارهازفولاد زنگ نزن یک میلیمتربه ابعاد ۸۵ ×۸۰ ×۱۸۰ سانتیمتربدون درب ۰ جبهه ونمای کانترازقابهای فلزی دکوراتیو	دستگاه	۵۳,۳۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۴	کانترسردیخچالی بارویه صاف ازورق فولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتربامحفظه دوجداره عایق شده باپلاستوفوم بادربهای مخصوص یخچالی بالولاویراق الات مخصوص جدارهای داخل وخارج با کلاف بندی وپایه وطبقه مشبک داخل کلازفولادزنگ نزن مجهزبه ماشین الات برودتی باکندانسور هوایی به قدرت حداقل یک پنجم اسب وکنترلهای موردلزوم به ابعادکلی و تقریبی ۸۵ ×۸۰ ×۱۸۰ سانتیمتر	دستگاه	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۵	کانترسردیخچالی مجهزبه طشتک سردشونده باماشین الات برودتی و کندانسورهوایی مستقل به قدرت حداقل یک پنجم اسب وکنترلهای لازم ازورق فولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتربامحفظ دو جداره عایق شده باپلاستوفوم با دربهای مخصوص یخچالی بالولاو یراق الات مخصوص جدارهای داخل و خارج باکلاف بندی وپایه وطبقه مشبک کلا ازفولادزنگ نزن مجهزبه ماشین الات برودتی باکندانسور هوایی مستقل به قدرت حداقل یک پنجم اسب بخاروکنترلهای لازم با بخارتقریبی ۱۵ ×۵۰ ×۱۱۰ سانتیمتر	دستگاه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۶	کانترگرم بارویه صاف تقویت شده دوجداره عایق شده باطبقات مشبک وکف کلازفولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمترکلاف بندی پایه ها جدارهاودربهای کشویی دو جداره عایق شده کلازفولادزنگ نزن یک میلیمتری ۰ گرمایش باالمنت حرارتی خشک ازفولادزنگ نزن به قدرت حداقل ۲ کیلووات باکنترل ترموستاتیک یاکلیدقطع ووصل و چراغ سیکنال به ابعادکلی ۸۵ ×۸۰ ×۱۸۰ سانتیمتر جبهه ونمای کانترازقابهای فلزی دکوراتیو باشد	دستگاه	۹۸,۱۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۰۷۰۷	کانترگرم بن ماری بارویه تقویت شده وبدنه کلاعایق شده ازورق فولاد زنگ نزن ۸ /۱۸ بایک وان اب گرم عایق شده درسطح بالاازورق فولادزنگ نزن ۸ /۱۸ کلابه ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتر دارای دوعددلگنچه یک یکم ودوعدد لگنچه یک دوم وسه عددلگنچه یک چهارم که به وسیله المنتهای حرارتی ازنوع ابی گرم میشودودرقسمت تحتانی کانترقفسه ای مجهزبه دربهای کشویی والمنتهای برقی حداقل ۳ کیلوواتی کانترمجهزبه ترموستات وکلیدقطع ووصل وچراغ سیکنال وان مجهزبه شیرقطع ووصل و شیرشناوروسرریزوتخلیه میباشد قسمتهای ق	دستگاه	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۸	کانترزیرسماوری بارویه تقویت شده وطبقه میانی وکف ازفولادزنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتر کلاف بندی وپایه هاوجداره کلاز فولادزنگ نزن ۱ میلیمتری ومجهزبه یک طشتک شبکه دارابروبه عرض ۱۵ سانتیمتربه طوریکه اب اضافی سماورازطریق شبکه به فاضلاب مرتبط گردد به ابعادکلی ۸۵ ×۸۰ ×۱۸۰ سانتیمتر جبهه ونمای کانتراز قابهای فلزی دکوراتیوباشد	دستگاه	۶۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۰۹	کانترصندوق بارویه ازورق فولاد زنگ نزن ۸ /۱۸ به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمترمجهزبه یک عددکشوقفل دار ومناسب برای استفاده یک دستگاه ماشین صندوق به ابعاد ۸۵ ×۴۰ ×۱۳۰ سانتیمتربه شکل ال وکلازورق فولاد زنگ نزن وجبهه دکوراتیوباشد	دستگاه	۳۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۱۰	رف روی سلف سرویس شامل پایه از پروفیل فولادزنگ نزن دارای یک شاخک که روی ان یک طبقه ازفولاد زنگ نزن به عرض ۲۵ سانتیمتربه طور افقی قراردارد	مترطول	۷,۸۷۵,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۱۱	دیواره حفاظ شیشه ای برای تعبیه در جلورف بابستهای لازم به ضخامت ۸ میلیمتر	مترطول	۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۱۲	نرده هدایت مشتری به ارتفاع ۹۰ سانتیمترساخته شده ازلوله های فولادی زنگ نزن قایم که درپایه های چدنی مدورتراش شده جاسازی و استوارگردیده لوله های قایم در فواصل ۱۲۰ سانتیمتربه وسیله زنجیرهای دکوراتیوبیکدیگر متصل شده	مترطول	۴,۸۷۵,۰۰۰
۳۲۳۱۰۷۱۳	ریل هدایت سینی ازورق فولادزنگ نزن که سه عددبرامدگی درطول ریل تعبیه وبه وسیله گونیاهای فولادی زنگ نزن به بدنه کانترهامتصل میباشدعرض تقریبی ریل ۳۵ سانتیمتر	مترطول	۳,۳۷۵,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۱	پلوپزگازی به ظرفیت ۱۵۰ لیتراز نوع شعله غیرمستقیم بامخزن فولاد زنگ نزن وبدنه خارجی ازفولاد زنگ نزن مجهزبه شیرتخلیه شیرپرکن مشعل ترموکوپل درجه تنظیم شعله وپایلوت گیرانه	دستگاه	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۲	اجاق گاززمینی سه ردیفه به ابعاد ۵۵ ×۷۵ ×۷۵ سانتیمترازفولاد زنگ نزن مجهزبه صفحه مشعل چدنی شیرهای برنجی قطع ووصل گازبا قدرت حرارتی ۱۱۱۰۰۰ بی ۰ تی ۰ یو۰ در ساعت	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۰۹۰۳	اجاق گاززمینی چهارردیفه به ابعاد ۵۵ ×۱۰۰ ×۱۰۰ سانتیمترازفولاد زنگ نزن مجهزبه صفحه مشعل چدنی شیرهای برنجی قطع ووصل گازباقدرت حرارتی ۲۱۶۰۰۰ بی تی یودرساعت	دستگاه	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۵	سیب زمینی سرخ کن گازی بابدنه از فولادزنگ نزن دارای دوسبد مجهزبه ترموستات ترموکوپل وشیرتخلیه روغن به ابعاد۸۵ ×۹۰ ×۶۰ سانتیمترر	دستگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۶	اجاق گازفدارررستورانی بابدنه ازفولادزنگ نزن دارای چهارشعله روبازویک دستگاه فردرزیرمجهز به مشعلهای باشیرهای قطع ووصل گاز پایلوت گیرانه ترموستات و ترموکوپل به ابعادکلی ۸۵ ×۹۰ ×۹۰ سانتیمتر	دستگاه	۳۹,۶۳۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۷	اجاق گازفدارررستورانی ازفولاد زنگ نزن دارای یک صفحه چدنی روغن روگریدل ویک دستگاه فردرزیر مجهزبه مشعلهایی باشیرهای قطع ووصل گازپایلوت گیرانه ترموستات وترموکوپل به ابعاد ۸۵ ×۹۰ ×۹۰ سانتیمتر	دستگاه	۴۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۸	سماورگازی دارای یک مخزن تولید ابجوش دایم به ظرفیت ۲۲۰ لیتردر ساعت بادومخزن درطرفین هریک به ظرفیت ۵ لیترباکلیه متعلقات	دستگاه	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۰۹	گرمخانه ودمکن برنج نوع گازسوزبا اسکلت ازپروفیل مجوف اهنی و جدارخارجی ازورق فولادزنگ نزن با عایق بندی ازپشم شیشه دارای مشعلهای فولادی شیرقطع ووصل گاز ترموستات وترموکوپل دربهای لولایی به ابعاد۱۲۰ ×۱۰۰ ×۱۰۰ سانتیمتر	دستگاه	۵۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۱۰	گرمخانه ودمکن برنج نوع گازسوزبا اسکلت ازپروفیل مجوف اهنی و جدارخارجی ازورق فولادزنگ نزن با عایق بندی ازپشم شیشه دارای مشعلهای فولادی شیرقطع ووصل گاز ترموستات وترموکوپل دربهای لولایی به ابعاد۱۲۰ ×۱۰۰ ×۲۰۰ سانتیمتر	دستگاه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۱۱	منقل کباب پزگازسوزرومیزی از فولادزنگ نزن مجهزبه شیرهای قطع و وصل گاز پایلوت گیرانه وسینی درزیرمشعلهابرای جمع اوری روغن به ابعادکلی وتقریبی ۳۶ ×۵۶ ×۹۶ سانتیمتر	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۰۹۱۲	منقل کباب پز گازسوز پایه‌دار از فولاد زنگ نزن مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز پایلوت گیرانه و سینی در زیر مشعل‌ها برای جمع آوری روغن به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵ ×۵۶ ×۹۶ سانتیمتر	دستگاه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۱	ماشین چرخ گوشت برقی نمره ۲۲ رومیزی باسینی وکاسه گوشت ازورق فولادزنگ نزن	دستگاه	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۲	ماشین چرخ گوشت برقی نمره ۳۲ رومیزی با سینی و کاسه گوشت از ورق فولاد زنگ نزن	دستگاه	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۴	ماشین رنده و سبزی خردکن برقی مجهز به سیستم ایمنی با موتور به قدرت حداقل یک سوم اسب	دستگاه	۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۵	ماشین سیب زمینی خلال کن برقی دارای موتور به قدرت حداقل یک سوم اسب با کلیه وسایل استاندارد	دستگاه	۳۳,۱۳۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۱۰۰۶	ماشین سیب زمینی پوست کن برقی ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم و درهر مرتبه یک تا سه دقیقه، از نوع ایستاده با موتور به قدرت حداقل یک سوم اسب	دستگاه	۳۷,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۷	ماشین برش اغذیه برقی ورقه کن با تیغه برش به قطر ۲۵ سانتیمتر با بدنه آلومینومی اندایزه و موتور به قدرت یک دوم اسب و مکانیزم تنظیم ضخامت برش	دستگاه	۶۲,۱۳۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۸	ماشین اره استخوان بر، برقی نوع رومیزی با موتور به قدرت یک سوم اسب	دستگاه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۰۰۹	ماشین اره استخوان بر برقی، نوع پایه دار با موتور به قدرت یک اسب	دستگاه	۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۱۰۱	ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت ۲۰ لیتر با لگن از فولاد زنگ نزن و سیستم تغییر سرعت و سه عدد بهمزن مختلف به قدرت سه چهارم اسب	دستگاه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۲۰۱	ترازوی باسکولی به ظرفیت ۲۰۰ کیلو گرم و صفحه تخت و وزنه جدا ساخت داخل	دستگاه	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۲۰۲	ترازوی باسکولی به ظرفیت ۵۰۰ کیلو گرم وصفحه تخت ووزنه جداساخت داخل	دستگاه	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۳۰۱	تانک شستشوی سبزی وسیب زمینی با بدنه ازفولادزنگ نزن باگوشه ای گرد به شکل پرس شده دارای زیراب سرریز وشیرکرومه به عمق ۳۰ سانتیمتر به ابعادکلی وتقریبی ۸۵ ×۶۵ ×۱۲۰ سانتیمتروپایه های پروفیلی ۴ ×۴ سانتیمترازفولادزنگ نزن	دستگاه	۳۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۳۰۲	شبکه دیگ شور شامل یک صفحه به ابعاد۸۰ ×۱۲۰ سانتیمترمتشکل از ناودانیهای ۵ ×۵ سانتیمترفولادی زنگ نزن که به فواصل ۵ سانتیمتر قرارگرفته اند	دستگاه	۱۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۳۰۳	حوضچه چلوصاف کن به ابعادکلی و تقریبی ۷۵ ×۸۵ ×۱۸۰ سانتیمتراز فولادزنگ نزن ولگن درتمام طول اسکلت ازفولادزنگ نزن به عمق ۲۵ سانتیمتردارای سوراخی درگوشه به قطردوویک دوم اینچ بازیراب و سیفون ویک شبکه درقسمت فوقانی از فولادزنگ نزن به شکل شبکه وقابل برداشت	دستگاه	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۳۰۴	لگن متحرک تشکیل شده ازیک عددلگن فولادزنگ نزن به ابعاد ۶۰ ×۴۶ ×۳۰ سانتیمتردارای زیراب ودرپوش که برروی پایه هایی ازفولادزنگ نزن نصب گردیده لگن دارای چهار چرخ لاستیکی که دوعددان مجهزبه ترمزاست	دستگاه	۱۸,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۴۰۱	ماشین ظرفشویی برقی خودکاربابدنه ازفولادزنگ نزن مجهزبه پمپ شستشو وگرمکن برقی وکنترلهای لازم باتسمه نقاله به ظرفیت ۲۰۰ سبد۵۰ ×۵۰ سانتیمتردرساعت به قدرت یک ویک دوم اسب	دستگاه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۴۰۲	ماشین ظرفشویی برقی خودکاربابدنه ازفولادزنگ نزن مجهزبه پمپ شستشو وگرمکن برقی وکنترلهای لازم باتسمه نقاله به ظرفیت ۱۰۰ سبد۵۰ ×۵۰ سانتیمتردرساعت به قدرت یک اسب	دستگاه	۳۹۳,۷۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۱۴۰۳	ماشین ظرفشویی برقی نیمه خودکار با بدنه از فولاد زنگ نزن مجهز به گرمکن برقی و پمپ شستشو و کنترل‌های لازم به ظرفیت ۵۰ سبد در ساعت	دستگاه	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۵۰۲	فریزر شش در با بدنه خارجی از ورق فولاد زنگ نزن مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترل‌های لازم به ابعاد کلی و تقریبی ۹۰ ×۷۵ ×۱۷۰ سانتیمتر	دستگاه	۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۵۰۳	بطری سردکن با درهای کشویی با بدنه خارجی از ورق فولاد زنگ نزن مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترلهای لازم به ابعاد ۱۱۰×۷۵×۱۶۰ سانتیمتر	دستگاه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۵۰۴	ماشین یخسازی به ظرفیت اسمی ۲۰۰ کیلوگرم در۲۴ ساعت بامخزن ازفولاد ضدزنگ وگنجایش مخزن ۲۰۰ کیلوگرم مجهزبه کمپرسوروکندانسوراز نوع هوایی وکنترل های لازم ۰ یخهااز نوع مکعبی یااستوانه ای ویاهلالی شکل کوچک ومخزن مجهزبه مکانیزمی که درصورت پرشدن کمپرسوررا خاموش می نمایدبدنه دستگاه از فولادضدزنگ وبارنگ پخته پوشش شده	دستگاه	۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۵۰۵	ماشین یخسازی به ظرفیت اسمی ۱۰۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت با مخزن از فولاد ضد زنگ و گنجایش مخزن ۱۵۰ کیلوگرم مجهز به کمپرسور و کندانسور از نوع هوایی و کنترل‌های لازم. یخها از نوع مکعبی یا استوانه‌ای و یا هلالی شکل کوچک و مخزن مجهز به مکانیزمی که در صورت پر شدن کمپرسور را خاموش مینماید، بدنه دستگاه از فولاد ضدزنگ و با رنگ پخته پوشش شده	دستگاه	۱۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۶۰۱	سردخانه بادرجه حرارت هوای داخل به اضافه ۴ درجه سانتی گرادشامل عایق بندی ازشبکه چوبی وپوشش پلاستوفوم یافوم تزریقی به ضخامت ۱۰ سانتیمتروروکش نهایی ازورق الومینیوم بازواربندیهای مخصوص مجهزبه کمپرسورو کندانسورهوایی واواپراتورو بادبزن الکتریکی باتجهیزات لازم ازقبیل سولونویدوالو ترموستات اکسپانشن والو کلید اتوماتیک تابلوبرق وروشنایی درب سردخانه باروکش نهایی داخل وخارج ازفولادزنگ نزن ومجهزبه قفل مخصوص که ازداخل قابل بازشدن می باشد قفسه بندی دردوطرف به ا	مترمکعب	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳۱۱۶۰۲	سردخانه بادرجه حرارت هوای داخل به اضافه ۴ درجه سانتی گرادشامل عایق بندی ازشبکه چوبی وپوشش پلاستوفوم یافوم تزریقی به ضخامت ۱۰ سانتیمتروروکش نهایی ازورق الومینیوم بازواربندیهای مخصوص مجهزبه کمپرسورو کندانسورهوایی واواپراتورو بادبزن الکتریکی باتجهیزات لازم ازقبیل سولونویدوالو ترموستات اکسپانشن والو کلید اتوماتیک تابلوبرق وروشنایی درب سردخانه باروکش نهایی داخلی وخارج ازفولادزنگ نزن ومجهزبه قفل مخصوص که ازداخل قابل بازشدن می باشد قفسه بندی دردوطرف به ا	مترمکعب	۳۳,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۲۳۱۱۶۰۳	سردخانه بادرجه حرارت هوای داخل به اضافه ۴ درجه سانتی گرادشامل عایق بندی ازشبکه چوبی وپوشش پلاستوفوم یافوم تزریقی به ضخامت ۱۰ سانتیمتروروکش نهایی ازورق الومینیوم بازواربندیهای مخصوص مجهزبه کمپرسورو کندانسورهوایی واواپراتورو بادبزن الکتریکی باتجهیزات لازم ازقبیل سولونوییدوالو ترموستات اکسپانشن والو کلید اتوماتیک تابلوبرق وروشنایی درب سردخانه باروکش نهایی داخلی وخارج ازفولادزنگ نزن ومجهزبه قفل مخصوص که ازداخل قابل بازشدن می باشد قفسه بندی دردوطرف به ا	مترمکعب	۳۱,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۰۱۵۷۸۵	چراغ روشویی، آینه LED شصت سانتی‌متر، شار نوری ۹۰۰ لومن و بهره نوری ۷۵ لومن بر وات	عدد	۵,۴۴۵,۰۰۰
۳۳۰۱۶۰۰۱	چراغ LED توکار به ابعاد ۳۰×۱۲۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۲۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۷,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۰۰۲	چراغ LED توکار به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۷,۸۹۴,۰۰۰
۳۳۰۱۶۰۰۳	چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۶,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۰۰۵	چراغ LED توکار به ابعاد ۳۰×۱۲۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۹,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۰۰۶	چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۸,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۰۰۷	چراغ LED توکار به ابعاد ۳۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۹,۳۰۶,۰۰۰
۳۳۰۱۶۱۰۱	چراغ LED روکار به ابعاد ۳۰×۱۲۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۲۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۸,۶۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۱۶۱۰۲	چراغ LED روکار به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۴,۹۳۵,۰۰۰
۳۳۰۱۶۱۰۳	چراغ LED روکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه دارای، شار نوری حداقل ۳۵۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۷,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۱۰۴	چراغ LED روکار به ابعاد ۳۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۰,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۱۰۵	چراغ LED روکار به ابعاد ۳۰×۱۲۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۱۰۷	چراغ LED روکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۱	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۹۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۲	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۳	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۸۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۱,۹۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۱۶۴۰۴	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتیمتر، دارای شار نوری حداقل ۳۴۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۵	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۹۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۲,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۶	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۴,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۷	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتیمتر، دارای شار نوری حداقل ۱۸۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۸,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۴۰۸	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متربدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۳۴۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۸,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۱	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۹۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۲	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۶۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۱۶۵۰۳	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۸۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۴	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۳۴۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۵	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۹۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۶	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۵,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۷	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۸۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۳,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۵۰۸	چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۳۴۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۲۰,۷۲۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۶۰۱	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۱۶۶۰۲	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۲۸۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۶۰۳	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۶۰۴	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۲۸۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۷۰۱	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۵,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۷۰۲	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۲۸۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۷۰۳	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۶۷۰۴	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۲۸۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۲۱۸۰۱	چراغ های سقفی روکار، با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش، گرد یا چهارگوش به قطر حدود ۳۰ سانتی‌متر با لامپ مناسب LED	عدد	۴,۶۵۱,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۳	چراغ سقفی روکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۱۲-۱۴ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۳۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۴,۵۴۱,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۴	چراغ سقفی روکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۱۵-۱۸ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات	عدد	۵,۷۲۹,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۵	چراغ سقفی روکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۲۰-۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۶,۶۲۹,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۶	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۸ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات	عدد	۳,۸۶۸,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۷	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۰۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۶,۵۷۷,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۸	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۲ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۳۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۶,۷۴۶,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۱۹	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۵ سانتی‌متر، دارای شارر نوری ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۷,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۰۲۱۸۲۰	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۲۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات	عدد	۸,۶۸۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۳۰۸۱۳	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP۶۵، حباب پلی‌کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی‌کربنات و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T۸	عدد	۱۲,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۸۱۴	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP۶۵، حباب پلی‌کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی‌کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T۸	عدد	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۸۱۵	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP۶۵، حباب پلی‌کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی‌کربنات و با دو عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T۵	عدد	۱۲,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۸۱۶	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP۶۵، حباب پلی‌کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی‌کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T۵	عدد	۱۰,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۸۴۷	چراغ فلورسنت سقفی روکار با IP۶۵، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T۸	عدد	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۸۴۹	چراغ فلورسنت سقفی روکار با IP۶۵، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل و با دو عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T۸	عدد	۲۳,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۹۰۶	چراغ LED، با IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب پلی‌کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۴,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۹۱۰	چراغ LED، با IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۶۰ سانتی‌متر، حباب پلی‌کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۹۱۲	چراغ LED، با IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب پلی‌کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی‌کربنات، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۳۰۹۱۸	چراغ LED، با IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۹,۵۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۳۱۱۰۱	چراغ (تونلی) گرد یا بیضی با لامپ LED مناسب، حداقل IP۵۴، با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایکاست) و یک عدد گلند	عدد	۷,۰۷۸,۰۰۰
۳۳۰۳۱۱۰۲	چراغ (تونلی) بیضی LED، با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایکاست)، حداقل IP۵۴، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شارنوری ۱۵۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات و یک عدد گلند	عدد	۷,۴۹۵,۰۰۰
۳۳۰۳۱۲۰۲	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۳۱۲۰۴	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۳۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۰۳۱۲۰۵	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۳۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۰۳۱۲۰۶	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات	عدد	۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۳۱۲۰۹	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، IP۶۵، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۴۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۱	لامپ۳۵ وات سدیم	عدد	۲,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۲	لامپ۵۰ وات سدیم	عدد	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۳	لامپ۷۰ وات سدیم	عدد	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۴	لامپ۱۵۰ وات سدیم	عدد	۲,۲۳۱,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۵	لامپ۶۰۰ وات سدیم	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۶	لامپ ۱۱۰ وات سدیم جایگزین	عدد	۲,۱۵۳,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۷	لامپ ۲۱۰ وات سدیم جایگزین	عدد	۲,۷۳۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۴۰۲۱۸	لامپ ۳۵۰ وات سدیم جایگزین	عدد	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۱۹	لامپ۲۵۰ وات سدیم	عدد	۲,۳۶۱,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۲۰	لامپ۴۰۰ وات سدیم	عدد	۲,۵۸۷,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۲۵	لامپ۱۲۵ وات جیوه	عدد	۶۸۳,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۲۶	لامپ۲۵۰ وات جیوه	عدد	۱,۳۴۱,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۲۷	لامپ۴۰۰ وات جیوه	عدد	۱,۶۹۱,۰۰۰
۳۳۰۴۰۲۳۱	لامپ ۱۰۰۰ وات سدیم	عدد	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۰۴	چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دایکست و رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه‌ای سکوریت با یک عدد لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم	عدد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۰۵	چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دایکست و رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه‌ای سکوریت با یک عدد لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم	عدد	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۰۶	چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دایکست و رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه‌ای سکوریت با یک عدد لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم	عدد	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۱۲	چراغ معابر با بدنه و درب آلومینیومی دایکست، رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه‌ای سکوریت با یک عدد لامپ بخار سدیم ۷۰ وات	عدد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۱۵	چراغ خیابانی LED(۱۵ تا ۲۵) وات	عدد	۱۵,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۱۶	چراغ خیابانی LED(۲۶ تا ۳۵) وات	عدد	۱۶,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۱۷	چراغ خیابانی LED(۴۶ تا ۵۵) وات	عدد	۲۲,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۱۸	چراغ خیابانی LED(۸۶ تا ۹۵) وات	عدد	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۱	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۴,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۲	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۳	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۲۴,۶۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۴۰۹۲۴	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۲۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۵	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۶	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۷	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۳۸,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۸	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۴۹,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۲۹	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۷۰,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۳۰	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۸۰,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۳۱	چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۷,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۴۱	چراغ خیابانی ۵۰ وات سدیم	عدد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۴۲	چراغ خیابانی ۷۰ وات سدیم	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۴۳	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات سدیم	عدد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۴۴	چراغ خیابانی ۲۵۰ وات سدیم	عدد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۴۵	چراغ خیابانی ۴۰۰۰ وات سدیم	عدد	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۵۰	چراغ خیابانی LED(۳۶ تا ۴۵) وات	عدد	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۵۱	چراغ خیابانی LED(۵۶ تا ۶۵) وات	عدد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۵۲	چراغ خیابانی LED(۶۶ تا ۷۵) وات	عدد	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۵۳	چراغ خیابانی LED(۷۶ تا ۸۵) وات	عدد	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۶۰	چراغ خیابانی LED(۹۶تا ۱۰۵) وات	عدد	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۶۱	چراغ خیابانی LED(۱۰۶ تا ۱۱۵) وات	عدد	۳۶,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۶۲	چراغ خیابانی LED(۱۲۶ تا ۱۳۵) وات	عدد	۳۶,۹۸۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۴۰۹۶۳	چراغ خیابانی LED(۱۳۶ تا ۱۴۵) وات	عدد	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۶۸	چراغ خیابانی LED(۱۱۶ تا ۱۲۵) وات	عدد	۳۳,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۴۰۹۶۹	چراغ خیابانی LED(۱۴۶ تا ۱۵۵) وات	عدد	۴۱,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۰۱۱	چراغ پارکی با حباب پلی‌کربنات تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با لامپ LED و شار نوری حداقل ۱۰۰۰ لومن	عدد	۱۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۰۱۳	چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با لامپ LED و شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن	عدد	۱۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۰۱۵	چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با لامپ LED و شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن	عدد	۱۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۰۱۶	چراغ پارکی با حباب اکرلیک تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با لامپ LED و شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن	عدد	۱۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۰۲۱	چراغ پارکی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۰۲۳	چراغ پارکی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۱۱۳	چراغ چمنی LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، شار نوری حداقل ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۲۰۱	لامپ ۱۵۰ وات متال هالید	عدد	۱,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۲۰۲	لامپ ۲۵۰ وات متال هالید	عدد	۲,۰۹۹,۰۰۰
۳۳۰۴۱۲۰۳	لامپ ۴۰۰ وات متال هالید	عدد	۲,۴۴۹,۰۰۰
۳۳۰۴۱۲۱۱	لامپ کم مصرف CFL آمالگام (۱۸ تا ۲۰ وات)	عدد	۳۲۰,۰۰۰
۳۳۰۴۱۲۱۲	لامپ کم مصرف CFL آمالگام (۲۳ تا ۲۵ وات)	عدد	۴۵۵,۰۰۰
۳۳۰۵۲۰۰۱	چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمان‌های مرتفع با درجه حفاظت حداقل IP۶۵ بطور کامل، با شیشه مقاوم در مقابل حرارت یا حباب پلی‌کربنات تزریقی مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش با یک عدد لامپ کم مصرف ۱۸ وات یا لامپ LED مناسب، تسمه اتصال، بدون تابلوی فرمان مربوطه و بدون پایه	عدد	۳,۴۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۵۲۲۰۴	چراغ نشان(Sign)، راهنما (خروج) روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزی یا پلی‌کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک یا پلی‌کربنات	عدد	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۲۰۵	چراغ اضطراری نشان (Sign)، روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزی یا پلی‌کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک با پلی‌کربنات Maintained با باطری پشتیبان سه ساعته	عدد	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۲۰۷	چراغ راه پله ویژه روشن کردن کف، افقی یا عمودی، از نوع دیواری توکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات	عدد	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۳۰۹	چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکریلیک شیری یا پریسماتیک مجهز به فریم آلومینیوم، دارای IP۴۳ و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T۸	عدد	۱۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۳۱۲	چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکریلیک شیری یا پریسماتیک مجهز به فریم آلومینیوم، دارای IP۴۳ و با دو عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T۵	عدد	۱۹,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۴۱۲	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع دو خانه	عدد	۱۹,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۴۱۳	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع سه خانه	عدد	۲۸,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۴۱۴	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع چهار خانه	عدد	۳۸,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۰۱	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۷۰ وات بخار سدیم و با درجه حفاظت IP۵۴	عدد	۲۳,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۰۲	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP۵۴	عدد	۲۵,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۵۲۵۰۳	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP۵۴	عدد	۴۴,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۰۴	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP۵۴	عدد	۵۷,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۰۶	نورافکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۱۰۰۰ وات بخار سدیم و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۷۸,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۰۷	نورافکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۲۰۰۰ وات بخار سدیم و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۹۷,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۱۷	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۱۸	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۱۹	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۲۳,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۲۰	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۲۶,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۲۱	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۴,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۵۲۵۲۲	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۸,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۲۳	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۸,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۲۴	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۴۹,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۲۵	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۵۷,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۵۳۰	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۰۱	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone ۱ با نوع حفاظت EExed، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت IP۶۶ و با دو عدد لامپ ۱۸ وات T۸	عدد	۷۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۰۲	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone ۱ با نوع حفاظت EExed، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت IP۶۶ و با دو عدد لامپ ۳۶ وات T۸	عدد	۱۱۳,۴۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۵۲۷۰۴	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone۱ با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکاست یا زاماک، رفلکتور از نوع ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP۶۵ و با دو عدد لامپ ۱۸ وات T۸	عدد	۵۰,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۰۵	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone۱ با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکاست یا زاماک، رفلکتور از نوع ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP۶۵ و با دو عدد لامپ ۳۶ وات T۸	عدد	۵۵,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۰۷	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone۲ با نوع حفاظت EExnA، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش، با درجه حفاظت IP۶۵ و با دو عدد لامپ ۱۸ وات T۸	عدد	۴۲,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۰۸	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone۲ با نوع حفاظت EExnA، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش، با درجه حفاظت IP۶۵ و با دو عدد لامپ ۳۶ وات T۸	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۱۰	چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شارنوری حداقل ۳۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، برای Zone۱ با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک، دارای حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۹۲,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۷۱۱	چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شارنوری حداقل ۳۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، برای Zone۲ با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک، دارای حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۸۵,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۵۲۸۰۱	نورافکن خطی (وال واشر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۶۵۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵ و دمای رنگ نور ۳۰۰۰ درجه کلوین	عدد	۱۲,۸۷۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۸۰۲	نورافکن خطی (وال واشر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۴۰ تا۵۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵ و دمای رنگ نور ۳۰۰۰ درجه کلوین	عدد	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۲۸۰۳	نورافکن خطی (وال واشر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰ لومن و بهره نوری ۷۵ لومن بر وات، با درجه حفاظت حداقل IP۶۵ و دمای رنگ نور ۳۰۰۰ درجه کلوین	عدد	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۵۳۱۰۱	پروژکتور ۴۰۰*۲ وات	عدد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۵۳۱۰۲	پروژکتور ۶۰۰ وات	عدد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۵۳۱۰۳	پروژکتور ۱۰۰۰ وات	عدد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۵۳۱۰۴	چراغ LED اضطراری روکار، با شار نوری حداقل ۳۵۰ لومن و باتری لیتیوم یون، دارای مدارهای محافظت شارژ بی از حد و تخلیه بیش از حد باتری، قابلیت روشن ماندن در مدت زمان حداقل دو ساعت قطع برق	عدد	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۰۳	سیم مسی تک لاباروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع یک میلیمترمربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۳۷,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۰۴	سیم مسی تک لاباروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع ۱/ ۵ میلیمترمربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۵۲,۵۰۰
۳۳۰۶۰۱۰۵	سیم مسی تک لاباروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع ۲/ ۵ میلیمترمربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۸۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۶۰۱۰۶	سیم مسی تک لاباروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع ۴ میلیمترمربع و به رنگهای مختلف	مترطول	۱۳۴,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۰۷	سیم مسی تک لاباروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع ۶ میلیمترمربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۱۹۸,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۰۸	سیم مسی تک لاباروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع ۱۰ میلیمترمربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۳۵۰,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۰۹	سیم مسی تک‌لا با روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع به مقطع ۱۶ میلیمتر مربع.	مترطول	۵۳۷,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۱۰	سیم مسی تک‌لا، با روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع به مقطع ۲۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۶۰۱۱۱	سیم مسی تک‌لا، با روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۰۱) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYA با ولتاژ نامی ۷۵۰ ولت به مقطع به مقطع ۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۰۶۰۴۰۳	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۱ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۳۶,۵۰۰
۳۳۰۶۰۴۰۴	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۱/ ۵ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۶۴,۲۰۰
۳۳۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۲/ ۵ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۱۰۵,۰۰۰
۳۳۰۶۰۴۰۶	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۴ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۱۷۴,۰۰۰
۳۳۰۶۰۴۰۷	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۶ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۲۵۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۶۰۴۰۸	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۱۰ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۴۰۸,۰۰۰
۳۳۰۶۰۴۰۹	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۱۶ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۶۶۱,۰۰۰
۳۳۰۶۰۴۱۰	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۲۵ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۶۰۴۱۱	سیم مسی قابل انعطاف افشان با روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۰۶) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYAF با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت به مقطع ۳۵ میلیمتر مربع وبه رنگهای مختلف	مترطول	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۳	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۵۱,۷۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۴	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۱/۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۷۳,۷۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۵	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۲/۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲۱,۰۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۶	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۴ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۹۰,۳۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۷	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۶ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۸۰,۵۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۸	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۱۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۵۵,۰۰۰
۳۳۰۶۰۸۰۹	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارات) با عایق سیلیکون رابر و روکش فایبرگلاس اشباع شده به مقطع ۱۶ میلیمتر مربع.	مترطول	۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۰۵	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۴۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۰۶	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۶ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۶۹۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۱۰۷	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۵ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۰۹۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۰۸	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۳۵ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۴۶۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۰۹	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۰۰۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۰	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۷۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۸۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۱	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۹۵ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۹۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۲	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۲۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۹۶۲,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۳	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۵۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۵,۹۵۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۴	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۸۵ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۷,۳۵۲,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۵	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۴۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۶	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۳۰۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱۲,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱۱۷	کابل زمینی تک سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۴۰۰ ×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱۵,۸۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۲۰۱	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵ /۱ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۱۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۲	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵ /۲ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۲۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۳	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۴ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۴۳۷,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۴	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۶ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۶۱۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۵	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۰ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۹۳۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۶	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۶ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۴۵۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۷	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۵ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۲۳۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۸	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۳۵ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۰۹۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۲۰۹	کابل زمینی دوسیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵۰ ×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۰۷۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۱	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵ /۱ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۲۶۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۲	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵ /۲ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۳۸۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۳۰۳	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۴ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۶۰۳,۶۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۴	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۶ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۸۴۷,۸۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۵	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۳۵۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۶	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۶ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۰۳۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۷	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۵ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۱۴۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۸	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۳۵ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۱۰۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۰۹	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۵۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۵,۶۸۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۱۰	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۷۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۷,۸۹۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۱۱	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۹۵ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۱۰,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۱۲	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۲۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۱۳,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۱۳	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۵۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۱۶,۷۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۳۱۴	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۸۵ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۲۰,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۱۵	کابل زمینی سه سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۴۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۳۱۶	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۳۳,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۱	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶+ ۲۵×۳ میلیمترمربع	مترطول	۴,۰۳۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۲	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶+ ۳۵×۳ میلیمترمربع	مترطول	۵,۲۱۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۳	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲۵ + ۵۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۷,۰۹۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۴	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۳۵ + ۷۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۵	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۵۰ + ۹۵ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۳,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۶	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۷۰ + ۱۲۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۷,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۷	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۷۰ + ۱۵۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۲۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۰۸	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۹۵ + ۱۸۵ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۲۶,۳۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۴۰۹	کابل زمینی سه ونیم سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۲۰ + ۲۴۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۳۵,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۴۱۰	کابل زمینی سه‌ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۵۰ + ۳۰۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۴۴,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۱	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵ /۱ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۳۴۲,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۲	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵ /۲ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۴۹۲,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۳	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۴ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۸۱۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۴	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۶ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱,۱۶۷,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۵	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱,۷۹۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۶	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۶ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۲,۷۸۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۷	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۴,۳۰۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۸	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۳۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۵,۹۱۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۰۹	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۵۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۸,۰۵۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۵۱۰	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۷۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱۱,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۱۱	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۹۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱۵,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۱۲	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۲۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۱۳	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۵۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۲۴,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۱۴	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱۸۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۱۵	کابل زمینی چهارسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۲۴۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۴۰,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۵۱۶	کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۳۰۰×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۵۰,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۱	کابل زمینی پنج سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا CEE ۱۳-۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۱ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۴۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۲	کابل زمینی پنج سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا CEE ۱۳-۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۲ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۶۱۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۳	کابل زمینی پنج سیمه باعایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا CEE ۱۳-۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۴ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۱,۰۱۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۶۰۴	کابل زمینی پنج سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۶ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۱,۴۴۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۵	کابل زمینی پنج سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۲,۲۳۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۶	کابل زمینی پنج سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۳,۴۸۱,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۷	کابل زمینی پنج سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲۵ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۵,۳۸۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۶۰۸	کابل زمینی پنج سیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۳۵ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۷,۳۹۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۱	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا۱۳- ۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/ ۵ ×۷ میلیمتر مربع	مترطول	۵۵۸,۱۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۲	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳- ۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/ ۵ ×۸ میلیمتر مربع	مترطول	۶۷۲,۶۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۳	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳- ۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/ ۵ ×۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۸۱۰,۷۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۴	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳- ۱۳ CEE از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/ ۵ ×۱۲ میلیمتر مربع	مترطول	۹۴۱,۳۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۷۰۵	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ ×۱۴ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۰۳۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۶	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ ×۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۱۷۷,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۷	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ ×۱۹ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۳۷۸,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۸	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد۱۳ ۶۰۷ ایران یا ۰۲۷۱ المان یا ۱۳ ۱۳ ازنوع باولتاژنامی ۱۰۰۰ ولت وبه مقطع ۱/۵ ×۲۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۵۳۵,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۰۹	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ ×۲۴میلیمتر مربع	مترطول	۱,۷۴۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۱۰	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ ×۳۰ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۱۴۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۷۱۱	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ ×۴۰ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۸۲۸,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۲	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۷ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۰۰۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۳	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۸ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۲۰۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۴	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۲۶۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۵	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۱۲ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۴۸۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۰۸۰۶	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۱۴ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۷۹۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۷	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۱۰۶,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۸	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۱۹ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۳۱۸,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۰۹	کابل کنترل زمینی چندسیمه باعایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۲۱ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۵۵۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۱۰	کابل کنترل زمینی چندسیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ آلمان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۳۰ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۲۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۰۸۱۱	کابل کنترل زمینی چندسیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۱۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۰۲۷۱ آلمان یا ۱۳-CEE ۱۳ از نوع NYY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ ×۳۷ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۳۶۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۹۱۱	کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱/۵×۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱۹۹,۰۰۰
۳۳۰۷۰۹۱۲	کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱/۵×۱۲ میلیمتر مربع	مترطول	۳۶۲,۱۰۰
۳۳۰۷۰۹۱۳	کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱/۵×۱۶ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۵۵۹,۶۰۰
۳۳۰۷۰۹۱۴	کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱/۵×۲۴ میلیمتر مربع	مترطول	۶۵۴,۵۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۱	کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ۳۵۶۹ ISIRI ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ + ۱/۵ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۱۶۴,۲۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۱۵۰۲	کابل شیلددارزیرزمینی تک سیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ + ۲/۵ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۲۳۹,۲۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۳	کابل شیلددارزیرزمینی تک سیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۴ + ۴ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۳۶۳,۴۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۴	کابل شیلددارزیرزمینی تک سیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۶ + ۶ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۵۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۵	کابل شیلددارزیرزمینی تک سیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ + ۱۰ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۸۸۸,۳۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۶	کابل شیلددارزیرزمینی تک سیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۱۶ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۱,۳۳۹,۰۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۷	کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ۳۵۶۹ ISIRI ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶+۲۵×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۶۹۶,۰۰۰
۳۳۰۷۱۵۰۸	کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ۳۵۶۹ ISIRI ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶+۳۵×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۰۶۹,۰۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۱	کابل شیلددارزیرزمینی دوسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/۵ + ۱/۵ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۲۸۹,۵۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۲	کابل شیلددارزیرزمینی دوسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/۵ + ۲/۵ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۴۱۲,۴۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۱۶۰۳	کابل شیلددارزیرزمینی دوسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۴ + ۴ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۶۲۲,۵۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۴	کابل شیلددارزیرزمینی دوسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۶ + ۶ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۸۹۱,۶۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۵	کابل شیلددارزیرزمینی دوسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ + ۱۰ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۱,۴۰۱,۰۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۶	کابل شیلددارزیرزمینی دوسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۱۶ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۲,۵۴۵,۰۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۷	کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶+۲۵×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۸۹۶,۰۰۰
۳۳۰۷۱۶۰۸	کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶+۳۵×۲ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۵۵۱,۰۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۱	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۱ + ۵ /۱ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۳۵۶,۶۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۲	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۲ + ۵ /۲ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۵۱۶,۷۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۳	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۴ + ۴ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۷۸۷,۶۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۴	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۶ + ۶ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱,۲۰۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۱۷۰۵	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ + ۱۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱,۹۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۶	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۱۶×۳ میلیمترمربع	مترطول	۲,۷۳۸,۰۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۷	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۲۵ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۳,۸۵۹,۰۰۰
۳۳۰۷۱۷۰۸	کابل شیلددارزیرزمینی سه سیمه با نول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۳۵ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۴,۸۶۶,۰۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۱	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱/ ۵ + ۱/ ۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۴۳۱,۲۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۲	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۲/ ۵ + ۲/ ۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۶۳۰,۲۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۳	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۴ + ۴ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۹۷۵,۴۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۴	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۶ + ۶ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱,۳۹۵,۰۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۵	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ + ۱۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۲,۲۴۴,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۱۸۰۶	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۱۶ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۳,۳۷۵,۰۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۷	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۲۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۴,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۰۷۱۸۰۸	کابل شیلددارزیرزمینی چهارسیمه بانول یاارت به صورت غلاف مسی با عایق وروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCY با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ + ۳۵ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۶,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۱	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۰/ ۵ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۶۰,۶۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۲	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۰/ ۷۵ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۸۸,۷۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۳	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۱۱۰,۸۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۴	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱/ ۵ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۱۶۱,۶۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۵	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۲/ ۵ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۲۵۶,۳۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۶	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۴ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۳۸۸,۹۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۷	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ISIRI ۶۰۷ ایران یا VDE ۲۵۰ المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۶ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۵۶۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۲۱۰۸	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۱,۰۵۴,۰۰۰
۳۳۰۷۲۱۰۹	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی دوسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱۶ ×۲ میلیمترمربع	مترطول	۱,۵۵۳,۰۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۱	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۷۵ /۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۲۱,۸۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۲	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۵۴,۰۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۳	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۱ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۲۲۴,۸۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۴	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۲ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۳۶۲,۵۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۵	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۴ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۵۵۲,۵۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۶	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۶ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۸۰۳,۱۰۰
۳۳۰۷۲۲۰۷	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۲۳۰۱	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۷۵ /۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱۵۷,۰۰۰
۳۳۰۷۲۳۰۲	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۲۰۱,۷۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۲۳۰۳	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۱ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۲۹۱,۲۰۰
۳۳۰۷۲۳۰۴	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۲ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۴۶۸,۸۰۰
۳۳۰۷۲۳۰۵	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۴ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۷۲۲,۱۰۰
۳۳۰۷۲۳۰۶	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۶ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱,۰۵۲,۰۰۰
۳۳۰۷۲۳۰۷	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی چهارسیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱۰ ×۴ میلیمترمربع	مترطول	۲,۰۰۶,۰۰۰
۳۳۰۷۲۴۰۱	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۷۵ /۰ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۱۹۶,۸۰۰
۳۳۰۷۲۴۰۲	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۱ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۲۵۰,۲۰۰
۳۳۰۷۲۴۰۳	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۱ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۳۶۳,۴۰۰
۳۳۰۷۲۴۰۴	کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه باروکش ترموپلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۵ /۲ ×۵ میلیمترمربع	مترطول	۵۸۵,۵۰۰
۳۳۰۷۲۴۰۵	کابل قابل انعطاف پلاستیکی هفت رشته‌ای، باروکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد (۵۳) ۶۰۷ ISIRI ایران یا ۲۵۰ VDE المان از نوع NYMHY با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و به مقطع ۴×۵ میلیمتر مربع	مترطول	۹۰۱,۴۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۱	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ۳۳۶۹ ISIRI ایران یا ۰۲۷۱ VDE المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱/۵+۱/۵×۱ میلیمتر مربع	مترطول	۲۶۷,۷۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۲۶۰۲	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۲/۵+۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۴۰۴,۸۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۳	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۴+۴ میلیمتر مربع	مترطول	۵۴۰,۶۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۴	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۶+۶ میلیمتر مربع	مترطول	۶۹۳,۷۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۵	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۱۰+۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۹۹۱,۹۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۶	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۱۶+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۵۳۲,۰۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۷	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۲۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۲۶۰۸	کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۱×۳۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۳۴۶,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۱	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۱/۵+۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۴۸۸,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۲	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۲/۵+۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۶۸۴,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۳	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۴+۴ میلیمتر مربع	مترطول	۹۳۵,۶۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۴	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۶+۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۲۱۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۲۷۰۵	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۱۰+۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۸۱۵,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۶	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۱۶+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۷۵۶,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۷	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۲۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۶۹۴,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۰۸	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۲×۳۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۶۱۹,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۱۱	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۶×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۶۷۷,۷۰۰
۳۳۰۷۲۷۱۲	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱۲×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱,۱۸۴,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۱۳	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱۶×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱,۶۶۵,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۱۴	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۲۴×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۲,۲۲۳,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۱۵	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۳۷×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۳,۳۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۲۱	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلدهای انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۶×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۶۹۸,۹۰۰
۳۳۰۷۲۷۲۲	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلدهای انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱۲×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱,۱۷۸,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۲۷۲۳	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلدهای انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱۶×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱,۴۹۳,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۲۴	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلدهای انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۲۴×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۲,۲۲۷,۰۰۰
۳۳۰۷۲۷۲۵	کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور با شیلدهای انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۳۷×۱/۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۳,۱۹۸,۰۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۱	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۱/۵+۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۵۵۸,۶۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۲	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۲/۵+۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۷۸۹,۹۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۳	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۴+۴ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۱۰۲,۰۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۴	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۶+۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۴۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۵	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۱۰+۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۱۴۶,۰۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۶	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۱۶+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۲۲۹,۰۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۷	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۲۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۴۲۱,۰۰۰
۳۳۰۷۲۸۰۸	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۳×۳۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۵,۴۶۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۲۹۰۱	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۴×۱/۵+۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۷۰۷,۰۰۰
۳۳۰۷۲۹۰۶	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۴×۱۶+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۲۳۷,۰۰۰
۳۳۰۷۲۹۰۷	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۴×۲۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۶,۰۰۷,۰۰۰
۳۳۰۷۲۹۰۸	کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۳۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYCYRY به مقطع ۴×۳۵+۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۷,۸۹۹,۰۰۰
۳۳۰۷۳۰۰۱	کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱۷۴,۸۰۰
۳۳۰۷۳۰۰۲	کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲۳۰,۸۰۰
۳۳۰۷۳۰۰۳	کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۲۹۹,۷۰۰
۳۳۰۷۳۰۰۴	کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱×۶ میلیمتر مربع	مترطول	۳۷۶,۵۰۰
۳۳۰۷۳۰۰۵	کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱×۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۵۲۲,۷۰۰
۳۳۰۷۳۰۰۶	کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱×۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۷۰۸,۳۰۰
۳۳۰۷۳۱۰۱	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۳۲۳,۳۰۰
۳۳۰۷۳۱۰۲	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۴۱۴,۲۰۰
۳۳۰۷۳۱۰۳	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۵۸۸,۹۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۳۱۰۴	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۶ میلیمتر مربع	مترطول	۸۱۷,۹۰۰
۳۳۰۷۳۱۰۵	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۱۸۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۱۰۶	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۶۶۱,۰۰۰
۳۳۰۷۳۱۰۷	کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲×۲۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۵۴۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۱	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۳۹۲,۲۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۲	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۷۸۵,۳۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۳	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۸۰۷,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۴	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۶ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۰۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۵	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۱۰ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۶۱۵,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۶	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۱۶ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۳۰۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۷	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۲۵ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۵۴۸,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۸	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۵۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۰۹	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع	مترطول	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۱۰	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع	مترطول	۸,۶۰۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۳۲۱۱	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۱۲	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع	مترطول	۱۴,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۱۳	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع	مترطول	۱۸,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۱۴	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۱۵	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع	مترطول	۲۸,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۲۱۶	کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع	مترطول	۳۴,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۱	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۷×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۷۲۹,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۲	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۰×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۳	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۲×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۲۰۹,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۴	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۴×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۳۷۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۵	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۶×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۵۳۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۶	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۹×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۸۱۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۳۳۰۷	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲۴×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۲۵۲,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۸	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳۰×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۷۰۸,۰۰۰
۳۳۰۷۳۳۰۹	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳۷×۱/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۱۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۱	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۵×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۸۰۴,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۲	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۷×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۰۸۲,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۳	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۰×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۴	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۲×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۷۳۴,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۵	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۴×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۰۱۸,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۶	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۶×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۲۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۷	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۹×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۶۳۱,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۰۸	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲۴×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۲۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۳۴۰۹	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳۰×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۰۰۱,۰۰۰
۳۳۰۷۳۴۱۰	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳۷×۲/۵ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۸۵۵,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۱	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۵×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۲۵۹,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۲	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۷×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۱,۹۲۷,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۳	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۰×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۲,۸۰۹,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۴	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۲×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۲۴۶,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۵	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۴×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۳,۷۲۸,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۶	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۶×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۲۰۴,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۷	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۱۹×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۴,۹۰۲,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۸	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۲۴×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۶,۳۳۷,۰۰۰
۳۳۰۷۳۵۰۹	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۳۰×۴ میلیمتر مربع	مترطول	۷,۷۰۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۳۵۱۰	کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک مطابق با استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا VDE ۰۲۷۱ المان از نوع NYRY به مقطع ۴×۳۷ میلیمتر مربع	مترطول	۹,۳۳۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۱	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۲/۵ میلیمترمربع	مترطول	۹۵۰,۵۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۲	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۴ میلیمترمربع	مترطول	۱,۶۲۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۳	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۶ میلیمترمربع	مترطول	۲,۱۶۶,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۴	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۱۰ میلیمترمربع	مترطول	۳,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۵	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۱۶ میلیمترمربع	مترطول	۴,۸۷۴,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۶	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۲۵ میلیمترمربع	مترطول	۷,۰۶۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۷	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۳۵ میلیمترمربع	مترطول	۱۰,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۰۸	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG و به مقطع ۳×۵۰ میلیمترمربع	مترطول	۱۴,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۱۱	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳×۲۵ میلی‌متر مربع گرد.	مترطول	۶,۰۲۷,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۱۲	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳×۳۵ میلی‌متر مربع گرد.	مترطول	۸,۱۸۴,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۱۳	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳×۵۰ میلی‌متر مربع گرد.	مترطول	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۲۱	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳×۵۰ میلی‌متر مربع تخت.	مترطول	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۲۲	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳×۷۰ میلی‌متر مربع تخت.	مترطول	۱۸,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۰۲۳	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳×۹۵ میلی‌متر مربع تخت.	مترطول	۲۳,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۱۰۱	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۶۰۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۱۰۲	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۷۳۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۱۰۳	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۹۱۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۱۰۴	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۱۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۴۱۰۵	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۴۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۱۰۶	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۱۰۷	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۳۸۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۱	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۳۵+۷۰×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۳۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۲	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۵۰+۹۵×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۷۵۹,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۳	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۷۰+۱۲۰×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۲۱۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۴	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۷۰+۱۵۰×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۶۲۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۵	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۹۵+۱۸۵×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۳,۲۵۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۶	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱۲۰+۲۴۰×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۴,۱۹۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۷	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱۵۰+۳۰۰×۳ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۵,۲۷۲,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۰۸	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۵+۵۰*۳ میلی‌متر مربع	متر طول	۹۷۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۱۱	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱۶×۱ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۱۱۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۱۲	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۲۵×۱ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۱۵۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۱۳	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۳۵×۱ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۲۰۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۴۲۱۴	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۲۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۱۵	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۳۶۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۱۶	کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۴۹۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۲۱	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۳×۱۶+۲۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۲۲۲	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۳×۱۶+۳۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۸۱۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۱	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۹۳۷,۱۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۲	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۱۲۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۳	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۳۰۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۴	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۱,۵۶۷,۰۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۵	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۰۰۷,۰۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۶	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۴۹۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۳۰۷	کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۳,۰۲۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۴۰۱	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۷۰+۳۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۴۸۸,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۴۴۰۲	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۹۵+۵۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۲,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۴۰۳	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۱۲۰+۷۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۳,۳۲۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۴۰۴	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۱۵۰+۷۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۴,۰۴۴,۰۰۰
۳۳۰۷۴۴۰۵	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۱۸۵+۹۵ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۴,۷۲۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۴۰۶	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۲۴۰+۱۲۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۵,۶۴۲,۰۰۰
۳۳۰۷۴۴۰۷	کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳×۳۰۰+۱۵۰ میلیمتر مربع، برای نصب داخل ترانشه.	مترطول	۶,۸۶۲,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۱	کابل زمینی چهار سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۴×۱۶ میلیمتر مربع برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۴۳۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۲	کابل زمینی چهار سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYY و به مقطع ۴×۲۵ میلیمتر مربع برای نصب داخل ترانشه	مترطول	۶۱۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۳	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۳۵ میلی‌متر مربع	مترطول	۷۹۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۴	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۵۰ میلی‌متر مربع	مترطول	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۵	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۷۰ میلی‌متر مربع	مترطول	۱,۴۳۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۶	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۹۵ میلی‌متر مربع	مترطول	۱,۹۳۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۷	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۱۲۰ میلی‌متر مربع	مترطول	۲,۳۴۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۰۸	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۱۵۰ میلی‌متر مربع	مترطول	۲,۹۳۷,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۴۵۰۹	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۱۸۵ میلی‌متر مربع	مترطول	۳,۶۵۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۵۱۱	کابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۴*۱۰ میلی‌متر مربع	مترطول	۳۴۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۶۰۱	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۶۸۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۶۰۲	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۱۲۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۹۸۶,۰۰۰
۳۳۰۷۴۶۰۳	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۱۵۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۱,۱۳۶,۰۰۰
۳۳۰۷۴۶۰۴	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۱,۱۹۴,۰۰۰
۳۳۰۷۴۷۰۱	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۸۲۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۷۰۲	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۱۲۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱,۱۲۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۷۰۳	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۱۵۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱,۲۸۳,۰۰۰
۳۳۰۷۴۷۰۴	کابل فاصله دار به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱,۴۹۱,۰۰۰
۳۳۰۷۴۸۰۱	کابل دو رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲×۱۰ میلی‌متر مربع	متر	۲۱۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۸۰۲	کابل دو رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲×۱۶ میلی‌متر مربع	متر	۳۰۶,۰۰۰
۳۳۰۷۴۸۰۳	کابل پنج رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۵*۱۰ میلی‌متر مربع	متر	۴۱۲,۰۰۰
۳۳۰۷۴۸۰۴	کابل پنج رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۵*۱۶ میلی‌متر مربع	متر	۵۳۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۴۸۰۵	کابل پنج رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۵*۵ میلی‌متر مربع	متر	۸۱۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۹۰۱	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر مشترک ۱۶*۲	متر	۲۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۴۹۰۲	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر مشترک ۲۵*۲	متر	۲۷۸,۰۰۰
۳۳۰۷۴۹۰۳	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفازبا نول و مسنجر مشترک ۳۵+۱۶+۱۶*۱	متر	۳۱۵,۰۰۰
۳۳۰۷۴۹۰۴	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر مشترک ۳۵+۱۶+۲۵*۱	متر	۳۸۷,۰۰۰
۳۳۰۷۴۹۰۵	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر مشترک ۵۰+۱۶+۳۵*۱	متر	۶۴۵,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۱	کابل ۱×۳۰۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱۳,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۲	کابل ۱×۲۴۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱۰,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۳	کابل ۱×۱۸۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۸,۳۴۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۴	کابل ۱×۱۵۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۶,۷۵۱,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۵	کابل ۱×۱۲۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۵,۵۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۶	کابل ۱×۹۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۴,۳۶۲,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۷	کابل ۱×۷۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۳,۲۱۲,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۸	کابل ۱×۲۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱,۲۱۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۰۹	کابل ۳×۱۵۰+۳۰۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۴۷,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۰	کابل ۳×۱۲۰+۲۴۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۳۸,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۱	کابل ۳×۹۵+۱۸۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۲۹,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۲	کابل ۳×۷۰+۱۵۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۲۳,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۳	کابل ۳×۵۰+۱۲۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱۹,۷۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۵۰۱۴	کابل ۳×۵۰+۹۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱۵,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۵	کابل ۳×۳۵+۷۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۶	کابل ۳×۲۵+۵۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۷,۹۸۷,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۷	کابل ۳×۱۶+۳۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۵,۸۶۲,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۸	کابل ۴×۳۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۶,۶۲۶,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۱۹	کابل ۴×۲۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۴,۹۲۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۰	کابل ۴×۱۶ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۳,۲۳۸,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۱	کابل ۴×۱۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۲,۱۹۳,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۲	کابل ۴×۶ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱,۴۲۱,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۳	کابل ۴×۴ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱,۰۴۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۴	کابل ۴×۲.۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۶۷۱,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۵	کابل ۲×۹۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۹,۲۷۷,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۶	کابل ۲×۷۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۶,۸۴۹,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۷	کابل ۲×۵۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۴,۸۳۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۸	کابل ۲×۳۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۳,۵۹۲,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۲۹	کابل ۲×۲۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۲,۷۱۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۳۰	کابل ۲×۱۶ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱,۷۸۶,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۳۱	کابل ۲×۱۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۱,۲۶۱,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۳۲	کابل ۲×۶ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۸۵۱,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۳۳	کابل ۲×۴ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۶۰۹,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۳۴	کابل ۲×۲.۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۴۲۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۴۰	کابل ۲×۲.۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۲,۷۸۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۷۵۰۴۲	کابل ۲.۵×۲۷ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر	۳,۶۳۹,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۴۳	کابل ۱.۵×۲ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۳۲۳,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۴۴	کابل ۱.۵×۴ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۴۸۵,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۴۵	کابل ۱.۵×۵ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۵۷۶,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۵۰	کابل ۱.۵×۲۰ ، NYRY میلی‌متر مربع	مترطول	۱,۹۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۵۰۵۲	کابل ۱.۵×۲۷ ، NYRY میلی‌متر مربع	متر طول	۲,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۱	کابل ۴×۱۰+۱۰ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۲,۹۰۱,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۲	کابل ۴×۶+۶ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۳	کابل ۴×۴+۴ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۱,۳۷۳,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۴	کابل ۴×۲.۵+۲.۵ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۹۵۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۵	کابل ۲×۱۰+۱۰ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۱,۹۱۶,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۶	کابل ۲×۶+۶ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۱,۲۵۲,۰۰۰
۳۳۰۷۵۱۰۷	کابل ۲×۴+۴ ، NYCYRY میلی‌متر مربع	متر	۹۵۴,۰۰۰
۳۳۰۷۵۲۰۱	کابل مسی مخابراتی ۵۰ و ۲ زوج همراه با متعلقات	متر	۴,۸۸۶,۰۰۰
۳۳۰۷۵۲۰۲	کابل کواکسیال	متر	۱۲۵,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۲	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۴۷۲,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۳	کابل ۶ /۶ /۳ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۹۸۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۱۰۴	کابل ۶ /۶ /۳ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۵	کابل ۶ /۶ /۳ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۵,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۶	کابل ۶ /۶ /۳ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۸,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۷	کابل ۶ /۶ /۳ر کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۸	کابل ۶ /۶ /۳ر کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۷,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۰۹	کابل ۶ /۶ /۳ر کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۴,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۱۱۰	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۳,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۱۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۲۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۶,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۸	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۸,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۰۹	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۷,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۲۱۰	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۵,۹۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۳۰۱	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن کراس لینک غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۳۵ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۷,۴۷۵,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۲	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن کراس لینک غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE ازنوع N۲XSY و به مقطع ۵۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۹,۳۱۴,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۳	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن کراس لینک غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE ازنوع N۲XSY و به مقطع ۷۰ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۴	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن کراس لینک، غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE ازنوع N۲XSY وبه مقطع ۹۵ ×۳ میلیمترمربع	مترطول	۱۶,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۵	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن کراس لینک غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE ازنوع N۲XSY وبه مقطع ۱۲۰ ×۳ میلیمتر	مترطول	۱۹,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۶	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE ازنوع N۲XSY وبه مقطع ۱۵۰ ×۳ میلیمتر	مترطول	۲۳,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۸,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۳۰۸	کابل ۱۰ /۶ کیلوولتی سه سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن کراس لینک غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE ازنوع N۲XSY وبه مقطع ۲۴۰ ×۳ میلیمتر مربع	مترطول	۳۶,۱۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۳۰۹	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۷۰۳,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۲۴۴,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۱۹۱,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۲۲۳,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۳۱۳,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۹۳۶,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۰۸	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۴۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۴۰۹	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۱۰	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۴,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۱۱	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۸,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۴۱۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۳,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۲۵۴,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۶۹,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۶۵۷,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۰۴۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۵۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۸۵۹,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۸۵۲,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۸	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۸۶۸,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۰۹	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۱۰	کابل ۱۰/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۵,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۱۱	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۹,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۵۱۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۳,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۰۹۱,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۶۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۳۶,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۵۱۶,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۵۷۹,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۶۹۱,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۳۴۵,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۸۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۱۰	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا ۶۶۲۲ BS و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۶۱۳	تهیه کابل ۲۰کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۹,۳۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۶۱۴	تهیه کابل ۲۰کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۱	کابل ۳۰ /۱۸ کیلوولتی تک سیمه خشک باهادی مسی عایق پلی اتیلن غلاف ازمفتول ونوارمسی وروکش پی .وی .سی مطابق بااستاندارد ۰۲۷۳ المان ازنوع ۲ وبه مقطع ۳۵ ×۱ میلیمترمربع	مترطول	۳,۳۱۲,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۹۵۸,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۹۶۱,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۰۵۸,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۱۸۷,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۹۱۲,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۷۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۲۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۰۷۰۹	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۵,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۱۲	تهیه کابل ۳۳ کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۰۷۱۳	تهیه کابل ۳۳ کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۴,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۱	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۲۵۷,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۵۹۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۲۴۴,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۷۶۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۵۷۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۱۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۹۳۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۱۰۹	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۹۹۹,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۱	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۲۹۴,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۴۹۹,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۶۴۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۸۲۳,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۵۲۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۲۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۸۱۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۰۸	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۲۰۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۱۰	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۱۰۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۲۱۱	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۵۴۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۳۳۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۶۴۶,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۸۲۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۹۹۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۳۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۴۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۱۰۴,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۰۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۱۰	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۲۵۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۱۱	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۸۷۳,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۲۱	کابل ۲۰ کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۶۳۰ میلیمتر مربع.	متر	۵,۶۳۳,۰۰۰
۳۳۰۸۱۳۲۲	کابل ۲۰ کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۸۰۰ میلیمتر مربع.	متر	۶,۷۰۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۰۰۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۴۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۱۴۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۴۰۶,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۰۲۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۱۴۳,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۵۷,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۰۴۹,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۸۳۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۰۹	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۱۵۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۴۱۰	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۷۵۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۲۱	کابل ۳۳ کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۶۳۰ میلی‌متر مربع.	متر	۶,۸۹۳,۰۰۰
۳۳۰۸۱۴۲۲	کابل ۳۳ کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSY و به مقطع ۱×۸۰۰ میلی‌متر مربع.	متر	۷,۹۸۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۱	کابل ۱۰/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۷۹۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۹۷۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۲۵۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۴۷۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۹۹۹,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۲۴۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۵۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۲۸۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۰۸	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۶۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۱۰	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۵۰۴,۰۰۰
۳۳۰۸۱۵۱۱	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۰۵۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۱,۸۸۷,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۰۶۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۲۵۱,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۶۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۴۱۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۹۰۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۹۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۰۲۸,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۱۰	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۸۲۳,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۱۱	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۴۲۱,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۶۲۱	کابل ۲۰ کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۶۳۰ میلی‌متر مربع.	متر	۶,۲۱۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۶۲۲	کابل ۲۰ کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۸۰۰ میلی‌متر مربع.	متر	۷,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۶۶۹,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۸۳۴,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۰۸۶,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۵۱۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۰۴۷,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۱۵۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۱۷۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۶۴۵,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۰۹	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۱۰	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی، تک‌سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۸۵۱,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۲۱	کابل ۳۳ کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSY و به مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع.	متر	۷,۹۰۲,۰۰۰
۳۳۰۸۱۷۲۲	کابل ۳۳ کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع NA۲XSY و به مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع.	متر	۹,۱۵۵,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۱	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۹۰۵,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۳۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۹۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۱۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۷,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۵,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۸,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۱۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۶,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۱	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۶۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۲۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۴,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۷,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۱,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۶,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۲,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۲۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSEYBY وبه مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۸,۴۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۳۰۱	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۳۵۹,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۹۳۷,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۹۳۴,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۰۲۸,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۱۵۶,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۸۳۹,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۲۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۳۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۵,۷۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۱۰	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۳۱۱	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۴,۵۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۴۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۷,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۷,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۴۲۱	کابل ۳۳ کیلو ولت سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSEY و به مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۶۱۶,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۶,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۲,۲۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۵۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۶,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۰,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۴۲,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵۲,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۵۲۱	کابل ۳۳ کیلو ولت زره دار با نوار فولادی گالوانیزه سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۴۱۹,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۵۷۱,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۲۶۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۲۳۴,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۴۹۹,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۶,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۲۱	کابل ۳۳ کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۷۲۸,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۲۲	تهیه کابل ۳۳ کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۴۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۲۶۲۳	تهیه کابل ۳۳ کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی از نوع N۲XSYBY و به مقطع ۱×۵۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۵,۸۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۰۰۱	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲,۹۹۶,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۲	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۹۴۹,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۳	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۷۷۱,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۴	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۵۵۲,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۵	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۳۸۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۶	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۴۳۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۷	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۴۵۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۰۰۸	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۹۵۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۰۰۹	کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۲	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۳	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۱۴۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۴	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۶۸۱,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۵	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۰۳۲,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۶	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۳۴۸,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۷	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۹۲۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۱۰۸	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۱۹۲,۰۰۰
۳۳۰۸۳۱۰۹	کابل ۶/۱۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۳,۷۴۵,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۴۷۸,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۹۷۹,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۷۵۶,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۳۱۹,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۹۱۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۲۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۲۲۶,۰۰۰
۳۳۰۸۳۲۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۲	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۴,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۳	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۲۳۸,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۴	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۱۸۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۵	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۴۲۹,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۶	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۰۶۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۳۰۷	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۸۰۶,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۸	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۳۰۹	کابل ۱۲/۲۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۵,۲۲۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۹۴۷,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۷۲۵,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۴۹۷,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا ۶۶۲۲ BS و یا ۰۲۷۳ VDE از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۳۴۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۴۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۰,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۴۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEY و به مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۱	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۶,۴۶۷,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۲	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۷,۶۷۹,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۳	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۸,۶۷۳,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۴	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی.وی.سی مطابق با استاندارد ۲-۶۰۵۰۲ IEC و یا ۳۵۶۹ ISIRI و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۹,۵۱۷,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۵۰۵	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۶	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۲,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۷	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۵۰۸	کابل ۱۸/۳۰ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه، سه سیمه با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۵۰۲-۲ و یا ISIRI ۳۵۶۹ و یا BS ۶۶۲۲ و یا VDE ۰۲۷۳ از نوع NA۲XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۴,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۶۰۱	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۴۳+۳۵*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۴,۸۹۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۶۰۲	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۷۰*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۵,۸۱۹,۰۰۰
۳۳۰۸۳۶۰۳	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۱۲۰*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۶,۹۷۱,۰۰۰
۳۳۰۸۳۶۰۴	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۱۵۰*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۸,۷۹۲,۰۰۰
۳۳۰۸۳۷۰۱	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۴۳+۳۵*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۵,۸۵۳,۰۰۰
۳۳۰۸۳۷۰۲	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۷۰*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۶,۸۴۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۳۷۰۳	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۱۲۰*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۸,۱۱۴,۰۰۰
۳۳۰۸۳۷۰۴	کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۸۸+۱۵۰*۳ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۸۰۱	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۵۰+۱۶+۳۵*۳	متر	۸۱۷,۰۰۰
۳۳۰۸۳۸۰۲	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۵۰+۱۶+۵۰*۳	متر	۱,۱۲۳,۰۰۰
۳۳۰۸۳۸۰۳	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰ +۱۶+۷۰*۳	متر	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۸۳۸۰۴	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۲۵+۷۰*۳	متر	۱,۵۴۸,۰۰۰
۳۳۰۸۳۸۰۵	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۲۵+۹۵*۳	متر	۱,۸۷۶,۰۰۰
۳۳۰۸۳۸۰۶	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۲۵+۱۲۰*۳	متر	۲,۲۰۵,۰۰۰
۳۳۰۸۳۹۰۱	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر جدا از هم ۱۶+۱۶+۱۶*۱	متر	۳۰۳,۰۰۰
۳۳۰۸۳۹۰۲	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر جدا از هم ۱۶+۲۵+۲۵*۱	متر	۳۸۵,۰۰۰
۳۳۰۸۳۹۰۳	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵*۱	متر	۴۴۳,۰۰۰
۳۳۰۸۳۹۰۴	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵*۱	متر	۵۴۹,۰۰۰
۳۳۰۸۴۰۰۱	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵*۳	متر	۵۷۴,۰۰۰
۳۳۰۸۴۰۰۲	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع۲۵+۲۵+۳۵+۳۵*۳	متر	۸۷۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۸۴۰۰۳	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۳*۵۰+۵۰+۲۵+۲۵	متر	۱,۰۴۶,۰۰۰
۳۳۰۸۴۰۰۴	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۳*۷۰+۷۰+۲۵+۲۵	متر	۱,۴۲۶,۰۰۰
۳۳۰۸۴۰۰۵	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۳*۹۵+۹۵+۲۵+۲۵	متر	۱,۸۵۶,۰۰۰
۳۳۰۸۴۰۰۶	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۳*۱۲۰+۱۲۰+۲۵+۲۵	متر	۲,۰۵۸,۰۰۰
۳۳۰۹۳۸۰۲	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۴ تا ۶ میلیمتر مربع.	عدد	۱۸,۴۰۰
۳۳۰۹۳۸۰۳	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۰ میلیمتر مربع.	عدد	۵۵,۰۰۰
۳۳۰۹۳۸۰۴	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۶ میلیمتر مربع.	عدد	۸۷,۷۰۰
۳۳۰۹۳۸۰۵	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۲۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۰۸,۰۰۰
۳۳۰۹۳۸۱۱	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۳۸۱۳	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۳۸۱۵	کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۴۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۰۲۶	کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و برای سیم یا کابل به مقطع ۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۵۵,۴۰۰
۳۳۰۹۴۰۳۰	کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۰۳۳	کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و برای سیم یا کابل به مقطع ۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳۸۴,۰۰۰
۳۳۰۹۴۰۳۵	کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و برای سیم یا کابل به مقطع ۴۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱,۱۹۸,۰۰۰
۳۳۰۹۴۰۳۶	کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و برای سیم یا کابل به مقطع ۵۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱,۶۳۲,۰۰۰
۳۳۰۹۴۰۵۱	سر سیم مسی به مقطع ۱/۵ تا ۲/۵ میلیمتر مربع در انواع مختلف.	عدد	۱,۵۰۰
۳۳۰۹۴۰۵۲	سر سیم مسی به مقطع ۴ تا ۶ میلیمتر مربع در انواع مختلف.	عدد	۳,۸۰۰
۳۳۰۹۴۱۰۳	کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۵ میلیمتر مربع	عدد	۱۹۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۴۱۰۸	کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۶۰۵,۰۰۰
۳۳۰۹۴۱۱۱	کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۱,۰۱۷,۰۰۰
۳۳۰۹۴۱۱۳	کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع	عدد	۴۷۵,۰۰۰
۳۳۰۹۴۱۲۱	کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۱۲۳	کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۹۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۲۰۳	موف(دوراهه) آلومینیومی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۵ میلیمتر مربع	عدد	۶۴,۱۰۰
۳۳۰۹۴۲۰۸	موف(دوراهه) آلومینیومی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۱۹۵,۰۰۰
۳۳۰۹۴۲۱۱	موف(دوراهه) آلومینیومی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ میلیمتر مربع	عدد	۴۰۳,۰۰۰
۳۳۰۹۴۳۰۳	موف(دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۵ میلیمتر مربع	عدد	۱۶۶,۰۰۰
۳۳۰۹۴۳۰۹	موف(دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۵۰ میلیمتر مربع	عدد	۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۳۱۱	موف(دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ میلیمتر مربع	عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۵۰۲	موف(دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت رشته آلومینیومی با سطح مقطع ۲۵ میلیمتر مربع	عدد	۱۸۷,۰۰۰
۳۳۰۹۴۵۰۶	موف(دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت رشته آلومینیومی با سطح مقطع ۹۵ میلیمتر مربع	عدد	۲۱۶,۰۰۰
۳۳۰۹۴۶۰۱	بوش اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم های آلومینیوم فولاد FOX	عدد	۵۵۲,۰۰۰
۳۳۰۹۴۶۰۲	بوش اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم های آلومینیوم فولاد MINK	عدد	۹۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۴۶۰۳	بوش اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم های آلومینیوم فولاد HYENA	عدد	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۶۰۴	بوش اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم های آلومینیوم فولاد WOLF	عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۶۰۵	بوش اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم های آلومینیوم فولاد LYNX	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۷۰۱	بوش اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولادی جهت جمپر سیم های آلومینیوم فولاد FOX	عدد	۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۷۰۲	بوش اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم های آلومینیوم فولاد MINK	عدد	۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۷۰۳	بوش اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم های آلومینیوم فولاد HYENA	عدد	۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۷۰۴	بوش اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم های آلومینیوم فولاد WOLF	عدد	۵۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۴۷۰۵	بوش اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم های آلومینیوم فولاد LYNX	عدد	۷۵۱,۰۰۰
۳۳۰۹۵۰۰۱	سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY, به مقاطع ۱×۱۶ تا ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۴,۰۱۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۰۰۲	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY, به مقاطع ۱×۹۵ تا ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۴۰۵,۰۰۰
۳۳۰۹۵۰۰۳	سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY, به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۲۸۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۰۰۴	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۱۶ تا ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۰۰۵	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۷۰ تا ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۹,۷۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۰۰۶	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۱۵۰ تا ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۲,۸۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۰۰۷	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۷,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۰۱	سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۶ تا ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳,۶۳۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۰۲	سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۹۵ تا ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۴,۵۵۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۰۳	سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۸۱۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۰۵	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع ۳×۱۶ تا ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۷,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۰۶	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع ۳×۹۵ تا ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۲,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۰۷	سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۱۵	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع	عدد	۶,۸۸۵,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۱۶	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۹۵ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع	عدد	۶,۸۸۵,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۱۷	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۲۴۰ تا ۳۰۰) میلیمتر مربع	عدد	۶,۸۸۵,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۱۸	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع	عدد	۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۱۹	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۹۰ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع	عدد	۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۲۰	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۲۴۰ تا ۳۰۰) میلیمتر مربع	عدد	۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۲۵	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۲۶	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۲۷	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۲۸	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۲۹	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۰	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع	عدد	۷,۶۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۱۳۱	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع	عدد	۹,۶۴۲,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۲	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع	عدد	۱۰,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۳	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع	عدد	۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۴	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع	عدد	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۵	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع	عدد	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۶	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۷	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۸	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۳۹	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۴۰	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۴۱	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۱۴۲	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای مقاطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع	عدد	۳۶,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۳۵	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۴,۶۶۹,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۳۶	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۴,۸۰۹,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۳۷	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع	عدد	۵,۱۲۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۳۸	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۴۰۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۳۹	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۵۳۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۰	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۰۶۲,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۱	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۱۰۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۲	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۳	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۳۸۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۲۴۴	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۵	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۶	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۷	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۴,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۸	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۵,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۴۹	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۰	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۱	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۲,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۲	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۳	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۴۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۲,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۴	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱×۵۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۵,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۵	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۶۳۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۵,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۲۵۶	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۸۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۱	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۴۱۲,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۲	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۴۱۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۳۲۳	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۵۱۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۴	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۷۶۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۵	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۹۰۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۶	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۸,۴۶۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۷	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۸,۶۰۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۸	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۲۹	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۱,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۰	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۵,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۱	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۵,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۲	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۳	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۷,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۴	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۵	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۰,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۶	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۱,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۷	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۶,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۳۸	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۴۵	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع	سری	۱۴,۸۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۳۴۶	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع	سری	۱۵,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۴۷	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع	سری	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۴۸	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع	سری	۱۷,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۴۹	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع	سری	۱۸,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۰	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع	سری	۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۱	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع	سری	۱۹,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۲	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع	سری	۱۹,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۳	سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع	سری	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۴	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع	سری	۵۶,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۵	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع	سری	۵۸,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۶	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع	سری	۶۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۷	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع	سری	۶۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۸	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع	سری	۶۳,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۵۹	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع	سری	۶۶,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۶۰	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع	سری	۶۹,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۶۱	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع	سری	۷۳,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۶۲	سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع	سری	۷۶,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۷۱	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۴۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۴,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۷۲	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱×۵۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۵,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۳۷۳	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۶۳۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۸,۹۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۳۷۴	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۸۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۲۶,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۱	سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY, به مقاطع ۱×۱۶ تا ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۱۶۸,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۲	سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY, به مقاطع ۱×۹۵ تا ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۹۲۶,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۳	سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY, به مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۵۰۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۴	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY, به مقاطع ۳×۱۶ تا۳×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۵	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY, به مقاطع ۳×۷۰ تا ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۳,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۶	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY, به مقاطع ۳×۱۵۰ تا ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۸,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۶۰۷	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY, به مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۰۱	سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۲۵ تا ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۰۵۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۰۲	سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۷۰ تا ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۱۰۴,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۰۳	سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۵۰ تا ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۵۹۵,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۰۴	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۲۵ تا ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۰,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۰۵	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۶ تا ۱۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۹۵ تا ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۵,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۲۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع (۲۴۰ تا۳۰۰) میلیمتر مربع.	سری	۳۲,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۲۲	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۷۳۰	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۳۱	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۹۵ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۳۲	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع.	عدد	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۳۳	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۹۰ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع.	عدد	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۷۳۴	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع(۲۴۰ تا ۳۰۰) میلیمتر مربع.	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۰۵	سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه ۱۲ تا ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع ۳×۷۰ تا ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۹,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۱۵	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۱۶	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۱۷	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۱۸	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۱۹	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۰	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۵۱۶,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۱	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۲	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۳	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۴	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۵	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۶	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۷	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۸	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۲۹	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۸۳۰	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	عدد	۴۰,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۳۱	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلیمتر مربع.	عدد	۴۲,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۳۲	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلیمتر مربع.	عدد	۴۹,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۵۳۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۲	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۵,۶۷۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۳	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۶,۵۸۷,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۴	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۵	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۶	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۷,۸۳۳,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۷	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۸,۶۳۸,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۸	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۵۴۱,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۴۹	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلیمتر مربع	عدد	۹,۸۹۱,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۰	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلیمتر مربع.	سری	۲۵,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلیمتر مربع.	سری	۲۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۲	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلیمتر مربع.	سری	۲۷,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۴	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلیمتر مربع.	سری	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۵	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع.	سری	۳۲,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۶	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلیمتر مربع.	سری	۳۲,۴۹۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۸۵۷	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۸,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۸	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع	سری	۴۰,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۵۹	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۴۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۵,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۶۰	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱×۵۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۶۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۶۳۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۸۶۲	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۸۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۲۲,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۸,۲۸۸,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۲	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۸,۲۸۸,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۳	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۸,۴۲۸,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۴	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۹۹۶,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۵	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۶	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۷	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰,۷۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۸	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۳,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۲۹	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۴,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۰	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۲,۶۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۹۳۲	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۳,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۳	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۵,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۴	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۷,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۵	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۷,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۶	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۷,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۷	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۸,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۸	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع	سری	۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۳۹	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع	سری	۱۷,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۰	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع	سری	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۱	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع	سری	۱۹,۷۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۲	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع	سری	۲۰,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۳	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع	سری	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۴	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع	سری	۲۱,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۵	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع	سری	۲۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۶	سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع	سری	۲۳,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۷	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع	سری	۶۱,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۸	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع	سری	۶۴,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۴۹	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع	سری	۶۷,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۵۰	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع	سری	۷۱,۰۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۵۹۵۱	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع	سری	۷۴,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۵۲	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع	سری	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۵۳	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع	سری	۷۷,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۵۴	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع	سری	۸۰,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۵۵	سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع	سری	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۵۶	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۶۱	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۴۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۶۲	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱×۵۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۱۸,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۶۳	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۶۳۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۲۳,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۵۹۶۴	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۸۰۰ میلی‌متر مربع.	عدد	۳۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۱	مفصل برای اتصال کابلهای تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY به مقاطع ۱×۱۶ تا ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۲	مفصل برای اتصال کابلهای تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY به مقاطع ۱×۵۰ تا ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۹,۹۸۳,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۳	مفصل برای اتصال کابلهای تک سیمه ۳/۶تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY به مقاطع ۱×۹۵ تا ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۴	مفصل برای اتصال کابلهای تک سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSYBY یا NA۲XSYBY به مقاطع ۱×۱۸۵ تا ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۱۱,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۵	مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۱۶ تا ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۶	مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۵۰ تا ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۹,۴۳۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۱۰۷	مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۹۵ تا ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۱۰۸	مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه ۳/۶ تا ۶ کیلوولتی، N۲XSEYBY یا NA۲XSEYBY به مقاطع ۳×۱۸۵ تا ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۵۵,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۰۶	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع.	سری	۲۵,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۰۷	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۹۵ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع.	سری	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۰۸	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۲۴۰ تا ۳۰۰) میلیمتر مربع.	سری	۳۳,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۰۹	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع.	سری	۹۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۰	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۹۰ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع.	سری	۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۱	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۲۴۰ تا ۳۰۰) میلیمتر مربع.	سری	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۲	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۵,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۳	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۷,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۴	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۹,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۵	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۴۰,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۶	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۳,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۷	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۸	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۱۹	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۹,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۰	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۵۲,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۱	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۲	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۳	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۴	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۲۲۵	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۶	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۷	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۸	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۲۹	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۰	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۳,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۱	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۵,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۲	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۶,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۳	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۴۹,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۴	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۵۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۵	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۵۴,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۶	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۷	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۵۹,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۸	مفصل سرد، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۶۲,۸۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۳۹	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۰	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۱	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۲	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۳	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۴	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۵	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۲۴۶	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۲۴۷	مفصل سرد، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۱	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۲,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۲	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۳	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۴	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۵	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۲۶,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۶	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۵,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۷	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۳۷,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۸	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۲۹	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۰	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۷۶,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۱	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۷۹,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۲	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۸۸,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۳	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۴	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۵	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۶	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۷	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۳۸	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۳۳ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۴۱	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۵۰ تا ۹۵) میلیمتر مربع	سری	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۴۲	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۱۲۰ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع	سری	۸,۵۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۳۴۳	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۴۰تا ۳۰۰) میلیمتر مربع	سری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۴۴	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۵۰ تا ۹۵) میلیمتر مربع	سری	۱۱,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۴۵	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۱۲۰ تا ۱۸۵) میلیمتر مربع	سری	۴۷,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۴۶	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۴۰تا ۳۰۰) میلیمتر مرب	سری	۴۷,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۱	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلیمتر مربع	سری	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۲	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلیمتر مربع	سری	۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۳	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع.	عدد	۱۵,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۴	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۹۵ تا ۱۵۰) میلیمتر مربع.	عدد	۱۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۵	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقاطع(۱۸۵ تا ۲۴۰) میلیمتر مربع.	عدد	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۶	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به مقطع ۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۷	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلیمتر مربع.	سری	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۸	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع (۹۵ تا ۱۵۰) میلیمتر مربع.	سری	۴۷,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۵۹	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقاطع (۱۸۵ تا ۲۴۰) میلیمتر مربع.	سری	۵۸,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۳۶۰	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۱۱ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به مقطع ۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۱	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۰,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۲	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۵,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۳	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۵,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۴	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۵,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۵	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۲۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۵,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۶	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۸,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۷	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۸	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۹,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۶۹	مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSY یا NA۲XSY به سطح مقطع ۱×۳۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۲۹,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۰	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۵ میلیمتر مربع.	سری	۷۲,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۱	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۷۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۲	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۷۰ میلیمتر مربع.	سری	۷۵,۳۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۳۷۳	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۹۵ میلیمتر مربع.	سری	۸۴,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۴	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۲۰ میلیمتر مربع.	سری	۸۴,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۵	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۵۰ میلیمتر مربع.	سری	۹۲,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۶	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۱۸۵ میلیمتر مربع.	سری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۷	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۲۴۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۳۷۸	مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته ۲۰ کیلوولتی، N۲XSEY یا NA۲XSEY به سطح مقطع ۳×۳۰۰ میلیمتر مربع.	سری	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۵۰۱	سرکابل پلاگین مستقیم ۲۵۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۵۰۲	سرکابل پلاگین زانویی ۲۵۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۵۰۳	سرکابل پلاگین زانویی ۶۳۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۳۹,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۵۰۴	سرکابل پلاگین زانویی ۶۳۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۰۱	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلیمتر مربع	عدد	۶۸۶,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۰۲	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلیمتر مربع	عدد	۱,۰۶۴,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۰۳	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۵۰ تا ۷۰) میلیمتر مربع	عدد	۱,۴۴۲,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۰۴	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۱۸۵تا ۳۰۰) میلیمتر مربع	عدد	۴,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۰۵	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلیمتر مربع	سری	۴,۵۵۲,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۰۶	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلیمتر مربع	سری	۷,۷۹۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۷۶۱۱	مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۱۵۰ تا ۹۵) میلیمتر مربع	عدد	۲,۰۷۲,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۲۰	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلیمتر مربع	سری	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۲۱	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلیمتر مربع	سری	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۲۲	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۵۰ تا ۷۰) میلیمتر مربع	سری	۴,۵۵۲,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۲۳	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۱۸۵تا ۳۰۰) میلیمتر مربع	سری	۶,۹۲۸,۰۰۰
۳۳۰۹۷۶۲۴	مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با مقاطع (۹۵ تا ۱۵۰) میلیمتر مربع	عدد	۴,۵۵۲,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۱	کاور مقره سیلیکونی	عدد	۹۲۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۲	کاور مقره سرامیکی	عدد	۹۴۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۳	کاور مقره سیلیکونی کناری	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۴	کاور مقره سرامیکی کناری	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۶	کاور برقگیر سرامیکی	عدد	۲۷۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۷	کاوربوشینگ فشار ضعیف ترانسفورماتور	عدد	۴۹۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۸	کاوربوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور	عدد	۵۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۰۹	کاور سیم	متر	۶۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۱۰	کاور بالایی کات اوت	عدد	۶۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۱۱	کاور پایینی کات اوت	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۱۲	کاور کراس آرم	عدد	۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۱۳	کاور سرکابل	عدد	۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۸۱۶	کاور سیمگیر	متر	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۹۰۱	پوشش RTV از نوع سیلیکون مایع جهت مقره	کیلو گرم	۱۰,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۹۰۲	لایه پلیمری محافظ بتن بر پایه ترکیبات رزینی	کیلو گرم	۴۸۰,۰۰۰
۳۳۰۹۷۹۰۳	اپوکسی	کیلو گرم	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۰۰۳	سرکابل ۷۲.۵ KV بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارخشک با فاصله خزشی تا ۲۲۴۸ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۰۰۶	سرکابل ۷۲.۵ KV بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی تا ۲۲۴۸ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۰۰۹	سرکابل ۷۲.۵ KV بیرونی کامپوزیتی flexible با فاصله خزشی ۲۲۴۸ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۰۱۱	سرکابل ۷۲.۵ KV بیرونی پرسلینی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی ۲۲۴۸ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۸۱۰۲	سرکابل KV ۱۴۵ بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارخشک با فاصله خزشی تا ۳۶۲۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۱۰۳	سرکابل KV ۱۴۵ بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارخشک با فاصله خزشی بیش از ۳۶۲۵ تا ۴۴۹۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۱۰۵	سرکابل KV ۱۴۵ بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی تا ۳۶۲۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۱۰۶	سرکابل KV ۱۴۵ بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی بیش از ۳۶۲۵ تا ۴۴۹۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۱۰۸	سرکابل KV ۱۴۵بیرونی کامپوزیتی flexible با فاصله خزشی تا ۳۶۲۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۱۰۹	سرکابل KV ۱۴۵ بیرونی کامپوزیتی flexible با فاصله خزشی بیش از ۳۶۲۵ تا ۴۴۹۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۱۱۱	سرکابل KV ۱۴۵ بیرونی پرسلینی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی تا ۴۴۹۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۲۰۳	سرکابل KV ۲۴۵بیرونی کامپوزیتی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی تا ۷۵۹۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۲۰۵	سرکابل KV ۲۴۵ بیرونی پرسلینی خود نگهدارروغنی با فاصله خزشی تا ۷۵۹۵ میلیمتر - برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۳۰۱	سرکابل KV ۷۲.۵ گازی برای هر نوع هادی تا مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۱,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۴۰۱	سرکابل KV ۱۴۵ گازی برای هر نوع هادی مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	عدد	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۵۰۱	سرکابل KV۲۴۵گازی برای هر نوع هادی مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	عدد	۴,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۶۰۱	مفصل حرارتی برای اتصال کابل-های KV ۷۲.۵ با مقطع تا میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۷۰۱	مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل-های KV ۷۲.۵ با مقطع تا میلیمتر مربع ۱۲۰۰ از نوع کراس باندینگ با روکش حرارتی	عدد	۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۷۰۲	مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل-های KV ۱۴۵با مقطع تا میلیمتر مربع ۱۶۰۰ از نوع کراس باندینگ با روکش حرارتی	عدد	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۷۰۳	مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل-های KV ۱۴۵با مقطع تا میلیمتر مربع ۱۶۰۰از نوع کراس باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به همراه رزین	عدد	۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۷۰۴	مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل-های KV ۲۴۵با مقطع تا میلیمتر مربع ۲۰۰۰ از نوع کراس باندینگ با روکش حرارتی	عدد	۳,۹۲۸,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۰۹۸۷۰۵	مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل-های KV ۲۴۵با مقطع تا میلیمتر مربع ۲۰۰۰ از نوع کراس باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به همراه رزین	عدد	۵,۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۰۹۸۹۰۱	سرکابل ۷۲،۵ کیلوولت بیرونی از نوع حرارتی با فاصله خزشی تا ۲۲۴۸ میلیمتر - برای هرنوع هادی تا مقطع ۱۲۰۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳۵۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب توکار.	عدد	۲۲۹,۰۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۲	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دوپل، یک راه و دو خانه، برای نصب توکار.	عدد	۲۴۵,۸۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک‌پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب توکار.	عدد	۲۱۵,۴۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۴	کلید تبدیل ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، دوراه و یک خانه، برای نصب توکار.	عدد	۲۲۷,۷۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۵	کلید صلیبی ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل و یک خانه، برای نصب توکار.	عدد	۳۱۶,۲۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۶	دکمه فشاری ۲۵۰ ولت با علامت زنگ یا روشنایی، برای نصب توکار.	عدد	۲۰۶,۶۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۷	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، برای نصب توکار.	عدد	۱۸۵,۶۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۸	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، برای نصب توکار بااتصال زمین (شوکو).	عدد	۲۴۳,۹۰۰
۳۳۱۰۰۱۰۹	پریز تلفن سوکتی RJ۱۱، برای نصب توکار.	عدد	۲۱۷,۲۰۰
۳۳۱۰۰۱۱۱	پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار.	عدد	۲۴۱,۸۰۰
۳۳۱۰۰۱۱۲	بیزر ۲۲۰ ولت، برای نصب توکار	عدد	۴۰۶,۳۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب روکار.	عدد	۲۲۶,۸۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۲	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دوپل، یک راه، برای نصب روکار.	عدد	۲۲۱,۹۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک‌پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب روکار.	عدد	۲۱۴,۱۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۴	کلید تبدیل ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، دوراه و یک خانه، برای نصب روکار.	عدد	۲۴۷,۴۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۵	کلید صلیبی ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل و یک خانه، برای نصب روکار.	عدد	۲۸۱,۳۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۶	دکمه فشاری ۲۵۰ ولت باعلامت زنگ یا روشنایی، برای نصب روکار.	عدد	۲۲۸,۰۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۷	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، برای نصب روکار.	عدد	۲۳۳,۶۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۸	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو).	عدد	۲۴۴,۶۰۰
۳۳۱۰۰۲۰۹	پریز تلفن سوکتی RJ۱۱، برای نصب روکار.	عدد	۲۴۰,۷۰۰
۳۳۱۰۰۲۱۱	زنگ الکترونیکی ۲۲۰ ولت، برای نصب توکار یا روکار.	عدد	۴۴۸,۴۰۰
۳۳۱۰۰۳۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دوپل دو راه، برای نصب توکار.	عدد	۲۳۲,۵۰۰
۳۳۱۰۰۴۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دوپل دو راه، برای نصب روکار.	عدد	۲۳۵,۵۰۰
۳۳۱۰۰۴۱۹	بیزر ۲۲۰ ولت، برای نصب روکار.	عدد	۳۸۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۰۰۴۲۱	کلید سه پل توکار با قابلیت روشن و خاموش کردن سه مدار مجزا به همراه قوطی مربوطه	عدد	۳۸۷,۵۰۰
۳۳۱۰۰۵۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، از نوع بارانی و با درجه حفاظت IP۴۴ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار ساخت خارج.	عدد	۲۷۷,۵۰۰
۳۳۱۰۰۵۰۷	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۴۴ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو) ودرپوش لولادار ساخت خارج.	عدد	۲۶۱,۰۰۰
۳۳۱۰۰۶۰۸	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۵۵ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار ساخت خارج.	عدد	۲۸۶,۰۰۰
۳۳۱۰۱۴۰۱	کلید کولر تمام قطب، با قوطی کلید مربوط، و راه اندازی الکتریکی.	عدد	۴۸۱,۳۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۲	لوله فولادی pg۱۱	مترطول	۲۶۷,۰۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۳	لوله فولادی pg۱۳/۵	مترطول	۲۸۴,۴۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۴	لوله فولادی pg۱۶	مترطول	۳۰۱,۸۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۵	لوله فولادی pg۲۱	مترطول	۳۹۴,۷۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۶	لوله فولادی pg۲۹	مترطول	۷۲۵,۶۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۷	لوله فولادی pg۳۶	مترطول	۸۹۹,۷۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۸	لوله فولادی pg۴۲	مترطول	۱,۳۰۴,۰۰۰
۳۳۱۱۰۱۰۹	لوله فولادی pg۴۸	مترطول	۱,۷۰۹,۰۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۲	لوله فولادی ۱۱ گالوانیزه	مترطول	۲۲۷,۵۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۳	لوله فولادی ۱۳/ ۵ گالوانیزه	مترطول	۲۴۳,۷۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۴	لوله فولادی ۱۶ گالوانیزه	مترطول	۲۵۸,۳۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۵	لوله فولادی ۲۱ گالوانیزه	مترطول	۳۴۱,۶۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۶	لوله فولادی ۲۹ گالوانیزه	مترطول	۶۶۲,۱۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۷	لوله فولادی ۳۶ گالوانیزه	مترطول	۷۷۰,۱۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۸	لوله فولادی ۴۲ گالوانیزه	مترطول	۱,۰۹۴,۰۰۰
۳۳۱۱۰۲۰۹	لوله فولادی ۴۸ گالوانیزه	مترطول	۱,۴۳۸,۰۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۱	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه یک دوم اینچ	مترطول	۳۷۸,۲۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۲	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه سه چهارم اینچ	مترطول	۴۸۱,۳۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۳	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه یک اینچ	مترطول	۶۱۸,۹۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۴	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه یک ویک چهارم اینچ	مترطول	۸۰۸,۰۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۵	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه یک ویک دوم اینچ	مترطول	۷۷۸,۲۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۶	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه دواینچ	مترطول	۸۷۱,۳۰۰
۳۳۱۱۰۳۰۷	لوله فولادی درزجوش گالوانیزه دوویک دوم اینچ	مترطول	۱,۰۵۸,۰۰۰
۳۳۱۱۰۴۰۱	لوله فولادی بدون درزگالوانیزه یک دوم اینچ	مترطول	۵۳۳,۱۰۰
۳۳۱۱۰۴۰۲	لوله فولادی بدون درزگالوانیزه سه چهارم اینچ	مترطول	۵۹۲,۰۰۰
۳۳۱۱۰۴۰۳	لوله فولادی بدون درزگالوانیزه یک اینچ	مترطول	۸۶۷,۳۰۰
۳۳۱۱۰۴۰۴	لوله فولادی بدون درزگالوانیزه یک ویک چهارم اینچ	مترطول	۱,۱۰۸,۰۰۰
۳۳۱۱۰۴۰۵	لوله فولادی بدون درزگالوانیزه یک ویک دوم اینچ	مترطول	۱,۲۵۷,۰۰۰
۳۳۱۱۰۴۰۶	لوله فولادی بدون درزگالوانیزه دواینچ	مترطول	۱,۳۹۱,۰۰۰
۳۳۱۱۰۵۰۱	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۱۱.	مترطول	۱۳۹,۶۰۰
۳۳۱۱۰۵۰۲	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۱۳/۵	مترطول	۱۴۷,۷۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۰۵۰۳	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۱۶	مترطول	۱۵۲,۶۰۰
۳۳۱۱۰۵۰۴	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۲۱	مترطول	۲۳۳,۱۰۰
۳۳۱۱۰۵۰۵	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۲۹	مترطول	۳۶۷,۹۰۰
۳۳۱۱۰۵۲۰	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg۱۱	مترطول	۱۳۴,۲۰۰
۳۳۱۱۰۵۲۱	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg۱۳/۵	مترطول	۱۵۴,۱۰۰
۳۳۱۱۰۵۲۲	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg۱۶	مترطول	۱۸۱,۴۰۰
۳۳۱۱۰۵۲۳	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg۲۱	مترطول	۲۳۷,۳۰۰
۳۳۱۱۰۵۲۴	لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg۲۹	مترطول	۳۱۰,۹۰۰
۳۳۱۱۱۰۰۲	قوطی تقسیم چدنی دردار به ابعاد تقریبی ۱۵۰ ×۱۵۰ میلیمتر	عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۱۱۰۱	قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار به ابعادتقریبی ۸۰ ×۸۰ میلیمتر	عدد	۱۵۷,۸۰۰
۳۳۱۱۱۱۰۲	قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار به ابعادتقریبی ۱۰۰ ×۱۰۰ میلیمتر	عدد	۲۰۶,۷۰۰
۳۳۱۱۱۱۰۳	قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار به ابعادتقریبی ۱۵۰ ×۱۵۰ میلیمتر	عدد	۳۹۴,۶۰۰
۳۳۱۱۱۱۰۴	قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار به ابعادتقریبی ۲۰۰ ×۲۰۰ میلیمتر	عدد	۵۳۰,۴۰۰
۳۳۱۱۱۱۰۵	قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار به ابعادتقریبی ۳۰۰ ×۱۰۰ میلیمتر	عدد	۸۹۵,۱۰۰
۳۳۱۱۱۲۰۱	قوطی تقسیم گردگالوانیزه لوپینگ باکس به قطر ۷۰ میلیمتر دردار یابدون در	عدد	۱۲۹,۳۰۰
۳۳۱۱۱۳۰۱	قوطی کلیدوپریز چهارگوش پرسی گالوانیزه به ابعادتقریبی ۷۰ ×۷۰ میلیمتر	عدد	۴۳,۱۰۰
۳۳۱۱۱۵۰۱	مهره برنجی برای لوله های فولادی ۱۳/۵Pg، ۱۱Pg و ۱۶Pg.	عدد	۷۸,۳۰۰
۳۳۱۱۱۵۰۲	مهره برنجی برای لوله های فولادی ۲۱ PG	عدد	۵۷,۹۰۰
۳۳۱۱۱۵۰۳	مهره برنجی برای لوله های فولادی ۲۹ PG	عدد	۱۲۴,۸۰۰
۳۳۱۱۱۵۰۴	مهره برنجی برای لوله های فولادی ۳۶ PG	عدد	۲۲۰,۸۰۰
۳۳۱۱۱۶۰۱	بست فلزی (اسپیت) برای لوله‌های ۱۱ Pg، ۱۳/۵Pg و ۱۶ Pg با پیچ و رول پلاگ مربوط.	عدد	۱۶,۶۰۰
۳۳۱۱۱۶۰۲	بست فلزی (اسپیت) برای لوله ۲۱ PG باپیچ وورولپلاگ مربوط	عدد	۱۵,۳۰۰
۳۳۱۱۱۶۰۳	بست فلزی (اسپیت) برای لوله ۲۹ PG باپیچ وورولپلاگ مربوط	عدد	۲۴,۲۰۰
۳۳۱۱۱۶۰۴	بست فلزی (اسپیت) برای لوله ۳۶ PG باپیچ وورولپلاگ مربوط	عدد	۳۰,۸۰۰
۳۳۱۱۱۶۰۵	بست فلزی (اسپیت) برای لوله ۴۲ PG باپیچ وورولپلاگ مربوط	عدد	۴۱,۲۰۰
۳۳۱۱۱۶۰۶	بست فلزی (اسپیت) برای لوله ۴۸ PG باپیچ وورولپلاگ مربوط	عدد	۵۱,۷۰۰
۳۳۱۱۱۷۰۱	براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های ۱۱Pg، ۱۳/۵Pg و ۱۶Pg	عدد	۳۳۷,۷۰۰
۳۳۱۱۱۷۰۲	براس بوش بایک عددبوشن فلزی برای لوله ۲۱ PG	عدد	۱۴۶,۵۰۰
۳۳۱۱۱۷۰۳	براس بوش بایک عددبوشن فلزی برای لوله ۲۹ PG	عدد	۲۵۸,۲۰۰
۳۳۱۱۱۷۰۴	براس بوش بایک عددبوشن فلزی برای لوله ۳۶ PG	عدد	۳۳۵,۸۰۰
۳۳۱۱۱۷۰۵	براس بوش بایک عددبوشن فلزی برای لوله ۴۲ PG	عدد	۷۳۳,۳۰۰
۳۳۱۱۱۷۰۶	براس بوش بایک عددبوشن فلزی برای لوله ۴۸ PG	عدد	۱,۱۶۱,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۱۸۰۱	گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های ۱۱Pg، ۱۳/۵Pg و ۱۶Pg	عدد	۳۳۸,۰۰۰
۳۳۱۱۱۸۰۲	گلندبرنجی بایک عددمهره برای لوله PG ۲۱	عدد	۴۰۳,۰۰۰
۳۳۱۱۱۸۰۴	گلندبرنجی بایک عددمهره برای لوله PG ۳۶	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۱۸۰۵	گلندبرنجی بایک عددمهره برای لوله PG ۴۲	عدد	۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۲	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۱,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۳	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۴۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۴	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۵	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۸۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۲,۴۶۵,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۶	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۰۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۲,۶۳۵,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۷	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۲۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۸	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۴۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۰۹	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۶۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۱۰	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۸۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۲۱۱	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی توکار ساخت داخل	عدد	۴,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۲	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۱,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۳	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۴۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۴	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۵	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۸۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۶	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۰۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۷	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۲۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۲,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۸	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۴۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۲,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۰۹	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۶۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۳۱۰	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۸۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۳,۴۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۳۳۱۱	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰۰ زوجی بدون شانه های مربوط ازنوع فلزی روکار ساخت داخل	عدد	۳,۸۹۵,۰۰۰
۳۳۱۱۳۷۰۱	ترانکینگ دیواری کلیپسی یک محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۳۰x۲۰ میلی متر.	مترطول	۱,۵۰۵,۰۰۰
۳۳۱۱۳۷۰۲	ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۵۰x۲۰ میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل.	مترطول	۲,۵۶۸,۰۰۰
۳۳۱۱۳۷۰۳	ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۷۰x۲۰ میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل.	مترطول	۲,۶۷۷,۰۰۰
۳۳۱۱۳۷۰۴	ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰x۲۰ میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل.	مترطول	۳,۳۶۲,۰۰۰
۳۳۱۱۳۷۰۵	ترانکینگ دیواری پریز خور دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند به اینچ مربع، به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه.	مترطول	۳,۷۹۶,۰۰۰
۳۳۱۱۳۸۰۱	ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰x۳۰ میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل.	مترطول	۳,۵۹۸,۰۰۰
۳۳۱۱۳۸۰۲	ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل.	مترطول	۶,۳۵۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۳۸۰۳	ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰x۴۰ میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل.	مترطول	۶,۵۴۲,۰۰۰
۳۳۱۱۳۸۰۴	ترانکینگ پریز خور سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۴۰x۱۵۰ میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه.	مترطول	۵,۲۳۲,۰۰۰
۳۳۱۱۳۸۰۵	ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۳۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	مترطول	۴,۸۴۱,۰۰۰
۳۳۱۱۳۸۰۶	ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۶۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	مترطول	۵,۶۶۲,۰۰۰
۳۳۱۱۳۸۰۷	ترانکینگ پریز خور چهار محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰x۴۰ میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه.	مترطول	۵,۳۸۹,۰۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۱	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی یک محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۳۰x۲۰ میلی متر.	عدد	۱۲۹,۷۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۲	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۵۰x۲۰ میلی متر.	عدد	۱۳۱,۲۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۳	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۷۰x۲۰ میلی متر.	عدد	۱۳۲,۸۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۴	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰x۲۰ میلیمتر.	عدد	۱۴۵,۱۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۵	قطعه انتهایی دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۹۶۶,۴۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۳۹۰۶	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰x۳۰ میلی متر.	عدد	۱۴۵,۱۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۷	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر.	عدد	۱۵۴,۴۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۸	قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰x۴۰ میلی متر.	عدد	۲۹۴,۵۰۰
۳۳۱۱۳۹۰۹	قطعه انتهایی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰x۴۰ میلی متر.	عدد	۹۸۱,۸۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۰	قطعه انتهایی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۱,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۱	قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۳۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۳,۳۱۶,۰۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۲	قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۳۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۸,۰۷۲,۰۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۳	قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای به جعبه پریز از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۳۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۳۳۳,۵۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۴	قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۳۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۳۰۲,۳۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۵	قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۶۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۲,۲۱۹,۰۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۶	قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۶۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۵,۷۶۶,۰۰۰
۳۳۱۱۳۹۱۷	قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای به جعبه پریز از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۶۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۲۱۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۳۹۱۸	قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱/۵ میلی متر به ابعاد ۲۰۰x۶۰ میلی متر با عایق داخلی همراه با بست.	عدد	۳۴۳,۳۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۱	گوشه داخلی دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۹۷۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۲	گوشه خارجی دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۲,۱۹۸,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۳	گوشه تخت دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۲,۶۶۶,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۴	گوشه داخلی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۸۴۶,۶۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۵	گوشه خارجی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۳,۲۹۸,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۶	گوشه تخت سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰x۴۰ میلی متر.	عدد	۴,۷۲۱,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۷	گوشه تخت سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۴,۸۷۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۴۰۰۸	گوشه داخلی چهار محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه مطابق.	عدد	۱,۴۳۳,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۰۹	گوشه خارجی چهار محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت یک میلیمتر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلیاستر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰x۴۰ میلی متر همراه با بست رویه.	عدد	۳,۵۵۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۱۰	جعبه پریز یک تا چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد ۲۰۰x۲۰۰ میلی متر از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۵/۱ میلی متر با عایق داخلی از عمق ۷۰ تا ۱۳۰ میلی متر با درب آلومینیومی دایکاست.	عدد	۴,۲۸۸,۰۰۰
۳۳۱۱۴۰۱۱	قطعه مسدودکننده جعبه پریز ترانکینگ کفی از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۵/۱ میلی متر با عایق داخلی.	عدد	۲۹۲,۳۰۰
۳۳۱۱۴۱۰۱	سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلیمتر با سه راه وچهارراه پانچ شده متقاطع ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵میلیمتر بایک لبه ۴ سانتیمتری ویک لبه یک سانتیمتری وبست اتصال قطعات مربوط	مترطول	۱,۱۴۴,۰۰۰
۳۳۱۱۴۱۰۲	سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلیمتر با سه راه وچهارراه پانچ شده متقاطع ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتر بایک لبه ۴ سانتیمتری ویک لبه یک سانتیمتری وبست اتصال قطعات مربوط	مترطول	۱,۷۱۶,۰۰۰
۳۳۱۱۴۱۰۳	سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلیمتر با سه راه وچهارراه پانچ شده متقاطع ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲۵ /۱ میلیمتر بایک لبه ۴ سانتیمتری ویک لبه یک سانتیمتری وبست اتصال قطعات مربوط	مترطول	۲,۲۸۸,۰۰۰
۳۳۱۱۴۱۰۴	سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلیمتر با سه راه وچهارراه پانچ شده متقاطع ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۵ /۱ میلیمتر بایک لبه ۴ سانتیمتری ویک لبه یک سانتیمتری وبست اتصال قطعات مربوط	مترطول	۳,۴۳۲,۰۰۰
۳۳۱۱۴۱۰۵	سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلیمتر با سه راه وچهارراه پانچ شده متقاطع ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۵ /۱ میلیمتر بایک لبه ۴ سانتیمتری ویک لبه یک سانتیمتری وبست اتصال قطعات مربوط	مترطول	۴,۱۲۱,۰۰۰
۳۳۱۱۴۱۰۶	سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلیمتر با سه راه وچهارراه پانچ شده متقاطع ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۵ /۱ میلیمتر بایک لبه ۴ سانتیمتری ویک لبه یک سانتیمتری وبست اتصال قطعات مربوط	مترطول	۳,۷۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۴۲۰۱	نگاهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیرسینی ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلیمتر برای سینی به عرض ۱۰ سانتیمتر	عدد	۱,۲۸۷,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۲	نگاهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیرسینی ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلیمتر برای سینی به عرض ۲۰ سانتیمتر	عدد	۲,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۳	نگاهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیرسینی ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلیمتر برای سینی به عرض ۳۰ سانتیمتر	عدد	۲,۰۱۶,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۴	نگاهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیرسینی ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلیمتر برای سینی به عرض ۴۰ سانتیمتر	عدد	۲,۸۷۳,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۵	نگاهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیرسینی ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلیمتر برای سینی به عرض ۵۰ سانتیمتر	عدد	۳,۴۲۳,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۶	نگاهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیرسینی ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلیمتر برای سینی به عرض ۶۰ سانتیمتر	عدد	۴,۰۲۴,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۷	زانوی افقی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۸۴۵,۳۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۸	زانوی افقی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۱,۱۸۶,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۰۹	زانوی افقی سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۱,۳۸۳,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۰	زانوی افقی سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۱,۷۷۱,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۱	زانوی افقی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۲,۱۲۲,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۲	زانوی افقی سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۲,۴۷۳,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۳	سه راهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۱,۴۰۴,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۴	سه راهی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۲,۰۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۴۲۱۵	سه راهی سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۲,۷۶۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۶	سه راهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۴,۱۳۴,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۷	سه راهی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۴,۹۵۳,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۸	سه راهی سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۵,۷۷۲,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۱۹	چهار راهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۱,۷۹۴,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۲۰	چهار راهی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۲,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۲۱	چهار راهی سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۳,۱۷۲,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۲۲	چهار راهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۵,۹۰۲,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۲۳	چهار راهی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۵,۶۵۸,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۲۴	چهار راهی سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بایک لبه ۴ سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری.	عدد	۸,۲۵۵,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۱	زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۱,۹۱۷,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۲	زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۳۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۲,۲۳۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۳	زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۴۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۳,۰۱۸,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۴	زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۵۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۳,۴۴۳,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۴۲۳۵	زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۶۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۴,۱۷۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۶	زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۷۵ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۴,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۷	سه راهی نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۲,۶۸۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۸	سه راهی نردبان کابل به عرض ۳۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۳۹	سه راهی نردبان کابل به عرض ۴۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۴,۰۲۷,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۴۰	سه راهی نردبان کابل به عرض ۵۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۴۱	سه راهی نردبان کابل به عرض ۶۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۴,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۴۲	سه راهی نردبان کابل به عرض ۷۵ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۵,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۴۳	چهار راهی نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	عدد	۲,۸۹۹,۰۰۰
۳۳۱۱۴۲۴۹	اتصال (رابط) مستقیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمترو با پیچ و مهره مربوط.	عدد	۱۵۵,۶۰۰
۳۳۱۱۴۲۵۰	اتصال (رابط) عمودی قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمترو با پیچ و مهره مربوط.	عدد	۲۴۶,۶۰۰
۳۳۱۱۴۳۰۱	ناودانی عمودی بطول ۲۰۰ میلیمتر برای نصب نگاهدارنده های افقی ردیفهای ساخته شده بالازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/ ۵ میلیمتر برای یک ردیف سینی	مترطول	۳۸۳,۶۰۰
۳۳۱۱۴۳۰۲	ناودانی عمودی بطول ۴۰۰ میلیمتر برای نصب نگاهدارنده های افقی ردیفهای ساخته شده بالازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/ ۵ میلیمتر برای دو ردیف سینی	مترطول	۶۹۷,۳۰۰
۳۳۱۱۴۳۰۳	ناودانی عمودی بطول ۸۰۰ میلیمتر برای نصب نگاهدارنده های افقی ردیفهای ساخته شده بالازورق گالوانیزه به ضخامت ۲/ ۵ میلیمتر برای سه ردیف سینی	مترطول	۱,۳۲۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۴۴۰۶	نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵میلیمتر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتیمتری و با لبه نردبان ۶ سانتیمتری.	مترطول	۱,۹۵۷,۰۰۰
۳۳۱۱۴۴۱۰	جداکننده (Divider) سینی کابل و نردبان کابل، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، مناسب برای ردیفهای ۳۳۱۱۴۱۰۱ الی ۳۳۱۱۴۱۰۶ و ۳۳۱۱۴۴۰۱ الی ۳۳۱۱۴۴۰۶ .	مترطول	۲,۸۳۶,۰۰۰
۳۳۱۱۵۶۰۱	پیچ ومهره گالوانیزه به قطرهای مختلف وبه طول ۵ تا۴۵ سانتیمتر	کیلوگرم	۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۱	سازه فلزی گالوانیزه گنتری‌ها.	کیلو گرم	۴۹۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۲	سازه فلزی گالوانیزه پایه نگهدارنده تجهیزات و کابل	کیلو گرم	۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۳	پایه نگهدارنده باتری با رنگ ضد اسید	کیلو گرم	۲,۰۵۶,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۴	دستک یا بازوی نگه‌دارنده ، سایز ۲۰ سانتی‌متری	عدد	۴۳۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۵	دستک یا بازوی نگه‌دارنده ، سایز ۳۰ سانتی‌متری	عدد	۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۶	دستک یا بازوی نگه‌دارنده ، سایز ۴۰ سانتی‌متری	عدد	۷۸۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۷	دستک یا بازوی نگه‌دارنده ، سایز ۵۰ سانتی‌متری	عدد	۸۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۵۰۸	دستک یا بازوی نگه‌دارنده ، سایز ۶۰ سانتی‌متری	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۶۶۰۱	نردبان کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۲	نردبان کابل با عرض ۳۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۳	نردبان کابل با عرض ۴۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۴	نردبان کابل با عرض ۵۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۵	نردبان کابل با عرض ۶۰ سانتی‌متر	متر طول	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۶	سه راهی نردبان کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر	عدد	۲,۴۸۲,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۷	چهار راهی نردبان کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر	عدد	۳,۳۵۴,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۸	زانوی افقی نردبان با عرض ۲۰ سانتی‌متر	عدد	۱,۷۱۱,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۰۹	زانوی عمودی نردبان ثابت با عرض ۲۰ سانتی‌متر	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۶۱۰	زانوی عمودی نردبان قابل انعطاف با عرض ۲۰ سانتی‌متر	عدد	۲,۳۱۴,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۱	سینی کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۳,۱۳۶,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۲	سینی کابل با عرض ۳۰ سانتی‌متر	متر طول	۳,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۳	سینی کابل با عرض ۴۰ سانتی‌متر	متر طول	۵,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۴	سینی کابل با عرض ۵۰ سانتی‌متر	متر طول	۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۵	سینی کابل با عرض ۶۰ سانتی‌متر	متر طول	۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۶	سه راهی سینی کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۴,۰۲۵,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۷	چهار راهی سینی کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۵,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۸	زانوی افقی سینی با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۸۶۸,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۰۹	زانوی عمودی سینی ثابت با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۱۱۳,۰۰۰
۳۳۱۱۶۷۱۰	زانوی عمودی سینی قابل انعطاف با عرض ۲۰ سانتی‌متر	متر طول	۲,۸۵۱,۰۰۰
۳۳۱۱۶۸۰۱	انکربولت گالوانیزه گرم به همراه مهره و واشر مناسب	کیلو گرم	۴۵۳,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۱۶۸۰۲	رول بولت سایز M۱۰/۱۲۰	عدد	۱۳۶,۰۰۰
۳۳۱۱۶۸۰۳	رول بولت سایز M۱۲/۱۶۰	عدد	۱۵۳,۰۰۰
۳۳۱۱۶۸۰۹	پلاک دیسپاچینگی ۱۰*۲۰	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۸۱۰	پلاک دیسپاچینگی ۱۰*۳۰	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۱۶۸۱۱	پلاک فازی ۱۵*۱۵	عدد	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۳	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل pg۱۳/۵	مترطول	۳۱,۲۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۴	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل pg۱۶	مترطول	۴۸,۸۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۵	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل pg۲۱	مترطول	۸۸,۱۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۶	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل pg ۲۹	مترطول	۱۲۳,۴۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۷	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل pg ۳۶	مترطول	۱۵۸,۶۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۸	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل pg۴۲	مترطول	۲۰۹,۰۰۰
۳۳۱۲۰۲۰۹	لوله پی روی رسی سخت متوسط معادل ۰ ۴۸	مترطول	۲۳۸,۵۰۰
۳۳۱۲۰۴۳۱	لوله خرطومی (فلکسیبل) روکشدار فلزی سایز ۱۶ تا ۲۹	متر	۲۴۰,۰۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۲	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۱۱	مترطول	۹۲,۲۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۳	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۱۳/ ۵	مترطول	۱۰۷,۸۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۴	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۱۶	مترطول	۱۲۸,۵۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۵	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۲۱	مترطول	۱۶۷,۹۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۶	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۲۹	مترطول	۲۵۳,۲۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۷	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۳۶	مترطول	۳۴۴,۱۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۸	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۴۲	مترطول	۵۷۰,۷۰۰
۳۳۱۲۰۵۰۹	لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی معادل ۰ ۴۸	مترطول	۷۸۹,۲۰۰
۳۳۱۲۰۸۰۱	جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش ازنوع بارانی به ابعادتقریبی ۸۰ ×۸۰ میلیمتر	عدد	۳۴,۰۰۰
۳۳۱۲۰۸۰۲	جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش ازنوع بارانی به ابعادتقریبی ۱۰۰ ×۱۰۰ میلیمتر	عدد	۲۰۷,۸۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۲۰۸۰۳	جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش از نوع بارانی به ابعاد تقریبی ۱۵۰ ×۱۵۰ میلیمتر	عدد	۳۳۱,۳۰۰
۳۳۱۲۱۱۰۱	ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پلاستیک برای هادیهایی تا مقطع ۲/۵ میلیمتر مربع.	عدد	۷۰,۰۰۰
۳۳۱۲۱۱۰۲	ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پلاستیک برای هادیهایی به مقطع ۴ تا ۶ میلیمتر مربع.	عدد	۸۸,۰۰۰
۳۳۱۲۱۱۰۴	ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمو پلاستیک برای هادیهایی به مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلیمتر مربع.	عدد	۹۲,۴۰۰
۳۳۱۲۱۱۰۵	ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پلاستیک برای هادیهایی به مقطع ۲۵ تا ۳۵ میلیمتر مربع.	عدد	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۲۱۲۰۱	ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادیهایی به مقطع ۹۵ میلیمتر مربع.	عدد	۷۳۹,۰۰۰
۳۳۱۲۱۲۰۳	ترمینال پیچی با بدنه‌ای ازجنس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادیهایی به مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلیمتر مربع.	عدد	۸۵۱,۰۰۰
۳۳۱۲۱۵۰۱	بست کائوچویی به قطر ۱۴-۵ یا ۱۷-۶ میلیمتر باپیچ ورولپلاگ مربوط	عدد	۸۲,۶۰۰
۳۳۱۲۱۵۰۲	بست کائوچویی به قطر ۲۵-۱۵ میلیمتر باپیچ ورولپلاگ مربوط	عدد	۶۱,۰۰۰
۳۳۱۲۱۵۰۳	بست کائوچویی به قطر ۳۴-۲۴ میلیمتر باپیچ ورولپلاگ مربوط	عدد	۱۳۰,۲۰۰
۳۳۱۲۱۵۰۴	بست کائوچویی به قطر ۴۵-۳۲ میلیمتر باپیچ ورولپلاگ مربوط	عدد	۲۳۶,۹۰۰
۳۳۱۲۱۶۰۱	بست کائوچویی باریل فلزی به قطر ۲۵-۷ میلیمتر	عدد	۲۰,۶۰۰
۳۳۱۲۱۶۰۲	بست کائوچویی باریل فلزی به قطر ۳۸-۱۳ میلیمتر	عدد	۱۹,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۱	ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U به ابعاد ۵۰×۱۵۰ میلیمتر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.	مترطول	۳,۸۱۳,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۲	ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U به ابعاد ۵۰×۱۰۵ میلیمتر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.	مترطول	۲,۳۶۴,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۳	ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U به ابعاد ۵۰×۸۰ میلیمتر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.	مترطول	۱,۴۹۸,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۴	ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U به ابعاد ۲۰×۷۵ میلیمتر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.	مترطول	۱,۴۸۷,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۵	ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U به ابعاد ۲۰×۶۰ میلیمتر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.	مترطول	۱,۴۶۲,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۶	ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U به ابعاد ۲۰×۴۰ میلیمتر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.	مترطول	۱,۴۰۷,۰۰۰
۳۳۱۲۱۷۰۷	پارتیشن از جنس PVC-U جهت تفکیک فضای داکت، برای عمق‌های ۳۵ و ۵۰ میلیمتر.	مترطول	۲۷۵,۹۰۰
۳۳۱۲۱۸۰۱	جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، ۱۲ ماجول از جنس PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از ۷۵ تا ۱۰۵ میلیمتر.	عدد	۹,۰۱۹,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۲۱۸۰۲	جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، ۱۸ ماجول از جنس PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از ۷۵ تا ۱۰۵ میلیمتر.	عدد	۹,۳۵۳,۰۰۰
۳۳۱۲۱۸۰۳	جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، ۲۴ ماجول از جنس PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از ۷۵ تا ۱۰۵ میلیمتر.	عدد	۱۹,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۱	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۴۰ میلیمتر	متر	۳۱۴,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۲	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۵۰ میلیمتر	متر	۳۹۲,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۳	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۶۳ میلیمتر	متر	۶۱۵,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۴	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۷۵ میلیمتر	متر	۸۷۵,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۵	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۹۰ میلیمتر	متر	۱,۲۲۷,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۶	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۱۱۰ میلیمتر	متر	۱,۸۶۷,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۷	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۱۲۵ میلیمتر	متر	۱,۹۳۵,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۸	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۱۴۰ میلیمتر	متر	۲,۴۶۸,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۰۹	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۱۶۰ میلیمتر	متر	۳,۲۰۳,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۱۰	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۱۸۰ میلیمتر	متر	۴,۰۶۲,۰۰۰
۳۳۱۲۱۹۱۱	لوله پی وی سی فشار قوی به قطر ۲۰۰ میلیمتر	متر	۴,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۱	لوله پلی اتیلن به قطر ۴۰ میلیمتر	متر	۱۲۸,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۲	لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰ میلیمتر	متر	۱۹۶,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۳	لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	متر	۲۸۲,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۴	لوله پلی اتیلن به قطر ۷۵ میلیمتر	متر	۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۵	لوله پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلیمتر	متر	۸۵۰,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۶	لوله پلی اتیلن به قطر ۱۲۵ میلیمتر	متر	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۷	لوله پلی اتیلن به قطر ۱۴۰ میلیمتر	متر	۱,۳۵۵,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۸	لوله پلی اتیلن به قطر ۱۶۰ میلیمتر	متر	۱,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۰۹	لوله پلی اتیلن به قطر ۱۸۰ میلیمتر	متر	۲,۳۷۹,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۱۰	لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰ میلیمتر	متر	۲,۷۶۱,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۱۱	لوله پلی اتیلین نیم گرد به قطر ۱۶۰ میلیمتر	متر	۸۸۸,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۱۲	لوله پلی اتیلین نیم گرد به قطر ۲۰۰ میلیمتر	متر	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۲۲۰۲۱	لوله پلی اتیلن به قطر ۹۰ میلی‌متر	متر	۵۷۲,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۱	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه صفر صفر و از نوع HRC ۶ تا ۲۵ آمپر.	عدد	۶۸۴,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۲	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه صفر صفر و از نوع HRC ۳۲ تا ۶۰ آمپر.	عدد	۶۸۴,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۴	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه صفر و از نوع HRC ۳۲ تا ۱۶۰ آمپر.	عدد	۷۶۸,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۵	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه یک و از نوع HRC ۳۵ تا ۶۳ آمپر.	عدد	۱,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۶	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه یک و از نوع HRC ۸۰ تا ۱۶۰ آمپر.	عدد	۱,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۷	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه یک و از نوع HRC ۲۰۰ تا ۲۵۰ آمپر.	عدد	۱,۱۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۳۰۳۰۸	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه دو و از نوع ۸۰ HRC تا ۱۶۰ آمپر.	عدد	۱,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۰۹	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه دو و از نوع ۲۰۰ HRC تا ۲۵۰ آمپر.	عدد	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۱۰	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه دو و از نوع ۳۰۰ HRC تا ۴۰۰ آمپر.	عدد	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۱۱	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه سه و از نوع ۳۰۰ HRC تا ۴۰۰ آمپر.	عدد	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۱۲	فیوز چاقویی (کاردی) اندازه سه و از نوع ۴۲۵ HRC تا ۶۳۰ آمپر.	عدد	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۳۴۱	فیوز چاقویی (کاردی) ۸۰ تا ۱۶۰آمپر اندازه صفر صفر	عدد	۶۸۴,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۰۱	پایه فیوز چاقویی (کاردی)، یک پل، برای فیوزهای HRC اندازه صفر صفر، ۶ تا ۱۶۰ آمپر.	عدد	۱,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۰۳	پایه فیوز چاقویی (کاردی)، یک پل، برای فیوزهای HRC اندازه یک، ۳۵ تا ۲۵۰ آمپر.	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۰۴	پایه فیوز چاقویی (کاردی)، یک پل، برای فیوزهای HRC اندازه دو، ۸۰ تا ۴۰۰ آمپر.	عدد	۱,۲۵۷,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۰۵	پایه فیوز چاقویی (کاردی)، یک پل، برای فیوزهای HRC اندازه سه، ۳۰۰ تا ۶۳۰ آمپر.	عدد	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۰۸	پایه فیوز چاقویی (کاردی)، سه پل ، برای فیوزهای HRC اندازه صفر، ۲۵ تا ۱۶۰ آمپر.	عدد	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۰۹	پایه فیوز چاقویی (کاردی)، سه پل ، برای فیوزهای HRC اندازه یک، ۳۵ تا ۲۵۰ آمپر.	عدد	۳,۳۷۹,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۲۱	پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان نامی ۶۳۰ آمپر	عدد	۹,۳۲۶,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۲۲	پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان نامی ۴۰۰ آمپر	عدد	۶,۸۹۳,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۳۰	پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان نامی ۱۶۰ آمپر	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۰۴۳۱	پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان نامی ۲۵۰ آمپر	عدد	۳,۹۱۹,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۱	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۴ کیلووات (I-AC۳=۹A) و(I-AC۱=۲۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۲	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۵/۵ کیلووات (I-AC۳=۱۲A) و(I-AC۱=۲۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۳	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۷/۵ کیلووات (I-AC۳=۱۷A) و(I-AC۱=۲۵A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۵,۶۶۷,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۴	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۱۱ کیلووات (I-AC۳=۲۲A) و(I-AC۱=۳۲A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۷,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۳۱۲۰۵	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۱۵ کیلووات (I-AC۳=۳۲A) و(I-AC۱=۵۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۱۱,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۶	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۱۸/۵ کیلووات (I-AC۳=۳۷A) و(I-AC۱=۵۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۱۸,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۷	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۲۲ کیلووات (I-AC۳=۵۰A) و(I-AC۱=۶۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۸	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۳۰ کیلووات (I-AC۳=۶۵A) و(I-AC۱=۸۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۲۹,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۰۹	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۳۷ کیلووات (I-AC۳=۷۵A) و(I-AC۱=۱۱۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۰	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۴۵ کیلووات (I-AC۳=۹۰A) و(I-AC۱=۱۲۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۳۸,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۱	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۵۵ کیلووات (I-AC۳=۱۱۰A) و(I-AC۱=۱۵۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۶۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۲	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۷۵ کیلووات (I-AC۳=۱۴۵A) و(I-AC۱=۱۸۵A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۶۶,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۳	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۹۰ کیلووات (I-AC۳=۱۸۰A) و(I-AC۱=۲۱۵A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۸۵,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۴	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۱۱۰ کیلووات (I-AC۳=۲۱۰A) و(I-AC۱=۲۶۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۵	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۱۳۲ کیلووات (I-AC۳=۲۶۰A) و(I-AC۱=۳۰۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۱۸۲,۸۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۶	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۱۶۰ کیلووات (I-AC۳=۳۰۰A) و(I-AC۱=۳۳۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۲۱۰,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۱۷	کنتاکتورسه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۲۲۰ کیلووات (I-AC۳=۴۰۰A) و(I-AC۱=۴۳۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت.	عدد	۲۸۱,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۲۲	کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد بسته.	عدد	۱,۳۵۴,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۳۱۲۲۳	کنتاکت کمکی کنتاکتور، دو عدد باز و دو عدد بسته.	عدد	۲,۱۸۸,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۲۵	کنتاکت کمکی کنتاکتور، چهار عدد باز و چهار عدد بسته.	عدد	۱۵,۸۳۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۲۶	کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۱۱ کیلووار.	عدد	۴,۴۴۸,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۲۷	کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۱۵ کیلووار.	عدد	۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۲۸	کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۲۰ کیلووار.	عدد	۵,۹۲۲,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۲۹	کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۲۵ کیلووار.	عدد	۷,۸۸۴,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۳۰	کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۳۰ کیلووار.	عدد	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۲۳۱	کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۴۰ کیلووار.	عدد	۲۳,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۳۰۱	رله اضافه بار سه فاز از نوع حرارتی بیمتال قابل نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی ۳۸۰ ولت ۹ و ۱۲ آمپر با قابلیت تنظیم در محدوده ۱ /۰ تا ۵ /۱۴ آمپر در هفده محدوده تنظیم مختلف	عدد	۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۳۰۲	رله اضافه بار سه فاز از نوع حرارتی بیمتال قابل نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی ۳۸۰ ولت ۱۶ و ۲۲ آمپر با قابلیت تنظیم در محدوده ۱ /۰ تا ۲۵ آمپردر نوزده محدوده تنظیم مختلف	عدد	۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۳۰۳	رله اضافه بار سه فاز ازنوع حرارتی بیمتال قابل نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی ۳۸۰ ولت ۳۲ و ۳۸ آمپر با قابلیت تنظیم در محدوده ۱ تا ۴۵ آمپر در هفده محدوده تنظیم مختلف	عدد	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۳۰۴	رله اضافه بار سه فاز از نوع حرارتی بیمتال قابل نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی ۳۸۰ ولت ۴۵ و ۶۳ و ۷۵ آمپر با قابلیت تنظیم در محدوده ۱۶ تا۸۰ آمپردر هشت محدوده تنظیم مختلف	عدد	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۳۰۵	رله اضافه بار سه فاز از نوع حرارتی بیمتال قابل نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی ۳۸۰ ولت ۸۵ و ۱۱۰ آمپر با قابلیت تنظیم در محدوده ۵۵ تا ۱۳۵ آمپر در پنج محدوده تنظیم مختلف	عدد	۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۳۱۱	رله کنترل فاز سه فاز برای جلوگیری مدار از دو فاز شدن، معکوس شدن فازها و افزایش یا افت ولتاژ فازها بیش از حد معین شده	عدد	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۴۰۴	چراغ سیگنال LED برای نصب روی تابلو، به رنگهای مختلف، با لامپی به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۲۰ یا۱۱۰ یا۲۴ و یا ۶ ولت.	عدد	۱,۳۰۶,۰۰۰
۳۳۱۳۱۵۰۱	دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، به قطر نصب ۳۰ میلیمتر با یک کنتاکت باز و یک بسته، به رنگهای مختلف.	عدد	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۱۳۱۶۰۱	دکمه فشاری برای نصب روی تابلو به قطرنصب ۲۲ میلیمتر با یک کنتاکت باز و یک بسته، به رنگهای مختلف.	عدد	۷۲۷,۰۰۰
۳۳۱۳۱۸۱۱	کانال پلاستیکی با عرض تا ۴ سانتیمتر	عدد	۵۰۲,۲۰۰
۳۳۱۳۱۸۱۲	کانال پلاستیکی با عرض بیش از ۴ سانتیمتر تا ۶ سانتیمتر	عدد	۵۹۱,۳۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۳۱۹۰۱	پایه فیوز تک پل ۲۵آمپربا ولتاژنامی ۵۰۰ولت جهت فیوز فشنگی با سایز DII با کلاهک	عدد	۱,۰۸۱,۰۰۰
۳۳۱۳۱۹۰۲	پایه فیوز تک پل ۶۳آمپربا ولتاژنامی ۵۰۰ ولت جهت فیوز فشنگی با سایز DIII با کلاهک	عدد	۱,۲۱۶,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۰۱	پایه فیوز سکسیونری تک پل (فیوز کریر) ۵۱*۱۴	عدد	۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۰۲	پایه فیوز سکسیونری تک پل (فیوز کریر) ۵۸*۲۲	عدد	۲,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۰۳	پایه فیوز سکسیونری سه پل (فیوز کریر) ۵۱*۱۴	عدد	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۰۴	پایه فیوز سکسیونری سه پل (فیوز کریر) ۵۸*۲۲	عدد	۶,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۱۱	پایه فیوز سکسیونری تک پل با نول(فیوز کریر) ۵۱*۱۴	عدد	۲,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۱۲	پایه فیوز سکسیونری تک پل با نول(فیوز کریر) ۵۸*۲۲	عدد	۴,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۱۳	پایه فیوز سکسیونری سه پل با نول(فیوز کریر) ۵۱*۱۴	عدد	۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۱۱۴	پایه فیوز سکسیونری سه پل با نول (فیوز کریر) ۵۸*۲۲	عدد	۸,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۵۰۱	کنتاکتور ۱۲ آمپری جریان متناوب	دستگاه	۸,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۵۰۲	کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان متناوب	دستگاه	۱۶,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۵۰۳	کنتاکتور ۱۲ آمپری جریان مستقیم	دستگاه	۱۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۵۰۴	کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان مستقیم	دستگاه	۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۱	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱)۶۰ آمپر تا ۷۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۱۰,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۲	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱) بیش از ۷۰ آمپرتا ۸۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۱۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۳	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱)بیش از ۸۰ آمپر تا ۹۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۱۳,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۴	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱)بیش از ۹۰ آمپر تا ۱۰۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۱۵,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۵	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱)بیش از ۱۰۰ آمپرتا ۱۱۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۲۱,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۶	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱) بیش از ۱۱۰ آمپر تا ۱۲۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۲۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۷	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱) بیش از ۱۲۰آمپر تا ۱۵۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۳۳,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۳۲۶۰۸	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱)بیش از ۱۵۰ آمپر تا ۱۸۵ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۴۱,۲۲۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۳۲۶۰۹	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC۱) بیش از ۱۸۵ آمپر تا ۲۱۵ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت	عدد	۵۰,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۱	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۶ آمپر.	عدد	۶۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر.	عدد	۶۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۳	کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۶ آمپر.	عدد	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۴	کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر.	عدد	۱,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۵	کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۶ آمپر.	عدد	۱,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۶	کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر.	عدد	۲,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۷	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۶۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۸	کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۰۹	کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۲۱	کنتاکت کلید مینیاتوری	عدد	۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۲۲	کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی ۶ آمپرو قدرت قطع ۶KA	عدد	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۲۵	کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی ۲۵ آمپرو قدرت قطع ۶KA	عدد	۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۲۸	کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی ۵۰ آمپرو قدرت قطع ۶KA	عدد	۲,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۳۵	کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی ۶ آمپر با قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۷۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۳۸	کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی ۲۵ آمپر با قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۷۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۴۱	کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی ۵۰ آمپر با قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۷۶۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۴۳	کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۴۶	کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی ۲۵ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۴۹	کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی ۵۰ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۱,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۵۱	کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۲,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۵۴	کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی ۲۵ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۲,۳۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۰۱۵۷	کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی ۵۰ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۵۹	کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۲,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۶۲	کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی ۲۵ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۲,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۰۱۶۵	کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی ۵۰ آمپر و قدرت قطع ۱۰KA	عدد	۳,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۱	کلید حفاظت نشت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر.	عدد	۴,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۳	کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر.	عدد	۹,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۴	کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۶۳ آمپر.	عدد	۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۵	کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۱۰۰ آمپر.	عدد	۹,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۶	کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۱۰۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر.	عدد	۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۷	کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۱۰۰ میلی آمپر و جریان نامی ۶۳ آمپر.	عدد	۷,۹۷۵,۰۰۰
۳۳۱۴۱۵۰۸	کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۱۰۰ میلی آمپر و جریان نامی ۱۰۰ آمپر.	عدد	۹,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۱۴۱۸۰۱	کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با یک کنتاکت باز و بسته و با ولتاژ ۲۵۰ ولت و جریان ۱۶ آمپر.	عدد	۵,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۴۰۱	کلیدگردان تابلویی یک پل ۱۶ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۴۰۲	کلیدگردان تابلویی یک پل ۲۵ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۴۰۳	کلیدگردان تابلویی یک پل ۴۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۴۰۴	کلیدگردان تابلویی یک پل ۶۳ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۴۰۵	کلیدگردان تابلویی یک پل ۱۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۵۰۱	کلیدگردان تابلویی دوپل ۱۶ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۷۶۴,۰۰۰
۳۳۱۴۲۵۰۲	کلیدگردان تابلویی دوپل ۲۵ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۹۹۷,۵۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۲۵۰۳	کلیدگردان تابلویی دوپل ۴۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۴۸۵,۰۰۰
۳۳۱۴۲۵۰۴	کلیدگردان تابلویی دوپل ۶۳ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۲,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۱۴۲۵۰۵	کلیدگردان تابلویی دوپل ۱۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۳,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۵۰۶	کلیدگردان تابلویی دوپل ۲۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۵,۷۹۲,۰۰۰
۳۳۱۴۲۶۰۱	کلیدگردان تابلویی سه پل ۱۶ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۶۰۲	کلیدگردان تابلویی سه پل ۲۵ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۶۰۳	کلیدگردان تابلویی سه پل ۴۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۶۰۴	کلیدگردان تابلویی سه پل ۶۳ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۶۰۵	کلیدگردان تابلویی سه پل ۱۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۶۰۶	کلیدگردان تابلویی سه پل ۲۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۱	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۱۶ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۲	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۲۵ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۳	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۴۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۴	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۶۳ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۵	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۸۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طور کامل	عدد	۷,۴۷۲,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۶	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۱۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۸,۲۰۳,۰۰۰
۳۳۱۴۲۷۰۷	کلیدگردان تابلویی چهارپل ۲۰۰ امپر ۳۸۰ ولت قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۸۰۱	کلیدگردان تابلویی یک پل ۱۶ امپر ۲۴۰ ولت ازنوع سه حالته ۰ ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۷۱۹,۴۰۰
۳۳۱۴۲۹۰۱	کلیدگردان تابلویی سه پل ۱۶ امپر ۴۱۵ ولت ازنوع سه حالته ۱ ۰ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۹۰۲	کلیدگردان تابلویی سه پل ۲۵ امپر ۴۱۵ ولت ازنوع سه حالته ۱ ۰ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۹۰۳	کلیدگردان تابلویی سه پل ۴۰ امپر ۴۱۵ ولت ازنوع سه حالته ۱ ۰ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۲۹۰۴	کلیدگردان تابلویی سه پل ۶۳ امپر ۴۱۵ ولت ازنوع سه حالته ۱ ۰ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۲,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۲۹۰۵	کلیدگردان تابلویی سه پل ۱۰۰ امپر ۴۱۵ ولت ازنوع سه حالته ۱ ۰ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۶,۳۱۲,۰۰۰
۳۳۱۴۲۹۰۶	کلیدگردان تابلویی سه پل ۱۶۰ امپر ۴۱۵ ولت ازنوع سه حالته ۱ ۰ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۰۰۱	کلیدگردان تابلویی یک پل ۱۶ امپر ۲۴۰ ولت ازنوع دوحالته ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۰۰۲	کلیدگردان تابلویی یک پل ۲۵ امپر ۲۴۰ ولت ازنوع دوحالته ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۲۰۱	کلیدگردان تابلویی سه پل ۱۶ امپر ۳۸۰ ولت ازنوع دوحالته ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۲۰۲	کلیدگردان تابلویی سه پل ۲۵ امپر ۳۸۰ ولت ازنوع دوحالته ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۲۰۳	کلیدگردان تابلویی سه پل ۴۰ امپر ۳۸۰ ولت ازنوع دوحالته ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۲۰۴	کلیدگردان تابلویی سه پل ۶۳ امپر ۳۸۰ ولت ازنوع دوحالته ۱ ۲ قابل قطع زیربار به طورکامل	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۵۰۱	کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۱۶۰ آمپر.	عدد	۸,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۵۰۲	کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۲۵۰ آمپر.	عدد	۱۴,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۵۰۳	کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۴۰۰ آمپر.	عدد	۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۵۰۴	کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۶۳۰ آمپر.	عدد	۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۷۰۱	کلید فیوزسه پل تا۱۶۰ آمپر، ۵۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.	عدد	۶,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۷۰۲	کلید فیوز سه پل تا۲۵۰ آمپر، ۵۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.	عدد	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۷۰۳	کلید فیوزسه پل تا۴۰۰ آمپر، ۵۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.	عدد	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۷۰۴	کلید فیوز سه پل تا۶۳۰ آمپر، ۵۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.	عدد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۸۰۱	کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) یک پل با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و جریان ۳۲ آمپر.	عدد	۸۱۱,۲۰۰
۳۳۱۴۳۸۰۷	کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۳۲ آمپر.	عدد	۲,۸۰۵,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۱	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۱۴ کیلو آمپر.	عدد	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۲	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۱۴ کیلو آمپر.	عدد	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۳	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۱۴ کیلو آمپر.	عدد	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۴	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۲۵ کیلو آمپر.	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۳۹۰۵	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۳۵ کیلو آمپر.	عدد	۵۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۶	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۳۵ کیلو آمپر.	عدد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۷	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۳۵ کیلو آمپر.	عدد	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۸	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۰۹	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۰	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۷۰ کیلو آمپر.	عدد	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۲	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۱۴ کیلو آمپر.	عدد	۴۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۳	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۱۴ کیلو آمپر.	عدد	۴۹,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۴	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۱۴ کیلو آمپر.	عدد	۵۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۵	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۲۵ کیلو آمپر.	عدد	۸۰,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۶	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۳۵ کیلو آمپر.	عدد	۱۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۷	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۳۵ کیلو آمپر.	عدد	۵۶,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۸	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۳۵ کیلو آمپر.	عدد	۲۷۱,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۱۹	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۲۴۱,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۲۰	کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۲۴۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۲۷	بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۲۰ ولت DC یا AC.	عدد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۲۸	کنتاکت کمکی ۱NO+۱NC و DC یا AC کلید کامپکت.	عدد	۳,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۲۹	کنتاکت نشان‌دهنده خطا ۱NO+۱NC و DC یا AC کلید کامپکت.	عدد	۳,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۵۱	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل ۴۰ آمپر با حداقل قدرت قطع (ICS)۱۶ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم	عدد	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۵۲	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل ۶۳ آمپر با حداقل قدرت قطع (ICS)۱۶ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم	عدد	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۵۳	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل ۸۰ آمپر با حداقل قدرت قطع (ICS)۱۶ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم	عدد	۱۶,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۳۹۵۷	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل ۲۰۰ آمپر با حداقل قدرت ۲۵(ICS) کیلو آمپر در ۴۰۰ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم	عدد	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۳۹۶۵	کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل ۱۰۰۰ آمپر با حداقل قدرت ۳۶(ICS) کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی	عدد	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۱	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۴۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۲	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۴۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۵۴,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۳	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۳۱۲,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۴	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۵	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۶	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۰۷	کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۳۲۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۵۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۱,۰۹۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۱	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۲	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۴۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۳	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰-۴۰ کیلو آمپر.	عدد	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۴	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۵	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۶	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۷	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۳۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۸	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۳۲۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۵۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۱۹	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۵۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۲۰	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۵۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۵۰-۵۰ کیلو آمپر.	عدد	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۲۱	کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۵۰-۱۰۰ کیلو آمپر.	عدد	۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۲۲	مکانیسم موتوری کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۲۰-۲۴ ولت DC یا AC.	عدد	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۴۰۲۳	بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۲۰-۲۴ ولت DC یا AC.	عدد	۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۲۵	بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۲۰-۲۴ ولت DC یا AC.	عدد	۲۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۴۰۴۱	کلید فیوز هوایی کابل خودنگهدار با جریان نامی ۱۶۰ آمپر	عدد	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۲۰۱	کلید حفاظت موتوری (MPCB) حداکثر ۶/۳ آمپر	عدد	۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۲۰۲	کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۶/۳ آمپر تا ۱۸ آمپر	عدد	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۲۰۳	کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۱۸ تا ۳۲ آمپر	عدد	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۲۰۴	کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۳۲ تا ۱۰۰ آمپر	عدد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۵۰۲	کلید ایزولاتور تک پل۲۵آمپر	عدد	۴۶۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۵۰۵	کلید ایزولاتور تک پل۵۰آمپر	عدد	۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۵۰۸	کلید ایزولاتور سه پل۲۵آمپر	عدد	۱,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۵۱۱	کلید ایزولاتور سه پل۵۰آمپر	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۱	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فازبا جریان نامی۱۶۰ آمپر	عدد	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۲	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فازبا جریان نامی۲۵۰ آمپر	عدد	۲۴,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۳	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فازبا جریان نامی۴۰۰ آمپر	عدد	۳۰,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۴	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فازبا جریان نامی۶۳۰ آمپر	عدد	۳۵,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۵	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک فاز با جریان نامی۱۶۰ آمپر	عدد	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۶	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک فاز با جریان نامی۲۵۰ آمپر	عدد	۲۴,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۷	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک فاز با جریان نامی۴۰۰ آمپر	عدد	۳۰,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۶۰۸	کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک فاز با جریان نامی۶۳۰ آمپر	عدد	۳۵,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۱۴۵۷۰۱	کلید فرمان سلکتوری تابلویی ، از نوع دو حالته (۲ -۱) ۱۰ آمپر با حداکثر ولتاژ ۲۴۰ ولـت.	عدد	۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۰۰۱	کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر ، چهار پل، کشویی و موتوردار	دستگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۰۰۲	کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر ، سه پل، کشویی و موتوردار	دستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۰۱	کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر ، چهار پل، کشویی و موتوردار	دستگاه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۶۱۰۳	کلید کمپکت (MCCB) ۴۰۰ آمپر کشویی (With Drawable) موتوردار، ۱۰ کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۰۴	کلید کمپکت (MCCB) ۴۰۰ آمپر ثابت(Fix) ۱۰ ، کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۰۶	کلید کمپکت (MCCB) ۲۵۰ آمپر کشویی (With Drawable) موتوردار، ۱۰ کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۱۳۶,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۰۷	کلید کمپکت (MCCB) ۲۵۰ آمپر ثابت (Fix) ۱۰ ، کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۰۹	کلید کمپکت (MCCB) ۲۰۰ آمپر (With Drawable) ۱۰ ، کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۱۰	کلید کمپکت (MCCB) ۱۶۰ آمپر (With Drawable) ۱۰ ، کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۱۲	کلید کمپکت (MCCB) ۱۶۰ آمپر ۱۰ ، Plug In کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۱۵	کلید کمپکت (MCCB) ۱۰۰ تا ۱۲۵ آمپر ۱۰ ، Plug In کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۱۷	کلید کمپکت (MCCB) ۸۰ آمپر (Fix) ۱۰ ، کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۱۸	کلید کمپکت (MCCB) ۸۰ آمپر ۱۰ ، Plug In کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۱۲۰	کلید کمپکت (MCCB) تا ۶۳ آمپر (Fix) ۱۰ ، کیلوآمپر، سه پل	دستگاه	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۲۰۱	کلید کمپکت (MCCB) ۴۰۰ آمپر کشویی (With Drawable) موتوردار، ۱۰ کیلوآمپر، چهار پل	دستگاه	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۲۲۷	کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهارپل، تا ۱۰۰ آمپر.	دستگاه	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۲۲۸	کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهارپل، ۱۲۵ آمپر.	دستگاه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۴۶۲۲۹	کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهارپل، ۱۶۰ آمپر.	دستگاه	۶۵,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۲۳۰	کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهارپل، ۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۲۳۱	کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهارپل، ۲۵۰ آمپر.	دستگاه	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۳۰۱	کلید مینیاتوری (MCB)۴۰ تا ۶۳ آمپر جریان متناوب تک پل	دستگاه	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۳۰۲	کلید مینیاتوری (MCB)۶ تا ۳۲ آمپر جریان متناوب تک پل	دستگاه	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۳۰۳	کلید مینیاتوری (MCB) تا ۴ آمپر جریان متناوب تک پل	دستگاه	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۶۰۱	سوکت ۲۵۰ آمپر	عدد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۴۶۶۰۲	سوکت ۱۶۰ آمپر	عدد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۵۰۱۰۱	شمش مسی لخت با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، اعم از باسبا اصلی، نول و ارت و ارتباط بین ادوات برقی تابلوها، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر پلاستیکی مخصوص سنجش گشتاورد بست‌های مخصوص، بدون ایزولاتورها و علایم هشداردهنده فازها و نول و ارت و افت مصالح مربوط.	کیلوگرم	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۵۰۱۰۲	شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و رطوبت و محیط‌های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاورد بست‌های مخصوص، بدون ایزولاتورها و افت مصالح مربوط.	کیلوگرم	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۵۰۲۰۱	شینه مسی بدون رنگ با شرینگ حرارتی ۱۲۰ درجه سانتیگراد	کیلو گرم	۳,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۵۰۲۰۵	شینه مسی بدون رنگ قلع اندود با شرینگ حرارتی ۱۲۰ درجه سانتیگراد	کیلو گرم	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۰۱۰۱	تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۲ میلیمتر شامل قفل و لولا و قلاب و دستگیره و استوپر دربها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه با حداکثر ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کورهای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.	کیلوگرم	۹۷۲,۰۰۰
۳۳۱۶۰۲۰۱	تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱/۵میلیمتر شامل قفل و لولا و استوپر دربها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه، دستگیره وگوشوارهها با حداکثر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کورهای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.	کیلوگرم	۱,۰۱۲,۰۰۰
۳۳۱۶۰۴۲۱	فریم فلزی تابلو فشار ضعیف با داکت کشی و مقره ها ساخته شده با ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری الکتروستایک	کیلو گرم	۹۵۰,۰۰۰
۳۳۱۶۰۵۲۱	بدنه تابلو کامپوزیت	کیلو گرم	۱,۳۴۵,۰۰۰
۳۳۱۶۰۵۲۲	سکو کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت	کیلو گرم	۱,۱۱۹,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۱	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت، عرض ۱۰۰ سانتیمتر	سلول	۶۱۷,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۲	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت، عرض ۸۰ سانتیمتر	سلول	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۳	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت، عرض ۶۰ سانتیمتر	سلول	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۴	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل از نوع Swing با عرض ۸۰ سانتی متر	سلول	۶۰۷,۸۳۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۵	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اینترفیس کنترل	سلول	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۶	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل تپ چنجر ترانس AVR	سلول	۵۰۱,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۸	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع Swing	سلول	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۰۹	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت ثابت (Fix)	سلول	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۰	بدنه و ملحقات داخلی تابلو اینترفیس اسکادا (MR/YV)	سلول	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۶۱۰۱۱	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی PLC/TPS یا مایکروویو	سلول	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۲	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی مرکز تلفن PABX	سلول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۳	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی RTU	سلول	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۴	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی HVI	سلول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۵	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای تجهیزات اکتیو فیبر نوری (SDH/PDH)	سلول	۵۹۳,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۶	بدنه و ملحقات داخلی تابلو های روترهای صنعتی فیبر نوری	سلول	۶۸۷,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۸	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای AC اصلی پست انتقال از نوع ثابت	سلول	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۱۹	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای AC اصلی پست فوق توزیع	سلول	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۰	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست انتقال از نوع کشویی	سلول	۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۱	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست انتقال از نوع ثابت	سلول	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۲	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست فوق توزیع	سلول	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۳	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اصلی ۱۱۰ DC با ۱۲۵ ولت	سلول	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۴	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع ۱۱۰ DC با ۱۲۵ ولت	سلول	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۵	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Fuse Box (سیستم AC کمکی)	سلول	۲۸۲,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۶	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Fuse Box (سیستم DC کمکی)	سلول	۱۰۱,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۷	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی ۴۸ DC ولت پست انتقال	سلول	۶۰۶,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۲۹	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه گیری ثابت	سلول	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۰	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه گیری Swing	سلول	۴۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۱	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای مارشالینگ محوطه یک طرفه	سلول	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۶۱۰۳۲	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای مارشالینگ محوطه دو طرفه	سلول	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۳	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای مارشالینگ محوطه یک طرفه با ورق آلوزینک	سلول	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۴	بدنه و ملحقات داخلی تابلوهای مارشالینگ محوطه دو طرفه با ورق آلوزینک	سلول	۵۴۶,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۵	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر (DS)	سلول	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۶	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با تیغه زمین (DS/E)	سلول	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۷	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Junction Box ترانس‌های جریان و ولتاژ (CT-CVT)	سلول	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۸	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر (DS) با ورق آلوزینک	سلول	۱۵۶,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۳۹	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با تیغه زمین (DS/E) با ورق آلوزینک	سلول	۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۴۰	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Junction Box ترانس‌های جریان و ولتاژ (CT-CVT) با ورق آلوزینک	سلول	۱۵۶,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۴۱	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل محلی LCC برای هرکلید ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت سوئیچ‌گیرهای گازی	سلول	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۶۱۰۴۴	بدنه و ملحقات داخلی تابلوی دیواری ۳۰ * ۶۰ * ۶۰ سانتی متر (عمق، عرض، ارتفاع)	سلول	۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۱۷۰۷۰۲	ساعت فرمان نجومی	عدد	۵,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۱۷۰۸۰۱	فتوسل ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز، برای مدارهای فرمان وروشنایی	عدد	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۱۶۰۱	آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به ترانس جریان XXX/۵ یا XXX/۱ آمپر و به ابعاد ۱۴۴ ×۱۴۴ میلیمتر	عدد	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۱۶۰۲	آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به ترانس جریان XXX/۵ یا XXX/۱ آمپر و به ابعاد ۹۶ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۷۱۶۰۳	آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به ترانس جریان XXX/۵ یا XXX/۱ آمپر و به ابعاد ۴۸ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۴,۶۵۸,۰۰۰
۳۳۱۷۱۶۰۴	آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی ولت و به ابعاد ۱۴۴ ×۱۴۴ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۱۷۱۶۰۵	آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی ولت و به ابعاد ۹۶ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۱۷۱۶۰۶	آآمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی ولت و به ابعاد ۴۸ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۴,۶۵۸,۰۰۰
۳۳۱۷۱۷۰۱	ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب ۵۰۰ ولت، ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ XXX/۱۰۰ یا XXX/۱۱۰ ولت و به ابعاد ۱۴۴ ×۱۴۴ میلیمتر	عدد	۶,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۱۷۱۷۰۲	ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب ۵۰۰ ولت، ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ XXX/۱۰۰ یا XXX/۱۱۰ ولت و به ابعاد ۹۶ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۱۷۱۷۰۳	ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب ۵۰۰ ولت، ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ XXX/۱۰۰ یا XXX/۱۱۰ ولت و به ابعاد ۴۸ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۴,۹۱۶,۰۰۰
۳۳۱۷۱۸۰۱	کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و فرکانس ۴۵ تا ۶۵ هرتز، برای اتصال به ترانس جریان XXX/۵ یا XXX/۱ آمپر و ترانس ولتاژ XXX/۱۰۰ یا XXX/۱۱۰ ولت و یا اتصال مستقیم به ۲۲۰ ولت (تکفاز) و یا ۳۸۰ ولت (سه‌فاز) با نشاندهنده (پس فاز ۰/۲- ۱ - ۰/۲پیش‌فاز) و به ابعاد ۱۴۴ ×۱۴۴ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۱۷۱۸۰۲	کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و فرکانس ۴۵ تا ۶۵ هرتز، برای اتصال به ترانس جریان XXX/۵ یا XXX/۱ آمپر و ترانس ولتاژ XXX/۱۰۰ یا XXX/۱۱۰ ولت و یا اتصال مستقیم به ۲۲۰ ولت (تکفاز) و یا ۳۸۰ ولت (سه‌فاز) با نشاندهنده (پس فاز ۰/۲- ۱ - ۰/۲پیش‌فاز) و به ابعاد ۹۶ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۷۱۸۰۳	کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و فرکانس ۴۵ تا ۶۵ هرتز، برای اتصال به ترانس جریان XXX/۵ یا XXX/۱ آمپر و ترانس ولتاژ XXX/۱۰۰ یا XXX/۱۱۰ ولت و یا اتصال مستقیم به ۲۲۰ ولت (تکفاز) و یا ۳۸۰ ولت (سه‌فاز) با نشاندهنده (پس فاز ۰/۲- ۱ - ۰/۲پیش‌فاز) و به ابعاد ۴۸ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۵,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۱۷۱۹۰۱	فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه‌گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۰ هرتز، با ولتاژهای اسمی ۱۰۰، ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد ۱۴۴ ×۱۴۴ میلیمتر	عدد	۴,۹۱۶,۰۰۰
۳۳۱۷۱۹۰۲	فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه‌گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۰ هرتز، با ولتاژهای اسمی ۱۰۰، ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد ۹۶ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۴,۶۵۸,۰۰۰
۳۳۱۷۱۹۰۳	فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه‌گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۰ هرتز، با ولتاژهای اسمی ۱۰۰، ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد ۴۸ ×۹۶ میلیمتر	عدد	۴,۶۵۸,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۰۶	ترانس‌ایزوله ۳۸۰v/۲۲۰vac باقدرت ۳۰۰va.	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۰۷	ترانس‌ایزوله ۳۸۰v/۲۲۰vac باقدرت ۵۰۰va.	عدد	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۰۸	ترانس‌ایزوله ۳۸۰v/۲۲۰vac باقدرت ۱۰۰۰va.	عدد	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۰۹	ترانس‌ایزوله ۳۸۰v/۲۲۰vac باقدرت ۲۰۰۰va.	عدد	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۱۵	ترانس‌ایزوله ۲۲۰v/۲۴vac باقدرت ۵۰۰va.	عدد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۱۶	ترانس‌ایزوله ۲۲۰v/۲۴vac باقدرت ۱۰۰۰va.	عدد	۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۰۱۷	ترانس‌ایزوله ۲۲۰v/۲۴vac باقدرت ۲۰۰۰va.	عدد	۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۳۱۰۱	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۷۵/۵، ۱۰۰/۵، ۱۵۰/۵و ۲۰۰/۵	عدد	۱,۸۸۵,۰۰۰
۳۳۱۷۳۱۰۲	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۲۵۰/۵، ۳۰۰/۵و ۴۰۰/۵	عدد	۱,۱۴۹,۰۰۰
۳۳۱۷۳۱۰۳	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۵۰۰/۵، ۶۰۰/۵، ۷۵۰/۵و ۸۰۰/۵	عدد	۹۹۸,۰۰۰
۳۳۱۷۳۱۰۴	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۱۰۰۰/۵، ۱۲۰۰/۵و ۱۵۰۰/۵	عدد	۱,۲۳۷,۰۰۰
۳۳۱۷۳۱۰۵	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۲۰۰۰/۵، ۲۵۰۰/۵و ۳۰۰۰/۵	عدد	۱,۹۶۴,۰۰۰
۳۳۱۷۳۳۰۱	کلیدتبدیل ولت مترچهارحالتی تابلویی ۳۸۰ ولت	عدد	۱,۵۸۴,۰۰۰
۳۳۱۷۳۳۰۲	کلیدتبدیل ولت مترهفت حالتی تابلویی ۳۸۰ ولت	عدد	۱,۹۸۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۷۳۴۵۱	دستگاه اندازه‌گیری/ انرژی جهت اندازه‌گیری و نمایش کمیت‌های الکتریکی شامل توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری (کنتور اکتیو سه تعرفه- کنتور راکتیو سه تعرفه) ولتاژ، جریان، فرکانس، کسینوس فی، ماکسیمتر، با وردی جریان ۱ یا ۵ آمپر، مولتی رنج ۵ الی ۹۹۹۹ آمپر، فرکانس ۴۵ الی ۶۵ هرتز با ولتاژ ورودی تا ۵۰۰ ولت بین دو فاز برای اتصال مستقیم و جهت اتصال از طریق ترانس مبدل ولتاژ PT با ولتاژ ثانویه ۱۰۰/ ... یا ۱۱۰/ ... ولت بین دو فاز و با ولتاژ اولیه قابل برنامه‌ریزی تا ۴۰۰ کیلوولت با کلاس دقت (۱) و با ولتاژ تغذیه ۸۵ الی ۲۶۰ ولت AC/DC، بدون حافظه ویژه Data Logging و بدون پورت ارتباط با کامپیوتر با نمایش دهنده LCD گرافیکی، مجهز به باطری پشتیبان، تقویم و دارای سیستم تنظیم اتوماتیک Dag Light Saving امکان کالیبراسیون نرم‌افزاری، در ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلیمتر یا ۹۶×۹۶ میلیمتر، برای نصب در تابلو برق	عدد	۴۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۴۰۲	کنتور تک فاز الکترونیکی ۱۰۰-۵ آمپر ۲۳۰ ولت.	دستگاه	۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۴۱۲	کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS	دستگاه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۴۱۴	کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه هوشمند ریلی	عدد	۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۵۰۱	کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم ۱۲۰-۵ آمپر، ۴۰۰/۲۳۰×۳ ولت.	دستگاه	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۵۱۱	کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS	دستگاه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۶۰۱	کنتور سه فاز الکترونیکی غیرمستقیم ۱۰-۱ آمپر، ۴۰۰/۲۳۰×۳ ولت.	دستگاه	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۶۱۱	کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند۱۰-۱ آمپر، ۲۳۰/۴۰۰×۳ ولت با ماژولGPRS و کلاس دقت اندازه گیری ۰/۵ جهت توان اکتیو	دستگاه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۷۱۲	کنتور سه فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه هوشمند ۱۰- ۱ آمپر، ۵۷.۷/۱۰۰×۳ ولت با ماژولGPRS و کلاس دقت اندازه گیری ۰/۵ جهت توان اکتیو	دستگاه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۷۱۴	جمع کننده اطلاعات ماژول های PLC با مودم GPRS داخلی (DCU)	دستگاه	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۴۸۰۱	مولتی متر دیجیتال	عدد	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۷۵۳۰۱	قاب انواع کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه	عدد	۸۵۰,۰۰۰
۳۳۱۷۵۳۰۲	قاب انواع کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۵۱۰۵	دژنکتور SF۶ ۲۰ کیلوولتی ۶۳۰ آمپری با جریان نامی قطع اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل.	عدد	۶۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۰۸	دژنکتور خلاء، ۳۳ کیلوولتی ۶۳۰ آمپری با جریان نامی قطع اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل.	عدد	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۱۵	دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) ۱۱ کیلو ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر	عدد	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۱۶	دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) ۲۰ کیلو ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر	عدد	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۱۷	دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) ۳۳ کیلو ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر	عدد	۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۱۸	دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر کشویی) ۱۱ کیلو ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰کیلو آمپر	عدد	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۱۹	دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر کشویی) ۲۰ کیلو ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰کیلو آمپر	عدد	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۲۰	دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر کشویی) ۳۳ کیلو ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰کیلو آمپر	عدد	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۲۳	دژنکتور خلاء، ۲۰ کیلوولتی ۶۳۰ آمپری با جریان نامی قطع اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل جهت نصب در سلول کامپکت.	عدد	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۳۰	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ۳۳ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون موتور	عدد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۳۲	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۱۱ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه۲۰ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور	عدد	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۳۳	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور	عدد	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۳۴	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه۲۰ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور	عدد	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۴۳	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۳۳کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ حداقل کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون احتساب فیوزفشار متوسط و بدون موتور	عدد	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۴۷	سکسیونر قابل قطع زیر بار ۲۰ کیلوولتی ۶۳۰ آمپری با جریان ضربه‌ای ۴۰ کیلوآمپر از نوع SF۶ با فرمان قطع و وصل دستی، به طور کامل جهت نصب در سلول کامپکت.	عدد	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۵۸	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۰ آمپر بدون موتور	عدد	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۵۱۵۹	سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ۱۱ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون موتور	عدد	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۶۳	کلید اتصال زمین سه پل ۲۰ کیلوولتی با جریان ضربه‌ای ۵۰ کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل.	عدد	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۶۴	کلید اتصال زمین سه پل ۳۳ کیلوولتی با جریان ضربه‌ای ۵۰ کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل.	عدد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۶۵	سکسیونر ارت ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱ تا ۳ کیلو آمپر	عدد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۶۶	سکسیونر ارت ۳۳ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه۱ تا ۳ کیلو آمپر	عدد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۷۰	پایه فیوز HRC رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت جهت نصب در فضای داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز	عدد	۱۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۱۷۴	پایه فیوز ۳۳ کیلوولتی جهت نصب در فضای داخل تابلو به طور کامل و بدون فیوز.	عدد	۱۴,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۰۴	ترانسفورماتور جریان ۱۱ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۵/۵ تا ۵/ ۵۰.	عدد	۵۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۰۵	ترانسفورماتور جریان ۱۱ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۵/ ۷۵ تا ۵/ ۳۰۰.	عدد	۵۴,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۰۷	ترانسفورماتور جریان ۲۰ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۵/۵ تا ۵/ ۵۰.	عدد	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۰۸	ترانسفورماتور جریان ۲۰ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۵/ ۷۵ تا ۵/ ۳۰۰.	عدد	۵۴,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۱۰	ترانسفورماتور جریان ۳۳ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۵/۵ تا ۵/ ۵۰.	عدد	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۱۱	ترانسفورماتور جریان ۳۳ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۵/ ۷۵ تا ۵/ ۳۰۰.	عدد	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۲۳	ترانسفورماتور ولتاژ تک پل ۱۱ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۱۰۰/ ۱۱۰۰۰ ولت.	عدد	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۲۴	ترانسفورماتور ولتاژ دو پل ۱۱ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۱۰۰/ ۱۱۰۰۰ ولت.	عدد	۶۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۲۵	ترانسفورماتور ولتاژ تک پل ۲۰ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۱۰۰/ ۲۰۰۰۰ ولت.	عدد	۷۴,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۲۶	ترانسفورماتور ولتاژ دو پل ۲۰ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۱۰۰/ ۲۰۰۰۰ ولت.	عدد	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۳۱	رله ثانویه جهت اتصال به ترانسفورماتور جریان.	عدد	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۳۲	رله ثانویه با حفاظت های ولتاژی	دستگاه	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۵۲	برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی ۱۱ کیلوولت و ۱۰ کیلوآمپر.	سری (۳عدد)	۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۵۳	برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی ۲۰ کیلوولت و ۱۰ کیلوآمپر.	سری (۳عدد)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۵۴	برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی ۳۳ کیلوولت و ۱۰ کیلوآمپر.	سری (۳عدد)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۵۲۷۲	مقره اتکائی داخلی ۱۱ کیلوولت از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه‌ای ساکن ۸۵ کیلوولت.	عدد	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۷۳	مقره اتکائی داخلی ۲۰ کیلوولت از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه‌ای ساکن ۱۲۵ کیلوولت.	عدد	۲,۵۹۵,۰۰۰
۳۳۱۸۵۲۷۴	مقره اتکائی داخلی ۳۳ کیلوولت از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه‌ای ساکن ۱۷۰ کیلوولت.	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۰۱	مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۱۱ کیلو ولت	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۰۲	مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۰۳	مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۱۱	مقره بشقابی سرامیکی نوع استاندارد	عدد	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۲۱	مقره بشقابی سرامیکی نوع مهی	عدد	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۳۰	مقره خازنی تابلو ۱۱ کیلو ولت	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۳۱	مقره خازنی تابلو ۲۰ کیلو ولت	عدد	۴,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۴۳۲	مقره خازنی تابلو ۳۳ کیلو ولت	عدد	۴,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۵۰۱	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۶۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۵۰۲	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی ۶۰۰ تا ۷۴۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۵۰۳	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از ۷۴۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۵۰۴	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۹۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۵۰۵	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۳,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۵۰۶	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از ۱۱۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۳,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۶۰۱	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۶۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۲۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۵۶۰۲	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین ۶۰۰ تا ۷۴۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۶۰۳	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از ۷۴۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۶۰۴	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۹۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۶۰۵	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۶۰۶	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از ۱۱۰۰ میلیمتر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۷۰۱	اسپیسر کامپوزیتی بین فازی ۲۰کیلو ولت با طول ۱ متر و کمتر	عدد	۳,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۷۰۲	اسپیسر کامپوزیتی بین فازی ۲۰کیلو ولت با طول بیش از ۱ متر	عدد	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۸۰۱	مقره مهار به طول ۱۰۸ میلیمتر	عدد	۵۵۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۸۰۲	مقره مهار به طول ۱۷۱ میلیمتر	عدد	۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۵۹۰۲	مقره چرخی دو شیار فشار ضعیف	عدد	۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۱۰۱	ترانسفور ماتور اندازه گیری ولتاژ (PT) تک پل ۱۱کیلوولتی با خروج یا و خروجی ۱۰۰/۳ ولت	عدد	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۱۰۲	ترانسفور ماتور اندازه گیری ولتاژ (PT) تک پل ۲۰ کیلوولتی با خروج یا و خروجی ۱۰۰/۳ ولت	عدد	۶۳,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۱۰۳	ترانسفور ماتور اندازه گیری ولتاژ (PT) تک پل ۳۳ کیلوولتی با خروج یا و خروجی ۱۰۰/۳ ولت	عدد	۸۶,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۱۱۰	ترانسفور ماتور حفاظتی ولتاژ (PT) تک پل ۱۱کیلوولتی با خروجی ۱۰۰/√۳ یا ۱۱۰/√۳	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۱۱۱	ترانسفور ماتورحفاظتی ولتاژ (PT) تک پل ۲۰کیلوولتی با خروجی ۱۰۰/√۳ یا ۱۱۰/√۳	عدد	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۱۱۲	ترانسفور ماتور حفاظتی ولتاژ (PT) تک پل ۳۳کیلوولتی با خروجی ۱۰۰/√۳ یا ۱۱۰/√۳	عدد	۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۰۱	ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه رزینی دو پل ۲۰۰۰۰V/۲۲۰V با حداقل توان مصرفی ۶۰۰ ولت آمپر	عدد	۷۴,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۴۸	ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی۳۳کیلو ولت با نسبت تبدیل ۱۵۰/۵ با حداقل کلاس دقت ۵P۱۰ و توان ۵ ولت آمپر	عدد	۸۵,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۲۵۴	ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی (پنجره ای) با نسبت تبدیل ۱۰۰/۵ با حداقل کلاس دقت ۱۰P۱۰و توان ۲.۵ ولت آمپر	عدد	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۵۸	ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی (پنجره ای) با نسبت تبدیل ۳۰۰/۵ با حداقل کلاس دقت ۱۰P۱۰و توان ۲.۵ ولت آمپر	عدد	۶,۸۷۵,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۶۴	ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی۲۰کیلو ولت با نسبت تبدیل ۲۵/۵ با حداقل کلاس دقت ۵P۱۰و توان ۵ ولت آمپر	عدد	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۶۹	ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی۱۱کیلو ولت با نسبت تبدیل ۲۵/۵ با حداقل کلاس دقت ۵P۱۰و توان ۵ ولت آمپر	عدد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۷۶	ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی۱۱کیلو ولت با نسبت تبدیل ۱۵۰/۵ با حداقل کلاس دقت ۵P۱۰و توان ۵ ولت آمپر	عدد	۵۹,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۸۷	ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی۲۰کیلو ولت با نسبت تبدیل ۱۵۰/۵ با حداقل کلاس دقت ۵P۱۰و توان ۵ ولت آمپر	عدد	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۲۹۳	ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی۳۳کیلو ولت با نسبت تبدیل ۲۵/۵ با حداقل کلاس دقت ۵P۱۰ و توان ۵ ولت آمپر	عدد	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۳۰۱	مقاومت میرا کننده نوسانات جهت اتصال به PT	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۱۱	سلول ۲۰ کیلو ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۳۷/۵ سانتیمتر	عدد	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۱۲	سلول ۲۰ کیلو ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۵۰ سانتیمتر	عدد	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۱۳	سلول ۲۰ کیلو ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۷۵ سانتیمتر	عدد	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۱۴	سلول ۳۳ کیلو ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۷۵ سانتیمتر	عدد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۱۵	سلول ۳۳ کیلو ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۱۰۰ سانتیمتر	عدد	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۱۶	سلول ۳۳ کیلو ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۱۵۰ سانتیمتر	عدد	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۱	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ارت دار ۲۰کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض ۳۷/۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۴۲۲	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ارت دار ۲۰کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض ۵۰سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۳	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ارت دار ۲۰کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض ۵۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۴	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور به عرض ۳۷/۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۶۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۵	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور به عرض ۳۷/۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۶۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۶	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل . بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور به عرض ۵۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۷	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی۶۳۰ آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل . بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور به عرض ۵۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۴۲۸	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و ۲۰کیلو ولت با قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۵۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۲۹	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و ۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۵۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۰	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورخلا و۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۷۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۱	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورخلا و۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۷۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۲	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و ۲۰کیلو ولت با قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۳	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و ۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل ,بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۴۳۴	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورخلا و۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل ، بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۵	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورخلا و۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل، بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۶	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و ۲۰کیلو ولت با قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ۲ عدد سکسیونر SF۶ سه وضعیتی ارت دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر(باس کوپلر)	عدد	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۷	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و ۲۰کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ۲ عدد سکسیونر SF۶ سه وضعیتی ارت دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر(باس کوپلر)	عدد	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۸	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰کیلو ولت با قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ۲ عدد سکسیونر SF۶ سه وضعیتی ارت دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر(باس کوپلر)	عدد	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۳۹	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ۲ عدد سکسیونر SF۶ سه وضعیتی ارت دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر(باس کوپلر)	عدد	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۰	سلول کامل ۲۰کیلوولت کامپکت AIS باس رایزر با شمش کشی های مربوطه به عرض ۵۰ سانتیمتر	عدد	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۱	سلول اندازه گیری ۲۰ کیلو ولت کمپکت AIS بدون CT , PT با شمش کشی و سیم کشی های مربوطه به عرض ۷۵ سانتی متر	عدد	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۴۴۲	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ارت دار ۳۳کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی۶۳۰آمپر بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۳	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۳۳ کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل . بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور به عرض ۷۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۴	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و۳۳ کیلو ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور , بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۱۰۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۵	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورخلا و۳۳ کیلو ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور , بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۱۰۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۶	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورSF۶ و۳۳ کیلو ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۱۰۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۷	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورخلا و۳۳ کیلو ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی۶۳۰آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF۶ سه وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۱۰۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۴۴۸	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتور SF۶ و ۳۳کیلو ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ۲ عدد سکسیونر SF۶ سه وضعیتی ارت دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۱۵۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر(باس کوپلر)	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۴۹	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتور خلا و ۳۳کیلو ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ۲ عدد سکسیونر SF۶ سه وضعیتی ارت دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۱۵۰ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر(باس کوپلر)	عدد	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۰	سلول کامل ۳۳کیلوولت AIS باس رایزر با شمش کشی های مربوطه به عرض ۷۵ سانتیمتر	عدد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۱	سلول اندازه گیری ۳۳ کیلو ولت کمپکت AIS بدون CT , PT با شمش کشی و سیم کشی های مربوطه به عرض ۷۵ سانتی متر	عدد	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۲	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ۲۰کیلو ولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۳	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۲۰کیلو ولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر دارای سکسیونر ارت . بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۴	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورسه وضعیتیSF۶ و۲۰ کیلو ولت با حداقل قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتربا ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۵	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتور خلا ۲۰ کیلو ولت و بدون موتور با حداقل قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و دارای سکسیونر ارت , با ورق به ضخامت ۲ میلیمتربا ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۴۵۶	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورسه وضعیتیSF۶ و۲۰ کیلو ولت با حداقل قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۲۰۰ آمپر و بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتربا ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه(جهت فیدر ترانسفورماتور)	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۷	سلول اندازه گیری ۲۰ کیلو ولت کمپکت AISبدون CT , PT با شمش کشی و سیم کشی های مربوطه مناسب جهت قرار گرفت در کنار تابلو GIS	عدد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۸	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر باز SF۶ سه وضعیتی ۳۳کیلو ولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۵۹	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ فیوزدار سه وضعیتی ۳۳کیلو ولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر دارای سکسیونر ارت . بدون احتساب فیوز HRC و بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۶۰	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورسه وضعیتیSF۶ و۳۳ کیلو ولت با حداقل قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتربا ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۶۱	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتور خلا ۳۳ کیلو ولت و بدون موتور با حداقل قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر و دارای سکسیونر ارت , با ورق به ضخامت ۲ میلیمتربا ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۶۲	سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع GIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با دژنکتورسه وضعیتیSF۶ و۳۳ کیلو ولت با حداقل قدرت قطع ۱۶کیلو آمپر و جریان نامی ۲۰۰ آمپر و بدون موتور با ورق به ضخامت ۲ میلیمتربا ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه(جهت فیدر ترانسفورماتور)	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۶۳	سلول اندازه گیری ۳۳ کیلو ولت کمپکت AISبدون CT , PT با شمش کشی و سیم کشی های مربوطه مناسب جهت قرار گرفت در کنار تابلو GIS	عدد	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۴۷۰	سلول کامل ۲۰ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش کشی و سیم کشی های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF۶ سه وضعیتی ارت دار ۲۰کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰آمپر بدون موتور و بدون کنتاکتها به عرض ۳۷/۵ سانتیمتر با ورق به ضخامت ۲ میلیمتر	عدد	۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۶۵۰۱	کیوسک فلزی با ورق رنگ شده بدون تجهیزات جهت پست های بدون ترانسفورماتور	عدد	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۵۰۲	کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت پست های بدون ترانسفورماتور	عدد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۵۰۳	کیوسک فلزی با ورق آلوزینک بدون تجهیزات جهت پست های بدون ترانسفورماتور	عدد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۵۰۴	کیوسک فلزی با ورق رنگ شده بدون تجهیزات جهت پست های با ترانسفورماتور	عدد	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۵۰۵	کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت پست های با ترانسفورماتور	عدد	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۵۰۶	کیوسک فلزی با ورق آلوزینک بدون تجهیزات جهت پست های با ترانسفورماتور	عدد	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۶۰۲	برق گیر تابلویی ۱۱ کیلو ولت با جریان تخلیه نامی ۱۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۶۰۴	برق گیر تابلویی ۲۰ کیلو ولت با جریان تخلیه نامی ۱۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۶۰۶	برق گیر تابلویی ۳۳ کیلو ولت با جریان تخلیه نامی ۱۰ کیلو آمپر.	عدد	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۷۰۱	نشانگر ولتاژ	عدد	۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۷۰۲	نشانگر خطا با سنسور جریان جهت نصب در تابلو	سری	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۷۰۳	نشانگر خطا با ترانسفورماتور جریان جهت نصب در تابلو	سری	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۷۰۴	نشان‌گر خطا شبکه هوایی تکفاز (فالت دتکتور) بدون تجهیزات اتوماسیون و جمع کننده اطلاعات	عدد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۷۰۵	نشان‌گر خطا شبکه هوایی نصب بر روی فاز (فالت دتکتور) با جمع کننده اطلاعات و مودم GSM	عدد	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۷۰۶	نشان‌گر خطا شبکه هوایی سه فاز نصب روی پایه (فالت دتکتور) با مودم GSM	عدد	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۹۰۱	آنلاین ۲۳۰ ولت با ظرفیت حداقل ۱۲۰۰ ولت آمپر UPS	عدد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۹۰۲	شارژر باطری	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۹۰۳	باطری ۴۸ ولت ۱۲ آمپر ساعت(DC) از نوع VRLA	عدد	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۹۰۴	باطری ۱۲ ولت ۲۴ آمپر ساعت(DC) از نوع VRLA	عدد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۶۹۰۵	منبع تغذیه خازنی جهت رله	عدد	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۱۰۱	دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط	عدد	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۲۰۷	اضافه بهای دو رنجه بودن ترانسفورماتور جریان با تغیر تپ در سیم پیچ ثانویه	عدد	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۲۰۸	اضافه بها برای دارا بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه گیری جریان در رده ولتاژی ۱۱ کیلو ولت	عدد	۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۲۰۹	اضافه بها برای دارا بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه گیری جریان در رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۶,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۷۲۱۰	اضافه بها برای دارا بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه گیری جریان در رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۳۰۱	موتور برای سکسیونر قابل قطع زیر بار با کنتاکت کمکی قطع و وصل و ارت با ولتاژ نامی ۲۴ تا ۲۳۰ ولت	عدد	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۳۰۲	موتور برای سکسیونر قابل قطع فیوز دار با کنتاکت کمکی قطع و وصل و ارت با ولتاژ نامی ۲۴ تا ۲۳۰ ولت	عدد	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۳۰۳	بوبین شنت سکسیونر فیوز دار ۲۴ تا ۲۳۰ ولت	عدد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۳۰۴	کنتاکت کمکی قطع سکسیونر فیوز دار ۲۴ تا ۲۳۰ ولت	عدد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۳۰۵	موتور برای دژنکتور با کنتاکت کمکی قطع و وصل با ولتاژ نامی ۲۴ تا ۲۳۰ ولت	عدد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۵۰۲	فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بالاتر از ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۱۱,۶۷۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۵۰۵	فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بالاتر از ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۱۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۵۰۷	فیدر خروجی یا خازن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۱۱,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۶۰۲	فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بالاتر از ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۵,۷۲۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۶۰۵	فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی ۱۶۰۰ یا ۲۰۰۰ آمپر	فیدر	۵,۳۹۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۶۰۷	فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۵,۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۷۰۱	فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر	فیدر	۱۴,۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۷۰۳	فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر	فیدر	۱۳,۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۷۰۴	فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر	فیدر	۱۳,۳۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۷۰۶	فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر	فیدر	۱۳,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۷۰۷	فیدر خروجی یا خازن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۱۱,۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۸۰۱	فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر	فیدر	۹,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۸۰۲	فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر	فیدر	۸,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۸۰۳	فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر	فیدر	۷,۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۸۷۸۰۴	فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر	فیدر	۸,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۸۰۵	فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر	فیدر	۷,۵۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۸۰۶	فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر	فیدر	۶,۷۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۸۰۷	فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۲۵۰ آمپر	فیدر	۶,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۹۰۱	مجموعه‌ی رایزر و مترینگ ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر	مجموعه	۳,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۹۰۲	مجموعه‌ی رایزر و مترینگ ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر	مجموعه	۳,۰۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۹۰۳	مجموعه‌ی رایزر و مترینگ ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر	مجموعه	۲,۵۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۹۰۴	مجموعه‌ی رایزر و مترینگ ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر	مجموعه	۲,۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۹۰۵	مجموعه‌ی رایزر و مترینگ ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر	مجموعه	۲,۶۵۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۷۹۰۶	مجموعه‌ی رایزر و مترینگ ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر	مجموعه	۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۰۰۱	باس داکت ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، سه فاز بطورکامل.	مترطول	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۰۰۲	باس داکت ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، بطور کامل	مترطول	۷۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۰۰۳	باس داکت ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، بطور کامل	مترطول	۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۰۰۴	باس داکت ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، بطور کامل	مترطول	۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۰۰۵	باس داکت ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، بطور کامل	مترطول	۴۸۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۰۰۶	باس داکت ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، بطور کامل	مترطول	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۱۰۱	ارابه مجزا برای خارج کردن کلید ۳۳ کیلوولت ورودی	دستگاه	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۱۰۲	ارابه مجزا برای خارج کردن کلید ۳۳ کیلوولت خروجی	دستگاه	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۱۰۳	ارابه مجزا برای خارج کردن کلید ۲۰ کیلوولت ورودی	دستگاه	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱۸۸۱۰۴	ارابه مجزا برای خارج کردن کلید ۲۰ کیلوولت خروجی	دستگاه	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۵۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۴۰۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۳۶۰ کیلوولت، کلاس SH	دستگاه	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۶۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM ، Lightning Impulse Withstand Voltage ۱۰۵۰ KV	دستگاه	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۶۰۲	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی برقگیر ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM Lightning Impulse Withstand Voltage ۸۵۰ KV ،	دستگاه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۷۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۹۰۸۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۷۲.۵ کیلوولت کلاس SM	دستگاه	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۸۰۲	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۸۰۳	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۷۲.۵ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۸۰۴	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۶۰ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۹۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۳۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۳۶ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۹۰۲	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۲۴ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۰۹۰۳	برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۱۱ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۲ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۰۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۱۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۲۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۷۲.۵ کیلوولت کلاس SM	دستگاه	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۲۰۲	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۲۰۳	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۷۲.۵ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۲۰۴	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۶۰ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۳۰۱	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۳۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۳۶ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۱۹۱۳۰۲	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۲۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۲۴ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۳۰۳	برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۱۱ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۲ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۴۰۱	شمارنده‌ی برقگیر با توانایی اندازه‌گیری جریان نشتی با ملحقات به‌طور کامل	دستگاه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۹۱۴۰۲	شمارنده‌ی برقگیر بدون توانایی اندازه‌گیری جریان نشتی با ملحقات به‌طور کامل	دستگاه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۱۱۱۱	میله جلوبرنده مقره به طول ۴۵ سانتیمتر و حداقل نیروی کشش ۱۲۰۰۰ کیلو گرم	عدد	۱,۳۰۴,۰۰۰
۳۳۲۰۱۴۰۱	پایه مقره راس تیری سرامیکی	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۱۴۰۲	پایه مقره راس تیری سیلیکونی	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۱۵۰۱	پایه مقره کناری کوتاه جهت کراس آرم فلزی	عدد	۱,۲۸۵,۰۰۰
۳۳۲۰۱۵۰۲	پایه مقره کناری بلند جهت کراس آرم چوبی	عدد	۱,۵۳۴,۰۰۰
۳۳۲۰۱۶۰۱	صفحه اتصال مقره های دو تایی (دوبل)	عدد	۲,۴۳۹,۰۰۰
۳۳۲۰۱۶۰۲	ساید آرم مقره سوزنی کابل فاصله دار(جهت جمپر)	عدد	۲,۲۲۹,۰۰۰
۳۳۲۰۱۷۰۱	آی بال	عدد	۳۰۱,۰۰۰
۳۳۲۰۱۷۰۲	آی ساکت	عدد	۳۲۴,۰۰۰
۳۳۲۰۱۷۰۳	بال کلویس	عدد	۳۲۴,۰۰۰
۳۳۲۰۱۷۰۴	شگل	عدد	۲۸۰,۰۰۰
۳۳۲۰۱۸۰۱	اسپیسر فشار ضعیف	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۱۸۰۲	فاصله نگهدار عایق(اسپیسر)کابل فاصله دار	عدد	۲,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۰۰۱	مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C۱۶	عدد	۳۹۳,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۰۰۲	مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C۱۲.۵	عدد	۳۵۷,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۰۰۳	مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C۱۰	عدد	۳۴۴,۸۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۰۲۱۰۲	مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C۱۲.۵	عدد	۲۶۳,۷۹۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۱۰۳	مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C۱۰	عدد	۲۳۹,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۲۰۱	مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C۱۰	عدد	۱۲۲,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۲۰۲	مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C۸	عدد	۱۱۳,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۳۰۱	مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C۱۰	عدد	۴۹,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۳۰۲	مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C۸	عدد	۴۸,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۳۰۴	مقره اتکایی ۳۳ کیلوولت برای هر فاز	عدد	۲۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۱	تهیه و تامین مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۸۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلی متر.	عدد	۴,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۲	تهیه و تامین مقره بشقابی سرامیکی بال– ساکت ۱۲۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلی متر.	عدد	۴,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۳	تهیه و تامین مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۱۶۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلی متر.	عدد	۵,۹۷۶,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۴	تهیه و تامین مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۱۶۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلی متر.	عدد	۶,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۵	تهیه و تامین مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۲۱۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰میلی متر.	عدد	۶,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۶	تهیه و تامین مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۳۰۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۹۵×۳۳۰میلی متر.	عدد	۹,۷۷۵,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۷	تهیه مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۸۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵میلی متر.	عدد	۵,۲۷۳,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۸	تهیه مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت ۱۲۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلی متر.	عدد	۵,۳۸۷,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۰۹	تهیه مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت۱۶۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۳۰ میلی متر.	عدد	۸,۱۸۹,۰۰۰
۳۳۲۰۲۴۱۰	تهیه مقره بشقابی سرامیکی بال–ساکت۲۱۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۳۰میلی متر.	عدد	۸,۵۴۱,۰۰۰
۳۳۲۰۲۵۰۱	تهیه و تامین مقره بشقابی شیشه ای بال – ساکت ۷۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵میلی متر.	عدد	۵,۷۲۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۵۰۲	تهیه و تامین مقره بشقابی شیشه‌ای بال– ساکت ۱۲۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵میلی متر.	عدد	۵,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۵۰۳	تهیه و تامین مقره بشقابی شیشه‌ای بال– ساکت ۱۶۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰میلی متر.	عدد	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۵۰۴	تهیه و تامین مقره بشقابی شیشه ای بال– ساکت ۲۱۰ کیلو نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰میلی متر.	عدد	۸,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۵۰۵	تهیه مقره بشقابی شیشه ای بال–ساکت ۱۲۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۸۰میلی متر.	عدد	۷,۱۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۰۲۵۰۶	تهیه مقره بشقابی شیشه ای بال-ساکت ۱۶۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۲۵میلی متر.	عدد	۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۵۰۷	تهیه مقره بشقابی شیشه ای بال-ساکت ۲۱۰ کیلو نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۲۵میلی متر.	عدد	۸,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۱	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی تا ۱۲۰ کیلو نیوتن برای ولتاژ ۶۳ کیلوولت با فاصله خزشی تا ۲۰۰۰ میلیمتر	عدد	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۲	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی تا ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر	عدد	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۳	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۱۶۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۴	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر	عدد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۵	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۱۶۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر	عدد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۶	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۲۱۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر	عدد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۷	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر	عدد	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۸	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۱۶۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر	عدد	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۶۰۹	تهیه و تامین مقره کامپوزیتی ۲۱۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر	عدد	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۱	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی ثابت (بدون لولا) ۶۳ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۲۰۰۰ میلیمتر.	عدد	۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۲	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی تک لولا ۶۳ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۲۰۰۰ میلیمتر.	عدد	۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۳	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی ثابت (بدون لولا) ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر.	عدد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۴	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی تک لولا ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حد اقل ۳۶۲۵ میلیمتر.	عدد	۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۵	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی ثابت (بدون لولا) ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر.	عدد	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۶	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی تک لولا ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حد اقل ۶۱۲۵ میلیمتر.	عدد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۷	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی ثابت (بدون لولا) ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حد اقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.	عدد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۲۷۰۸	تهیه و تامین اسپیسرهای بین فازی تک لولا ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حد اقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.	عدد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۱	مولد برق با قدرت نامی ۵۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۲	مولد برق با قدرت نامی ۸۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۵,۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۳	مولد برق با قدرت نامی ۱۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۴	مولد برق با قدرت نامی ۱۲۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۵	مولد برق با قدرت نامی ۱۵۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۶	مولد برق با قدرت نامی ۱۷۵ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۱۰۱۰۷	مولد برق با قدرت نامی ۲۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۸	مولد برق با قدرت نامی ۲۲۵ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۰۹	مولد برق با قدرت نامی ۲۵۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۵,۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۰	مولد برق با قدرت نامی ۲۷۵ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۵,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۱	مولد برق با قدرت نامی ۳۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۲	مولد برق با قدرت نامی ۳۵۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۷,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۳	مولد برق با قدرت نامی ۴۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۸,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۴	مولد برق با قدرت نامی ۴۵۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۱۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۵	مولد برق با قدرت نامی ۵۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۶	مولد برق با قدرت نامی ۵۵۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۷	مولد برق با قدرت نامی ۶۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۳۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۸	مولدبرق باقدرت نامی ۷۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۳۷,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۱۹	مولدبرق باقدرت نامی ۸۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۵۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۲۱	مولدبرق باقدرت نامی ۱۰۰۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۶۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۲۲	مولدبرق باقدرت نامی ۲۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۱۲۳	مولدبرق باقدرت نامی ۳۰ KVA مناسب برای کار دایم.	دستگاه	۲,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۱	مولد برق با قدرت نامی ۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری	دستگاه	۳,۶۶۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۲	مولدبرق با قدرت نامی ۸۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۵,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۴	مولدبرق با قدرت نامی ۱۲۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۵	مولدبرق با قدرت نامی ۱۵۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۷,۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۶	مولدبرق با قدرت نامی ۱۷۵ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۷	مولدبرق با قدرت نامی ۲۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۹,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۸	مولدبرق با قدرت نامی ۲۲۵ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۰۹	مولدبرق با قدرت نامی ۲۵۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۲,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۰	مولدبرق با قدرت نامی ۲۷۵ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۱	مولدبرق با قدرت نامی ۳۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۵,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۲	مولدبرق با قدرت نامی ۳۵۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۵,۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۳	مولدبرق با قدرت نامی ۴۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۴	مولدبرق با قدرت نامی ۴۵۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۷,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۵	مولدبرق با قدرت نامی ۵۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۱۰۲۱۶	مولدبرق با قدرت نامی ۵۵۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۷	مولدبرق با قدرت نامی ۶۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۸	مولدبرق باقدرت نامی ۷۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۲۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۱۹	مولدبرق باقدرت نامی ۸۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۳۶,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۲۰	مولدبرق باقدرت نامی ۹۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۴۰,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۲۱	مولدبرق باقدرت نامی ۱۰۰۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۵۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۲۲	مولدبرق باقدرت نامی ۲۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۱۰۲۲۳	مولدبرق باقدرت نامی ۳۰ KVA مناسب برای کاربه صورت اضطراری.	دستگاه	۱,۶۴۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۰۸	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۰ کیلووار	عدد	۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۰	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۵ کیلووار	عدد	۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۱	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۰ کیلووار	عدد	۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۲	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۵ کیلووار	عدد	۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۳	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۳۰ کیلووار	عدد	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۴	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۴۰ کیلووار	عدد	۶۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۵	خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۵۰ کیلووار	عدد	۷۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۶	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۵ کیلووار.	دستگاه	۱۰,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۷	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۷/۵ کیلووار.	دستگاه	۱۲,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۸	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۰ کیلووار.	دستگاه	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۱۹	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۲/۵ کیلووار.	دستگاه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۲۰	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۵ کیلووار.	دستگاه	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۲۱	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۰ کیلووار.	دستگاه	۲۶,۳۳۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۲۰۱۲۲	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۵ کیلووار.	دستگاه	۲۸,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۲۳	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۳۰ کیلووار.	دستگاه	۳۶,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۲۴	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۴۰ کیلووار.	دستگاه	۵۲,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۱۲۵	خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۵۰ کیلووار.	دستگاه	۶۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۲۰۴	رگولاتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر با قابلیت برنامه‌ریزی پله‌های خازنی به ترتیب دلخواه بطور کامل دارای ۶ پله.	دستگاه	۴۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۰۲۰۵	رگولاتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر با قابلیت برنامه‌ریزی پله‌های خازنی به ترتیب دلخواه بطور کامل دارای ۱۲ پله.	دستگاه	۴۸,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۰۱	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۵ کیلووار	عدد	۹۷,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۰۲	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ کیلووار	عدد	۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۰۳	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۷۵ کیلووار	عدد	۱۶۰,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۰۴	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰ کیلووار	عدد	۱۹۰,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۱۱	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار	عدد	۲۱۰,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۱۲	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار	عدد	۲۶۲,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۱۳	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۵۰ کیلووار	عدد	۳۰۷,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۱۴	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۳۰۰ کیلووار	عدد	۳۷۵,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۲۱	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۳۵۰ کیلووار	عدد	۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۲۲	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵.۷۸ تا ۱۱.۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۴۰۰ کیلووار	عدد	۴۹۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۲۴	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ کیلووار	عدد	۱۵۲,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۳۱	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۷۵ کیلووار	عدد	۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۳۲	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰ کیلووار	عدد	۲۰۵,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۳۳	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار	عدد	۲۲۱,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۳۴	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار	عدد	۲۷۶,۳۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۲۱۵۴۱	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۵۰ کیلووار	عدد	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۴۲	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۳۰۰ کیلووار	عدد	۴۳۸,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۴۳	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۳۵۰ کیلووار	عدد	۴۵۹,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۲۲۱۵۴۴	واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸.۲ تا ۱۹.۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۴۰۰ کیلووار	عدد	۵۲۰,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۱	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۵۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای درصد	دستگاه	۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۲	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۷۵ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۳	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۱۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۴	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۱۲۵ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۵۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۵	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۱۶۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۶	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۲۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۹۰۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۷	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۲۵۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۲,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۸	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۳۱۵ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصد	دستگاه	۲,۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۰۹	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۴۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۲,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۱۱۰	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۵۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۱۱	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۶۳۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۴,۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۱۲	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۸۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۴,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۱۳	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۵,۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۱۴	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۶,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۱۵	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۸,۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۱۶	ترانسفورماتورفشارقوی روغنی سه فاز۲۳۱ /۴۰۰ /۱۱۰۰۰ ولت ۵۰ سیکل به قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت امپر چرخداربامنبع انبساط روغن درجه روغن نماوترمومترکنتاکت داربا کلیدتولرانس به اضافه منهای ۵ درصدبارله حفاظتی بوخهولتز	دستگاه	۹,۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۲۱	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۱	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۲	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹۴۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۳	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۷۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۱۳۴	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۵	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۶	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۰۸۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۷	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۸	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۶۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۳۹	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۰	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۱	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۲	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۳	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۴	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۵	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۶	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۶۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۱۴۷	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۱۱۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۲,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۳۰۱	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۴۹۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۲	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۷۷۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۳	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۰۴۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۴	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۵	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۶	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۱,۸۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۷	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۲,۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۸	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۲,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۰۹	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۲,۸۸۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۰	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۳,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۱	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۴,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۳۱۲	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۳	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۵,۹۶۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۴	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۶,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۵	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۷,۶۸۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۶	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۹,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۷	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۱۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۱۸	ترانسفورماتور فشار قوی روغنی سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰ / ۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ سیکل به قدرت ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر، چرخدار با منبع انبساط روغن، درجه روغن‌نما و ترمومتر کنتاک‌دار با کلید تولرانس به اضافه و منهای ۵ درصد	دستگاه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۱	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۲	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹۴۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۳	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۷۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۴	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۵	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۶	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۰۸۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۷	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۳۸	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۶۵۴,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۳۳۹	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۰	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۱	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۲	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۳	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۴	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۵	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۶	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۶۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۷	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۲,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۳۴۸	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۲۰۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۱	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۲	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۳,۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۳	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۳,۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۴	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر	دستگاه	۴,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۵	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۴,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۶	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۴,۶۴۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۷	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۶,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۰۸	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۴۰۰/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۷,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۴۰۹	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۲۰۰۰۰/ ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۸,۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۱۰	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۲۰۰۰۰/ ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۸,۹۹۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۱۱	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۲۰۰۰۰/ ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۱۰,۸۵۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۱۲	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۲۰۰۰۰/ ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۱۲,۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۴۱۳	ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز ۲۳۱ /۲۰۰۰۰/ ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۱۵,۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۵۰۱	ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی تک فاز ۲۳۱/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۱۰ کیلوولت آمپر	دستگاه	۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۵۰۲	ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی تک فاز ۲۳۱/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۱۵ کیلوولت آمپر	دستگاه	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۵۰۳	ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی تک فاز ۲۳۱/۲۰۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر	دستگاه	۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۵۱۱	ترانسفورماتور روغنی تکفاز ۲۰۰۰۰V/۲۳۰V با حداقل قدرت ۳۰۰ ولت آمپر	دستگاه	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۶۰۱	رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع بوخهلتس	عدد	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۷۰۱	ترانسفورماتور روغنی تک فاز ۱۱۰۰۰V/۲۳۰V با قدرت ۱۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۷۰۲	ترانسفورماتور روغنی تک فاز ۱۱۰۰۰V/۲۳۰V با قدرت ۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۷۰۳	ترانسفورماتور روغنی تک فاز ۱۱۰۰۰V/۲۳۰V با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۷۱۱	ترانسفورماتور روغنی تکفاز ۱۱۰۰۰V/۲۳۰V با حداقل قدرت ۳۰۰ولت آمپر	دستگاه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۸۰۱	ترانسفورماتور روغنی تک فاز ۳۳۰۰۰V/۲۳۰V با قدرت ۱۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۸۰۲	ترانسفورماتور روغنی تک فاز ۳۳۰۰۰V/۲۳۰V با قدرت ۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵۰۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۸۰۳	ترانسفورماتور روغنی تک فاز ۳۳۰۰۰V/۲۳۰V با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۸۱۱	ترانسفورماتور روغنی تکفاز ۳۳۰۰۰V/۲۳۰V با حداقل قدرت ۳۰۰ولت آمپر	دستگاه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۱	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۲	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۳	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۷۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۴	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۵	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۶	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۷	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۸	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۰۸۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۰۹	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۰	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۴۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۱	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۹۱۲	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۳	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۴	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۵	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۶	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۶۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۱۷	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۵,۹۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۱	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۲	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۳	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۷۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۴	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۶۰۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۵	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱,۹۵۷,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۶	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۵۹۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۷	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۸۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۳۸	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰,۴۰۰ولت با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۰۹۳۹	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۰	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۴۲۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۱	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۲	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۳	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۴	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۵	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۶	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۱۶۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۴۸۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۰۹۴۷	ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه فاز ۳۳۰۰۰،۴۰۰ولت با قدرت ۲۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۰۰۱	ترمومتر جهت حفاظت ترانس	دستگاه	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۱	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۲	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۳	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۴	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۵	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۱۰۶	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۷	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۴۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۸	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۰۹	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۶۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۱۰	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۱۱	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۶۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۶۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۱۲	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۴۷۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۱۱۳	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۶,۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۱	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۲	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۳	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۴	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۵	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۰۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۶	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۲۰۷	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۸	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۶۴۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۰۹	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۱۰	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۱۱	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۱۶۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۱۲	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۶۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۲۱۳	ترانسفورماتور خشک سه فاز ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V با قدرت ۲۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۴,۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۳۰۱	ترانسفورماتور رزینی ۲۰ کیلو ولتی با نسبت تبدیل ۲۰۰۰۰/۲۳۰ولتاژ و حداقل خروجی ۳۰۰ ولت آمپر جهت نصب درفضای آزاد	دستگاه	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۴۰۱	ترانسفورماتور رزینی ۳۳ کیلو ولتی با نسبت تبدیل ۳۳۰۰۰/۲۳۰ولتاژ و حداقل خروجی ۳۰۰ ولت آمپر جهت نصب درفضای آزاد	دستگاه	۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۴۰۵	ترانسفورماتور رزینی ۱۱ کیلو ولتی با نسبت تبدیل ۱۱۰۰۰/۲۳۰ولتاژ و حداقل خروجی ۳۰۰ ولت آمپر جهت نصب درفضای آزاد	دستگاه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۵۰۴	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۵۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۵	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۶	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۷	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۸	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۰۹	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۱۰	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۱۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۱۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۵۱۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۴۹۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۴	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۸۴۳,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۶۰۵	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۶	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۷	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۸	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۷۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۰۹	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۰۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۱۰	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۱۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۶۶۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۱۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۹۳۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۶۱۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۶۳۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۴	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۵	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۷۰۶	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۷	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۸	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۰۹	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۱۰	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۱۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۱۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۷۱۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۴	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۵	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۶	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۸۰۷	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۸	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۰۹	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۱۰	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۱۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۱۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۸۱۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۵۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۳۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۴	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۵	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۸۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۶	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۲۹۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۷	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۰۸۹,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۱۹۰۸	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۰۹	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۵۳۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۱۰	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۱۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۶۶۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۱۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۱۹۱۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۴,۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۰۳۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۹۴۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۴۸۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۴	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۵	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۶	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۷	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۳۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۰۸	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۹۶۲,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۲۰۰۹	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۱۰	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۹۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۱۱	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۲,۶۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۱۲	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۰۱۳	پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۵,۵۷۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۱	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۲,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۲	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۳	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۴	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۸۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۵	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۶	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۷	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۸	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۰۹	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۲۱۱۰	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۰۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۱۱	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۱۲	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۱۱۳	پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۷۹۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۱	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۲	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۳	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۴	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۵	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۶	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۷	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۸	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۰۹	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۱۰	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۲۲۱۱	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۱۲	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۰,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۲۱۳	پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۱	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۴,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۲	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۳	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۵۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۴	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۶۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۵,۷۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۵	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۶	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۶,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۷	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۳۱۵کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۲۸۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۸	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۴۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۷,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۰۹	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۵۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۸,۷۳۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۱۰	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۶۳۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۰۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۱۱	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۸۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۹,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۲۳۱۲	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۲,۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۳۱۳	پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰V/۴۰۰V سه فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر	دستگاه	۱۳,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۸۰۱	اتوترانسفورماتور سه فاز ۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱کیلو ولت	دستگاه	۱۳,۷۹۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۸۰۲	اتوترانسفورماتور سه فاز ۱۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱کیلو ولت	دستگاه	۱۴,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۸۰۳	اتوترانسفورماتور سه فاز ۱۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱کیلو ولت	دستگاه	۱۶,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۸۰۴	اتوترانسفورماتور سه فاز ۲۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱کیلو ولت	دستگاه	۱۸,۵۹۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۹۰۱	اتوترانسفورماتور سه فاز ۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰کیلو ولت	دستگاه	۱۳,۷۹۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۹۰۲	اتوترانسفورماتور سه فاز ۱۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰کیلو ولت	دستگاه	۱۴,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۹۰۳	اتوترانسفورماتور سه فاز ۱۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰کیلو ولت	دستگاه	۱۶,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۲۹۰۴	اتوترانسفورماتور سه فاز ۲۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰کیلو ولت	دستگاه	۱۸,۵۹۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۰۰۱	اتوترانسفورماتور سه فاز ۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳کیلو ولت	دستگاه	۱۶,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۰۰۲	اتوترانسفورماتور سه فاز ۱۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳کیلو ولت	دستگاه	۱۷,۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۰۰۳	اتوترانسفورماتور سه فاز ۱۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳کیلو ولت	دستگاه	۱۹,۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۰۰۴	اتوترانسفورماتور سه فاز ۲۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳کیلو ولت	دستگاه	۲۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۳۱۰۱	ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه گیری ترکیبی جریان و ولتاژ برای نصب در محیط بیرون(MOF) جهت سطح ولتاژ ۱۱ کیلو ولت	دستگاه	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۱۰۲	ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه گیری ترکیبی جریان و ولتاژ برای نصب در محیط بیرون(MOF) جهت سطح ولتاژ ۲۰ کیلو ولت	دستگاه	۷۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۱۰۳	ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه گیری ترکیبی جریان و ولتاژ برای نصب در محیط بیرون(MOF) جهت سطح ولتاژ ۳۳ کیلو ولت	دستگاه	۱,۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۲۰۱	کفشک ترانسفورماتور	عدد	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۱	اتوترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر	دستگاه	۱,۰۹۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۲	اتوترانسفورماتور قدرت، تک فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶.۷ مگاولت آمپر	دستگاه	۵۰۷,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۳	اتوترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر	دستگاه	۱,۲۶۹,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۴	اتوترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف)	دستگاه	۹۶۸,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۵	اتوترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی)	دستگاه	۸۱۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۶	اتوترانسفورماتور قدرت، تک فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶.۷ مگاولت آمپر	دستگاه	۶۷۵,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۷	اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر.	دستگاه	۹۲۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۸	اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر.	دستگاه	۶۴۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۰۹	اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر.	دستگاه	۵۵۷,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۳۵۱۰	ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر.	دستگاه	۹۰۴,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۱	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر	دستگاه	۱,۴۲۷,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۲	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف)	دستگاه	۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۳	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی)	دستگاه	۹۳۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۴	ترانسفورماتور قدرت، تک فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶.۷ مگاولت آمپر	دستگاه	۷۰۴,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۵	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی)	دستگاه	۹۵۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۶	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف)	دستگاه	۸۹۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۷	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی)	دستگاه	۸۹۷,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۱۸	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف)	دستگاه	۹۴۷,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۰	ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۳۰/۳۳ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر.	دستگاه	۳۵۷,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۱	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۶۳۰,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۲	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر	دستگاه	۵۲۲,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۴	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۸۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۶۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۵	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۶۹۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۳۵۲۶	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۶۴۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۷	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر	دستگاه	۵۵۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۸	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر	دستگاه	۵۱۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۲۹	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۸۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۴۲۶,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۳۰	ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۷۸۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۳۱	ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۳۰/۶۳ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۸۶۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۳۲	ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت، ۱۸۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۷۴۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۴۰	ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۳۳/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر با گروه برداری Dyn	دستگاه	۳۲۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۴۱	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۴۲	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۲۸۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۵۱	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۲۸۷,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۵۲	ترانسفورماتور قدرت، سه فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۴۰ مگاولت آمپر	دستگاه	۲۶۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۶۰	ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۸۷۵ آمپرو کمتر.	دستگاه	۱۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۳۵۶۲	ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۴۴۳ آمپر.	دستگاه	۱۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۶۳	ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین ۸۷۵ آمپر	دستگاه	۱۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۵۶۴	ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین ۵۲۵ آمپر و کمتر	دستگاه	۱۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۰۱	ترانس کمپک، ۰.۴/۶۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۵۰۰ آمپر	دستگاه	۶۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۰۲	ترانس کمپک، ۰.۴/۶۳ کیلوولت، ۵۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۸۳۳ آمپر	دستگاه	۷۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۱۳	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۵۵۴ آمپر	دستگاه	۱۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۱۴	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۴۴۳ آمپر	دستگاه	۱۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۱۵	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۱۵۵ آمپر	دستگاه	۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۱۶	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر	دستگاه	۱۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۱۷	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپر	دستگاه	۱۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۱۸	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۲۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر	دستگاه	۱۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۳۳۶۱۹	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۲۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپر	دستگاه	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۶۲۰	ترانس کمپک، ۰.۴/۲۰ کیلوولت، ۲۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۸۶۷ آمپر	دستگاه	۱۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۷۰۱	ترانس زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین ۱۵۵۴ آمپر	دستگاه	۱۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۷۰۲	ترانس زمین، ۲۰ کیلوولت، جریان زمین ۱۵۵۴ آمپر	دستگاه	۱۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۷۰۳	ترانس زمین، ۲۰ کیلوولت، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر	دستگاه	۱۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۳۳۷۰۴	ترانس زمین، ۲۰ کیلوولت، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپر	دستگاه	۱۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۲۰۱	تیر بتونی برق به ارتفاع ۹ متر با تحمل کششی حدود ۲۰۰ کیلوگرم	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۲۰۲	تیربتونی برق به ارتفاع ۹ متر باتحمل کششی حدود۴۰۰ کیلوگرم	عدد	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۲۰۳	تیربتونی برق به ارتفاع ۹ متر باتحمل کششی حدود۶۰۰ کیلوگرم	عدد	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۲۰۴	تیربتونی برق به ارتفاع ۹ متر باتحمل کششی حدود۸۰۰ کیلوگرم	عدد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۲۰۵	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۴۰۱	تیربتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر بامیل گرداجداروباتحمل کششی حدود۲۰۰ کیلوگرم	عدد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۴۰۲	تیربتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر بامیل گرداجداروباتحمل کششی حدود۴۰۰ کیلوگرم	عدد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۴۰۳	تیربتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر بامیل گرداجداروباتحمل کششی حدود۶۰۰ کیلوگرم	عدد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۴۰۴	تیربتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر بامیل گرداجداروباتحمل کششی حدود۸۰۰ کیلوگرم	عدد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۴۰۵	تیربتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر بامیل گرداجداروباتحمل کششی حدود۱۰۰۰ کیلوگرم	عدد	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۴۰۶	تیربتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر بامیل گرداجداروباتحمل کششی حدود۱۲۰۰ کیلوگرم	عدد	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۶۰۱	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۶۰۲	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۴۰۶۰۳	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۶۰۴	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۶۰۵	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۷۰۱	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۷۰۲	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۷۰۳	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۷۰۴	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۷۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۷۰۵	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۷۰۶	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۸۰۱	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۸۰۲	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۸۰۳	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۸۰۴	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۸۰۵	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۸۰۶	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۹۰۲	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۴۰۹۰۳	پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۹۰۴	پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۹۰۵	پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۰۹۰۶	پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۱	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۶۰*۴۰*۴۰ سانتیمتر	عدد	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۲	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۲۰۰*۶۰*۶۰ سانتیمتر	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۳	فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد۱۲۰*۶۰*۶۰ سانتیمتر	عدد	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۴	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۷۰*۸۰*۶۰ سانتیمتر	عدد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۵	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۳۵*۷۰*۷۰ سانتیمتر	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۶	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۸۰*۶۰*۷۵ سانتیمتر	عدد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۷	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۳۵*۸۰*۸۰ سانتیمتر	عدد	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۸	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۲۱۰*۸۰*۸۰ سانتیمتر	عدد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۰۹	فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد۱۲۰*۸۵*۸۵ سانتیمتر	عدد	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۱۰	فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد۱۶۰*۸۵*۸۵ سانتیمتر	عدد	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۱۱	فنداسیون پایه روشنایی به ابعاد۱۹۰*۸۰*۹۵ سانتیمتر	عدد	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۱۲	فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد۱۰۰*۱۱۰*۱۱۰ سانتیمتر	عدد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۱۳	فنداسیون پیش ساخته جهت تابلو به طول ۷۰ تا ۹۰ سانتیمتر	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۴۱۰۱۴	فنداسیون پیش ساخته جهت تابلو به طول ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر	عدد	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۶۰۱	پایه روشنایی فولادی گرد بدون پوشش و بازو	کیلو گرم	۵۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۵۰۶۰۲	برج روشنایی ۲۰ متری با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرنده و ...بدون چراغ و کابل	دستگاه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۶۰۳	برج روشنایی ۲۴ متری با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرنده و ...بدون چراغ و کابل	دستگاه	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۶۰۴	برج روشنایی ۳۰ متری با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرنده و ...بدون چراغ و کابل	دستگاه	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۷۰۱	اضافه بهای پوشش گالوانیزه جهت پایه های روشنایی(ملاک وزن می باشد)	کیلوگرم	۱۲۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۸۰۱	بازوی روشنایی با پوشش رنگ جهت نصب بر روی پایه فولادی	کیلوگرم	۶۱۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۸۰۲	بازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه گرم جهت نصب بر روی پایه فولادی	کیلوگرم	۶۳۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۹۰۱	پایه فلزی چدنی داکتیل جهت استفاده در شبکه های فشار ضعیف	کیلو گرم	۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۵۰۹۰۲	پایه فلزی چدنی داکتیل جهت استفاده در شبکه های فشار متوسط	کیلو گرم	۳۵۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۶۰۱	پایه چوبی ۸ متری سبک	اصله	۴۹,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۶۰۲	پایه چوبی ۸ متری نیمه سنگین	اصله	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۶۰۳	پایه چوبی ۸ متری سنگین	اصله	۵۷,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۷۰۱	پایه چوبی ۹ متری سبک	اصله	۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۷۰۲	پایه چوبی ۹ متری نیمه سنگین	اصله	۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۷۰۳	پایه چوبی ۹ متری سنگین	اصله	۸۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۸۰۱	پایه چوبی ۱۱ متری سبک	اصله	۸۷,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۸۰۲	پایه چوبی ۱۱ متری نیمه سنگین	اصله	۹۵,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۸۰۳	پایه چوبی ۱۱ متری سنگین	اصله	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۹۰۱	پایه چوبی ۱۲ متری سبک	اصله	۹۱,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۹۰۲	پایه چوبی ۱۲ متری نیمه سنگین	اصله	۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۰۹۰۳	پایه چوبی ۱۲ متری سنگین	اصله	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۱۰۰۱	پایه چوبی ۱۴ متری سبک	اصله	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۱۰۰۲	پایه چوبی ۱۴ متری نیمه سنگین	اصله	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۶۱۰۰۳	پایه چوبی ۱۴ متری سنگین	اصله	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۱۱۰۱	پایه چوبی ۱۵ متری سبک	اصله	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۱۱۰۲	پایه چوبی ۱۵ متری نیمه سنگین	اصله	۲۰۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۶۱۱۰۳	پایه چوبی ۱۵ متری سنگین	اصله	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۱۰۱	کنسول گالوانیزه گرم برای پایه های برق برای مصارف مختلف طبق نقشه ومشخصات	کیلوگرم	۳۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۲۰۲	اتریه دوخانه باراک مربوط برای مقره چرخی بامیله واشپیل گالوانیزه وبه ابعادتسمه ۵ ×۴۰ میلیمتر	عدد	۱,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۲۰۳	اتریه سه خانه باراک مربوط برای مقره چرخی بامیله واشپیل گالوانیزه وبه ابعادتسمه ۵ ×۴۰ میلیمتر	عدد	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۵۰۱	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک طرفه نمره ۸	عدد	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۵۰۲	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک طرفه نمره ۱۰	عدد	۱۷,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۵۰۳	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک طرفه نمره ۱۲	عدد	۲۰,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۶۰۱	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۸ به طول۱/۸ متر	عدد	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۶۰۲	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۱۰ به طول۱/۸ متر	عدد	۱۸,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۶۰۳	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۱۲ به طول۱/۸ متر	عدد	۲۳,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۶۰۴	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۱۴ به طول۱/۸ متر	عدد	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۷۰۱	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۸ به طول۲/۶ متر	عدد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۷۰۲	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۱۰ به طول۲/۶ متر	عدد	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۷۰۳	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۱۲ به طول۲/۶ متر	عدد	۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۷۰۴	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره۱۴ به طول۲/۶ متر	عدد	۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۸۰۱	سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد نبشی نمره۷ گالوانیزه گرم به طول ۲/۴ متر	عدد	۱۳,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۸۰۲	سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد نبشی نمره۸ گالوانیزه گرم به طول ۲/۴ متر	عدد	۱۵,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۸۰۳	سکوی کات اوت و برقگیر جلوبری گالوانیزه گرم	عدد	۳۷۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۷۰۸۰۴	سکوی خازن فشار متوسط گالوانیزه گرم	عدد	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۹۰۱	سکو مخصوص سرکابل هوایی گالوانیزه گرم	کیلو گرم	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۹۰۲	سکو مخصوص سرکابل داخلی گالوانیزه گرم	کیلو گرم	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۰۹۰۳	سکو فلزی زیر تابلو گالوانیزه گرم	کیلو گرم	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۰۰۱	سکوی نصب pt هوایی گالوانیزه گرم	عدد	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۱۰۱	بریس از نبشی ۴۰*۴۰ به طول ۷۰ سانتیمتر گالوانیزه گرم	عدد	۷۸۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۱۰۲	بریس از نبشی ۴۰*۴۰ به طول ۹۰ سانتیمتر گالوانیزه گرم	عدد	۹۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۱۰۳	بریس از نبشی ۴۰*۴۰ به طول ۸۰ سانتیمتر گالوانیزه گرم	عدد	۸۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۳۰۱	تسمه حایل کراس آرم ۵*۳۰*۷۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۳۰۲	تسمه حایل کراس آرم ۴*۴۰*۷۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۴۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۳۰۳	تسمه حایل کراس آرم ۵*۵۰*۷۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۵۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۴۰۱	تسمه حایل کراس آرم ۵*۳۰*۸۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۴۰۲	تسمه حایل کراس آرم ۴*۴۰*۸۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۴۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۴۰۳	تسمه حایل کراس آرم ۵*۵۰*۸۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۱	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۲متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۲	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۲متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۴,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۳	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۲متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۴	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۵متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۵	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۵متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۶	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۵متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۸,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۷	کراس آرم (کنسول افقی) ۱/۵متری با نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۱,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۱۸	کراس آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۵,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۷۱۵۱۹	کراس آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۰	کراس آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۱	کراس آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۴,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۲	کراس آرم (کنسول افقی) ۲/۴ متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۳	کراس آرم (کنسول افقی) ۲/۴ متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۷,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۴	کراس آرم (کنسول افقی) ۲/۴ متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۲,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۵	کراس آرم (کنسول افقی) ۲/۴ متری با نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۶,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۶	کراس آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۸,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۷	کراس آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۰,۴۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۸	کراس آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۶,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۲۹	کراس آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ گالوانیزه گرم	عدد	۲۲,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۰	کراس آرم (کنسول افقی) ۳/۴ متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۱	کراس آرم (کنسول افقی) ۳/۴ متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۱,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۲	کراس آرم (کنسول افقی) ۳/۴ متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۸,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۳	کراس آرم (کنسول افقی) ۳/۴ متری با نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ گالوانیزه گرم	عدد	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۴	کراس آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۵	کراس آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۳,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۶	کراس آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۳۷	کراس آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۵۱	کراس آرم کامپوزیت به طول۱.۲ از قوطی ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	عدد	۷,۸۳۸,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۵۲	کراس آرم کامپوزیت به طول۱.۵ از قوطی ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	عدد	۹,۷۹۷,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۵۳	کراس آرم کامپوزیت به طول۲ از قوطی ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۰۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۷۱۵۵۴	کراس آرم کامپوزیت به طول۲.۴ از قوطی ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	عدد	۱۵,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۵۵	کراس آرم کامپوزیت به طول۳متر از قوطی ۸۰*۸۰ میلیمتر	عدد	۱۵,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۶۱	کراس آرم کامپوزیت به طول۱.۲ متر از قوطی ۸۰*۸۰ میلیمتر	عدد	۶,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۶۲	کراس آرم کامپوزیت به طول۱.۵ متر از قوطی ۸۰*۸۰ میلیمتر	عدد	۷,۷۱۹,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۶۳	کراس آرم کامپوزیت به طول۲متر از قوطی ۸۰*۸۰ میلیمتر	عدد	۱۰,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۶۴	کراس آرم کامپوزیت به طول۲.۴ متر از قوطی ۸۰*۸۰ میلیمتر	عدد	۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۵۶۵	کراس آرم کامپوزیت به طول۳ از قوطی ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	عدد	۱۹,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۶۰۱	سکو کت اوت و برقگیر کامپوزیت به طول ۲/۴ متر شامل دو عددناودانی با ضخامت ۱۰ میلمتر	عدد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۷۰۱	دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه به طول ۱ متر	عدد	۱,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۷۰۲	دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه به طول ۲ متر	عدد	۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۸۰۱	وینچ کلمپ	عدد	۲۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۸۰۲	صفحه نگهدارنده وینچ با ۴ عدد پیچ و رول پلاک	عدد	۶۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۹۰۱	جلوبر ۵ مقره ۵۰ سانتیمتری گالوانیزه گرم	عدد	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۹۰۲	جلوبر ۵ مقره ۸۰ سانتیمتری گالوانیزه گرم	عدد	۸,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۱۹۰۳	جلوبر ۵ مقره ۱۰۰ سانتیمتری گالوانیزه گرم	عدد	۱۰,۲۳۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۰۰۱	جلوبر کابل خودنگهدار ۴۰ سانتی متری گالوانیزه گرم	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۰۰۲	جلوبر کابل خودنگهدار ۶۰ سانتی متری گالوانیزه گرم	عدد	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۰۰۳	جلوبر کابل خودنگهدار ۸۰ سانتی متری گالوانیزه گرم	عدد	۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۰۰۴	جلوبر کابل خودنگهدار۱۰۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر.	عدد	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۱۰۱	بازوی ضد انحراف کابل فاصله دار	عدد	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۰۱	کنسول جناغی با نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۴,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۰۲	کنسول جناغی با نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶,۶۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۷۲۲۱۱	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۶۰ سانتیمتری از نبشی ۶*۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم	عدد	۲,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۲	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۶۰ سانتیمتری از نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳,۵۳۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۳	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۶۰ سانتیمتری از نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۴,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۴	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۷۵ سانتیمتری از نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۳,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۵	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۷۵ سانتیمتری از نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۵,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۶	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۹۰ سانتیمتری از نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۷	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۹۰ سانتیمتری از نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۸	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۱۲۰ سانتیمتری از نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۵,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۱۹	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۱۲۰ سانتیمتری از نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۷,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۲۰	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۱۵۰ سانتیمتری از نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۲۱	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۱۵۰ سانتیمتری از نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۸,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۲۲	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۲۰۰ سانتیمتری از نبشی ۷*۷۰*۷۰ گالوانیزه گرم	عدد	۷,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۲۲۳	کنسول جانبی ۹۰ در جه (ال شکل) ۲۰۰ سانتیمتری از نبشی ۸*۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۲۷۲۳۰۱	براکت عبوری کابل فاصله دار از جنس آلومینیوم ریخته گری شده	عدد	۲,۰۴۸,۰۰۰
۳۳۲۹۰۱۱۱	هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع ۶ میلیمتر مربع	کیلوگرم	۳,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۲۹۰۴۰۱	کلمپ شکافدار مسی نمره ۱۶ تا ۳۵	عدد	۳۰۰,۰۰۰
۳۳۲۹۰۴۰۲	کلمپ شکافدار مسی نمره ۵۰ تا ۷۰	عدد	۴۹۰,۰۰۰
۳۳۲۹۰۴۰۳	کلمپ شکافدار مسی نمره ۹۵ تا ۱۲۰	عدد	۸۵۰,۰۰۰
۳۳۲۹۰۵۰۱	کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای یک رشته سیم با سطح مقطع تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۴۷۵,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۹۰۵۰۲	کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای یک رشته سیم زمین با سطح مقطع بالاتر از ۱۲۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۵۴۷,۰۰۰
۳۳۲۹۰۵۰۳	کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع	عدد	۶۳۸,۰۰۰
۳۳۲۹۰۵۰۴	کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۴۵۷,۰۰۰
۳۳۲۹۰۵۰۵	کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۱۵۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۴۷۵,۰۰۰
۳۳۲۹۰۵۰۶	کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۲۴۰ میلی‌متر مربع و بالاتر	عدد	۱,۹۷۹,۰۰۰
۳۳۲۹۰۶۰۱	کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری، برای سطح مقطع مجموع تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۳۶۸,۰۰۰
۳۳۲۹۰۶۰۲	کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری، برای سطح مقطع مجموع بالاتر از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۸۷۹,۰۰۰
۳۳۲۹۰۶۰۳	کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری، برای سطح مقطع مجموع بالاتر از ۲۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۳۳۱,۰۰۰
۳۳۲۹۰۶۰۴	کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۷۹۸,۰۰۰
۳۳۲۹۰۶۰۵	کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بالاتر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۰۴۸,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۲۹۰۶۰۶	کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بالاتر از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۳۹۹,۰۰۰
۳۳۲۹۰۶۰۷	کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بالاتر از ۲۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱,۷۲۱,۰۰۰
۳۳۲۹۰۷۰۱	میله ارت (Rod)۳ متری ، متشکل از دو میله ۱.۵ متری، همراه با کلیه ملزومات، بوشن، سر چکش خوار و... با قطر پنج هشتم اینچ (inch ۵/۸)	عدد	۶,۴۲۲,۰۰۰
۳۳۲۹۰۷۰۲	میله ارت (Rod)۳ متری ، متشکل از دو میله ۱.۵ متری، همراه با کلیه ملزومات، بوشن، سر چکش خوار و... با قطر سه چهارم اینچ (inch ۳/۴)	عدد	۷,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۳۰۰۱۰۳	سیم گالوانیزه به مقطع ۵۰ تا۷۰ میلیمترمربع	کیلوگرم	۵۰۶,۰۰۰
۳۳۳۱۰۳۰۱	کلمپ هوایی دوپیچه الومینیومی برای سیمهای هوایی به مقطع ۳۵ تا تا۷۰ میلیمترمربع	عدد	۳۳۱,۰۰۰
۳۳۳۱۰۳۱۱	کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود ، برای سیمهای هوایی به مقطع ۳۵ تا۷۰ میلیمتر مربع.	عدد	۶۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۰۳۱۲	کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، برای سیمهای هوایی به مقطع ۹۵ تا۱۵۰ میلیمتر مربع.	عدد	۳۳۱,۰۰۰
۳۳۳۱۰۳۱۳	کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود ، برای سیمهای هوایی به مقطع ۹۵ تا۱۵۰میلیمتر مربع.	عدد	۸۲۶,۰۰۰
۳۳۳۱۰۳۱۴	کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، برای سیمهای هوایی به مقطع ۱۵۰ تا۲۴۰ میلیمتر مربع.	عدد	۷۴۸,۰۰۰
۳۳۳۱۰۳۱۵	کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود ، برای سیمهای هوایی به مقطع ۱۵۰ تا۲۴۰میلیمتر مربع.	عدد	۸۲۶,۰۰۰
۳۳۳۱۰۵۰۱	کلمپ انتهایی سه پیچه سیم گیر	عدد	۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۰۵۰۲	کلمپ انتهایی چهار پیچه سیم گیر	عدد	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۰۵۰۳	کلمپ انتهایی پنج پیچه سیم گیر	عدد	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۰۷۰۱	هادی روکشدار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰کیلو ولت	متر	۴۰۷,۰۰۰
۳۳۳۱۰۷۰۲	هادی روکشدار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰کیلو ولت	متر	۶۴۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۰۷۰۳	هادی روکشدار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰کیلو ولت	متر	۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۰۸۰۱	هادی روکشدارCCTتمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰کیلو ولت	متر	۵۸۲,۰۰۰
۳۳۳۱۰۸۰۲	هادی روکشدارCCTتمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰کیلو ولت	متر	۸۷۵,۰۰۰
۳۳۳۱۰۸۰۳	هادی روکشدارCCTتمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۲۰کیلو ولت	متر	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۰۹۰۱	هادی روکشدارCC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳کیلو ولت	متر	۴۶۵,۰۰۰
۳۳۳۱۰۹۰۲	هادی روکشدارCC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳کیلو ولت	متر	۷۲۹,۰۰۰
۳۳۳۱۰۹۰۳	هادی روکشدارCC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳کیلو ولت	متر	۱,۱۰۹,۰۰۰
۳۳۳۱۱۰۰۱	هادی روکشدارCCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳کیلو ولت	متر	۸۵۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۰۰۲	هادی روکشدارCCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳کیلو ولت	متر	۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۰۰۳	هادی روکشدارCCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع با ولتاژ نامی ۳۳کیلو ولت	متر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۱۰۱	هادی روکش دارCC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۳۵۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۱۰۲	هادی روکش دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۶۰۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۱۰۳	هادی روکش دارCC آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۸۹۸,۰۰۰
۳۳۳۱۱۲۰۱	هادی روکش دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۵۰۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۱۲۰۲	هادی روکش دارCCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۷۷۳,۰۰۰
۳۳۳۱۱۲۰۳	هادی روکشدار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۲۰ کیلو ولت	متر	۱,۰۸۸,۰۰۰
۳۳۳۱۱۳۰۱	هادی روکش دار CCآلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۴۰۷,۰۰۰
۳۳۳۱۱۳۰۲	هادی روکش دارCC آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۶۵۴,۰۰۰
۳۳۳۱۱۳۰۳	هادی روکش دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱,۰۰۴,۰۰۰
۳۳۳۱۱۴۰۱	هادی روکش دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۷۹۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۴۰۲	هادی روکش دارCCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱,۰۹۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۴۰۳	هادی روکش دار CCTآلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۳۳ کیلو ولت	متر	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۵۰۱	هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۵۰ میلی متر مربع	کیلو گرم	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۵۰۲	هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع	کیلو گرم	۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۵۰۳	هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی متر مربع	کیلو گرم	۱,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۵۰۴	هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع	کیلو گرم	۱,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۶۰۱	کانکتور عایقی دندانه دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع بدون مهره سربر	عدد	۷۱۸,۰۰۰
۳۳۳۱۱۶۰۲	کانکتور عایقی دندانه دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع و هادی انشعاب ۲/۵ تا ۲۵ میلیمتر مربع بدون مهره سربر	عدد	۳۱۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۱۶۰۳	کانکتور عایقی دندانه دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع با مهره سربر	عدد	۷۴۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۶۰۴	کانکتور عایقی دندانه دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع و هادی انشعاب ۲/۵ تا ۲۵ میلیمتر مربع با مهره سربر	عدد	۳۳۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۶۰۵	کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی معابر جهت کابل خودنگهدار ۱۶ تا ۱۲۰ میلی متر مربع و هادی فرعی ۱.۵ تا ۱۰ میلی متر مربع بدون مهره سربر	عدد	۲۱۷,۰۰۰
۳۳۳۱۱۶۰۶	کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی معابر جهت کابل خودنگهدار ۱۶ تا ۱۲۰ میلی متر مربع و هادی فرعی ۱.۵ تا ۱۰ میلی متر مربع با مهره سربر	عدد	۲۲۷,۰۰۰
۳۳۳۱۱۷۰۱	رابط (۱ به ۲) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه دار	عدد	۶۱۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۷۰۲	رابط (۱ به ۴) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه دار	عدد	۱,۱۲۹,۰۰۰
۳۳۳۱۱۸۰۱	کلمپ بی متال ۳۵ تا ۷۰ میلیمتر مربع	عدد	۶۱۱,۰۰۰
۳۳۳۱۱۸۰۲	کلمپ بی متال ۹۵ تا ۱۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۶۷۵,۰۰۰
۳۳۳۱۱۸۰۳	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر ۵۰ و ۷۰	عدد	۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۸۰۴	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر ۱۶ و ۲۵	عدد	۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۸۰۵	کلمپ انتهایی پیچی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت مسنجر ۱۶ و ۲۵	عدد	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۸۰۷	کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	۵۶۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۹۰۱	کلمپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم های هوایی تا حداکثر قطر ۱۸ میلیمتر و قدرت تحمل نیروی کشش ۴۳۰۰ کیلو گرم.	عدد	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۱۹۰۲	کلمپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم های هوایی تا حداکثر قطر ۲۰ میلیمتر و قدرت تحمل نیروی کشش ۶۸۰۰ کیلو گرم.	عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۱۹۰۳	کلمپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم های هوایی تا حداکثر قطر ۲۹ میلیمتر و قدرت تحمل نیروی کشش ۶۸۰۰ کیلو گرم.	عدد	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۰۰۱	کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی متال جهت سیم های هوایی به مقطع۳۵ تا ۷۰	عدد	۵۴۷,۰۰۰
۳۳۳۱۲۰۰۲	کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی متال جهت سیم های هوایی به مقطع۹۵ تا ۲۴۰	عدد	۸۰۵,۰۰۰
۳۳۳۱۲۰۰۳	کلمپ پرسی S شکل	عدد	۴۳۱,۰۰۰
۳۳۳۱۲۱۰۲	کلمپ هات لاین آلومینیومی(خط گرم)	عدد	۱,۷۶۱,۰۰۰
۳۳۳۱۲۲۰۱	کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوه ای جهت سطح مقطع ۳۵ تا ۷۰ میلیمتر مربع	عدد	۳,۵۰۷,۰۰۰
۳۳۳۱۲۲۰۲	کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوه ای جهت سطح مقطع ۹۵تا ۱۲۰ میلیمتر مربع	عدد	۵,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۲۰۳	کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوه ای جهت سطح مقطع ۱۵۰تا ۱۸۵ میلیمتر مربع	عدد	۷,۳۷۹,۰۰۰
۳۳۳۱۲۲۱۱	کلمپ آویز غلطکی هادی روکشدار	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۳۰۲	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط با بدنه آلومینیومی از نوع گوه ای جهت مسنجر با سطح مقطع ۶۰ میلیمتر مربع	عدد	۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۳۱۱	کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدارفشارمتوسط	عدد	۸۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۴۰۱	کلمپ مسنجر کابل فاصله دار	عدد	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۴۰۲	کلمپ انگشتی	عدد	۱,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۴۰۳	کلمپ مخروطی انتهایی کابل فاصله دار	عدد	۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۴۰۴	کلمپ زاویه جهت کابل فاصله دار	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۵۰۱	سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۳۵ میلیمتر مربع	بسته	۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۲۵۰۲	سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۷۰ میلیمتر مربع	بسته	۶۶۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۵۰۳	سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۱۲۰ میلیمتر مربع	بسته	۸۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۵۰۴	سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۱۸۵ میلیمتر مربع	بسته	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۵۰۵	سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۲۴۰ میلیمتر مربع	بسته	۱,۲۲۲,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۱	کنکتور ارت موقت (EPD) هادی روکشدار	عدد	۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۲	جرقه گیر هادی روکشدار مخصوص مقره سوزنی سرامیکی (PAD)	عدد	۲,۵۰۵,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۳	جرقه گیر هادی روکشدار مخصوص مقره سوزنی سیلیکونی (PAD)	عدد	۲,۵۰۵,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۴	جرقه گیر هادی روکشدار مخصوص مقره کششی	عدد	۱,۶۲۸,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۵	تک شاخک تخلیه قوس(APD)	عدد	۱,۶۲۸,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۶	کانکتور ارتباط دو طرف دندانه دار جهت ارتباط هادی روکشدار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور	عدد	۱,۰۰۹,۰۰۰
۳۳۳۱۲۶۰۷	کانکتور ارتباط یک طرف دندانه دار جهت ارتباط هادی روکشدار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور	عدد	۱,۰۰۹,۰۰۰
۳۳۳۱۲۷۰۱	سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار ۷۰	عدد	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۷۰۲	سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار ۱۲۰	عدد	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۷۰۳	سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار ۱۵۰	عدد	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۷۰۴	سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار ۱۸۵	عدد	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۸۰۱	سیم اصله هادی روکش دار ۳۵ تا ۵۰ جهت مقره سیلیکونی	عدد	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۸۰۲	سیم اصله هادی روکش دار ۳۵ تا ۵۰ جهت مقره سرامیکی	عدد	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۲۹۰۱	سیم اصله هادی روکش دار ۷۰ تا ۹۵ جهت مقره سیلیکونی	عدد	۲۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۲۹۰۲	سیم اصله هادی روکش دار ۷۰ تا ۹۵ جهت مقره سرامیکی	عدد	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۰۰۱	سیم اصله هادی روکش دار ۱۲۰تا۱۸۵جهت مقره سیلیکونی	عدد	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۰۰۲	سیم اصله هادی روکش دار ۱۲۰تا۱۸۵جهت مقره سرامیکی	عدد	۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۱۰۲	سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار ۱۲۰	عدد	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۱۰۳	سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار ۱۵۰	عدد	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۱۰۴	سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار ۱۸۵	عدد	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۱۱۱	سیمگیر مارپیچی فولادی	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۲۰۱	سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله دار هوایی ۷۰	عدد	۲۹۸,۰۰۰
۳۳۳۱۳۲۰۲	سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله دار هوایی ۱۲۰	عدد	۳۲۶,۰۰۰
۳۳۳۱۳۲۰۳	سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله دار هوایی ۱۵۰	عدد	۳۲۶,۰۰۰
۳۳۳۱۳۲۰۴	سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله دار هوایی ۱۸۵	عدد	۳۴۵,۰۰۰
۳۳۳۱۳۲۱۱	رکاب کابل فاصله دار	عدد	۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۳۰۲	رکاب آلومینیومی(خط گرم)جهت سیم بدون روکش	عدد	۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۳۴۰۱	رکاب خط گرم با یک عدد کنکتور دندانه دار جهت سیم روکشدار	عدد	۲,۲۶۲,۰۰۰
۳۳۳۱۳۴۰۲	رکاب خط گرم با دو عدد کنکتور دندانه دار جهت سیم روکشدار	عدد	۳,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۰۰۱	سیم رشته‌ای از جنس آلیاژ آلومینیوم (AAAC) با هر سطح مقطعی	کیلو گرم	۱,۱۳۲,۰۰۰
۳۳۳۱۴۰۰۲	سیم رشته‌ای از جنس آلومینیوم (AAC) با هر سطح مقطعی	کیلو گرم	۱,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۱۰۱	لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیم به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر	متر	۱,۴۹۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۱۰۲	لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیم به قطر ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر	متر	۱,۳۳۱,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۴۲۰۱	کلمپ ترمینال تجهیزات، تخت به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه	عدد	۵,۰۱۳,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۰۲	کلمپ ترمینال تجهیزات، تخت به هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، هادی با سطح مقطع ۶۲۵ تا ۸۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۶,۳۳۶,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۰۴	کلمپ ترمینال تجهیزات، تخت به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه	عدد	۱۰,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۰۵	کلمپ ترمینال تجهیزات، سوزنی با قطر حدود ۳۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه	عدد	۳,۱۸۷,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۰۶	کلمپ ترمینال تجهیزات، سوزنی با قطر حدود ۳۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، هادی با سطح مقطع ۶۲۵ تا ۸۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۶,۸۶۴,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۰۸	کلمپ ترمینال تجهیزات، سوزنی با قطر حدود ۶۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، هادی با سطح مقطع ۶۲۵ تا ۸۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۱۰	کلمپ ترمینال تجهیزات، سوزنی با قطر حدود ۶۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه	عدد	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۱۱	کلمپ ترمینال تجهیزات، سوزنی با قطر حدود ۶۰ میلی‌متر به لوله تا قطر ۱۰۰ میلی متر	عدد	۸,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۲۱۲	کلمپ ترمینال تجهیزات، سوزنی با قطر حدود ۶۰ میلی‌متر به لوله با قطر بیش از ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۸,۹۲۸,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۱	کلمپ نگه‌دارنده هادی رشته‌ای تک سیمه، روی مقره	عدد	۵,۰۳۱,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۲	کلمپ نگه‌دارنده هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، روی مقره	عدد	۶,۷۰۸,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۳	کلمپ نگه‌دارنده هادی رشته‌ای باندل سه‌سیمه، روی مقره	عدد	۸,۳۸۵,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۴	کلمپ برای اتصال هادی به هادی (T) با سطح مقطع ۶۲۵ میلی‌متر مربع	عدد	۴,۵۶۱,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۵	کلمپ برای اتصال هادی به هادی (T) با سطح مقطع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع	عدد	۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۶	اسپیسر باندل دوسیمه با فاصله ۱۰۰ میلی متر هادی	عدد	۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۳۰۹	کلمپ موازی برای ارتباط دو رشته هادی	عدد	۴,۳۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۴۳۱۲	رینگ یکنواخت کننده ولتاژ و متعلقات جهت یک مقره اتکایی ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل	عدد	۷,۳۷۹,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۱	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه	عدد	۷,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۲	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه	عدد	۹,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۳	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه	عدد	۱۱,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۴	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه	عدد	۱۲,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۵	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر به هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه	عدد	۲۰,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۶	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر تا ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه	عدد	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۷	کلمپ ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه	عدد	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۸	کلمپ ارتباط الکتریکی فلکسیبل دو لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۰۹	کلمپ ارتباط الکتریکی فلکسیبل دو لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۱۰	کلمپ ارتباط الکتریکی فلکسیبل دو لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۳۹,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۱۱	اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۱۲	اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۴۰,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۴۱۳	اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۷۴,۷۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۴۵۰۱	کلمپ نگه دارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۴,۷۰۴,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۲	کلمپ نگه دارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۶,۴۰۸,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۳	کلمپ نگه دارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۸,۲۱۳,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۴	کلمپ نگه دارنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۵	کلمپ نگه دارنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۶	کلمپ نگه دارنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۱۶,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۷	کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت کننده، با اتصالات برای سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۳,۵۲۶,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۸	کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت کننده، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۶,۱۴۴,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۰۹	کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت کننده، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۷,۴۴۷,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۰	کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت کننده، با اتصالات برای سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۲,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۱	کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت کننده، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۳,۵۲۸,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۲	کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت کننده، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۴,۱۷۶,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۳	بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر یرای لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۴۵۱۴	بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میل‌متر	عدد	۵,۰۳۱,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۵	بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میل‌متر و بالاتر	عدد	۷,۰۴۳,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۶	اتصالات پائینی آفریم (Lower A Frame) برای لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۷	اتصالات پائینی آفریم (Lower A Frame) برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۸	اتصالات پائینی آفریم (Lower A Frame) برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۲۲,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۱۹	اتصالات بالایی آفریم (Upper A Frame) برای لوله باسبار با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر	عدد	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۰	اتصالات بالایی آفریم (Upper A Frame) برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر	عدد	۲۲,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۱	اتصالات بالایی آفریم (Upper A Frame) برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بالاتر	عدد	۴۵,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۲	اسپیسر باندل دوسیمه با فاصله ۲۰۰ میلی‌متر هادی.	عدد	۲,۳۵۲,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۳	اسپیسر باندل سه‌سیمه با فاصله ۱۰۰ میلی‌متر هادی.	عدد	۴,۰۲۵,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۴	کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر.	عدد	۲,۶۱۶,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۵	کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر.	عدد	۳,۰۱۹,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۶	کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر.	عدد	۳,۵۲۲,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۱۴۵۲۷	کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر.	عدد	۱,۱۷۴,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۸	کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر.	عدد	۱,۴۷۶,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۲۹	کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر.	عدد	۵,۳۲۸,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۳۰	کلمپ اتصال لوله به لوله مستقیم با سایز ۱۰۰ میلیمتر مربع	عدد	۲۰,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۵۳۱	کلمپ اتصال لوله به لوله مستقیم با سایز بیش از ۱۰۰ میلیمتر مربع	عدد	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۳۱۴۶۰۱	کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، تک سیمه	عدد	۴,۱۹۳,۰۰۰
۳۳۳۱۴۶۰۲	کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل دو سیمه	عدد	۴,۵۲۸,۰۰۰
۳۳۳۱۴۶۰۳	کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل سه سیمه	عدد	۸,۸۸۸,۰۰۰
۳۳۳۲۰۷۰۱	صفحه مهار از جنس فولاد گالوانیزه ۴۰۰*۴۰۰ میلی متر	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۰۷۰۲	صفحه مهاراز جنس فولاد گالوانیزه ۵۰۰*۵۰۰ میلی متر	عدد	۳,۸۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۲۰۸۰۱	میل مهار به طول ۱/۸۰ متر و قطر ۱۶ میلیمتر	عدد	۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۰۸۰۲	میل مهار به طول ۲/۴۰ متر و قطر ۱۹ میلیمتر	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۰۹۰۱	گوشواره مهار	عدد	۱۵۰,۰۰۰
۳۳۳۲۰۹۰۲	کلمپ سه پیچ مهار	عدد	۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۰۰۱	سیم مهار نمره ۸	کیلوگرم	۴۱۵,۰۰۰
۳۳۳۲۱۱۰۱	دستک مهار پیاده رویی به طول (۸۰ تا ۱۳۰) سانتیمتر	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۱۰۲	میله اتصال زمین با روکش مسی بطول ۱۵۰ سانتیمتر و حداقل قطر ۱۴ میلیمتر	عدد	۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۲۰۳	کلمپ ارت (بست یا گیره)	عدد	۸۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۲۰۴	تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع ۹۰ میلی متر مربع و حداقل ضخامت ۳ میلی متر	عدد	۴۵۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۲۰۵	صفحه ارت گالوانیزه گرم	کیلو گرم	۵۵۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۲۰۷	صفحه ارت مسی	کیلو گرم	۳,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۲۰۸	کابل فولادی ۱*۷۰	متر	۳۰۰,۰۰۰
۳۳۳۲۱۲۰۹	کابل فولادی ۱*۵۰	متر	۲۷۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۲	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، دوزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه	مترطول	۵۴,۴۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۳	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهارزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه	مترطول	۹۳,۵۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۴	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، پنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱۱۲,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۵	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، شش زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱۲۵,۵۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۶	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، ده زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۲۲۸,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۰۱۰۷	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، پانزده زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۳۶۹,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۸	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، بیست زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۴۶۱,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۰۹	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، بیست وپنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه	مترطول	۴۴۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۰	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، سی زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۷۸۱,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۱	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهل زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۸۴۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۲	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۹۱۴,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۳	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، شصت زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۴	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، هفتادزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۵	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، صدزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱,۶۷۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۶	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، یکصد و پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۲,۳۸۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۱۱۷	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن مطابق با استاندارد IEC۷۰۸ از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، دویست زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۳,۱۱۴,۰۰۰
۳۳۳۳۰۳۱۰	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، بیست وپنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۸۱۴,۰۰۰
۳۳۳۳۰۳۱۱	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، سی زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۹۲۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۳۱۲	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهل زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱,۲۱۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۰۳۱۳	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱,۵۵۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۳۱۴	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، شصت زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۱,۸۵۲,۰۰۰
۳۳۳۳۰۳۱۶	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، صدزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۲,۷۴۴,۰۰۰
۳۳۳۳۰۳۱۷	کابل تلفن هوایی باروکش P.V.C مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع JY(st)Y به قطر ۰/۶ میلیمتر، دویست زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،	مترطول	۵,۶۸۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۵۰۲	کابل تلفن خاکی ژله فیلد مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع ۲Yb ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، بیست زوجی،	مترطول	۸۲۸,۰۰۰
۳۳۳۳۰۵۰۳	کابل تلفن خاکی ژله فیلد مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع ۲Yb ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، سی زوجی،	مترطول	۹۹۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۵۰۴	کابل تلفن خاکی ژله فیلد مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع ۲Yb ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهل زوجی،	مترطول	۱,۴۳۷,۰۰۰
۳۳۳۳۰۵۰۷	کابل تلفن خاکی ژله فیلد مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع ۲Yb ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، یکصدزوجی،	مترطول	۲,۸۶۱,۰۰۰
۳۳۳۳۰۵۰۸	کابل تلفن خاکی ژله فیلد مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع ۲Yb ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، یکصدوپنجاه زوجی،	مترطول	۳,۶۰۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۵۰۹	کابل تلفن خاکی ژله فیلد مطابق با استاندارد IEC۱۸۹ یا VDE۰۸۱۵ از نوع ۲Yb ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، دویست زوجی،	مترطول	۵,۴۲۱,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۱	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، ده زوجی	مترطول	۴۰۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۲	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، بیست زوجی	مترطول	۶۰۴,۸۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۳	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، سی زوجی	مترطول	۱,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۴	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهل زوجی	مترطول	۱,۴۹۲,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۵	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، پنجاه زوجی	مترطول	۱,۵۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۰۷۰۷	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، یکصد زوجی	مترطول	۲,۸۵۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۸	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، یکصد و پنجاه زوجی، برای نصب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی کابل.	مترطول	۳,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۰۹	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، دویست زوجی	مترطول	۳,۷۹۶,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۱۰	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، سیصد زوجی	مترطول	۵,۴۴۵,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۱۱	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهارصد زوجی	مترطول	۷,۹۷۱,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۱۲	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، پانصد زوجی	مترطول	۹,۷۸۸,۰۰۰
۳۳۳۳۰۷۱۳	کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع ۲Y (L) ۲YF-A به قطر ۰/۶ میلیمتر، ششصد زوجی	مترطول	۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۳۳۰۹۰۱	سیم تلفن تابیده دولابه قطر۶ /۰ میلیمتر باروکش پلاستیکی	مترطول	۲۶,۵۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۱	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، دو زوجی	مترطول	۱۱۴,۸۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۲	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، سه زوجی	مترطول	۱۳۳,۵۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۳	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهار زوجی	مترطول	۱۸۱,۵۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۴	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، پنج زوجی	مترطول	۲۲۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۵	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، شش زوجی	مترطول	۲۵۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۶	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، هشت زوجی	مترطول	۳۲۳,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۷	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، ده زوجی	مترطول	۳۹۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۸	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، پانزده زوجی	مترطول	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۰۹	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶میلیمتر، بیست زوجی	مترطول	۶۹۲,۵۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۰	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، بیست و پنج زوجی	مترطول	۶۶۱,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۱۲۱۱	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، سی زوجی	مترطول	۱,۰۰۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۲	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، چهل زوجی	مترطول	۱,۳۰۱,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۳	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶میلیمتر، پنجاه زوجی	مترطول	۱,۶۰۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۴	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، شصت زوجی	مترطول	۱,۸۷۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۵	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، هفتاد زوجی	مترطول	۲,۱۰۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۶	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶میلیمتر، هشتاد زوجی	مترطول	۲,۰۶۶,۰۰۰
۳۳۳۳۱۲۱۷	کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیاتیلن از نوع (L)A-۲Y ۲Y-T به قطر ۰/۶ میلیمتر، صد زوجی	مترطول	۲,۷۴۷,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۱	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱۲×۱۲ SM	مترطول	۱,۱۲۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۲	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱۲×۶ SM	مترطول	۷۳۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۳	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۸×۶ SM	مترطول	۴۸۴,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۴	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۴×۶ SM	مترطول	۴۵۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۵	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۶ SM	مترطول	۳۶۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۶	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۴ SM	مترطول	۳۳۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۷	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۶ SM	مترطول	۲۷۶,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۰۸	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۴ SM	مترطول	۲۶۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۱۶	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱۲×۶ NZ	مترطول	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۱۷	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۸×۶ NZ	مترطول	۱,۰۰۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۱۸	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۴×۶ NZ	مترطول	۵۹۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۱۹	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۶ NZ	مترطول	۴۲۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۲۱	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۶ NZ	مترطول	۳۱۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۴۲۲	کابل نوری ژله فیلد کانالی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۴ NZ	مترطول	۲۹۹,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۱۵۰۱	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۸×۶ SM	مترطول	۶۳۴,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۰۲	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۴×۶ SM	مترطول	۴۶۸,۵۰۰
۳۳۳۳۱۵۰۳	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۶ SM	مترطول	۳۶۳,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۰۴	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۴ SM	مترطول	۳۳۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۰۵	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۶ SM	مترطول	۲۵۱,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۰۶	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۴ SM	مترطول	۲۵۷,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۱۳	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۸×۶ NZ	مترطول	۸۰۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۱۴	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۴×۶ NZ	مترطول	۴۷۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۱۵	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۶ NZ	مترطول	۳۳۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۱۶	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۴ NZ	مترطول	۳۵۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۱۷	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۶ NZ	مترطول	۳۲۱,۰۰۰
۳۳۳۳۱۵۱۸	کابل نوری ژله فیلد خاکی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۴ NZ	مترطول	۲۶۷,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۱	کابل نوری مهاردار هوایی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۴ SM.	مترطول	۳۳۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۲	کابل نوری مهاردار هوایی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۴ SM.	مترطول	۲۵۱,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۳	کابل نوری مهاردار هوایی از نوع ۲×۶ SM.	مترطول	۳۲۳,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۴	کابل نوری مهاردار هوایی از نوع ۴×۶ SM.	مترطول	۳۵۲,۵۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۵	کابل نوری مهاردار هوایی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۶ NZ.	مترطول	۴۳۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۶	کابل نوری مهاردار هوایی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۲×۴ NZ.	مترطول	۳۷۷,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۷	کابل نوری مهاردار هوایی بر اساس توصیه‌های بین المللی ارتباطات ITU-G۶۲۵ و ITU-G۶۵۵ از نوع ۱×۴ NZ.	مترطول	۳۴۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۶۰۸	کابل نوری مهاردار هوایی نوع ۴×۶ NZ.	مترطول	۵۲۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۰۱	کابل نوری خشک از نوع ۱۲×۱۲ SM، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۱,۳۲۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۰۲	کابل نوری خشک از نوع ۱۲×۶ SM، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۷۳۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۰۳	کابل نوری خشک از نوع ۸×۶ SM، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۵۴۲,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۱۷۰۴	کابل نوری خشک از نوع SM ۴×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۳۶۶,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۰۵	کابل نوری خشک از نوع SM ۲×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۳۰۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۰۶	کابل نوری خشک از نوع SM ۱×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۲۳۳,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۲۱	کابل نوری خشک از نوع NZ ۱۲×۱۲، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۲,۵۰۴,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۲۲	کابل نوری خشک از نوع NZ ۱۲×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۲۳	کابل نوری خشک از نوع NZ ۸×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۷۹۲,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۲۴	کابل نوری خشک از نوع NZ ۴×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۴۴۴,۲۰۰
۳۳۳۳۱۷۲۵	کابل نوری خشک از نوع NZ ۲×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۳۶۶,۰۰۰
۳۳۳۳۱۷۲۶	کابل نوری خشک از نوع NZ ۱×۶، برای نصب در داخل کانال.	مترطول	۳۲۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۱	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۱۲×۱۲، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۱,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۲	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۱۲×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۱,۰۰۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۳	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۸×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۶۵۴,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۴	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۴×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۶۸۴,۱۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۵	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۲×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۴۳۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۶	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۱×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۳۳۵,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۷	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۱×۴، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۲۶۶,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۰۸	کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۲×۴، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۳۰۸,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۱	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۱۲×۱۲، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۳۰۴,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۲	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۱۲×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۱,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۳	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۸×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۸۹۹,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۴	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۴×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۵۳۷,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۵	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۲×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۴۰۳,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۶	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۱×۶، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۳۵۰,۰۰۰
۳۳۳۳۱۸۲۷	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۱×۴، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۳۳۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۳۱۸۲۸	کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۲×۴، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۴۰۴,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۰۱	سیستم دربازکن تک واحدی باشستی خبروبلندگوومیکروفون ویک عدد گوشی وسیستم فرمان ومنبع تغذیه به طورکامل	عدد	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۰۵	پنل درب ورودی سیستم دربازکن تصویری رنگی با شستی تا چهار واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب.	عدد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۰۶	پنل درب ورودی سیستم دربازکن تصویری رنگی با شستی تا هشت واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب.	عدد	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۰۷	پنل درب ورودی سیستم دربازکن تصویری رنگی با شستی تا دوازده واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب.	عدد	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۰۸	پنل درب ورودی سیستم دربازکن تصویری رنگی نوع کدینگ، مجهز به نمایشگر و دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب.	عدد	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۱۲	گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی تا ۴/۳ اینچ.	عدد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۱۳	گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی از ۴/۵ تا ۷ اینچ.	عدد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۱۴	گوشی مرکز نگهبانی (مانیتور نگهبانی) به همراه سوئیچ شبکه مربوطه.	عدد	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۱۵	سوئیچ هوشمند قابل نصب در گوشی داخل واحد به منظور تشخیص فرمان دربهای ورودی.	عدد	۲,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۳۵۰۸۲۶	قفل برقی سوئیچی از نوع مکانیکی و مغناطیسی.	عدد	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۱۰۴	دستگاه مرکزی سیستم احضار پرستار بدون قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه (اینترکام) بدون محدودیت تعداد تخت به همراه منبع تغذیه به طور کامل	دستگاه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۱۰۵	دستگاه مرکزی هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه، دارای صفحه نمایشگر پنل LCD بدون محدودیت تعداد تخت و دارای احضارهای نرمال، اضطراری و بحرانی با قابلیت الویت بندی احضارها و جوابگویی به آن‌ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دوطرفه و ثبت زمان‌های احضار در دستگاه برای مدت حداقل ۲ سال - با امکان اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، باتوانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل	دستگاه	۸۸,۲۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۶۰۱۰۶	دستگاه مرکزی هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه، دارای صفحه نمایشگر پنل LCD بدون محدودیت تعداد تخت و دارای احضارهای نرمال، اضطراری و بحرانی با قابلیت الویت بندی احضارها و جوابگویی به آن‌ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دوطرفه و ثبت زمان‌های احضار در دستگاه برای مدت حداقل ۲ سال با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهای مربوطه جهت گزارش گیری و تنظیمات کل سیستم با قابلیت اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل	دستگاه	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۱۰۷	دستگاه مرکزی هوشمند تحت شبکه با قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه با صفحه نمایشگر تاچ پنل، بدون محدودیت تعداد تخت، دارای احضارهای نرمال، اضطراری و بحرانی با قابلیت اولویت بندی احضارها و جوابگویی به آن‌ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو طرفه و ثبت زمان‌های احضار در دستگاه به مدت حداقل ۲ سال، با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهای مربوطه جهت گزارش گیری و تنظیمات کل سیستم،با امکان اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل	دستگاه	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۳۰۱	پلاک خبرسیستم احضار پرستار ازنوع توکار باقوطی مربوط مجهز به کانکتور شستی گلابی و کابل مربوط	دستگاه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۳۰۲	پلاک خبر با قابلیت نصب روی کنسول و یا نصب روکار ، دارای پوشش پلی کربنات و مقاوم به مواد ضد عفونی کننده ، کانکتور جهت اتصال زیر بالشی به همراه کلید های احضار و لغو احضار (Cancel) روی آن	دستگاه	۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۳۰۳	پلاک خبر تحت شبکه به همراه نمایشگر مشخصات بیمار و غیره با قابلیت نصب روی کنسول و یا روکار، دارای کانکتور جهت اتصال زیربالشی	دستگاه	۷۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۵۰۱	چراغ سردرسیستم احضار پرستار باقوطی مربوط	دستگاه	۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۶۰۱	نمایشگر سقفی / دیواری یا رومیزی جهت نمایش احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش نوشته های مختلف به روش خطی (سون سگمنتی).	عدد	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶۰۶۰۲	نمایشگر سقفی / دیواری یا رومیزی جهت نمایش احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش نوشته های مختلف به روش نقطه‌ای (دات ماتریسی).	عدد	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۷۰۲۰۵	آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند VHF و UHF با حداقل قدرت دریافت ۱۲ دسیبل به طور کامل.	دستگاه	۲,۵۱۸,۰۰۰
۳۳۳۷۰۴۰۱	تقویت کننده تمام کانال و چند باندی VHF، UHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۲۰ دسیبل	دستگاه	۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۷۰۴۰۲	قویت کننده تمام کانال و چند باندی VHF، UHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۲۵ دسیبل	دستگاه	۱۸,۳۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۷۰۴۰۳	تقویت کننده تمام کانال و چند باندی VHF، UHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۳۰ دسیبل	دستگاه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۷۰۴۰۴	تقویت کننده تمام کانال و چند باندی VHF، UHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۳۵ دسیبل	دستگاه	۲۳,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۳۷۰۷۰۱	تقویت کننده خط تمام باند VHF، UHF و FM با ضریب تقویت حدود ۲۰ دسیبل شامل منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی	دستگاه	۱۶,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۳۷۰۷۰۲	تقویت کننده خط تمام باند VHF، UHF و FM با ضریب تقویت حدود ۳۰ دسیبل شامل منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی	دستگاه	۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۳۷۰۹۰۱	جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و یک انشعاب و با تضعیف حدود ۱۰-۱۵ دسیبل در انشعاب و یک دسیبل برای امواج مدار عبوری به طور کامل	دستگاه	۳,۸۱۳,۰۰۰
۳۳۳۷۰۹۰۲	جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و دو انشعاب و با تضعیف حدود ۲ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۰-۱۵ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل	دستگاه	۴,۷۳۹,۰۰۰
۳۳۳۷۰۹۰۳	جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و چهار انشعاب و با تضعیف حدود ۳ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۰-۱۵ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل	دستگاه	۵,۸۵۹,۰۰۰
۳۳۳۷۰۹۰۴	جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و شش انشعاب و با تضعیف حدود ۶ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۲-۱۶ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل	دستگاه	۶,۱۳۳,۰۰۰
۳۳۳۷۰۹۰۵	جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و هشت انشعاب و با تضعیف حدود ۸ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۲-۱۹ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل	دستگاه	۶,۵۲۹,۰۰۰
۳۳۳۷۱۰۰۱	جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با دو انشعاب و تضعیف حدود ۳ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط	دستگاه	۳,۹۲۸,۰۰۰
۳۳۳۷۱۰۰۲	جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با سه انشعاب و تضعیف حدود ۶ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط	دستگاه	۴,۸۴۸,۰۰۰
۳۳۳۷۱۰۰۳	جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با چهار انشعاب و تضعیف حدود ۸ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط	دستگاه	۵,۷۶۸,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۰۱	کابل کواکسیال باامپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع ۳C-۲V برای نصب توکار	مترطول	۲۸۰,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۰۲	کابل کواکسیال باامپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع ۴.۵C-۲V برای نصب توکار	مترطول	۳۲۰,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۱۲	کابل کواکسیال با امپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع RG-۱۱ برای نصب توکار	مترطول	۵۵۸,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۱۳	کابل کواکسیال با امپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع RG-۵۸ برای نصب توکار	مترطول	۲۸۵,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۱۴	کابل کواکسیال با امپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع RG-۵۹ برای نصب توکار	مترطول	۳۹۱,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۲۱	کابل مخابراتی کواکسیال RG۲۱۳	مترطول	۶۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۷۱۲۲۲	کابل مخابراتی هلیاکس ۱/۲ اینچ	مترطول	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۳۷۱۲۲۳	کابل مخابراتی هلیاکس ۷/۸ اینچ	مترطول	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۳۷۱۶۰۱	آنتن الکترونیکی (هوایی) با تقویت‌کننده داخلی ۲۴ دسیبل همراه با منبع تغذیه ۲۲۰ ولت بدون نیاز به تنظیم جهت.	دستگاه	۸,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۳۷۱۷۰۱	کانکتور تبدیلی کابل هلیاکس به کابل RG	عدد	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۳۷۱۷۰۲	کانکتور کابل مخابراتی	عدد	۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۳۳۷۱۸۰۱	سرج ارستر(برقگیر) جهت حفاظت کابل های مخابراتی کواکسیال	عدد	۲,۷۴۹,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۱	مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۴ مداری ازنوع مداربسته شامل کنترل اصلی باباطری ومنبع تغذیه باخروجی تثبیت شده ۲۴ ولت مستقیم شارژرتمام اتوماتیک محافظت شده دربرابر اتصال کوتاه واتصال برعکس به باطری دارای قابلیت کاربا باطریهای خشک یااب بندی شده سیستم بایددارای مدار عیب یاب وازمایش باچراغهایی برای نشان دادن نقص دراجزاسیستم چراغهایی برای تعیین نواحی حریق زنگ برای اعلام نقص کلیدو کنترل هایی برای به وضعیت عادی برگرداندن مدارهابعدازهراعلام	دستگاه	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۲	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۸ مداری	دستگاه	۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۳	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۱۲ مداری	دستگاه	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۴	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۱۶ مداری	دستگاه	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۵	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۲۴ مداری	دستگاه	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۶	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۳۲ مداری	دستگاه	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۷	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۴۰ مداری	دستگاه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۰۸	مانندردیف ۳۳۳۹۰۱۰۱ ولی ازنوع ۴۸ مداری	دستگاه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۱۱	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه.	دستگاه	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۹۰۱۱۲	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با دو مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه.	دستگاه	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۱۳	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با چهار مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه.	دستگاه	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۱۶	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۲۵۶ تجهیز در هر حلقه.	دستگاه	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۱۱۷	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با دو مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۲۵۶ تجهیز در هر حلقه.	دستگاه	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۹۰۱۱۸	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با چهار مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۲۵۶ تجهیز در هر حلقه.	دستگاه	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۲۰۱	مرکزکنترل اعلام واطفا حریق با یک مداراطفا و۲ مداراعلام حریق ازنوع اتوماتیک باقابلیت تغذیه وتحریک دستگاههای اطفا حریق دارای سیستم سمعی وبصری برای کنترل ونظارت کارمدارات به طور اتوماتیک ودستی مدولهای الکترونیکی وقابل تعویض و گسترش دستگاه شارژاتوماتیک و باطری قابل شارژازنوع خشک ویا اب بندی شده باپوشش ضد اتش	دستگاه	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۲۰۲	مرکزکنترل اعلام واطفا حریق با ۲ مداراطفا و۴ مداراعلام حریق ازنوع اتوماتیک باقابلیت تغذیه وتحریک دستگاههای اطفا حریق دارای سیستم سمعی وبصری برای کنترل ونظارت کارمدارات به طور اتوماتیک ودستی مدولهای الکترونیکی وقابل تعویض و گسترش دستگاه شارژاتوماتیک و باطری قابل شارژازنوع خشک ویا اب بندی شده باپوشش ضد اتش	دستگاه	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۲۰۳	مرکزکنترل اعلام واطفا حریق با ۳ مداراطفا و۶ مداراعلام حریق ازنوع اتوماتیک باقابلیت تغذیه وتحریک دستگاههای اطفا حریق دارای سیستم سمعی وبصری برای کنترل ونظارت کارمدارات به طور اتوماتیک ودستی مدولهای الکترونیکی وقابل تعویض و گسترش دستگاه شارژاتوماتیک و باطری قابل شارژازنوع خشک ویا اب بندی شده باپوشش ضد اتش	دستگاه	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۲۰۴	مرکزکنترل اعلام واطفا حریق با ۴ مداراطفا و۸ مداراعلام حریق ازنوع اتوماتیک باقابلیت تغذیه وتحریک دستگاههای اطفا حریق دارای سیستم سمعی وبصری برای کنترل ونظارت کارمدارات به طور اتوماتیک ودستی مدولهای الکترونیکی وقابل تعویض و گسترش دستگاه شارژاتوماتیک و باطری قابل شارژازنوع خشک ویا اب بندی شده باپوشش ضد اتش	دستگاه	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۰۳	مرکزتکرارکننده تا۱۲ مداره اعلام حریق ولی بدون سیستم تغذیه برای نشان دادن سیگنالهای اعلام حریق از مراکزاعلام حریق دارای امکان ازمایش کاربه طورسمعی وبصری	دستگاه	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۰۴	مرکزتکرارکننده تا۱۶ مداره اعلام حریق ولی بدون سیستم تغذیه برای نشان دادن سیگنالهای اعلام حریق از مراکزاعلام حریق دارای امکان ازمایش کاربه طورسمعی وبصری	دستگاه	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۰۵	مرکزتکرارکننده تا۲۴ مداره اعلام حریق ولی بدون سیستم تغذیه برای نشان دادن سیگنالهای اعلام حریق از مراکزاعلام حریق دارای امکان ازمایش کاربه طورسمعی وبصری	دستگاه	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۹۰۳۰۶	مرکزتکرارکننده تا۳۲ مداره اعلام حریق ولی بدون سیستم تغذیه برای نشان دادن سیگنالهای اعلام حریق از مراکزاعلام حریق دارای امکان ازمایش کاربه طورسمعی وبصری	دستگاه	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۰۷	مرکزتکرارکننده تا۴۰ مداره اعلام حریق ولی بدون سیستم تغذیه برای نشان دادن سیگنالهای اعلام حریق از مراکزاعلام حریق دارای امکان ازمایش کاربه طورسمعی وبصری	دستگاه	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۰۸	مرکزتکرارکننده تا۴۸ مداره اعلام حریق ولی بدون سیستم تغذیه برای نشان دادن سیگنالهای اعلام حریق از مراکزاعلام حریق دارای امکان ازمایش کاربه طورسمعی وبصری	دستگاه	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۰۹	مرکز تکرار کننده آدرس‌پذیر تا ۱ مدار اعلام حریق.	دستگاه	۳۹۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۱۰	مرکز تکرار کننده آدرس‌پذیر تا ۲ مدار اعلام حریق.	دستگاه	۳۹۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۳۱۱	مرکز تکرار کننده آدرس‌پذیر تا ۴ مدار اعلام حریق.	دستگاه	۳۹۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۴۰۱	شستی اعلام حریق باقابلیت کاردر شرایط سخت ومقاوم دربرابراتش به رنگ قرمز دارای مجموعه کنتاکت هایی که بتوانددر سیستمهای مداربازوسیستمهای مدار بسته مورداستفاده قرارگیردودر داخل محفظه روی ان یک شستی ازمایش قرارداشته باشدتابتوان هرلحظه بدون به صدادراوردن اژیراعلام حریق صحت کارمدارراربررسی نمود	دستگاه	۳,۸۲۵,۰۰۰
۳۳۳۹۰۵۰۱	شستی مخصوص تحریک دستگاههای اطفا حریق به طوردستی باکاربردی درسیستم های مداربازوبسته	دستگاه	۴,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۶۰۱	دتکتوردودی ازنوع فتوالکتریک نوری اپتیکی دارای پوشش ضدگرد وغبار۲۴ ولت مستقیم باتولرانس مناسب دارای چراغ نشان دهنده نصب شده روی دتکتور	دستگاه	۶,۳۷۵,۰۰۰
۳۳۳۹۰۷۰۳	دتکتور دودی فتوالکتریک هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.	دستگاه	۱۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۷۰۷	دتکتور دودی هوشمند آدرس‌پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا (Aspirating Smoke Detector)، تک کاناله، قابل اتصال تا ۵۰ متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج‌های مختلف حساسیت.	دستگاه	۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۷۰۸	دتکتور دودی هوشمند آدرس‌پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا (Aspirating Smoke Detector)، دو کاناله، قابل اتصال تا ۵۰ متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج‌های مختلف حساسیت.	دستگاه	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۷۰۹	دتکتور دودی هوشمند آدرس‌پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا (Aspirating Smoke Detector)، چهار کاناله، قابل اتصال تا ۵۰ متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج‌های مختلف حساسیت	دستگاه	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۰۸۰۱	دتکتورحرارتی باعکس العمل سریع درمقابل سرعت افزایش حرارت بادرجه حرارت ثابت بی نیازاز تعویض یاتعمیربعدازهرعملکرد دارای پوشش ضدگردوغبار ۲۴ ولت مستقیم باتولرانس ومناسب دارای چراغ نشان دهنده نصب شده دتکتور	دستگاه	۶,۳۷۵,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۳۹۰۹۰۲	دتکتورحرارتی باعکس العمل در مقابل درجه حرارت ثابت حدود ۸۰ درجه سانتیگرادبی نیازاز تعویض یاتعمیربعدازهرعملکرد دارای پوشش ضدگردوغبار ۲۴ ولت مستقیم باتولرانس مناسب دارای چراغ نشان دهنده نصب شده روی دتکتور	دستگاه	۶,۳۷۵,۰۰۰
۳۳۳۹۰۹۰۴	دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.	دستگاه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۲۰۱	چراغ نمایشگر اعلام حریق متعارف، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم با تلرانس مناسب.	دستگاه	۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۳۰۲	دتکتور هوشمند ترکیبی دودی اوپتیکال و حرارتی دارای آژیر به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.	دستگاه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۴۰۱	دتکتور حساس به نشت گاز شهری از نوع متعارف.	دستگاه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۴۱۶	دتکتور فرستنده گیرنده (Beam detector) به همراه رفلکتور مربوطه با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت مستقیم یا از طریق ماژول اینترفیس و آدرس‌دهی بصورت نرم افزار.	دستگاه	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۵۰۱	ماژول اینترفیس از نوع ورودی با قابلیت آدرس‌پذیری تا ۲ کنتاکت به همراه ایزولاتور.	دستگاه	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۵۰۲	ماژول اینترفیس از نوع خروجی با قابلیت آدرس‌پذیری تا ۲ کنتاکت به همراه ایزولاتور.	دستگاه	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۵۰۴	ماژول اینترفیس از نوع ورودی و خروجی با قابلیت آدرس‌پذیری تا ۲ کنتاکت به همراه ایزولاتور.	دستگاه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۶۰۱	زنگ اعلام حریق به قطرحدود۱۰ سانتیمترباپوشش ضدگردوغبار ۲۴ ولت مستقیم باتولرانس مناسب	دستگاه	۶,۳۷۵,۰۰۰
۳۳۳۹۱۶۰۲	زنگ اعلام حریق به قطرحدود۱۵ سانتیمترباپوشش ضدگردوغبار ۲۴ ولت مستقیم باتولرانس مناسب ساخت	دستگاه	۷,۲۲۵,۰۰۰
۳۳۳۹۱۷۰۳	آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس‌پذیری به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده نصب شده روی دتکتور و امکان تولید تا ۱۰۰db صوت.	دستگاه	۱۷,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۹۰۱	چراغ چشمک زن سیستم اعلام حریق ۲۴ ولت مستقیم باتولرانس مناسب	دستگاه	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۹۰۲	چراغ چشمک‌زن اعلام حریق با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت نرم افزاری، دارای ایزولاتور.	دستگاه	۲۵,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۳۹۱۹۰۳	آژیر مجهز به چراغ چشمک‌زن اعلام حریق با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور.	دستگاه	۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۳۹۲۱۰۱	نوار زرد خطر	متر	۵,۵۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۰۰۳۰۵	پیش‌تقویت‌کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود ۳۰ هرتز تا حداقل ۱۴۰۰۰ هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم‌های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات ±۱۵ دسیبل، کنترل اصلی، VU متر، دو خروجی و با قابلیت نصب در رک ۱۹ اینچ.	دستگاه	۵۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۳۰۶	پیش‌تقویت‌کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود ۳۰ هرتز تا حداقل ۱۴۰۰۰ هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم‌های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات ±۱۵ دسیبل، کنترل اصلی، VU متر، دو خروجی مجهز به مدار اولویت و با قابلیت نصب در رک ۱۹ اینچ.	دستگاه	۶۱,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۴۰۱	پیش‌تقویت‌کننده میکروفن (تقویت‌کننده خط) برای انتقال سیگنال به فواصل بیش از ۱۵ متر از ورودی پیش‌تقویت‌کننده اصلی.	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۵۱۱	میکسر و تقویت‌کننده صوتی رومیزی (Portable) با توان موثر ۱۲۰ وات و حساسیت ورودی ۸/۰ ولت در امپدانس ۱۰ کیلو اهم و مدارات کاهش نویز و مجهز به سه ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه و ولومهای باس و تریبل، اکو با قابلیت تنظیم	دستگاه	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۵۱۳	میکسر و تقویت‌کننده صوتی با توان مؤثر ۳۰۰ وات و مجهز به چهار ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار حق تقدم، رادیو پخش DVD-USB با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم های تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیوز حفاظتی	دستگاه	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۵۱۴	میکسر و تقویت‌کننده صوتی با توان مؤثر ۵۰۰ وات و مجهز به چهار ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار حق تقدم، رادیو پخش DVD-USB با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم های تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیوز حفاظتی	دستگاه	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۰۰۵۲۱	تقویت کننده قدرت صوتی با توان موثر ۲۰۰ وات با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، دارای حساسیت ۸/۰ ولت در امپدانس ۱۰ کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک ورودی سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت اتصال به تقویت‌کننده‌های دیگر به انضمام ولوم اصلی کنترل صدای خروجی و ترمینالهای پیچی جهت خروجیهای استاندارد ۸ و ۱۶ اهم و ۷۰ و ۱۰۰ ولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغدار و VU متر، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد.	دستگاه	۱۰۱,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۵۲۴	تقویت کننده قدرت صوتی با توان موثر ۵۰۰- ۶۵۰ وات با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، دارای حساسیت ۸/۰ ولت در امپدانس ۱۰ کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک ورودی سیگنال به انضمام ولوم اصلی کنترل صدای خروجی و ترمینالهای پیچی جهت خروجیهای استاندارد ۸ و ۱۶ اهم و ۷۰ و ۱۰۰ ولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغدار و VU متر، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد.	دستگاه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۶۰۱	بلندگوی سقفی با قدرت ۳-۵ واتی، با جنس ABS با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، قابل نصب بصورت توکار در انواع سقف‌های کاذب.	دستگاه	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۶۰۲	بلندگوی سقفی با قدرت ۳-۵ واتی، با جنس ABS با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، قابل نصب بصورت روکار در انواع سقفها.	دستگاه	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۱	بلندگوی شیپوری یا کتابی پلاستیکی از نوع ABS با قدرت ۱۵-۱۰ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۲	بلندگوی شیپوری یا کتابی پلاستیکی از نوع ABS با قدرت ۲۵-۲۰ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۳	بلندگوی شیپوری یا کتابی پلاستیکی از نوع ABS با قدرت ۳۰ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۴	بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۲۵ وات، با ابعاد حداقل "۶×"۸، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۵	بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۴۰ وات، با ابعاد حداقل "۶×"۸، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۷	بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۲۵ وات، با ابعاد حداقل " ۶/۵×"۱۱، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۷۰۸	بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۴۰ وات، با ابعاد حداقل "۶/۵ ×"۱۱، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۰۰۸۰۵	بلندگوی دیواری با جنس ABS با توان ۵ وات و خروجی ولتی یا اهمی.	دستگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۸۰۶	بلندگوی دیواری با جنس ABS با توان ۱۰ وات، و خروجی ولتی یا اهمی.	دستگاه	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۹۰۶	بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان ، دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵ +،- درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۱۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی.	دستگاه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۹۰۷	بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان ، دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵ +،- درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۲۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی.	دستگاه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۹۰۸	بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان ، دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵ +،- درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۳۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی	دستگاه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۹۰۹	بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان ، دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵ + و - درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۴۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی.	دستگاه	۱۴,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۱۰۱	ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۵ وات.	دستگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۱۰۲	ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۱۰ وات.	دستگاه	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۱۰۳	ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۲۰ وات.	دستگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۱۰۴	ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۳۰ وات.	دستگاه	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۱۰۵	ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۴۰ وات.	دستگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۲۰۱	کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، پیش تقویت‌کننده داخلی و زنگ آغاز پیام.	دستگاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۴۰۱	پایه رومیزی مخصوص میکروفن با شفت قابل انعطاف.	دستگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۰۱۴۰۲	پایه بلند میکروفن یک تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی یا عمودی.	دستگاه	۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۴۰۳	پایه بلند میکروفن دو تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی یا عمودی.	دستگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۴۰۴	پایه بلند میکروفن سه تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی یا عمودی.	دستگاه	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۵۰۱	کابل مخصوص میکروفن با شیلد قلع اندود و بافته شده و با حداقل مقطع ۰/۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۹۸,۷۰۰
۳۳۴۰۱۶۰۱	پنل اندازه‌گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل سمعی و بصری کیفیت خروجی تقویت‌کننده‌های قدرت نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل ۴ ورودی، VU متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد.	دستگاه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۸۰۵	پنل آژیر تمام الکترونیکی با توانایی تولید فرکانسهای مختلف صوتی اخطاری (وضعیتهای سفید، زرد و قرمز) و مجهز به سلکتور چند حالتی برای انتخاب وضعیتهای فوق.	دستگاه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۸۰۶	پنل اولویت دهنده اتوماتیک صوتی جهت اتصال سیستم مرکزی به مرکز فرعی صوتی با عملکرد سریع.	دستگاه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۸۱۱	پنل انتخاب برنامه با ۴ تا ۱۲ کلید انتخاب و کلید All Call و کلید All Reset به همراه چراغهایی برای نشان دادن وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد	دستگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۸۱۲	پنل انتخاب برنامه با ۲۴ کلید انتخاب و کلید All Call و کلید All Reset به همراه چراغهایی برای نشان دادن وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد	دستگاه	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۹۰۶	رک استاندارد ۱۹ اینچ ۱۵ یا ۱۶ واحدی برای نصب دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکتهای نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات.	دستگاه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۹۰۸	رک استاندارد ۱۹ اینچ ۲۷ یا ۲۸ واحدی برای نصب دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکتهای نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات.	دستگاه	۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۱۹۱۰	رک استاندارد ۱۹ اینچ ۴۲ واحدی برای نصب دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکتهای نصب و کلیه سیم‌بندیها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات.	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۰۲۰۰۱	واحداتصالات ترمینال شامل مدارو ترمینالهای لازم جهت توزیع برق و سیستم صوتی دریک واحدرک ۱۹ اینچ استانداردساخت داخل	دستگاه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۳۱۰۱	پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی ۱۹ اینچ یک یا دو واحدی.	دستگاه	۷۵۰,۰۰۰
۳۳۴۰۳۱۰۲	پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی ۱۹ اینچ سه یا چهار واحدی.	دستگاه	۱,۱۱۶,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۱	کابل فیبر نوری، ۶ رشته‌ای مالتی مود OMM.	مترطول	۵۵۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۲	کابل فیبر نوری، ۱۲ رشته‌ای مالتی مود OMM.	مترطول	۹۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۳	کابل فیبر نوری، ۶ رشته‌ای تک مود OSM.	مترطول	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۴	کابل فیبر نوری، ۱۲ رشته‌ای تک مود OSM.	مترطول	۴۶۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۵	کابل CAT۶ چهار زوج نوع UTPهمراه با پوشش PVC یا LSZH.	مترطول	۲۷۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۶	کابل CAT۶ چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش LSZH.	مترطول	۲۸۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۷	کابل CAT۶ چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش PVC.	مترطول	۲۴۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۸	کابل CAT۷ چهار زوج نوع SSTP همراه با پوشش LSZH.	مترطول	۳۷۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۰۹	کابل ۱۰ GBITچهار زوج نوع FTP همراه با پوشش LSZH.	مترطول	۳۶۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۱۰	پچ کرد فیبر نوری LC/SC ۱۲۵µM/۵۰ به طول یک متر.	عدد	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۱۱	پچ کرد فیبر نوری LC/LC ۱۲۵µM/۵۰ به طول دو متر.	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۱۲	پچ کرد فیبر نوری SC/SC ۹/۱۲۵µM به طول یک متر.	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۱۳	پچ کرد فیبر نوری LC/LC۹/۱۲۵µM یا SC/LC۹/۱۲۵µM به طول یک متر.	عدد	۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۱۹	پنل ۲۴ پورت UTP از نوع CAT۶ با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۲۰	پنل ۲۴ پورت FTP از نوع CAT۶ با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۲۱	پنل ۲۴ پورت STP از نوع CAT۶ با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۶۲	کلمپ آویز جهت فیبر نوری	عدد	۳,۵۲۲,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۶۳	سیم آرموراد جهت فیبر نوری	عدد	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۶۹	کابل رابط جهت ارتباطات سریال بدون کانکتور مربوطه	متر	۲۷۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۷۰	مبدل RS۴۸۵ به RS۲۳۲	عدد	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۱۷۱	مبدل اترنت به RS۲۳۲	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۲۰۳	رک ایستاده IT دارای ۴۲ یونیت با ابعاد ۸۰۰×۲۱۰۸×۶۰۰ میلیمتر.	عدد	۷۸,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۱۰۲۰۴	رک ایستاده IT دارای ۴۲ یونیت با ابعاد ۱۰۰۰×۲۱۰۸×۸۰۰ میلیمتر.	عدد	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۲۰۸	رک دیواری IT دارای ۱۲ یونیت با ابعاد ۶۰۰×۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر با امکانات دسترسی به پشت تجهیزات شبکه.	عدد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۲۰۹	رک دیواری IT دارای ۲۱ یونیت با ابعاد ۶۰۰×۱۰۰۰×۶۰۰ میلیمتر با امکانات دسترسی به پشت تجهیزات شبکه.	عدد	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۲۱۰	کاست فیبر نوری ۴ پورت.	عدد	۳,۳۵۶,۰۰۰
۳۳۴۱۰۳۱۱	پورت (کیستون) RJ۴۵ موزاییک ۱۰ GBIT یا پریز RJ۴۵, ۱۰ GBIT موزاییک با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۲,۷۵۸,۰۰۰
۳۳۴۱۰۳۱۲	پریز RJ۴۵ موزاییک CAT۶ UTP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۳,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۴۱۰۳۱۳	پریز RJ۴۵ موزاییک CAT۶ STP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۳,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۴۱۰۳۱۴	پریز RJ۴۵ موزاییک CAT۶ FTP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	عدد	۳,۱۷۵,۰۰۰
۳۳۴۱۰۴۱۱	اضافه بهای پوشش رنگ پلی اورتان جهت پایه های روشنایی	کیلوگرم	۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۱	کارت ورودی دیجیتال RTU با ۸ عدد ورودی	عدد	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۲	کارت ورودی دیجیتال RTU با ۱۶ عدد ورودی	عدد	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۳	کارت ورودی آنالوگ AC جریان RTU با ۴ عدد ورودی	عدد	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۴	کارت ورودی آنالوگ AC جریان RTU با ۶ عدد ورودی	عدد	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۵	کارت ورودی آنالوگ AC ولتاژ RTU با ۴ کانال ورودی	عدد	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۶	کارت ورودی آنالوگ DC جریان RTU با ۴ کانال ورودی	عدد	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۷	کارت ورودی آنالوگ DC ولتاژ RTU با ۴ کانال ورودی	عدد	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۸	کارت خروجی دیجیتال RTU با ۴ عدد خروجی	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۰۹	کارت خروجی دیجیتال RTU با ۸ عدد خروجی	عدد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۰	کارت CPU جهت RTU	عدد	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۱	کارت منبع تغذیه RTU با ورودی AC	عدد	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۲	کارت منبع تغذیه RTU با ورودی DC	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۳	کامپکت با حداقل ۸ورودی دیجیتال و ۴ خروجی دیجیتال RTU	عدد	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۱۰۵۱۴	کارت مودم GPRS	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۵	کارت مودم ۳G	عدد	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۶	کارت مودم LTE	عدد	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۵۱۷	کارت ماژول ارتباطی RTU	عدد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۶۰۱	ساب رک RTU با حداکثر ۵ شیار محل نصب کارت ها بدون هر گونه کارت	عدد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۶۰۲	ساب رک RTU با ۶ تا ۱۰ شیار محل نصب کارت ها بدون هر گونه کارت	عدد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۶۰۳	ساب رک RTU با ۱۱ تا ۱۶ شیار محل نصب کارت ها بدون هر گونه کارت	عدد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۷۰۱	ترانسدیوسربا یک ورودی ولتاژ و یک خروجی ولتاژ یا جریان	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۷۰۲	ترانسدیوسربا سه ورودی ولتاژ و سه خروجی ولتاژ یا جریان	عدد	۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۷۰۳	ترانسدیوسربا یک ورودی جریان و یک خروجی ولتاژ یا جریان	عدد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۷۰۴	ترانسدیوسربا سه ورودی جریان و سه خروجی ولتاژ یا جریان	عدد	۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۸۰۳	کابل فیبر نوری ۱۲ کور SM از نوع زمینی	متر	۴۱۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۸۰۴	کابل فیبر نوری ۲۴ کور SM از نوع زمینی	متر	۶۰۶,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۰۱	مودم از نوع GPRS	عدد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۰۲	مودم از نوع ۳G	عدد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۰۳	مودم از نوع LTE	عدد	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۰۶	مودم رادیویی UHF جهت ایستگاه محلی	عدد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۰۷	مودم رادیویی UHF جهت تکرار کننده یا ایستگاه مرکزی بدون قابلیت Hot standby	عدد	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۰۹	مودم رادیویی باند آزاد با فرکانس ۲/۴ گیگا هرتز	عدد	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۱۰	آنتن GPRS بیرونی با طول سیم ۱ تا ۵ متر	عدد	۴,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۱۰۹۱۱	آنتن GPRS بیرونی با طول سیم ۶ تا ۱۰ متر	عدد	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۱۲	آنتن UHF از نوع یاگی از ۶ تا ۹ dBd	عدد	۱۷,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۱۳	آنتن UHF از نوع یاگی از ۱۰ تا ۱۴ dBd	عدد	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۱۵	آنتن باند آزاد (۲/۴ گیگا هرتز) از نوع پارابولیک	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۱۶	آنتن باند آزاد (۲/۴ گیگا هرتز) از نوع امنی	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۰۹۱۷	آنتن باند آزاد (۲/۴ گیگا هرتز) از نوع دیش	عدد	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۱۰۰۵	مودم کنتورهای هوشمند فهام ۲	عدد	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۱	کابل فیبر نوری S.M- خاکی خشک[۱] حاوی ۲۴ تار نوری	مترطول	۴۱۰,۴۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۲	کابل فیبر نوری S.M- خاکی خشک حاوی ۴۸ تار نوری	مترطول	۶۰۶,۰۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۳	کابل فیبر نوری S.M- خاکی ژله ای[۲] حاوی۲۴ تار نوری	مترطول	۴۱۶,۹۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۴	کابل فیبر نوری S.M- خاکی ژله-ای حاوی۴۸ تار نوری	مترطول	۶۲۰,۶۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۵	کابل فیبر نوری S.M- کانالی خشک[۳] حاوی ۲۴ تار نوری	مترطول	۳۳۴,۸۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۶	کابل فیبر نوری S.M- کانالی خشک حاوی ۴۸ تار نوری	مترطول	۴۸۵,۲۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۷	کابل فیبر نوری S.M- کانالی ژله-ای حاوی۲۴ تار نوری	مترطول	۳۵۰,۹۰۰
۳۳۴۱۱۱۰۸	کابل فیبر نوری S.M- کانالی ژله-ای حاوی۴۸ تار نوری	مترطول	۵۰۲,۰۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۱	کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی خشک حاوی ۲۴ تار نوری	مترطول	۷۸۲,۰۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۲	کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی خشک حاوی ۴۸ تار نوری	مترطول	۱,۴۲۸,۰۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۳	کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی ژله ای حاوی۲۴ تار نوری	مترطول	۸۱۹,۱۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۴	کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی ژله-ای حاوی۴۸ تار نوری	مترطول	۱,۴۸۱,۰۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۵	کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی خشک حاوی ۲۴ تار نوری	مترطول	۷۰۱,۸۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۶	کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی خشک حاوی ۴۸ تار نوری	مترطول	۱,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۷	کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی ژله-ای حاوی۲۴ تار نوری	مترطول	۷۳۵,۹۰۰
۳۳۴۱۱۲۰۸	کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی ژله-ای حاوی۴۸ تار نوری	مترطول	۱,۳۵۲,۰۰۰
۳۳۴۱۱۳۰۱	کابل فیبر نوری MM - کانالی ژله-ای حاوی۶ تار نوری	مترطول	۴۲۵,۳۰۰
۳۳۴۱۱۴۰۱	مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال ۲۴ تار نوری	عدد	۱۰,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۴۱۱۴۰۲	مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال ۴۸ تار نوری	عدد	۱۱,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۱۳۱	فیوز لینک ۱ تا ۸ آمپر ۲۰ و۳۳کیلوولت	عدد	۲۲۲,۰۰۰
۳۳۴۲۰۱۳۲	فیوز لینک ۱۰ تا ۴۰ آمپر ۲۰ و۳۳کیلوولت	عدد	۳۳۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۱۳۳	فیوز لینک ۵۰ تا ۸۰ آمپر ۲۰ و۳۳ کیلوولت	عدد	۵۴۹,۰۰۰
۳۳۴۲۰۱۳۴	فیوز لینک ۱۰۰ تا ۱۶۰ آمپر ۲۰ و ۳۳ کیلوولت	عدد	۱,۱۸۶,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۲۰۲۰۲	کات اوت فیوز پلیمری ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی۱۱ کیلو ولت	عدد	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۲۰۴	کات اوت فیوز پلیمری ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی۲۰ کیلو ولت	عدد	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۲۰۶	کات اوت فیوز پلیمری ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی۳۳ کیلو ولت	عدد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۳۰۲	کات اوت فیوز سرامیکی ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی۱۱ کیلو ولت	عدد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۳۰۴	کات اوت فیوز سرامیکی ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی۲۰ کیلو ولت	عدد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۳۰۶	کات اوت فیوز سرامیکی ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی۳۳ کیلو ولت	عدد	۱۸,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۴۰۱	کات اوت سه فاز قطع همزمان جهت رده ولتاژِ ۲۰ کیلو ولت	سری	۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۴۰۲	کات اوت سه فاز قطع همزمان جهت رده ولتاژِ ۳۳ کیلو ولت	سری	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۵۰۲	تیغه جدا کننده ۲۰۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلو ولت	عدد	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۵۰۳	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلو ولت	عدد	۱۶,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۵۰۵	تیغه جدا کننده ۲۰۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۵۰۶	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۵۰۸	تیغه جدا کننده ۲۰۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۵۰۹	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۶۰۲	تیغه جدا کننده ۲۰۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلو ولت	عدد	۱۴,۸۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۲۰۶۰۳	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلو ولت	عدد	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۶۰۵	تیغه جدا کننده ۲۰۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۶۰۶	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲۰,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۶۰۸	تیغه جدا کننده ۲۰۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۶۰۹	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۲۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۷۰۱	سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر بدون قابلیت اتوماسیون جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۷۰۲	سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر بدون قابلیت اتوماسیون جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۷۰۳	سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر با قابلیت اتوماسیون بدون تابلو کنترل کننده و مودم جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۷۰۴	سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر با قابلیت اتوماسیون بدون تابلو کنترل کننده و مودم جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۸۰۱	سکشنالایزر سه فاز هوایی از نوع گازی با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپری اتوماتیک با کنترل جریانی- شمارشی بدون احتساب تابلو کنترل کننده جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۸۰۳	سکشنالایزر سه فاز هوایی از نوع گازی با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپری اتوماتیک با کنترل جریانی - شمارشی بدون احتساب تابلو کنترل کننده جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۹۰۱	دژنکتور هوایی سه فاز از نوع گازی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۲۰۹۰۲	دژنکتور هوایی سه فاز از نوع گازی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳کیلو ولت	عدد	۲,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۹۰۳	دژنکتور هوایی سه فاز هوایی از نوع خلا ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۰۹۰۴	دژنکتور هوایی سه فاز هوایی از نوع خلا ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳کیلو ولت	عدد	۲,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۰۰۱	اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر بدون احتساب تابلو کنترل کننده جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۰۰۲	اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۲/۵ کیلو آمپر بدون احتساب تابلو کنترل کننده جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۰۰۳	اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر بدون احتساب تابلو کنترل کننده جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۰۰۴	اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۲/۵ کیلو آمپر بدون احتساب تابلو کنترل کننده جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو ولت	عدد	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۱۰۱	تابلو کنترل کننده سکسیونر با تجهیزات اتوماسیون و کابل رابط بدون مودم	عدد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۱۰۲	تابلو کنترل کننده سکشنالایزر با کابل رابط بدون مودم	عدد	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۲۱۱۰۳	تابلو کنترل کننده ریکلوزر با کابل رابط بدون مودم	عدد	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۱۰۱	کابل ۶۶/۳۸ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۳۳,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۱۰۲	کابل ۶۶/۳۸ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۴۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۱۰۳	کابل ۶۶/۳۸ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۵۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۱۰۴	کابل ۶۶/۳۸ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۶۲,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۰۱۰۵	کابل ۶۶/۳۸ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۷۷,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۲۰۱	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۳۵,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۲۰۲	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۴۳,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۲۰۳	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۵۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۲۰۴	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۶۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۲۰۵	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۷۹,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۳۰۱	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۳۷,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۳۰۲	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۴۸,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۳۰۳	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۶۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۳۰۴	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۷۳,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۳۰۵	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۹۰,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۴۰۱	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۳۷,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۴۰۲	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۴۶,۷۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۴۰۳	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۵۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۴۰۴	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۶۹,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۴۰۵	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۸۶,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۰۵۰۱	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۴۸,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۵۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۵۸,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۵۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۶۸,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۵۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۸۲,۷۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۵۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۱۰۰,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۵۰۶	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۱۲۴,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۶۰۱	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۶۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۶۲,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۶۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۷۲,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۶۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۸۷,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۶۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۱۰۶,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۶۰۶	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۱۳۲,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۷۰۱	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۵۳,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۷۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۶۳,۹۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۰۷۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۷۴,۸۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۷۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۹۰,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۷۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۱۰۹,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۷۰۶	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۶۰۰	مترطول	۱۳۵,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۸۰۱	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۵۰۰	مترطول	۵۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۸۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۶۲,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۸۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۷۲,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۸۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۸۷,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۸۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۱۰۶,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۸۰۶	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۶۰۰	مترطول	۱۳۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۹۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۱۰۵,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۹۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۹۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۱۳۳,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۹۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۱۵۹,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۹۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۶۰۰	مترطول	۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۰۹۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۲۰۰۰	مترطول	۲۲۱,۶۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۱۰۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۱۱۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۰۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۱۲۸,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۰۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۱۴۲,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۰۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۰۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۲۰۳,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۰۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	مترطول	۲۳۶,۴۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۱۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۱۱۵,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۱۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۱۳۲,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۱۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۱۴۷,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۱۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۱۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۲۱۰,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۱۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	مترطول	۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۲۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۱۰۸,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۲۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۲۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۱۳۸,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۲۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۱۶۴,۰۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۱۲۰۵	کابل KV۲۳۰/۱۳۲کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۱۶۰۰	مترطول	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۲۰۶	کابل KV۲۳۰/۱۳۲کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی مسی با مقطع میلیمتر مربع۲۰۰۰	مترطول	۲۲۸,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۳۰۱	کابل KV ۶۶/۳۸ بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۵۰۰	مترطول	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۳۰۲	کابل KV ۶۶/۳۸ بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۱۲,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۳۰۳	کابل KV ۶۶/۳۸ بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۱۴,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۳۰۴	کابل KV ۶۶/۳۸ بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۱۶,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۳۰۵	کابل KV ۶۶/۳۸ بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۲۰,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۳۰۶	کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت بدون زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع ۱۶۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۴۰۱	کابل KV ۶۶/۳۸ زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۵۰۰	مترطول	۱۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۴۰۲	کابل KV ۶۶/۳۸ زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۱۳,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۴۰۳	کابل KV ۶۶/۳۸ زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۴۰۴	کابل KV ۶۶/۳۸ زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۴۰۵	کابل KV ۶۶/۳۸ زره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۲۱,۷۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۴۰۶	کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع ۱۶۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۷,۲۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۱۵۰۱	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۵۰۰	مترطول	۱۲,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۵۰۲	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۱۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۵۰۳	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمترمربع۸۰۰	مترطول	۱۷,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۵۰۴	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۵۰۵	کابل ۶۶/۳۸ KV زره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۲۲,۹۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۵۰۶	کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع ۱۶۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۶,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۶۰۱	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۵۰۰	مترطول	۱۱,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۶۰۲	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۱۲,۸۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۶۰۳	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۶۰۴	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۶۰۵	کابل ۶۶/۳۸ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۲۰,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۶۰۶	کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع ۱۶۰۰ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۷۰۱	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۶۳۰	مترطول	۲۰,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۷۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۸۰۰	مترطول	۲۲,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۷۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۰۰۰	مترطول	۲۴,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۷۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع۱۲۰۰	مترطول	۲۹,۳۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۱۷۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV بدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۳۱,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۸۰۱	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۵۰۰	مترطول	۲۰,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۸۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۲۲,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۸۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۲۵,۳۴۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۸۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۲۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۸۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا نوار آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۹۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	عدد	۲۵,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۹۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	عدد	۲۸,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۹۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	عدد	۳۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۹۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	عدد	۳۱,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۴۳۱۹۰۶	کابل ۱۳۲/۷۶ KV زره-داربا سیم آلومینیومی ، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۹۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	عدد	۳۴,۲۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۰۰۲	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۲۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۰۰۳	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۲۵,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۰۰۴	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۲۷,۳۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۰۰۵	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۲۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۰۰۶	کابل ۱۳۲/۷۶ KV کرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۳۱,۶۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۲۱۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۶۸,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۱۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۷۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۱۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۷۴,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۱۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۸۲,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۱۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۹۱,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۱۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVبدون زره با عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	مترطول	۹۵,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۲۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۷۲,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۲۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۷۹,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۲۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۷۹,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۲۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۸۸,۳۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۲۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۲۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا نوار آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	مترطول	۱۰۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۳۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۷۵,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۳۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۸۱,۷۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۳۲۳۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۸۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۳۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۹۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۳۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۱۰۰,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۳۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVزره-داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	مترطول	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۴۰۱	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۶۳۰	مترطول	۷۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۴۰۲	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۸۰۰	مترطول	۷۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۴۰۳	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۰۰۰	مترطول	۷۶,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۴۰۴	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۲۰۰	مترطول	۸۵,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۴۰۵	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۱۶۰۰	مترطول	۹۴,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۴۰۶	کابل ۲۳۰/۱۳۲ KVکرکره ای شده با عایق XLPE ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع ۲۰۰۰	مترطول	۹۸,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۴۳۲۵۰۱	افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل.	میلی‌متر مربع - مترطول	۲۹,۴۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۱	لینک باکس نوع A با بدنه استیل و IP۵۴ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۲	لینک باکس نوع A با بدنه استیل و IP۶۶ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۳	لینک باکس نوع A با بدنه استیل و IP۶۸ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۴	لینک باکس نوع B با بدنه استیل و IP۵۴ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۵	لینک باکس نوع B با بدنه استیل و IP۶۶ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۶	لینک باکس نوع B با بدنه استیل و IP۶۸ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۷	لینک باکس نوع C با بدنه استیل و IP۵۴ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۸	لینک باکس نوع C با بدنه استیل و IP۶۶ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۰۹	لینک باکس نوع C با بدنه استیل و IP۶۸ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۵۰۱۱۰	لینک باکس نوع D با بدنه استیل و IP۵۴ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۱۱	لینک باکس نوع D با بدنه استیل و IP۶۶ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۱۲	لینک باکس نوع D با بدنه استیل و IP۶۸ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۱۳	لینک باکس نوع E با بدنه استیل و IP۵۴ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۱۴	لینک باکس نوع E با بدنه استیل و IP۶۶ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۱۱۵	لینک باکس نوع E با بدنه استیل و IP۶۸ شامل کلیه متعلقات (مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره)	دستگاه	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۲۰۲	کیلوولت ۳ SVL	عدد	۴۴,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۴۵۰۲۰۴	کیلوولت ۶ SVL	عدد	۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۶۰۱۰۱	راکتور شانت سه فاز ۴۰۰ کیلوولت و ۵۰ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN	دستگاه	۳۳۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۶۰۱۰۲	راکتور شانت سه فاز ۲۳۰ کیلوولت و ۲۵ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN	دستگاه	۱۹۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۶۰۱۰۳	راکتور شانت سه فاز ۲۰ کیلوولت و ۲۵ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN	دستگاه	۱۲۹,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۶۰۱۰۴	راکتور تک فاز، مناسب جهت اتصال به نوترال راکتور شانت ۰.۵۱ مگاوار، ۲۵.۶ کیلوولت	دستگاه	۳۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۰۸	ترانس ولتاژ گازی تک فاز ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۵,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۰۹	ترانس ولتاژ گازی تک فاز ۶۳ کیلوولت.	دستگاه	۵,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۱۶	فیدر کوپلاژ ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل	فیدر	۱۵۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۲۲	فیدر ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده	فیدر	۷۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۲۳	فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با کلید	فیدر	۷۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۲۴	فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با سکسیونر	فیدر	۲۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۳۲	فیدر ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده	فیدر	۷۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۷۰۱۳۳	فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با کلید	فیدر	۷۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۳۴	فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با سکسیونر	فیدر	۲۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۴۲	ترانس ولتاژ گازی تک فاز ۲۳۰ کیلوولت	دستگاه	۱۰,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۴۳	ترانس ولتاژ گازی سه فاز ۱۳۲ کیلوولت	دستگاه	۸,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۴۴	ترانس ولتاژ گازی سه فاز ۶۳ کیلوولت	دستگاه	۸,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۴۶	برقگیر اکسید فلزی گازی تک فاز، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM ، Lightning Impulse Withstand Voltage ۱۰۵۰ KV	دستگاه	۱۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۴۸	برقگیر اکسید فلزی گازی سه فاز، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۴۹	برقگیر اکسید فلزی گازی سه فاز، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM	دستگاه	۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۵۰	برقگیر اکسید فلزی گازی سه فاز، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده‌ی ۶۰ کیلوولت کلاس SL	دستگاه	۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۵۶	بوشینگ ۲۳۰ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز	عدد	۵,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۵۷	بوشینگ ۱۳۲ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز	عدد	۲,۵۳۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۵۸	بوشینگ ۶۳ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز	عدد	۲,۵۳۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۷۰۱۶۴	اضافه بهای تبدیل سه فاز ۲۳۰ کیلوولت از نوع خروجی باسداکت به خروجی کابلی	فیدر	۴,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۱۰۱	کلید قدرت سه فاز، ۴۰۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک فاز)	دستگاه	۳۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۲۰۱	کلید قدرت سه فاز، ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک فاز)	دستگاه	۲۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۲۰۲	کلید قدرت سه فاز، ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک فاز)	دستگاه	۱۸,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۸۰۲۰۳	کلید قدرت سه فاز، ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه فاز)	دستگاه	۱۴,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۲۰۴	کلید قدرت سه فاز، ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه فاز)	دستگاه	۱۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۳۰۱	کلید قدرت سه فاز، ۱۳۲ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۸,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۴۰۱	کلید قدرت سه فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۴۰۲	کلید قدرت سه فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۳۱.۵ کیلوآمپر	دستگاه	۴,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۵۰۱	کلید قدرت بیرونی سه فاز ۳۳ کیلولت، ۲۵۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۳۱.۵ کیلوآمپر	دستگاه	۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۵۰۲	کلید قدرت بیرونی سه فاز ۳۳ کیلولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۲۵ کیلوآمپر	دستگاه	۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۶۰۱	کلید قدرت بیرونی سه فاز ۲۰ کیلولت، ۲۵۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۳۱.۵ کیلوآمپر	دستگاه	۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۶۰۲	کلید قدرت بیرونی سه فاز ۲۰ کیلولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۲۵ کیلوآمپر.	دستگاه	۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۷۰۳	کلید سه‌فاز کشویی، با عایق گازی ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر	دستگاه	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۷۰۴	کلید سه‌فاز کشویی، با عایق گازی ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر	دستگاه	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۸۰۲	کلید سه فاز کشویی، با عایق گازی ۲۰ کیلوولت، بالاتر از ۱۲۵۰ آمپر	دستگاه	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۸۰۳	کلید سه‌فاز کشویی، با عایق گازی ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر	دستگاه	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۸۰۴	کلید سه‌فاز کشویی، با عایق گازی ۲۰ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر	دستگاه	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۹۰۱	کلید سه فاز کشویی، خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر	دستگاه	۳,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۹۰۲	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر	دستگاه	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۰۹۰۳	کلید سه فاز کشویی، خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ و ۱۶۰۰ آمپر	دستگاه	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۸۰۹۰۴	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر	دستگاه	۲,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۱	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر	دستگاه	۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۲	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر	دستگاه	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۳	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر	دستگاه	۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۴	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۲۰ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر	دستگاه	۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۵	کلید سه‌فاز کشویی با عایق گازی ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر ۲۵ کیلو آمپر	دستگاه	۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۶	کلید سه‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر ۲۵ کیلوآمپر.	دستگاه	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۷	کلید سه‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر ۲۵ کیلوآمپر.	دستگاه	۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۸	کلید سه‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر ۲۵ کیلوآمپر.	دستگاه	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۰۹	کلید سه‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر ۲۵ کیلوآمپر.	دستگاه	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۱۰	کلید سه‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر ۲۵ کیلو آمپر.	دستگاه	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۸۱۰۱۱	کلید سه‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر۲۵ کیلو آمپر.	دستگاه	۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۸۱۰۱۲	کلید سه‌فاز کشویی، خلا ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر۲۵ کیلو آمپر.	دستگاه	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۱۰۱	سکسیونر سه فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۷,۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۱۰۲	سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری.	دستگاه	۸,۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۲۰۱	سکسیونر سه فاز، ۲۳۰ کیلوولت،۵۰کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۴,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۲۰۲	کرونا رینگ اضافی برای تیغه نری سکسیونر ۲۳۰ کیلو ولت	عدد	۷۸,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۲۰۵	سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری.	عدد	۴,۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۳۰۱	سکسیونر سه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۳,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۳۰۲	سکسیونرسه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۲,۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۳۰۳	سکسیونرسه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۲,۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۳۰۸	سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت ۴۰۰۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری.	دستگاه	۳,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۹۰۳۰۹	کاهش بها جهت تبدیل مکانیزم فرمان موتوری به دستی در سکسیونر.	دستگاه	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۴۰۱	سکسیونرسه فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلو آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۲,۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۴۰۲	سکسیونر سه فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۱,۹۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۴۰۳	سکسیونر سه فاز۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۵۰۱	سکسیونر سه فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان موتوری نوع افقی HCB	دستگاه	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۵۰۲	سکسیونر سه فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان دستی نوع افقی HCB	دستگاه	۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۵۰۳	سکسیونر سه فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان موتوری نوع عمودی Vertical	دستگاه	۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۵۰۴	سکسیونر سه فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان دستی نوع عمودی Vertical	دستگاه	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۶۰۱	سکسیونر سه فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۹,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۶۰۲	سکسیونر سه‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۵۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین.	دستگاه	۱۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۷۰۱	سکسیونر سه فاز، ۲۳۰ کیلوولت،۵۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۷۰۲	سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین.	دستگاه	۵,۶۷۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۸۰۱	سکسیونر سه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۳,۸۴۹,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۹۰۸۰۲	سکسیونرسه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۳,۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۸۰۳	سکسیونرسه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۳,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۸۰۴	سکسیونر سه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین	دستگاه	۳,۵۷۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۸۰۵	سکسیونرسه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین	دستگاه	۳,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۸۰۶	سکسیونرسه فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین	دستگاه	۲,۸۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۸۱۰	سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین.	دستگاه	۳,۸۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۹۰۱	سکسیونر سه فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۹۰۲	سکسیونر سه فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۲,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۹۰۳	سکسیونرسه فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین	دستگاه	۲,۷۷۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۹۰۴	سکسیونر سه فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین	دستگاه	۳,۲۳۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۰۹۰۵	سکسیونر سه فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین	دستگاه	۲,۶۴۷,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۹۰۹۰۶	سکسیونر سه فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱.۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۳۱.۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین	دستگاه	۲,۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۰۰۱	سکسیونر بیرونی سه فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین نوع افقی HCB	دستگاه	۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۰۰۲	سکسیونر بیرونی سه فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین نوع افقی HCB	دستگاه	۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۰۰۳	سکسیونر بیرونی سه فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان دستی تیغه اصلی و تیغه زمین نوع افقی HCB	دستگاه	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۰۰۴	سکسیونر بیرونی سه فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین نوع عمودی Vertical	دستگاه	۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۰۰۵	سکسیونر بیرونی سه فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین نوع عمودی Vertical	دستگاه	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۰۰۶	سکسیونر بیرونی سه فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان دستی تیغه اصلی و تیغه زمین نوع عمودی Vertical	دستگاه	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۱۰۱	سکسیونر پانتوگراف تک فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۲,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۱۰۲	سکسیونر پانتوگراف تک فاز، ۲۳۰ کیلوولت،۴۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۱۰۳	سکسیونر پانتوگراف تک فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۱,۸۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۱۰۴	سکسیونر پانتوگراف تک فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری	دستگاه	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۲۰۱	سکسیونر پانتوگراف تک فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین	دستگاه	۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۴۹۱۲۰۲	سکسیونر پانتوگراف تک فاز، ۲۳۰ کیلوولت، ۴۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین	دستگاه	۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۲۰۳	سکسیونر پانتوگراف تک فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین	دستگاه	۲,۵۵۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۴۹۱۲۰۴	سکسیونر پانتوگراف تک فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین	دستگاه	۲,۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۱	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۷ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۱۰,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۲	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۷ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۱۱,۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۳	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۴	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۱۰,۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۵	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۶ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۱۰,۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۶	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۶ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۹,۶۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۷	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۶ هسته‌ای نوع سوم	دستگاه	۱۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۸	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۹,۴۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۰۹	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۱۰	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم	دستگاه	۱۰,۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۱۱	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۴ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۹,۶۷۸,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۱۱۲	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر و بالاتر، ۴ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۹,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۱۳	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۱۱۴	ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۸,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۱	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۷ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۵,۹۳۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۲	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۷ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۶,۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۳	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۶,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۴	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۷,۶۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۵	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۶ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۵,۷۹۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۶	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۶ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۵,۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۷	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۶ هسته‌ای نوع سوم	دستگاه	۶,۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۸	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۶,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۰۹	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۴,۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۰	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم	دستگاه	۷,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۱	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۴ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۵,۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۱۲	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۶۰۰ آمپر و بالاتر، ۴ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۴,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۳	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۵,۹۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۴	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۴,۶۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۵	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول.	دستگاه	۷,۸۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۶	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم.	دستگاه	۸,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۷	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول.	دستگاه	۵,۷۹۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۸	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم.	دستگاه	۶,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۱۹	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول.	دستگاه	۷,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۲۰	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم.	دستگاه	۷,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۲۱	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم.	دستگاه	۷,۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۲۲	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول.	دستگاه	۵,۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۲۳	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم.	دستگاه	۴,۸۹۹,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۲۴	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم.	دستگاه	۶,۸۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۲۵	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول.	دستگاه	۶,۸۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۲۶	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم.	دستگاه	۶,۵۹۳,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۲۷	ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول.	دستگاه	۴,۸۹۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۳۴	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۳,۲۹۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۳۵	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۰۰۰ آمپر	دستگاه	۴,۰۰۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۳۶	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۳۷	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۳۸	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۳۹	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۶۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۴۰	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای.	دستگاه	۳,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۴۱	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۴۲	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۸۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۴۳	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۴۴	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای.	دستگاه	۳,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۴۵	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۴۶	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۳۶۴,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۴۷	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان هسته بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۴۸	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۴۹	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۳,۳۷۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۵۷	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر.	دستگاه	۴,۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۵۸	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۵۹	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۰۰۰ آمپر.	دستگاه	۴,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۶۰	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۷۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۶۱	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۶۵	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۶۶	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای.	دستگاه	۵,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۶۷	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۵,۴۰۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۶۹	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان هسته بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۷۰	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۱,۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۷۱	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان هسته بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۷۲	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۸۱	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۹۰۷,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۸۲	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۸۳	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۰۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۸۲۳,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۸۴	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۸۵	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۸۶	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۸۷	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۸۹	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۹۰	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۹۱	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۹۴	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۹۶	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر.	دستگاه	۳,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۲۹۷	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۲,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۲۹۹	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان نامی ۲۵ آمپر و ثانویه ۵ آمپر، کلاس دقت ۰.۵SFS۱۰، ده ولت آمپر، تک هسته ای، مناسب برای نوترال بانک خازنی	دستگاه	۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۰۱	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بالاتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۵,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۰۲	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بالاتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای.	دستگاه	۴,۶۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۰۴	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بالاتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۸۹۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۰۵	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۰۶	ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای	دستگاه	۲,۳۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۰۸	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان نامی ۱۵ آمپر، کلاس دقت ۰.۵SFS۱۰، ده ولت آمپر، تک هسته ای، مناسب برای نوترال بانک خازنی	دستگاه	۸,۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۳۰۹	ترانس جریان بیرونی ۳۳ کیلوولت، رزینی، تا ۱۰ آمپر، کلاس دقت ۰.۵FS۱۰، ده ولت آمپر، مناسب برای نوترال بانک خازنی	دستگاه	۵۸۱,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۱۰	ترانس جریان بیرونی ۲۰ کیلوولت، رزینی، تا ۱۰ آمپر، کلاس دقت ۰.۵FS۱۰، ده ولت آمپر مناسب برای نوترال بانک خازنی	دستگاه	۴۷۸,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۳۱۱	ترانس جریان بیرونی ۲۰ کیلوولت یک هسته‌ای نوع اول یا دوم.	دستگاه	۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۱	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بالاتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۴,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۲	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بالاتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۴,۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۴	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بالاتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۵	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۶	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای	دستگاه	۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۷	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای	دستگاه	۱,۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۰۸	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی بالاتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۴,۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۰۰۴۰۹	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی بالاتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۳,۹۰۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۱۱	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی بالاتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۲,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۱۲	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای	دستگاه	۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۱۳	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای	دستگاه	۱,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۱۴	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر، جریان نامی ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای	دستگاه	۱,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۴۱۵	ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای.	دستگاه	۱,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۵۰۱	ترانس جریان بیرونی ۳۳ کیلوولت دو هسته‌ای نوع اول یا دوم	دستگاه	۶۳۴,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۶۰۱	ترانس جریان بیرونی ۲۰ کیلوولت دو هسته‌ای نوع اول یا دوم	دستگاه	۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۸۰۱	ترانس جریان تابلویی ۳۳ کیلوولت، ۳ هسته‌ای	دستگاه	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۸۰۳	ترانس جریان تابلویی ۳۳ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۸۰۴	ترانس جریان تابلویی ۳۳ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۱۳۸,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۹۰۱	ترانس جریان تابلویی ۲۰ کیلوولت، ۳ هسته‌ای	دستگاه	۱۳۴,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۹۰۳	ترانس جریان تابلویی ۲۰ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع اول	دستگاه	۱۱۶,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۹۰۴	ترانس جریان تابلویی ۲۰ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع دوم	دستگاه	۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۱۰۱	ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت	دستگاه	۴,۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۱۰۲	ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۵۰ ولت آمپر.	دستگاه	۴,۴۹۴,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۱۰۲۰۱	ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت	دستگاه	۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۲۰۲	ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۱۰ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۷۶۰۰ پیکوفاراد	دستگاه	۳,۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۲۰۳	ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۸۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۱۶۰۰ پیکوفاراد	دستگاه	۳,۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۲۰۴	ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۵۰ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۱۶۰۰ پیکوفاراد	دستگاه	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۳۰۱	ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت	دستگاه	۲,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۳۰۳	ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۷۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۶۰۰۰ پیکوفاراد	دستگاه	۲,۶۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۳۰۴	ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۲۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۶۰۰۰ پیکوفاراد	دستگاه	۳,۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۳۰۵	ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۲۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۲۷۰۰ پیکوفاراد.	دستگاه	۲,۹۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۴۰۱	ترانس ولتاژ ۶۳ کیلوولت	دستگاه	۱,۹۱۲,۷۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۱۰۴۰۲	ترانس ولتاژ ۶۳ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۴۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۰۰ ولت آمپر.	دستگاه	۲,۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۴۱۱	ترانس ولتاژ تابلویی ۳۳ کیلوولت	دستگاه	۱۰۸,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۵۱۰۴۱۲	ترانس ولتاژ تابلویی ۲۰ کیلوولت	دستگاه	۹۵,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۱	بوشینگ پرسلینی ۴۰۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۹,۷۹۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۲	بوشینگ پرسلینی ۲۳۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۳	بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، بالاتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۳,۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۴	بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی ۵۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۵	بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۶	بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی	دستگاه	۲,۰۹۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۷	بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بالاتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۱,۰۴۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۸	بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بالاتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی	دستگاه	۹۸۷,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۰۹	بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، تا ۸۰۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی	دستگاه	۹۴۸,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۱۰	کاهش بهای ردیف های ۱۱۰۱۰۱ تا ۱۱۰۱۱۷ برای نشاندهنده شیشه شفاف به جای سطح روغن عقربه‌ای (مغناطیسی)	دستگاه	۹۵,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۱۱	بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی	دستگاه	۱,۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۱۲	بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای برای نصب ترانس جریان بوشینگی ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۱,۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۲۰۱۱۳	بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز، فضای برای نصب ترانس جریان بوشینگی ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۱۱۴	بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۳۱۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای برای نصب ترانس جریان بوشینگی ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۳,۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۱	بوشینگ سیلیکونی ۴۰۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۱۱,۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۲	بوشینگ سیلیکونی ۲۳۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۷,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۳	بوشینگ سیلیکونی ۱۳۲ کیلوولت، بالاتر از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۵,۴۸۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۴	بوشینگ سیلیکونی ۱۳۲ کیلوولت، بالاتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز،	دستگاه	۳,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۵	بوشینگ سیلیکونی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۲,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۶	بوشینگ سیلیکونی ۶۳ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز	دستگاه	۱,۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۷	بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی	دستگاه	۱,۳۸۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۸	بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای برای نصب ترانس جریان بوشینگی ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۱,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۰۹	بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز، فضای برای نصب ترانس جریان بوشینگی ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۲۱۰	بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۳۱۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای برای نصب ترانس جریان بوشینگی ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۳۰۱	بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار (Air to Air)۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی معادل ۴۰۰ میلی‌متر و با شیشه شفاف نشاندهنده سطح روغن	دستگاه	۴,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۲۰۳۰۲	بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار (Air to Air)۶۳ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی معادل ۴۰۰ میلی‌متر و با شیشه شفاف نشاندهنده سطح روغن	دستگاه	۲,۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۳۰۱۰۱	موج گیر ۱ میلی‌هانری، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر	دستگاه	۳,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۱۰۲	موج گیر ۱ میلی‌هانری، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر	دستگاه	۲,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۲۰۱	موج گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۲,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۲۰۲	موج گیر ۱ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۱,۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۲۰۳	موج گیر ۱ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۱,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۳۰۱	موج گیر ۰.۵ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۱,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۳۰۲	موج گیر ۰.۵ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۱,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۳۰۳	موج گیر ۰.۵ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۵۶۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۴۰۱	موج گیر ۰.۳ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ امپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۴۰۲	موج گیر ۰.۳ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۸۷۸,۱۱۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۴۰۳	موج گیر ۰.۳ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ امپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۴۸۶,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۴۰۴	موج گیر ۰.۳ میلی‌هانری، ۸۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۴۰۵	موج گیر ۰.۳ میلی‌هانری، ۶۳۰ امپر، ۴۰ کیلوآمپر	دستگاه	۳۵۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۱	راکتور خازن، ۲۰۰ آمپر، ۱۱۰ میکروهانری و بالاتر	دستگاه	۶۹,۱۶۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۲	راکتور خازن، ۲۰۰ آمپر، کمتر از ۱۱۰ میکروهانری	دستگاه	۶۴,۱۷۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۳	راکتور خازن، ۱۰۰ آمپر، ۱۱۰ میکروهانری و بالاتر	دستگاه	۶۰,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۴	راکتور خازن، ۱۰۰ آمپر، کمتر از ۱۱۰ میکروهانری	دستگاه	۵۶,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۵	راکتور خازن، ۶۰ تا ۷۵ آمپر، ۱۰۰ میکروهانری و بالاتر	دستگاه	۵۵,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۶	راکتور خازن ۶۰ تا ۷۵ آمپر، کمتر از ۱۰۰ میکروهانری	دستگاه	۵۴,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۷	رابط اتصال موج گیر ردیف ۱۲۰۱۰۱ به مقره اتکایی	عدد	۱۸۰,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۰۸	رابط اتصال موج گیر ردیف‌های ۱۲۰۱۰۲، ۱۲۰۲۰۱ و ۱۲۰۲۰۲ به مقره اتکایی	عدد	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۳۰۵۰۹	رابط اتصال موج گیر ردیف ۱۲۰۲۰۳ به مقره اتکایی	عدد	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۱۰	رابط اتصال موج گیر ردیف‌های ۱۲۰۳۰۱ و ۱۲۰۳۰۲ به مقره اتکایی	عدد	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۱۱	رابط اتصال موج گیر ردیف ۱۲۰۳۰۳ به مقره اتکایی	عدد	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۱۲	رابط اتصال موج گیر ردیف‌های ۱۲۰۴۰۱ و ۱۲۰۴۰۲ به مقره اتکایی	عدد	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۳۰۵۱۳	رابط اتصال موج گیر ردیف‌های ۱۲۰۴۰۳ تا ۱۲۰۴۰۵ به مقره اتکایی	عدد	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۰۱	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی، ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۶۳,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۰۲	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه سیمه	زنجیره	۱۱۹,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۰۳	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۰۴	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل سه سیمه	زنجیره	۱۱۰,۴۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۱۰۵	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو سیمه	زنجیره	۵۵,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۰۶	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل سه سیمه	زنجیره	۶۵,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۱۱	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۵۹,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۱۲	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه سیمه	زنجیره	۸۳,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۱۳	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۴۰,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۱۴	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل سه سیمه	زنجیره	۵۷,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۱۵	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل دو سیمه	زنجیره	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۱۶	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل سه سیمه	زنجیره	۶۸,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۲۱	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای هادی تک سیمه	زنجیره	۳۵,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۲۲	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۴۷,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۲۳	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای هادی تک سیمه	زنجیره	۲۷,۳۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرائی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۱۲۴	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۴۰,۷۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۲۵	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای هادی تک سیمه	زنجیره	۱۷,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۲۶	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو سیمه	زنجیره	۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۳۱	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای هادی تک سیمه	زنجیره	۲۶,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۳۲	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۳۷,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۳۳	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای هادی تک سیمه	زنجیره	۱۸,۴۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۳۴	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو سیمه	زنجیره	۲۸,۶۷۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۳۵	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای هادی تک سیمه	زنجیره	۱۴,۰۷۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۳۶	مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو سیمه	زنجیره	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۴۱	مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت	زنجیره	۳۷,۰۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۴۲	مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت	زنجیره	۵۹,۳۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۱۵۱	مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، با قابلیت تنظیم طول	مجموعه	۱۲,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۱۵۲	مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، بدون قابلیت تنظیم طول	مجموعه	۸,۶۴۹,۰۰۰
۳۳۵۵۰۲۰۳	پیچ و مهره همراه واشر تخت و فنری استیل با هر سایز	کیلوگرم	۲,۵۳۵,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۳۷	زنجیره آویزی (I)۸۰ کیلونیوتن، ۱۳۲,۶۳ کیلو ولت، دسته اول، تک سیم	مجموعه	۲۲,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۳۸	زنجیره آویزی (II)۸۰*۲ کیلونیوتن. ۶۳ و۱۳۲ کیلو ولت دسته اول، تک سیم	مجموعه	۴۷,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۳۹	زنجیره آویزی (V)۸۰ کیلونیوتن. ۶۳ و۱۳۲ کیلو ولت دسته اول، تک سیم	مجموعه	۴۹,۰۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۰	زنجیره آویزی (V معکوس)۸۰ کیلونیوتن. ۶۳ و۱۳۲ کیلو ولت دسته اول	مجموعه	۴۳,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۱	زنجیره کششی (I)۱۲۰ کیلونیوتن. ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت دسته اول تک سیم	مجموعه	۳۴,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۲	زنجیره کششی (II)۱۲۰ کیلونیوتن. ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت دسته اول تک سیم	مجموعه	۵۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۳	زنجیره کششی (II)۱۲۰*۲ کیلونیوتن. ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت دسته اول باندل دو سیم	مجموعه	۹۶,۴۳۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۴۴	زنجیره آویزی (I)۱۲۰ کیلونیوتن. ۱۳۲,۶۳ کیلو ولت دسته اول تک سیم	مجموعه	۲۳,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۵	زنجیره آویزی (I)۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم تک سیم	مجموعه	۳۰,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۶	زنجیره آویزی (I)۱۲۰ کیلونیوتن. ۱۳۲,۶۳ کیلو ولت دسته اول باندل دو سیمه سیم	مجموعه	۳۹,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۷	زنجیره آویزی (I)۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم باندل دو سیمه	مجموعه	۵۰,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۸	زنجیره آویزی (I)۱۲۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۷۵,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۴۹	زنجیره آویزی (II)۱۲۰ کیلونیوتن. ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت دسته اول تک سیم	مجموعه	۵۳,۳۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۵۰	زنجیره آویزی (II)۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم تک سیم	مجموعه	۵۸,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۱	زنجیره آویزی (II)۱۲۰*۲ کیلونیوتن. ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت دسته اول باندل دو سیمه	مجموعه	۶۶,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۲	زنجیره آویزی (II)۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم تک سیم	مجموعه	۵۸,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۳	زنجیره آویزی (II)۱۲۰*۲ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم باندل دو سیم	مجموعه	۷۸,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۴	زنجیره آویزی (II)۱۲۰*۲ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۹۶,۱۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۵۵	زنجیره آویزی (II)۱۲۰*۲ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه	مجموعه	۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۶	زنجیره آویزی (V)۱۲۰ کیلونیوتن. ۶۳ و۱۳۲ کیلو ولت دسته اول تک سیم	مجموعه	۵۱,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۷	زنجیره آویزی (V)۱۲۰ کیلونیوتن. ۶۳ و۱۳۲ کیلو ولت دسته اول باندل دوسیم	مجموعه	۶۰,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۵۸	زنجیره آویزی (V)۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت برای دسته دوم تک سیم	مجموعه	۶۷,۷۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۵۹	زنجیره آویزی (V)۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت برای دسته دوم باندل دوسیم	مجموعه	۸۴,۷۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۶۰	زنجیره آویزی (V)۱۲۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دوسیم	مجموعه	۱۲۱,۷۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۶۱	زنجیره آویزی (V)۱۲۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیم	مجموعه	۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۶۲	زنجیره آویزی (V معکوس) ۱۲۰ کیلونیوتن. ۶۳ و۱۳۲ کیلو ولت دسته اول، تک سیم	مجموعه	۴۱,۲۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۶۳	زنجیره آویزی (V معکوس) ۱۲۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت برای دسته دوم ، تک سیم	مجموعه	۵۰,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۶۴	زنجیره کششی (I) ۱۶۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم تک سیم	مجموعه	۵۰,۶۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۶۵	زنجیره کششی (II)۱۶۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم تک سیم	مجموعه	۷۷,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۶۶	زنجیره کششی (II)۱۶۰*۲ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم باندل دو سیم	مجموعه	۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۶۷	زنجیره کششی (II)۱۶۰*۲ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیم	مجموعه	۱۶۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۶۸	زنجیره کششی (III)۱۶۰*۳ کیلونیوتن.۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیم	مجموعه	۲۷۶,۶۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۶۹	زنجیره آویزی (I) ۱۶۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم باندل دو سیم	مجموعه	۵۰,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۷۰	زنجیره آویزی (I) ۱۶۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیم	مجموعه	۷۷,۷۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۷۱	زنجیره آویزی (I)۱۶۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیم	مجموعه	۱۰۳,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۷۲	زنجیره آویزی (II)۱۶۰*۲ کیلونیوتن.۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیم	مجموعه	۱۱۲,۹۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۷۳	زنجیره آویزی (II)۱۶۰*۲ کیلونیوتن.۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیم	مجموعه	۱۴۳,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۷۴	زنجیره اویزی (V)۱۶۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم باندل دو سیمه	مجموعه	۹۱,۷۷۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۷۵	زنجیره آویزی (V)۱۶۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۱۳۲,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۷۶	زنجیره اویزی (V)۱۶۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه	مجموعه	۱۵۹,۵۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۷۷	زنجیره کششی (II)۲۱۰*۲ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۲۰۰,۲۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۷۸	زنجیره کششی (III)۲۱۰*۳ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه	مجموعه	۳۴۶,۵۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۷۹	زنجیره آویزی (I)۲۱۰ کیلونیوتن. ۲۳۰ کیلو ولت دسته دوم باندل دو سیمه	مجموعه	۵۶,۸۷۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۸۰	زنجیره آویزی (I)۲۱۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۵۸,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۸۱	زنجیره آویزی (I)۲۱۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیم	مجموعه	۱۰۲,۲۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۸۲	زنجیره آویزی (II)۲۱۰*۲ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۱۳۰,۷۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۸۳	زنجیره آویزی (II)۲۱۰*۲ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه	مجموعه	۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۵۸۴	زنجیره آویزی (V)۲۱۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه	مجموعه	۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۵۸۵	زنجیره آویزی (V)۲۱۰ کیلونیوتن. ۴۰۰ کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه	مجموعه	۱۷۶,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۶۰۱	تهیه و تامین زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی ۸۰ کیلونیوتن بدون آرمورراد.	مجموعه	۸,۴۵۵,۰۰۰
۳۳۵۵۰۶۰۲	تهیه و تامین زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی ۸۰ کیلونیوتن با آرمورراد.	مجموعه	۹,۶۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۶۰۳	تهیه و تامین زنجیره کششی سیم محافظ هوایی تا ۱۲۰ کیلونیوتن .	مجموعه	۹,۹۷۵,۰۰۰
۳۳۵۵۰۶۰۴	تهیه و تامین زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری با آرمورراد، ۸۰ کیلونیوتن .	مجموعه	۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۶۰۵	تهیه و تامین زنجیره کششی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا ۱۲۰ کیلونیوتن .	مجموعه	۲۰,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۷۰۱	تهیه و تامین جعبه اتصال فلزی دوراهی سیم OPGW مناسب برای انواع سیم تا ۴۸ تار	دستگاه	۲۸,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۷۰۲	تهیه و تامین جعبه اتصال فلزی سه‌راهی سیم OPGW مناسب برای انواع سیم تا ۴۸ تار	دستگاه	۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۷۰۳	تهیه و تامین جعبه اتصال فلزی چهارراهی سیم OPGW مناسب برای انواع سیم تا ۴۸ تار	دستگاه	۳۷,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۷۰۴	تهیه و تامین کلمپ نگهدارنده[۱] سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری	مجموعه	۱,۱۹۲,۰۰۰
۳۳۵۵۰۷۰۵	جعبه اتصال فلزی دوراهی سیم OPGW مناسب برای انواع سیم ۳۶ و ۴۸ تار.	دستگاه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۰۷۰۶	ذخیره ساز سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری.	دستگاه	۸,۷۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۱	تهیه و تامین فاصله دهنده ارتعاش گیر تک لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو سیمه.	مجموعه	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۲	تهیه و تامین فاصله دهنده ارتعاش گیر دو لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو سیمه.	مجموعه	۲۲,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۳	تهیه و تامین فاصله دهنده ارتعاش گیر تک لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه سیمه.	مجموعه	۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۴	تهیه و تامین فاصله دهنده ارتعاش گیر دو لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه سیمه.	مجموعه	۳۲,۸۷۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۵	تهیه و تامین فاصله دهنده ارتعاش گیر تک لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار سیمه.	مجموعه	۲۲,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۶	تهیه و تامین فاصله دهنده ارتعاش گیر دو لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار سیمه.	مجموعه	۳۸,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۷	تهیه و تامین فاصله دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو سیمه.	مجموعه	۴,۶۵۵,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۸	تهیه و تامین فاصله دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه سیمه.	مجموعه	۷,۰۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۸۰۹	تهیه و تامین فاصله دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار سیمه.	مجموعه	۹,۰۲۵,۰۰۰
۳۳۵۵۰۹۰۱	تهیه و تامین ارتعاش گیر برای سیمهای هادی HYENA ,LYNX HAWK SQUAB,	مجموعه	۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۹۰۲	تهیه و تامین ارتعاش گیر برای سیم های هادی ,CANARY .DRAKE CURLEW ,MARTIN,	مجموعه	۷,۷۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۹۰۳	تهیه و تامین ارتعاش گیر برای هر نوع سیم محافظ.	مجموعه	۳,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۰۹۰۴	تهیه و تامین ارتعاش گیر برای سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا قطر ۱۵ میلی متر.	مجموعه	۵,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۰۶	آرموررد برای سیم‌های هادی با قطر ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر	مجموعه	۲,۹۴۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۰۷	آرموررد برای سیم‌های هادی با قطر ۱۷.۵ تا ۲۰ میلیمتر	مجموعه	۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۰۸	آرموررد برای سیم‌های هادی با قطر ۲۰.۵ تا ۲۲ میلیمتر	مجموعه	۷,۱۲۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۰۹	آرموررد برای سیم هادی با قطر ۲۲.۵ تا ۲۵ میلیمتر	مجموعه	۷,۶۳۱,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۱۰۱۰	آرمورراد برای سیم هادی با قطر ۲۵.۵ تا ۳۰ میلیمتر	مجموعه	۱۴,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۱۱	آرمورراد برای سیم هادی با قطر ۳۰.۵ تا ۳۳ میلیمتر	مجموعه	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۱۲	آرمورراد برای سیم هادی با قطر ۳۳.۵ تا ۳۶ میلیمتر	مجموعه	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۱۳	آرمورراد برای سیم هادی با قطر ۳۶.۵ تا ۴۰ میلیمتر	مجموعه	۳۲,۷۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۰۱۴	آرمورراد برای سیم محافظ حاوی فیبر نوری جهت نصب گوی رنگی اعلام خطر	مجموعه	۱,۹۹۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۱۰۱	تهیه و تامین گوی رنگی اعلام خطر برای انواع سیم های هادی و محافظ هوایی.	عدد	۲۹,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۲۰۱	تهیه و تامین وزنه تعادلی ۲۵ کیلوگرمی	عدد	۲۲,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۲۰۲	وزنه تعادلی ۵۰ کیلوگرمی.	عدد	۴۶,۵۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۲۰۳	وزنه تعادلی ۲.۵ کیلوگرمی.	عدد	۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۰۶	غلاف تعمیری برای سیم‌های هادی با قطر ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر	مجموعه	۱,۲۳۵,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۱۳۰۷	غلاف تعمیری برای سیم‌های هادی با قطر ۱۷.۵ تا ۲۰ میلیمتر	مجموعه	۱,۳۴۹,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۰۸	غلاف تعمیری برای سیم‌های هادی با قطر ۲۰.۵ تا ۲۲ میلیمتر	مجموعه	۱,۴۷۳,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۰۹	غلاف تعمیری برای سیم هادی با قطر ۲۲.۵ تا ۲۵ میلیمتر	مجموعه	۱,۹۹۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۱۰	غلاف تعمیری برای سیم هادی با قطر ۲۵.۵ تا ۳۰ میلیمتر	مجموعه	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۱۱	غلاف تعمیری برای سیم هادی با قطر ۳۰.۵ تا ۳۳ میلیمتر	مجموعه	۳,۵۱۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۱۲	غلاف تعمیری برای سیم هادی با قطر ۳۳.۵ تا ۳۶ میلیمتر	مجموعه	۴,۱۸۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۳۱۳	غلاف تعمیری برای سیم هادی با قطر ۳۶.۵ تا ۴۰ میلیمتر	مجموعه	۵,۰۳۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۰۱	تهیه و تامین مفصل میانی برای انواع سیم محافظ هوایی.	عدد	۲,۶۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۰۸	مفصل میانی برای سیم‌های هادی با قطر ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر	مجموعه	۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۰۹	مفصل میانی برای سیم‌های هادی با قطر ۱۷.۵ تا ۲۰ میلیمتر	مجموعه	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۱۰	مفصل میانی برای سیم‌های هادی با قطر ۲۰.۵ تا ۲۲ میلیمتر	مجموعه	۳,۹۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۵۱۴۱۱	مفصل میانی برای سیم هادی با قطر ۲۲.۵ تا ۲۵ میلیمتر	مجموعه	۵,۶۰۵,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۱۲	مفصل میانی برای سیم هادی با قطر ۲۵.۵ تا ۳۰ میلیمتر	مجموعه	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۱۳	مفصل میانی برای سیم هادی با قطر ۳۰.۵ تا ۳۳ میلیمتر	مجموعه	۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۱۴	مفصل میانی برای سیم هادی با قطر ۳۳.۵ تا ۳۶ میلیمتر	مجموعه	۱۴,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۵۵۱۴۱۵	مفصل میانی برای سیم هادی با قطر ۳۶.۵ تا ۴۰ میلیمتر	مجموعه	۱۹,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۱۰۱	هادی‌های شبکه زمین مسی نرم (Annealed) با هر سطح مقطع	کیلو گرم	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۱	قالب گرافیتی جوش احتراقی چهار راه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع تا ۹۵ میلی‌متر مربع	عدد	۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۲	قالب گرافیتی جوش احتراقی چهار راه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع	عدد	۸,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۶۰۲۰۳	قالب گرافیتی جوش احتراقی چهار راه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع	عدد	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۴	قالب گرافیتی جوش احتراقی چهار راه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع	عدد	۱۳,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۵	قالب گرافیتی جوش احتراقی چهار راه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۲۴۰ میلی‌متر مربع و بالاتر	عدد	۱۷,۳۹۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۶	قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۳۵ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین	عدد	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۷	قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۵۰ و ۷۰ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۸	قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۹۵ و ۱۲۰ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین	عدد	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۰۹	قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۱۵۰ و ۱۸۵ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین	عدد	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۱۰	قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۲۴۰ میلی‌متر مربعی و بالاتر به هر سایز هادی شبکه زمین	عدد	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۱۱	قالب گرافیتی جوش احتراقی جهت اتصال میله راد زمین به شبکه زمین با سطح مقطع تا ۱۵۰ میلی متر مربعی	عدد	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۲۱۲	قالب گرافیتی جوش احتراقی جهت اتصال میله راد زمین به شبکه زمین با سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربعی و بالاتر از آن	عدد	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۳۰۱	ارت موقت سه فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین ، هادی مسی روکش دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت	دستگاه	۱۷۱,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۳۰۲	ارت موقت سه فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین ، هادی مسی روکش دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت	دستگاه	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۶۰۳۰۵	ارت موقت سه‌فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش‌دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۲۳۴,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۳۰۶	ارت موقت سه‌فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش‌دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۶۶۲,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۵۶۰۴۰۱	پودر جوش بسته بندی شده در حجم و بسته مناسب برای یک جوش همراه پولکی مسی و فتیله (باروت یا چاشنی)	کیلو گرم	۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۶۱۰۰۱	تهیه و تامین میله زمین با قطر ۲۰ میلی متر و به طول ۲ متر با کلمپ اتصال میله به سیم با روکش گالوانیزه .	عدد	۶,۵۳۶,۰۰۰
۳۳۵۶۱۰۰۲	تهیه و تامین میله زمین با قطر ۲۰ میلی متر و به طول ۲ متر با کلمپ اتصال میله به سیم با روکش مسی.	عدد	۷,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۵۶۱۰۰۳	تهیه و تامین کلمپ اتصال سیم زمین به برج (یا سیم به سیم) با روکش گالوانیزه	عدد	۹۰۲,۵۰۰
۳۳۵۶۱۰۰۴	تهیه و تامین کلمپ اتصال سیم زمین به برج (یا سیم به سیم) با روکش مسی	عدد	۲,۲۱۲,۰۰۰
۳۳۵۶۱۰۰۵	کلمپ اتصال سیم به سیم با روکش گالوانیزه.	عدد	۱,۳۰۷,۰۰۰
۳۳۵۶۱۰۰۶	کلمپ اتصال سیم به سیم با روکش مسی.	عدد	۲,۹۱۶,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۱	دیسکرپنسی سوئیچ	دستگاه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۳	سلکتورسوئیچ کلیددار	دستگاه	۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۴	چراغ سیگنال	دستگاه	۱,۰۹۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۵	پوش باتن معمولی	دستگاه	۱,۴۳۱,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۶	پوش باتن چراغدار	دستگاه	۵,۰۴۲,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۷	پوش باتن نوع قارچی	دستگاه	۶,۸۱۴,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۸	سمافور عقربه ای یا نشاندهنده با لامپ LED	دستگاه	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۰۹	واحد آلارم ۱۰ پنجره‌ای	دستگاه	۵۲,۳۸۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۱۰	واحد آلارم ۱۶ پنجره‌ای	دستگاه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۷۰۱۱۱	واحد آلارم ۲۰ پنجره‌ای	دستگاه	۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۱۲	واحد آلارم ۲۴ پنجره‌ای	دستگاه	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۱۳	واحد آلارم ۳۶ پنجره‌ای	دستگاه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۱۴	سلکتور سوئیچ تا سه وضعیت.	دستگاه	۲,۴۵۳,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۱۵	سلکتور سوئیچ پنج تا هفت وضعیت.	دستگاه	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۱۱۶	رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل بیش از ۷ آمپر با ۴ کنتاکت خروجی.	دستگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۱	دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ آمپرمتر و ولت‌متر، با زاویه انحراف ۹۰ درجه	دستگاه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۲	دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ آمپرمتر و ولتمتر، با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه	دستگاه	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۳	دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ فرکانس متر با زاویه انحراف ۹۰ درجه	دستگاه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۴	دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ فرکانس متر با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه	دستگاه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۵	دستگاه اندازه گیری آنالوگ آمپرمتر سیستم DC به همراه شنت، با زاویه انحراف ۹۰ درجه	دستگاه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۶	دستگاه اندازه گیری آنالوگ آمپرمتر سیستم DC به همراه شنت، با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه	دستگاه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۷	دستگاه اندازه گیری آنالوگ ولت‌متر سیستم DC با زاویه انحراف ۹۰ درجه	دستگاه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۰۸	دستگاه اندازه گیری آنالوگ ولت‌متر سیستم DC با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه	دستگاه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۷۰۲۰۹	براکت سنکروچک (Rotatory)	دستگاه	۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۱۰	ولت متر دو تائی ۱۴۴*۱۴۴ میلی‌متر	دستگاه	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۱۱	فرکانس متر دوتائی ۱۴۴*۱۴۴ میلی‌متر	دستگاه	۱۰۹,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۱۲	سنکروسکوپ با ابعاد ۱۴۴*۱۴۴ میلی‌متر	دستگاه	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۱۳	ولت متر دو تائی با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر	دستگاه	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۱۴	فرکانس متر دوتائی با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر	دستگاه	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۲۱۵	سنکروسکوپ با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر	دستگاه	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۳۰۱	تست بلاک جریانی یا ولتاژی	دستگاه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۳۰۲	تست پلاگ جریانی یا ولتاژی	دستگاه	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۳۰۳	آلارم صوتی داخل سالن	دستگاه	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۷۰۳۰۴	آلارم صوتی محوطه پست	دستگاه	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۱۰۱	دستگاه اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۲/۰	دستگاه	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۱۰۲	دستگاه اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۵/۰	دستگاه	۵۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۱۰۳	کنتور اندازه‌گیری توان اکتیو و راکتیو	دستگاه	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۲۰۱	واحد آلارم از نوع LCD با ابعاد ۹۶×۹۶	دستگاه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۲۰۲	واحد آلارم از نوع LCD با ابعاد ۱۴۴×۱۴۴	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۲۰۳	واحد آلارم از نوع LCD ابعاد ۹۶×۹۶ با قابلیت ثبت وقایع	دستگاه	۹۷,۲۹۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۲۰۴	واحد آلارم از نوع LCD ابعاد ۱۴۴×۱۴۴با قابلیت ثبت وقایع	دستگاه	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۳۰۳	تابلو ثبات خطای مجتمع شامل چهار کارت (هر کارت شامل ۸ ورودی آنالوگ و ۱۶ ورودی دیجیتال)	مجموعه	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۳۰۴	تابلو ثبات وقایع مجتمع شامل چهار کارت (هر کارت شامل ۳۲ ورودی دیجیتال)	مجموعه	۲,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۴۰۱	تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت (AVR)	دستگاه	۱,۶۶۳,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۸۰۴۰۲	قابلیت پروتکل IEC ۶۱۸۵۰ با پورت فیبر نوری برای AVR	دستگاه	۴۳۰,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۴۰۳	قابلیت پروتکل IEC ۶۱۸۵۰ با پورت اترنت برای AVR	دستگاه	۲۸۷,۳۱۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۴۰۴	نشاندهنده شماره TAP ترانس	دستگاه	۲۰,۹۴۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۴۰۵	کنترل کننده توان راکتیو (VCR)	دستگاه	۱۱۴,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۴۰۷	سنکروسکوپ دیجیتال با ابعاد ۹۶*۹۶ میلیمتر بدون صفحه نمایش پارامترها	دستگاه	۱۷۹,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۵۰۱	ترانسدیوسر تک فاز ولتاژی، جریانی، دما یا فرکانسی	دستگاه	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۵۰۲	ترانسدیوسر سه فاز ولتاژی یا جریانی	دستگاه	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۵۰۳	ترانسدیوسر توان	دستگاه	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۵۰۴	ترانسدیوسر دما به همراه ترانس‌میتر	دستگاه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۵۰۵	ترانسدیوسر تپ چنجر ترانس	دستگاه	۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۵۰۶	ترانسدیوسر سه فاز با قابلیت خروجی Modbus و چهار خروجی انالوگ	دستگاه	۹۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۶۰۱	تایمر با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC با ۴ کنتاکت خروجی	دستگاه	۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۶۰۲	رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC با ۴ کنتاکت خروجی	دستگاه	۴,۹۰۶,۰۰۰
۳۳۵۸۰۶۰۳	کارت اضافی جهت تابلو ثبات خطای مجتمع.	دستگاه	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۶۰۴	کارت اضافی جهت تابلو ثبات وقایع مجتمع.	دستگاه	۲۷۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۵۸۰۶۰۵	قابلیت موازی‌کردن تا شش ترانس تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت.	دستگاه	۱۷۹,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۱	مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی جدول شماره ۵ مقدمه Server	دستگاه	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۵۹۰۱۰۲	Engineering Work Station Computer with مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول ۲۳inch Monitor شماره ۵ مقدمه	دستگاه	۱,۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۳	Operator Work Station Computer with two مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق ۲۳inch Monitors جدول شماره ۵ مقدمه	دستگاه	۱,۹۴۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۴	سوئیچ KVM(Keyboard Video Mouse) به همراه متعلقات	دستگاه	۸۷۵,۷۷۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۵	Gateway (External)	دستگاه	۱,۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۶	GPS (with all necessary)	دستگاه	۱,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۸	سوئیچ در سطح پست مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۳ Station Level Ethernet Switch	دستگاه	۸۷۱,۹۱۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۰۹	سوئیچ در سطح بی مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۴ Bay Level Ethernet Switch	دستگاه	۹۴۰,۷۴۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۱۰	مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۱ Common BCU	دستگاه	۴,۴۰۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۱۱	مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۲ BCU	دستگاه	۳,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۱۲	مبدل صنعتی ولتاژ ۱۱۰ DC تا ۲۲۰ ولت به ۴۸ ولت یا ۱۲ ولت متناسب با توان و ولتاژ تغذیه کامپیوترهای سیستم	دستگاه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۱۳	مبدل پروتکل و پورت مبدل نظیر RS ۴۲۲/۴۳۲/۴۸۵ به فیبر نوری یا اترنت و یا مبدل اترنت به فیبر نوری و برعکس .	دستگاه	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۱۴	کلیه نرم افزارهای مربوط Configuration و Reconfiguration و سرورها و HMI ها و سیستم عامل و REDUNDANCY و خواندن مقادیر و مشاهده حوادث و اتفاقات و بطور کلی تمامی نرم افزارهایی که برای تکمیل سیستم DCS بنا به نیاز طرح بر اساس نظر کارفرما و مشاور لازم است.	مجموعه	۳۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵۹۰۱۱۵	فانکشن اضافی جهت حفاظت خطای کلید CBF جهت BCU.	عدد	۳۶۷,۱۲۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۱	رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با قابلیت‌های پایه (جدول ۱ الف)	عدد	۷,۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۲	رله دیستانس حفاظت خطوط ۱۳۲و ۶۳ کیلو ولت با قابلیت‌های پایه (جدول ۱ ب)	عدد	۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۰۰۱۰۳	رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ الف)	عدد	۵,۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۴	رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق توزیع ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ ب)	عدد	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۵	رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفور ماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت دو سیم پیچه	عدد	۲,۵۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۶	رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفور ماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت سه سیم پیچه	عدد	۳,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۷	رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفور ماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت چهار سیم پیچه	عدد	۴,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۸	رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفور ماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت پنج سیم پیچه	عدد	۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۰۹	رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفور ماتور فوق توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ ب)، به صورت دو سیم پیچه	عدد	۱,۷۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۰	رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفور ماتور فوق توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ ب)، به صورت سه سیم پیچه	عدد	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۱	رله دیفرانسیل باس بار سه فاز، با مشخصه امپدانس بالا (High Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ ب) ذکر شده در مقدمه فصل	عدد	۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۲	رله حفاظت باسبار امپدانس کم متمرکز (Central Low Impedance) با امکانات و قابلیت های پایه (جدول ۴ الف) ذکر شده در مقدمه	عدد	۹,۹۷۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۳	رله حفاظت جریانی فیدر باس کوپلر باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۸۱۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۴	رله حفاظت کلید با قابلیت‌های پایه (جدول ۵)	عدد	۱,۹۵۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۵	رله اضافه جریان جهت دار در خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلو ولت و یا فیدر نیرو گاهی باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ الف)	عدد	۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۶	رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه فاز	عدد	۱,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۰۰۱۱۷	رله حفاظت خطای زمین محدود شده ترانس از نوع با امپدانس بالا (High Impedance Restricted Earth Fault)	عدد	۷۹۸,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۸	رله حفاظت خطای زمین محدود شده ترانس از نوع با امپدانس پائین (Low Impedance Restricted Earth Fault) با فانکشن مجزا جهت سمت HV و LV ترانس	عدد	۸۷۷,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۱۹	رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۰	رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۱,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۱	رله حفاظت جریانی سمت سیم پیچ ثالثیه ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۲	رله اضافه جریان تک فاز ترانسفورماتور (High set & Low set Over Current)	عدد	۸۱۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۳	رله جریان زمین حساس (Sensitive earth fault) باقابلیت‌های پایه	عدد	۶۳۸,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۴	رله جریان زمین (Standby earth fault)	عدد	۶۳۸,۴۷۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۵	رله حفاظت ولتاژی ترانس باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج)	عدد	۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۶	رله حذف بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس ۵ مرحله ای frequency /voltage load shedding	عدد	۱,۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۷	رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس load sharing	عدد	۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۲۸	رله حفاظت دیفرانسیل راکتور با مشخصه امپدانس کم (Low Impedance) و سه فاز	عدد	۲,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۰	رله حفاظت جریانی راکتور باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۱	رله حفاظت ولتاژی راکتور باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج)	عدد	۸۷۷,۸۹۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۲	رله حفاظت جریانی فیدر خازنی باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۰۰۱۳۳	رله حفاظت نامتعادلی unbalancy جریان جهت فیدرهای خازنی	عدد	۸۳۷,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۴	رله حفاظت جریانی فیدر خروجی توزیع (۱۱و ۲۰و ۳۳ کیلوولت) باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۵	رله حفاظت جریانی فیدر های باس کوپلر توزیع (۱۱و ۲۰و ۳۳ کیلوولت) باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب)	عدد	۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۶	رله حفاظت ولتاژی باس بار توزیع (۱۱و ۲۰و ۳۳ کیلوولت) باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج)	عدد	۸۳۷,۹۹۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۷	رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای توزیع (۱۱و ۲۰و ۳۳ کیلوولت)	عدد	۶۷۸,۳۷۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۸	رله تریپ با قابلیت ذکر شده در مقدمه و با ۴ کنتاکت	عدد	۷۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۳۹	رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات تریپ (Trip Circuit Supervision Relay)	عدد	۷۹,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۰	رله وصل(Close) با قابلیت ذکر شده در مقدمه و با ۴ کنتاکت	عدد	۷۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۱	رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات وصل (Close Circuit Supervision Relay)	عدد	۷۹,۸۱۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۲	رله لاک اوت با قابلیت reset بصورت دستی و الکتریکی	عدد	۱۱۵,۷۲۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۴	رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی ثانیه با ۴ کنتاکت	عدد	۷۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۵	رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی ثانیه با ۸ کنتاکت	عدد	۸۷,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۶	رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی ثانیه با ۴ کنتاکت و دارای پرچم (Flag)	عدد	۱۹۳,۵۴۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۸	رله کمکی جهت نظارت برمدار ترانس ولتاژ به صورت تک فاز (fuse failure)	مجموعه	۵۹,۸۶۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۴۹	تست بلاک با چهارده کنتاکت	عدد	۱۰۰,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۵۱	تست بلاک با چهارده کنتاکت با قابلیت اتصال کوتاه ثانویه ترانس جریان	عدد	۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۰۰۱۵۲	تست پلاگ مناسب برای ردیف ۲۵۱۲۲۷	عدد	۱۸۳,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۵۷	تبدیل پورت اترنت به پورت فیبر نوری جهت Common BCUو BCU	عدد	۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۵۸	پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون جهت Common BCU. و BCU	دستگاه	۲۹۸,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۵۹	اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال جهت Common BCU و BCU.	دستگاه	۲۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۲	رله سنکروچک	دستگاه	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۳	رله حفاظت جریانی فیدر فشار متوسط باقابلیت‌های پایه (جدول ۷ الف)	دستگاه	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۴	رله حفاظت جریان زمین حساس فیدر فشار متوسط باقابلیت‌های پایه (جدول ۷ ب)	دستگاه	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۶	پورت مضاعف ارتباطی با سیستم اتوماسیون جهت رله های نیومریک	عدد	۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۷	قابلیت پروتکل IEC ۶۱۸۵۰ با پورت فیبر نوری برای رله های نیومریک	عدد	۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۸	قابلیت پروتکل IEC ۶۱۸۵۰ با پورت اترنت برای رله های نیومریک	عدد	۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۶۹	قابلیت تنظیم زمانی پورت IRIG-B و SNTP برای رله های نیومریک	عدد	۳۴۹,۵۶۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۰	قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله های نیومریک حفاظت جریانی	عدد	۳۴۹,۵۶۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۰۰۱۷۱	کارت I/O دارای تا ۸ ورودی (Input) دیجیتال و تا ۸ خروجی (Output) دیجیتال در رله‌های نیومریک	عدد	۱۷,۹۶۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۲	قابلیت عملکرد حفاظتی مهو برای رله دیستانس	عدد	۱۷۹,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۳	قابلیت عملکرد حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ (Over/Under voltage) برای رله‌های نیومریک حفاظت جریانی	عدد	۱۷۱,۵۹۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۴	قابلیت عملکرد حفاظت خرابی کلید (CBF) تعبیه شده در رله دیستانس	عدد	۸۷,۷۹۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۵	قابلیت عملکرد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت شورت زون برای رله‌های نیومریک حفاظت جریانی	عدد	۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۶	قابلیت عملکرد حفاظت ولتاژی (Over/Under voltage) برای رله‌های نیومریک حفاظت جریانی	عدد	۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۷	قابلیت عملکرد حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی خط در رله های دیفرانسیل طولی	عدد	۱,۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۸	قابلیت پوشش ۴ فیدر مضاعف به حفاظت باسبار	عدد	۱,۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۷۹	تبدیل پورت‌های اترنت به فیبرنوری در تجهیزات سیستم کنترل نیومریک	عدد	۱۹۷,۳۳۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۸۰	یک زوج پورت اترنت مضاعف جهت سوییچ های سطح پست و سطح بی	عدد	۱۵۱,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۸۱	یک زوج پورت فیبر نوری مضاعف جهت سوییچ های سطح پست و سطح بی	عدد	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۸۲	قابلیت ۸ عدد پورت نشان دهنده LED با امکان برنامه ریزی به BCU و Common BCU	عدد	۱۴۸,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۸۵	قابلیت پوشش تا ۶۰۰۰ Tag در نرم افزارهای سیستم کنترل نیومریک	عدد	۳,۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۸۶	قابلیت عملکرد وصل مجدد برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط	عدد	۱۳۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۶۰۰۱۸۷	قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق توزیع.	عدد	۸۷,۷۹۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۰۰۱۸۸	واحد حفاظت خرابی کلید (CBF) با حفاظت Short Zone تعبیه‌شده در دیفرانسیل طولی خطوط فوق توزیع.	عدد	۲۵۸,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۱	سابرک پایانه راه دور مدولار Modular RTU	دستگاه	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۲	کارت با ۱۶ ورودی دیجیتال (DI) مرتبط پایانه راه دور	عدد	۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۳	کارت با ۸ خروجی دیجیتال (DO) مرتبط با پایانه راه دور	عدد	۶۹,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۴	کارت با ۸ ورودی دیجیتال (AI) مرتبط با پایانه راه دور	عدد	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۵	کارت با ۲ خروجی آنالوگ (AO) مرتبط با پایانه راه دور	عدد	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۶	کارت CPU مرتبط با پایانه راه دور مدولار همراه متعلقات	عدد	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۷	کارت منبع تغذیه اضافی مرتبط با پایانه راه دور	عدد	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۰۸	کارت فیبر نوری جهت توسعه باس RTU مرتبط با پایانه راه دور	عدد	۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۱۰	کارت یا لایسنس نرم افزار برای پورت/پروتکل های IEC ۶۱۸۵۰ و IEC-۶۰۸۷۰-۵-۱۰۱,۱۰۴ و Modbus و DNP ۳.۰	عدد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۱۱۲	کارت FSK Modem مرتبط با پایانه راه دور	عدد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۱	ترمینال PLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۸۰ وات	دستگاه	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۲	ترمینال PLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۴۰ وات	دستگاه	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۳	ترمینال PLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۲۰ وات	دستگاه	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۴	ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۸۰ وات	دستگاه	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۵	ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۴۰ وات	دستگاه	۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۶	ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۲۰ وات	دستگاه	۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۷	سیستم تله پروتکشن (TPS) ، آنالوگ، ۴ فرمانه	دستگاه	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۰۸	سیستم تله پروتکشن (TPS) ، دیجیتال، ۴ فرمانه	دستگاه	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۱۰۲۰۹	افزایش کارت TPS به ترمینالPLC، آنالوگ، دو کاناله.	عدد	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۲۱۰	با یک ماژول سوییچ شبکه CGR.	دستگاه	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۳۰۴	Rack Mounted دوازده پورت Patch Panel	عدد	۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۳۰۵	به طول ۱ متر Patch Cord ۹/۱۲۵ µm	عدد	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۳۰۶	به طول ۱ متر Patch Cord ۵۰/۱۲۵, ۶۲.۵/۱۲۵ µm	عدد	۲,۸۸۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۳۰۷	به طول ۱ متر Pigtail ۹/۱۲۵ µm	عدد	۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۳۰۸	به طول ۱ متر Pigtail ۵۰/۱۲۵, ۶۲.۵/۱۲۵ µm	عدد	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۲	واحد تطبیق امپدانس فاز به زمین	دستگاه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۳	واحد تطبیق امپدانس فاز به فاز	دستگاه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۴	پورت/پروتکل Indactic ۲۰۳۳ برای پایانه راه دور.	عدد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۵	پورت/پروتکل Hitachi برای پایانه راه دور.	عدد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۶	لایسنس HMI به همراه PLC Function برای پایانه راه دور.	عدد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۷	کارت GPS به همراه آنتن مربوطه برای پایانه راه دور.	عدد	۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۶۱۰۵۱۸	لایسنس PLC Function برای پایانه راه دور.	عدد	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۱۰۲	رله کاهش ولتاژ AC	دستگاه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۱۰۴	رله خطای زمین DC	دستگاه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۱۰۵	رله کاهش ولتاژ DC	دستگاه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۵۰۱	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۶۰ آمپر	دستگاه	۲,۵۸۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۵۰۲	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۲۰ آمپر	دستگاه	۲,۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۲۰۵۰۳	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۰۰ آمپر	دستگاه	۱,۸۸۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۵۰۴	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۸۰ آمپر	دستگاه	۱,۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۵۰۵	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۶۰ آمپر	دستگاه	۱,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۵۰۶	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۴۰ آمپر	دستگاه	۹۸۹,۶۲۰,۰۰۰
۳۳۶۲۰۵۰۷	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۳۰ آمپر	دستگاه	۸۲۴,۶۴۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۰۰۱	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۱۰۰ آمپر و بالاتر از ۱۰۰ آمپر	دستگاه	۱,۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۰۰۲	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۸۰ آمپر	دستگاه	۱,۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۰۰۳	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۶۰ آمپر	دستگاه	۱,۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۰۰۴	شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی تا ۴۰ آمپر	دستگاه	۸۹۹,۶۸۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۵۰۱	اینورتر DC به ۳ AC کیلوولت‌آمپر	دستگاه	۱,۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۵۰۲	اینورتر DC به ۵ AC کیلوولت‌آمپر	دستگاه	۱,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۵۰۳	کارت SNMP آخرین ورژن برای شارژرهای صنعتی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت.	عدد	۷۳,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۵۰۴	برقگیر کلاس ۲+۱ دارای قابلیت سیگنالینگ و نشانه گر برای شارژر صنعتی ۴۸ ولت.	عدد	۶۴,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۶۲۱۵۰۵	کارت SNMP آخرین ورژن برای شارژر صنعتی ۴۸ ولت.	عدد	۷۳,۷۱۰,۰۰۰
۳۳۶۳۰۱۰۱	باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت	سلول	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۳۰۱۰۲	باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپرساعت	سلول	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۶۳۰۱۰۳	باتری اسیدی ۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت	سلول	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۶۳۰۱۰۴	باتری اسیدی ۲ ولتی ۶۰۰ آمپرساعت	سلول	۷۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۶۳۰۱۰۵	باتری اسیدی ۲ ولتی ۴۲۰ آمپرساعت	سلول	۵۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۳۶۳۰۱۰۶	باتری اسیدی ۲ ولتی ۳۰۰ آمپرساعت	سلول	۴۱,۸۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۳۰۱۰۷	باتری اسیدی ۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت	سلول	۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۱۰۱	تهیه و تامین قطعات هر نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و برجهای مخابراتی مشبک	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۱۰۲	تهیه و تامین قطعات هر نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۲۰۱	تهیه و تامین قطعات هر نوع برج فولادی تلسکوپی برای خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و برجهای مخابراتی تلسکوپی	کیلوگرم	۵۷۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۲۰۲	تهیه و تامین قطعات هر نوع برج فولادی تلسکوپی برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت	کیلوگرم	۵۸۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۳۰۱	تهیه وتامین ریشه برج[۱] برای برج های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت.	کیلوگرم	۴۹۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۳۰۲	تهیه وتامین ریشه برج برای برج های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت.	کیلوگرم	۵۳۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۳۰۳	تهیه و تامین ریشه برج (انکربولت) و تمپلیت برای دکل های تلسکوپی	کیلوگرم	۵۷۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۴۰۱	تهیه وتامین کسری قطعات برج ها از نوع فولاد st۳۷	کیلوگرم	۴۸۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۴۰۲	تهیه وتامین کسری قطعات برج ها از نوع فولاد st۵۲	کیلوگرم	۵۲۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۴۰۳	تهیه و تامین کسری پیچ و مهره و واشر تا رده ۸/۵ برای هر نوع برج	کیلوگرم	۶۵۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۴۰۴	تهیه و تامین کسری پیچ و مهره و واشر از رده ۸/۶ به بالا برای هر نوع برج	کیلوگرم	۷۵۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۵۰۱	تهیه و تامین تابلوی یکپارچه به ابعاد ۴۰۰*۳۰۰ میلیمتر شامل علامت خطر، شماره و فاز	عدد	۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۵۰۲	تهیه و تامین تابلوی هوایی یک طرفه به ابعاد ۵۰۰*۶۰۰ میلیمتر	عدد	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۵۰۵۰۳	تهیه و تامین تابلوی هوایی مثلثی دوطرفه به ابعاد ۷۵۰*۷۵۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۷۰۱۰۱	تهیه و تامین سیمهای هادی HYENA ,LYNX ,HAWK, SQUAB با هسته فولاد گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۰۶۲,۰۰۰
۳۳۶۷۰۱۰۲	تهیه و تامین سیمهای هادی CANARY ,DRAKE CURLEW, MARTIN, با هسته فولاد گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۱۰۳,۰۰۰
۳۳۶۷۰۱۰۳	تهیه و تامین سیمهای هادی HYENA ,LYNX ,HAWK, SQUAB با هسته فولاد روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۱۸۴,۰۰۰
۳۳۶۷۰۱۰۴	تهیه و تامین سیمهای هادی CANARY ,DRAKE CURLEW, MARTIN, با هسته فولاد روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۲۱۶,۰۰۰
۳۳۶۷۰۱۰۵	تهیه و تامین سیم های هادی MINK و FOX با هسته فولاد گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۰۶۸,۰۰۰
۳۳۶۷۰۱۰۶	تهیه و تامین سیم های هادی MINK و FOX با هسته فولاد روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۰۵	سیمهای هادی پرظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به صورت گرد با هسته فولادی گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۲۴۳,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۷۰۲۰۶	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به صورت گرد با هسته فولادی روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۱۹۸,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۰۷	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۱۸۲,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۰۸	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۲۴۰,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۰۹	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به صورت گرد با هسته فولادی گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۲۸۵,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۱۰	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به صورت گرد با هسته فولادی روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۳۰۴,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۱۱	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۲۰۱,۰۰۰
۳۳۶۷۰۲۱۲	سیم‌های هادی پرظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی روکش آلومینیوم.	کیلوگرم	۱,۲۵۹,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۷۰۳۰۱	تهیه و تامین سیم هادی پر ظرفیتACCC با هر مقطع و هر تعداد رشته .	کیلوگرم	۲,۹۰۶,۰۰۰
۳۳۶۷۰۴۰۱	تهیه سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش گالوانیزه با هر مقطع و هر تعداد رشته.	کیلوگرم	۵۳۷,۵۰۰
۳۳۶۷۰۴۰۲	تهیه سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش آلومینیومی با هر مقطع و هر تعداد رشته.	کیلوگرم	۸۲۳,۴۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۱	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۰ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۶ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۲	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۰ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۶ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۰۸۹,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۳	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۰ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۶ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۱۱۴,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۴	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۰ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۶ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۵	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۸ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۰۹۸,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۶	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۸ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۲۱۶,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۷	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۸ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۲۵۷,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۸	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۵/۸ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۲۵۱,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۰۹	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۳ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۲ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۱۰	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۳ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۲ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM	مترطول	۱,۴۱۲,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۱۱	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۳ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل۱۲ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۱۲	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۵/۱۳ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۲ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۴۷۸,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۶۸۰۱۱۳	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۵ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۵۹۷,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۱۴	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۵ کیلوآمپر ، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۵۵۷,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۱۵	تهیهو تامینسیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۵ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF .	مترطول	۱,۸۳۴,۰۰۰
۳۳۶۸۰۱۱۶	تهیه و تامین سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵ میلی متر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌کوتاه حداقل ۱۵ کیلوآمپر ، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM .	مترطول	۱,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۱۰۱	سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه رنج ۳-۰ متر	دستگاه	۴۸۸,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۱۰۲	سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه رنج ۱۰-۰ متر	دستگاه	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۱۰۳	سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۳/۵-۰ متر	دستگاه	۴۶۵,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۱۰۴	سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۱۰-۰ متر	دستگاه	۶۰۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۱۰۵	سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۱۵-۰ متر	دستگاه	۷۲۶,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۱۰۶	سطح‌سنج اختلاف سطح آلتراسونیک دارای ۲ سنسور و ترانسمیتر جداگانه رنج ۱۰-۰ متر	دستگاه	۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۲۰۱	سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۴-۰ متر آب	دستگاه	۳۷۸,۰۲۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۲۰۲	سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۶-۰ متر آب	دستگاه	۳۹۶,۵۸۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۲۰۳	سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۱۰-۰ متر آب	دستگاه	۴۱۵,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۲۰۴	سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۲۰-۰ متر آب	دستگاه	۴۳۳,۸۴۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۲۰۵	سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۴۰-۰ متر آب	دستگاه	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۳۰۱	سطح‌سنج رادارى دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه	دستگاه	۸۵۴,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۳۰۳	سطح‌سنج سوئیچ گلابی	دستگاه	۳,۶۲۵,۰۰۰
۳۳۸۱۰۵۰۱	سنسور فشار از نوع قلمی	دستگاه	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۵۰۲	مانومتر به قطر ۱۰ سانتی متر OIL FIELD بدون سویچ	دستگاه	۸۸,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۸۱۰۵۰۳	مانومتر به قطر ۱۰ سانتی متر OIL FIELD به همراه دو سویچ	دستگاه	۱۳۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۱	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۲	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۶۵ میلی‌متر	دستگاه	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۲۰۱۰۳	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۸۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۴	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۵	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۲۵ میلی‌متر	دستگاه	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۶	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۷	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۲۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۸	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۲۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۰۹	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۳۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۱۰	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۳۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۱۱	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۴۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۱۲	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۴۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۳,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۱۳	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۵۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۱۴	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۶۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۱۵	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۷۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۴,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۱	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۲	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۶۵ میلی‌متر	دستگاه	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۳	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۸۰ میلی‌متر	دستگاه	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۴	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۵	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۲۵ میلی‌متر	دستگاه	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۶	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۷	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۲۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۸	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۲۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۲۹	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۳۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۲۰۱۳۰	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۳۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۳۱	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۴۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۳۲	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۴۵۰ میلی‌متر	دستگاه	۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۳۳	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۵۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۳۴	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۶۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۱۳۵	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۷۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۲۰۱	فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۱۵ تا ۶۵ میلی‌متر	دستگاه	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۲۰۲	فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۸۰ میلی‌متر	دستگاه	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۲۰۳	فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۲۰۴	فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۲۰۵	فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۶۵۰ تا ۴۰۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۳۰۱	فلومتر ورتکس (Vortex) از نوع فلنجی سایز ۱۰۰ میلی متر	دستگاه	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۳۰۲	فلومتر ورتکس (Vortex) از نوع فلنجی سایز ۲۰۰ میلی متر	دستگاه	۲,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۳۰۳	فلومتر ورتکس (Vortex) از نوع فلنجی سایز ۳۰۰ میلی متر	دستگاه	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۱	تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlatin) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در کانالهای باز با قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پروفیل سرعت جریان	دستگاه	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۲	تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlatin) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در لوله‌های پر و نیمه پر با قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پروفیل سرعت جریان	دستگاه	۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۳	تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlatin) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در لوله‌های پر با اقطار کمتر از ۸۰۰ میلی‌متر	دستگاه	۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۴	تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlatin) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در لوله‌های پر با اقطار ۸۰۰ میلی‌متر و بیشتر	دستگاه	۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۵	تجهیزات پرتابل دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlatin) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در کانالهای باز با قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پروفیل سرعت جریان	دستگاه	۴,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰

omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۲۰۴۰۶	تجهیزات دبی‌سنجی کانالهای باز آب به روش اولتراسونیک با استفاده از ۲ سنسور (یک مسیر اندازه‌گیری)	دستگاه	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۷	تجهیزات دبی‌سنجی کانالهای باز آب به روش اولتراسونیک با استفاده از ۴ سنسور (دو مسیر اندازه‌گیری)	دستگاه	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۴۰۸	تجهیزات دبی‌سنجی کانالهای باز آب به روش اولتراسونیک با استفاده از ۶ سنسور (سه مسیر اندازه‌گیری)	دستگاه	۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۵۰۱	تجهیزات دبی‌سنجی لوله‌های آب از نوع درون‌رو (Insertion) به روش اولتراسونیک با استفاده از ۲ سنسور (یک مسیر اندازه‌گیری)	دستگاه	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۵۰۲	تجهیزات دبی‌سنجی لوله‌های آب از نوع درون‌رو (Insertion) به روش اولتراسونیک با استفاده از ۴ سنسور (یک مسیر اندازه‌گیری)	دستگاه	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۶۰۱	فلومتر نوع جرم حرارتی (Thermal Mass) فلنجی	دستگاه	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۶۰۲	فلومتر نوع جرم حرارتی (Thermal Mass) مدل درون-رو (Insertion)	دستگاه	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۸۰۱	فلومتر پالس داپلری، با قابلیت اندازه‌گیری سرعت در لایه‌های مختلف تا ۲۲ لایه به همراه ۱۰ متر کابل	دستگاه	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۱	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۲ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز	دستگاه	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۲	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۴ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز	دستگاه	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۳	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۶ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز	دستگاه	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۴	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۸ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز	دستگاه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۵	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۲ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر	دستگاه	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۶	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۴ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر	دستگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۷	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۶ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر	دستگاه	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۲۰۹۰۸	فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۸ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر	دستگاه	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۱۰۱	اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۳۰۰۰ وات دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP۲۰	دستگاه	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۱	اینورتر رشته‌ای تک‌فاز متصل به شبکه با توان ۳ کیلووات ؛ حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۴۰۲۰۲	اینورتر رشته‌ای تک‌فاز متصل به شبکه با توان ۵ کیلووات؛ حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۳	اینورتر رشته‌ای تک‌فاز متصل به شبکه با توان کمتر از ۳ کیلووات؛ حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۴	اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۰کیلووات حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT عدد مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۵	اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۵ کیلووات با حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT عدد مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۶	اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۲۵ کیلووات حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۷	اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۵ کیلووات حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۲۰۸	اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان کمتر از ۵ کیلووات؛ حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار	دستگاه	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۳۰۱	اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۲۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP ۲۲	دستگاه	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۳۰۲	اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۶۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP ۲۲	دستگاه	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۳۰۳	اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۲۰۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲	دستگاه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۳۰۴	اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۳۰۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP ۲۲	دستگاه	۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۴۰۳۰۵	اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۵۰۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP۲۲	دستگاه	۸۲۲,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۳۰۶	اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۸۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP ۲۲	دستگاه	۱۲۸,۴۴۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۴۰۲	اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۰۰ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box	دستگاه	۳,۳۷۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۴۰۴	اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۵۰ کیلووات؛ حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box	دستگاه	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۴۰۶	اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان بیشتر از ۷۵ کیلووات؛ با حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت ۶۵ با حداقل یک عددMPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box	دستگاه	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۵۰۱	اینورتر مستقل از شبکه با توان ۲۰۰۰ وات؛ دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP۲۰	دستگاه	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۵۰۲	اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۰۰۰ وات دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP۲۰	دستگاه	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۵۰۳	اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۵۰۰ وات دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP۲۰	دستگاه	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۴۰۵۰۵	اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۵۰۰۰ وات دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP۲۰	دستگاه	۴۱۸,۱۹۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۱	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۵۰۱۰۲	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۱۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۹۰,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۳	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۸۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۴	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۵	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۴۲۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۳۶,۴۶۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۶	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۳۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۲۵,۹۲۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۷	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۱۵,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۰۸	باتری سیلد اسیدی ۱۲ولت ۷ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۱۰	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۶۵ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۱۱	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۱۲	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۱۱۳	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۲۰۱	باتری نیکل کادمیم ۱.۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۱۹۰,۹۷۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۲۰۲	باتری نیکل کادمیم ۱.۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۱۷۳,۴۱۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۲۰۳	باتری نیکل کادمیم ۱.۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۸۵۰۲۰۴	باتری نیکل کادمیم ۱.۲ ولتی ۶۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۶۹,۶۲۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۵۰۲۰۶	باتری نیکل کادمیم ۱.۲ ولتی ۳۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی	عدد	۵۶,۱۴۰,۰۰۰
۳۳۸۶۰۱۰۱	هر وات پنل‌خورشیدی مونوکریستالین با راندمان حداقل ۱۵ درصد با درجه حفاظت IP۶۵ و تعداد ۳ عدد دیود بای پس	دستگاه	۱۸۹,۰۰۰
۳۳۸۶۰۲۰۱	پنل‌خورشیدی پلی‌کریستالین به ازای هر وات با راندمان حداقل ۱۵ درصد با درجه حفاظت IP۶۵ و حداقل سه عدد دیود بای پس	دستگاه	۱۵۷,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۱	کنترل کننده شارژPWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IP و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۳	کنترل کننده شارژPWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IPو با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۵	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IP و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپرتا کمتر از ۳۵ آمپر ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۶	کنترل کننده شارژPWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IP و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپرتا کمتر از ۳۵ آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۲۵,۲۸۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۷	کنترل کننده شارژPWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP۲۲ و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۱۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۸	کنترل کننده شارژPWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IP و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۰۹	کنترل کننده شارژPWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IP و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۱۱۰	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت ۲۲ IP و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپرتا کمتر از ۶۰ آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۲۸,۵۰۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۳۸۸۰۲۰۱	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۲۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۰۳	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۰۵	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپرتا کمتر از ۳۵ آمپر ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۰۶	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپرتا کمتر از ۳۵ آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۰۷	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپرتا کمتر از ۴۵ آمپر ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۴۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۰۸	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپرتا کمتر از ۴۵ آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۰۹	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپرتا کمتر از ۶۰ آمپر ۱۲/۲۴ ولت	دستگاه	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۱۰	کنترل کننده شارژMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپرتا کمتر از ۶۰ آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۱۱	شارژ کنترلرMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۶۰ آمپر تا کمتر از ۷۵ امپر ۴۸ ولت	دستگاه	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸۸۰۲۱۲	شارژ کنترلرMPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP ۲۲ و با سه حالت شارژ ۷۵ آمپر تا ۱۰۰آمپر ۴۸ ولت	دستگاه	۲۰۶,۱۷۰,۰۰۰
۳۴۰۱۰۲۰۱	نفت سفید	لیتر	۱,۵۰۰
۳۴۰۱۰۳۰۱	گازوییل	لیتر	۴,۰۰۰
۳۴۰۱۰۴۰۱	روغن موتور	لیتر	۷۶۷,۰۰۰
۳۴۰۱۰۵۰۱	روغن هیدرولیک	لیتر	۶۷۸,۷۰۰
۳۴۰۲۰۱۰۲	چسب پلیمری با حلال آب	کیلوگرم	۲۱۰,۰۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir

کد عامل	شرح عامل	واحد اندازه گیری	فهرست بها
۳۴۰۲۰۳۰۱	چسب مخصوص چوب	کیلوگرم	۴۷۲,۰۰۰
۳۴۰۲۰۴۰۱	چسب مخصوص کاغذ دیواری	کیلوگرم	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴۰۲۰۵۱۰	چسب پایه سیمانی مخصوص کاشی کاری	کیلوگرم	۱۴۸,۷۰۰
۳۴۰۲۰۶۰۱	چسب مخصوص پی وی سی	کیلوگرم	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴۰۲۰۸۰۲	لاتکس مایع	کیلوگرم	۴۲۵,۹۰۰
۳۴۰۲۱۱۰۱	چسب پلاستوفوم	کیلوگرم	۱,۲۲۳,۰۰۰
۳۴۰۲۱۳۰۱	چسب سیلیکون	کیلوگرم	۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۴۰۲۱۳۱۰	چسب ۳-۲-۱ ۴۰۰ میلی لیتری	عدد	۶۱۰,۰۰۰
۳۴۰۲۱۷۰۱	چسب موکت	کیلو گرم	۸۲۸,۲۰۰
۳۴۰۲۱۸۰۱	چسب مخصوص نصب روکش روی کارهای چوبی (چسب ممبران)	کیلوگرم	۲,۳۷۳,۰۰۰
۳۴۰۲۱۹۰۱	چسب چوب برای زیرسازی کفپوش های پی وی سی	کیلو گرم	۴۷۰,۴۰۰
۳۴۰۲۲۰۰۱	چسب پلی یورتان جهت نصب کفپوش های لاستیکی گرانولی	کیلو گرم	۱,۲۲۳,۰۰۰
۳۴۰۲۲۰۰۲	چسب پلی یورتان برای گرانول های لاستیکی درجا ریزsbr	کیلو گرم	۱,۳۷۰,۰۰۰
۳۴۰۲۲۱۰۱	چسب کنداکتیو	کیلو گرم	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۴۰۶۰۸۱۴	مته الماسه به قطر ۳۲ میلیمتر	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰۱۰۱۰۱	بذر چمن‌های مناطق گرمسیری	کیلوگرم	۲,۰۵۸,۰۰۰
۳۵۰۱۰۱۰۲	بذر چمن‌های مناطق معتدل	کیلوگرم	۱,۳۲۲,۰۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۱	گونه گیاهی دسته اول	اصله	۱۹۵,۳۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۲	گونه گیاهی دسته دوم	اصله	۲۳۶,۳۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۳	گونه گیاهی دسته سوم	اصله	۲۰۶,۲۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۴	گونه گیاهی دسته چهارم	اصله	۹۲,۶۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۵	گونه گیاهی دسته پنجم	اصله	۸۷,۲۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۶	گونه گیاهی دسته ششم	اصله	۲,۲۶۹,۰۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۷	گونه گیاهی دسته هفتم	اصله	۳۴۷,۳۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۸	گونه گیاهی دسته هشتم	اصله	۷۵۰,۴۰۰
۳۵۰۲۰۱۰۹	گونه گیاهی دسته نهم	اصله	۳۰۸,۷۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۰	گونه گیاهی دسته دهم	اصله	۳۳۹,۶۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۱	گونه گیاهی دسته یازدهم	اصله	۷۶,۷۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۲	گونه گیاهی دسته دوازدهم	اصله	۴۳۹,۲۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۳	گونه گیاهی دسته سیزدهم	اصله	۶۸۶,۹۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۴	گونه گیاهی دسته چهاردهم	اصله	۶۷۵,۴۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۵	گونه گیاهی دسته پانزدهم	اصله	۲,۳۴۶,۰۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۶	گونه گیاهی دسته شانزدهم	اصله	۱۵,۴۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۷	گونه گیاهی دسته هفدهم	اصله	۶,۴۸۵
۳۵۰۲۰۱۱۸	گونه گیاهی دسته هجدهم	اصله	۳۸۵,۹۰۰
۳۵۰۲۰۱۱۹	گونه گیاهی دسته نوزدهم	اصله	۱۸۲,۹۰۰
۳۵۰۲۰۱۲۰	گونه گیاهی دسته بیستم	اصله	۲۱,۶۰۰
۳۵۰۲۰۱۲۱	گونه گیاهی دسته بیست ویکم	اصله	۴۳,۵۰۰
۳۵۰۲۰۱۲۲	گونه گیاهی دسته بیست و دوم	مترمربع	۸۱۶,۹۰۰

نظام فنی و اجرایی کشور
omoorepeyman.ir